

Шпаргалка по **МОНТАЖУ** и **НАСТРОЙКЕ ФИЛЬТРОВ** серии **PURITY C** Quell ST

Модели фильтров	Шаг 1	Шаг 2 Тест воды	Шаг 3. См. табл. ресурс. и настроек bypass		Шаг 4.	Шаг 5. Монтаж фильтра	Шаг 6. Счетчики воды BRITA или DigiFlow						Шаг 7. Запуск в эксплуатацию				
			bypass	ресурс, л			Входит в комплект фильтра				Не входит		15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
1. C50	Перед фильтром установ-ть кран подачи воды либо исполь-ть входн. шланг фильтра (к патрубку IN) с краном на нем	Замерить (KH) <u>холод водопров. воды на объекте монтажа</u> с пом.прилагаем. теста	Установить bypass на гол. части фильтра (только для гол. частей 0-70% bypass и Steam)	Увидеть факт. ресурс смен. карт.	Подсоединить шланги к гол. части. IN(вход) = OUT(вых.) = G3/8, наружн. резьба. ВНИМАНИЕ! Патрубки - пластиковые, поэтому усилие по затяжке ≤ 14 Нм + плоские прокладки	Любой вариант рабоч. положен. фильтра - горизонталь., вертикальн., подвешенное	Вывести на экран счетчика цифры факт. ресурса смен. карт. (графа 5)	Монтаж к патрубку OUT гол. части	1. Если BRITA . Символ → на сенсоре счетчика строго сверху	Экран счетчика закрепить в месте, комфортном для наблюдения показаний (шуруп/двойной скотч)	Кол-во месяцев службы смен. карт = <u>факт. годовое</u> водопотреб. вашей единицы <u>оборуд. / факт. ресурс смен. карт. (графа 5)</u>	На стикере смен. карт. в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен. карт.	ОБЯЗАТ. ПРОМЫТЬ: на гол. части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держать всё время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).	Окончан. промывки - если из шланга идет ровный прозрачн. поток воды. Слайдер вернуть в исходное положение			
2. C150																	
3. C300																	
4. C500																	
5. C1100																	
6. C500 Steam																	
7. C1100 Steam																	
8. Finest C150		Замерить (GH) с помощью прилагаемого теста	Не нужно.	10 000 л		Вертикальное									Любое		
9. Finest C500																	
10. Finest C1100																	
11. C1000 AC																Не нужно	12 000 л
12. Fresh C50																	

1. **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом фильтра необходимо очистить от накипи эксплуатирующееся потребляющее оборудование

2. **ВНИМАНИЕ!** При монтаже фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

3. На нашем сайте www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф) в разделе **FAQ** (см. **верхнее меню**) Вы найдете любую информацию:

3.1). **Фильмы** по измерению KH и GH, настройке, монтажу и запуску в эксплуатацию фильтра, настройке и монтажу счетчиков;

3.2). **Таблицы ресурсов:** PURITY C **НАПИТКИ**/ PURITY C **ПАР**/ PURITY C **Steam**/ PURITY **Finest C**

3.3). Инструкция по эксплуатации PURITY C/C Steam/ Finest C/1000 AC/ Fresh C

3.4). Инструкции по эксплуатации счетчиков воды: **BRITA** / **DigiFlow** (Тайвань)



4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)

