




IVC 60/24-2 Ap

Компактный и мобильный промышленный пылесос начального уровня с полуавтоматической системой очистки фильтра, большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. Прекрасно подходит для очистки производственного оборудования и уборки в цехах.



1 Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

2 2 всасывающие турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.



IVC 60/24-2 Ap

- Антистатическое исполнение
- Ручная очистка фильтра
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-104.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463738	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50 / НД 40	
Уровень звукового давления	дБ	73
Масса	кг	59
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	970 x 690 x 995

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
--	-----