

STL62324LFR1

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Черный, A+++



ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • EAN-код: 8017709286651 • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 • Коммерческая ширина: 60 см • Установка: Полностью встраиваемая

ЭСТЕТИКА

Эстетика: Универсальный • Цвет кнопок: Серебристый (серебристый 2008 ST) • Цвет дисплея / LED: Зеленый • Цвет фронтальной панели: Черный • Цвет: Черный • Тип дверцы: Гальванизированный (оцинкованный)

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

ECO: Да • Тихий (-2 дБ): Да • Замачивание: Да • Mix Express: Да • деликатная быстрая: Да • Ultraclean: Да • ECO быстрая: Да • быстрая 27 минут: Да • Температура стирки: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C • Смешанное: Да • Количество программ: 5 + 5 программ • быстрая и Сильная: Да

ОПЦИИ

опция EnerSave: Да • опция Flexi Tabs: Да • Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой • опция FlexiZone - 1/2 загрузки: Да • опция Quick Time: Да

КОРЗИНЫ

Количество кассет: 2 • Цвет корзин: Серый • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 25,0 см • Цвет компонентов корзин: Серый • Нижняя корзина: С одним складным держателем • Ручка: Пластиковая на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Цвет внутренних компонентов: Синий • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система сушки: Конденсационная, с EnerSave и автоматическим открыванием двери в конце цикла • Система мойки: Орбитальная система мойки • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система открывания дверцы: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Регулируемые по высоте ножи: 7 см, от 820 до 890 мм • Дисплей: отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла • Защита от пара: Пластиковая • Мин. и максимальная высота цоколя: 50 - 215 mm • Тип дисплея: LED-дисплей (3 цифры) • Скрытый нагревательный элемент: Да • Максимальная жесткость воды: 100 °fH; 58 °dH • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 11 кг • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Управление: Электронный • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Система защиты от протечек: Полный Aquastop • Установка в колонну: Да • Мотор: Инвертор • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарное • Регулировка задних ножек с фронта: Да • Смягчитель воды: Электронная регулировка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии в режиме Stand by: 0.80 Вт • Годовое энергопотребление, кВт: 232 кВт/год • Потребление энергии с выключенной функцией Stand by: 0.50 Вт • Уровень шума: 43 дБ(А) re 1пВт • Потребление воды за цикл (л/цикл): 8.5 л • Продолжительность нормативного цикла (мин.): 240 мин. • Продолжительность в режиме stand-by (мин.): 5 мин. • Класс энергоэффективности: A+++ • Класс сушки: A • Потребление энергии за цикл (кВт/цикл): 0.810 кВт/ч • Годовое потребление воды, л: 2380 л • Нормативный цикл: ECO

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля (см): 140 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545

