

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MM218R
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	11.12.2020



MM218R

Рекомендованная розничная цена: 54 500 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.



Технические характеристики

Холодопроизводительность при t=32⁰, вт:	1609
Хладагент:	R404A
Тип конденсатора:	
Температурный режим, °C:	-5...+10
Освещение камеры:	LED
Напряжение в сети, в/ф/гц:	1/N/PE 230/1/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	1,22
Доза заправки R404, кг:	0,52
Конденсатор, тип:	Алюминиевый, микроканальный
Шаг ребер, мм:	-
Поверхность, м2:	-
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300

Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1200
Воздухоохладитель, тип :	медно-алюминиевый
Шаг ребер, мм:	3.6
Поверхность, м2:	8.93
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1200
Тип оттайки:	ТЭН 1150

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	58
Вес брутто, кг:	110
Габаритные размеры, мм:	840*738*600
Размеры в упаковке, мм:	980*910*830

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.