


Инсталляция Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Sigma 12 см, отдельно стоящий



Образец



Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в однослойные гипсокартонные стены
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с вылетом до 62 см
- Для одинарного, двойного смыва или смыва смыв/стоп
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями \varnothing 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- С большими опорными площадками для повышенного распределения усилия в полу
- Соединительное колено может монтироваться на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения – 45 мм

Объем поставки

- Подвод воды R 1/2", совместимый с MF, со встроенным угловым запорным вентилем и маховичком
- Защитная крышка для окна технического обслуживания
- 2 анкера для крепления к стене
- 2 защитных заглушки

- Соединительное колено поворачивается к сливному патрубку горизонтально назад
- Крепление соединительного колена шумопоглощающее
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной изоляцией
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисное обслуживание смывного бачка скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Защитная крышка окна технического обслуживания защищает от влаги и грязи
- Защитная крышка окна технического обслуживания с возможностью укорачивания
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 / 7.5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л

- Комплект для подключения унитаза, \varnothing 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПВХ, \varnothing 90/100 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- 6 анкеров сверхпрочных M8
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
111.333.00.5	50 см	112 см	12 см

Принадлежности

- Комплект крепежных скоб Geberit для санфаянса с малой контактной поверхностью
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа, угловой
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Модуль Geberit DuoFresh с автоматическим смывом и приемником для цилиндров Geberit DuoFresh, для смывного бачка скрытого монтажа Sigma 12 см