



N 55/2E

Пылесос для сухой и влажной уборки, две отдельно регулируемые турбины, бак 55 литров.

Сферы применения

Высокопроизводительный пылесос для обслуживания в сфере услуг и индустрии общественного питания. Пылесос для сухой и влажной уборки выполнен из нержавеющей стали для интенсивного ежедневного использования. Фильтр для мелкодисперсной пыли, корзина под текстильный мешок, текстильный мешок и входящие в комплект насадка для сбора жидкой грязи и насадка для твердого пола обеспечивают высокое качество и эффективность уборки различных поверхностей. Благодаря двум отдельно регулируемым высокомоощным турбинам пылесос обеспечивает необходимую уборку в любой ситуации. Удобная функция опрокидывания бака обеспечивает быстрое и легкое опустошение. Прочное шасси с поворотными роликами и большими прорезиненными колесами обеспечивают бесперебойную работу, даже на деликатных поверхностях. Возможна установка сквиджа 650 мм.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Напряжение | 220-240V / 50 Hz |
| Максимальная мощность | 2400 W |
| Количество турбин | 2 |
| Скорость воздушного потока | 2 x 54 л/сек. |
| Нагнетаемое давление | 210 мБар |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Объем бака | 55 л |
| Длина силового кабеля | 15 м |
| Длина шланга | 3 м |
| Диаметр шланга | 38 мм |
| Диаметр всасывающей трубки | 38 мм |
| Снаряженная масса | 21 кг |
| Размеры (Д x Ш x В) | 47 x 54 x 90 см |

Особенности

- Две отдельно настраиваемые турбины
- Кабель питания 15 метров для эффективной работы
- Надежное шасси, с поворотными прорезиненными колесами
- Функция опрокидывания бака



Для замены резинок не требуется дополнительного оборудования.
Арт. № 102.115



Прочная рама с дополнительным местом для хранения аксессуаров.



Электропроводящий шланг обеспечивает оптимальную разрядку через заземленный корпус.
Аксессуары:
Антистатический всасывающий шланг 3 м в сборе. Арт. № 102.116



Удобная функция опрокидывания бака обеспечивает быстрое и легкое опустошение.



Сквидж 650 мм легко установить с помощью ножной педали, расположенной на задней стороне пылесоса.
Арт. № 102.010

Арт. №

№ 55/2E

102.001

Включает 2 трубки 0,5 м из нержавеющей стали ø 38 мм, всасывающий шланг в сборе 3 м, щелевую насадку, мебельную насадку, насадку для твердого пола 450 мм, насадку для сбора жидкой грязи 450 мм, фильтр для мелкодисперсной пыли, корзина под текстильный мешок, текстильный мешок, ручка из нержавеющей стали для транспортировки, прорезиненные поворотные колеса, кабель питания черный 15 м.

АКСЕССУАРЫ

| | |
|---|---------|
| Трубка из нержавеющей стали (1шт.) | 102.018 |
| Шланг всасывающий в сборе 3 м | 102.013 |
| Насадка для сбора жидкой грязи 450 мм | 102.118 |
| Насадка для твердого пола 450 мм | 102.119 |
| Щелевая насадка | 102.016 |
| Мебельная насадка | 102.017 |
| Фильтр для мелкодисперсной пыли | 102.011 |
| Корзина под текстильный мешок | 102.012 |
| Текстильный мешок (5 шт.) | 102.031 |
| Насадка металлическая для сбора жидкой грязи 450 мм | 102.051 |
| Сквидж 650 мм | 102.010 |
| Насадка комбинированная 307 мм | 109.084 |
| Шланг всасывания, антистатический, 3 м | 102.116 |
| Шланг всасывания в сборе, 15 м | 102.032 |
| Сменный комплект с щетками 450 мм | 102.114 |
| Сменный комплект с резинками 450 мм | 105.115 |
| Кабель питания 15 м, черный | 103.023 |