

# NEON series

DC INVERTER / СПЛИТ-СИСТЕМА



ФУНКЦИЯ  
IFEEL



ИОНИЗАТОР  
ВОЗДУХА



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА



ФУНКЦИЯ  
4D AIR-FLOW



ФИЛЬТР  
3 IN 1



ТЕХНОЛОГИЯ  
DC INVERTER



КЛАСС ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ХЛАДАГЕНТ  
R410



БЫСТРЫЙ  
МОНТАЖ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEON DC INVERTER

МОДЕЛЬ	ИЗМ.	LAC IN-07TA	LAC IN-09TA	LAC IN-12TA	LAC IN-18TA	LAC IN-24TA	
Производительность охлаждения	Вт	2050 (800~2850)	2640 (1000~3370)	3520 (1520~3950)	5280 (1310~5730)	7030 (1800~7500)	
Производительность обогрева	Вт	2200 (800~3050)	2780 (1000~3690)	3660 (1520~4240)	5420 (1330~6540)	7180 (2110~8000)	
Класс энерго-эффективности	Охлаждение/ обогрев	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	
Уровень шума внутреннего блока	дБ(A)	19/22/25/29/34	22/25/30/35/38	23/26/31/36/39	28/30/36/41/44	35/40/44/47/49	
Расход воздуха внутреннего блока	Охлаждение/ обогрев	м³/ч	430/430	430/430	550/550	750/750	1000/1050
Рабочий ток	Охлаждение	A	3,0 (1,6~7,2)	3,8 (1,8~7,2)	5,0 (1,8~8,0)	8,5 (2,4~12,0)	10,0 (2,8~16,5)
	Обогрев	A	2,8 (1,6~7,5)	3,6 (1,8~7,5)	4,7 (1,8~8,8)	7,7 (2,1~11,5)	9,2 (3,0~16,0)
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	640 (280~1250)	820 (320~1250)	1090 (320~1550)	1625 (520~2700)	2170 (620~3400)
	Обогрев	Вт	610 (280~1350)	770 (320~1350)	1010 (320~1650)	1495 (470~2500)	1985 (660~3350)
Хладагент/заправочный вес фреона	г	R410A/520	R410A/520	R410A/650	R410A/850	R410A/300	
Компрессор		RECHI	RECHI	RECHI	GMCC	SANYO	
Трубы	Газовая	дюйм	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø15 (5/8")
	Жидкостная	дюйм	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")	Ø6 (1/4")
Максимальная длина трассы	м	20	20	20	25	25	
Максимальный перепад высот между блоками	м	8	8	8	8	8	
Расстояние между кронштейнами	Наружный	мм	439	439	439	516	586
	Внутренний	мм	439	439	439	516	586
Масса нетто/масса брутто	Внутренний	кг	7/9	7/9	8/10	10/13	13/16
	Наружный	кг	24,5/27	24,5/27	25/27,5	29/33	44/50
Габаритные размеры прибора, (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Наружный	мм	754x552x300	754x552x300	754x552x300	853x602x349	920x699x380
Габаритные размеры упаковки, (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	764x325x257	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	Наружный	мм	798x575x321	798x575x321	798x575x321	890x628x385	960x732x400