



IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU

■ Антистатическое оснащение

Технические характеристики

Артикул		1.576-114.0
Штрих-код (EAN)		4039784707580
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение воздуха	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	60
Потребляемая мощность	кВ	2,4
Площадь фильтра	м²	0,95
ID конектор		ID 70
ID аксессуары		ID 50 / ID 40
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Вес	кг	73
Габариты (Д x Ш x В)	мм	950 × 690 × 1170

Комплектация

Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата	нет
---	-----

IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU 1.576-114.0

KÄRCHER



1, 3



2

	Артикул	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфинового шелка)						
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ PE	1	6.907-277.0	1 шт.			■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)						
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	2	6.907-276.0	1 шт.		Плоский складчатый фильтр для пыли класса M, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact ² и NT 75/2 Tact ² Me моделей.	□
Плоский складчатый фильтр (PTFE)						
	3	6.907-449.0	1 шт.			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары