




## IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 компактный промышленный пылесос со 100 литровым мусоросборником. Эффективно и надежно собирает и обеспечивает легкое разделение металлической стружки и обломков от смазочно-охлаждающей жидкости.



### 1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения

- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.



### 2 Работает во всем секторе 360°

- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.



### 3 Аккуратное размещение принадлежностей

- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.



### 4 Удобство сервисного обслуживания

- Легкий доступ к электродвигателям уменьшает затраты времени и средств.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**

## IVR-L 100/24-2

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Оптический индикатор заполнения мусоросборника

### Технические характеристики

№ для заказа	9.987-883.0
Штрих-код (EAN)	4054278275826
Параметры электросети	~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с / м³/ч 148 / 532
Разрежение	мбар / кПа 230 / 23
Номин. диаметр соединения	НД 50
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40

### Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

# IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

**KÄRCHER**



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Мелкоячеистые фильтры</b>							
Фильтр из мелкоячеистого нетканого материала, 40 л	1	9.981-048.0				Подходит к корзине для стружки вместимостью 40 л. Для отделения мелкой металлической стружки от жидкостей.	<input type="checkbox"/>
<b>Плоские фильтры</b>							
Плоский фильтр из полиэфирного нетканого материала, класс L, 0,45 м²	2	9.988-256.0				Электропроводный, диаметром 465 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Корзины для сбора стружки</b>							
Корзина из нержавеющей стали, Ø 495 мм, 40 л	3	9.980-849.0				С отверстиями диаметром 1,5 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора</b>							
Приспособление для разгрузки краном	4	9.980-832.0				Для зацепления за имеющиеся проушины. Обеспечивает удобные разгрузку и транспортировку при помощи крана.	<input type="checkbox"/>
Устройство защиты от переполнения, Ø 540 мм	5	9.982-117.0				Из нержавеющей стали. Предотвращает переполнение мусоросборника.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие принадлежности</b>							
Отбойная перегородка Ø 517 мм	6	9.980-857.0				Препятствует отбросу собираемого мусора в направлении фильтра.	<input type="checkbox"/>
<b>Адаптеры для принадлежностей</b>							
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	7	9.989-603.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	8	9.989-601.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	9	9.989-602.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	10	9.989-604.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающие / расширяющие переходники</b>							
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	11	9.981-231.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющие адаптеры</b>							
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	12	9.981-921.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Распределители</b>							
Тройник DN 50 – DN 40	13	9.981-149.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги из этилвинилацетата</b>							
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	14	9.988-088.0	DN 40			Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	15	9.988-089.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	16	9.988-090.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	17	9.988-091.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Монтажные комплекты для шлангов</b>							
Монтажный комплект для шланга DN 40	18	9.989-627.0	DN 40			Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	19	9.989-628.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.




# IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

Page 2

2.Object  
page3837116980627\_...  
wurde anstatt  
PAGE3837119980852\_...  
std\_1\_272x272px.JPG  
34-35

3.Object  
page3837119980602\_...  
std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE3837119980832\_...  
std\_01\_272x272px.JPG  
11

2.Object  
page3837116902202\_...  
std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt



	№ для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Шланги из полиуретана</b>							
Шланг PU DN40 3 м	20	9.989-617.0	DN 40			Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	21	9.989-618.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	22	9.989-637.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	23	9.989-619.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	24	9.989-620.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	25	9.989-638.0	DN 50			<input type="checkbox"/>	
<b>Шланги из металла и полиуретана</b>							
Шланг ME-PU DN40 3 м	26	9.989-621.0	DN 40			Особенно прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора материалов высокой абразивности и жидкостей. Термостойкий (до 110 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	27	9.989-622.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	28	9.989-640.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	29	9.989-623.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	30	9.989-625.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	31	9.989-641.0	DN 50			<input type="checkbox"/>	
<b>Рукоятки</b>							
Рукоятка DN 40	32	9.977-679.0	DN 40			<input type="checkbox"/>	
Рукоятка DN 50	33	9.977-678.0	DN 50			<input type="checkbox"/>	
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	34	9.989-036.0	DN 40			<input type="checkbox"/>	
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	35	9.988-111.0	DN 50			<input type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	36	9.989-544.0				<input type="checkbox"/>	
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	37	9.989-547.0				<input type="checkbox"/>	
<b>Удлинительные трубки</b>							
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	38	9.977-525.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	39	9.977-531.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминия, 1500 мм, DN 40	40	9.989-038.0	DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминия, 1500 мм, DN 50	41	9.989-035.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	42	9.989-039.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	43	9.988-114.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	44	9.989-552.0	DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	45	9.989-553.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

# IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
<b>Стандартные насадки</b>							
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	46	9.989-674.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	47	9.989-673.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	48	9.988-401.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	49	9.988-402.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	50	9.989-677.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	51	9.989-675.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	52	9.980-748.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	53	9.980-749.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Эластичные стандартные насадки</b>							
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	54	9.981-420.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	55	9.981-421.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	56	9.981-429.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	57	9.981-430.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Насадки для пола</b>							
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	58	9.989-683.0	DN 40			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	59	9.989-682.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	60	9.981-426.0	DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	61	9.989-664.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	62	9.987-612.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	63	9.989-684.0	DN 50			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	64	9.981-925.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	65	9.989-558.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	66	9.988-115.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	67	9.981-923.0				К насадке для пола шириной 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	68	9.981-914.0				К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



# IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
<b>Насадки-кисти</b>									
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	92	9.989-609.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	93	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Щетки для чистки поверхностей</b>									
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	94	9.989-610.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	95	9.981-911.0		DN 40			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.		<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	96	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Предварительные сепараторы</b>									
Предварительный сепаратор Тс Ор, для жидкостей, 125 л, DN 70	97	9.989-686.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
<b>Крышки предварительных сепараторов</b>									
Крышка предварительного сепаратора Ор, для жидкостей, Ø 517 мм, DN 70	98	9.981-666.0		DN 70			Для бака диаметром 517 мм.		<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора Ор, для жидкостей, Ø 575 мм, DN 70	99	9.981-662.0		DN 70			Для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).		<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 517 мм, DN 70	100	9.981-665.0		DN 70			Для бака диаметром 517 мм.		<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора, для твердых веществ, Ø 575 мм, DN 70	101	9.981-661.0		DN 70			Для стандартной 200-литровой бочки (9.989-685.0).		<input type="checkbox"/>
Бочечный предварительный сепаратор, 200 л	102	9.989-685.0					Стандартная бочка (по стандарту ISO 15750-2).		<input type="checkbox"/>
<b>Для сбора жидкостей</b>									
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 40	103	9.989-660.0		DN 40			Шланг из полиуретана, 3 м (9.989-617.0); рукоятка (9.977-679.0); удлинительная трубка (9.977-525.0); насадка для пола (9.989-683.0); щелевая насадка (9.981-483.0).		<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей, DN 50	104	9.989-661.0		DN 50			Шланг из полиуретана, 3 м (9.989-619.0); рукоятка (9.977-678.0); удлинительная трубка (9.977-531.0); насадка для пола (9.989-664.0); щелевая насадка (9.981-482.0).		<input type="checkbox"/>
<b>Для сбора жидкостей и стружки</b>									
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 40	105	9.989-657.0		DN 40			Шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-621.0); рукоятка (9.977-679.0); удлинительная трубка (9.977-525.0); насадка для пола (9.989-683.0); стандартная насадка (9.989-674.0).		<input type="checkbox"/>
Стандартный комплект для сбора жидкостей / стружки, DN 50	106	9.989-658.0		DN 50			Шланг из металла и полиуретана, 3 м (9.989-623.0); рукоятка (9.977-678.0); удлинительная трубка (9.977-531.0); насадка для пола (9.989-664.0); насадка для чистки поверхностей (9.988-119.0); стандартная насадка (9.989-673.0).		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.