



**ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВОДОСОСЫ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ**





ПЫЛЕВОДОСОСЫ (индустриальные)

СТАРИ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



Линейка пылесосов LAVOR Professional для промышленного использования насчитывает 9 однофазных и трехфазных моделей различного ценового диапазона и с различными характеристиками:


- с корпусом из ударопрочного пластика / нержавеющей стали;
- с одним / двумя / тремя электродвигателями;
- с емкостью бака от 50 до 100 л;
- с мощностью от 1,4 до 5,5 кВт;
- с производительностью от 53 до 162 л/с.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПЫЛЕВОДОСОСОВ

- ✓ Эффективная работа техники в условиях интенсивной эксплуатации: выдерживает нагрузки в промышленных масштабах без поломок и отказов.
- ✓ Оборудование может комплектоваться специальными фильтрами с большой фильтрующей поверхностью, а также HEPA-фильтрами и фильтрами для работы с пылью различного класса (L, M, H).
- ✓ Пылесосы оснащены автоматической или ручной системой очистки (встряхивания) фильтра, а также интегрированной системой дренажа и разгрузки контейнера. Отдельные модели могут оснащаться пылесборниками «Лонгопак» для сбора большого количества пыли и её последующей утилизации.
- ✓ Широкий выбор аксессуаров для решения различных задач в уборке.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС SMX-R 80 3-36 S (однофазный)

- 3 двигателя (двухступенчатые универсальные с байпасным охлаждением)
- Ручной фильтр-шейкер
- Жидкостный поплавковый клапан
- Тканевый фильтр
- Фильтры (дополнительно) против тонкой пыли или HEPA
- Рама стальная на колесах со стопором
- Корпус и крышка полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Бесследные колеса
- Место для хранения аксессуаров

**РРЦ: 139 990 руб.****Стандартная комплектация**


- Переходная муфта $\varnothing 70 - \varnothing 50$ мм
- Тканевый фильтр
- Сетевой кабель: 7,5 м

Технические характеристики

- Мощность: 3 кВт
- Напряжение: 220 В~50 Гц
- Количество турбин: 3
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 5 μm / 4460 cm^2
- Емкость бака: 80 л
- Поток воздуха (производительность): 162 л/с
- Вес: 45 кг
- Габариты: 0,68x0,58x1,3

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС DMX-R 80 1-22 (однофазный)

- Асинхронный двигатель IP 55
- Жидкостный поплавковый клапан
- Ручной фильтр-шейкер
- Антистатический ингибитор
- Не опрокидывающаяся стальная конструкция
- Сливная шланговая система
- Бак из нержавеющей стали
- Корпус из металла со специальным покрытием
- Рулевые колеса с тормозом
- Воздухозаборные предохранительные клапаны для защиты двигателя турбины
- Профессиональные закрывающиеся крючки

**РРЦ: 199 990 руб.****Стандартная комплектация**


- Гибкий шланг \varnothing 40, 3 м
- Тканевый фильтр
- Плоская щелевая насадка \varnothing 40
- Сетевой кабель: 10 м

Технические характеристики

- Мощность: 2,2 кВт
- Напряжение: 220 В~50 Гц
- Количество турбин: 1
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 5 μ m / 4300 cm^2
- Емкость бака: 80 л
- Поток воздуха (производительность): 97 л/с
- Вес: 70 кг
- Габариты: 0,47x0,71x1,15

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС DTX 80 1-30 (трехфазный)

- Асинхронный двигатель IP 55
- Жидкостный поплавковый клапан
- Ручной фильтр-шейкер
- Антистатический ингибитор
- Не опрокидывающаяся стальная конструкция
- Сливная шланговая система
- Бак из нержавеющей стали
- Корпус из металла со специальным покрытием
- Рулевые колеса с тормозом
- Воздухозаборные предохранительные клапаны для защиты двигателя турбины
- Профессиональные закрывающиеся крючки

**РРЦ: 199 990 руб.****Стандартная комплектация**

- Гибкий шланг Ø 40, 3 м
- Тканевый фильтр
- Плоская щелевая насадка Ø 40
- Сетевой кабель: 10 м

Технические характеристики

- Мощность: 3 кВт
- Напряжение: 400 В~50 Гц (3 Ph)
- Количество турбин: 1
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 5 µm / 4300 см²
- Емкость бака: 80 л
- Поток воздуха (производительность): 97 л/с
- Вес: 70 кг
- Габариты: 0,47x0,71x1,15

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС SMV 100 3-36 SAN (однофазный)



•3 двигателя (двухступенчатый универсальный с байпасным охлаждением) •Ручной фильтр-шейкер. •3 PTFE картриджных фильтра •фильтр HEPA (H14) •Рама стальная на колесах со стопором •Корпус и крышка изготовлены из металла со специальным покрытием •Бесследные колеса •Съемная головка мотора через металлические крючки •Место для хранения аксессуаров

**Стандартная комплектация**

- картриджный фильтр PTFE, 3 шт.
- HEPA (H14) фильтр
- Быстросъемный переходник Ø60-50, 1 шт.
- шланг EVA Ø50, 3 м
- Сетевой кабель: 10 м


Технические характеристики

- Мощность: 3,6 кВт
- Напряжение: 220 В~50 Гц
- Количество турбин: 3
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 1 мкм 99,995% (H класс) / 9000 см²
- Емкость бака: 100 л
- Поток воздуха (производительность): 142 л/с
- Вес: 59 кг
- Габариты: 0,60x0,80x1,47

**РРЦ: 289 990 руб.**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС DTV 100 1-30 SL (трехфазный)

•Асинхронный двигатель с боковым каналом •Механическая горизонтальная ручная система очистки фильтра •Карманный фильтр из нетканого материала из полиэстера •Центральный металлический входной канал с дефлектором, ручка быстрого отсоединения, сливная пробка и уровень полной нагрузки •Стальная конструкция со специальным покрытием •Тележка с передними поворотными не маркированными колесами (с защелкой) и большой встроенной корзиной для аксессуаров • Съемная головка двигателя через металлические защелки

**РРЦ: 299 990 руб.****Стандартная комплектация**


- Карманный фильтр из полиэстера 2 м² (класс L)
- Быстросъемный переходник Ø70-50, 1 шт.
- шланг EVA Ø50, 3 м
- Сетевой кабель: 10 м

Технические характеристики

- Мощность: 3 кВт
- Напряжение: 400 В~50 Гц (3 Ph)
- Количество турбин: 1
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 2 мкм 99% (класс L) / 20000 см²
- Емкость бака: 100 л
- Поток воздуха (производительность): 89 л/с
- Вес: 102 кг
- Габариты: 0,80x0,60x1,71

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС DTV 100 1-26 SM Ex 2-22 (однофазный)

•Асинхронный двигатель с боковым каналом •Стальная конструкция со специальным покрытием •Ручная система очистки фильтра •Антистатический карманный фильтр из нетканого полиэстера (класс М) •Бак из нержавеющей стали AISI 304 •Тележка с передними поворотными немаркими колесами и большой встроенной корзиной для аксессуаров •Съемный блок мотора через металлические защелки •**Взрывобезопасный**

**РРЦ: 389 990 руб.****Стандартная комплектация**


- Карманный антистатический фильтр из полиэстера 2 м² (класс М)
- Быстросъемный переходник Ø60-50, 1 шт.
- шланг EVA Ø50, 3 м
- Сетевой кабель: 10 м

Технические характеристики

- Мощность: 2,6 кВт
- Напряжение: 400 В~50 Гц (3 Ph)
- Количество турбин: 1
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 2 μm 99% (класс М) / 20000 см²
- Емкость бака: 100 л
- Поток воздуха (производительность): 89 л/с
- Вес: 102 кг
- Габариты: 0,80x0,60x1,71

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС DTV 100 1-30 OIL (трехфазный)

- Асинхронный двигатель с боковым каналом
- Погружной электрический насос из нержавеющей стали AISI 304 (S1) *для удаления собранной жидкости из бака
- Моющийся нейлоновый фильтр
- Стальная конструкция со специальным покрытием
- Металлический центральный входной канал с дефлектором
- Колесный контейнер со встроенной быстроразъемной ручкой, сливной пробкой и уровнем полной нагрузки
- Металлические защелки

**РРЦ: 399 990 руб.****Стандартная комплектация**


- Моющийся нейлоновый фильтр 0,7 м²
- Быстросъемный переходник Ø70-50, 1 шт.
- шланг PUR Ø50, 3 м
- Шланг для выпуска жидкости 1,8 м и пистолет Ø 25 мм
- Сетевой кабель: 10 м

Технические характеристики

- Мощность: 3 кВт
- Напряжение: 400 В~50 Гц (3 Ph)
- Количество турбин: 1
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 300 µm / 7000 см²
- Емкость бака: 100 л
- Поток воздуха (производительность): 89 л/с
- Вес: 110 кг
- Габариты: 0,80x0,60x1,71

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОДОСОС DTV 100 1-55 SL (трехфазный)

- Асинхронный двигатель с боковым каналом
- Механическая горизонтальная и простая ручная система встряхивания фильтра
- Карманный фильтр из нетканого материала из полиэстера
- Металлический центральный входной канал с дефлектором
- Контейнер на колесах со встроенной быстроразъемной ручкой, сливной пробкой и уровнем полной загрузки
- Стальная конструкция и контейнеры со специальным покрытием
- Тележка с задними поворотными немаркированными колесами (с разрывом) и большим встроенным поддоном для аксессуаров
- Съемная верхняя крышка с усиленными металлическими защелками
- Металлические защелки



PPЦ: 399 990 руб.

Стандартная комплектация

- Карманный фильтр из полиэстера 2 м² (класс L)
- Быстросъемный переходник Ø70-50, 1 шт.
- шланг EVA Ø50, 3 м
- Сетевой кабель: 10 м


Технические характеристики

- Мощность: 5,5 кВт
- Напряжение: 400 В~50 Гц (3 Ph)
- Количество турбин: 1
- Фильтрующая способность / площадь фильтра: 2 м² 99,9% (класс L) / 20000 см²
- Емкость бака: 100 л
- Поток воздуха (производительность): 156 л/с
- Вес: 140 кг
- Габариты: 1,0x0,60x1,40













Дополнительные аксессуары Ø 40 mm			SMX77 2-24	SMX77 3-36	DMX80 1-22 S	DTX80 1-30 S
	5.209.0021	Гибкий шланг Ø 40 mm - 2,5 m			0	0
	5.209.0127	Гибкий шланг Ø 40 mm - 4,0 m			0	0
	5.209.0082	Гибкий шланг Ø 40 mm - 5,0 m			0	0
	6.205.0126	Трубка удлинительная 0,5 м.(комплект из 2 шт.) Ø 40 mm			0	0
	3.754.0048	плоское копые 250 mm - Ø 40 mm			0	0
	3.754.0049	круглая щетка - Ø 40 mm			0	0
	3.754.0083	Фиксатор насадок для пола Ø 40 mm - 400 mm			0	0
	3.754.0185	Держатель для насадок Ø 40 mm - 300 mm			0	0
	3.754.0084	Насадка щеточная для пола 400 mm			0	0
	3.754.0169	Щетинная щетка 300 mm			0	0
	3.754.0085	Насадка для влажной уборки 400 mm			0	0
	3.754.0170	Насадка для влажной уборки 300 mm			0	0
	3.754.0086	Насадка для ковров 400 mm			0	0
	3.754.0171	Насадка для ковров 300 mm			0	0
	3.754.0046	Муфта соединительная D40			0	0
	3.754.0047	Муфта соединительная для шланга D40			0	0
	3.753.0038	Шланг для пылесоса D40 - 30 m			0	0
	0.156.0005	Комплект духовки Ø 40	0	0		
	0.156.0016	Комплект из 3 штук удлинителя для духовки Ø 40x100см	0	0		
	0.156.0026	Термостойкий удлинитель внешний диаметр Ø 40x100 см, 100% изоляция	0	0		
	0.156.0027	Термостойкий удлинитель внешний диаметр Ø 40x100 см, 50% изоляция	0	0		
	0.156.0028	Термостойкий удлинитель внешний диаметр Ø 40x100 см	0	0		
	0.156.0025	Стальная гибкая труба духовки	0	0		
	0.156.0022	Жаростойкий инструмент inox см 40 Ø 40 c	0	0		

O = optional











Дополнительные аксессуары Ø 50 mm

			SMX77 2-24	SMX77 3-36	DMX80 1-22 S	DTX80 1-30 S	SMV100 3-36 SAH	DTV100 1-30 SL	DTV100 1-30 OIL	DTX100 1-26 SM	DTV100 1-55 SL
	0.144.0047	Соединительная муфта, Д 38 мм	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0001	Муфта соединительная для PUR/PVC диаметр 50	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0002	Муфта соединительная для EVA диаметр 50	0	0			0	0	0	0	0
	3.753.0050	Электропроводный гибкий шланг Ø 38 - мин. 5 м. , макс. 30 м.	0	0			0	0	0	0	0
	3.753.0051	Электропроводный гибкий шланг ,диаметр 50 - min 5 m. or mult., max 25 m.	0	0			0	0	0	0	0
	3.753.0053	Шланг PUR 1 м D.50 - min 5 m. or mult., max 20 m.	0	0			0	0	0	0	0
	3.753.0054	Шланг антистатический и абразивостойкий D 50 - min 5m. or mult., max 60 m.	0	0			0	0	0	0	0
	3.099.1077	Хомут нерж.ст Ø 50/Ø 38	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0011	Муфта соединительная для аксессуаров Ø 50/Ø 38	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0012	Ø 50 - Стальная дуга с муфтой диаметр 50	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0013	Ø 50 - Удлинитель стальной с муфтой диаметр 50	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0014	Ø 50 - Пика плоская диаметр 50 длинна 500 мм	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0021	Ø 50 - Насадка всасывающая конусная с изгибом	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0022	Ø 50 -Антистатическая изогнутая резиновая насадка	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0015	Ø 50 - Пика круглая,антистатичная, резиновая диам. 50 мм	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0019	Ø 50 - Насадка всасывающая диаметр 50	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0026	Ø 50 - Насадка стандартная для пола диам. 50 мм	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0027	Ø 50 - Насадка для влажной уборки диаметр 50 нрж. Ст.	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0017	Ø 50 - PVC Насадка щелевая с мет.муфтой	0	0			0	0	0	0	0
	0.144.0018	Ø 50 - PVC круглая щетка	0	0			0	0	0	0	0

O = optional

аксессуары			SMX77 2-24	SMX77 3-36	DMX80 1-22 S	DTX80 1-30 S	SMV100 3-36 SAH	DTV100 1-30 SL	DTV100 1-30 OIL	DTX100 1-26 SM	DTV100 1-55 SL
	0.144.0045	ПЛАВАЮЩАЯ Оцинкованная корзина						0	0	0	
	0.144.0046	Поплавок						0	0	0	
	0.144.0037	Оцинкованная корзина для стружки						0	0	0	
	0.144.0123	Оцинкованная корзина для стружки с поплавковой камерой									
	0.144.0038	Шланг для выпуска жидкости и пистолет \varnothing 25 мм x 1,8 м							0		
	0.156.0007	Соединитель Д.50 \varnothing 50	0	0			0	0	0	0	0
	0.156.0009	Соединитель Д40 \varnothing 40			0	0					
	0.144.0113	Комплект смесителя для разгрузки контейнера						0	0	0	
	0.156.0021	Корзина для стружки нерж.	0	0							
	0.144.0086	Корзина для стружки нерж. для бака с насосом							0		
	0.156.0001	СТАЛЬНОЙ ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ КОНУС	0	0							
	0.144.0122	Защитный пластиковый конус для защиты от влаги						0	0	0	
	0.156.0018	Адаптер стальной \varnothing мм 70-40	0	0							
	0.156.0019	Адаптер стальной \varnothing мм 70-50	0	0							
	0.144.0115	adaptor \varnothing мм 70-50						0	0	0	
	0.156.0002	"L"-образный изогнутый стальной удлинитель \varnothing 50 L 1200	0	0							
	0.156.0014	Удлинитель стальной 50 см \varnothing 50	0	0							
	0.156.0012	НЕЙЛОНОВАЯ МУФТА Комплекта духовки	0	0							

0 = optional

АКСЕССУАРЫ			SMX77 2-24	SMX77 3-36	DMX80 1-22 S	DTX80 1-30 S	SMV100 3-36 SAH	DTV100 1-30 SL	DTV100 1-30 OIL	DTX100 1-26 SM EX 2-	DTV100 1-55 SL
	0.144.0110	бункер для сбора пыли					O	O		O	O
	0.144.0111	Лоток для сбора пыли					O	O		O	O
	0.144.0112	Большой мешок 22л для сбора пыли (уп. 4 шт.)					O	O		O	O
	0.156.0003	термостойкий печной фильтр	O	O							
	0.156.0004	Тефлоновый фильтр	O	O							
	5.509.0039	Матерчатый фильтр	O	O							
	0.144.0124	моющийся нейлоновый фильтр 0,7 м ² 300 мкм							S		
	0.144.0114	Фильтр карманный из полиэстера 2 м ² , класс L						S			S
	0.144.0117	Фильтр карманный из полиэстера антистатический 2 м ² , класс L						O		S	O
	0.144.0119	180 ° C Термостойкий полиэстеровый карманный фильтр 2 м ² , класс M						O	O	O	O
	0.144.0116	Фильтр карманный из полиэстера 3 м ² , класс L						O	O		O
	0.144.0118	Фильтр карманный из полиэстера антистатический 3м ² , класс L						O	O	O	O
	0.144.0120	Комплект для сборки вторичного фильтра Нера						O		O	O
	0.144.0121	Плоский картридж Нера фильра (сменный)						O		O	O
	0.144.0125	Контейнер 100 л на колесах со встроенной ручкой быстрого выпуска, сливной пробкой и уровнем полной загрузки							O		
	0.144.0108	HEPA (H14) + PTFE Картриджный фильтр					S				
	0.144.0109	ULPA (H13) D.O.P. Картриджный фильтр					O				

S = standard equipment O = optional

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ с АСТАРИ и LAVOR Professional

- ✓ АСТАРИ – надежный партнер: 20-ти летний успешный опыт в поставках качественной продукции только ведущих мировых брендов
- ✓ LAVOR Professional – бренд профессионального клинингового оборудования, выпускаемого более 40 лет и производимого на 100% в Италии
- ✓ Надежная, функциональная и высокотехнологичная техника LAVOR Professional – залог долгосрочного успеха в работе с клиентами
- ✓ Широчайший ассортимент моечного и уборочного оборудования LAVOR Professional – более 200 уникальных позиций техники
- ✓ Несколько тысяч единиц продукции, запасных частей и расходных материалов – в наличии на складах АСТАРИ в Москве и Московской области
- ✓ Оперативная доставка отсутствующих на складе позиций оборудования из Италии – от 10 дней
- ✓ Привлекательные условия сотрудничества
- ✓ Техническое и сервисное сопровождение на всей территории России

НЕМНОГО О LAVORWASH



Концерн LAVORWASH начал свою историю в 1975 году в итальянском городе Pegognaga (Пегоньяга) и вот уже почти 45 лет является одним из мировых лидеров в области производства высокотехнологичного профессионального клинингового и бытового моечного оборудования.

Вся продукция от LAVORWASH характеризуется высоким качеством изготовления, непревзойденной надежностью, низкой стоимостью эксплуатации и применением только инновационных технологий.

Наличие у концерна сертификата качества ISO 9001:2000, а также сертификатов CE, CCC, CQC, GS, UL, TUV, KEMA, ROHS, INMETRO и EAC свидетельствует о высочайшем уровне надежности LAVORWASH как производителя и поставщика высококлассной продукции.

Сегодня, спустя более чем 45 лет с момента своего основания, концерн LAVORWASH насчитывает несколько собственных заводов в Италии, Южной Америке и в КНР, где производится весь модельный ряд оборудования. Общая занимаемая площадь производственных, а также складских комплексов составляет более 150 000 кв. метров.

Модельный ряд клинингового оборудования LAVOR Professional состоит более чем из 200 уникальных позиций и представлен техникой в таких товарных группах, как поломоечные, подметальные и однодисковые машины, пылесосы сухой чистки, пылеводососы, ковровые экстракторы, парогенераторы, аппараты высокого давления (АВД) и пеногенераторы.