

# ДЕЖЕОПРОКИДЫВАТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

## СЕРИЯ Т



При использовании тестомесов с подкатной дежей серии L и L-R упростите свою работу. Arach Bakery Line предлагает гидравлический дежеопрокидыватель серии Т. Опрокидывание осуществляется назад на стол или в воронку делителя, а также на любую промежуточную высоту по запросу.

Гидравлический дежеопрокидыватель серии Т подходит к подкатным дежам:  
L-RC 80/120/160/200/250/300

### СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Опрокидывание назад
- ◆ Прочный корпус из лакированной стали с antivибрационными ножками из нержавеющей стали, предназначенными для фиксации машины к полу
- ◆ Подходит для использования на предприятиях среднего размера (2 смены в день)
- ◆ Стандартное подключение: 400 В / 50 Гц / 3 Ф
- ◆ В наличии две стандартные высоты выгрузки
  - на стол 1400 мм
  - в воронку делителя 1900 мм
- ◆ Промежуточная высота опрокидывания возможна по запросу

| Модель | Объем дежи<br>кг | Мощность<br>кВт | Вес<br>кг | Габариты    |              |                       |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|
|        |                  |                 |           | Длина<br>мм | Ширина<br>мм | Высота выгрузки<br>мм |
| T1400  | 80               | 1,5             | 655       | 1900        | 1380         | 1540 (2800)*          |
|        | 120              | 1,5             | 655       | 1900        | 1380         | 1540 (2800)*          |
|        | 160              | 1,5             | 655       | 2000        | 1380         | 1540 (2880)*          |
|        | 200              | 1,5             | 655       | 2000        | 1380         | 1540 (2850)*          |
|        | 250              | 1,5             | 655       | 2200        | 1380         | 1540 (3000)*          |
|        | 300              | 1,5             | 655       | 2200        | 1380         | 1540 (3000)*          |
| T1900  | 80               | 1,5             | 805       | 1900        | 1380         | 2050 (3300)*          |
|        | 120              | 1,5             | 805       | 1900        | 1380         | 2050 (3300)*          |
|        | 160              | 1,5             | 805       | 2000        | 1380         | 2050 (3380)*          |
|        | 200              | 1,5             | 805       | 2000        | 1380         | 2050 (3360)*          |
|        | 250              | 1,5             | 805       | 2200        | 1380         | 2050 (3500)*          |
|        | 300              | 1,5             | 805       | 2200        | 1380         | 2050 (3500)*          |

\* - максимальная величина при выгрузке

# HUDRAULIC BOWL LIFTERS

## T SERIES



Simplify your job when using spiral mixers with removable bowl L/L-R series. Apach Bakery Line offers the hydraulic bowl lifter T series. Discharge is carried out backwards onto table or into the divider, as well as to any intermediate height on request. Hydraulic bowl lifter T series suitable for: L-RC 80/120/160/200/250/300 bowl-trolleys

### STANDART EQUIPMENT

- ◆ Discharge backwards
- ◆ Sturdy construction in painted steel fitted with stainless steel anti-vibrating feet designed for fastening to the floor
- ◆ Conceived for a semi-industrial use (2 shift per day)
- ◆ Standart voltage: 400 Volt / 50 Hz / 3 Ph
- ◆ Two standart discharge heights available:
  - Onto table at 1400 mm
  - Into divider at 1900 mm
- ◆ Intermediate discharge heights: available upon request

| Model | Bowl volume<br>kg | Power<br>kW | Weight<br>kg | Dimensions   |             |                          |
|-------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
|       |                   |             |              | Length<br>mm | Width<br>mm | Max overall height<br>mm |
| T1400 | 80                | 1,5         | 655          | 1900         | 1380        | 1540 (2800)*             |
|       | 120               | 1,5         | 655          | 1900         | 1380        | 1540 (2800)*             |
|       | 160               | 1,5         | 655          | 2000         | 1380        | 1540 (2880)*             |
|       | 200               | 1,5         | 655          | 2000         | 1380        | 1540 (2850)*             |
|       | 250               | 1,5         | 655          | 2200         | 1380        | 1540 (3000)*             |
|       | 300               | 1,5         | 655          | 2200         | 1380        | 1540 (3000)*             |
| T1900 | 80                | 1,5         | 805          | 1900         | 1380        | 2050 (3300)*             |
|       | 120               | 1,5         | 805          | 1900         | 1380        | 2050 (3300)*             |
|       | 160               | 1,5         | 805          | 2000         | 1380        | 2050 (3380)*             |
|       | 200               | 1,5         | 805          | 2000         | 1380        | 2050 (3360)*             |
|       | 250               | 1,5         | 805          | 2200         | 1380        | 2050 (3500)*             |
|       | 300               | 1,5         | 805          | 2200         | 1380        | 2050 (3500)*             |

\* - Height with open head