



ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-38




РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 175±2мм



Ширина 108±2мм



Длина 223±2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	38 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	11,5 +/-0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Разрядка 19 А / 10,5V	Ёмкость 35 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 7,6 А / 10,5V	Ёмкость 40 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 3,8 А / 10,5V	Ёмкость 42 Ач
20-часовой разряд	Разрядка 1,9 А / 10,5V	Ёмкость 45 Ач

ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА

Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	4 А
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда



Количество циклов разряда

