

ПЕЧИ РОТАЦИОННЫЕ

СЕРИЯ G



Компактные размеры, надежная структура, улучшенная конструкция и широкая функциональность одновременно. Ротационные печи Apach Bakery Line серии G были специально проверены на тяжелые непрерывные циклы выпечки и предназначены как для небольших и ремесленных, так и для промышленных пекарен.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ◆ Версия DP: цифровая панель управления с 30 сохраняемыми программами, ЖК-экраном и светодиодным дисплеем, программируемая система зажигания, двухскоростной вентилятор
- ◆ Версия EMP: электромеханическая панель управления
- ◆ Вращение с помощью крюка
- ◆ Пониженная скорость обдува для деликатной продукции
- ◆ Защита уплотнителей для лучшей теплоизоляции и более длительного срока службы
- ◆ Козырек с вытяжкой пара
- ◆ Дверь из нержавеющей стали с двойным остеклением и системой открывания на 180°
- ◆ Клапан предельного давления в камере
- ◆ Облегченная система закрытия дверей, не требующая значительных физических усилий
- ◆ Высокопроизводительный парогенератор с коротким временем восстановления
- ◆ Доступ к горелке или ТЭНам с левой стороны
- ◆ Доступна в электрической или газовой версии (для газовой, LPG или газовой/дизельной горелки)
- ◆ Ручка двери выполнена из стали с пониженной теплопроводимостью; внутренняя ручка для безопасности
- ◆ Высококачественная термоизоляция за счет использования панелей из высокоплотной минеральной ваты
- ◆ Внутренние углы в камере закруглены для легкости и безопасности очистки
- ◆ Камера печи, козырек и фронтальная отделка полностью из нержавеющей стали

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- ◆ Многофазная полностью автоматическая панель со 199 программами с 5/10 фазами выпечки и автоматический программируемый клапан
- ◆ Возможность установки печей в линию (доступ для обслуживания сзади)
- ◆ Платформа (только для G68)
- ◆ Автоматический подъем крюка (только для G68)
- ◆ Доступ к горелке или ТЭНам с правой стороны
- ◆ Усиленные ТЭНы для электрических печей для интенсивного использования
- ◆ Панель на козырьке, показывающая время до конца цикла и температуру в камере

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Надежная структура
- ◆ Улучшенная конструкция и функциональность
- ◆ Оптимальное энергопотребление
- ◆ Полный набор опций, необходимых для выпечки любого типа продукта
- ◆ Современный и технологичный дизайн

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
EMP	DP	
✘	✓	Цифровая панель управления с ЖК-экраном и светодиодным дисплеем, 30 сохраняемых программ
✓	✘	Электромеханическая панель управления
✓	✓	2 скорости обдува (пониженная скорость для деликатных продуктов)
✓	✓	Система вращения при помощи крюка
✓	✓	Козырек с вытяжкой пара
✓	✓	Дверь с двойным остеклением с открытием на 180°
✓	✓	Теплоизоляция наружных панелей из нержавеющей стали с использованием панелей из высокоплотной минеральной ваты
✓	✓	Внешние панели из нержавеющей стали
✓	✓	Запатентованный парогенератор для массивного производства пара с минимальным временем восстановления
✘	✓	Автоматическая заслонка пароудаления
✓	✘	Ручная заслонка пароудаления
✓	✓	Внешний электрошкаф (размещается сзади, сверху или на стене)
✓	✓	Печь поставляется в разобранном виде (по запросу в 2 или 3 модулях или в полной сборке)
✓ По умолчанию ✘ Опция		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 400X600) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G46E AP	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1000	1420	2340	650	24+1,5	18
G46E AP2M		Автоматическая	2 модуля						
G46E APТА		Автоматическая	Полная сборка						
G46E DP		Цифровая	Полный разбор						
G46E DP2M		Цифровая	2 модуля						
G46E DPТА		Цифровая	Полная сборка						
G46E EMP	Базовая	Электромеханическая	Полный разбор						
G46E EMPТА		Электромеханическая	Полная сборка						

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 400X600) ГАЗОВЫЕ									
Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G46C AP	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1000	1420	2340	700	40000	25000
G46C AP2M		Автоматическая	2 модуля						
G46C APТА		Автоматическая	Полная сборка						
G46C DP		Цифровая	Полный разбор						
G46C DP2M		Цифровая	2 модуля						
G46C DPТА		Цифровая	Полная сборка						
G46C EMP	Базовая	Электромеханическая	Полный разбор	1000	1420	2340	700	40000	25000
G46C EMPТА		Электромеханическая	Полная сборка						

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 600X800) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ									
Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G68E AP КРЮК	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1200	49+2,3	36
G68E APТ ПЛАТФОРМА		Автоматическая					1272		
G68E DP КРЮК		Цифровая					1200		
G68E DPТ ПЛАТФОРМА		Цифровая					1272		
G68E EMP КРЮК	Базовая	Электромеханическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1200	49+2,3	36
G68E EMPТ ПЛАТФОРМА		Электромеханическая					1272		

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ G (РАЗМЕР ЛИСТОВ 600X800) ГАЗОВЫЕ									
Модель	Версия	Панель управления	Тип сборки	Габариты			Вес	Мощность	Среднее потребление
				д	ш	в			
				мм	мм	мм			
G68C AP КРЮК	Премиум	Автоматическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1255	40000	25000
G68C APТ ПЛАТФОРМА		Автоматическая					1327		
G68C DP КРЮК		Цифровая					1255		
G68C DPТ ПЛАТФОРМА		Цифровая					1327		
G68C EMP КРЮК	Базовая	Электромеханическая	Полный разбор	1430	1970	2540	1255	40000	25000
G68C EMPТ ПЛАТФОРМА		Электромеханическая					1327		

ROTARY OVENS

G SERIES



Compact dimensions, solid structure, refined design and functional at the same time. Rotary ovens Apach Bakery Line a G series of security high technology reliable products which offers wide warranties of quality to the more exigent users.

STANDART EQUIPMENT

- ◆ DP version: digital control panel with new generation multifunction-rotary swith for a quick selection of the different controls, LCD screen, 30 storable programs, 2-speed baking ventilation
- ◆ EMP version: electromechanical control panel
- ◆ Hook turning system geared by motor-reducer with safety clutch
- ◆ 2 speed baking ventilation (ideal for delicate pastry or soft bread)
- ◆ Hood with extractor
- ◆ Stainless steel double glazed "TOTAL VISION" door equipped with 180° opening system for an easy handling of racks in narrow places
- ◆ Fast-recovering powerful steam generator
- ◆ Impact-free protected silicon joints mounted on the door
- ◆ Powerful steam generator of our exclusive conceiving (protected by a patent), designed and tested for massive steam productions with very fast recovery times
- ◆ Access to the burner or resistances from the left side
- ◆ Highly refractory combustion chamber that can be totally inspected, with excellent performances, covered by a 3 years warranty
- ◆ Rear heat exchanger including a stainless steel highly-refractory firebox with maintenance's left-side access
- ◆ HD insulation with pre-compressed rockwool panels
- ◆ Practical upper rotation hook allowing the rack's movement and the oven's cleaning
- ◆ Stainless steel interior/exterior

OPTIONS / ACESSORIES

- ◆ Multi-phase digital control panel with 199 programs with 5/10 baking phases and automatic steam damper
- ◆ Possibility of installing ovens in line (access for maintenance from the back)
- ◆ Turntable (G68 series only)
- ◆ Automatic rack lifter (G68 series only)
- ◆ Powered heating (for electric ovens - intensive use or frozen bread)
- ◆ Display on the hood showing baking time/temperature

ADVANTAGES

- ◆ Solid structure
- ◆ Refined design and functional
- ◆ Optimal energy consumption
- ◆ A complete set of options required for baking any type of product
- ◆ Modern and technological design

EQUIPMENT		
EMP	DP	
✘	✓	Digital control panel with new generation multifunction-rotary swith for a quick selection of the different controls, LCD screen, 30 storable programs
✓	✘	Electromechanical control panel
✓	✓	2 speed baking ventilation (ideal for delicate pastry or soft bread)
✓	✓	Hook turning system geared by motor-reducer with safety clutch
✓	✓	Hood equipped with extractor
✓	✓	Stainless steel double glazed door equipped with 180° opening system for an easy handling of racks in narrow places
✓	✓	HD insulation with pre-compressed rockwool panels
✓	✓	Stainless steel interior/exterior
✓	✓	Powerful steam generator of our exclusive conceiving (protected by a patent), designed and tested for massive steam productions with very fast recovery times
✘	✓	Automatic damper for steam removal
✓	✘	Manual damper for steam removal
✓	✓	External electrical cabinet (positioned at the back, top or wall)
✓	✓	The oven is delivered disassembled (on request in 2 or 3 modules or fully assembled)
✓ Default ✘ Option		

THE LINEUP G SERIES (TRAYS 400X600)									
ELECTRIC									
Model	Version	Control panel	Assembly	Dimensions			Weight	Power	Average consumption
				L	W	H			
				mm	mm	mm	kg	kW	kW
G46E AP	Premium	Automatic	Unassembled	1000	1420	2340	650	24+1,5	18
G46E AP2M		Automatic	2 pre-assembled modules						
G46E APTA		Automatic	Total assembled						
G46E DP		Digital	Unassembled						
G46E DP2M		Digital	2 pre-assembled modules						
G46E DPTA		Digital	Total assembled						
G46E EMP	Basic	Electromechanical	Unassembled						
G46E EMPA		Electromechanical	Total assembled						

THE LINEUP G SERIES (TRAYS 400X600)									
GAS									
Model	Version	Control panel	Assembly	Dimensions			Weight	Power	Average consumption
				L	W	H			
				mm	mm	mm	kg	Kcal/h	Kcal/h
G46C AP	Premium	Automatic	Unassembled	1000	1420	2340	700	40000	25000
G46C AP2M		Automatic	2 pre-assembled modules						
G46C APTA		Automatic	Total assembled						
G46C DP		Digital	Unassembled						
G46C DP2M		Digital	2 pre-assembled modules						
G46C DPTA		Digital	Total assembled						
G46C EMP	Basic	Electromechanical	Unassembled	1000	1420	2340	700	40000	25000
G46C EMPTA		Electromechanical	Total assembled						

THE LINEUP G SERIES (TRAYS 600X800)									
ELECTRIC									
Model	Version	Control panel	Assembly	Dimensions			Weight	Power	Average consumption
				L	W	H			
				mm	mm	mm	kg	kW	kW
G68E AP HOOK	Premium	Automatic	Unassembled	1430	1970	2540	1200	49+2,3	36
G68E APT TURNTABLE		Automatic					1272		
G68E DP HOOK		Digital					1200		
G68E DPT TURNTABLE		Digital					1272		
G68E EMP HOOK	Basic	Electromechanical	Unassembled	1430	1970	2540	1200	49+2,3	36
G68E EMPT TURNTABLE		Electromechanical					1272		

THE LINEUP G SERIES (TRAYS 600X800)									
GAS									
Model	Version	Control panel	Assembly	Dimensions			Weight	Power	Average consumption
				L	W	H			
				mm	mm	mm	kg	Kcal/h	Kcal/h
G68C AP HOOK	Premium	Automatic	Unassembled	1430	1970	2540	1255	40000	25000
G68C APT TURNTABLE		Automatic					1327		
G68C DP HOOK		Digital					1255		
G68C DPT TURNTABLE		Digital					1327		
G68C EMP HOOK	Basic	Electromechanical	Unassembled	1430	1970	2540	1255	40000	25000
G68C EMPT TURNTABLE		Electromechanical					1327		