



ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ




КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



САДОВОДСТВО И ПОЛИВ



ОТОПЛЕНИЕ



СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ГОРЯЧАЯ ВОДА




ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВОДЫ




СТОЧНЫЕ ВОДЫ



ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ




ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАСЕЙНЫ




ДОЖДЕВАЯ ВОДА



ПОЖАРУТУШЕНИЕ



СИСТЕМЫ ПОЛИВА



DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

НОВИНКИ КАТАЛОГА 2020



DCONNECT BOX 2

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

НОВИНКА

СТР. 7



ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

НОВИНКА

СТР. 192



NOVA

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

НОВИНКА

СТР. 198



FEKA

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

НОВИНКА

СТР. 201



DRENAG FX

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

НОВИНКА

СТР. 204



GRINDER FX

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

НОВИНКА

СТР. 205



FEKA FXV

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

НОВИНКА

СТР. 206



FEKA FXC

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОД

НОВИНКА

СТР. 208



FEKABOX 200 FX

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НОВИНКА

СТР. 218

НОВИНКИ КАТАЛОГА 2020



DTRON 2

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НОВИНКА

СТР. 261



DTRON 3

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НОВИНКА

СТР. 262



ESYBOX DIVER

7" МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ИНВЕРТОРОМ

НОВИНКА

СТР. 263



2/3 KVCXE DCONNECT

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ KVCX С ПЧ МСЕ И DCONNECT

НОВИНКА

СТР. 314




1/2/3/4 NKVE DCONNECT

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ NKVE С ПЧ МСЕ И DCONNECT

НОВИНКА

СТР. 320

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ В ОДИН КЛИК




СЕРВИС, КОТОРЫЙ УПРОСТИТ ВАШУ ЖИЗНЬ

С помощью D.Connect управлять оборудованием DAB становится просто и интуитивно понятно, все основные настройки могут осуществляться удаленно. Все под контролем, без сюрпризов.

ВСЕГДА ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

D.Connect не требует особой инфраструктуры, и для его установки достаточно наличия соединения с интернет и смартфона. Просто следуйте подсказкам на экране и в несколько кликов подключите свои насосы к системе D.connect.



ТЕХНОЛОГИЯ У ВАС ПОД РУКОЙ

Разработанный с использованием новейших технологий, сервис D.Connect обладает многочисленными преимуществами в сравнении с традиционными приложениями BMS.

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ

DAB очень серьезно относится к безопасности данных. Продукты DConnect постоянно обновляются и совершенствуются, чтобы всегда соответствовать самым последним стандартам. В компании DAB внимание к заказчику также проявляется в профилактических действиях и обоснованных решениях, реализуемых в области безопасности для защиты наших самых передовых технологических решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕ ПРИЗНАЮЩИЕ ГРАНИЦ

D.Connect

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Разработан для управления и мониторинга насосами в коммерческих и жилых объектах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своей портативности не требует никаких дополнительных устройств для подключения к уже работающей установке, кроме соединения с интернет.

ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Не требует никаких дорогостоящих лицензионных программ, никаких расходов на наладку и обновление.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Сокращает расходы на настройку ревизию и диагностику инженерных сетей.


D+CONNECT BOX



DConnect BOX 2 расширяет диапазон линейки DConnect. Это новое дополнение является идеальным решением для малых систем, включающих до 4-х насосов, в то время как DConnect BOX управляет крупными системами – до 8 насосов. Оба этих аксессуара могут использоваться на уже работающих насосных установках, нужен всего лишь доступ в интернет на месте установки

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБЛАКО

При использовании приложения DConnect, доступного в App Store и Google Play, есть возможность проверить настройки совместимые продукты. Пользуясь преимуществами облачного сервиса, через сайт internetofpumps.com или приложение DConnect, также есть возможность удаленно проверить установку и получать сигналы тревоги в режиме реального времени, где бы вы ни находились, через чрезвычайно понятный и функциональный пользовательский интерфейс.




**УПРАВЛЯЙТЕ НАСОСНЫМИ
УСТАНОВКАМИ ИЗ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ МИРА!**

D.Connect - это новый облачный сервис от DAB, который позволяет удаленно управлять насосами в реальном времени из любой точки планеты. С помощью сервиса D.Connect можно управлять, одним или несколькими насосами, станциями повышения давления, а также системами отопления и кондиционирования.

INTERNETOFPUMPS.RU

ОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УСТАНОВОК



ОТОПЛЕНИЕ



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



ДОЖДЕВАЯ ВОДА



САДОВОДСТВО
И ОРОШЕНИЕ



СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ



СТОЧНЫЕ ВОДЫ

С помощью сервиса D.Connect можно управлять насосами в системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, фильтрации бассейнов и очистки сточных вод, а также станциями повышения давления.

Сервис D.Connect состоит из современной и передовой Облачной системы и аппаратной части D.Connect Box, он позволяет управлять подключенными к нему насосами через Интернет.

К D.Connect Box можно подключить до 8 различных насосов с электронным регулированием. Использование сервиса облегчает настройку системы независимо от ее вида и размера.





УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ

D.Connect сделает управление насосным оборудованием более простым и рациональным, поможет снизить стоимость эксплуатационных расходов здания, тем самым повысить общий уровень комфорта и технологичность объекта.



**НА КАЖДЫЙ ВОПРОС ЕСТЬ ОТВЕТ!
СКАНИРУЙТЕ QR-КОД И ПОЛУЧИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ В РАЗДЕЛЕ FAQ**

СХЕМА РАБОТЫ



Для дополнительной информации посетите сайт: internetofpumps.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОВМЕСТИМЫХ ПРОДУКТОВ



D.CONNECT

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



1x

+



1x

Макс. 4x

МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819

МОДЕЛЬ	КОД
E.SYBOX	Коды можно посмотреть на стр. 85

Требуется обновление до версии: VE 5.X или новее



1x

+



1x

Макс. 4x
(не группа)

МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819

МОДЕЛЬ	КОД
E.SYBOX MINI ³	Коды можно посмотреть на стр. 84

Требуется обновление до версии: VE 2.X или новее



1x

+



1x

+



1x

Макс. 4x


МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819

МОДЕЛЬ	КОД
КАБЕЛЬ MODBUS 15 М	60188145
КАБЕЛЬ MODBUS 100 М	60188144

МОДЕЛЬ	КОД
EVOPLUS	Коды можно посмотреть на стр. 24


D.CONNECT

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ




1x

+




1x

+



1x

+



1x

Макс. 8x

МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819	КАБЕЛЬ MODBUS 15 М	60188145	МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ*	60152884	EVOPLUS SMALL (ОДИНАРНЫЕ)	Коды можно посмотреть на стр. 22
		КАБЕЛЬ MODBUS 100 М	60188144				

* Не требуется для двоярных Evoplus Small



1x

+



1
ИНВЕРТОР
/ ГРУППА

+




1x

Макс. 8x


МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819	КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ MCE 2 М + КАБЕЛЬНАЯ МУФТА	60188147	MCE/P	Коды можно посмотреть на стр. 3

Только модели MCE/P с наклейкой D.Connect READY совместимы с D.Connect




1x

+



1
ИНВЕРТОР
/ ГРУППА

+



1x

НОВИНКА

Макс. 2x

МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819	КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ MCE 2 М + КАБЕЛЬНАЯ МУФТА	60188147	MCE/C	Коды можно посмотреть на стр. 3

Только модели MCE/P с наклейкой D.Connect READY совместимы с D.Connect

D.CONNECT

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819

МОДЕЛЬ	КОД
КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ADAC 2 М	60188150

МОДЕЛЬ	Коды можно посмотреть на стр. 4
ADAC	

Только модели ADAC с наклейкой D.Connect READY совместимы с D.Connect



МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819

МОДЕЛЬ	КОД
КАБЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С PLUS 5 М + КАБЕЛЬНАЯ МУФТА	60188148
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ 5 м + КАБЕЛЬНАЯ МУФТА	60189926

МОДЕЛЬ	Коды можно посмотреть на стр. 5
ACTIVE DRIVER PLUS	

Требуется обновление до версии: VE 2.X или новее








МОДЕЛЬ	КОД
D.CONNECT BOX	60172819


МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЛЕКТ USB КАБЕЛЬ 2 М + КАБЕЛЬНАЯ МУФТА	60188149

МОДЕЛЬ	Коды можно посмотреть на стр. 7
E.BOX	

Только модели E.BOX с наклейкой D.Connect READY совместимы с D.Connect

АКСЕССУАРЫ DCONNECT BOX

МОДЕЛЬ		КОД
	ИНТЕРНЕТ-КАБЕЛЬ, 2М (ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ)	60188146
	КОМПЛЕКТ МОДЕМ WI FI (ТОЛЬКО ДЛЯ РЫНКОВ ЕС)	60195804
	КОМПЛЕКТ МОДЕМ WI FI + НАСТЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (ТОЛЬКО ДЛЯ РЫНКОВ ЕС)	60197540
	КОМПЛЕКТ DCONNECT BOX BMS ADAPTER (RTU RS485)	60198693
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО MINI UPS ДЛЯ DCONNECT BOX	60198905
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DCONNECT BOX (ВКЛЮЧАЯ КОРОБКУ DCONNECT BOX)	60198153



АРХИВ ДАННЫХ

АРХИВ ДАННЫХ ПОЗВОЛЯЕТ АНАЛИЗИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ БЛАГОДАРЯ СРАВНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВСЕГДА
ПОД РУКОЙ

СХЕМА РАБОТЫ


ОБЛАКО



МОДЕМ



ЭЛЕКТРОННОЕ
УСТРОЙСТВО



DConnect Box 2




СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ



Для дополнительной информации посетите сайт internetofpumps.ru

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ



DCONNECT BOX 2

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



1x

+



1x

Max 4x

МОДЕЛЬ	КОД
DCONNECT BOX 2	60196424

МОДЕЛЬ	Коды можно посмотреть на стр. 85
ESYBOX	

ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ДО ВЕРСИИ: VE 5.X ИЛИ НОВЕЕ



1x

+



1x

Max 4x
(no gruppo)

МОДЕЛЬ	КОД
DCONNECT BOX 2	60196424

МОДЕЛЬ	Коды можно посмотреть на стр. 84
ESYBOX MINI 3	

ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ДО ВЕРСИИ: VE 2.X ИЛИ НОВЕЕ



1x

+



1x

Max 1x

МОДЕЛЬ	КОД
DCONNECT BOX 2	Входит в комплект

МОДЕЛЬ	Коды можно посмотреть на стр. 263
ESYBOX DIVER	

DCONNECT BOX 2

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



1x

+



1x

Max 1x

МОДЕЛЬ	КОД
DCONNECT BOX 2	60196424

МОДЕЛЬ	КОД
DTRON 3	Коды можно посмотреть на стр. 262
ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ДО ВЕРСИИ: VE 5.X ИЛИ НОВЕЕ	



1x

+



1x

Max 1x

МОДЕЛЬ	КОД
DCONNECT BOX 2	60196424

МОДЕЛЬ	КОД
EBOX	Коды можно посмотреть на стр. 7
Только модели EBOX с наклейкой D.Connect READY совместимы с D.Connect	

АКСЕССУАРЫ DCONNECT BOX 2

МОДЕЛЬ	КОД	
	Комплект модем WiFi	60195804
	Комплект модем WiFi + источник питания для DConnect	60197540

A large grid for taking notes, consisting of many small squares. The grid is empty and occupies most of the page.

**АВТОМАТИКА
УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ**

СТР. 1

**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ**

СТР. 15

**МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ
НАСОСЫ**

СТР. 71

**НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ,
ПРУДОВ И СОЛЕННОЙ ВОДЫ**

СТР. 97

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 113

**ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ
И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД**

СТР. 197

**СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
И ПОГРУЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ**

СТР. 253

**НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ**

СТР. 309



D + CONNECT

**УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
И УПРАВЛЕНИЕ
НАСОСАМИ ИЗ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ**

INTERNETOFPUMPS.RU

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ



MCE/C

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

ED

СТР. 2



ADAC

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

EA

СТР. 4



MCE/P

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ED

СТР. 3



ACTIVE DRIVER PLUS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ПЧ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

AS

СТР. 5

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



E-BOX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

AT

СТР. 7



SMART PRESS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

AR

СТР. 8



АКСЕССУАРЫ

СТР. 9

MCE/C

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ



Преобразователи частоты **MCE/C** – это новое поколение преобразователей частоты для использования с циркуляционными насосами, характеризуются низким энергопотреблением, легкостью в монтаже и обслуживании.

Преобразователи частоты MCE/C предназначены для использования с циркуляционными насосами для регулирования перепада давления, приспособляя производительность насоса к изменениям в системе.

Установка на крышке электродвигателя значительно упрощает монтаж насоса с преобразователем частоты MCE/C.

Удобство программирования обеспечивается интерфейсом, аналогичным DAB Evorplus, и графическим дисплеем.

Преобразователи частоты MCE/C имеют двоярный микропроцессор для обеспечения максимальной производительности и надежности. Прочная и надежная конструкция комбинируется с современным инновационным дизайном.

Преобразователи частоты MCE/C защищают насос благодаря встроенному ПО. Также они увеличивают полезный

срок службы насоса, благодаря устранению гидравлических ударов и работе насоса на минимальной частоте, подстраиваясь под изменения в системе.

Очень важно, что преобразователи частоты снижают энергопотребление насоса до минимального уровня, строго в соответствии с требованиями, установленными пользователем.

Оборудован модулем связи для создания сдвоенных комплектов насосов.

При заказе ПЧ для работы в режиме ДР-в пропорциональный перепад давления обязательно необходимо указывать модель насоса.

При использовании двух ПЧ кабель связи поставляется отдельно по запросу.



СТР. 8

АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

МОДЕЛЬ	КОД	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЧ 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц	ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ
MCE/C 11	60144656	1.1	6.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1X230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X230	71 80
MCE/C 15	60144657	1.5	8.0	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1X230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X230	90
MCE/C 22	60144659	2.2	10.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1X230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X230	90 100
MCE/C 30	60144660	3	7.5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	100
MCE/C 55	60144662	5.5	13.5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	112 132
MPE/C 110	60144664	11.0	24	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	132 160
MPE/C 150	60144665	15.0	32	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3X400	160

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/C

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ		ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	
ALME-ALPE	стр. 34	NKM-GE / NKP-GE	стр. 119
KLME-KLPE /DKLME -DKLPE	стр. 36	КDNE С ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМИ ЭЛ. ДВИГ.	стр. 123
CME / CM-GE / DCM	стр. 39		
CPE / CP-GE / DCPE	стр. 43		

MCE/P

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ



Преобразователи частоты MCE/P предназначены для управления насосами мощностью до 15 кВт в системах повышения давления и используются в сложных профессиональных насосных установках.

MCE/P – это новейшая разработка в семействе преобразователей частоты Dab, оптимальна для профессионального применения и тяжелых условий эксплуатации. Данный тип преобразователей частоты объединяет в себе удобство и надежность конструкции.

MCE/P монтируются на крышке электродвигателя и комплектуются датчиками давления и датчиками расхода (дополнительно). Использование датчика расхода улучшает регулирование давления в системе.

MCE/P можно легко установить в насосных станциях системповышения давления благодаря стандартному кабельному соединению.

Удобство, энергосбережение, системы защиты насоса – ключевые особенности данной серии.

Преобразователи частоты MCE/P имеют систему воздушного охлаждения. MCE/P можно легко установить в действующих системах; они могут работать с любыми насосами, создавая группы до восьми насосов.

D CONNECT АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

МОДЕЛЬ	КОД	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЧ 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц	ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ
MCE/P 11	60145919	1.1	6.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	71 80
MCE/P 15	60145920	1,5	8,0	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	90
MCE/P 22	60145921	2.2	10.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	90 100
MCE/P 30	60145922	3	7,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	100
MCE/P 55	60145923	5,5	13,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	112 132
MCE/P 110	60145924	11.0	24	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	132 160
MCE/P 150	60145925	15.0	32	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	160

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ		СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	
КЕ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ	стр. 116	1/2/3/4 НКВЕ	стр. 309
КЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ	стр. 117		
НКМ-GE / НКР-GE	стр. 119		
КDNE С ДВУХ- И ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМИ ЭЛ. ДВИГ.	стр. 123		
KVCE 30-50-80-120	стр. 125		
НКВЕ 1-3-6-10-15-20 S	стр. 126		
НКВЕ 32-45-65-95	стр. 130		

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ



Преобразователи частоты ADAC предназначены для управления насосами мощностью до 15 кВт в системах повышения давления и используются в сложных профессиональных насосных установках. Данный тип преобразователей частоты объединяет в себе удобство и надежность конструкции. Могут устанавливаться в шкафу управления и запитываться от внешнего источника. Использование датчика расхода (дополнительно) улучшает регулирование давления в системе.

ADAC можно легко установить в насосных станциях систем повышения давления благодаря стандартному кабельному соединению.

Удобство, энергосбережение, системы защиты насоса – ключевые особенности данной серии.

Устройства ADAC имеют систему воздушного охлаждения.

ADAC обеспечивают максимальную практичность и увеличивают срок службы насосов, в том числе, обеспечивая значительное энергосбережение.

ADAC

D CONNECT

АКСЕССУАРЫ
СТР. 9

МОДЕЛЬ	КОД	НОМИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЧ 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц
AD M/T 1.0 AC	60145522	1,0	6,5	1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	3x230
AD M/T 1.5 AC	60145523	1,5	9,0	1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	3x230
AD M/T 2.2 AC	60145524	2,2	11,5	1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	3x230
AD T/T 3.0 AC	60145525	3,0	9,0	2	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	3x400
AD T/T 4.0 AC	60145526	4,0	11	2	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	3x400
AD T/T 5.5 AC	60145527	5,5	15	2	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	3x400
AD T/T 7.5 AC	88002773	7,5	22	2	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	3x400
AD T/T 11.0 AC	88002774	11	31	2	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	3x400
AD T/T 15.0 AC	88002775	15	41	2	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	3x400

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ADAC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

1-2-3 KVE

стр. 308

ACTIVE DRIVER PLUS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



ACTIVEDRIVER plus

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

Преобразователь частоты Active Driver Plus используется для управления насосом.

Область применения: бытовое, промышленное, сельскохозяйственное водоснабжение и системы повышения давления.

Дисплей OLED с интуитивно понятным графическим интерфейсом. Отображение или изменение каких-либо параметров максимально удобно, что значительно упрощает обслуживание.

Удобство настройки: меню быстрой настройки Wizard помогает пользователю задать параметры конфигурации системы.

Преобразователь частоты Active Driver Plus существенно снижает потребление электроэнергии благодаря технологии ПЧ, при этом обеспечивая максимальный комфорт за счет поддержания постоянного давления.

Active Driver Plus не требует комплектации дополнительными внешними датчиками и обратным клапаном, в него уже встроены датчик давления, реле протока и перекидной клапан.

Преимущества Active Driver Plus:

- комфорт, благодаря постоянному давлению;
- экономия электроэнергии благодаря частотному преобразователю;
- низкий уровень шума;
- компактные размеры;
- встроенные системы защиты: от работы без воды, перегрузки, аномального напряжения, перегрева платы, замерзания и протечек в системе.

Напряжение питания ПЧ: 1 x 115 В / 230 В, 3 x 400 В.

Напряжение питания насоса: 1 x 115 В / 230 В, 3 x 230 В и 400 В.

Частота питающей сети: 50 - 60 Гц.

Установка: в вертикальном или горизонтальном положении (только М/М и М/Т).

Макс. температура окружающей среды: 50 °С.

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 50 °С.

Макс. расход: 18 м³/ч.

Макс. рабочее давление: 13 бар.

Диапазон настройки давления: от 1 до 13 бар.

Диаметр входа (DNA): 1 ¼" «М».

Диаметр выхода (DNM): 1 ½" «F».

Степень защиты: IP55.

Коммуникационный интерфейс: да, в Active Driver Plus для каждого насоса.

Встроенный перекидной клапан.

Оборудован графическим дисплеем.



МОДЕЛЬ	КОД	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЧ 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц	ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С НАСОСАМИ	ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ БАР	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,1	60149661	8,5	1,1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 8,5 А	1-6	3,5	32
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,5/DUAL VOLTAGE	60170688	11	0,55	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 11 А	1-9	3,5	32
			1,5	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230					
ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1,8/DUAL VOLTAGE	60170689	14	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 14 А	1-9	3,8	32
			1,8	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230					
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 1	60169777	4,7	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 4,7 А	1-9	3,5	32
ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2,2	60170687	10,5	2,2	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 10,5 А	1-13	3,5	32
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3	60169808	7,5	3,0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 7,5 А	1-13	4,5	32
ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5,5	60170715	13,3	5,5	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	YES	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 13,3 А	1-13	4,6	32

ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЕМОЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ		СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	
MICRA HS	стр. 250	1-2-3 KVC AD	стр. 305
		2 JET AD	стр. 307
		2 EURO AD	стр. 307
		2 EUROINOX AD	стр. 307

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ДЛЯ НАСОСА

МОДЕЛЬ		ACTIVE DRIVER PLUS M/M	ACTIVE DRIVER PLUS M/T	ACTIVE DRIVER PLUS T/T	ADAC M/T	ADAC T/T	MCE/P	MCE /C
KLM -KLP - DKLM - DKLP	стр. 46							•
CM - DCM	стр. 48							•
CP - DCP	стр. 53							•
KC - KCV	стр. 147							•
JET - JETINOX - JETCOM	стр. 72	•	•	•	•	•	•	
EURO - EUROINOX - EUROCOM	стр. 77	•	•	•	•	•	•	
MULTINOX	стр. 79	•						
EUROSWIM	стр. 99						•	
JETCOM SP - EUROCOM SP	стр. 108						•	
KPA	стр. 114	•	•					
KPS - KPF- KP	стр. 114	•	•		•		•	
K	стр. 143	•	•	•	•	•	•	
NKM-G - NKP-G	стр. 148			•	•	•	•	•
KDN	стр. 168					•	•	•
KVC - KVCX	стр. 179	•	•	•	•	•	•	
KV	стр. 197	•	•	•	•	•	•	
NKV	стр. 188		•	•	•	•	•	
IDEA	стр. 254	•		•		•		
DIVER - DIVER HF	стр. 255	•		•				
PULSAR - PULSAR DRY	стр. 257	•	•	•	•	•		
MICRA	стр. 265	•	•	•	•	•		
S4	стр. 266-269	•	•	•	•	•		

E.BOX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



e.box plus D



e.box basic

E.BOX PLUS – блок для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами, насосами систем циркуляции или насосами для повышения давления в бытовых, гражданских или промышленных системах.

E.BOX BASIC – блок для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами, насосами систем циркуляции или насосами для повышения давления в бытовых.

Напряжение питания:

E.Box plus 1 x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В (автоматический выбор).

E.Box basic 1 x 230 В.

Частота: 50 - 60 Гц.

Номинальная мощность насосов:

E.Box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт.

E.Box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт.

Макс. ток: 12 А + 12 А.

Пусковой конденсатор: комплект поставляется по запросу.

Температура окружающей среды:

-10 °С до + 40 °С.

Температура хранения: -25 °С до + 55 °С.

Относительная влажность воздуха: 90% при 20 °С.

Макс. высота эксплуатации: 1000 метров над уровнем моря.

Степень защиты: IP 55.

Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60335-1.

e.box

D+CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ЗАПУСК НАСОСОВ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	ДИСПЛЕЙ
				кВт x2	л.с. x2		
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		
E.BOX BASIC D 230/50-60	60163216	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	+
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	+
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		

ДИСПЛЕЙ



Благодаря меню настройки установка блоков, оснащенных дисплеем, становится гораздо проще.

Управление также упрощается благодаря отображаемому режиму работы в реальном времени и набору дополнительных функций, таких как защита от перегрузки, архив ошибок, выбор языка и защита настроек паролем.

SMART PRESS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ



SMART PRESS – блок управления насосом для использования без расширительного бака.

Устройство защищает насос от работы без воды без применения датчиков уровня или поплавкового реле.

Возможность регулирования давления включения, минимальные потери давления при больших расходах.

Все модели SMART PRESS имеют РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК в случае возникновения аварийной ситуации.

SMART PRESS

МОДЕЛЬ	КОД	ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, КГ	К-ВО НА ПАЛLETTE
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114808	1,5	10	1" M	1" ¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113308	1,5	10	1" M	1" ¼ F	1,6	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114809	1,5	20	1" M	1" ¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113922	1,5	20	1" M	1" ¼ F	1,6	100

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

ТИП УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ MCE/C




ОДИНАРНЫЙ (аксессуары заказываются отдельно)	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ (аксессуары заказываются отдельно)
- датчик перепада давления	- датчик перепада давления - соединительный кабель

ТИП УСТАНОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ADAC И MCE/P


ОДИНАРНЫЙ (аксессуары заказываются отдельно)	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОТ 2 ДО 8 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ (аксессуары заказываются отдельно)
- датчик давления ДОПОЛНИТЕЛЬНО: датчик расхода, монтажный кронштейн для датчика расхода, кабель для датчика расхода.	- датчик давления - соединительный кабель (число кабелей зависит от числа устанавливаемых преобразователей частоты: напр., для 8 преобразователей частоты потребуется 7 кабелей).







ВНИМАНИЕ: дополнительно можно установить более одного датчика давления (не более одного для каждого преобразователя частоты).
Дополнительно: датчик расхода, монтажный кронштейн и кабель для датчика расхода.

ВНИМАНИЕ: на напорный коллектор устанавливается не более одного датчика расхода или на напорном патрубке каждого насоса устанавливается по одному датчику расхода.


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	КОД
	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ НУВА (С) 4 БАР	•			60144674
	ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ НУВА (С) 10 БАР	•			60144675
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 БАР В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ (2 М)		•	•	60146289
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 25 БАР В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ (4 М)		•	•	88002533
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20 МА, 25 БАР С КАБЕЛЕМ (1,5 М)		•	•	60162878



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ


ДАТЧИК РАСХОДА	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	КОД
	ДАТЧИК РАСХОДА F3N13		•	•	60146290
	ДАТЧИК РАСХОДА F3N15		•	•	60146291


КАБЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	КОД
	КАБЕЛЬ MCE L750 ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 1 МТ	•			60120929
	КАБЕЛЬ MCE L2000 ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 2 МТ	•			60145637
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 4 м		•	•	88002310
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 10 м		•	•	88002614
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 32 м		•		88002615
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 49 м		•		88002616
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 99 м		•		88002620
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 2 м		•	•	60146292
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 4 м		•	•	88002311
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 10 м		•	•	88002617
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 32 м		•		88002618
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 49 м		•		88002619
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА 99 м		•		88002621
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ADAC		•		88002479
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ MCE	•		•	60144673
	MCE MODBUS КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ	•			60193518

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ


КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	КОД
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 2" (63 мм)		•	•	88002228
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 2" 1/2 (75 мм)		•	•	88002229
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 3" (90 мм)		•	•	88002227
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 4" (110 мм)		•	•	88002154
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С ПЛАСТ. ПАТРУБКОМ 6" (160 мм)		•	•	88002236
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 2" (60 мм)		•	•	88002442
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 3" (88,9 мм)		•	•	88002152
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 4" (114,3 мм)		•	•	88002153
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 6" (168,3 мм)		•	•	88002440
	МОНТАЖН. КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДАТЧИКА РАСХОДА F3N13 С МЕТ. ПАТРУБКОМ 8" (219,1 мм)		•	•	88002439

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ				•	159260030
	5-метровый кабель				•	159260040
	10-метровый кабель				•	159260050
	15-метровый кабель				•	159260070
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ГРУША				•	002718000
	10 метров				•	002718001
	20 метров				•	002718001


ДАТЧИК УРОВНЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 М- С КАБЕЛЕМ 20 М. ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ E-BOX				•	60114675


ЭЛЕКТРОД УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	КОМПЛЕКТ - ЗОНД-ЭЛЕКТРОД Идеально подходит для токопроводящих жидкостей с максимальной температурой +40 °С. Подключается кабелем сечением 1,5 мм ² с электрической прочностью изоляции на пробой 550 В. Чувствительность ≤ 53 кОм.				•	002775000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

РЕЛЕ СУХОГО ХОДА	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ				•	002717002

КОМПЛЕКТ КОНДЕНСАТОРА	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	КОМПЛЕКТ КОНДЕНСАТОРА 40 мкФ				•	60169268
	КОМПЛЕКТ КОНДЕНСАТОРА 30 мкФ				•	60169269
	КОМПЛЕКТ КОНДЕНСАТОРА 20 мкФ				•	60169270


АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	МИГАЮЩАЯ ЛАМПА 230 В 5 Вт 50/60 Гц				•	60169271

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	MCE/C	ADAC	MCE/P	E.BOX	КОД
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 16 БАР (E.BOX для повышения давления)				•	60116837

EVOSTA



Экономичность



Идеален
для замены
старых моделей




Защита
от влаги IPX5



Пробка
спуска воздуха



Управление
одной кнопкой



Универсальный
разъем штекера



WWW.EVOSTA.RU

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



EVOSTA 2

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



F7

СТР. 18



BPH / DPH / BMH / DMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ С МОКРЫМ
РОТОРОМ

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS
EU

AX

СТР. 30



KLM / KLP DKLM / DKLP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

BR BS

СТР. 46



EVOSTA 3

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



F8

СТР. 19



EVOPLUS SMALL SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EX

СТР. 32



CM / CM-G / DCM / DCM-G

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

BT BU

СТР. 48



EVOSTA 2 SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



FA

СТР. 20



EVOPLUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EX

СТР. 33



CP / CP-G / DCP / DCP-G

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

BT BU

СТР. 53



EVOSTA 2 SAN V/R

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ С МОКРЫМ
РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

FC

СТР. 21



VS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ

B3

СТР. 34



K-HA

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

DO

СТР. 57



EVOSTA 2 SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

F9

СТР. 21



ALME / ALPE

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C
MCE/C

BQ

СТР. 34



АКСЕССУАРЫ

СТР. 60



EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



EV

СТР. 22



KLME / KLPE DKLME / DKLPE

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C
MCE/C

BV

СТР. 36



EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С МОКРЫМ РОТОРОМ
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



EW EU

СТР. 24



CME / CM-GE DCME / DCM-GE

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C
MCE/C

BW

СТР. 39



VA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ С МОКРЫМ
РОТОРОМ

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS
EU

AZ

СТР. 27



CPE / CP-GE DCPE / DCP-GE

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C
MCE/C

BW

СТР. 43



A / B / D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
НАСОСЫ С МОКРЫМ
РОТОРОМ

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS
EU

AV AW

СТР. 29



ALM / ALP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

BQ

СТР. 45

ЛИНЕЙКА EVOSTA



Новая линейка для рынка завтрашнего дня

43-х летний опыт. Более 20 миллионов проданных циркуляционных насосов.

Опыт и инновации, воплощенные в механику и электронику новой линейки DAB 4.0, выводят новое поколение циркуляционных насосов с мокрым ротором Evosta на абсолютно новый уровень надежности, технологичности, функциональности и эксплуатационных качеств.



ТЕСТ IPX5

Проникновение жидкости в механические, и особенно в электронные части наших продуктов... больше не проблема.

Уровень защиты IPX5 был протестирован путем выстреливания струей воды из распылителя диаметром 6,3 мм с разных направлений, и это не привело к протечкам.
















IPX5

Сбои, сокращенные до минимума, и максимальный комфорт в доме благодаря электронике, защищенной от воды.



ГИД ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ

					
	EVOSTA 3	EVOSTA 2	EVOSTA 2 SAN	EVOSTA 2 SAN	EVOSTA 2 SOL
	 	 			 
Дисплей	•				
Быстрое соединение	•				
Пропорциональное изменение давления	•	•	•		•
Постоянное изменение давления	•	•	•		
Кривая при постоянной скорости вращения	•	•	•	•	•
Защита от работы без воды	•			•	
Автоматическое удаление газа	•				
Пробка для спуска воздуха	•	•	•		•
Автоматическая разблокировка	•	•	•	•	•
Защита от известкового налета	•	•	•		•

EVOSTA 2

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВИНКА



EVOSTA 2

Электронные циркуляционные насосы с мокрым ротором Evosta 2 компании DAB спроектированы для циркуляции воды в бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.

Evosta 2 оснащены синхронным мотором с постоянными магнитами и электронным блоком с преобразователем частоты, который автоматически подстраивает характеристики к требованиям системы, обеспечивая экономию электроэнергии и защищая систему от гидравлических ударов.

Модель идеально подходит для замещения старых трехскоростных циркуляционных насосов, благодаря как своим компактным размерам, так и комплектации, предлагаемой в комплекте поставки. В этой модели сочетаются прочность механического циркуляционного насоса и преимущества электронного.

Модель проста в настройке: одной кнопкой можно последовательно выбирать из девяти режимов функционирования: трех с пропорциональным перепадом давлением, трех с постоянным перепадом давлением и трех с постоянной скоростью. Все модели оборудованы пробкой для спуска воздуха и позволяют в ручном режиме разблокировать вал двигателя. Всасывающий и напорный патрубки с резьбой. Рабочее колесо из технополимера. Корпус насоса — чугун с катафорезным покрытием, корпус двигателя - нержавеющая сталь. Вся электроника водостойчива с уровнем защиты IPX5.

Рабочий диапазон:

расход от 0,4 до 3,6 м³/ч,
напор до 6,9 метров

Диапазон температуры жидкости:

от - 10 °C до +110 °C

Макс. рабочее давление:

10 бар (1000 кПа)

Степень защиты: IP X5

Класс изоляции: F

Монтаж: вал двигателя

в горизонтальном положении

Напряжение питания:

1x230 В / 50 / 60 Гц

Перекачиваемая жидкость: чистая,

без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).

ErP
ready

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								EEL	ВЕС, кг	КОЛ- ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м³/ч		Q=л/мин		H (м)		H (м)				
							0,0	0,3	0,6	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6			
EVOSTA2 40-70/130 (1/2")	60186047	130	DN15 С РЕЗЬБОЙ (G 1")	1x230 В ~	35	0,043 - 0,32	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8	≤ 0,18	1,86	276
EVOSTA2 40-70/130 (1")	60186046	130	DN25 С РЕЗЬБОЙ (G 1" 1/2)	1x230 В ~	35	0,043 - 0,32	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8	≤ 0,18	2,02	276
EVOSTA2 40-70/180 (1")	60185492	180	DN25 С РЕЗЬБОЙ (G 1" 1/2)	1x230 В ~	35	0,043 - 0,32	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8	≤ 0,18	2,19	198

D.MAG COMPACT	ОПИСАНИЕ	
<p>НОВИНКА</p>	ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ С СЕТЧАТЫМ УЛОВИТЕЛЕМ	СТР.60

EVOSTA 3

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВИНКА



EVOSTA 3

Электронные циркуляционные насосы с мокрым ротором Evosta 3 компании DAB спроектированы для циркуляции воды в бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.

Это первый циркуляционный насос с классом защиты IPX5.

Синхронный мотор с постоянными магнитами и электронный блок с преобразователем частоты, который автоматически подстраивает характеристики к требованиям системы, обеспечивая экономию электроэнергии и защищая систему от гидравлических ударов.

Проектом предусмотрена простая настройка. Одной кнопкой можно последовательно выбирать из девяти режимов функционирования: трех пропорциональным перепадом давлением, трех с постоянным перепадом давлением и трех с постоянной скоростью. Все модели оборудованы пробкой для спуска воздуха, функцией автоматической дегазации и позволяют в ручном режиме разблокировать вал двигателя. Всасывающий и напорный патрубки с резьбой. Рабочее колесо из технополимера. Имеется теплоизоляционный кожух. Корпус насоса – чугун с катафорезным покрытием, корпус электродвигателя – нержавеющая сталь.

Evosta 3 оснащен дисплеем для вывода информации о высоте в метрах выбранной кривой, о потребляемой мощности в данный момент в ваттах, о напоре в данный момент и расходе в данный момент. Благодаря быстросъемному коннектору для подключения кабеля, входящему в комплект поставки, Evosta 3 можно подключить к действующей электросети, без её изменения.

Рабочий диапазон:

расход от 0,4 до 4,2 м³/ч, напор до 8 метров

Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +110 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)

Степень защиты: IP X5

Класс изоляции: F

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении

Напряжение питания: 1x230 В / 50 / 60 Гц

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).

ErP
ready

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											EEl	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м ³ /час								Q=л/мин					
							0	0,4	0,6	0,9	1,2	1,8	2,1	2,9	0	6	10			
EVOSTA3 40/130 (1")	60186086	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	20	0,034 - 0,18	H (M)	4,0	4,0	3,5	2,9	2,5	1,7	1,3	0,5	≤ 0,17	2,05	168		
EVOSTA3 40/180 (1")	60186077	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	20	0,034 - 0,18		4,0	4,0	3,5	2,9	2,5	1,7	1,3	0,5	≤ 0,17	2,22	168		
EVOSTA3 40/180X (1"1/4)	60186078	180	DN32 THREADED (G 2")	1x230 V ~	20	0,034 - 0,18		4,0	4,0	3,5	2,9	2,5	1,7	1,3	0,5	≤ 0,17	2,38	168		

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											EEl	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м ³ /час							Q=л/мин						
							0	0,6	1,2	1,5	2,1	2,4	3,0	3,6	0	9	20			
EVOSTA3 60/130 (1")	60186052	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	35	0,042 - 0,33	H (M)	6,0	6,0	4,4	3,8	2,8	2,3	1,5	0,7	≤ 0,18	2,05	168		
EVOSTA3 60/180 (1")	60185506	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	35	0,042 - 0,33		6,0	6,0	4,4	3,8	2,8	2,3	1,5	0,7	≤ 0,18	2,22	168		
EVOSTA3 60/180X (1"1/4)	60186079	180	DN32 THREADED (G 2")	1x230 V ~	35	0,042 - 0,33		6,0	6,0	4,4	3,8	2,8	2,3	1,5	0,7	≤ 0,18	2,38	168		

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											EEl	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м ³ /час							Q=л/мин						
							0	0,6	0,9	1,2	2,7	3,3	3,9	4,2	0	10	15			
EVOSTA3 80/130 (1")	60186087	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	55	0,053 - 0,47	H (M)	8,0	8,0	7,2	6,5	3,7	2,6	1,6	1,0	≤ 0,19	2,05	168		
EVOSTA3 80/180 (1")	60185505	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	55	0,053 - 0,47		8,0	8,0	7,2	6,5	3,7	2,6	1,6	1,0	≤ 0,19	2,22	168		
EVOSTA3 80/180X (1"1/4)	60186085	180	DN32 THREADED (G 2")	1x230 V ~	55	0,053 - 0,47		8,0	8,0	7,2	6,5	3,7	2,6	1,6	1,0	≤ 0,19	2,38	168		

D.MAG COMPACT

ОПИСАНИЕ

НОВИНКА



ФИЛЬТР С МАГНИТНОЙ СЕТКОЙ

СТР. 60

EVOSTA 2 SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВИНКА



EVOSTA 2

Электронные циркуляционные насосы с мокрым ротором Evosta 2 Sol компании DAB спроектированы для циркуляции воды в бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха на солнечных батареях.

Evosta 2 Sol оснащены синхронным мотором с постоянными магнитами и электронным блоком с преобразователем частоты, который автоматически подстраивает характеристики к требованиям системы, обеспечивая экономию электроэнергии и защищая систему от гидравлических ударов.

Проектом предусмотрена простая настройка: одна кнопка позволяет последовательно выбирать один из режимов функционирования.

Все модели оборудованы пробкой для спуска воздуха и позволяют в ручном режиме разблокировать вал двигателя.

Всасывающий и напорный патрубки с резьбой. Рабочее колесо из технополимера. Корпус насоса из чугуна с катодозащитным покрытием, корпус двигателя — из нержавеющей стали.

Одна из моделей управляется внешним сигналом PWM (кабель plug 1,5 м). Питающий кабель molex 1,5 м.

Рабочий диапазон:

расход от 0 до 4 м³/ч, напор до 14,5 метров

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °C до +110 °C

(130 °C до 60 °C окружающей среды)

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)

Класс изоляции: F

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении

Напряжение питания: 1x115-230 В ~ 50 / 60 Гц

Питающий кабель: molex plug 1,5 м

Слаботочный кабель: plug 1,5 м (только для версии OEM).

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 50%).

ErP
ready

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м ³ /час	H (М)										ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ- ВО НА ПАЛLETTE
								Q=л/мин	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4			
EVOSTA2 20-75/130 SOL (1/2")	60188450	130	DN15 THREADED (G 1")	1x230 V ~	47	0,07-0,4	7,5	7,5	6,2	5,1	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	≤ 0,20	1,91	198		
EVOSTA2 20-105/130 SOL (1/2")	60188451	130	DN15 THREADED (G 1")	1x230 V ~	48	0,055-0,4	10,5	9	6,8	5,4	4,1	3,2	2	0,8	≤ 0,20	1,91	198			
EVOSTA2 30-145/130 SOL (1/2")	60188452	130	DN15 THREADED (G 1")	1x230 V ~	59	0,07-0,5	14,3	10,2	8,2	6,2	5	3,8	2,2	1,2	≤ 0,20	1,91	198			
EVOSTA2 20-75/130 SOL (1")	60188404	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	47	0,07-0,4	7,5	7,5	6,2	5,1	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	≤ 0,20	2,07	198		
EVOSTA2 20-75/180 SOL (1")	60188405	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	47	0,07-0,4	7,5	7,5	6,2	5,1	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	≤ 0,20	2,24	198		
EVOSTA2 20-105/130 SOL (1")	60188421	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	48	0,055-0,4	10,5	9	6,8	5,4	4,1	3,2	2	0,8	≤ 0,20	2,07	198			
EVOSTA2 20-105/180 SOL (1")	60188427	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	48	0,055-0,4	10,5	9	6,8	5,4	4,1	3,2	2	0,8	≤ 0,20	2,24	198			
EVOSTA2 30-145/130 SOL (1")	60188429	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	59	0,07-0,5	14,3	10,2	8,2	6,2	5	3,8	2,2	1,2	≤ 0,20	2,07	198			
EVOSTA2 30-145/180 SOL (1")	60188432	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	59	0,07-0,5	14,3	10,2	8,2	6,2	5	3,8	2,2	1,2	≤ 0,20	2,24	198			

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м ³ /час	H (М)										ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ- ВО НА ПАЛLETTE
								Q=л/мин	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4			
EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1/2")	60188453	130	DN15 THREADED (G 1")	1x230 V ~	47	0,07-0,4	7,5	7,5	6,2	5,1	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	≤ 0,20	1,96	198		
EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1/2")	60188454	130	DN15 THREADED (G 1")	1x230 V ~	48	0,055-0,4	10,5	9	6,8	5,4	4,1	3,2	2	0,8	≤ 0,20	1,96	198			
EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1/2")	60188455	130	DN15 THREADED (G 1")	1x230 V ~	59	0,07-0,5	14,3	10,2	8,2	6,2	5	3,8	2,2	1,2	≤ 0,20	1,96	198			
EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1")	60188443	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	47	0,07-0,4	7,5	7,5	6,2	5,1	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	≤ 0,20	2,12	198		
EVOSTA2 20-75/180 SOL PWM (1")	60188444	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	47	0,07-0,4	7,5	7,5	6,2	5,1	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	≤ 0,20	2,29	198		
EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1")	60188445	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	48	0,055-0,4	10,5	9	6,8	5,4	4,1	3,2	2	0,8	≤ 0,20	2,12	198			
EVOSTA2 20-105/180 SOL PWM (1")	60188447	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	48	0,055-0,4	10,5	9	6,8	5,4	4,1	3,2	2	0,8	≤ 0,20	2,29	198			
EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1")	60188448	130	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	59	0,07-0,5	14,3	10,2	8,2	6,2	5	3,8	2,2	1,2	≤ 0,20	2,12	198			
EVOSTA2 30-145/180 SOL PWM (1")	60188449	180	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	59	0,07-0,5	14,3	10,2	8,2	6,2	5	3,8	2,2	1,2	≤ 0,20	2,29	198			

EVOSTA 2 SAN V/R

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВИНКА



Электронные циркуляционные насосы с мокрым ротором Evosta 2 San V/R компании DAB спроектированы для циркуляции горячей воды санитарно-технического назначения в небольших бытовых системах. Оснащены синхронным двигателем. Всасывающий и напорный патрубки с резьбой. Корпус насоса из латуни. В версию V встроены фитинги с обратным клапаном и с шаровым запирающим краном, версия R с резьбовым соединением, без обратного клапана и без запирающего крана. Потребляемая мощность насоса всего 7 Вт, что дает значительную экономию электроэнергии.

Рабочий диапазон:

расход от 0 до 0,6 м³/ч, напор до 1,1 метра

Диапазон температуры жидкости:

от +2 °С до +75 °С

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)

Степень защиты: IP 42

Класс изоляции: F

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении

Напряжение питания: 1x230 В / 50 / 60 Гц

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная.

EVOSTA 2

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м ³ /час	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6		ВЕС, кг
EVOSTA2 11/85 SAN R1/2" CIRC.	60187267	85	INTERNAL THREAD G 1/2"	1x115-230 В~ 50/60 Hz	7	0,07	H (M)	1,1	1	0,87	0,73	0,58	0,4	0,23	1,06	
EVOSTA2 11/139 SAN V CIRC.	60187268	139	EXTERNAL THREAD G 1"	1x115-230 В~ 50/60 Hz	7	0,07		1,1	0,93	0,76	0,59	0,4	0,23	0,7	1,26	200

EVOSTA 2 SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВИНКА



Электронные циркуляционные насосы с мокрым ротором Evosta 2 San от DAB спроектированы для циркуляции горячей воды санитарно-технического назначения в бытовых системах.

Синхронный двигатель с постоянными магнитами и электронный блок с преобразователем частоты автоматически подстраивают характеристики насоса к требованиям системы, обеспечивая экономию электроэнергии и защищая систему от гидравлических ударов.

Проектом предусмотрена простая настройка: одна кнопка позволяет последовательно выбирать из девяти режимов функционирования: трех с пропорциональным перепадом давлением, трех с постоянным перепадом давлением и трех кривых с постоянной скоростью.

Все модели оборудованы медной пробкой для спуска воздуха и позволяют в ручном режиме разблокировать вал двигателя. Всасывающий и напорный патрубки с резьбой. Корпус насоса из бронзы. Вся электроника защищена от попадания воды, уровень защиты IPX5. Не нуждается в защите от перегрузок.

Рабочий диапазон:

расход от 0,4 до 3,6 м³/ч, напор до 6,9 метра

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до +110 °С

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)

Степень защиты: IP X5

Класс изоляции: F

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении

Напряжение питания: 1x230 В / 50 / 60 Гц

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая.

EVOSTA 2

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА ММ	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
				VOLTAGE 50/60 Hz	P1 MAX W	In A	Q=м ³ /час	0,0	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2		ВЕС, кг
EVOSTA2 40-70/150 SAN (1")	60186164	150	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	35	0,043 - 0,32	H (M)	6,9	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8		2,16	
EVOSTA2 80/150 SAN (1")	60186588	150	DN25 THREADED (G 1" 1/2)	1x230 V ~	55	0,053 -0,47		8	7,2	5,4	4,2	3,2	2,1	1	2,16	198

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Электронные циркуляционные насосы EVOPLUS SMALL используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых и промышленных зданиях. Насосы с мокрым ротором с электронным управлением серии EVOPLUS SMALL постоянно обеспечивают достаточную мощность и более низкий уровень шума, удобство настройки и значительное снижение энергопотребления. Все модели с фланцевым соединением корпуса насоса имеются в одинарном и сдвоенном исполнениях. Пользовательский интерфейс удобен и прост в эксплуатации.

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 220/240 В, 50/60 Гц.

Соответствие европейским стандартам:

EN 61800-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-51.

Рабочий диапазон: расход от 2 до 12 м³/ч, напор до 11 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °С до 110 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).

Макс. рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).

Стандартное исполнение: одинарное исполнение поставляется с резьбовым соединением 1 1/2" и 2" и с фланцевым соединением DN 32 и DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16.

Сдвоенное исполнение поставляется с фланцевым соединением DN 32 и DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16.

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

EVOPLUS⁺

SMALL

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

ErP
ready

D CONNECT

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

ОДИНАРНЫЕ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	РЕЗЬБ. СОЕД. ПО ЗАПРОСУ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							EEL	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
				СТАНДАРТ.	СПЕЦИАЛЬНОЕ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2				9,6
EVOPLUS 40/180 M	60150938	180	1" 1/2	1" F	3/4" F - 1 1/4" M	220/240 В	70	0.52	H (M)	4,2	4,2	4	3,1	2,4			EEL ≤ 0,23	4,5	104
EVOPLUS 60/180 M	60150939	180	1" 1/2	1" F	3/4" F - 1 1/4" M	220/240 В	100	0.72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			EEL ≤ 0,22	4,5	104
EVOPLUS 80/180 M	60150940	180	1" 1/2	1" F	3/4" F - 1 1/4" M	220/240 В	135	0.95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		EEL ≤ 0,22	4,5	104
EVOPLUS 110/180 M	60150941	180	1" 1/2	1" F	3/4" F - 1 1/4" M	220/240 В	170	1.18		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		EEL ≤ 0,22	4,5	104
EVOPLUS 40/180 XM	60150942	180	2"	1 1/4" F		220/240 В	70	0.51		4,1	4,1	4	3,1	2,2			EEL ≤ 0,21	4,7	104
EVOPLUS 60/180 XM	60150943	180	2"	1 1/4" F		220/240 В	100	0.71		6,1	6,1	5,7	4,5	3,4			EEL ≤ 0,21	4,7	104
EVOPLUS 80/180 XM	60150944	180	2"	1 1/4" F		220/240 В	135	0.93		8,1	8,1	7,6	6,2	4,9	3		EEL ≤ 0,21	4,7	104
EVOPLUS 110/180 XM	60150945	180	2"	1 1/4" F		220/240 В	170	1.18		11,3	10,2	9,5	7,9	6,3	4,3	2	EEL ≤ 0,21	4,7	104

ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, ММ	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							EEL	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2				9,6	
DN 32	EVOPLUS B 40/220.32 M	60150946	220	DN32 PN 10	220/240 В	75	0.55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEL ≤ 0,22	7,5	51
	EVOPLUS B 60/220.32 M	60150947	220	DN32 PN 10	220/240 В	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEL ≤ 0,22	7,5	51
	EVOPLUS B 80/220.32 M	60150948	220	DN32 PN 10	220/240 В	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEL ≤ 0,22	7,5	51
	EVOPLUS B 110/220.32 M	60150949	220	DN32 PN 10	220/240 В	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	EEL ≤ 0,22	7,5	51
DN 40	EVOPLUS B 40/250.40 M	60150950	250	DN40 PN 10	220/240 В	75	0.55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEL ≤ 0,21	7,5	51
	EVOPLUS B 60/250.40 M	60150951	250	DN40 PN 10	220/240 В	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEL ≤ 0,21	7,5	51
	EVOPLUS B 80/250.40 M	60150952	250	DN40 PN 10	220/240 В	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEL ≤ 0,21	7,5	51
	EVOPLUS B 110/250.40 M	60150953	250	DN40 PN 10	220/240 В	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	EEL ≤ 0,21	7,5	51

EVOPLUS SMALL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ



МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, ММ	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								EEI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q М³/ч л/мин	H										
								0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6				
DN 32	EVOPLUS D 40/220.32 M	60150954	220	DN32 PN 10	220/240 В	75	0.55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEI ≤ 0,23	13,5	30
	EVOPLUS D 60/220.32 M	60150955	220	DN32 PN 10	220/240 В	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEI ≤ 0,23	13,5	30
	EVOPLUS D 80/220.32 M	60150956	220	DN32 PN 10	220/240 В	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEI ≤ 0,23	13,5	30
	EVOPLUS D 110/220.32 M	60150957	220	DN32 PN 10	220/240 В	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6		EEI ≤ 0,23	13,5
DN 40	EVOPLUS D 40/250.40 M	60150958	250	DN40 PN 10	220/240 В	75	0.55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEI ≤ 0,22	14,2	30
	EVOPLUS D 60/250.40 M	60150959	250	DN40 PN 10	220/240 В	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEI ≤ 0,22	14,2	30
	EVOPLUS D 80/250.40 M	60150960	250	DN40 PN 10	220/240 В	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEI ≤ 0,22	14,2	30
	EVOPLUS D 110/250.40 M	60150961	250	DN40 PN 10	220/240 В	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6		EEI ≤ 0,22	14,2

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

D.MAG PRO TWIN		ОПИСАНИЕ	
	НОВИНКА	ФИЛЬТР С МАГНИТНОЙ СЕТКОЙ	СТР. 60

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕД. PN 16

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ЕЕI ЧАСТЬ 2	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE				
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54				72			
								0	300	400	500	600	700	900				1200			
DN 80	EVOPLUS B 40/360.80 M	60153017	360	DN80 PN 16	220/240 В	330	1,65	H (M)	4	4	3,1	2,2	1,4					EЕI ≤ 0,19	30,2	8	
	EVOPLUS B 60/360.80 M	60153018	360	DN80 PN 16	220/240 В	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2					EЕI ≤ 0,20	30,2	8
	EVOPLUS B 80/360.80 M	60153019	360	DN80 PN 16	220/240 В	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2					EЕI ≤ 0,20	32	8
	EVOPLUS B 100/360.80 M	60153020	360	DN80 PN 16	220/240 В	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3				EЕI ≤ 0,19	32,2	4
	EVOPLUS B 120/360.80 M	60153021	360	DN80 PN 16	220/240 В	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1				EЕI ≤ 0,19	32,2	4
DN 100	EVOPLUS B 40/450.100 M	60153022	450	DN100 PN 16	220/240 В	530	2,5	H (M)	4			3,9	3	2					EЕI ≤ 0,19	37,5	4
	EVOPLUS B 60/450.100 M	60153023	450	DN100 PN 16	220/240 В	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3				EЕI ≤ 0,18	37,5	4
	EVOPLUS B 80/450.100 M	60153024	450	DN100 PN 16	220/240 В	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4				EЕI ≤ 0,18	36,6	4
	EVOPLUS B 100/450.100 M	60153025	450	DN100 PN 16	220/240 В	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7			EЕI ≤ 0,19	36,8	4
	EVOPLUS B 120/450.100 M	60153026	450	DN100 PN 16	220/240 В	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5			EЕI ≤ 0,19	36,3	4

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ЕЕI ЧАСТЬ 2	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE						
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36				42					
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600				700					
DN 32	EVOPLUS D 120/220.32 M	60151000	220	DN32 PN 6	220/240 В	340	1,7	H (M)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2									EЕI ≤ 0,22	36,2	4
DN 40	EVOPLUS D 40/220.40 M	60151001	220	DN40 PN 10	220/240 В	90	0,7	H (M)	4	3,6	3,1	2,5	1,7												EЕI ≤ 0,23	38,6	4
	EVOPLUS D 60/220.40 M	60151002	220	DN40 PN 10	220/240 В	175	1		6	5,9	5,1	4,1	3	2											EЕI ≤ 0,23	38,6	4
	EVOPLUS D 80/220.40 M	60151003	220	DN40 PN 10	220/240 В	260	1,35		8	7,9	7,4	6,1	5	3,7	2										EЕI ≤ 0,23	38,6	4
	EVOPLUS D 100/220.40 M	60151004	220	DN40 PN 10	220/240 В	350	1,75		10		9,7	8,3	7	5,5	3,5										EЕI ≤ 0,23	38,6	4
	EVOPLUS D 120/250.40 M	60151005	250	DN40 PN 10	220/240 В	465	2,2		12		11,5	10,1	8,7	7,3	5,2										EЕI ≤ 0,23	38,8	4
	EVOPLUS D 150/250.40 M	60151006	250	DN40 PN 10	220/240 В	610	2,9		15		14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8									EЕI ≤ 0,23	38,8	4
	EVOPLUS D 180/250.40 M	60151007	250	DN40 PN 10	220/240 В	610	2,9		18	16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9									EЕI ≤ 0,23	38,8	4
DN 50	EVOPLUS D 40/240.50 M	60151008	240	DN50 PN 10	220/240 В	140	0,87	H (M)	4	3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4										EЕI ≤ 0,23	40	4
	EVOPLUS D 60/240.50 M	60151009	240	DN50 PN 10	220/240 В	260	1,35		6		5,4	4,7	4	3,2	1,6									EЕI ≤ 0,22	40	4	
	EVOPLUS D 80/240.50 M	60151010	240	DN50 PN 10	220/240 В	330	1,7		8		7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6								EЕI ≤ 0,22	40	4	
	EVOPLUS D 100/280.50 M	60151011	280	DN50 PN 10	220/240 В	430	2,1		10		9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2								EЕI ≤ 0,22	39,4	4
	EVOPLUS D 120/280.50 M	60151012	280	DN50 PN 10	220/240 В	530	2,5		12		11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3								EЕI ≤ 0,22	39,6	4
	EVOPLUS D 150/280.50 M	60151013	280	DN50 PN 10	220/240 В	640	3		15,3		12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2								EЕI ≤ 0,21	41,6	4
	EVOPLUS D 180/280.50 M	60151014	280	DN50 PN 10	220/240 В	750	3,45		17,1		14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1							EЕI ≤ 0,21	41,6	4
DN 65	EVOPLUS D 40/340.65 M	60151015	340	DN65 PN 10	220/240 В	190	1,1	H (M)	4		4	3,8	3,4	3	2,4	1,4								EЕI ≤ 0,21	43,4	4	
	EVOPLUS D 60/340.65 M	60151016	340	DN65 PN 10	220/240 В	355	1,8		6		6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2								EЕI ≤ 0,21	43,4	4	
	EVOPLUS D 80/340.65 M	60151017	340	DN65 PN 10	220/240 В	465	2,2		8		7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2							EЕI ≤ 0,21	43,4	4	
	EVOPLUS D 100/340.65 M	60151018	340	DN65 PN 10	220/240 В	590	2,8		10,1		9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1							EЕI ≤ 0,20	44,8	4	
	EVOPLUS D 120/340.65 M	60151019	340	DN65 PN 10	220/240 В	730	3,45		12		11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8						EЕI ≤ 0,20	45	4	
	EVOPLUS D 150/340.65 M	60151020	340	DN65 PN 10	220/240 В	1210	5,5		15,2		14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9							EЕI ≤ 0,20	49,4	4	

EVOPLUS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ЕЕI ЧАСТЬ 2	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	12	14,4	18	24	30	36	42	54				72	
								0	200	240	300	400	500	600	700	900				1200	
DN 80	EVOPLUS D 40/360.80 M	60151021	360	DN80 PN 10	220/240 В	330	1,65	H (M)	4			4	3,1	2,2	1,4				EEI ≤ 0,20	52	4
	EVOPLUS D 60/360.80 M	60151022	360	DN80 PN 10	220/240 В	535	2,5		6			6	5,2	4	3	2			EEI ≤ 0,20	52	4
	EVOPLUS D 80/360.80 M	60151023	360	DN80 PN 10	220/240 В	670	3		8			8	6,7	5,4	4,2	3,2			EEI ≤ 0,20	57	4
	EVOPLUS D 100/360.80 M	60151024	360	DN80 PN 10	220/240 В	1005	4,5		10				9,7	8,3	6,7	5,4	3		EEI ≤ 0,19	56	4
	EVOPLUS D 120/360.80 M	60151025	360	DN80 PN 10	220/240 В	1235	5,5		12,1				11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		EEI ≤ 0,19	56,4	4
DN 100	EVOPLUS D 40/450.100 M	60151026	450	DN100 PN 10	220/240 В	530	2,5	H (M)	4					3,9	3	2			EEI ≤ 0,19	67,8	4
	EVOPLUS D 60/450.100 M	60151027	450	DN100 PN 10	220/240 В	760	3,5		6					5,7	4,7	3,6	1,3		EEI ≤ 0,19	67,8	4
	EVOPLUS D 80/450.100 M	60151028	450	DN100 PN 10	220/240 В	1080	4,8		8					8	7,2	5,7	3,4		EEI ≤ 0,20	68	4
	EVOPLUS D 100/450.100 M	60151029	450	DN100 PN 10	220/240 В	1380	6		10,1					10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	EEI ≤ 0,20	68	2
	EVOPLUS D 120/450.100 M	60151030	450	DN100 PN 10	220/240 В	1560	7		12,2					11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	EEI ≤ 0,20	67,8	2

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕД. PN 16

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ЕЕI ЧАСТЬ 2	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50/60 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54	72					
								0	300	400	500	600	700	900	1200					
DN 80	EVOPLUS D 40/360.80 M	60153028	360	DN80 PN 16	220/240 В	330	1,65	H (M)	4	4	3,1	2,2	1,4					EEI ≤ 0,20	52	4
	EVOPLUS D 60/360.80 M	60153029	360	DN80 PN 16	220/240 В	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2				EEI ≤ 0,20	52	4
	EVOPLUS D 80/360.80 M	60153030	360	DN80 PN 16	220/240 В	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2				EEI ≤ 0,20	57	4
	EVOPLUS D 100/360.80 M	60153031	360	DN80 PN 16	220/240 В	1005	4,5		10			9,7	8,3	6,7	5,4	3		EEI ≤ 0,19	56	4
	EVOPLUS D 120/360.80 M	60153032	360	DN80 PN 16	220/240 В	1235	5,5		12,1			11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		EEI ≤ 0,19	56,4	4
DN 100	EVOPLUS D 40/450.100 M	60153033	450	DN100 PN 16	220/240 В	530	2,5	H (M)	4				3,9	3	2			EEI ≤ 0,19	67,8	4
	EVOPLUS D 60/450.100 M	60153034	450	DN100 PN 16	220/240 В	760	3,5		6				5,7	4,7	3,6	1,3		EEI ≤ 0,19	67,8	4
	EVOPLUS D 80/450.100 M	60153035	450	DN100 PN 16	220/240 В	1080	4,8		8				8	7,2	5,7	3,4		EEI ≤ 0,20	68	4
	EVOPLUS D 100/450.100 M	60153036	450	DN100 PN 16	220/240 В	1380	6		10,1				10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	EEI ≤ 0,20	68	2
	EVOPLUS D 120/450.100 M	60153037	450	DN100 PN 16	220/240 В	1560	7		12,2				11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	EEI ≤ 0,20	67,8	2

VA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ


НОВИНКА


Корпус насоса-чугун, корпус электродвигателя из литого под давлением алюминия. Рабочее колесо – технополимер.

Керамический вал ротора установлен на графитовых втулках, смазываемых и охлаждаемых перекачиваемой жидкостью.

Кожух ротора, гильза статора и фланец гидравлики из нержавеющей стали. Упорный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM, пробка спуска воздуха – латунь. Двухполюсный асинхронный электродвигатель с мокрым ротором имеет встроенную защиту от перегрузки.

Три скорости вращения двигателя.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 3,6 м³/ч, напор до 6 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °С до +110 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Кабельный ввод: PG 11.

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS **EU**

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

VA ОДИНАРНЫЕ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕРГОЭФ- ФЕКТИВНО- СТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE						
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А		Q л/мин															
VA 25/130	60182197H	130	1 1/2" G	1x230 В	43	0,19	B	H (м)								2,7	240						
VA 25/180	60182196H	180	1 1/2" G	1x230 В	43	0,19	B	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	0	10	20	30	40	50	70	2,8	180
VA 25/180X	60182195H	180	2" G	1x230 В	43	0,19	B	2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6									2,9	180
VA 35/130	60182186H	130	1 1/2" G	1x230 В	56	0,25	B	4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4									2,7	240
VA 35/130-1/2"	60182184H	130	1" G	1x230 В	56	0,25	B	4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4									2,6	240
VA 35/180	60182183H	180	1 1/2" G	1x230 В	56	0,25	B	4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4									2,8	180
VA 35/180 X	60182180H	180	2" G	1x230 В	56	0,25	B	4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4									2,9	180
VA 55/130	60182179H	130	1 1/2" G	1x230 В	70	0,30	B	5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85								2,7	240
VA 55/130-1/2"	60182175H	130	1" G	1x230 В	70	0,30	B	5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85								2,6	240
VA 55/180	60182171H	180	1 1/2" G	1x230 В	70	0,30	B	5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85								2,8	180
VA 55/180 X	60182170H	180	2" G	1x230 В	70	0,30	B	5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85								2,9	180
VA 65/130	60182169H	130	1 1/2" G	1x230 В	78	0,34	C	6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4									2,7	240
VA 65/130-1/2"	60182168H	130	1" G	1x230 В	78	0,34	C	6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4									2,6	240
VA 65/180	60181676H	180	1 1/2" G	1x230 В	78	0,34	C	6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4									2,7	180
VA 65/180 X	60182167H	180	2" G	1x230 В	78	0,34	C	6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4									2,9	180

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



Корпус насоса – чугун, корпус электродвигателя из литого под давлением алюминия. Рабочее колесо – технополимер, вал ротора из закаленной нержавеющей стали установлен на графитовых втулках, смазываемых и охлаждаемых перекачиваемой жидкостью. Фланцевые соединения насосов серии B и D имеют резьбовые отверстия для подключения манометров или контрольных датчиков. Кожух ротора, гильза статора и фланец гидравлики из нержавеющей стали. Опорный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM, пробка спуска воздуха – латунь. Двухполюсный асинхронный электродвигатель с мокрым ротором в однофазном исполнении имеет 3 скорости вращения, в трехфазном исполнении 2 скорости вращения. Однофазное исполнение имеет встроенную защиту от перегрузки.

Насосы в двоярном исполнении имеют встроенный перекидной клапан и фланец-заглушку для демонтажа одного из электродвигателей.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 12 м³/час, напор до 11 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +110 °C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Кабельный ввод: PG 11.

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS **EU**

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

A ОДИНАРНЫЕ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕКОВЕЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE					
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м ³ /ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12	0			10	20	30	40	50
A 50/180 M	505803001	180	1 1/2" G	1 x 230 В ~	195	0,95	H (M)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6								5,3	115
A 50/180 XM	505802041	180	2" G	1 x 230 В ~	189	0,92		5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6								5,0	115
A 50/180 T	505803601	180	1 1/2" G	3x400 В ~	197	0,52		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9	2,8								5,2	115
A 50/180 XT	505802671	180	2" G	3x400 В ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9								5,3	115
A 56/180 M	505805001	180	1 1/2" G	1 x 230 В ~	287	1,30		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2							5,3	115
A 56/180 XM	505804041	180	2" G	1 x 230 В ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2							5,3	115
A 56/180 T	505805601	180	1 1/2" G	3x400 В ~	294	0,60		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1	4,8								5,3	115
A 56/180 XT	505804671	180	2" G	3x400 В ~	291	0,60		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	4,4								5,2	115
A 80/180 M	505807001	180	1 1/2" G	1 x 230 В ~	264	1,15		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8								5,3	115
A 80/180 XM	505806041	180	2" G	1 x 230 В ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8								5,3	115
A 80/180 T	505807601	180	1 1/2" G	3x400 В ~	271	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7								5,3	115
A 80/180 XT	505806671	180	2" G	3x400 В ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7								5,2	115
A 110/180 M	505808001	180	1 1/2" G	1 x 230 В ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	8,9	6,7								5,3	54
A 110/180 XM	505809001	180	2" G	1 x 230 В ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7							5,3	54
A 110/180 T	505808601	180	1 1/2" G	3x400 В ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	8,9	6,6								5,2	54
A 110/180 XT	505809601	180	2" G	3x400 В ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6							5,2	54

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



B ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12		
B 50/250.40 M	505812041	250	DN 40	1 x 230 В ~	195	0,95	H (M)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		9,1	42
B 50/250.40 T	505812671	250	DN 40	3x400 В ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		9,3	42
B 56/250.40 M	505814041	250	DN 40	1 x 230 В ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	9,3	42
B 56/250.40 T	505814671	250	DN 40	3x400 В ~	291	0,60		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	4,4		9,2	42
B 80/250.40 M	505816041	250	DN 40	1 x 230 В ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		9,3	42
B 80/250.40 T	505816671	250	DN 40	3x400 В ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		9,3	42
B 110/250.40 M	505818001	250	DN 40	1 x 230 В ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7	9,2	42
B 110/250.40 T	505818601	250	DN 40	3x400 В ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6	9,3	42

D СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12		
D 50/250.40 M	505822041	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 В ~	195	0,95	H (M)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		15,3	24
D 50/250.40 T	505822671	250	DN 40 - PN 10	3x400 В ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		15,8	24
D 56/250.40 M	505824041	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 В ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	15,8	24
D 56/250.40 T	505824671	250	DN 40 - PN 10	3x400 В ~	291	0,60		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		15,4	24
D 80/250.40 M	505826041	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 В ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		15,8	24
D 80/250.40 T	505826671	250	DN 40 - PN 10	3x400 В ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		15,8	24
D 110/250.40 M	505828001	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 В ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7	16	24
D 110/250.40 T	505828601	250	DN 40 - PN 10	3x400 В ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6	15,8	24

ВРН - ВМН - ДРН - ДМН

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



Насос для циркуляции горячей воды в небольших закрытых (с повышением давления) или открытых частных и промышленных системах отопления. Чугунный корпус и двигатель с мокрым ротором. Корпус электродвигателя из литого под давлением алюминия. Фланцевые соединения насосов имеют резьбовые отверстия для подключения манометров или контрольных датчиков.

Рабочее колесо – технополимер, вал – закаленная нержавеющая сталь. Кожух ротора и гильза статора из нержавеющей стали. Четырехполюсный асинхронный электродвигатель для насосов серии ВМН и ДМН, двухполюсный асинхронный электродвигатель для насосов серии ВРН и ДРН. Однофазный циркуляционный насос работает на трех скоростях при напряжении 230 В, трехфазный циркуляционный насос на двух при напряжении 230 В и трех при напряжении 400 В. Однофазное исполнение имеет встроенную защиту от перегрузки. Для трехфазного исполнения электродвигатель должен подключаться к источнику питания через внешний контактор. Встроенный перекидной клапан установлен в корпусе гидравлики насосов сдвоенного исполнения для предотвращения перетока жидкости, когда один из насосов не работает; в стандартной комплектации также поставляется фланец-заглушка, если требуется обслуживание одного из двух насосов.

Степень защиты: IP 44 трехфазный, IP42 однофазный

Рабочий диапазон: расход от 1,5 до 78 м³/ч, напор до 18 м.

Диапазон температуры жидкости: для трехфазного исполнения: от -10°C до +120°C (для моделей ВРН-ДРН 150/340.65 Т и ВРН-ДРН 150/360.80 Т; ВРН-ДРН 150-180/280.50 Т; ВРН-ДРН 180/340.65 Т; ВРН-ДРН 180/360.80 Т: от -10°C до +110°C).

Для однофазного исполнения: от -10°C до +110°C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (макс. содержание гликоля 30%).

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Стандартное фланцевое соединение: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 в исполнении PN 6/PN 10 (4 отверстия).

Фланцевое соединение по запросу:

DN 80 в исполнении PN 10/PN 16 (8 отверстий).

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

Кабельный ввод: PG 11.

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ВМН 1400 1/мин.
ВРН 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ					
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м ³ /ч л/мин	0	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24			30	36	42	54	72
ВМН 30/250.40Т	505900622	250	DN 40	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	100 192	0,48 0,78	3,3	3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15											17,5	24	
ВРН 60/250.40М	505904002	250	DN 40	1 x 230 В ~	316	1,43	7,2	6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										17,5	24
ВРН 60/250.40Т	505904622	250	DN 40	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	253 348	0,81 0,99	7,65	7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										17,5	24
ВРН 120/250.40М	505907002	250	DN 40	1 x 230 В ~	510	2,24	11	10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									17,5	24
ВРН 120/250.40Т	505907622	250	DN 40	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	395 5,36	1,2 1,16	12		11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									17,5	24
ВМН 30/280.50Т	505920622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	148 255	0,7 1,12	3,15	3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									24	24	
ВМН 60/280.50Т	505923622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	272 410	0,94 1,2	5,83	5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								24	24	
ВРН 60/280.50М	505924002	280	DN 50	1 x 230 В ~	595	2,79	7,65	7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3						24	24	
ВРН 60/280.50Т	505924622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	464 589	1,35 1,31	7,95	7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							24	24	
ВРН 120/280.50М	505927002	280	DN 50	1 x 230 В ~	870	3,97	11,3				10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1					24	24	
ВРН 120/280.50Т	505927622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	683 898	1,95 1,67	11,7				11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6					26	24	
ВРН 150/280.50Т	505928622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1130 1470	3,22 2,9	15				14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5						26	24	
ВРН 180/280.50Т	505929622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1230 1630	3,5 3	18,4						17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2				26	24	
ВМН 30/340.65Т	505940622	340	DN 65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	170 270	0,73 1,12	3,15				3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65							27,5	12	
ВМН 60/340.65Т	505943622	340	DN 65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	295 445	1 1,2	5,4				5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25						27,5	12	
ВРН 60/340.65М	505944002	340	DN 65	1 x 230 В ~	735	3,37	6,8	6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2				27,5	12	
ВРН 60/340.65Т	505944622	340	DN 65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	582 756	1,67 1,5	7,4				7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4				30,5	12	
ВРН 120/340.65Т	505947622	340	DN 65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1001 1275	2,85 2,64	10,9				10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3			32,5	12	
ВРН 150/340.65Т	505948622	340	DN 65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1345 1796	3,8 3,25	14,9				14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15			32,5	12	
ВРН 180/340.65Т	505949622	340	DN 65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1730 2760	4,85 4,2	17,9						17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10			32,5	12	
ВМН 30/360.80Т	505960122	360	DN 80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	313 484	1,05 1,23	3,9						3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75				31	12	
ВМН 60/360.80Т	505963122	360	DN 80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	535 763	1,82 2,04	5,7						5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1			40	12	
ВРН 120/360.80Т	505967122	360	DN 80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1410 1820	3,95 3,3	11,8						11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65		40	12	
ВРН 150/360.80Т	505968122	360	DN 80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1984 2870	5,62 4,64	15,3						15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6	40	12	
ВРН 180/360.80Т	505969122	360	DN 80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1670 2310	4,7 4	17,5						17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5		40	12	

ВРН - ВМН - ДРН - ДМН

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ДМН 1400 1/мин.
ДРН 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ						
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Р1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q М³/Ч Л/МИН	0	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36			42	54	72			
ДМН 30/250.40 Т	505910622	250	DN 40	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	100 192	0,48 0,78	H (M)	3,3	3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15														32	12
ДРН 60/250.40 М	505914002	250	DN 40	1 x 230 В ~	316	1,43		7,2	6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2												32	12
ДРН 60/250.40 Т	505914622	250	DN 40	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	253 348	0,81 0,99		7,65	7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25												32	12
ДРН 120/250.40 М	505917002	250	DN 40	1 x 230 В ~	510	2,24		11	10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4											32	12
ДРН 120/250.40 Т	505917622	250	DN 40	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	395 5,36	1,2 1,16		12		11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2											32	12
ДМН 30/280.50 Т	505930622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	148 255	0,7 1,12		3,15		3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2											51,5	8
ДМН 60/280.50 Т	505933622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	272 410	0,94 1,2		5,83		5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62										44,5	8
ДРН 60/280.50 М	505934002	280	DN 50	1 x 230 В ~	595	2,79		7,65	7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3									44,5	8
ДРН 60/280.50 Т	505934622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	464 589	1,35 1,31		7,95		7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4									44,5	8
ДРН 120/280.50 М	505937002	280	DN 50	1 x 230 В ~	870	3,97		11,3				10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1								44,5	8
ДРН 120/280.50 Т	505937622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	683 898	1,95 1,67		11,7				11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6								49	8
ДРН 150/280.50Т	505938622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1130 1470	3,22 2,9		15				14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5									49	8
ДРН 180/280.50Т	505939622	280	DN 50	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1230 1630	3,5 3		18,4					17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2								49	8
ДМН 30/340.65 Т	505950622	340	DN65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	170 270	0,73 1,12		3,15				3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65										57	8
ДМН 60/340.65 Т	505953622	340	DN65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	295 445	1 1,2		5,4				5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25									50	8
ДРН 60/340.65 М	505954002	340	DN65	1 x 230 В ~	735	3,37		6,8	6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2							50	8
ДРН 60/340.65 Т	505954622	340	DN65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	582 756	1,67 1,5		7,4				7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4							50	8
ДРН 120/340.65 Т	505957622	340	DN65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1001 1275	2,85 2,64		10,9				10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3						59	8
ДРН 150/340.65 Т	505958622	340	DN65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1345 1796	3,8 3,25		14,9				14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15						59	8
ДРН 180/340.65Т	505959622	340	DN65	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1730 2760	4,85 4,2		17,9					17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10							59	8
ДМН 30/360.80 Т	505970122	360	DN80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	313 484	1,05 1,23	3,9					3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75								54,5	8	
ДМН 60/360.80 Т	505973122	360	DN80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	535 763	1,82 2,04	5,7					5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1							72	8	
ДРН 120/360.80 Т	505977122	360	DN80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1410 1820	3,95 3,3	11,8						11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65				72	8		
ДРН 150/360.80Т	505978122	360	DN80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1984 2870	5,62 4,64	15,3						15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6			72	8		
ДРН 180/360.80Т	505979122	360	DN80	3 x 230 В ~ 3 x 400 В ~	1670 2310	4,7 4	17,5					17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5					72	8		

EVOPLUS SMALL SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Циркуляционный насос для бытовых систем горячего водоснабжения с закрытым контуром и повышением давления или открытым контуром. Корпус насоса – бронза. Корпус двигателя – литой под давлением алюминий. Рабочее колесо – технополимер. Керамический вал двигателя установлен на графитовых втулках, смазываемых и охлаждаемых перекачиваемой жидкостью. Кожух ротора, гильза статора и фланец гидравлики из нержавеющей стали.

Опорный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM.

Синхронный двигатель с ротором с постоянными магнитами.

Рабочий диапазон:

расход от 2 до 12 м³/ч, напор до 11 м.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до 110 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Макс. рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

EVOPLUS

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».



АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

ОДИНАРНЫЕ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	РЕЗЬБ. СОЕДИН. ПО ЗАПРОСУ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ВЕС, кг	
				СТАН-ДАРТН.	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А	Q м ³ /ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2		9,6
EVOPLUS 40/180 SAN M	60151144	180	1" ½	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28	220/240 В	70	0,52	H (M)	4,2	4,2	4	3,1	2,4			4,5
EVOPLUS 60/180 SAN M	60151145	180	1" ½	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28	220/240 В	100	0,72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			4,5
EVOPLUS 80/180 SAN M	60151146	180	1" ½	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28	220/240 В	135	0,95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		4,5
EVOPLUS 110/180 SAN M	60151147	180	1" ½	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28	220/240 В	170	1,16		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		4,5

ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	РЕЗЬБ. СОЕДИН. ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А	Q м ³ /ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2		9,6	
DN 32	EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	60151148	DN 32 PN 6	220/240 В	85	0,55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3			8,6
	EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	60151151	DN 32 PN 6	220/240 В	110	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2			8,6
	EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	60151152	DN 32 PN 6	220/240 В	150	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3			8,6
	EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	60151153	DN 32 PN 6	220/240 В	200	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6		8,6
DN 40	EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	60151154	DN 40 PN 10	220/240 В	75	0,55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3			9,3
	EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	60151155	DN 40 PN 10	220/240 В	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2			9,3
	EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	60151157	DN 40 PN 10	220/240 В	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3			9,3
	EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	60151158	DN 40 PN 10	220/240 В	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6		9,3

EVOPUS SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Циркуляционный насос для бытовых систем горячего водоснабжения с закрытым контуром и повышением давления или открытым контуром. Корпус насоса – бронза. Корпус двигателя – литой под давлением алюминий. Рабочее колесо – технополимер. Стальной вал двигателя установлен на керамических втулках, смазываемых и охлаждающихся перекачиваемой жидкостью. Кожух ротора и фланец гидравлики – нержавеющая сталь, гильза статора – композит с волокнами углерода. Опорный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM. Синхронный двигатель с ротором с постоянными магнитами.

Рабочий диапазон:

расход от 2 до 12 м³/ч, напор до 11 м.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до 110 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Макс. рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

evoplus⁺



АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ ММ	ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг					
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А	Q м ³ /ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36		42				
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600		700				
DN 32 EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	60151163	220	DN 32 PN 10	220/240 В	340	1,7	H (м)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2								24	
DN 40 EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	60151164	250	DN 40 PN 10	220/240 В	465	2,2	H (м)	12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2								22	
EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	60151165	250	DN 40 PN 10	220/240 В	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8								20
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	60151166	250	DN 40 PN 10	220/240 В	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9								20
DN 50 EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	60151167	280	DN 50 PN 10	220/240 В	430	2,1	H (м)	10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2						22	
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	60151169	280	DN 50 PN 10	220/240 В	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3							21,8
EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	60151170	280	DN 50 PN 10	220/240 В	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2							22,8
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	60151171	280	DN 50 PN 10	220/240 В	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1						22,8
DN 65 EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	60151172	340	DN 65 PN 10	220/240 В	190	1,1	H (м)	4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4							27	
EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	60151173	340	DN 65 PN 10	220/240 В	355	1,8		6			6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2								27,2
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	60151176	340	DN 65 PN 10	220/240 В	465	2,2		8			7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2							27,8
EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	60151177	340	DN 65 PN 10	220/240 В	590	2,8		10,1			9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1							28
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	60151178	340	DN 65 PN 10	220/240 В	730	3,45		12			11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8						28,2
EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	60151179	340	DN 65 PN 10	220/240 В	1210	5,5		15,2				14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9						30

VS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



НОВАЯ МОДЕЛЬ



Насос для циркуляции горячей воды в бытовых системах горячего водоснабжения закрытого типа с повышением давления или открытого типа.

Также подходит для солнечных систем подогрева воды. Корпус насоса из бронзы. Корпус двигателя из литого под давлением алюминия. Рабочее колесо – технополимер. Керамический вал установлен на графитовых втулках, смазываемых и охлаждаемых перекачиваемой жидкостью. Кожух ротора, гильза статора и фланец гидравлики – нержавеющая сталь. Опрный подшипник – керамика, уплотнительные кольца – EPDM.

Двухполюсный или четырехполюсный асинхронный электродвигатель с мокрым ротором имеет встроенную защиту от перегрузки.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 3,6 м³/ч, напор до 6 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °С до +85 °С (ГВС) +110 °С (для прочих применений).

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (содержание гликоля не более 30%).

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Кабельный ввод: PG 11.

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	РЕЗЬБ. СОЕДИН. ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ	
					ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А		Q=м ³ /ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4			3
VS 8/150 M	60182217	150	1 1/2"	Латунь 1/2" F - 3/4" F - 1" F Медь d22 e d28	1x230 В	35	0,19	В	Н (М)	0,83	0,75	0,52	0,22			2,6	180
VS 16/150 M	60182216	150	1 1/2"	Латунь 1/2" F - 3/4" F - 1" F Медь d22 e d28	1x230 В	41	0,19	В		1,82	1,75	1,65	1,44	1,07	0,6	2,6	180
VS 35/150 M	60182215	150	1 1/2"	Латунь 1/2" F - 3/4" F - 1" F Медь d22 e d28	1x230 В	55	0,25	В		4,1	3,7	3,3	2,82	2,2	1,6	2,6	180
VS 65/150 M	60182213	150	1 1/2"	Латунь 1/2" F - 3/4" F - 1" F Медь d22 e d28	1x230 В	78	0,34	С		6	5,55	5,05	4,25	3,4	2,6	2,6	180

BV

ALME / ALPE

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для использования в гражданских и промышленных системах отопления, кондиционирования, охлаждения и рециркуляции ГВС. Преобразователь частоты MCE/C обеспечивает циркуляционному насосу предельную эксплуатационную гибкость, автоматически адаптируя насос под различные требования системы и поддерживая в ней постоянный перепад давления.

Корпус насоса и опора двигателя выполнены из чугуна. Присоединение патрубков – резьбовое 2" G. Рабочее колесо – технополимер, торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы оснащаются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением: четырехполюсным для ALME и двухполюсным для ALPE.

Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. Исполнение электродвигателя соответствует требованиям стандартов CEI 2-3.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 8,4 м³/ч, напор до 21 м вод. ст.

Диапазон температуры жидкости: от -15 до +120 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некрстализующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде, с содержанием гликоля не более 30% (относительно различного процентного содержания гликоля в перекачиваемой жидкости просьба обращаться к специалисту службы технической поддержки).

Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

Макс. температура окруж. среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

D CONNECT

MCE/C
СТР. 2АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN В САС. ПАТРУБКА (РЕЗЬБА)	DN НАПОРН. ПАТРУБКА (РЕЗЬБА)	ВЕС, кг							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50/60 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.	Ином, А	Q=м ³ /ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	Q=л/мин				0	20	40	60	80	100	120
ALME 500 M MCE11/C	60143227	1x230 В	0,25	0,33	3,2	Н (М)	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5										2" M	2" M	19,5
ALPE 2000 M MCE11/C	60143228	1x230 В	0,55	0,75	6,4		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3										2" M	2" M

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

KLME/ KLPE - ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ГВС И ОТОПЛЕНИЯ С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q (М³/ч) (л/МИН)	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60	72	84	
	кВт	л. с.		0	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	
KLPE 40- 600	0,37	0,5	Н (М)	8,4	8,3	8,3	8,2	7,9	7,7	7,3	6,8	5,6	4	2,2									
KLPE 40-1200	0,55	0,75		14,3	13,9	13,7	13,5	13,2	12,9	12,5	12	10,8	9,2	7,1	6								
KLPE 40-1800	0,85	1,2		18,8	18,3	18	17,6	17,2	16,7	16,2	15,6	14,1	12,4	10,3	9	2,2							
KLME 50-600	0,25	0,33		5,4	5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,4	4,1	3,5	2,9	2,3	1,9								
KLPE 50-1200	0,75	1		12,2	12,2	12,2	12,1	12,0	11,9	11,7	11,5	11,0	10,3	9,5	9,1	6,6	3,8						
KLPE 50-2000	1,83	2,5		23,4	23,3	23,3	23,2	23,2	23,1	22,9	22,8	22,4	21,8	21,0	20,6	18,2	15,2	12					
KLME 65-600	0,37	0,5		5,1	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,5	4,2	3,8	3,6	2,1							
KLPE 65-1200	1,1	1,5		12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,0	12,0	11,0	9,2	6,8					
KLPE 65-2000	2	2,7		20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,3	20,0	19,8	18,8	17,2	15,1	9,7				
KLME 80-600	0,75	1		5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,4	5,0	4,3	2,4				
KLPE 80-1200	1,84	2,5		11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,3	11,0	9,8	7,4	4,2		
KLPE 80-2000	3,67	5		20,8	20,9	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	20,6	19,3	17,4	14,8	11,7	

DKLME / DKLPE- ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ГВС И ОТОПЛЕНИЯ С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q (М³/ч) (л/МИН)	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60	72		
	кВт	л. с.		0	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000	1200		
DKLPE 40- 600	0,37	0,5	Н (М)	8,3	8,0	7,8	7,5	7,1	6,6	6,0	5,4	3,9	1,9										
DKLPE 40-1200	0,55	0,75		14,3	13,9	13,6	13,2	12,8	12,3	11,8	11,1	9,4	7,5	5,3	4,1								
DKLPE 40-1800	0,85	1,2		19,1	18,6	18,2	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	13,6	11,5	9,1	7,7								
DKLME 50-600	0,25	0,33		5,7	5,5	5,4	5,3	5,1	4,9	4,6	4,2	3,6	2,9	2,0	1,6								
DKLPE 50-1200	0,75	1		12,3	12,0	11,9	11,7	11,5	11,3	11,0	10,8	10,1	9,3	8,4	7,9	5,0							
DKLPE 50-2000	1,83	2,5		23,2	23,0	22,8	22,6	22,3	22,0	21,6	21,3	20,4	19,5	18,5	17,9	14,8	11,2	7,0					
DKLME 65-600	0,37	0,5		5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	4,8	4,7	4,5	4,2	3,8	3,3	3,1	1,7							
DKLPE 65-1200	1,1	1,5		12,4	12,3	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0	11,9	11,7	11,5	11,4	10,2	8,3	6,0						
DKLPE 65-2000	2	2,7		20,4	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	19,9	19,8	19,7	19,4	19,1	19,0	17,5	15,5	13,0	7,8				
DKLME 80-600	0,75	1		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,0	4,6	3,9	3,1					
DKLPE 80-1200	1,84	2,5		11,9	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,6	11,6	11,5	11,3	11,2	11,1	10,5	9,7	8,8	4,5	3,9			
DKLPE 80-2000	3,67	5		20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	19,9	19,4	18,8	16,8	13,9	10,4		

KLME / KLPE / DKLME / DKLPE

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВАЯ МОДЕЛЬ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для использования в гражданских и промышленных системах отопления, кондиционирования, охлаждения и рециркуляции ГВС. ПЧ МСЕ/С обеспечивает циркуляционному насосу предельную эксплуатационную гибкость, автоматически адаптируя насос под различные требования системы и поддерживая в ней постоянный перепад давления. Корпус насоса и опора двигателя выполнены из чугуна. Всасывающий и напорный патрубки оснащены фланцами PN 10 и резьбовыми отверстиями для манометров или контрольных датчиков. Для обеспечения установки насоса в уже существующие системы фланцы насоса совместимы с контрофланцами PN 6. Рабочее колесо выполнено из технополимера. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы поставляются в одинарном (KLME и KLPE) и сдвоенном (DKLME и DKLPE) исполнениях. В напорный патрубок насосного агрегата сдвоенного исполнения встроены перекидной клапан для предотвращения перетока жидкости при одном работающем насосе. Также в комплект поставки сдвоенного насосного агрегата входит набор фланцев-заглушек, если требуется обслуживание одного из двух насосов. Сдвоенный насосный агрегат позволяет эксплуатировать один насос, если второй необходим в качестве резервного, или оба насоса одновременно. Насосы оснащаются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением: четырехполюсным для KLME и DKLME, двухполюсным для KLPE и DKLPE. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. ПЧ МСЕ/С защищает электродвигатель насоса от перегрузки. Исполнение электродвигателя соответствует требованиям стандартов CEI 2-3.

Рабочий диапазон: расход от 2 до 67 м³/ч, с напором до 13,7 м.

Диапазон температуры жидкости: от -15 до +120 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде, с содержанием гликоля не более 30% (относительно различного процентного содержания гликоля в перекачиваемой жидкости просьба обращаться к специалисту службы технической поддержки).

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении, электродвигатель всегда выше гидравлики.

Макс. температура окружающей среды: +40 °С.

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

• Стандартные фланцы: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 в исполнении PN 6 / PN 10 (4 отверстия).



МСЕ/С
СТР. 2

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

KLME/KLPE ОДИНАРНЫЕ С ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ	ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.				ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.							
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА		КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.	Ином, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.	Ином, А	ВЕС, кг
KLPE 40-600	40	40	2	60142750 *	МСЕ11/С	0,37	0,50	4,3	26						
KLPE 40-1200	40	40	2	60142224 *	МСЕ11/С	0,55	0,75	6,0	26						
KLPE 40-1800	40	40	2	60178953 *	МСЕ11/С	0,85	1,2	5,8	28						
KLME 50-600	50	50	4	60142751 *	МСЕ11/С	0,25	0,33	4,1	31						
KLPE 50-1200	50	50	2	60141862 *	МСЕ11/С	0,75	1,00	7,7	33						
KLPE 50-2000	50	50	2	60180793 *	МСЕ15/С	1,83	2,5	12,8	41						
KLME 65-600	65	65	4	60143475 *	МСЕ11/С	0,37	0,50	4,3	37						
KLPE 65-1200	65	65	2	60141861 *	МСЕ11/С	1,10	1,50	11	43	60144828	МСЕ30/С	1,10	1,50	3,9	58
KLPE 65-2000	65	65	2	60180040 *	МСЕ22/С	2	2,7	13,1	47	60179929	МСЕ30/С	2	2,7	5,3	51
KLME 80-600	80	80	4	60142752 *	МСЕ11/С	0,75	1,00	7,0	47						
KLPE 80-1200	80	80	2	60142212 *	МСЕ15/С	1,84	2,50	16,7	47	60146306 *	МСЕ30/С	1,84	2,50	4,8	52
KLPE 80-2000	80	80	2	-						60181004	МСЕ55/С	3,67	5	9,1	60

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ΔP-V.

DKLME/DKLPE СДВОЕННЫЕ С ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ	ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.				ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.							
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА		КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.	Ином, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.	Ином, А	ВЕС, кг
DKLPE 40- 600	40	40	2	60142753	МСЕ11/С	0,37	0,50	4,3	56						
DKLPE 40-1200	40	40	2	60141905	МСЕ11/С	0,55	0,75	6,0	61						
DKLPE 40-1800	40	40	2	60179347	МСЕ11/С	0,85	1,2	5,8	66						
DKLME 50-600	50	50	4	60142759	МСЕ11/С	0,25	0,33	4,1	76						
DKLPE 50-1200	50	50	2	60142258 *	МСЕ11/С	0,75	1,00	7,7	88						
DKLPE 50-2000	50	50	2	60181033 *	МСЕ15/С	1,83	2,5	12,8	104						
DKLME 65-600	65	65	4	60142761 *	МСЕ11/С	0,37	0,50	4,3	80						
DKLPE 65-1200	65	65	2	60141906 *	МСЕ11/С	1,10	1,50	11	99	60144099	МСЕ30/С	1,10	1,50	3,9	92
DKLPE 65-2000	65	65	2	60180200 *	МСЕ22/С	2	2,7	13,1	108	60179980	МСЕ30/С	2	2,7	5,3	116
DKLME 80-600	80	80	4	60142763 *	МСЕ11/С	0,75	1,00	7,0	96						
DKLPE 80-1200	80	80	2	60141907 *	МСЕ15/С	1,84	2,50	16	98	60146305 *	МСЕ30/С	1,84	2,50	4,8	108
DKLPE 80-2000	80	80	2	-						60181052	МСЕ55/С	3,67	5	9,1	125

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ΔP-V.

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

DCME / DCM-GE - ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ГВС И ОТОПЛЕНИЯ С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q (M³/ч) (л/мин)	H (M)																				
	кВт	л. с.		0	3	4,5	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	
DCME 40-620 M MCE11/C	0,3	0,3	0	6,3	6,2	6,0	5,8	3,0																
DCME 50-460 M MCE11/C	0,3	0,3	0	4,8			4,6	3,9	2,4															
DCME 50-880 M MCE11/C	0,5	0,7	0	9,1			8,8	7,7	5,9															
DCM-GE 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	0,55	0,75	0	6,5			6,4	5,9	5,1	3,8														
DCM-GE 65-920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	0,75	1	0	9,1			9,1	8,8	7,8	6,4	4,5													
DCM-GE 65-920/A/BAQE/0.75 T MCE30/C	0,75	1	0	9,1			9,1	8,8	7,8	6,4	4,5													
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/1.5M MCE15/C	1,5	2	0	12,0				11,9	11,6	11,0	10,0	9,0	7,6											
DCM-GE 65-1200/A/BAQE/1.5 T MCE30/C	1,5	2	0	12,0				11,9	11,6	11,0	10,0	9,0	7,6											
DCM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4	0	16,8				16,7	16,3	15,7	14,9	13,7	12,4	11,0	9,3									
DCM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE30/C	4	5,5	0	23,8				23,9	23,5	22,8	21,8	20,3	18,6	16,8	14,5									
DCM-GE 80-650/A/BAQE/0.75 M IE2 MCE11/C	0,75	1	0	6,5				6,2	5,8	5,2	4,5	3,7	2,9	2,1										
DCM-GE 80-650/A/BAQE/0.75 T MCE30/C	0,75	1	0	6,5				6,2	5,8	5,2	4,5	3,7	2,9	2,1										
DCM-GE 80-890/A/BAQE/1.5 M MCE11/C	1,5	2	0	8,5						8,3	8,0	7,5	6,8	6,1	5,3	4,4	3,5							
DCM-GE 80-890/A/BAQE/1.5 T MCE30/C	1,5	2	0	8,5						6,7	6,2	5,5	4,8	4,2	3,5	2,9	2,3							
DCM-GE 80-1530/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4	0	14,4						14,1	13,7	13,0	12,2	11,3	10,2	9,2	8,0	6,8						
DCM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5	0	16,0						15,7	15,5	15,3	14,6	14,0	13,2	12,3	11,2	10,0	8,9	7,7				
DCM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5	0	24,1								23,3	22,7	22,0	21,1	20,2	18,9	17,6	16,2					
DCM-GE 80-2700/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	0	27,0								26,1	26,1	25,5	24,9	24,2	23,2	22,1	20,7	19,3	17,9			
DCM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	0	34,2									33,3	33,3	32,9	32,3	31,8	30,9	29,9	29,0	27,8	24,4	22,0	20,8
DCM-GE 100-510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	0,75	1	0	4,9				4,8	4,7	4,6	4,5	4,0	3,7	3,2	2,6	2,1								
DCM-GE 100-510/A/BAQE/0.75 T MCE30/C	0,75	1	0	4,9				4,8	4,7	4,6	4,5	4,0	3,7	3,2	2,6	2,1								

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q (M³/ч) (л/мин)	H (M)																																			
	кВт	л. с.		0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360													
DCM-GE 100-660/A/BAQE/1,5 M MCE15/C	1,5	2	0	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	3,4	2,6	1,8																						
DCM-GE 100-660/A/BAQE/1,5 T MCE30/C	1,5	2	0	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	3,4	2,6	1,8																						
DCM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4	0	10,2	10,2	10,0	9,8	9,6	9,5	9,3	8,9	8,5	8,0	7,5	7,1	5,9	4,7	4,0																					
DCM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5	0	13,2			13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3	10,8	10,2	8,8	7,4	6,6																					
DCM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C	5,5	7,5	0	16,5			16,5	16,4	16,3	16,0	15,8	15,5	14,9	14,4	13,7	12,4	10,8	10,0																					
DCM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C	7,5	10	0	19,3					19,2	18,8	18,5	17,9	17,6	17,2	16,6	15,5	14,1	13,3																					
DCM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	0	24,0					23,3	22,8	22,6	22,4	21,9	21,4	21,0	19,8	18,1	17,5																					
DCM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20	0	30,9					30,5	30,3	30,1	29,9	29,4	28,8	28,3	27,0	25,8	25,1	20,0																				
DCM-GE 125-1075/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5	0	10,0					9,5	9,4	9,2	9,0	8,7	8,4	7,7	6,8	6,5	4,4	2,4																				
DCM-GE 125-1270/A/BAQE/5,5 T MCE55/C	5,5	7,5	0	11,7						11,8	11,7	11,5	11,4	11,1	10,8	10,2	9,2	8,9	6,4	3,8																			
DCM-GE 125-1560/A/BAQE/7,5 T MCE110/C	7,5	10	0	14,4						14,6	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,2	12,7	12,3	10,2	7,5	4,9																		
DCM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	0	20,1										19,9	19,6	19,3	18,2	17,8	15,4	12,7																			
DCM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20	0	24,5											23,8	23,7	23,4	22,7	22,1	20,0	17,4	13,9																	
DCM-GE 150-955/A/BAQE/5.5 IE2 MCE55/C	5,5	7,5	0	9,6													8,1	7,0	6,2	4,9	3,5	2,8																	
DCM-GE 150-1322/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	0	11,8												11,5	11,5	11,4	11,0	10,0	8,5	7,2	6,0	5,5															
DCM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T IE2 MCE110/C	11	15	0	14,8													14,2	14,2	14,0	13,4	12,5	11,4	10,1	9,4	8,8														
DCM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20	0	18,1														17,9	17,8	17,7	17,5	16,9	15,9	14,8	14,0	13,5	10,5	8,9											

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

СМЕ / CM-GE / DCME / DCM-GE - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для использования в гражданских и промышленных системах отопления, кондиционирования, охлаждения и рециркуляции ГВС. ПЧ МСЕ/С обеспечивает предельную эксплуатационную гибкость и производительность, позволяя насосу автоматически адаптироваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянный перепад давления. Поставляются одинарные и сдвоенные модели. Всасывающий и напорный патрубки оснащены фланцами PN 16 и резьбовыми отверстиями для манометров или контрольных датчиков. Корпус насоса и опора электродвигателя – чугун, рабочее колесо – чугун или технополимер в зависимости от модели (модели с рабочим колесом из бронзы поставляются в диапазоне типоразмеров от DN 65 до DN 150). Вал гидравлики – нерж. сталь. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы оснащаются трехфазным четырехполюсным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера. Исполнение электродвигателя соответствует требованиям стандартов CEI 2-3.

Рабочий диапазон: расход от 1,2 до 360 м³/ч, напор до 34 м вод. ст.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +130 °C для DN 40-50 и все DCME от -10 °C до +140 °C для DN 65-150.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении мощностью до 7,5 кВт, от 11 кВт только в вертикальном положении. Электродвигатель всегда выше гидравлики.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Степень защиты: IP 55. **Класс изоляции:** F. **Фланцы:** PN16.

Ответные фланцы по запросу: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150; PN 16.

D CONNECT

МСЕ/С
СТР. 2

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

СМЕ/CM-GE ОДИНАРНЫЕ С ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)	
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА
СМЕ 40- 870	40	40
СМЕ 40-1450	40	40
СМЕ 50-1000	50	50
СМЕ 50-1420	50	50
CM-GE 65-660	65	65
CM-GE 65 920	65	65
CM-GE 65 1200	65	65
CM-GE 65-1680	65	65
CM-GE 65-2380	65	65
CM-GE 80- 650	80	80
CM-GE 80- 890	80	80
CM-GE 80 1530	80	80
CM-GE 80-1700	80	80
CM-GE 80-2410	80	80
CM-GE 80-2700	80	80
CM-GE 80-3420	80	80
CM-GE 100- 510	100	100
CM-GE 100- 865	100	100
CM-GE 100-1020	100	100
CM-GE 100-1320	100	100
CM-GE 100-1650	100	100
CM-GE 100-2050	100	100
CM-GE 100-2550	100	100
CM-GE 100-3290	100	100
CM-GE 125-1075	125	125
CM-GE 125-1270	125	125
CM-GE 125-1560	125	125
CM-GE 125-2100	125	125
CM-GE 125-2550	125	125
CM-GE 150- 955	150	150
CM-GE 150-1322	150	150
CM-GE 150-1600	150	150
CM-GE 150-1950	150	150

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг
		кВт	л. с.					кВт	л. с.		
60142764 *	МСЕ11/С	0,75	1	10	45						
60142765 *	МСЕ11/С	0,9	1,2	10	35	60147374 *	МСЕ30/С	0,9	1,2	2,5	35
60142766 *	МСЕ11/С	0,75	1	5,6	51						
60142767 *	МСЕ11/С	1,1	1,5	11,3	40	60147375 *	МСЕ30/С	1,1	1,5	2,5	42,6
60142768 *	МСЕ11/С	0,55	0,8	7,3	62						
60191977 *	МСЕ11/С	0,75	1	9,8	64	60191994 *	МСЕ30/С	0,75	1	1,8	64
60191978 *	МСЕ15/С	1,5	2	13,9	91	60191995 *	МСЕ30/С	1,5	2	3,6	91
						60191979 *	МСЕ30/С	3	4	6,8	101
						60191980 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	115
60191981 *	МСЕ11/С	0,75	1	9,8	67	60191996	МСЕ30/С	0,75	1	1,8	69,6
60191982 *	МСЕ11/С	1,5	2	13,9	98	60191997 *	МСЕ30/С	1,5	2	3,6	98
						60191983 *	МСЕ30/С	3	4	6,8	134
						60191984 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	147
						60191985 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,6	175
						60167282	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	205
						60167283 *	МСЕ110/С	11	15	22,4	222
60191986 *	МСЕ11/С	0,75	1	9,7	104	60191998	МСЕ30/С	0,75	1	1,8	106,6
60191987 *	МСЕ22/С	2,2	3	20,7	123	60191999	МСЕ30/С	2,2	3	5,9	126 n
						60191988 *	МСЕ30/С	3	4	6,8	118
						60191989 *	МСЕ30/С	4	5,5	8,2	150
						60191990 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,6	172
						60167284	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	252
						60167285 *	МСЕ110/С	11	15	22,4	255
						60167286 *	МСЕ150/С	15	20	30,5	350
						60191991 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	207
						60191992 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,6	209
						60167287 *	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	228
						60167288	МСЕ110/С	11	15	22,4	307
						60167289 *	МСЕ150/С	15	20	30,5	363
						60191993	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,6	274
						60167290	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	294
						60167291 *	МСЕ110/С	11	15	22,4	306
						60167292 *	МСЕ150/С	15	20	30,5	356

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ДР-V.

СМЕ / СМ-GE / DСМЕ / DСМ-GE - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



DCME/DCM-GE СДВОЕННЫЕ С ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	ВЕС, кг
					кВт	л. с.					кВт	л. с.		
DCME 40-620	40	40	60142830	MCE11/C	0,25	0,33	4,7	45						
DCME 50-460	50	50	60142831 *	MCE11/C	0,25	0,35	4,7	50						
DCME 50-880	50	50	60142832 *	MCE11/C	0,5	0,67	7,2	56						
DCM-GE 65- 660	65	65	60163102 *	MCE11/C	0,55	0,75	7,3	141						
DCM-GE 65- 920	65	65	60192000 *	MCE11/C	0,75	1	9,8	144	60192020 *	MCE30/C	0,75	1	1,8	146
DCM-GE 65-1200	65	65	60192002 *	MCE15/C	1,5	2	15,4	193	60192025 *	MCE30/C	1,5	2	3,6	195
DCM-GE 65-1680	65	65							60192003 *	MCE30/C	3	4	6,8	206
DCM-GE 65-2380	65	65							60192004 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	233
DCM-GE 80- 650	80	80	60192005	MCE11/C	0,75	1	9,8	134	60192021 *	MCE30/C	0,75	1	1,8	136
DCM-GE 80- 890	80	80	60192006 *	MCE11/C	1,5	2	13,9	211	60192022 *	MCE30/C	1,5	2	3,6	213
DCM-GE 80-1530	80	80							60192007 *	MCE30/C	3	4	6,8	251
DCM-GE 80-1700	80	80							60192008 *	MCE55/C	4	5,5	10,3	277
DCM-GE 80-2410	80	80							60192009 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	442
DCM-GE 80-2700	80	80							60167293	MCE110/C	7,5	10	14,4	499
DCM-GE 80-3420	80	80							60167294 *	MCE110/C	11	15	22,4	533
DCM-GE 100- 510	100	100	60192012 *	MCE11/C	0,75	1	9,7	218	60192023	MCE30/C	0,75	1	1,8	220
DCM-GE 100-865	100	100	60192013 *	MCE15/C	1,5	2	15,3	261	60192024 *	MCE30/C	1,5	2	5,9	263
DCM-GE 100-1020	100	100							60192014 *	MCE30/C	3	4	6,8	264
DCM-GE 100-1320	100	100							60192015 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	308
DCM-GE 100-1650	100	100							60192016 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	351
DCM-GE 100-2050	100	100							60167295 *	MCE110/C	7,5	10	14,4	558
DCM-GE 100-2550	100	100							60167296 *	MCE110/C	11	15	22,4	565
DCM-GE 100-3290	100	100							60167297 *	MCE150/C	15	20	30,5	753
DCM-GE 125-1075	125	125							60192017 *	MCE55/C	4	5,5	8,2	501
DCM-GE 125-1270	125	125							60192018 *	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	503
DCM-GE 125-1560	125	125							60167298 *	MCE110/C	7,5	10	14,4	538
DCM-GE 125-2100	125	125							60167299	MCE110/C	11	15	22,4	768
DCM-GE 125-2550	125	125							60167301 *	MCE150/C	15	20	30,5	880
DCM-GE 150- 955	150	150							60192019	MCE55/C	5,5	7,5	10,6	658
DCM-GE 150-1322	150	150							60167302	MCE110/C	7,5	10	14,4	693
DCM-GE 150-1600	150	150							60167303 *	MCE110/C	11	15	22,4	719
DCM-GE 150-1950	150	150							60167304 *	MCE150/C	15	20	30,5	818

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ДР-V.

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

СРЕ / СР-GE - ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ГВС И ОТОПЛЕНИЯ С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q																														
	кВт	л. с.	Q (м³/ч) (л/мин)	H* (м)																													
				0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210						
СРЕ 40/2300 M MCE11/C	1,1	1,5	21,8	21,8	21,3	21	18																										
СРЕ 40/2300 T MCE30/C	1,1	1,5	21,8	21,8	21,3	21	18																										
СРЕ 40/3500 M MCE22/C	2,2	3	34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																										
СРЕ 40/3500 T MCE30/C	2,2	3	34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																										
СРЕ 40/4700 T MCE55/C	4	5,5				47	44	39,5	35																								
СРЕ 40/5500 T MCE55/C	5,5	7,5				55	53	48	42																								
СРЕ 40/6200 T MCE110/C	7,5	10				62	59	54	49																								
СРЕ 50/2600 M MCE15/C	1,5	2				25	22	16																									
СРЕ 50/2600 T MCE30/C	1,5	2				25	22	16																									
СРЕ 50/4100 T MCE55/C	4	5,5				40,7	38,5	34,5	27,7																								
СРЕ 50/4600 T MCE55/C	5,5	7,5						44	41,5	37	31																						
СРЕ 50/5650 T MCE110/C	7,5	10						55,5	53	49	44																						
СР-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	1,5	2	14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7																				
СР-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 T MCE30/C	1,5	2	14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7																				
СР-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4	22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5																			
СР-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE30/C	4	5,5	26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15																		
СР-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5	34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24																			
СР-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5																	
СР-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3														
СР-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20	55								56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41												
СР-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE15/C	2,2	3	14							13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5													
СР-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 T MCE30/C	2,2	3	14							13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5													
СР-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5	20,5							20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5												
СР-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5	24							23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4											
СР-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	27,7												27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1								
СР-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	32,5														32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6						
СР-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20	40														40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9					
СР-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5	16												15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10,4	9,3	8							
СР-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5	19,5												19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12						
СР-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	23,5														23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12			
СР-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15	24																						22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12		
СР-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	15	20	30,5																								29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

DCPE / DCP-GE - ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ГВС И ОТОПЛЕНИЯ С СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q = м³/ч Q = л/МИН	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	180	210	
	кВт	л. с.		100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	3000	3500	
DCPE 40/1650 M MCE11/C IE2	0,8	1	H (M)	16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6												
DCPE 40/2450 M MCE15/C IE2	1,5	2		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13											
DCPE 40/2450 T MCE30/C IE2	1,5	2		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13											
DCPE 50/1550 M MCE15/C IE2	1,5	2									15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7						
DCPE 50/1550 T MCE30/C IE2	1,5	2									15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7						
DCPE 50/2450 T MCE30/C IE2	3	4									24,5	24	23,5	23	22	20,5	17						
DCPE 50/3650 T MCE55/C IE2	4	5,5									36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27						

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q = м³/ч Q = л/МИН	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	
	кВт	л. с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5M MCE11/C	1,5	2	H (M)	14,4	14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,0	7,0	5,3														
DCP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 T MCE30/C	1,5	2		14,4	14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,0	7,0	5,3														
DCP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4		22,3			21,1	19,9	18,4	16,8	14,7	12,5	10,2													
DCP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		25,9			24,6	23,7	22,2	20,7	18,8	16,4	14,0	11,4												
DCP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,7		33,3			32,5	31,4	29,7	27,4	25,0	21,7	18,2													
DCP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		40,2			39,6	39,0	37,4	35,7	33,4	30,7	27,5	23,9	20,1											
DCP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		46,4					44,3	43,6	42,6	41,3	39,6	38,1	35,9	33,6	31,3	28,4								
DCP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		54,3						54,7	53,9	52,1	51,2	49,4	48,0	45,6	43,7	41,3	38,4	36,1						
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE30/C	2,2	3		13,7				14,3	13,7	13,0	12,3	11,4	10,3	9,1	7,8	6,5	5,2	4,0								
DCP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 T MCE30/C	2,2	3		13,7				14,3	13,7	13,0	12,3	11,4	10,3	9,1	7,8	6,5	5,2	4,0								
DCP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		20,1				20,8	20,1	19,5	18,4	17,4	16,2	14,6	13,1	11,3	9,7	7,7	6,1							
DCP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		23,5				24,5	24,4	23,9	23,1	22,1	20,8	19,6	17,9	16,3	14,8	13,0	11,2	7,1						
DCP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE55/C	7,5	10		27,1								26,6	26,0	25,3	24,3	22,8	21,9	20,5	19,3	16,2	13,0	11,3				
DCP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		31,9								31,2	30,5	29,7	28,5	26,7	25,6	24,0	22,6	19,1	15,2	13,2				
DCP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		39,2								39,7	39,1	38,5	37,7	36,7	35,6	34,6	33,2	30,1	26,9	25,1	15,1			
DCP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		16,0						15,8	15,2	14,5	13,6	12,8	11,8	10,8	9,6	8,4	7,3	5,1	3,0					
DCP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		19,5						20,1	19,8	19,2	18,5	17,7	16,5	15,5	14,5	13,3	11,8	9,0	6,0	4,5				
DCP-GE100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		23,5						24,5	24,4	24,0	23,6	23,1	22,2	21,4	20,4	19,4	18,3	15,7	12,9	11,7	4,5			
DCP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		23,6															21,9	21,0	19,7	19,1	15,5	13,4	8,2	
DCP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		30,0															28,9	27,9	26,5	25,8	21,8	17,0	12,5	

СРЕ / СР-GE / DCPE / DCP-GE - 2 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для систем отопления, кондиционирования, охлаждения и рециркуляции ГВС. ПЧ МСЕ/Собеспечивает предельную эксплуатационную гибкость и производительность, позволяя насосу автоматически адаптироваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянный перепад давления. Поставляются одинарные и сдвоенные модели. Всасывающий и напорный патрубки оснащены фланцами PN 16 и резьбовыми отверстиями для манометров или контрольных датчиков. Корпус насоса и опора электродвигателя – чугун, рабочее колесо – чугун или технополимер в зависимости от модели (модели с рабочим колесом из бронзы поставляются в диапазоне типоразмеров от DN 65 до DN 150). Вал гидравлики – нерж. сталь. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы оснащаются трехфазным двухполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера. Конструктивное исполнение электродвигателя соответствует требованиям стандартов CEI 2-3.

Рабочий диапазон: расход от 1,2 до 230 м³/ч, напор до 60 м вод. ст.

Диапазон температуры жидкости: от -10 до +130 °C для DN 40-50, от -10 до +140 °C для прочих типоразмеров.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении мощностью до 7,5 кВт, от 11 кВт только в вертикальном положении. Электродвигатель всегда выше гидравлики.

Макс. температура окружающей среды: +40 °C.

Макс. рабочее давление: 16 бар.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Фланцы: PN16.

Ответные фланцы по запросу: DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150; PN 16.



МСЕ/С
СТР. 2

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

СРЕ / СР-GE ОДИНАРНЫЕ С ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)	
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА
СРЕ 40/2300	40	40
СРЕ 40/3500	40	40
СРЕ 40/4700	40	40
СРЕ 40/5500	40	40
СРЕ 40/6200	40	40
СРЕ 50/2600	50	50
СРЕ 50/4100	50	50
СРЕ 50/4600	50	50
СРЕ 50/5650	50	50
СР-GE 65-1470	65	65
СР-GE 65-2280	65	65
СР-GE 65-2640	65	65
СР-GE 65-3400	65	65
СР-GE 65-4100	65	65
СР-GE 65-4700	65	65
СР-GE 65-5500	65	65
СР-GE 80-1400	80	80
СР-GE 80-2050	80	80
СР-GE 80-2400	80	80
СР-GE 80-2770	80	80
СР-GE 80-3250	80	80
СР-GE 80-4000	80	80
СР-GE 100-1600	100	100
СР-GE 100-1950	100	100
СР-GE 100-2350	100	100
СР-GE 100-2400	100	100
СР-GE 100-3050	100	100

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1х220-240 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3х400 В перем.					
КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг
		кВт	л. с.					кВт	л. с.		
60142730 *	МСЕ11/С	1,1	1,5	12	49	60147376	МСЕ30/С	1,1	1,5	3	49
60142510 *	МСЕ22/С	2,2	3,0	19,2	52	60147377 *	МСЕ30/С	2,2	3,0	5	52
						60142731	МСЕ55/С	4,0	5,5	5,5	58
						60142791 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,6	63
						60142792 *	МСЕ110/С	7,5	10,0	14,4	64
60142793	МСЕ15/С	1,5	2,0	14,4	49	60147378	МСЕ30/С	1,5	2,0	3,8	49
						60142794 *	МСЕ55/С	4,0	5,5	7,8	62
						60142511	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,6	64
						60142795 *	МСЕ110/С	7,5	10,0	14,4	72
60192030 *	МСЕ15/С	1,5	2	14,5	67	60192041 *	МСЕ30/С	1,5	2	3	69,6
						60192031 *	МСЕ30/С	3	4	5,6	88
						60192032 *	МСЕ30/С	4	5,5	8,2	95
						60191938 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,2	128
						60167307 *	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	131
						60167308 *	МСЕ110/С	11	15	19,9	209
						60167309 *	МСЕ150/С	15	20	26,8	227
60192033 *	МСЕ15/С	2,2	3	20,7	86	60192042 *	МСЕ30/С	2,2	3	4,6	88,6
						60192034 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	99
						60192035 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,2	133
						60167310 *	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	88
						60167311	МСЕ110/С	11	15	19,9	98
						60167313	МСЕ150/С	15	20	26,8	103
						60192036 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	86
						60192037	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,2	92
						60167315 *	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	110
						60167316	МСЕ110/С	11	15	19,9	120
						60167317 *	МСЕ110/С	15	20	26,8	159

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ДР-V.

DCPE / CP-GE / DCP-GE / DCP-GE - 2 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



DCPE / DCP-GE СДВОЕННЫЕ С ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x220-240 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	ВЕС, кг
		кВт			л. с.	кВт					л. с.			
DCPE 40/1650	40	40	60142842	МСЕ11/С	0,75	1	9,0	54						
DCPE 40/2450	40	40	60142279 *	МСЕ15/С	1,5	2,0	15,8	58	60147384 *	МСЕ30/С	1,5	2,0	3,4	58
DCPE 50/1550	50	50	60142843	МСЕ15/С	1,5	2,0	15,8	60	60147385 *	МСЕ30/С	1,5	2,0	3,4	60
DCPE 50/2450	50	50							60142844 *	МСЕ30/С	3,0	4,0	5,9	75
DCPE 50/3650	50	50							60142845 *	МСЕ55/С	4,0	5,5	7,8	95
DCP-GE 65-1470	65	65	60192043 *	МСЕ11/С	1,5	2	14,5	148	60192056 *	МСЕ30/С	1,5	2	3	150
DCP-GE 65-2280	65	65							60192044 *	МСЕ30/С	3	4	5,6	193
DCP-GE 65-2640	65	65							60192045 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	206
DCP-GE 65-3400	65	65							60192055 *	МСЕ55/С	5,5	7,7	10,2	272
DCP-GE 65-4100	65	65							60167318 *	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	284
DCP-GE 65-4700	65	65							60167319 *	МСЕ110/С	11	15	19,9	423
DCP-GE 65-5500	65	65							60167320 *	МСЕ150/С	15	20	26,8	459
DCP-GE 80-1400	80	80	60192049	МСЕ22/С	2,2	3	20,7	177	60192057 *	МСЕ30/С	2,2	3	4,6	179
DCP-GE 80-2050	80	80							60192050 *	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	195
DCP-GE 80-2400	80	80							60192051 *	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,2	264
DCP-GE 80-2770	80	80							60167321 *	МСЕ55/С	7,5	10	14,4	186
DCP-GE 80-3250	80	80							60167322	МСЕ110/С	11	15	19,9	204
DCP-GE 80-4000	80	80							60167323 *	МСЕ150/С	15	20	26,8	214
DCP-GE 100-1600	100	100							60192052	МСЕ55/С	4	5,5	8,2	183
DCP-GE 100-1950	100	100							60192053	МСЕ55/С	5,5	7,5	10,2	197
DCP-GE 100-2350	100	100							60167324 *	МСЕ110/С	7,5	10	14,4	230
DCP-GE 100-2400	100	100							60167325	МСЕ110/С	11	15	19,9	273
DCP-GE 100-3050	100	100							60167326 *	МСЕ150/С	15	20	26,8	352

* Доступны с регулированием пропорционального перепада давления ДР-V.

ALM / ALP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и рециркуляции ГВС.

Рабочее колесо – технополимер, торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы оснащаются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением: четырехполюсным для моделей ALM и двухполюсным для ALP.

В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки.

Трехфазные электродвигатели должны иметь защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Корпус насоса и опора двигателя – бронза.

Рабочий диапазон: расход от 0,6 до 6,5 м³/ч, напор до 7,7 м.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °C до +120 °C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Макс. температура окружающей среды: +40 °C.

Мак. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

ALM 200 /ALP 800

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА

ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕВОВЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	DNA G-M	DNM G-M	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE		
						ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A	Q=м ³ /ч	0	1,2	2,4	3,6			4,8	6
							кВт	л.с.										
ALM 200 M	105100004	180	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1x220-240 В ~	0,059	0,08	0,7	H (M)	1,9	1,65	1				7,5	39
ALM 200 T	105100014	180	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3x230-400В~	0,059	0,08	0,53-0,3		1,9	1,65	1				7,5	39
ALP 800 M	105100084	180	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1x220-240 В ~	0,37	0,5	1,4		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2	7,5	39
ALP 800 T	105100094	180	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3x230-400В~	0,37	0,5	1,2-0,7		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2	7,5	39

ALM / ALP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и рециркуляции ГВС.

Рабочее колесо – технополимер, торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы оснащаются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением: четырехполюсным для моделей ALM и двухполюсным для ALP.

В электродвигатель однофазных моделей встроена защита от перегрузки. Трехфазные электродвигатели должны иметь защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Корпус насоса и опора двигателя – чугун.

Рабочий диапазон: от 1,5 до 8,4 м³/ч, напор до 21 м.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °C до +120 °C.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Макс. температура окружающей среды: +40 °C.

Макс. рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

ALM 500 /ALP 2000

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА

ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕВОВЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	DNA G-M	DNM G-M	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE		
						ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A	Q=м ³ /ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6			7,2	8,4
							кВт	л.с.												
ALM 500 M	105100024	250	2" G-M	2" G-M	2" G-M	1x220-240 В ~	0,25	0,33	1	H (M)	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5		14,5	21
ALM 500 T	105100034	250	2" G-M	2" G-M	2" G-M	3x230-400 В~	0,25	0,33	1-0,6		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5		14,5	21
ALP 2000 M	105100124	250	2" G-M	2" G-M	2" G-M	1x220-240 В ~	0,55	0,75	3,7		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3	14,5	21
ALP 2000 T	105100134	250	2" G-M	2" G-M	2" G-M	3x230-400 В~	0,55	0,75	2,3-1,3		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3	14,5	21

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и рециркуляции ГВС. Корпус насоса, опора двигателя - чугун. Рабочее колесо - чугун или технополимер в зависимости от модели (модели с рабочим колесом из бронзы поставляются в диапазоне типоразмеров от DN 65 до DN 150), крышка вентилятора – чугун. Присоединение - фланцы PN 16 с резьбовыми отверстиями для манометров или контрольных датчиков. Торцевое уплотнение – графит/керамика.

Насосы оснащаются трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

- Рабочий диапазон:** расход от 1,2 до 420 м³/ч, напор до 41 м.
 - Диапазон температуры жидкости:** от -10 °C до +140 °C.
 - Перекачиваемая жидкость:** чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.
 - Макс. температура окружающей среды:** +40 °C.
 - Макс. рабочее давление:** 16 бар (1600 кПа).
 - Степень защиты:** IP 55.
 - Класс изоляции:** F.
- Ответные фланцы PN 16 поставляются по запросу.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

CM/CM-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ-ВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ТИП ЭЛ.ДВИГ.	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															ВЕС, кг										
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩН. кВт	P2 НОМ. МОЩ.		InA	Q=л/мин			0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48												
CM 40-440 T	60180063	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,28	0,75	1,00	2,2	1,3	IE3	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4	3,6																				41
CM 40-540 T	60180064	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,33	0,75	1,00	2,4	1,4	IE3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,4	5	1,8																		41	
CM 40-670 T	60180065	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,39	0,75	1,00	2,2	1,3	IE3	6,9	6,9	6,9	6,8	6,6	6,3	3,2																			41	
CM 40-870 T	60180066	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,51	0,75	1,00	2,5	1,45	IE3	8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	5,1																		41	
CM 40-1300 T	60180067	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,3	1,9	IE3				13	12,9	12,5	12,4	9,8	6																	30	
CM 40-1450 T	60180068	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,2	1,10	1,50	4,3	2,5	IE3							14,4	14,3	11,8	8																30	
CM 50-510 T	60180069	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,35	0,75	1,00	2,4	1,4	IE3						5	4,6	4,2																		46,6	
CM 50-630 T	60180070	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,75	1,00	2,4	1,4	IE3						6,2	5,8	5,5																		46,6	
CM 50-780 T	60180071	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,75	1,00	2,5	1,44	IE3						7,7	7,4	7,1																		46,6	
CM 50-1000 T	60180072	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,75	1,00	2,94	1,7	IE3						10,1	9,8	9,6	6,8																	46,6	
CM 50-1270 T	60180073	400	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,10	1,50	4,3	2,5	IE3								12,7	11,2	8,5																36	
CM 50-1420 T	60180074	400	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,10	1,50	4,3	2,5	IE3								14,2	13	10	6															36	
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25	1D4111GХ3	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,6	0,9	-	4,2							4,1	3,7	3	2,1															55	
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37	1D4111G13	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,7	0,98	-	5,4							5,3	5	4,4	3,5															55	
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55	1D4111G23	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-	6,6							6,5	6,2	5,7	4,8															65	
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55	1D4211G23	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-	7,6							7,7	7,6	6,7	5,5															73	
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	1D4211G3W	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,1	1,8	IE3	9,2							9,2	9	8,4	7,4	5,7														67	
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	1D4311G4W	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,6	1,10	1,50	4,3	2,5	IE3	10,8							10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3													77	
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	1D4311G5W	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6	IE3	12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9													71	
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	1D4311G6W	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	2,9	2,20	3,00	10,2	5,9	IE3	15,3							15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8												86	
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	1D4311G7X	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	2,7	3,00	4,00	-	6,8	IE3	16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4												72	
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	1D4411G8X	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	4,3	4,00	5,50	-	8,2	IE3	23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19												92	

1 Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

CM-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ТИП ЭЛ. ДВИГА- ТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		Q=м³/ч	0	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210		
						кВт	л.с.																400
CM-G 125-1075/A/ BAQE/4	1D7311G8X	620	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	5,1	4,00	5,50	8,2	IE3	H (M)	10,8	10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4		191	
CM-G 125-1270/A/ BAQE/5,5	1D7311G9X	620	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	7,2	5,50	7,50	10,6			12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5		237	
CM-G 125-1560/ A/BAQE/7,5	1D7311GAX	620	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	9,5	7,50	10,00	14,4			15,6	15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8		218
CM-G 125-2100/ A/BAQE/11	1D7411GBX	800	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	13,6	11,00	15,00	22,4			21	21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16		311	
CM-G 125-2550/ A/BAQE/15	1D7411GCX	800	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	16,3	15,00	20,00	30,5			25,5	25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5		321
CM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	1D7511GDX	800	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	17,9	18,50	25,00	34,3			32			31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23		346	
CM-G 125-3600/ A/BAQE/22	1D7511GEX	800	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	22,4	22,00	30,00	40,2			36			35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24		357
CM-G 125-4022/ A/BAQE/30	1D7511GFX	800	DN 125	3 x 400 V ~ ¹	26,5	30,00	40,00	53,7			40,2			39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8		453

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ТИП ЭЛ. ДВИГА- ТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг			
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		Q=м³/ч	0	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300		360	390	420
						кВт	л.с.																		
CM-G 150-955/A/ BAQE/5,5	1D8411G9X	800	DN 150	3 x 400 V ~ ¹	7,5	5,50	7,50	10,6	IE3	H (M)	9,6		9,6	9,6	9,4	9,3	8,7	7,8	6,7	5,5					298
CM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	1D8411GAX	800	DN 150	3 x 400 V ~ ¹	8,9	7,50	10,00	14,4			13,2		13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5					279
CM-G 150-1600/ A/BAQE/11	1D8411GBX	800	DN 150	3 x 400 V ~ ¹	13	11,00	15,00	22,4			16			15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2				327
CM-G 150-1950/ A/BAQE/15	1D8411GCX	800	DN 150	3 x 400 V ~ ¹	17,5	15,00	20,00	30,5			19,5			19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9			337
CM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	1D8411GDX	800	DN 150	3 x 400 V ~ ¹	21,1	18,50	25,00	34,3			22			22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12		361
CM-G 150-2405/ A/BAQE/22	1D8411GEX	800	DN 150	3 x 400 V ~ ¹	23,8	22,00	30,00	40,2			24,1			23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14	373

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

DCM / DCM-G СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг					
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ЭЛЕКТИ- КАТЕЛЯ	Q=м³/ч	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5		15	18			
DCM 40/380 T	105222100	340	DN 40			3x230-400 V~	0,41	0,25	0,33												1,6			0,9	-	H (M)
DCM 40/460 T	105222110	340	DN 40	3x230-400 V~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	-	4,6	4,5	4,1	3,6	2,2									41		
DCM 40/620 T	105222120	340	DN 40	3x230-400 V~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	-			6,2	6	5,8	4,5	3,9	3							41	
DCM 50/460 T	105222130	365	DN 50	3x230-400 V~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	-					4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4				46	
DCM 50/630 T	105222140	365	DN 50	3x230-400 V~	0,57	0,37	0,50	2,1	1,2	-					6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6				46	
DCM 50/880 T	105222150	410	DN 50	3x230-400 V~	0,79	0,50	0,70	2,9	1,7	-					8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9				52	

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг					
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ЭЛЕКТИ- КАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48		54				
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	60162116	360	DN 65			3x230-400 V~	0,4	0,25	0,33												1,6		0,9	-	H (M)	Q=л/мин
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	60162117	360	DN 65	3x230-400 V~	0,6	0,37	0,50	1,7	1,0	-	4,2	3,5	2,7	1,7	0,5									112		
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	60162118	360	DN 65	3x230-400 V~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-	5,4	5,2	4,4	3,3	1,6									136		
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	60162119	360	DN 65	3x230-400 V~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-	6,5	6,4	5,6	4,4	2,6											135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	60180075	360	DN 65	3x230-400 V~	1,2	0,75	1,00	3,1	1,8	IE3	7,5	7,6	6,9	5,4	3,1									126		
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	60180076	475	DN 65	3x230-400 V~	1,6	1,10	1,50	4,3	2,5		9,1	9,1	8,6	7,5	5,8	3,8										163
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	60180077	475	DN 65	3x230-400 V~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6		10,8		10,7	10,4	9,7	8,8	7,7	6,2								161
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	60180078	475	DN 65	3x230-400 V~	2,9	2,20	3,00	10,2	5,9		12,0		11,9	11,6	11,0	10,0	9,0	7,6								173
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	60180079	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	2,7	3,00	4,00	-	6,8		15,3		15,2	15,0	14,4	13,4	12,5	11,0	9,5	8,0						166
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	60180080	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	4,3	4,00	5,50	-	8,2		16,8		16,7	16,3	15,7	14,9	13,7	12,4	11,0	9,3						188
											23,8		23,9	23,5	22,8	21,8	20,3	18,6	16,8	14,5						

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг							
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ЭЛЕКТИ- КАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72		78	84	90	102	114		
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	60162126	360	DN 80			3x230-400 V~	0,8	0,55	0,75															2,6						1,5	-
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	60180082	360	DN 80	3x230-400 V~	1,2	0,75	1,00	3,1	1,8	IE3	5,5	5,1	4,7	4,1	3,4	2,6	1,9	1,1												116	
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	60180083	440	DN 80	3x230-400 V~	1,5	1,10	1,50	4,3	2,5		7,1		6,8	6,3	5,9	5,1	4,3	3,5	2,5											178	
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	60180084	440	DN 80	3x230-400 V~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6		8,5		8,3	8,0	7,5	6,8	6,1	5,3	4,4	3,5										179	
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	60180085	440	DN 80	3x230-400 V~	2,4	2,20	3,00	10,2	5,9		10,1		10,1	9,9	9,5	9,0	8,4	7,7	6,9			3,8								203	
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	60180086	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,6	3,00	4,00	-	6,8		14,4		14,1	13,7	13,0	12,2	11,3	10,2	9,2	8,0	6,8									211	
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	60180087	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,9	4,00	5,50	-	8,2		16,0		15,7	15,5	15,3	14,6	14,0	13,2	12,3	11,2	10,0	8,9	7,7							232	
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	60180088	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	6,5	5,50	7,50	-	10,6		24,1					23,3	22,7	22,0	21,1	20,2	18,9	17,6	16,2							447	
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	60167327	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,50	10,00	-	14,4		27,0					26,1	26,1	25,5	24,9	24,2	23,2	22,1	20,7	19,3	17,9					468	
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	60167328	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12,7	11,00	15,00	-	22,4		34,2					33,3	33,3	32,9	32,3	31,8	30,9	29,9	29,0	27,8	24,4	22,0				502	

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

DCM / DCM-G СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВЬЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС, кг							
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																							
						кВт	л.с.	230	400		0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102		114	120	150	180			
DCM-G 100-510/A/ BAQE/0,75	60180089	500	DN 100	3x230-400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,1	1,8	IE3	H (M)	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	200	
DCM-G 100-650/A/ BAQE/1,1	60180090	500	DN 100	3x230-400 V ~	1,4	1,10	1,50	4,3	2,5			Q=л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	202	
DCM-G 100-660/A/ BAQE/1,5	60180091	550	DN 100	3x230-400 V ~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6			66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	229
DCM-G 100-865/A/ BAQE/2,2	60180092	550	DN 100	3x230-400 V ~	3	2,20	3,00	10,2	5,9			86	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	225
DCM-G 100-1020/A/ BAQE/3	60180093	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	3,6	3,00	4,00	-	6,8			102	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	224
DCM-G 100-1320/A/ BAQE/4	60180094	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	4,6	4,00	5,50	-	8,2			132	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	263
DCM-G 100-1650/A/ BAQE/5,5	60180095	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	6,9	5,50	7,50	-	10,6			165	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	356
DCM-G 100-2050/A/ BAQE/7,5	60167329	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	8,5	7,50	10,00	-	14,4			193	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	527
DCM-G 100-2550/A/ BAQE/11	60167330	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	12,1	11,00	15,00	-	22,4			240	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	534
DCM-G 100-3290/A/ BAQE/15	60167331	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	17,1	15,00	20,00	-	30,5			309	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	723
DCM-G 100-3680/A/ BAQE/18,5	60167332	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	19,6	18,50	25,00	-	34,3			346	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	880
DCM-G 100-4100/A/ BAQE/22	60167333	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00	-	40,2			410	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	989

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВЬЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин															
						кВт	л.с.			400	Q=м³/ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150		180	210
DCM-G 125-1075/A/ BAQE/4	60180096	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	5,1	4,00	5,50	8,2	IE3	H (M)	Q=л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	456
DCM-G 125-1270/A/ BAQE/5,5	60180097	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	7,2	5,50	7,50	10,6			11,7	11,8	11,7	11,5	11,4	11,1	10,8	10,2	9,2	8,9	6,4	3,8	508		
DCM-G 125-1560/A/ BAQE/7,5	60167334	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	9,5	7,50	10,00	14,4			14,4	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,2	12,7	12,3	10,2	7,5	4,9	507		
DCM-G 125-2100/A/ BAQE/11	60167335	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	13,6	11,00	15,00	22,4			20,1	19,9	19,6	19,3	18,2	17,8	15,4	12,7	737						
DCM-G 125-2550/A/ BAQE/15	60167336	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	16,3	15,00	20,00	30,5			24,5	23,8	23,7	23,4	22,7	22,1	20,0	17,4	13,9	850					
DCM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	60167337	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	17,9	18,50	25,00	34,3			30,7	29,6	29,3	28,6	27,7	25,9	22,2	18,3	888						
DCM-G 125-3600/A/ BAQE/22	60167338	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00	40,2			34,5	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	27,6	23,7	19,1	933					
DCM-G 125-4022/A/ BAQE/30	60167339	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	26,5	30,00	40,00	53,7			39,0	38,9	38,5	37,6	36,6	36,1	33,2	29,5	24,7	1073					

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВЬЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																	
						кВт	л.с.			400	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360		390	420
DCM-G 150-955/A/ BAQE/5,5	60180098	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	7,5	5,50	7,50	10,6	IE3	H (M)	Q=л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500	7000	663
DCM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	60167340	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	8,9	7,50	10,00	14,4			11,8	11,5	11,5	11,4	11,0	10,0	8,5	7,2	6,0	5,5	662						
DCM-G 150-1600/A/ BAQE/11	60167341	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	13	11,00	15,00	22,4			14,8	14,2	14,2	14,0	13,4	12,5	11,4	10,1	9,4	8,8	7,5	688					
DCM-G 150-1950/A/ BAQE/15	60167342	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	17,5	15,00	20,00	30,5			18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	16,9	15,9	14,8	14,0	13,5	12,0	10,5	8,9	788			
DCM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	60167343	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	21,1	18,50	25,00	34,3			20,2	20,7	20,6	20,4	20,2	19,7	18,5	17,3	16,6	15,0	14,2	12,2	10,5	8,5	796		
DCM-G 150-2405/A/ BAQE/22	60167344	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	23,8	22,00	30,00	40,2			22,5	22,2	22,0	21,9	21,4	21,0	20,0	19,0	18,5	17,8	16,0	14,0	12,0	9,7	930		

1 Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)



CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и рециркуляции ГВС. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Присоединение – фланцы PN 16 с резьбовыми отверстиями для манометров и контрольных датчиков. Рабочее колесо – чугун или технополимер в зависимости от модели (модели с рабочим колесом из бронзы поставляются в диапазоне типоразмеров от DN 65 до DN 150), торцевое уплотнение – графит/керамика.

Насосы оснащаются трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для двигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон:

расход от 3,6 до 420 м³/ч, напор до 102 м.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до +140 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Макс. температура окружающей среды: +40 °С.

Макс. рабочее давление: 16 бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Ответные фланцы PN 16 поставляются по запросу.

Двигатели класса энергоэффективности IE3 поставляются по запросу.

Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж компании "ДАБ ПАМПС" для получения коммерческого предложения.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 60

CP / CP-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ВЕС, кг													
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м ³ /ч	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30		36	Q=л/мин	0	60	80	100	200	300	400	500	600		
						кВт	л.с.	230	400																							H (м)	
CP 40/1900 T	60179895	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	4,3	2,5	IE3	H (м)	17,6	17,6	17,4	17	14																41	
CP 40/2300 T	60179889	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,45	1,1	1,5	5,2	3,0			21,8	21,8	21,3	21	18																	41
CP 40/2700 T	60179896	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,4	3,7			26,9	26,9	26,7	26,2	23,2																	40
CP 40/3500 T	60180101	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,21	3	8,6	5,0			34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																	44
CP 40/3800 T	60180102	320	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	3	4,0						38	35	30															37	
CP 40/4700 T	60180103	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	4	5,5						47	44	39,5	35														50	
CP 40/5500 T	60180104	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	6,57	5,5	7,5	-	10,6						55	53	48	42														55	
CP 40/6200 T	60167345	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4						62	59	54	49														56	
CP 50/2200 T	60179897	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,42	1,1	1,5	5,4	3,1						20	16,5	11															38,6	
CP 50/2600 T	60179892	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,5	3,8						25	22	16															39	
CP 50/3100 T	60179891	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,51	2,2	3	8,6	5,0						31	28,5	24															36	
CP 50/4100 T	60179893	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,8	4	5,5	13,5	7,8						40,7	38,5	34,5	27,7														36	
CP 50/4600 T	60180107	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	6,57	5,5	7,5	-	10,6								44	41,5	37	31												46	
CP 50/5100 T	60167346	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4								50	47,5	42,5	37	31											46,1	
CP 50/5650 T	60167347	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4								55,5	53	49	44												57,9	

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW **EXTRA EU**

CP-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖ-ОСЕ-ВОЕ РАССТО-ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС, кг											
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛЬ-НАЯ МОЩНОСТЬ кВт	In (A) л.с.	230	400	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90		102	114	120	150							
CP-G 65-1470/A/ BAQE/1,5	1D4111G5U	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,5	2	5,20	3,0	14,7	14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7																				57
CP-G 65-1900/A/ BAQE/2,2	1D4111G6U	360	DN 65	3x230-400 V ~	3,1	2,2	3	7,97	4,6	19	18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11																			58	
CP-G 65-2280/A/ BAQE/3	1D4111G7V	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	3,4	3	4	-	5,6	22,8	22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5																		68	
CP-G 65-2640/A/ BAQE/4	1D4111G8V	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	4,7	4	5,5	-	8,2	26,4	26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15																	68	
CP-G 65-3400/A/ BAQE/5,5	1D4211G9V	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	6,6	5,5	7,5	-	10,2	34		34	33,5	32,5	31	29,5	27	24																			80	
CP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	1D4211GAV	360	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	8,6	7,5	10	-	14,4	41		41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5																	87	
CP-G 65-4700/A/ BAQE/11	1D4311GBV	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	14,1	11	15	-	19,9	47					45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3													198	
CP-G 65-5500/A/ BAQE/15	1D4311GCV	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	17,2	15	20	-	26,8	55					56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41												194	
CP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	1D4311GDV	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	21,8	18,5	25	-	33	61,5					62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43										198		
CP-G 65-7350/A/ BAQE/22	1D4411GEV	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	24,1	22	30	-	38,1	73,5					75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49										232		
CP-G 65-9250/A/ BAQE/30	1D4411GFV	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	32,5	30	40	-	52,1	92,5					94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72											310	
CP-G 80-1400/A/ BAQE/2,2	1D5111G6U	360	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,2	3	7,97	4,6	14				13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5												61		
CP-G 80-1700/A/ BAQE/3	1D5111G7V	360	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	3,5	3	4	-	5,6	17				16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9												71		
CP-G 80-2050/A/ BAQE/4	1D5111G8V	360	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	5	4	5,5	-	8,2	20,5				20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5											71		
CP-G 80-2400/A/ BAQE/5,5	1D5111G9V	360	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	6,4	5,5	7,5	-	10,2	24				23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4										83		
CP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	1D5211GAV	440	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	9,2	7,5	10	-	14,4	27,7									27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1							91		
CP-G 80-3250/A/ BAQE/11	1D5211GBV	440	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	12,7	11	15	-	19,9	32,5									32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6							196		
CP-G 80-4000/A/ BAQE/15	1D5211GCV	440	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	17,5	15	20	-	26,8	40									40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9						167		
CP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	1D5311GDV	500	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	21	18,5	25	-	33	51,5									52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41							121		
CP-G 80-5650/A/ BAQE/22	1D5311GEV	500	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	25,3	22	30	-	38,1	56,5									58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49							124		
CP-G 80-6850/A/ BAQE/30	1D5311GFV	500	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	32,8	30	40	-	52,1	68,5									70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57						314		
CP-G 80-8600/A/ BAQE/37	1D5411GGV	620	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	41,9	37	50	-	62,6	86									83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60					424			
CP-G 80-9600/ A/BAQE/45	1D5411GHV	620	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	51,2	45	60	-	78,4	96									92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5					347			
CP-G 80-10200/ A/BAQE/55	1D5511GKV	620	DN 80	3 x 400 V ~ ¹	63,2	55	75	-	94,6	102									101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2			621			

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

CP-G ОДИНАРНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВое РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС, кг															
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	In (A) л.с.	400	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120		150	180	210	240	270										
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	1D6111G8V	500	DN 100	3 x 400 V ~1	5,3	4	5,5	8,2	IE3	H (M)	H (M)	16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8																64
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	1D6111G9V	500	DN 100	3 x 400 V ~1	7	5,5	7,5	10,2																															102	
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	1D6111GA V	500	DN 100	3 x 400 V ~1	9,2	7,5	10	14,4																															89	
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	1D6211GBV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	13,9	11	15	19,9																															127	
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	1D6211GCV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	16,9	15	20	26,8																															150	
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	1D6211GDV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	21,9	18,5	25	33																															146	
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	1D6211GEV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	26,5	22	30	38,1																															259	
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	1D6311GFV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	39,2	30	40	52,1																															337	
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	1D6311GGV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	45	37	50	62,6																															397	
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	1D6311GHV	550	DN 100	3 x 400 V ~1	55,9	45	60	78,4																															470	
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	1D6411GKV	670	DN 100	3 x 400 V ~1	70,1	55	75	94,6																															627	

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВое РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг																
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	In (A) л.с.	400	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300		330	360	390	420												
CP 125-4750/A/BAQE/37	1D7311GGV	620	DN 125	3 x 400 V ~1	44,7	37	50	62,6	IE3	H (M)	H (M)	46,5								45	44	42	39	37	34,5	31	28									444		
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	1D7311GHV	620	DN 125	3 x 400 V ~1	53,9	45	60	78,4																51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5						507
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	1D7311GKV	620	DN 125	3 x 400 V ~1	68,2	55	75	94,6																	57	56	55	53	51	49	46	43	39	36				539

DCP СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВое РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг																			
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	In (A) л.с.	230	400	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15		18	21	24	27	30	36													
DCP 40/1250 T	60180108	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,75	1	2,9	1,7	IE3	H (M)																									50		
DCP 40/1650 T	60180109	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	2,9	1,7																													50
DCP 40/2050 T	60180110	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,33	1,1	1,5	4,3	2,5																													52
DCP 40/2450 T	60180111	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4																													54
DCP 50/1550 T	60180112	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4																		15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7				56	
DCP 50/1900 T	60180113	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2	2,7	8,0	4,6																		19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5				58	
DCP 50/2450 T	60180114	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9																		24,5	24	23,5	23	22	20,5	17				66	
DCP 50/3000 T	60180115	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9																		30	29	28	26,5	25	23	18				56	
DCP 50/3650 T	60180116	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8																		36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27				86	

1 Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

К-НА

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Центробежные насосы К-НА с одним рабочим колесом предназначены для повышения давления воды в частных домах и квартирах, для повышения давления в смесителях горячей и холодной воды и других точках водоразбора. Центробежные насосы К-НА предназначены в основном для использования в открытых вентилируемых системах (подача воды из емкости), их можно также устанавливать прямо на подающий трубопровод для питания котла, при условии получения разрешения местной водоснабжающей организации. Насос поставляется с кабелем питания длиной 0,3 метра.

Рабочий диапазон: расход до 4,2 м³/ч, напор до 22 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до +100 °С.

Температура окружающей среды: от -10 °С до +55 °С.

Влажность окружающей среды: ≤ 95%

Максимальное рабочее давление:
4 бар (температура жидкости 35 °С)
2 бар (температура жидкости 65 °С)

Минимальное давление автоматического срабатывания (реле протока): 0,5 м вод. ст.

Минимальный расход автоматического срабатывания (реле протока): 2,5 л/мин.

К-НА

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	P2 НОМ. МОЩ.		I _n А	I _{st} А	cos φ	КОНДЕНСАТОР (нФ)	ДИАМЕТР ШЛАНГА (мм)	МАКС. РАСХОД (м ³ /ч)	МАКС. НАПОР (м)	ВЕС, кг
				кВт	л. с.								
К 20/9 НА	60161484	220 В	0,18	0,03	0,12	0,82	2,89	0,926	8	ø 16 мм	2,10	9	5,4
К 30/12 НА	60161483	220 В	0,28	0,12	0,16	1,28	4,09	0,969	8	ø 16 мм	2,40	12	7,9
К 30/15 НА	60161482	220 В	0,34	0,18	0,25	1,5	4,09	0,98	8	ø 16 мм	3,00	15	7,9
К 40/19 НА	60161481	220 В	0,47	0,25	0,34	2,25	7,6	0,905	8	ø 16 мм	3,60	18	8,9
К 40/22 НА	60160878	220 В	0,57	0,37	0,5	2,54	7,6	0,932	8	ø 16 мм	4,20	22	8,9



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ И ИН-ЛАЙН НАСОСОВ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

D.MAG COMPACT

ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ С СЕТЧАТЫМ УЛОВИТЕЛЕМ



НОВИНКА

Идеально подходят для защиты системы отопления и циркуляционного насоса от металлических и иных включений. Продлевает жизненный ресурс котельного и насосного оборудования, увеличивает эффективность всей системы.

- Высокая фильтрующая способность
- Удобство монтажа и технического обслуживания
- Компактность (< 200 мм)
- Увеличивает эффективность всей системы



Рабочий диапазон: расход до 3 м³/ч.

Диапазон температуры жидкости: до + 90°C.

Присоединение: 1".

Максимальное рабочее давление: 6 Бар.

Длина корпуса: 133 мм. Рабочий диапазон: расход до 3 м³/ч.



Диапазон температуры жидкости: до + 90°C.

Присоединение: 1".

Максимальное рабочее давление: 6 Бар.

Длина корпуса: 133 мм.

ADEY

МОДЕЛЬ	КОД	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	
D.MAG COMPACT	60184765	 EVOSTA 2	 EVOSTA 3

D.MAG PRO TWIN

ФИЛЬТР С МАГНИТНОЙ СЕТКОЙ



НОВИНКА

Идеально подходят для защиты системы отопления и циркуляционного насоса от металлических и иных включений. Продлевает жизненный ресурс котельного и насосного оборудования, увеличивает эффективность всей системы.

- Высокая фильтрующая способность
- Удобство монтажа и технического обслуживания
- Минимальные потери давления
- Увеличивает эффективность всей системы



Рабочий диапазон: расход до 6 м³/ч.

Диапазон температуры жидкости: до + 95°C.

Присоединение: 1" 1/4 - 1" 1/2.

Максимальное рабочее давление: 6 Бар






ADEY




МОДЕЛЬ	КОД	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	
D.MAG PRO TWIN	60184764	 EVOPLUS SMALL	

МАГНИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ	КОД	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:	
2" MAGNACLEAN (DN 50 CP1 – 03 -01123)	60185164	EVOPLUS И IN-LINE PUMPS	
3" MAGNACLEAN (DN 80 CP1 – 03 -01124)	60185165		
4" MAGNACLEAN (DN 100 CP1 – 03 -01125)	60185166		

АКСЕССУАРЫ


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
 <p>КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ</p>	КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ½" С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	60110426	EVOSTA 2 40-70/130-1/2	0,4	24
			EVOSTA 3 40/130 1/2 - 60/130 1/2 - 80/130 1/2		
			EVOSTA 3 40/130 1/2 SOL - 60/130 1/2 SOL - 80/130 1/2 SOL		
			VSA 35/130-½" - 55/130-½" - 65/130-½"		
	КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ¾" С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	547121050	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180	0,4	24
			EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180		
			EVOSTA 3 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL		
			EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180 VSA 35/130 - 55/130 - 65/130 VSA 35/180 - 55/180 - 65/180		
	КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА 1" С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	547121060	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180	0,4	24
			EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180		
			EVOSTA 3 40/180 SOL - 60/180 SOL - 80/180 SOL		
			EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180 VSA 35/130 - 55/130 - 65/130 VSA 35/180 - 55/180 - 65/180		
	КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА 1" ¼ С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	547121070	EVOSTA 3 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X	0,7	24
			EVOPLUS 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X - 110/180 X		
			EVOPLUS 40/180 X - 60/180 X - 80/180 X - 110/180 X		
			ALME - ALPE ALM 500 - ALP 2000		
	КОМПЛЕКТ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА 1" ¼ С НАРУЖН. РЕЗЬБОЙ	547121080	EVOSTA 2 40-70/130 EVOSTA 2 40-70/180	0,4	24
			EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180		
			EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180		
			EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180		

КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ½" С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	547121120	EVOSTA 3 SAN EVOPLUS SMALL SAN	0,4	24
			VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150		
			ALM 200 - 800		
	КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ¾" С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	547121130	EVOSTA 3 SAN EVOPLUS SMALL SAN	0,4	24
			VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150		
			ALM 200 - 800		
	КОМПЛЕКТ ЛАТУННЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА 1" С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	547121140	EVOSTA 3 SAN EVOPLUS SMALL SAN	0,4	24
			VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150		
			ALM 200 - 800		


АКСЕССУАРЫ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ПОД ПАЙКУ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
	КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ПОД ПАЙКУ Ø 22	547121150	EVOSTA 3 SAN EVOPLUS SMALL SAN VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150 ALM 200 - 800	0,4
	КОМПЛЕКТ МЕДНЫХ ГАЕК ДЛЯ МОНТАЖА ПОД ПАЙКУ Ø 28	547121160	EVOSTA 3 SAN EVOPLUS SMALL SAN VS 8/150 - 16/150 - 35/150 - 65/150 ALM 200 - 800	0,4

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
	КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ С 2" НА 1" ½	547121170	EVOSTA 2 40-70/130 EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - 60/130 - 80/130 EVOSTA 3 40/180 - 60/180 - 80/180	0,1
			EVOPLUS 40/180 - 60/180 - 80/180 - 110/180 VA	


КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
	КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА*	60189434	EVOSTA 2 (все модели) EVOSTA 3 (все модели) * поставляется в стандартном исполнении стандартной комплектации	0,6
	КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА	60147096	VSA 130 - 150 - 180 VS 130 - 150 - 180 VA 130-150-180 мм	

КОМПЛЕКТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА НАСОСА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ВМН И ВРН	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТИПА	РАЗМЕРЫ			ВЕС, кг
				A	B	C	
	КОМПЛЕКТ DN 40	554060500	ВМН/ВРН С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN 40	260	212	140	0,6
	КОМПЛЕКТ DN 50	554060510	ВМН/ВРН С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN 50	256	238	160	0,6
	КОМПЛЕКТ DN 65	554060520	ВМН/ВРН С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN 65	300	298	180	1,1
	КОМПЛЕКТ DN 80	554060530	ВМН/ВРН С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN 80	300	312	201	1,2
	КОМПЛЕКТ DN 100	60130883	ВМН/ВРН С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ DN 100	320	397	225	1,9

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
	КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ EVOSTA/EVOPLUS	60152234	EVOPLUS SMALL (все модели)	0,1
	УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ EVOSTA 3	60192429	EVOSTA 3	


АКСЕССУАРЫ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ


МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, КГ
 <p>МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL</p>	БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL	60152883	EVOPLUS SMALL (все модели) EVOPLUS SMALL SAN (все модели)	0,5
	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ EVOPLUS SMALL	60152884	EVOPLUS SMALL (все модели) EVOPLUS SMALL SAN (все модели) Поставляется в комплекте со сдвоенными моделями Evoplus Small	0,5
	МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРОТОКОЛОВ LON/MODBUS	60162338	EVOPLUS SMALL (все модели) EVOPLUS (все модели)	0,5 0,5

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ




МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ



АКСЕССУАРЫ


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ*	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
 <p>КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 10</p>	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 32 PN 10	60153288	EVOPPLUS SMALL (все модели) EVOPPLUS (все модели)	4,7
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 32 PN 10 AISI 304	60153296	EVOPPLUS SMALL SAN (все модели) EVOPPLUS SAN (все модели)	4,7
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 40 PN 10	547121400	EVOPPLUS SMALL (все модели) EVOPPLUS (все модели) KLP 40/600 - DKLP 40/60 KLP 40/1200 - DKLP 40/1200 KLM 40/300 - DKLM 40/300 KLP 40/600 - DKLP 40/600 KLP 40/900 - DKLP 40/900 KLP 40/1200 - DKLP 40/1200 B 50/250.40 - B 56/250.40 - B 80/250.40 D 50/250.40 - D 56/250.40 - D 80/250.40 BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40	2,4
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 40 PN 10 AISI 304	60153297	EVOPPLUS SMALL SAN (все модели) EVOPPLUS SAN (все модели)	2,5
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 10	547121410	EVOPPLUS (все модели) KLME50/600 - DKLME 50/600 KLP 50/1200 - DKLP 50/1200 KLM 50/300 - DKLM 50/300 KLM 50/600 - DKLM 50/600 KLP 50/900 - DKLP 50/900 KLP 50/1200 - DKLP 50/1200 BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40	3,2
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 10 AISI 304	60153298	EVOPPLUS SAN (все модели)	3
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN 10	547121420	EVOPPLUS (все модели) KLME 65/600 - DKLME 65/600 KLP 65/1200 - DKLP 65/1200 KLM 65/300 - DKLM 65/300 KLM 65/600 - DKLM 65/600 KLP 65/900 - DKLP 65/900 KLP 65/1200 - DKLP 65/1200 BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40	4,0
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN 10 AISI 304	60153299	EVOPPLUS SAN (все модели)	4
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN 10	547121430	EVOPPLUS (все модели) BPH - DPH (все модели) KLME 80/600 - DKLME 80/600 KLP 80/1200 - DKLP 80/1200 KLM 80/300 - DKLM 80/300 KLM 80/600 - DKLM 80/600 KLP 80/900 - DKLP 80/900 KLP 80/1200 - DKLP 80/1200 BMH/BPH С МУФТАМИ НАСОСА DN 40	4,8
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN 16	109620080	EVOPPLUS (все модели) CM-GE 80 - CP-GE 80 - CM 80 - CP 80	9,5
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 100 PN 10	60153289	EVOPPLUS (все модели)	4,3	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 40 PN 16	109620040	CME 40 - CPE 40 - CM - CP 40	5,3	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 50 PN 16	109620050	CME 50 - CPE 50 - CM - CP 50	6,3	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN 16	109620060	CME 65 - CM-GE 65 - CP-GE 65 - CM 65 - CP 65	7,5	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN 16	109620080	EVOPPLUS (все модели) CM-GE 80 - CP-GE 80 - CM 80 - CP 80	9,5	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 100 PN 16	109620100	EVOPPLUS (все модели) CM-GE 100 - CP-GE 100 - CM 100 - CP 100	10,9	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 125 PN 16	109620120	CM-GE 125 - CP-GE 125 - CM 125 - CP 125	14,5	
КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 150 PN 16	109620150	CM-GE 150 - CP-GE 150 - CM 150 - CP 150	18,6	

* Комплект ответных фланцев включает в себя: два фланца, гайки и болты.

АКСЕССУАРЫ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ-ЗАГЛУШЕК	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ-ЗАГЛУШЕК*	561000590	(ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)	-
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ-ЗАГЛУШЕК DN 40	161050160	ВМН-ВРН (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)	-
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ-ЗАГЛУШЕК*	161050170	ВМН-ВРН (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)	-
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ-ЗАГЛУШЕК DN 32 PN 10	60153741	EVORPLUS SMALL (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)	4,7
	КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ-ЗАГЛУШЕК DN 32 PN 10 AISI 304	60164747	EVORPLUS MEDIUM И LARGE SAN (ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ НАСОСОВ СДВОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ)	4,7

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ (ДЛЯ EVORPLUS)	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС, кг
 <p>КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ</p>	КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ DN 40 (30 мм)	60153181	EVORPLUS (все модели)	2,5
	КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ DN 50 (40 мм)	60153182	EVORPLUS (все модели)	3,3








КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Комплект необходим для компенсации разности межосевого расстояния между старыми и новыми моделями. Поставляется отдельно.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	СТАРАЯ МОДЕЛЬ CM		НОВАЯ МОДЕЛЬ CM		ДЛИНА
		DN	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	DN	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	
КОМПЛЕКТ № 1	147121520	65	475	65	360	115
КОМПЛЕКТ № 2	147121530	80	525	80	360	165
КОМПЛЕКТ № 3	147121540				440	85
КОМПЛЕКТ № 4	147121550				500	25
КОМПЛЕКТ № 5	147121560	100	550	100	500	50
КОМПЛЕКТ № 6	147121570				630	550

АКСЕССУАРЫ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ БЫСТРОГО ДЕМОНТАЖА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	МОДЕЛЬ
	КОМПЛЕКТ А - УДЛИНИТЕЛЬ 1 1/2"	547121300	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130 EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180
	КОМПЛЕКТ В - УДЛИНИТЕЛЬ С ПЕРЕХОДОМ 1 1/2" НА 2"	547121310	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130 EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180
	КОМПЛЕКТ С - УДЛИНИТЕЛЬ С ПЕРЕХОДОМ 1 1/2" НА ФЛАНЕЦ DN 25 -DN 32	547121320	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130 EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180
	КОМПЛЕКТ D - УДЛИНИТЕЛЬ 2"	547121330	EVOSTA 3 40/180X - EVOSTA 3 60/180X - EVOSTA 3 80/180X
	КОМПЛЕКТ Е - ЛАТУННЫЙ ПЕРЕХОД 2"	547121340	EVOSTA 3 40/180X - EVOSTA 3 60/180X - EVOSTA 3 80/180X
	КОМПЛЕКТ Е - ЛАТУННЫЙ ПЕРЕХОД 1 1/2"	547121350	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130 EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180
	КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ - DN 40	547121260	EVOSTA 2 40-70/130 - EVOSTA 2 40-70/180 EVOSTA 3 40/130 - EVOSTA 3 60/130 - EVOSTA 3 80/130 EVOSTA 3 40/180 - EVOSTA 3 60/180 - EVOSTA 3 80/180
	КОМПЛЕКТ ОВАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ - DN 50	547121270	EVOSTA 3 40/180X - EVOSTA 3 60/180X - EVOSTA 3 80/180X

E.BOX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



e.box basic

E.BOX PLUS – блок для защиты и автоматического управления 1-2 циркуляционными насосами в бытовых, гражданских или промышленных системах.

E.BOX BASIC – блок для защиты и автоматического управления 1-2 циркуляционными насосами в бытовых, гражданских или промышленных системах.

Напряжение питания:

e.box plus 1x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В (автоматический выбор).

e.box basic 1x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В. (автоматический выбор)

e.box basic 1x 230 В.

Частота: 50–60 Гц.

Номинальная мощность насосов:

e.box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт

e.box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт

Максимальный ток: 12 А + 12 А

Пусковой конденсатор: комплект поставляется отдельно.

Температура окружающей среды:

от -10 °С до + 40 °С.

Температура хранения: от -25 °С

до + 55 °С.

Относительная влажность воздуха: 90% при 20 °С.

Степень защиты: IP 55.

Конструктивное исполнение шкафа

по стандарту EN 60335-1.

e.box

D CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	ПУСК	НОМ. МОЩН. P2		МАКС. ТОК, А
				кВт x2	л. с. x2	
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12
		1 X 230 В		2,2	3	
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	3 X 230 В	ПРЯМОЙ	3	4	12+12
		3 X 400 В		5,5	7,5	



Корпус шкафа управления выполнен из негорючего пластика, поставляется с кронштейном для монтажа на стену. Шкаф управления защищает насосы от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.

В корпус встроены:

- Выключатель питания, который находится за закрываемой крышкой
- Клеммы для подключения элементов управления
- Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
- Амперметрическая защита
- Тумблер управления на передней панели
- Ручной режим – 0 – Автоматический режим
- Индикатор работы насосов
- Индикатор напряжения

Температура окружающей среды:

-10 °C + 40 °C.

Степень защиты: IP55.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	ПУСК	НОМ. МОЩН. P2		МАКС. ТОК, А	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
				кВт х2	л. с. х2		
ED0,1M	60169998	1X220 - 240 В~	ПРЯМОЙ	0,1	0,1	1	ALM 200 M
ED0,08T	60170013	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,1	0,08	1	ALM 200 T, ALM 500 T, ALP 800 T, KLM 40/300 T, KLM 50/300 T, KLM 50/600 T, KLM 65/300 T, KLM 65/600 T, KLM 80/300 T
ED0,3M	60170001	1X220 - 240 В~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	ALM 500 M, ALP 800 M, KLM 40/300 M
ED0,5T	60170015	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,4	0,5	2	ALP 2000 T, CM 40/440 T, CM 40/540 T, CM 40/670 T, CM 40/870 T, CM 50/1000 T, CM 50/1270 T, CM 50/510 T, CM 50/630 T, CM 50/780 T, CM-G 65/420 T, CM-G 65/540 T, KLM 80/600 T, KLP 40/1200 T, KLP 40/600 T, KLP 40/900 T, KLP 50/900 T, CM 40/1300 T, CM-G 65/660 T, CM-G 80/550 T, KLP 50/1200 T
ED0,75M	60170003	1X220 - 240 В~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	KLP 40/600 M
ED1T	108320330	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	CM 40/1450 T, CM 50/1420 T, CM-G 65/760 T, CM-G 65/920 T, CM-G 80/650 T, KLP 65/900 T, KLP 65/1200 T, KLP 80/900 T
ED1,5T	108320340	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	CM-G 100/510 T, CP 50/2200T, KLP 80/1200 T
ED2,5T	108320350	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	CM-G 65/1080 T, CM-G 65/1200 T, CM-G 65/1530 T, CM-G 80/740 T, CM-G 80/890 T, CM-G 80/1050 T, CM-G 100/650 T, CM-G 100/660 T, CM-G 100/865 T, CP 40/2300 T, CP 40/2700 T, CP 40/3500 T, CP 40/3800 T, CP 50/2600 T, CP 50/3100 T, CP-G 65/1470 T, CP-G 65/1900 T, CP-G 80/1400 T
ED4T	60170054	3X400 В~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	CP 50/4100 T, CP 40/4700 T
ED8T	60170055	3X400 В~	ПРЯМОЙ	5,9	8	14	CM-G 80-2410 T, CM-G 100-1650 T, CM-G 125-1270 T, CM-G 150-955 T, CP 40/5500 T, CP 50/4600 T, CP-G 65-3400 T, CP-G 80-2400 T, CP-G 100-1950 T



“
DABCLUB: опыт DAB
всегда в вашем
распоряжении.
Практично, просто,
увлекательно.
”



**ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ О НАСОСАХ —
НАЙДЕТСЯ В НАШЕМ КЛУБЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
DAB CLUB**

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

[HTTP://CLUB.DABPUMP.RU/](http://club.dabpump.ru/)





МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

AG AH AI

СТР. 72



DP

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

A3

СТР. 75



GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

A4

СТР. 76



EURO - EUROINOX - EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

AJ AM AL

СТР. 77



MULTI INOX

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

AM

СТР. 79



JET - EUROINOX M-P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ САВТОМАТИКОЙ

AN AO

СТР. 80



AQUAJET - AQUAJETINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

A2

СТР. 81



ACTIVE SYSTEM

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

A1

СТР. 82



BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

D7

СТР. 83



НОВИНКА

E.SyLINE

E7

СТР. 84



NBB

СТАНЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

DJ

СТР. 89



ACTIVE SWITCH

СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

A5

СТР.90



AQUAPROF

СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

A5

СТР. 90



E.BOX

БЛОК ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

AT

СТР. 91



SMART PRESS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

AR

СТР. 92



АКСЕССУАРЫ

СТР. 94

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



JET



JETINOX



JETCOM

Центробежные самовсасывающие насосы с отличной всасывающей способностью даже при наличии пузырьков воздуха. Используются в бытовых системах водоснабжения и сельскохозяйственных системах полива при необходимости поднять воду с глубины.

Jet: корпус насоса – чугун.

Jetinox: корпус насоса – нержавеющая сталь.

Jetcom: корпус насоса – технополимер.

Опора двигателя – литой под давлением алюминий, рабочее колесо, диффузор, трубка Вентури и защита от песка – технополимер. Фланец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь.

Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 10,5 м³/ч, напор до 62 м

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения

от 0 °С до +40 °С для прочих применений

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некрystalлизующаяся, химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С

Максимальное рабочее давление:

6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom

8 бар (800 кПа) для Jetinox

Степень защиты: IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

JET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		H (М)											
				кВт	л.с.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8					0
JET 62 M	102660000	1X220-240 В~	0,72	0,44	0,6	3,12	-	42	35	29,2	25,6	22,9	21,1					1"	1"	10,5	28
JET 82 M	102660020	1X220-240 В~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				1"	1"	10,7	28
JET 82 T	102660030	3X230-400 В~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				1"	1"	10,7	28
JET 102 M	102660040	1X220-240 В~	1,13	0,75	1	5,1	-	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				1"	1"	12,5	28
JET 102 T	60179394	3X230-400 В~	1,03	0,75	1	3,4-2	IE3	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				1"	1"	12,5	28
JET 112 M	102660060	1X220-240 В~	1,4	1	1,36	6,2	-	61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20				1"	1"	13,5	28
JET 112 T	60179414	3X230-400 В~	1,35	1	1,36	4,1 - 2,4	IE3	61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20				1"	1"	13,5	28
JET 92 M	102660080	1X220-240 В~	0,94	0,75	1	4,2	-	36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17	1"	1"	11,7	28	
JET 132 M	102660100	1X220-240 В~	1,49	1	1,36	6,6	-	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28	
JET 132 T	60179413	3X230-400 В~	1,37	1	1,36	4,3-2,5	IE3	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28	

JETINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		H (М)											
				кВт	л.с.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8					0
JETINOX 82 M	102640020	1X220-240 В~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				1"	1"	7,8	28
JETINOX 82 T	102640030	3X230-400 В~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				1"	1"	7,8	28
JETINOX 102 M	102640040	1X220-240 В~	1,13	0,75	1	5,1	-	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				1"	1"	9,6	28
JETINOX 102 T	60179395	3X230-400 В~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	IE3	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				1"	1"	9,6	28
JETINOX 112 M	102640060	1X220-240 В~	1,4	1	1,36	6,2	-	61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20				1"	1"	10,6	28
JETINOX 112 T	60179416	3X230-400 В~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	IE3	61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20				1"	1"	10,6	28
JETINOX 92 M	102640080	1X220-240 В~	0,94	0,75	1	4,2	-	36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,8	28	
JETINOX 132 M	102640100	1X220-240 В~	1,49	1	1,36	6,6	-	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28	
JETINOX 132 T	60179415	3X230-400 В~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	IE3	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28	

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

JETCOM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин												
			кВт	л.с.	л.с.	л.с.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ		
JETCOM 62 M	102670000	1X220-240 В~	0,72	0,44	0,6	3,12	-	H (М)	42	35	29,2	25,6	22,9	13				1"	1"	7,5	28		
JETCOM 82 M	102670020	1X220-240 В~	0,85	0,6	0,8	3,8	-		47	40	34	30	26,2	23,5	20			1"	1"	7,7	28		
JETCOM 102 M	102670040	1X220-240 В~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28		
JETCOM 102 T	60179396	3X230-400 В~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	IE3		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28		
JETCOM 92 M	102670080	1X220-240 В~	0,94	0,75	1	4,2	-		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,7	28		
JETCOM 132 M	102670100	1X220-240 В~	1,49	1	1,36	6,6	-		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,5	28		
JETCOM 132 T	60179417	3X230-400 В~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	IE3		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,5	28		

JET 151-300



JET 151-251



JET 200-300

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин															DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
			кВт	л.с.	л.с.	л.с.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5							
JET 151 M	102160062	1X220-240 В~	1,6	1,1	1,5	7,2	-	H (М)	61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 1/4"	1"	31	18			
JET 151 T	60179886	3X230-400 В~	1,56	1,1	1,5	5,5-3,2	IE3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 1/4"	1"	31	18			
JET 200 M	102160142	1X220-240 В~	2,0	1,5	2	9	-		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 1/2"	1 1/4"	27,1	18			
JET 200 T	60179888	3X230-400 В~	2,1	1,5	2	6,4-3,7	IE3		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 1/2"	1 1/4"	27,6	18			
JET 251 M	102160092	1X220-240 В~	2,2	1,85	2,5	10	-		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 1/4"	1"	35	15			
JET 251 T	60179885	3X230-400 В~	2,1	1,85	2,5	6,4-3,7	IE3		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 1/4"	1"	30,8	18			
JET 300 M	102160162	1X220-240 В~	2,7	2,2	3	12	-		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 1/2"	1 1/4"	31,5	15			
JET 300 T	60179887	3X230-400 В~	2,5	2,2	3	7,4-4,3	IE3		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 1/2"	1 1/4"	19	18			

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

DP - БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)																	
МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЖЕКТОРА	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Напор, бар												
	кВт	л. с.			1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
					Таблица расхода в л/ч												
DP 82 M - T	0,6	0,8	E 25	9	1813	1080	446	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
				12	1426	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				15	900	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	-	-	-	-	-	-	-
				12	1345	965	608	329	162	0	-	-	-	-	-	-	-
				15	1166	761	452	228	45	-	-	-	-	-	-	-	-
DP 102 M - T	0,75	1	E 25	9	2386	1756	1097	515	126	-	-	-	-	-	-		
				12	1930	1190	536	87	-	-	-	-	-	-	-		
				15	1459	773	252	-	-	-	-	-	-	-	-		
			E 30	12	-	1240	872	566	329	156	-	-	-	-	-	-	
				15	-	1028	701	449	255	96	-	-	-	-	-	-	
				18	-	785	527	302	150	15	-	-	-	-	-	-	
21	-	635	374	180	39	-	-	-	-	-	-	-	-				
DP 151 M - T	1,1	1,5	E 20	9	-	-	-	3470	2890	2220	1500	750	-	-	-		
				12	-	-	-	3110	2510	1850	1100	300	-	-	-		
				15	-	-	-	2710	2100	1380	640	-	-	-	-		
			18	-	-	-	2360	1700	950	-	-	-	-	-	-		
			E 25	15	-	-	-	2800	2330	1830	1350	900	520	-	-	-	
				18	-	-	-	2530	2050	1550	1090	680	300	-	-	-	
				21	-	-	-	2280	1800	1300	860	470	-	-	-	-	
			E 30	21	-	-	-	1820	1650	1410	1160	910	700	520	-	-	
				24	-	-	-	1680	1520	1260	1020	780	580	420	-	-	
27	-	-		-	1550	1360	1110	880	680	490	330	-	-				
DP 251 M - T	1,85	2,5	E 20	9	-	-	-	4300	3600	2900	2180	1400	640	-	-		
				12	-	-	-	3750	3140	2540	1700	940	-	-	-		
				15	-	-	-	-	2780	2040	1300	500	-	-	-		
				18	-	-	-	-	2340	1610	820	-	-	-	-		
			E 25	15	-	-	-	-	2920	2400	1900	1400	950	570	-	-	
				18	-	-	-	-	2600	2110	1620	1150	720	360	-	-	
				21	-	-	-	-	2350	1850	1350	900	510	-	-		
				24	-	-	-	-	2050	1550	1080	660	300	-	-		
			E 30	21	-	-	-	-	-	1710	1480	1220	980	770	590	420	
				24	-	-	-	-	-	1580	1330	1080	850	670	490	330	
				27	-	-	-	-	-	1440	1200	950	750	560	400	250	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DP

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ



Центробежные самовсасывающие насосы для поднятия воды с глубины до 27 метров, достигаемого с помощью выносного эжектора. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо и диффузоры – технополимер.

Фланец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Корпус эжектора – чугун, трубка Вентури – технополимер и сопло – латунь. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки.

Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон:

расход от 0,15 до 4,3 м³/ч

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +40 °С для прочих применений
от 0 °С до +35 °С для бытового применения

Перекачиваемая жидкость:

чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С

Максимальное рабочее давление:

6 бар (600 кПа) для DP 82 - DP 102

8 бар (800 кПа) для DP 151 - DP 251

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А			ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ
кВт	л.с.								
DP 82 M	102660860	1x220-240 V ~	0,73	0,6	0,8	3,4	-	10,7	28
DP 82 T	102660870	3x230-400 V ~	0,73	0,6	0,8	2,6-1,5	-	10,7	28
DP 102 M	102660880	1x220-240 V ~	0,79	0,75	1	3,8	-	13	28
DP 102 T	60179391	3x230-400 V ~	0,64	0,75	1	2,6-1,5	IE3	13	28
DP 151 M	102161042	1x220-240 V ~	1,56	1,1	1,5	7	-	28	21
DP 151 T	60179923	3x230-400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,4-3,1	IE3	28	21
DP 251 M	102161072	1x220-240 V ~	1,84	1,85	2,5	8,3	-	32,5	21
DP 251 T	60179924	3x230-400 V ~	1,7	1,85	2,5	5,7-3,3	IE3	27,9	21


ЭЖЕКТОР DP

МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
ЭЖЕКТОР E 20	109200000	12
ЭЖЕКТОР E 25	109200020	12
ЭЖЕКТОР E 30	109200010	12

Поставляется отдельно.



МОНТАЖ ЭЖЕКТОРА



Монтаж эжектора

Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку Вентури (8). Установить кольцевое уплотнение (27) и (29) в посадочное место и зафиксировать корпус эжектора (2) на корпусе насоса (1), используя два винта (62).

МОДЕЛЬ	КОД
ЭЖЕКТОР JET 151 ASS.Y	R00009981
ЭЖЕКТОР JET 251 ASS.Y	R00009983

Демонтаж эжектора

Открутить два соединительных винта (62), отодвинуть корпус эжектора (2) от корпуса насоса (1). Демонтировать кольцевые уплотнения (27) и (29), трубку Вентури (8) и сопло (9).

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ



GARDENJET



GARDEN - INOX



GARDEN - COM

Переносные самовсасывающие насосы для систем сельскохозяйственного полива, промывочных систем и иного применения. Насосы комплектуются ручкой для удобной переноски и двухметровым кабелем питания в сборе со штепселем и выключателем. Отличаются компактностью, удобством установки, способны обеспечивать водоснабжение из накопительных емкостей, скважин и колодцев даже при наличии в воде пузырьков воздуха и небольшого количества песка.

Gardenjet: корпус насоса – чугун, опора двигателя – литой под давлением алюминий.

Garden - com: корпус насоса – технополимер, опора двигателя – литой под давлением алюминий.

Garden - inox: корпус насоса – нерж. сталь, опора двигателя – литой под давлением алюминий.

Рабочее колесо и диффузор – технополимер. Фланец торцевого уплотнения – нерж. сталь. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В электродвигателе встроена защита от перегрузки. Конструкция соответствует требованиям стандартов CEI 2-3 и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты двигателя: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 220-240 В/50 Гц.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 5,4 м³/ч, напор до 54 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 до +35°C для бытового применения; от 0 до +40°C для прочих применений.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальное рабочее давление:

6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom

8 бар (800 кПа) для Jetinox

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	DN НАПОРН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		НОМ. А	Q, м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8					Q, л/мин	0	10	20	30	40	50
GARDENJET 82 M	60174348H	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3										1"	1"	11	28
GARDENJET 102 M	60177039H	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8										1"	1"	12,8	28
GARDENJET 132 M	60177025H	1x220-240 В ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2								1"	1"	13,8	28
GARDEN-INOX 82 M	102657010	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3										1"	1"	10,7	28
GARDEN-INOX 102 M	102657020	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8										1"	1"	12,5	28
GARDEN-INOX 132 M	102657040	1x220-240 В ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2								1"	1"	13,5	28
GARDEN-COM 62 M	102682000	1x220-240 В ~	0,72	0,44	0,6	3,12		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13											1"	1"	10,7	28
GARDEN-COM 82 M	102682010	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3										1"	1"	10,7	28
GARDEN-COM 102 M	102682020	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8										1"	1"	12,5	28

EURO - EUROINOX - EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



EURO



EUROINOX



EUROCOM

Многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума идеально подходят для водоснабжения и повышения давления в бытовых системах водоснабжения и сельскохозяйственных системах полива.

Euro: корпус насоса – чугуун.

Euroinox: корпус насоса – нержавеющая сталь.

Eurocom: корпус насоса – технополимер.

Опора двигателя – литой под давлением алюминий, фланец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Вал ротора – нержавеющая сталь. Диффузоры- технополимер.

Степень защиты двигателя: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

Рабочий диапазон: расход от 10 до 120 л/мин, напор до 72 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения (EN 60335-2-41)

от 0 °С до +40 °С для прочих применений.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа).

Euroinox: способность самовсасывания с глубины до 8 м.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

EURO

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин											К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ		
			кВт	л.с.	кВт	л.с.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	0	10						20	30
EURO 25/30 M	102970000	1x220-240 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4	-	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11											3	1"	1"	10,7	28
EURO 30/30 M	60169377	1x220-240 V ~	0,83	0,45	0,6	3,9	-	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3											4	1"	1"	12,7	28
EURO 40/30 M	102970040	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	-	57	52,7	47	38,8	29	17,7											5	1"	1"	12,8	28
EURO 30/50 M	102970060	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14								3	1"	1"	11,7	28
EURO 40/50 M	102970080	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	-	57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19								4	1"	1"	15,6	28
EURO 40/50 T	60179428	3x230-400 V ~	1,07	0,75	1	3,6-2,1	IE3	57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19								4	1"	1"	15,6	28
EURO 50/50 M	102970100	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	-	72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26								5	1"	1"	16,2	28
EURO 50/50 T	60179426	3x230-400 V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4	IE3	72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26								5	1"	1"	16,2	28
EURO 30/80 M	102970140	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3	-	47	46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12							4	1"	1"	15,6	28
EURO 30/80 T	60179424	3x230-400 V ~	1,06	0,8	1,1	3,6-2,1	IE3	47	46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12							4	1"	1"	15,6	28
EURO 40/80 M	102970160	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	-	59	57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5							5	1"	1"	16,2	28
EURO 40/80 T	60179422	3x230-400 V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4	IE3	59	57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5							5	1"	1"	16,2	28

EURO - EUROINOX - EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
 СТР. 94

EUROINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, л.с.		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГА-ТЕЛЯ	Q=м³/ч																			
			Q=л/мин	0	0,6	1,2			1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2												
EUROINOX 25/30 M	102970200	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	-	H (M)	34	31,7	28,3	23,5	17,5	11								3	1"	1"	9,7	28		
EUROINOX 30/30 M	102970220	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	-		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3									4	1"	1"	11,7	28	
EUROINOX 40/30 M	102970240	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		57	52,7	47	38,8	29	17,7									5	1"	1"	11,9	28	
EUROINOX 30/50 M	102970260	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14							3	1"	1"	10,5	28
EUROINOX 30/50 T	102970270	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14							3	1"	1"	10,5	28
EUROINOX 40/50 M	102970280	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	-		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19							4	1"	1"	14,6	28
EUROINOX 40/50 T	60179419	3x230-400 V ~	1,07	0,75	1	3,6-2,1	IE3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19							4	1"	1"	14,6	28
EUROINOX 50/50 M	102970300	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	-		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26							5	1"	1"	15,1	28
EUROINOX 50/50 T	60179421	3x230-400 V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4	IE3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26							5	1"	1"	15,1	28
EUROINOX 30/80 M	102970340	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	-		47	46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12					4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 30/80 T	60179423	3x230-400 V ~	1,06	0,8	1,1	3,6-2,06	IE3		47	46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12					4	1"	1"	14,6	28	
EUROINOX 40/80 M	102970360	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	-		59	57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5					5	1"	1"	15,1	28	
EUROINOX 40/80 T	60179418	3x230-400 V ~	1,3	1	1,36	4,1-2,4	IE3		59	57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5					5	1"	1"	15,1	28	

EUROCOM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, л.с.		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГА-ТЕЛЯ	Q=м³/ч																			
			Q=л/мин	0	0,6	1,2			1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2												
EUROCOM 25/30 M	102960000	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	-	H (M)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11									3	1"	1"	8	28	
EUROCOM 30/50 M	102960060	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14							3	1"	1"	8,8	28
EUROCOM 40/50 M	102960080	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	-		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2							4	1"	1"	11	28
EUROCOM 40/50 T	60179427	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	IE3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2							4	1"	1"	11	28
EUROCOM 30/80 T	60179425	3x230-400 V ~	1,040	0,8	1,1	3,3-1,9	IE3		47	46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12					4	1"	1"	11	28	

MULTI INOX

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЧАТЫЕ НАСОСЫ



Самовсасывающие многоступенчатые насосы идеально подходят для бытовых систем водоснабжения и систем сельскохозяйственного полива. Обладают высокой производительностью. Доступны модели с 3, 4 или 5 **рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304**.

Материалы устойчивы к коррозии и окислению.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки. Двойная изоляция между электродвигателем и гидравлической частью.

Превосходная устойчивость к низким температурам.

Поставляются с кабелем питания и штепселем.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С
(для бытового применения)
(EN 60335-2-41)

от 0 °С до +40 °С (для прочих применений).

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч		Q=л/мин												
			кВт	л.с.	кВт	л.с.		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						5,4
MULTI INOX 3 M	60122692	1x220-240 В ~	0,80	0,55	0,75	3,7	H (м)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	3	1"	1"	8,8	21
MULTI INOX 4 M	60122693	1x220-240 В ~	1,00	0,75	1	4,5		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1"	1"	11,3	21
MULTI INOX 5 M	60122694	1x220-240 В ~	1,25	1	1,36	5,5		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	5	1"	1"	12,5	21

JET - EUROINOX M-P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ С АВТОМАТИКОЙ



EUROINOX M-P



JET 151-251 T-P

ОДНОФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Самовсасывающие насосы в комплекте с манометром, реле давления, кабелем электрического питания и латунным тройником для подключения гидроаккумулятора к насосу.

ТРЕХФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Самовсасывающие насосы в комплекте с манометром, реле давления, защитой от перегрузки и латунным тройником для подключения гидроаккумулятора к насосу.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 10,5 м³/ч, напор до 62 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения (EN 60335-2-41).

от 0 °С до +40 °С для прочих применений

Макс. температура окружающей среды: +40°С

Макс. рабочее давление: 8 бар (800 кПа)

Монтаж: горизонтально, в фиксированном положении.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.

Степень защиты двигателя: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F

Напряжение питания: 1 x 220-240 В/50 Гц,

3 x 230/400 В - 50 Гц.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

JET M-P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	DN НАПОРН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																		
				кВт	л. с.		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5					
JET 200 M-P	102162182	1x220-240 V~	2	1,5	2	9	-	41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1½"	1¼"	27,5	9
JET 200 T-P	60180134	3x400 V~	2	1,5	2	3,9	IE3	41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1½"	1¼"	28	9
JET 300 M-P	102162192	1x220-240 V~	2,7	2,2	3	12	-	51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1½"	1¼"	31,5	9
JET 300 T-P	60180135	3x400 V~	2,7	2,2	3	8,5-4,9	IE3	51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1½"	1¼"	31	9
JET 151 M-P	102162062	1x220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2	-	61	58,2	56	53	50	46	43	36							1¼"	1"	31,5	18
JET 151 T-P	60180136	3x400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3	IE3	61	58,2	56	53	50	46	43	36							1¼"	1"	33	18
JET 251 M-P	102162082	1x220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10	-	62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1¼"	1"	36	15
JET 251 T-P	60180137	3x400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9-4	IE3	62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1¼"	1"	34	15

EUROINOX M-P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	DN НАПОРН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																			
				кВт	л. с.		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2									
EUROINOX 40/30 M-P	102972240	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	H (м)	57	52,7	47	38,8	29	17,7									1"	1"	15,5	12	
EUROINOX 30/50 M-P	102972260	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14							1"	1"	11,4	12
EUROINOX 40/50 M-P	102972280	1 x 220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19							1"	1"	14,5	12
EUROINOX 30/80 M-P	102972340	1 x 220-240 V~	1,2	0,75	1	5,3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12					1"	1"	14,5	12
EUROINOX 40/80 M-P	102972360	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5					1"	1"	17,5	12

AQUAJET - AQUAJETINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



Идеально подходят для бытовых систем водоснабжения, систем сельскохозяйственного полива и промывочных систем.

Станция комплектуется самовсасывающим насосом типа JET или JETINOX, баком, реле давления для автоматической работы, манометром.

Бак: горизонтальный, 20 литров, внутренняя мембрана из высококачественного бутилового каучука, вставка из полипропилена в воздушной части, бак имеет опору для монтажа в нижней части и кронштейн для крепления насоса в верхней части корпуса.

Рабочий диапазон: расход до 5,4 м³/ч, напор до 61 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения
от 0 °С до +40 °С для прочих применений

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Макс. рабочее давление: 8 бар (800 кПа).

Степень защиты: IP 44 (IP 55- клеммная коробка).

Класс изоляции: F.


5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

AQUAJET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	Q=л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6					4,2	4,8
				кВт	л.с.																
AQUAJET 82 M - G	60121345H	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (M)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	18,2	12	
AQUAJET 102 M - G	60121344H	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	20,0	12	
AQUAJET 112 M - G	60141881H	1x220-240 В ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"	21,0	12	
AQUAJET 92 M - G	60141882H	1x220-240 В ~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	19,2	12	
AQUAJET 132 M - G	60141883H	1x220-240 В ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	21,0	12	



AQUAJETINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	Q=л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6					4,2	4,8
				кВт	л.с.																
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884H	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (M)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	15,3	12	
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885H	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	17,1	12	
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886H	1x220-240 В ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	18,1	12	
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888H	1x220-240 В ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	18,1	12	

ACTIVE SYSTEM

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



ACTIVE J

ACTIVE EI

Насосы со встроенной системой ACTIVE SYSTEM идеально подходят для систем бытового водоснабжения, систем сельскохозяйственного полива и иных применений.

Блоки управления установлены на самовсасывающие насосы JET, JETINOX, EUROINOX, работающие даже при наличии пузырьков воздуха или растворенного газа в перекачиваемой жидкости. Эффективны при подаче воды из артезианских скважин или при наличии проблем во всасывающей линии. Многоступенчатые центробежные насосы EURO - EUROCOM обладают низким уровнем шума.

Система ACTIVE SYSTEM повышает давление в системах, если оно недостаточное или неравномерное.

Система ACTIVE SYSTEM удобна и проста в настройке:

- контролирует и защищает насос
- автоматически управляет насосом
- ограничивает количество запусков насоса
- обеспечивает стабильное давление в гидравлической системе
- электронная регулировка давления запуска.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 4,8 м³/ч, напор до 57 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения (EN 60335-2-41).

от 0 °С до +40 °С для прочих применений

Макс. температура окружающей среды: +40°С.

Макс. рабочее давление: 8 бар (800 кПа).

Монтаж: горизонтально, в фиксированном положении.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.

Степень защиты двигателя: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 220-240 В/50 Гц, 3 x 230/400 В - 50 Гц.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч		Q=л/мин														
				кВт	л.с.		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2					0	10
ACTIVE J 82 M	102690010	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3						1"	1"	13,2	14	
ACTIVE J 102 M	102690020	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8						1"	1"	12,5	14	
ACTIVE J 132 M	102690050	1x220-240 В ~	1,49	1	1,36	6,6	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2				1"	1"	13,5	14	
ACTIVE JI 82 M	102690210	1x220-240 В ~	0,85	0,6	0,8	3,8	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3						1"	1"	10,7	14	
ACTIVE JI 102 M	102690220	1x220-240 В ~	1,13	0,75	1	5,1	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8						1"	1"	12,5	14	
ACTIVE JI 132 M	102690250	1x220-240 В ~	1,49	1	1,36	6,6	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2				1"	1"	13,5	14	
ACTIVE EI 30/50 M	102690830	1x220-240 В ~	0,88	0,55	0,75	3,9	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14				1"	1"	10,0	14	
ACTIVE EI 40/50 M	102690840	1x220-240 В ~	1,20	0,8	1,1	5,3	57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2				1"	1"	15,5	14	

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
Шланг для гидравлического подключения	147120790	1



ГИБКАЯ ПОДВОДКА

BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



Очень тихие (67 дБ) самовсасывающие насосы с несколькими рабочими колесами (3, 4 или 5), встроенной автоматикой для подачи воды в системы бытового водоснабжения и сельскохозяйственного полива.

Оборудованы электронным защитным устройством для предотвращения работы без воды. Встроенный перекидной клапан во всасывающем патрубке.

Автоматический запуск и остановка при открытии и закрытии кранов или смесителей.

Ручной и автоматический сброс аварийного состояния.

Поставляется с кабелем питания и штепселем.

Поставляется с баком 2 л.

Рабочий диапазон: расход до 90 л/мин; напор до 46 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения
от 0 °С до +40 °С для прочих применений

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Макс. глубина всасывания: 8 метров.

Макс. температура окружающей среды: +40°С.

Степень защиты: IPX4.

Класс изоляции: F.

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



67 дБ



АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										К-ВО РАБ. КОЛЕС	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч		Q=л/мин		0	0,6	1,2	1,8	2,4						3,0	3,6	4,2	4,8
				кВт	л.с.		0	10	20	30														
BOOSTER SILENT 3 M	60122696	1 x 230 В ~	0,8	0,55	0,75	3,7	H (м)	37	34	32	31	27	23	19	15	8	3	1"	1"	11,5	18			
BOOSTER SILENT 4 M	60122698	1 x 230 В ~	1	0,75	1	4,7		47	43	40	35	31	27	22	17	9	4	1"	1"	11,5	18			
BOOSTER SILENT 5 M	60122699	1 x 230 В ~	1,25	1	1,36	5,7		57	52	48	43	38	31	25	18	10	5	1"	1"	11,5	18			

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
A	ТРОЙНИК	60147112
B	ФИТИНГ ПРЯМОЙ	
C	ГИДРОАККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 2 л: <ul style="list-style-type: none"> Мембрана из высококачественного бутилового каучука Запатентованный штуцер из нержавеющей стали Эпоксидное лаковое покрытие Конструкция с одинарной мембраной Вставка из полипропилена Воздушный клапан с колпачком и герметичным уплотнением 	



E.SYBOX MINI³

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



НОВИНКА



e.sybox mini³

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

E.SYBOX MINI³ – это компактная автоматическая система повышения давления DAB для бытового водоснабжения. E.SYBOX MINI³ гарантирует постоянное давление (установка давления регулируется от 1 до 5,5 бар) в системе и энергосбережение благодаря технологии ПЧ. E.SYBOX MINI³ не требует каких-либо дополнительных компонентов для установки.

Состоит из высокооборотистого самовсасывающего насоса с двумя рабочими колесами, платы управления с ПЧ, датчиков давления и расхода, ЖК-дисплея с высоким разрешением, встроенного расширительного бака на 1 литр и встроенного обратного клапана.

Конструкция гидравлической части обеспечивает возможность вертикальной и горизонтальной установки. Благодаря компактным размерам возможна установка в труднодоступных местах с плохой вентиляцией.

Рабочий диапазон:

расход до 80 л/мин; напор до 55 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +35 °C для бытового применения; от 0 °C до +40 °C для прочих применений.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальная температура окружающей среды: +50 °C.

Максимальное рабочее давление: 7,5 бар (750 кПа).

Степень защиты двигателя: IPX4.

Класс изоляции: F.

Монтаж: горизонтально или вертикально в фиксированном положении.

Специальное исполнение по запросу: другие типы электрического штепселя.

D CONNECT

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. P1		In	Q, м³/ч		Q, л/мин		Q, л/мин								
E.SYBOX MINI ³	60179457	2	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H (M)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18
E.SYBOX MINI ³ - KIWA	60183505	2	1x220-240V ~	0,85	1,1	4,8	H (M)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14,6	18

Версия KIWA поставляется с дополнительным датчиком давления со стороны всаса, который блокирует работу насоса при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе в соответствии со стандартом KIWA.

ПРИМЕНЕНИЕ



e.sybox

Апартаменты до 3 этажей, 2 ванные комнаты и 50 м² сада.

СЕРТИФИКАТЫ




ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ:




УРОВЕНЬ
ШУМА**
45
дБ(А)

44 x 27 x 24 см



▶ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА



▶ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

* Экономия на электроэнергии рублей/год по сравнению с традиционными насосами (или станциями повышения давления) при одинаковом водопотреблении. Для расчета экономии использовались следующие данные: стоимость кВт/ч – 5 руб; время работы e.sybox mini3 – 5 ч/сут., e.sybox – 8 ч/сут и e.sytwin – 20 ч/сут.; использование – 345 дней в году.

** Уровень шума измерялся при расходе 12 л/мин и рабочем давлении 3 бар.



2791 руб

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ*
НА ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О
e.sybox mini³
www.esyboxmini.ru



DAB
WATER • TECHNOLOGY

E.SYBOX

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



product design award

2013



E.SYBOX – это компактная автоматическая система повышения давления DAB для систем бытового водоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов.

E.SYBOX не требует каких-либо дополнительных компонентов для установки. Состоит из самовсасывающего многоступенчатого насоса, платы управления с ПЧ, датчиков расхода и давления, ЖК-дисплея с высоким разрешением и встроенного расширительного бака на 2 литра. Возможность установки в вертикальном и горизонтальном положении.

Двигатель с водяным охлаждением, защита корпуса из АБС-пластика со звукопоглощением, амортизирующие опоры и ПЧ обеспечивают крайне низкий уровень шума (43 дБ) и компактность.

Беспроводное устройство позволяет создавать насосные установки из нескольких E.SYBOX (до 4-х штук) и соединять с другими устройствами производства DAB.

Степень защиты: IP X 4.

Класс изоляции: F.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, неагрессивная, невязкая, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Макс. температура жидкости: + 40 °С.

Максимальная температура окружающей среды: + 50 °С.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 Кпа).

e.sybox



*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

D CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50/60 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	l.с.	I MAX A	Q, м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	Q, л/мин	0					10	20	30	40	50	60
E.SYBOX	60147200	1x220-240V ~	1,55	2,1	10	Q (M)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1"	1"	27	6								

Версия KIWA поставляется с дополнительным датчиком давления со стороны всаса, который блокирует работу насоса при отсутствии воды во всасывающем трубопроводе в соответствии со стандартом KIWA.

ПРИМЕНЕНИЕ



e.sybox

Коттеджи и небольшие многоквартирные дома.




e.sytwin

Средние и большие многоквартирные дома.

СЕРТИФИКАТЫ



ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ:




57 x 27 x 35 см

УРОВЕНЬ ШУМА** 43 дБ(А)



▶ VERTICALE



▶ HORIZONTALE

* Rispetto ad una autoclave (o gruppo di pressurizzazione) tradizionale in condizioni di utilizzo medie



** Pressione sonora misurata ad 1 metro di distanza in campo libero

scopri **esyline**
<https://esyline.dabpumps.com/it/>



E.SYLINE- АКСССУАРЫ

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

	МОДЕЛЬ	КОД
 <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI³</p>	<p>ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ</p> <p>Комплект состоит из 2-х фитингов для подключения E.sybox и E.sybox mini³ к системе.</p>	SP00000630
 <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI³</p>	<p>E.SYWALL</p> <p>Кронштейн для крепления насоса на стену в комплекте с винтами, дюбелями и двумя антивибрационными опорами.</p>	60161442

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	МОДЕЛЬ	КОД
<p>НОВИНКА</p>  <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX</p>	<p>E.SYCOVER + E.SYGRID</p> <p>КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ E.SYBOX</p> <p>Комплект состоит из e.sycover + e.sygrid, которые позволяют устанавливать E.SYBOX на улице, защищая его от дождя и проникновения инородных тел.</p> <p>Только вертикальная установка.</p>	60185697
<p>НОВИНКА</p>  <p>ПОДХОДИТ ДЛЯ E.SYBOX MINI³</p>	<p>E.SYCOVER + E.SYGRID</p> <p>КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ E.SYBOX MINI³</p> <p>Комплект состоит из e.sycover + e.sygrid, которые позволяют устанавливать E.SYBOX MINI³ на улице, защищая его от дождя и проникновения инородных тел.</p> <p>Только вертикальная установка.</p>	60185698



E.SYGRID

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

Подходит для вертикальной и горизонтальной установки E.SYBOX и E.SYBOX MINI³.

E.SYCOVER

УСТАНОВКА НА УЛИЦЕ

Подходит для E.SYBOX and E.SYBOX MINI³.



E.SYLINE- АКССУАРЫ

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

	МОДЕЛЬ	КОД
  <p>18 x 29 x 32 см</p>	<h2>e.sydock</h2> <p>Благодаря возможности подключения (4 варианта) к водопроводной системе, монтаж стал еще удобнее, быстрее и легче. Комплект включает в себя все компоненты, необходимые для подключения к системе.</p>	60147247
  <p>23 x 75 x 35 см</p>	<h2>e.sytwin</h2> <p>E.sytwin обеспечивает высокую производительность благодаря возможности совместной работы двух e.sybox. По сравнению с любой другой аналогичной станцией, e.sytwin имеет очень малые габаритные размеры, что позволяет экономить до 50% занимаемого пространства.</p>	60160491
	<h3>КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ E.SYTWIN</h3> <p>2" Т-образные фитинги всасывающей и напорной линии для соединения 2-х e.sytwin и создания насосной станции из 4-х e.sybox. Всасывающие и напорные фитинги состоят из: -2 ниппеля 1"1/4 -2 фитинга 1"1/4 с внутренней и 2" переходники с внешней резьбой -3 тройника 2" -1 2" Т-образный фитинг</p>	60184281



**ВСАСЫВАЮЩИЙ
И НАПОРНЫЙ ФИТИНГ 1" 1/4**



68 x 29 x 35 см




**РАЗМЕРЫ КОМПЛЕКТА
73 x 75 x 35 см**

МНОГОУСТУПЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

E.SYLINE - АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

	МОДЕЛЬ	КОД
<p>e.sybox в комплект не входит</p>  <p>166 x 87 x 60 см</p>	<p>E.SYTANK</p> <p>Полиэтиленовая накопительная емкость разработана специально для повысительной насосной станции e.sybox и оснащена:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кронштейном e.sydock (специальное исполнение) для быстрого подключения насосной станции • всасывающей трубой с обратным клапаном • защитой от перелива • клапаном наполнения • фитингами для подключения к трубопроводу • отверстиями для жесткого крепления к основанию • люком для проверки и очистки емкости <p>Объем полиэтиленовой емкости составляет 480 л и при необходимости может быть увеличен дополнительными емкостями с трех сторон.</p>	<p>E.SYTANK ТИП AG E.SYTANK CAT5 ТИП AB</p> <p>60161819 60186098</p>
	<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ E.SYTANK</p> <p>Поставляется без фитингов и блока E.SYDOCK. Дополнительная полиэтиленовая накопительная емкость имеет модульную конструкцию, позволяющую легко подключать ее к другим емкостям E.SYTANK и тем самым увеличивать запас воды до необходимого объема. К основной полиэтиленовой емкости подключается с трех сторон (по бокам и сзади). Для подключения используется комплект специальных муфт.</p>	60166063
	<p>КОМПЛЕКТ МУФТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ E.SYTANK МЕЖДУ СОБОЙ</p> <p>В комплект входят муфта из ПВХ (диаметр 160 мм, длина 150 мм) с прокладкой, две трубки из ПВХ (диаметр 50 мм, длина 60 мм) и соединительная круглая гайка для исполнения с двумя насосами. Комплект используется для подключения как нескольких основных полиэтиленовых емкостей E.SYTANK между собой, так и основной полиэтиленовой емкости к дополнительной.</p>	60166008
	<p>КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАПОРНОГО ПАТРУБКА E.SYTANK</p> <p>Комплект состоит из полипропиленового шланга 1". Шланг обеспечивает дополнительное напорное соединение с напорным трубопроводом при использовании одной емкости E.SYTANK, а также с помощью специального комплекта подключения позволяет объединять и компоновать повысительные насосные станции с несколькими насосами и полиэтиленовыми емкостями.</p>	60162079

	МОДЕЛЬ	КОД
	<p>КОМПЛЕКТ E.SYLINK*</p> <p>e.sylink с блоком питания и шкафом</p>	60164735

* Предусмотрено проводное соединение

NBB

СТАНЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



Комплект NBB представляет собой решение для повысительных насосных станций, используемых для бытового водоснабжения.

Базовая концепция комплекта NBB заключается в модульности составных компонентов: комплекта полиэтиленовой емкости NBB, погружного или поверхностного насоса, преобразователя частоты (для насоса без встроенной автоматики) и монтажного комплекта, включающего расширительный бак (если он не встроен в насос). В любой конфигурации комплект NBB всегда отличается компактностью, удобством эксплуатации, а в случае применения преобразователя частоты – сниженным энергопотреблением.

Комплект полиэтиленовой емкости NBB состоит из:

- Полиэтиленовой емкости объемом 280 л для питьевой воды, соответствующей требованиям европейских стандартов EN1717 и EN13077
- Впускного и переливного клапанов
- Защитной сетки

Емкость системы можно увеличить вдвое, заказав комплект дополнительной полиэтиленовой емкости, состоящей из полиэтиленовой емкости на 280 л, отвода с прокладкой и ремня.

Кроме полиэтиленовой емкости NBB, также под тип используемого насоса (или насоса с преобразователем частоты) необходимо заказать соответствующий монтажный комплект.

Насос и преобразователь частоты в комплект не входят и заказываются отдельно.

Монтажный комплект включает все аксессуары необходимые для подключения насоса (или ПЧ) к накопительной емкости NBB.

В монтажные комплекты насосов PULSAR и EUROINOX также входит расширительный бак объемом 4 л.

Рабочий диапазон:

расход от 10 до 120 л/мин; напор до 72 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0°C до +35°C для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, неагрессивная, невязкая, некристаллизующаяся, химически нейтральная. Полиэтиленовая емкость соответствует требованиям европейских стандартов EN1717 и EN13077.

Макс. температура жидкости: +40°C

Максимальное рабочее давление:

8 бар (800 кПа) для поверхностных насосов.

Макс. давление на входе: 6 бар

Степень защиты:

IP44 для поверхностных насосов;

IP68 для погружных насосов.

Класс изоляции: F.



AD PLUS
СТР. 5

АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЕМКОСТЬ NBB WRAS 280 л (с сеткой)	60149355
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЧ ACTIVE К NBB	60116646
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА EUROINOX К NBB	60123882
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА PULSAR К NBB	60116638
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА DIVERTRON К NBB	60123662
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЕМКОСТЬ	60123556


ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОМПЛЕКТА NBB: A + B + C = NBB

A	B		C	
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЕМКОСТЬ NBB	МОДЕЛЬ НАСОСА		МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ*	
 <p>60149355 - 60149355 - ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЕМКОСТЬ NBB 280 л (с защитной сеткой)</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЕМКОСТИ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ОСНОВНОМУ БАКУ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СТАНЦИИ:</p>  <p>60123556 КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЕМКОСТИ</p>	 <p>EUROINOX M</p>	60149661 AD PLUS M/M 1.1	60123882 - EUROINOX МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ <ul style="list-style-type: none"> - Всасывающая труба - Фитинги - Крепежные болты - Кронштейн для преобразователя частоты Active Driver - Расширительный бак 5 л - Шаровый кран 	
		60169777 AD PLUS M/T 1.0		
	 <p>ACTIVE EI M</p>	60116646 - ACTIVE МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ <ul style="list-style-type: none"> - Всасывающая труба - Фитинги - Крепежные болты 		
		104160070 - PULSAR 50/50 M-NA	60149661 AD M/M 1.1	60116638 - PULSAR МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ <ul style="list-style-type: none"> - Фитинги - Перекидной клапан - Кронштейн насоса - Кронштейн для преобразователя частоты Active Driver - Шаровый кран - Крепежные болты - Расширительный бак 5 л
		104160270 - PULSAR 40/80 M-NA		
104160480 - PULSAR 50/50 T-NA (3X230V)		60169777 AD M/T 1.0		
104160680 - PULSAR 40/80 T-NA (3X230V)				
 <p>60122626 - DIVERTRON 1200 M</p>	60123662 - DIVERTRON- МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ <ul style="list-style-type: none"> - Фитинги - Кронштейн насоса - Шаровый кран - Крепежные болты 			

* Все комплекты поставляются в разобранном виде и сопровождаются инструкцией по сборке

ACTIVE SWITCH

СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



Active Switch – комплектная модульная система для сбора и использования дождевой воды в домах на одну или две семьи. Система состоит из накопительной емкости из утилизируемого полиэтилена, автоматического насоса типа Active EI 30/50 M и автоматического трехходового клапана, установленного на всасывающем патрубке насоса. Active Switch разработана специально для настенного монтажа. В стандартный комплект поставки входят монтажный кронштейн, поплавковый выключатель и кабель питания длиной 20 м.

Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C.

Макс. расход: 80 л/мин.

Макс. напор: 42,2 м.

Диапазон температуры жидкости: от +5 °C до +35 °C.

Макс. рабочее давление в системе: 6 бар (600 кПа).

Макс. давление в основной линии подачи воды: 4 бар (400 кПа).

Максимальная высота верхней точки водоразбора: 15 м.

Диаметр штуцера для питьевой воды: 3/4".

Диаметр всасывающего и напорного патрубков насоса: 1".



АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС	DN ВСАС. ПАТРУБКА НАСОСА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА НАСОСА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		I _{НОМ.} , А	Q, м³/ч		Q, л/мин		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2					
ACTIVE SWITCH 30/50 M	503150100			1x220-240 В ~	0,880		0,55	0,75	3,9	H (M)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	4	1"	1"	18

AQUAPROF

СИСТЕМА СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



Aquaprof – комплектная и модульная система для сбора и использования дождевой воды для технического применения. Система состоит из емкости из утилизируемого полиэтилена, автоматического блока управления, автоматического трехходового клапана и насоса модели EuroInox 30/50 M или EuroInox 40/50 M. В стандартный комплект поставки станции Aquaprof Basic входят кронштейн для настенного монтажа, поплавковый выключатель и кабель питания длиной 20 м; в комплект станции специального исполнения Aquaprof TOP входят датчик уровня и кабель питания длиной 20 м.

Степень защиты: IP 42

Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C.

Макс. расход: 80 л/мин.

Макс. напор: 42,2 м (Aquaprof 30/50);
57,7 м (Aquaprof 40/50).

Диапазон температуры жидкости: от +5 °C до +35 °C.

Макс. рабочее давление в системе: 6 бар (600 кПа).

Макс. давление в основной линии подачи воды: 4 бар (400 кПа).

Максимальная высота верхней точки водоразбора: не более 15 м.

Диаметр штуцера для питьевой воды: 3/4".

Диаметр присоединений: 1".



АКСЕССУАРЫ
СТР. 94

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС	DN ВСАС. ПАТРУБКА НАСОСА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА НАСОСА	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		I _{НОМ.} , А	Q, м³/ч		Q, л/мин		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,3	3,6					
AQUAPROF BASIC 30/50	503150200			1x220-240 В ~	0,88		0,55	0,75	3,9	H (M)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"
AQUAPROF BASIC 40/50	503150210	1x220-240 В ~	1,2	0,75	1	5,3	57,7	55,3	52,8		50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3	
AQUAPROF TOP 30/50	503150300	1x220-240 В ~	0,88	0,55	0,75	3,9	42,2	40,2	38,2		36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14	3	1"	1"	28	3	
AQUAPROF TOP 40/50	503150310	1x220-240 В ~	1,2	0,75	1	5,3	57,7	55,3	52,8		50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	4	1"	1"	32	3	

E.BOX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



e.box plus D



e.box basic

E.BOX PLUS – блок для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами, насосами систем циркуляции или насосами для повышения давления в бытовых, гражданских или промышленных системах.

E.BOX BASIC – блок для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами, насосами систем циркуляции или насосами для повышения давления в бытовых системах.

Напряжение питания:

E.Box plus 1 x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В (автоматический выбор).

E.Box basic 1 x 230 В.

Частота: 50 - 60 Гц.

Номинальная мощность насосов:

E.Box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт.

E.Box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт.

Макс. ток: 12 А + 12 А.

Пусковой конденсатор: комплект поставляется отдельно.

Температура окружающей среды:

-10 °С до + 40 °С.

Температура хранения: -25 °С до + 55 °С.

Относительная влажность воздуха: 90% при 20 °С.

Макс. высота эксплуатации: 1000 метров над уровнем моря.

Степень защиты: IP 55.

Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60335-1.

e.box

D CONNECT

АКСЕССУАРЫ
СТР. 10

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ЗАПУСК НАСОСОВ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	ДИСПЛЕЙ
				кВт x2	л.с. x2		
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		
E.BOX BASIC D 230/50-60	60163216	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	+
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	+
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		

ДИСПЛЕЙ



Благодаря меню настройки установка блоков, оснащенных дисплеем, становится гораздо проще.

Управление также упрощается благодаря отображаемому режиму работы в реальном времени и набору дополнительных функций, таких как защита от перегрузки, архив ошибок, выбор языка и защита настроек паролем.

SMART PRESS

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ



SMART PRESS – блок управления насосом для использования без расширительного бака.

Устройство защищает насос от работы без воды без применения датчиков уровня или поплавкового реле.

Возможность регулирования давления включения, минимальные потери давления при больших расходах.

Все модели SMART PRESS имеют РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК в случае возникновения аварийной ситуации.



SMART PRESS


МОДЕЛЬ	КОД	ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	DNA GAS	РЕЗЬБА	ВЕС, КГ	К-ВО НА ПАЛLETTE
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114808	1,5	10	1" M	1" ¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113308	1,5	10	1" M	1" ¼ F	1,6	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114809	1,5	20	1" M	1" ¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113922	1,5	20	1" M	1" ¼ F	1,6	100


АКСЕССУАРЫ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ САМОВСАСЫВАЮЩИМ НАСОСАМ И СТАНЦИЯМ НА ИХ БАЗЕ



АКСЕССУАРЫ



МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
 <p>ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ </p> <p>100/310/450 л В 20/60 л Г 2/8/18 л В</p>	2 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141865
	8 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141866
	18 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141867
	18 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 16 БАР, V - G	60141868
	20 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, H - G	60141869
	60 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, H - G	60141870
	100 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141871
	310 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141872
	450 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141873

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ AQUAVOX	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJET, КРАСНЫЙ БАК - 20 Л.	547120530	1
	КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJETINOX, КРАСНЫЙ БАК - 20 Л.	547120510	1
	КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJET, БЕЛЫЙ БАК - 20 Л.	60126040	1
	КОМПЛЕКТ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДЛЯ AQUAJETINOX (БЕЛЫЙ БАК - 20 л. / КРАСНЫЙ БАК - 60 л.)	547120570	1

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ AQUAVOX	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	МЕМБРАНА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ AQUAVOX «V» 8 Л	002139828	1
	МЕМБРАНА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ AQUAVOX «V» 20 Л, 16 БАР	002139833	1
	МЕМБРАНА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ AQUAVOX 19-20 Л	002139831	1


МАНОМЕТРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	МАНОМЕТР ОСЕВОЙ, 6 БАР, D 50, ШТУЦЕР 1/4"	002125051	100
	МАНОМЕТР ОСЕВОЙ, 12 БАР, D 63, ШТУЦЕР 1/4"	002126007	100
	МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ, 12 БАР, D 63, ШТУЦЕР 1/4"	002126037	100


РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, 6 БАР	002716710	10
	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ХМР, 6 БАР	60110618	10
	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ХМР, 12 БАР	60110619	10
	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ ХМХ А06L, 1/4" ВНУТР., IP 43	002717002	-


АКСЕССУАРЫ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ФИТИНГИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
	ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ 1"	167320100	125
	ФИТИНГ ПЯТИХОДОВОЙ ЛАТУННЫЙ 1"	60110862	100

ДОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
 КЛАПАН ВСАСЫВАЮЩИЙ	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН ¾"	002130903	10
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН 1"	002130904	10
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН 1 ¼"	002130905	5

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ¾"	002130063	14
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1"	002130064	10
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1 ¼"	002130065	8
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 1 ½"	002130066	-
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 2"	002130007	-

CONTROL-D	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	CONTROL-D 1,2 БАР 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ	60180503
	CONTROL-D 1,5 БАР 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ	60180505
	CONTROL-D 2,2 БАР 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ	60180506
	CONTROL-D 1,2 БАР 1.5 кВт С КАБЕЛЕМ	60180507
	CONTROL-D 1,5 БАР 1.5 кВт С КАБЕЛЕМ	60180508
	CONTROL-D 2,2 БАР 1.5 кВт С КАБЕЛЕМ	60180509
	CONTROL-D SET 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ	60180510
	CONTROL-D SET 1.5 кВт С КАБЕЛЕМ	60180511
	CONTROL-D GSET 1.5 кВт БЕЗ КАБЕЛЯ	60180931

АКСЕССУАРЫ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
ШЛАНГ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	147120790	1



ГИБКАЯ ПОДВОДКА

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
A	ТРОЙНИК	60147112
B	ФИТИНГ ПРЯМОЙ	
C	ГИДРОАККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 2 л: <ul style="list-style-type: none"> • Мембрана из высококачественного бутилового каучука • Запатентованный штуцер из нержавеющей стали • Эпоксидное лаковое покрытие • Конструкция с одинарной мембраной • Вставка из полипропилена • Воздушный клапан с колпачком и герметичным уплотнением 	



НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕННОЙ ВОДЫ

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



E.SWIM / E.PRO

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

BA

СТР. 98



СЕРИЯ С ПРЕФИЛЬТРОМ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУНЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

AP

СТР. 101



EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

BA

СТР. 99



EUROCOVER

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

BB

СТР. 108



EUROPRO HIGH FLOW

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

BA

СТР. 100



JETCOM SP - EUROCOM SP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

B9 B8

СТР. 108

НАСОСЫ ДЛЯ СОЛЕННОЙ ВОДЫ



MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЧАТЫЕ НАСОСЫ

B8

СТР. 109



NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

A7

СТР. 109

НАСОСЫ ДЛЯ ПРУДОВ



NOVAPOND

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

D8

СТР. 110



АКСЕССУАРЫ

СТР. 112

E.SWIM

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



НОВИНКА

E.SWIM



E.pro



Насосы со встроенным префильтром с электронным управлением для бассейнов идеально подходят для циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах. Технология частотного преобразователя в сочетании с энергоэффективным синхронным электродвигателем с постоянно встроенными магнитами в роторе, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью, обеспечивает минимальное энергопотребление и низкий уровень шума.

Благодаря двигателю с водяным охлаждением, насос может быть установлен в небольших помещениях со слабой вентиляцией.

Панель интуитивного интерфейса с ЖК-дисплеем и клавиатурой для обеспечения легкости настройки, специальное программное обеспечение обеспечивает защиту насоса.

Режимы работы с опцией **скорости вращения ротора двигателя** или **контроля расхода** подходят для различных типов плавательных бассейнов.

Возможность дистанционного управления с помощью специального кабеля.

Широкая емкость префильтра с поворотной крышкой для модели E.swim и с крышкой с барашковыми задрайками для модели E.pro позволяют реже проводить очистку.



Рабочий диапазон: расход до 30 м³/ч с напором до 15,4 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая вода или вода с небольшим содержанием взвешенных волокнистых частиц; высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома и ПГМБ (полигексаметиленбигуанид); вода, обработанная электролитическим хлором.

РН жидкости: 6,5-8,4.

Диапазон температуры жидкости: до + 40°C.

Максимальная температура окружающей среды: + 50°C.

Максимальное рабочее давление: 2,5 бар.

Монтаж: горизонтально, в фиксированном положении.

Присоединительные фитинги (по запросу): комплект 2"/50-63 (два фитинга + уплотнительное кольцо, см. «Аксессуары»).

Соответствие стандарту: IEC - 60364.

Степень защиты двигателя: IP X5.



Степень защиты клеммной коробки: IP X5.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1x 230 В - 50/60 Гц.



На международной выставке технологий и оборудования MCE 2016 насос E.SWIM был признан «эффективным и инновационным».



МОДЕЛЬ	КОД
E.SWIM 150	60194426
E.SWIM 150 SVRS	60194426

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										Ø ВХОД. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	Ø НАГН. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	Q=м ³ /ч		Q=л/мин											
		кВт	л. с.		0	6	12	18	21	24	27	30	0	100	200	300	350	400
230 В ~	1250	1,1	1,5	5,6	H (M)	15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2"	2"	19	8	
230 В ~	1250	1,1	1,5	5,6		15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2"	2"	19	8	

МОДЕЛЬ	КОД
ESWIM 300	60174704
EPRO 300	60198406

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												Ø ВХОД. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	Ø НАГН. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	Q=м ³ /ч		Q=л/мин														
		кВт	л. с.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	42,6	0	83	166	250	333	416	500
230 V	2,25	1,9	2,6	10	H (M)	26	25,4	24,8	23,2	20,6	17,4	14,4	11,5	7,8	6	2"	2"	21,3	6		
230 V	2,25	1,9	2,6	10		26	25,4	24,8	23,2	20,6	17,4	14,4	11,5	7,8	6	2"	2"	21,3	6		

E.SWIM SRVS

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Программное обеспечение SVRS блокирует возможность всасывания насосом тел или объектов таким образом, что они, попадая во всасывающее отверстие, сразу высвобождаются, что гарантирует спокойное и комфортное пользование установкой.



МОДЕЛЬ	КОД
E.PRO 150	60194429

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										Ø ВХОД. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	Ø НАГН. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	Q=м ³ /ч		Q=л/мин											
		кВт	л. с.		0	6	12	18	21	24	27	30	0	100	200	300	350	400
230 В ~	1,25	1,1	1,5	5,6	H (M)	15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2"	2"	19	8	
230 В ~	1,25	1,1	1,5	5,6		15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2"	2"	19	8	

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



Подходят для использования с морской водой

Высокопроизводительные самовсасывающие центробежные насосы со встроенным префильтром очистки высокой пропускной способности. Насосы предназначены для систем циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах и отличаются низким уровнем шума и высокой эксплуатационной надежностью. Возможность использования в других сферах, например для перекачивания агрессивных жидкостей, на рыбных фермах, в сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Корпус насоса выполнен из армированного стекловолокном технополимера. Крышка префильтра изготовлена из прозрачного поликарбоната с антикоррозийным покрытием, что гарантирует постоянный визуальный доступ. Корпус префильтра выполнен из нейлона. Рабочее колесо из армированного стекловолокном технополимера имеет конструкцию, полностью изолирующую вал двигателя от перекачиваемой жидкости. Диффузор – армированный технополимер. Торцевое уплотнение – графит/оксид алюминия/NBR/нерж.сталь AISI 316. Уплотнения корпуса насоса из NBR, винты и шайбы из нержавеющей стали AISI 316. Сливные пробки специальной формы вкручиваются и выкручиваются без использования инструмента.

Насосы оснащаются двухполюсным асинхронным электродвигателем (S1) однофазного или трехфазного исполнения (см. технические характеристики) с длительным режимом работы и широким диапазоном номинальной мощности от 0,5 до 3 л. с. Корпус двигателя выполнен из литого алюминия с электрофорезным покрытием для предотвращения коррозии даже при работе в агрессивной среде. Кронштейн-лапа имеет резиновые антивибрационные опоры.

В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Степень защиты двигателя и клеммной коробки: IPX 5.

Класс изоляции: F.

Подшипники: водонепроницаемые, герметичные, влагоустойчивые. Двигатель соответствует стандарту EN 60335-2-41.

Напряжение питания: 1 x 220-240 В 50 Гц, 3 x 230/400 В 50 Гц.

Рабочий диапазон: макс. расход до 42 м³/ч, макс. напор до 22 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая вода или вода с небольшим содержанием взвешенных волокнистых частиц; высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома и ПГМБ (полигексаметиленбенгуанид); вода, обработанная электролитическим хлором.

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 60 °С.

Макс. температура окружающей среды: +50 °С.

Макс. рабочее давление: 2,5 бар.

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

Специальное исполнение (по запросу): электродвигатели для других напряжений и/или частот.

Присоединительные фитинги (по запросу): комплект 2"/50-63 (два фитинга + уплотнительное кольцо, см. «Аксессуары»).

Соответствие стандарту: IEC - 60364.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

60 ДБ

АКСЕССУАРИ
СТР. 112

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ,
ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.	НОМ. А	ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	Q=м ³ /ч		0	3	6	9	12	18	21	24	30	36	42	Ø ВХ./АД. (ПАЗ. РЕЗЬБА)	Ø ВХ./АД. (ПАЗ. РЕЗЬБА)	Ø ВХ./АД. (ПАЗ. РЕЗЬБА)	Ø ВХ./АД. (ПАЗ. РЕЗЬБА)	МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А)
EUROSWIM 50 M	60118028	1x220-240 V ~	900	0,33	0,5	4,2	-	H (M)	12,0	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3							2" F	2" F	53	16	8
EUROSWIM 75 M	60118029	1x220-240 V ~	1000	0,5	0,75	5	-		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5						2" F	2" F	56	16,5	8
EUROSWIM 75 T	60179393	3x230-400 V ~	950	0,5	0,75	3,5 / 2	IE3		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5						2" F	2" F	56	16,5	8
EUROSWIM 100 M	60118030	1x220-240 V ~	1300	0,75	1	6,3	-		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6					2" F	2" F	57	17	8
EUROSWIM 100 T	60179412	3x230-400 V ~	1200	0,75	1	4 / 2,4	IE3		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6					2" F	2" F	57	17	8
EUROSWIM 150 M	60118032	1x220-240 V ~	1600	1,1	1,5	7	-		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3				2" F	2" F	59	22	6
EUROSWIM 150 T	60179850	3x230-400 V ~	1500	1,1	1,5	6,5 / 3,7	IE3		16,2	15,6	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3				2" F	2" F	59	22	6
EUROSWIM 200 M	60118033	1x220-240 V ~	1900	1,5	2	8,6	-		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4			2" F	2" F	62	24	6
EUROSWIM 200 T	60179849	3x230-400 V ~	1900	1,5	2	7,2 / 4	IE3		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4			2" F	2" F	62	22	6
EUROSWIM 300 M	60122213	1x220-240 V ~	2800	2,2	3	12	-		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6		2" F	2" F	64	24,5	6
EUROSWIM 300 T	60179851	3x230-400 V ~	2800	2,2	3	8,7 / 5	IE3		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6		2" F	2" F	64	25	6

EUROPRO HIGH FLOW

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



Подходят для использования
с морской водой

Высокопроизводительные самовсасывающие центробежные насосы со встроенным префильтром высокой пропускной способности. Насосы оснащаются двух- или четырехполюсным электродвигателем, полностью изолированным от перекачиваемой жидкости. Предназначены для больших систем циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах, отличаются низким уровнем шума и высокой надежностью. Подходят для перекачивания морской воды благодаря использованию нержавеющей стали AISI 316 в составе торцевого уплотнения. Корпус префильтра и корпус гидравлической части выполнены из армированного стекловолокном полипропилена, стойкого к воздействию химических реагентов, содержащихся в воде плавательных бассейнов. Сетка префильтра изготовлена из полиэтилена. Крышка префильтра изготовлена из прозрачного поликарбоната и крепится к префильтру четырьмя винтами-барашками. Насосы данной серии оснащаются двух- или четырехполюсным (в зависимости от модели) асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением и широким диапазоном мощности от 3 до 15 л. с.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Рабочий диапазон: макс. расход до 190 м³/ч, макс. напор до 22 м.
Напряжение питания: 3 x 230-400 В 50 Гц, до 4 кВт; 3 x 400-690 В 50 Гц, более 4 кВт.
Класс изоляции: F.

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °С.
Перекачиваемая жидкость: чистая вода; слегка загрязненная вода; вода с небольшим содержанием химически агрессивного вещества (полигексаметиленбигуанид); вода, обработанная электролитическим хлором.
Максимальная температура окружающей среды: 40 °С.
Монтаж: в горизонтальном положении.
Специальное исполнение (по запросу): электродвигатели для других напряжений и/или частот.

IE3 ≥ 0,75 kW

АКСЕССУАРЫ
СТР. 112

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. Л. С.	Частота вращения, об/мин	Ином. А			Q=H																					
							230	400	690	Q=л/мин	0	333	1000	1333	1500	2000	2333	2666	2833	3000	3166	3250	Ø ВАС. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	Ø НАГН. ПАТРУБКА (РАЗ. РЕЗЬБА)	кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE					
EUROPRO 350 T	60169120	3 x 230-400 В ~	2,97	2,2	3	1 450	9,4	5,3	-	H (m)	14,7	13	6,3	2,1													110	110	42,5	3	
EUROPRO 400 T	60169121	3 x 230-400 В ~	3,83	3	4	1 450	12,5	6,9	-		16,5	14,9	8,5	4	1,6													110	110	44,5	3
EUROPRO 550 T	60169123	3 x 230-400 В ~	5,54	4	5,5	1 450	15,3	8,8	-		14	13,5	11,8	10,4	9,5	6,3	4,1											110	110	53,5	2
EUROPRO 550 T - BR *	60169143	3 x 230-400 В ~	5,54	4	5,5	1 450	15,3	8,8	-		14	13,5	11,8	10,4	9,5	6,3	4,1											110	110	53,5	2
EUROPRO 750 T	60169124	3 x 400-690 В	6,85	5,5	7,5	1 450	-	12	7		16,2	15,6	13,8	12,4	11,5	8,65	6,47	3,5										110	110	66	2
EUROPRO 750 T - BR *	60169144	3 x 400-690 В	6,85	5,5	7,5	1 450	-	12	7		16,2	15,6	13,8	12,4	11,5	8,65	6,47	3,5										110	110	66	2
EUROPRO 1000 T	60169139	3 x 400-690 В	8,26	7,5	10	1 450	-	16,2	9,6		17,6	17	15,4	14,2	13,5	10,8	8,6	6,1	4,7									110	110	76	2
EUROPRO 1000 T - BR *	60169145	3 x 400-690 В	8,26	7,5	10	1 450	-	16,2	9,6		17,6	17	15,4	14,2	13,5	10,8	8,6	6,1	4,7									110	110	76	2
EUROPRO 1250 T	60169140	3 x 400-690 В	13,74	9,2	12,5	2 850	-	17,9	10,1		22,4	21,5	19,4	18,1	17,4	14,7	12,6	10,3	9	7,6	5,5							110	110	84,5	2
EUROPRO 1500 T	60169142	3 x 400-690 В	15,73	11	15	2 850	-	19,9	11		25,5	24,5	22,4	21,3	20,6	17,4	14,8	12,1	10,6	9,1	7,4	6						110	110	85,5	2

* РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

СТАНДАРТНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ЧУГУННЫМИ ПРЕФИЛЬТРАМИ



ПРЕФИЛЬТР

ПРЕФИЛЬТР + НАСОС

Новая серия чугунных фильтров предварительной очистки стандарта DIN 2501 с патрубками от DN 65 до DN 200. Для обеспечения максимально герметичной посадки крышки на каждом фильтре предусмотрены по три или четыре (в зависимости от модели) винта-барашка.

Корпус и крышка фильтра выполнены из чугуна, сетка из нержавеющей стали марки AISI 316. Для обеспечения циркуляции воды в больших системах фильтрации фильтры данной серии могут использоваться с консольно-моноблочными стандартизированными насосами серий NKM-G/NKP-G с патрубками от DN 40 до DN 150. Данные префильтры могут работать в сборе со стандартизированными насосами KDN или с насосами, управляемыми преобразователями частоты МСЕ/С.

Консольно-моноблочный центробежный насос со смонтированным префильтром на всасе является идеальным решением для обеспечения циркуляции воды в больших системах фильтрации.

Префильтр поставляется отдельно от насоса.

Корпус гидравлики насоса выполнен из чугуна и соответствует требованиям стандарта DIN-EN 733 (ранее DIN 2455); опора двигателя выполнена из чугуна; фланцы отвечают требованиям стандарта DIN 2533.

Рабочее колесо из чугуна, закрытого типа, динамически отбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий. Вал насоса – нерж. сталь марки AISI 304, **торцевое уплотнение – графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из витона.**

Насосы укомплектованы асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, конструктивного исполнения В3/В5: двухполюсным для моделей NKP-G и четырехполюсным для моделей NKM-G.

Корпус и крышка фильтра выполнены из чугуна, фильтрующая сетка из нержавеющей стали марки AISI 316.

Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 440 м³/ч, макс. напор до 24 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая вода; слегка загрязненная вода или вода с небольшим содержанием химически агрессивного вещества при условии совместимости с ней материалов, из которых изготовлены детали и узлы насоса, а также при условии, что мощность двигателя рассчитана на удельный вес и вязкость перекачиваемой жидкости.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °С до + 140 °С.

Макс. температура окружающей среды: +40 °С.

Монтаж: в горизонтальном положении.

Специальное исполнение (по запросу): рабочее колесо из бронзы и катафорезное покрытие корпуса гидравлики.

ПРЕФИЛЬТР

МОДЕЛЬ	КОД	DN	кг	Емкость, л
ПРЕФИЛЬТР 65/65	60164699	65	38,5	18
ПРЕФИЛЬТР 80/80	60164700	80	39	18
ПРЕФИЛЬТР 100/100	60164701	100	40,5	18
ПРЕФИЛЬТР 125/125	60164702	125	41	18
ПРЕФИЛЬТР 150/150	60164703	150	71	42
ПРЕФИЛЬТР 200/200	60164704	200	72	42

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕФИЛЬТР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ НАСОСА

Более подробную информацию можно получить в отделе продаж компании "ДАБ ПАМПС".

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 65	60166309
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 80-100-125	60166312
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 150-200	60166313

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

НКМ-G - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ - СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72				78			
НКМ-G 40-200/200/A/BAQV/ 1,1 /4	1D2317B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE3	H (M)	12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7										65	40	54	
НКМ-G 40-200/219/A/BAQV/ 1,5 /4	1D2317B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE3	H (M)	15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8										65	40	54
НКМ-G 40-250/245/A/BAQV/ 2,2 /4	1D2417B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05	IE3	H (M)	20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16											65	40	75
НКМ-G 50-160/177/A/BAQV/ 1,5 /4	1D3217B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE3	H (M)	10.7		10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3									65	50	46
НКМ-G 50-200/210/A/BAQV/ 2,2 /4	1D3317B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05	IE3	H (M)	15.3		15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4							65	50	69
НКМ-G 50-200/219/A/BAQV/ 3/4	1D3317B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,25	IE3	H (M)	16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9							65	50	65
НКМ-G 50-250/263/A/BAQV/ 4/4	1D3417B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95	IE3	H (M)	23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1							65	50	79
НКМ-G 65-200/210/A/BAQV/ 3/4	1D4317B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,25	IE3	H (M)	15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3				80	65	72
НКМ-G 65-200/219/A/BAQV/ 4/4	1D4317B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95	IE3	H (M)	17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6			80	65	77
НКМ-G 65-250/263/A/BAQV/ 5,5 /4	1D4517B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (M)	24.1					23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3		80	65	165

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120						
НКМ-G 80-200/200/A/BAQV/ 4/4	1D5317B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95	IE3	H (M)	13.2	13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7			100	80	99
НКМ-G 80-200/222/A/BAQV/ 5,5 /4	1D5317B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (M)	16.6	16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7			100	80	153
НКМ-G 80-250/240/A/BAQV/7,5/4	1D5417BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6	IE3	H (M)	20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16			100	80	153
НКМ-G 80-250/270/A/BAQV/11/4	1D5417BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5	IE3	H (M)	25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21			100	80	205

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210							
НКМ-G 100-200/200/A/BAQV/5,5 /4	1D6317B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (M)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5				125	100	166	
НКМ-G 100-200/214/A/BAQV/7,5/4	1D6317BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6	IE3	H (M)	15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8				125	100	149
НКМ-G 100-250/250/A/BAQV/11/4	1D6417BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5	IE3	H (M)	21.1	21	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16				125	100	213

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390				420			
НКМ-G 125-250/243/A/BAQV/15/4	1D7417BCX	3 x 400 V ~	15	20	-	28	IE3	H (M)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9					150	125	274
НКМ-G 125-250/256/A/BAQV/18,5/4	1D7417BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	-	34	IE3	H (M)	21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12				150	125	290
НКМ-G 150-200/218/A/BAQV/11/4	1D8317BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5	IE3	H (M)	13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7			150	125	280

* Комплекуются префильтрами и комплектом для их установки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

НКР-Г - ДВУХПОЛЮСНЫЕ - СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
		кВт	л. с.	230 В	400 В			0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72							
НКР-Г 40-125/107/А/BAQV/1,5/2	1D2117B5U	3 х 230 В ~	1,5	2	5,80	3,35	IE3	H (М)	14,7	14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7							65	40	49	
НКР-Г 40-125/120/А/BAQV/2,2/2	1D2117B6U	3 х 230 В ~	2,2	3	8,23	4,75			19	18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11								65	40	60
НКР-Г 40-125/130/А/BAQV/3/2	1D2117B7V	3 х 400 В ~	3,0	4		5,95			22,8	22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5								65	40

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																		
		кВт	л. с.	230 В	400 В			0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90				102				
НКР-Г 50-125/115/А/BAQV/3/2	1D3117B7V	3 х 400 В ~	3,0	4	-	5,95	IE3	H (М)	17	16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9					65	50	69	
НКР-Г 50-125/125/А/BAQV/4/2	1D3117B8V	3 х 400 В ~	4,0	5,5	-	8,05			20,5	20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5					65	50	89
НКР-Г 50-125/135/А/BAQV/5,5/2	1D3117B9V	3 х 400 В ~	5,5	7,5	-	10,4			24	23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4				65	50	84

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																			
		кВт	л. с.	230 В	400 В			0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150				
НКР-Г 65-125/120-110/А/BAQV/4/2	1D4117B8V	3 х 400 В ~	4,0	5,5	-	8,05	IE3	H (М)	16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	12	11,4	10	8,5	8					80	65	80	
НКР-Г 65-125/127/А/BAQV/5,5/2	1D4117B9V	3 х 400 В ~	5,5	7,5	-	10,4			19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12					80	65	82
НКР-Г 65-125/137/А/BAQV/7,5/2	1D4117BAV	3 х 400 В ~	7,5	10	-	13,4			23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12				80	65	94

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг								
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
		кВт	л. с.	230 В	400 В			0	90	102	114	120	150	180	210	240											
НКР-Г 80-160/147-127/А/BAQV/11/2	1D5217BBV	3 х 400 В ~	11,0	15	-	19,4	IE3	H (М)	24	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12									100	80	179

* Комплекуются префильтрами и комплектом для их установки

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ,
ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ







IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАСОСА/ПРЕФИЛЬТРА/МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона.

ЧИСЛО ПОЛЮСОВ		ТИП НАСОСА		ПРЕФИЛЬТР		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА НА НАСОС			
2	4	МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД	
		• NKM-G40-200/200/A/BAQV1,1/4	1D2317B4W		ПРЕФИЛЬТР 65/65	60164699		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 65	60166309
		• NKM-G40-200/219/A/BAQV1,5/4	1D2317B5W						
		• NKM-G40-250/245/A/BAQV2,2/4	1D2417B6W						
		• NKM-G50-160/177/A/BAQV1,5/4	1D3217B5W						
		• NKM-G50-200/210/A/BAQV2,2/4	1D3317B6W						
		• NKM-G50-200/219/A/BAQV3/4	1D3317B7X						
		• NKM-G50-250/263/A/BAQV4/4	1D3417B8X						
		• NKP-G 40-125/107/A/BAQV1,5/2	1D2117B5U						
		• NKP-G 40-125/120/A/BAQV2,2/2	1D2117B6U						
		• NKP-G 40-125/130/A/BAQV3/2	1D2117B7V						
		• NKP-G 50-125/115/A/BAQV3/2	1D3117B7V						
		• NKP-G 50-125/125/A/BAQV4/2	1D3117B8V						
		• NKP-G 50-125/135/A/BAQV5,5/2	1D3117B9V						
		• NKM-G65-200/210/A/BAQV3/4	1D4317B7X						
		• NKM-G65-200/219/A/BAQV4/4	1D4317B8X						
		• NKM-G65-250/263/A/BAQV5,5/4	1D4517B9X						
		• NKP-G 65-125/120-110/A/BAQV4/2	1D4117B8V						
		• NKP-G 65-125/127/A/BAQV5,5/2	1D4117B9V						
		• NKP-G 65-125/137/A/BAQV7,5/2	1D4117BAV						
		• NKM-G80-200/200/A/BAQV4/4	1D5317B8X						
		• NKM-G80-200/222/A/BAQV5,5/4	1D5317B9X						
		• NKM-G80-250/240/A/BAQV7,5/4	1D5417BAX						
		• NKM-G80-250/270/A/BAQV11/4	1D5417BBX						
		• NKP-G 80-160/147-127/A/BAQV11/2	1D5217BBV						
		• NKM-G100-200/200/A/BAQV/ 5,5/4	1D6317B9X						
		• NKM-G100-200/214/A/BAQV/ 7,5/4	1D6317BAX						
		• NKM-G100-250/250/A/BAQV/11 /4	1D6417BBX						
		• NKM-G125-250/243/A/BAQV/15/4	1D7417BCX						
		• NKM-G125-250/256/A/BAQV/18,5/4	1D7417BDX						
		• NKM-G150-200/218/A/BAQV/11/4	1D8317BBX						
				ПРЕФИЛЬТР 80/80	60164700		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 80-100-125	60166312	
				ПРЕФИЛЬТР 100/100	60164701				
				ПРЕФИЛЬТР 125/125	60164702				
				ПРЕФИЛЬТР 150/150	60164703				
				ПРЕФИЛЬТР 200/200	60164704				

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ,
ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKM-G - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катодной защитой.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																				
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	DN ВСАС. ПАРУБКА	DN НАГН. ПАРУБКА	кг					
NKM-G 40-200/200/В/BAQV/ 1,1 /4	60180148	3 х 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE3	H (M)	12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7										65	40	54		
NKM-G 40-200/219/В/BAQV/ 1,5 /4	60180149	3 х 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8										65	40	54	
NKM-G 40-250/245/В/BAQV/ 2,2 /4	60180150	3 х 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05			20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16											65	40	75	
NKM-G 50-160/177/В/BAQV/ 1,5 /4	60180151	3 х 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3									65	50	46
NKM-G 50-200/210/В/BAQV/ 2,2 /4	60180152	3 х 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05			15.3		15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4								65	50	69
NKM-G 50-200/219/В/BAQV/ 3/4	60180153	3 х 400 V ~	3	4	-	6,25			16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9								65	50	65
NKM-G 50-250/263/В/BAQV/ 4/4	60180154	3 х 400 V ~	4	5.5	-	7,95			23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1								65	50	79
NKM-G 65-200/210/В/BAQV/ 3/4	60180155	3 х 400 V ~	3	4	-	6,25			15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3					80	65	72
NKM-G 65-200/219/В/BAQV/ 4/4	60180156	3 х 400 V ~	4	5.5	-	7,95			17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6				80	65	77
NKM-G 65-250/263/В/BAQV/ 5,5 /4	60180157	3 х 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6			24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3				80	65	165

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0		42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	DN ВСАС. ПАРУБКА	DN НАГН. ПАРУБКА	кг		
NKM-G 80-200/200/В/BAQV/ 4/4	60180158	3 х 400 V ~	5.5	7.5	-	7,95	IE3	H (M)	13.2	13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7	100	80	99
NKM-G 80-200/222/В/BAQV/ 5,5 /4	60180159	3 х 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6			16.6	16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7	100	80	153
NKM-G 80-250/240/В/BAQV/7,5/4	60168350	3 х 400 V ~	7.5	10	-	14,6			20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16	100	80	153
NKM-G 80-250/270/В/BAQV/11/4	60168351	3 х 400 V ~	11	15	-	20,5			25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21	100	80	205

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																	
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0		60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	DN ВСАС. ПАРУБКА	DN НАГН. ПАРУБКА	кг			
NKM-G100-200/200/В/BAQV/5,5 /4	60180160	3 х 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (M)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5			125	100	166
NKM-G100-200/214/В/BAQV/7,5 /4	60168353	3 х 400 V ~	7.5	10	-	14,6			15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	149	
NKM-G100-250/250/В/BAQV/11/4	60168369	3 х 400 V ~	11	15	-	20,5			21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	213	

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=л/мин																			
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0		102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	DN ВСАС. ПАРУБКА	DN НАГН. ПАРУБКА	кг				
NKM-G125-250/243/В/BAQV/15/4	60168370	3 х 400 V ~	15	20	-	28	IE3	H (M)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9					150	125	274
NKM-G125-250/256/В/BAQV/18,5/4	60168371	3 х 400 V ~	18.5	25	-	34			21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12				150	125	290
NKM-G150-200/218/В/BAQV/11/4	60168376	3 х 400 V ~	11	15	-	20,5			13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7				150	125

* Комплекуются префильтрами и комплектом для их установки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

НКР-Г - ДВУХПОЛЮСНЫЕ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72							
НКР-Г 40-125/107/В/BAQV/1,5/2	60180161	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,35	IE3	H (M)	14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7							65	40	49	
НКР-Г 40-125/120/В/BAQV/2,2/2	60180162	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,75	IE3	H (M)	19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11								65	40	60
НКР-Г 40-125/130/В/BAQV/3/2	60180163	3 x 400 V ~	3,0	4		5,95	IE3	H (M)	22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5							65	40	67

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90				102			
НКР-Г 50-125/115/В/BAQV/3/2	60180164	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,95	IE3	H (M)	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9					65	50	69
НКР-Г 50-125/125/В/BAQV/4/2	60180165	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,05	IE3	H (M)	20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5				65	50	89
НКР-Г 50-125/135/В/BAQV/5,5/2	60180166	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,4	IE3	H (M)	24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4			65	50	84

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150		
НКР-Г 65-125/120-110/В/BAQV/4/2	60180167	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,05	IE3	H (M)	16	15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8				80	65	80
НКР-Г 65-125/127/В/BAQV/5,5/2	60180168	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,4	IE3	H (M)	19.5	19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12			80	65	82
НКР-Г 65-125/137/В/BAQV/7,5/2	60168378	3 x 400 V ~	7,5	10	-	13,4	IE3	H (M)	23.5	23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12		80	65	94

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN ВАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																
			кВт	л. с.	230 В	400 В		0	90	102	114	120	150	180	210	240										
НКР-Г 80-160/147-127/В/BAQV/11/2	60168379	3 x 400 V ~	11,0	15	-	19,4	IE3	H (M)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12								100	80	179

* Комплекуются префильтрами и комплектом для их установки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАСОСА/ПРЕФИЛЬТРА/МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием.

ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 2 4	ТИП НАСОСА		КОМПЛЕКТ ДУСТАНОВКИ			КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА НА НАСОС		
	МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД
•	NKM-G 40-200/200/B/BAQV/1,1/4	60180148		ПРЕФИЛЬТР 65/65	60164699		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 65	60166309
	NKM-G 40-200/219/B/BAQV/1,5/4	60180149						
	NKM-G 40-250/245/B/BAQV/2,2/4	60180150						
	NKM-G 50-160/177/B/BAQV/1,5/4	60180151						
	NKM-G 50-200/210/B/BAQV/2,2/4	60180152						
	NKM-G 50-200/219/B/BAQV/3/4	60180153						
	NKM-G 50-250/263/B/BAQV/4/4	60180154						
	NKP-G 40-125/107/B/BAQV/1,5/2	60180161						
	NKP-G 40-125/120/B/BAQV/2,2/2	60180162						
	NKP-G 40-125/130/B/BAQV/3/2	60180163						
	NKP-G 50-125/115/B/BAQV/3/2	60180164						
	NKP-G 50-125/125/B/BAQV/4/2	60180165						
	NKP-G 50-125/135/B/BAQV/5,5/2	60180166						
	•	NKM-G 65-200/210/B/BAQV/3/4						
NKM-G 65-200/219/B/BAQV/4/4		60180156						
NKM-G 65-250/263/B/BAQV/5,5/4		60180157						
NKP-G 65-125/120-110/B/BAQV/4/2		60180167						
NKP-G 65-125/127/B/BAQV/5,5/2		60180168						
NKP-G 65-125/137/B/BAQV/7,5/2		60168378						
•	NKM-G 80-200/200/B/BAQV/4/4	60180158		ПРЕФИЛЬТР 100/100	60164701		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 80-100-125	60166312
	NKM-G 80-200/222/B/BAQV/5,5/4	60180159						
	NKM-G 80-250/240/B/BAQV/7,5/4	60168350						
	NKM-G 80-250/270/B/BAQV/11/4	60168351						
•	NKP-G 80-160/147-127/B/BAQV/11/2	60168379						
•	NKM-G 100-200/200/B/BAQV/5,5/4	60180160		ПРЕФИЛЬТР 125/125	60164702			
	NKM-G 100-200/214/B/BAQV/7,5/4	60168353						
	NKM-G 100-250/250/B/BAQV/11/4	60168369						
•	NKM-G 125-250/243/B/BAQV/15/4	60168370		ПРЕФИЛЬТР 150/150	60164703		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 150-200	60166313
	NKM-G 125-250/256/B/BAQV/18,5/4	60168371						
•	NKM-G 150-200/218/B/BAQV/11/4	60168376		ПРЕФИЛЬТР 200/200	60164704			

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ,
ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

EUROCOVER

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



Автоматический погружной насос оснащен специальной опорой, обеспечивающей повышенную устойчивость и возможность работы в наклонном положении. Предназначен для откачивания дождевой воды с защитных тентов бассейнов в холодное время года и предотвращения повреждения тента под тяжестью скопившейся воды. Насос изготовлен из прочного термопластика. Электродвигатель, вал, крепежные болты и винты выполнены из нержавеющей стали.

Двигатель отделен от гидравлической части тройным сальниковым уплотнением и масляной камерой. Для обеспечения автоматической работы насоса предусмотрен встроенный поплавковый выключатель.

Модель оснащена погружным асинхронным электродвигателем с длительным режимом работы.

Статор располагается в кожухе из нерж. стали с крышкой для защиты проводов и конденсатора.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц.

В комплект поставки входит кабель длиной 10 м со штепселем стандарта Schuko/ трос длиной 10 м для установки на тент. В комплекте поставляется универсальный штуцер со встроенным обратным клапаном для присоединения шланга.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 6 м³/ч при макс. напоре до 6,5 м.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до 35 °С (EN 60335-2-41).

Монтаж: вертикально (при уклоне не более 10°), в фиксированном или свободном положении.

Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 5 мм.

Автоматический пуск/останов: пуск при уровне жидкости 55 мм, останов при уровне жидкости 35 мм.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2		Q=м ³ /ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6		
кВт	л. с.			Н(м)	6,5								5,1	4
EUROCOVER	60115704	230 В ~	0,25	0,22	0,3	Н(м)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5	4,6	36

B9 B8

JETCOM SP - EUROCOM SP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



НОВЫЕ МОДЕЛИ

Центробежный самовсасывающий (Jetcom) или многоступенчатый (Eurocom) насос с превосходной всасывающей способностью даже при наличии в воде воздушных пузырьков. Допускают содержание небольшого количества песка в перекачиваемой жидкости. Применяются специально для подачи воды в бытовых системах водоснабжения, перекачивания агрессивной хлорсодержащей воды (вода из бассейнов). Корпус насоса выполнен из технополимера.

Опора двигателя - литой под давлением алюминий, крышка торцевого уплотнения - нерж. сталь AISI316.

Торцевое уплотнение – графит/керамика.

Вал ротора – НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316.

Рабочие колеса, диффузор, трубка Вентури и защита от песка – технополимер.

Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением и длительным режимом работы (S1).

В электродвигателях однофазного исполнения встроена защита от перегрузки.

Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Степень защиты двигателя: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 220/240 В, 50 Гц

3 x 230/400 В, 50 Гц.

Рабочий диапазон: расход 10–80 л/мин при макс. напоре до 58 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных частиц вода плавательного бассейна (хлорсодержащая).

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытовой воды (EN 60335-2-41)

от 0 °С до +40 °С для других применений.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа).

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	КОД
JETCOM 82 SP M	60115706
JETCOM 102 SP M	102676030
JETCOM 102 SP T	60181157
EUROCOM SP 30/50 M	102966260
EUROCOM SP 30/50 T	102966270
EUROCOM SP 40/50 M	102966280
EUROCOM SP 40/50 T	60179420
EUROCOM SP 40/50 T	60145281

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2		ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE				
		кВт	л. с.		Q=м ³ /ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	Q=л/мин			0	10	20	30
1x220-240 В~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20			1"	1"	7,7	28		
1x220-240 В~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28		
3x230-400 В~	1,04	0,75	1	3,4-2	IE3		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28		
1x220-240 В~	0,88	0,55	0,75	3,9	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1"	1"	8,8	28		
3x230-400 В~	0,87	0,55	0,75	2,8-1,6	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1"	1"	8,8	28		
1x220-240 В~	1,2	0,75	1	5,3	-		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	1"	1"	11	28		
3x230-400 В~	1,07	0,75	1	3,6-2,1	IE3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	1"	1"	11,3	28		
3x230-400 В~	1180	0,75	1	3,8-2,2	IE2		H (м)	57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	1"	1"	11,3	28

MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ



Многоступенчатый самовсасывающий насос предназначен для перекачивания морской воды. Насос работает с низким уровнем шума и обеспечивает высокий напор. В гидравлической части используются четыре рабочих колеса из технополимера Noryl.

Детали и узлы насоса выполнены из коррозионностойких и нержавеющей материалов.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки. Между двигателем и гидравлической частью предусмотрено двойное уплотнение. Насос отличается высокой устойчивостью к низким температурам.

В комплект поставки входят кабель питания со штепселем и кабельным вводом.

Рабочий диапазон: расход до 90 л/мин при макс. напоре до 46 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения,

от 0 °С до +40 °С для других применений.

Перекачиваемая жидкость:

морская вода.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Степень защиты: IPX4.

Класс изоляции: F.

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

Специальное исполнение по запросу:

электродвигатели для других напряжений и/или частот.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DN ВХОДА ПАТРУБКА (ГАС. РЕЗЬБА)	DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАС. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м³/ч																		
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90								
MULTI 4 SW M	60122695	1x220-240 В~	1	0,75	1	4,5	H _M	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1"	1"	10,6	21			

NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



Nova Salt W M-A - погружной насос, разработанный специально для откачки соленой воды.

Детали и узлы насоса выполнены из коррозионностойких и нержавеющей материалов.

Корпус двигателя, вал, крепежные винты и гайки – из нержавеющей стали AISI 316.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки.

Износостойкие вал и рабочее колесо.

Электродвигатель превосходно охлаждается, что позволяет эксплуатировать насос даже в частично погруженном положении.

Поставляются модели с ручным и автоматическим режимами работы, оснащенные поплавковым выключателем.

В комплект поставки входят кабель питания со штепселем.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 7,5 м³/ч при

макс. напоре до 6 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: соленая вода без длинноволокнистых включений.

Максимальная глубина погружения: 7 м.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАС. РЕЗЬБА)	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м³/ч															
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125						
NOVA SALT W M-A	60122652	1x230 В~	0,28	0,2	0,28	1,3	H _M	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5	1" ¼	10 м	3,9	48		

NOVAPOND

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



Погружные насосы данной серии разработаны специально для обеспечения циркуляции воды в садовых прудах, создания водопадов и иных применений. Предназначены для перекачивания чистой воды с небольшим содержанием твердых частиц диаметром не более 10 мм.

Подходят для длительного режима работы.

Насосы устанавливаются в горизонтальном или вертикальном положении.

Изготовлены из экологически чистых коррозионностойких материалов.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки.

Фильтр имеет регулировку для прохождения твердых частиц диаметром от 5 до 10 мм.

В комплект поставки входят кабель питания со штепселем.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 14 м³/ч при макс. напоре до 9,4 м.

Подходят для длительного использования.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до + 35 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без длинноволокнистых включений с диаметром твердых частиц до 10 мм.

Максимальная глубина погружения: 7 м.


АКСЕССУАРЫ
СТР. 120


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	КАБЕЛЬ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 ГЦ	МАКС. МОЩН. P1 ВТ	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м ³ /ч																	
				кВт	л. с.		0	1	2	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14	15	17,5	200				
NOVAPOND 200 M	60122681	1X230 В~	280	0,2	0,28	1,3	Q=л/мин	0	17	33	50	75	100	125	150	175	200	233	1" ¼	10 м	4,3	48		
NOVAPOND 550 M	60122684	1X230 В~	750	0,55	0,75	3,3	H (M)	6,98	9,4	9,15	8,95	8,58	7,86	6,9	5,9	4,8	3,53	2,1	0,44	1" ¼	10 м	6,2	48	


АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕННОЙ ВОДЫ






АКСЕССУАРЫ

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ E.SWIM	60174278
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ E.SWIM + КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА (E.ADAPT)	60192661

КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ 2" / DN 50-63 ДЛЯ EUROSWIM, E.PRO И E.SWIM	60120005

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ EUROPRO HIGH FLOW	60165456

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНЫХ ЭФФЕКТОВ К НАСОСУ NOVAPOND	ОПИСАНИЕ	КОД
	ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ	LP050001
	КАСКАД ТРЕХУРОВНЕВЫЙ	LP050003
	ПЕНА	LP050004
	ЦВЕТОК	LP050005
	ГРИБ	LP050006

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



KPA

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

AB

СТР. 114



KPS-KPF

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

AB

СТР. 114



KP

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

AB

СТР. 115



KE С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБ. КОЛЕСОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/P
ВО

СТР. 116



KE С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБ. КОЛЕСАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/P
ВР

СТР. 117



NKM-GE / NKP-GE

СТАНДАРТ. КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С МСЕ/P
BG

WITH
МСЕ/P
СТР. 119



KDNE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/P
BC

СТР. 123



KVCE 30-50-80-120

ВЕРТ. МНОГОСТУП. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/P
BL

СТР. 125

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



NKVE 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
FG FH

СТР. 126

НОВАЯ
МОДЕЛЬ WITH
МСЕ/P



NKVE 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/P
FI

СТР. 130



NKM-GE / NKP-GE

СТАНДАРТ. КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С
BG

СТР. 134



KDNE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С
BC

СТР. 139



KI

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧ. КОЛЕСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
EP

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

СТР. 142



K С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
ВО

СТР. 143



K С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
ВР

СТР. 145



KC / KCV

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВХ


СТР. 147



NKM-G / NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
BE

СТР. 148



NKM-G / NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
BE

СТР. 159



KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
BC

СТР. 168



KDN OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
BF

СТР. 177



KVC - KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
BL BM

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

СТР. 179



NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
FG FH

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

СТР. 182



NKV 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
FI

СТР. 188



ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
G4

НОВИНКА

СТР. 192



АКСЕССУАРЫ

СТР. 194

КРА

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ



Самовсасывающий вихревой насос с высокой всасывающей способностью. Корпус из чугуна с латунным кольцом. Опора двигателя и рабочее колесо из латуни. Вал двигателя из нержавеющей стали. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон: расход от 8 до 45 л/мин., напор до 53 м.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до +80 °С;

от 0 °С до +35 °С для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 44 (IP 55 – клеммная коробка).

Класс изоляции: F.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, кВт	л.с.	In А	ТИП ЭЛ. ДВИ- ГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8					2,4	Q=л/мин	0
КРА 40/20 М	101120000	1 x 230 V ~	1,1	0,75	1	5,1	-	Н (м)	53	51	48	43	38	27	16	1°G	1°G	12,40	39		
КРА 40/20 Т	60180169	3 x 230 - 400 V ~	1,3	0,75	1	4-2,3	IE3		53	51	48	43	38	27	16	1°G	1°G	12,40	39		
КРА 40/20 Т	60145185	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,5-2,1	IE2	Н (м)	53	51	48	43	38	27	16	1°G	1°G	12,40	39		

AB

КПС - КРФ - КР

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ



Вихревой центробежный высоконапорный насос для бытовых систем водоснабжения и иных применений. Корпус насоса и электродвигателя из латуни в модели КР 60, в моделях КПС 30 и КР 38 из чугуна. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 50 л/мин., напор до 107 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения,

от -10 °С до +50 °С для других применений.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Макс. рабочее давление: 10 Бар

(6 бар для КПС-КРФ 30/16).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, кВт	л.с.	In А	ТИП ЭЛ. ДВИ- ГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8					2,4	Q=л/мин	0
КРФ 30/16 М	101110400	1 x 230 V ~	0,53	0,37	0,5	2,37	-	Н (м)	32,5	31	25	22	17,5	10	1°G	1°G	5,3	110			
КРФ 30/16 Т	101110410	3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,45-0,82	-		32,5	31	25	22	17,5	10	1°G	1°G	5,3	110			
КПС 30/16 М	101110024	1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2	-	Н (м)	32,5	31	25	22	17,5	10	1°G	1°G	5,4	120			
КПС 30/16 Т	101110014	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,37	0,5	1,4-0,8	-		32,5	31	25	22	17,5	10	1°G	1°G	5,4	120			
КПС 30/16 М-Р	101112224	1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2	-	Н (м)	32,5	31	25	22	17,5	10	1°G	1°G	5,4	36			
КР 38/18 М	60199380	1 x 230 V ~	0,89	0,6	0,8	4	-		54	50	46	41	36	27,5	17,5	1°G	1°G	7,5	68		
КР 38/18 Т	60199379	3 x 230 - 400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,9-1,7	-	54	50	46	41	36	27,5	17,5	1°G	1°G	7,5	68			
КРФ 45/20 М	60141934	1 x 230 V ~	1,5	1,0	1,34	5,9	-	Н (м)	84	76	68	62	56	38	24	1°G	1°G	9,0	39		
КРФ 45/20 Т	60179405	3 x 230 - 400 V ~	1,2	1,0	1,34	4-2,3	IE3		84	76	68	62	56	38	24	1°G	1°G	9,0	39		
КРФ 45/20 Т	60145268	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,0	1,34	-	IE2	Н (м)	84	76	68	62	56	38	24	1°G	1°G	9,0	39		

¹ Насос оборудован реле давления, манометром, кабелем с розеткой и коннектором для расширительного бака

КР

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ



Корпус насоса, опора двигателя и рабочее колесо – латунь.

Торцевое уплотнение – графит/керамика. Вал двигателя – нержавеющая сталь. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Конструкция двигателя соответствует стандартам CEI 2-3 и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 230 В 50 Гц, 3 x 230-400 В 50 Гц

Рабочий диапазон: расход от 1 до 35 л/мин., напор до 107 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, неагрессивная.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения

(EN 60335-2-41)

от -10 °С до +80 °С для других применений.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С

Максимальное рабочее давление:

10 Бар (1000 кПа).

Монтаж: горизонтально, в фиксированном положении.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ЭЛ. ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/МИН				DNA	DNM				
кВт	л.с.			0	0,3			0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	0			5	10	15	20
КР 60/6 М	101110280	1 x 230 V ~	0,54	0,37	0,5	2,4	-	H (м)	87	57	33	13				½" G	½" G	8,2	39
КР 60/6 Т	101110290	3 x 230 - 400 V ~	0,52	0,37	0,5	1,8-1	-		87	57	33	13				½" G	½" G	7,9	39
КР 60/12 М	101110320	1 x 230 V ~	1,15	0,75	1	5,2	-		107	91	74	58	43	17		¾" G	¾" G	10,1	39
КР 60/12 Т	60180170	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,6-2,1	IE3		107	91	74	58	43	17		¾" G	¾" G	9,90	39
КР 60/12 Т	60145184	3 x 230 - 400 V ~	1,12	0,75	1	3,8-2,2	IE2	H (м)	107	91	74	58	43	17		¾" G	¾" G	9,90	39

КЕ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



Центробежный насос с одним рабочим колесом предназначен для водоснабжения и повышения давления в бытовых, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных системах. Наличие преобразователя частоты МСЕ/Р обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление. Датчик давления входит в комплект поставки. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. В моделях КЕ 36/200, КЕ 40/200, КЕ 55/200 рабочее колесо выполнено из технополимера, в остальных моделях из чугуна. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Вал двигателя вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя.

Рабочий диапазон: расход от 6 до 100 м³/ч, напор до 60 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 до +50 °С для моделей КЕ 36/200 и КЕ 40/200; от -15 до +110 °С для других моделей.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: КЕ 36/200, КЕ 40/200, КЕ 55/200: 8 Бар (800 кПа) КЕ 40/400, КЕ 50/400, КЕ 30/800, КЕ 40/800, КЕ 50/800, КЕ 20/1200, КЕ 25/1200, КЕ 35/1200: 10 Бар (1 000 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

D+CONNECT

МСЕ/Р
СТР. 3

НАСОСЫ КЕ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ И ПЧ МСЕ/Р для систем повышения давления

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		НОМ. А	Q, м ³ /ч	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18				
				кВт	л. с.		Q, л/мин	0	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300				
КЕ 36/200 Т МСЕ30/Р	60144849	3 х 400 В	3,2	2,2	3	6,96	Н (м)	36,6													2" G	1¼" G	39,9	
КЕ 40/200 Т МСЕ30/Р	60144850	3 х 400 В	3,8	3	4	8,93		41,3													2" G	1¼" G	41,7	
КЕ 55/200 Т МСЕ55/Р	60144851	3 х 400 В	5,3	4	5,5	10,90		54							54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45	2" G	1¼" G

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		НОМ. А	Q, м ³ /ч	0	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96					
				кВт	л. с.		Q, л/мин	0	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600					
КЕ 40/400 Т МСЕ55/Р	60167376	3 х 400 В	6,7	5,5	7,5	14,67	Н (м)	50,5	49	48	45	37	24								65	50	86,6	
КЕ 50/400 Т МСЕ110/Р	60167377	3 х 400 В	8,9	7,5	10	18,74		62	61	60	59	54,5	46								65	50	91,7	
КЕ 30/800 Т МСЕ110/Р	60167378	3 х 400 В	8,5	7,5	10	18,19		44				42	40	38	35	21,5					80	65	103,1	
КЕ 40/800 Т МСЕ110/Р	60167379	3 х 400 В	10,4	9,2	12,5	21,48		51,5				50	48	47	43,5	32,5	21				80	65	107,9	
КЕ 50/800 Т МСЕ110/Р	60167380	3 х 400 В	13,5	11	15	27,49		58				56,5	55	53,5	51	41	31				80	65	117,2	
КЕ 25/1200 Т МСЕ110/Р	60167381	3 х 400 В	12,0	10	12,5	20,92		40,7					39	38,5	38	37	33,5	30	25	18	80	65	106,9	
КЕ 35/1200 Т МСЕ110/Р	60167382	3 х 400 В	11,4	12	15	25,10		45							43	42,5	38,5	35	31,5	27	80	65	112,9	

КЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



Центробежный насос с двумя рабочими колесами предназначен для водоснабжения и повышения давления в бытовых, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных системах.

Наличие преобразователя частоты МСЕ/Р обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление. Датчик давления входит в комплект поставки. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо – технополимер. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Вал двигателя вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя.

Рабочий диапазон: расход от 2 до 30 м³/ч, напор до 95 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 до 50 °С для моделей КЕ 35/40, КЕ 45/50, КЕ 55/100;

от -15 до 110 °С для КЕ 55/50, К 66/100, К 90/100, К 70/300, К 80/300, К 70/400, К 80/400.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: КЕ 35/40: 6 Бар (600 кПа) КЕ 45/50, КЕ 55/50: 8 Бар (800 кПа) КЕ 55/100, КЕ 66/100: 10 Бар (1 000 кПа) КЕ 90/100, КЕ 70/300, КЕ 80/300, КЕ 70/400, КЕ 80/400: 12 Бар (1 200 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.



МСЕ/Р
СТР. 3

НАСОСЫ КЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ И ПЧ МСЕ/Р для систем повышения давления

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. А	Q, м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24				30				
КЕ 35/40 М МСЕ11/Р	60147869	1 x 230 В	1,3	0,75	1,0	10,3	43,5	41,5	40	38	33	23,5												1" G	1" G	20,5			
КЕ 45/50 М МСЕ15/Р	60147870	1 x 230 В	2	1,6	2,2	14,7	51	49	47,5	46	42	37	30													1¼" G	1" G	27,7	
КЕ 55/50 М МСЕ15/Р	60147871	1 x 230 В	2,53	1,6	2,2	18,1	62	60	58	57	52	45	34														1½" G	1" G	28,2
КЕ 55/100 Т МСЕ30/Р	60144859	3 x 400 В	3,66	2,2	3,0	8,93	62			59,5	57	54,5	51	47	39	36											1½" G	1" G	44,9
КЕ 66/100 Т МСЕ30/Р	60144860	3 x 400 В	4,32	3,0	4,0	9,64	73			70	67,5	64	60,5	57	49	47											1½" G	1" G	47,5
КЕ 90/100 Т МСЕ55/Р	60144861	3 x 400 В	5,23	3,0	4,0	10,8	83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58											1½" G	1" G	50,8
КЕ 70/300 Т МСЕ55/Р	60180171	3 x 400 В	6,73	5,5	7,5	14,1	76						74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5						2" G	1¼" G	79,8
КЕ 80/300 Т МСЕ110/Р	60167383	3 x 400 В	9,83	7,5	10,0	19,4	95							93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68					2" G	1¼" G	86,6
КЕ 70/400 Т МСЕ110/Р	60167384	3 x 400 В	9,57	9,2	12,5	20,4	86									84	83,2	82,5	82	79	76	65	47				2" G	1¼" G	86,9
КЕ 80/400 Т МСЕ110/Р	60167385	3 x 400 В	11,2	11,0	15,0	22,7	97										95	94,5	94	92	89	80	64				2" G	1¼" G	90,9

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОСЫ НКМ-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/Р = 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч (л/мин)	H (м)																											
	кВт	л. с.		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
NKM-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 MCE30/P	3	4		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19																						
NKM-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 MCE55/P	4	5.5		23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1																		
NKM-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4MCE55/P	5.5	7.5		24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3														
NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 MCE150/P	11	15		34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7										
NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 MCE150/P	11	15		25.6							25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21									
NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 MCE150/P	15	20		32.9										32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24							
NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 MCE150/P	11	15		21.1											21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16						
NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4MCE150/P	15	20		25.5											25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5					
NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 MCE150/P	15	20		19.5																	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9

НАСОС НКР-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/Р = 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч (л/мин)	H (м)																									
	кВт	л. с.		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210				
NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2 MCE22/P	1.5	2		21	20.8	19	16.8																						
NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 MCE22/P	2.2	3		27	26.9	25.9	23	19.5																					
NKP-GE 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2 MCE22/P	2.2	3		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8																				
NKP-GE 32-125/142/A/BAQE / 3 /2 MCE30/P	3	4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9																			
NKP-GE 32-160.1 166/A/BAQE /3/2 MCE30/P	3	4		35.3	35	33	28																						
NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 MCE30/P	3	4		30.5	30	29	27	24	19.5																				
NKP-GE 32-160/177/A/BAQE /5,5/2MCE55/P	5.5	7.5		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5																		
NKP-GE32-200.1 205/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	5.5	7.5		56.6	55.7	52	45.8	36.2																					
NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5,5 /2MCE55/P	5.5	7.5		46.9	46.5	45	43	40	35	29																			
NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7,5 /2MCE110/P	7.5	10		58.8	58	57	56	53	49	44																			
NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2MCE22/P	2.2	3		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11																	
NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 MCE30/P	3	4		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5																
NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 MCE55/P	4	5.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15															
NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2MCE55/P	5.5	7.5		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24																
NKP-GE40-160/172/A/BAQE/7,5/2MCE110/P	7.5	10		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5														
NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 MCE150/P	11	15		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39														
NKP-GE40-250/230/A/BAQE/15/2 MCE150/P	15	20		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5														
NKP-GE50-125/135/A/BAQE/5,5 /2 MCE55/P	5.5	7.5		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4									
NKP-GE50-125/144/A/BAQE/7,5/2MCE110/P	7.5	10		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5								
NKP-GE50-160/169/A/BAQE/11/2 MCE150/P	11	15		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5										
NKP-GE 50-200/200/A/BAQE /15/2 MCE150/P	15	20		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41										
NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2MCE55/P	5.5	7.5		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12							
NKP-GE65-125/137/A/BAQE/7,5/2MCE110/P	7.5	10		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12						
NKP-GE65-160/157/A/BAQE/11/2MCE150/P	11	15		32.5									32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6						
NKP-GE65-160/173/A/BAQE/15/2MCE150/P	15	20		40.1										39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9				
NKP-GE80-160/147-127/A/BAQE/11/2MCE150/P	11	15		24																22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12			
NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 MCE150/P	15	20		30.5																	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3		

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

НКМ-GE / НКР-GE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



Консольно-моноблочные центробежные насосы с жесткой муфтой предназначены для систем водоснабжения и повышения давления таких объектов, как:

- коттеджи;
- многоквартирные дома;
- муниципальные учреждения;
- фермерские хозяйства;
- колодезное водоснабжение;
- полив парников, садов, сельскохозяйственных угодий;
- использование дождевой воды;
- промышленные системы.

Наличие ПЧ МСЕ/Р обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянное давление. Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). Опора двигателя изготовлена из чугуна. Фланцы отвечают требованиям стандартов DIN 2533 и DIN 2532 для DN 200. Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически отбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу). Вал насоса из нержавеющей стали марки AISI 304. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением конструктивного исполнения ВЗ/В5: двухполюсным для моделей НКР-GE и четырехполюсным для НКМ-GE.

Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя.

Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 450 м³/ч, напор до 72 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 до +80 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа) (для DN 200 не более 10 Бар).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Фланцы: PN 16 по DIN 2533.

Специальное исполнение по запросу: насосы для перекачивания жидкостей отличных от воды; электродвигатели для других напряжений и/или частот; ПЧ с модуляцией сигналов в диапазоне от 0 до 10 В.

D CONNECT

МСЕ/Р
СТР. 3

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

НАСОСЫ НКМ-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/Р ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МОДЕЛЬ МСЕ	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		НОМ, А				
	кВт		л. с.						
НКМ-GE 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4 МСЕ30/P	60192059	3x400 В	2,2	3,0	6,6	МСЕ30/P	65	40	89
НКМ-GE40-250/260/A/BAQE/ 3 /4 МСЕ30/P	60192060	3x400 В	3,0	4,0	7,9	МСЕ30/P	65	40	98
НКМ-GE50-250/263/A/BAQE/ 4/4 МСЕ55/P	60192061	3x400 В	4,0	5,5	10,0	МСЕ55/P	65	50	105
НКМ-GE65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4МСЕ55/P	60192062	3x400 В	5,5	7,5	13,4	МСЕ55/P	80	65	168
НКМ-GE65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4МСЕ110/P	60167386	3x400 В	7,5	10,0	17,9	МСЕ110/P	80	65	195
НКМ-GE65-315/309/A/BAQE/11/4 МСЕ150/P	60167387	3x400 В	11,0	15,0	27,2	МСЕ150/P	80	65	263
НКМ-GE80-250/240/A/BAQE/7,5/4МСЕ110/P	60167388	3x400 В	7,5	10,0	17,9	МСЕ110/P	100	80	185
НКМ-GE80-250/270/A/BAQE/11/4 МСЕ150/P	60167389	3x400 В	11,0	15,0	27,2	МСЕ150/P	100	80	237
НКМ-GE80-315/305/A/BAQE/15/4 МСЕ150/P	60167390	3x400 В	15,0	20,0	36,5	МСЕ150/P	100	80	294
НКМ-GE100-250/250/A/BAQE/11/4 МСЕ150/P	60167391	3x400 В	11,0	15,0	27,2	МСЕ150/P	125	100	245
НКМ-GE100-250/270/A/BAQE/15/4МСЕ150/P	60167392	3x400 В	15,0	20,0	36,5	МСЕ150/P	125	100	268
НКМ-GE125-250/243/A/BAQE/15 /4 МСЕ150/P	60167393	3x400 В	15,0	20,0	36,5	МСЕ150/P	150	125	305

НКР-GE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P



НАСОСЫ НКР-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ MCE/P ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			МОДЕЛЬ MCE	DN ВСАС ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, КГ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	л. с.					Ином, А
НКР-GE32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 MCE11/P	60192063	1 x 230 В	1,5	2,0	13,4	MCE22/P	50	32	56
НКР-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 MCE15/P	60192064	1 x 230 В	2,2	3,0	18,5	MCE22/P	50	32	58
НКР-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 MCE15/P	60192065	1 x 230 В	2,2	3,0	18,6	MCE22/P	50	32	58
НКР-GE 32-125/142/A/BAQE/3/2 MCE30/P	60192066	3 x 400 В	3,0	4,0	7,0	MCE30/P	50	32	76
НКР-GE 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2 MCE15/P	60192067	1 x 230 В	2,2	3,0	19,4	MCE22/P	50	32	53
НКР-GE 32-160.1 166/A/BAQE/3/2 MCE30/P	60192068	3 x 400 В	3,0	4,0	6,7	MCE30/P	50	32	70
НКР-GE 32-160.1 177/A/BAQE/4/2 MCE55/P	60192069	3 x 400 В	4	5,5	8,5	MCE55/P	50	32	90,6
НКР-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 MCE30/P	60192070	3 x 400 В	3,0	4,0	7,1	MCE30/P	50	32	70
НКР-GE 32-160/163/A/BAQE/4/2 MCE55/P	60192071	3 x 400 В	4,0	5,5	8,9	MCE55/P	50	32	92
НКР-GE 32-160/177/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	60192072	3 x 400 В	5,5	7,5	12,7	MCE55/P	50	32	114
НКР-GE 32-200.1 188/A/BAQE/4/2 MCE55/P	60192073	3 x 400 В	5,5	7,5	9,1	MCE55/P	50	32	92
НКР-GE32-200.1 205/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	60192074	3 x 400 В	4,0	5,5	11,4	MCE55/P	50	32	114
НКР-GE 32-200/190/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	60192075	3 x 400 В	5,5	7,5	12,4	MCE55/P	50	32	126
НКР-GE 32-200/210/A/BAQE/7,5/2 MCE55/P	60167394	3 x 400 В	7,5	10,0	16,5	MCE110/P	50	32	135
НКР-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 MCE22/P	60192076	1 x 230 В	2,2	3,0	20,6	MCE22/P	65	40	74
НКР-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 MCE30/P	60192077	3 x 400 В	3,0	4,0	7,2	MCE30/P	65	40	85
НКР-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 MCE55/P	60192078	3 x 400 В	4,0	5,5	9,6	MCE55/P	65	40	107
НКР-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	60192079	3 x 400 В	5,5	7,5	12,4	MCE55/P	65	40	119
НКР-GE40-160/172/A/BAQE/7,5/2 MCE55/P	60167395	3 x 400 В	7,5	10,0	16,5	MCE110/P	65	40	127
НКР-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 MCE110/P	60167396	3 x 400 В	11,0	15,0	24,9	MCE150/P	65	40	207
НКР-GE40-250/230/A/BAQE/15/2 MCE150/P	60167397	3 x 400 В	15,0	20,0	34,6	MCE150/P	65	40	220
НКР-GE 50-125/125/A/BAQE/4/2 MCE55/P	60192080	3 x 400 В	4,0	5,5	9,8	MCE55/P	65	50	122
НКР-GE50-125/135/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	60192081	3 x 400 В	5,5	7,5	12,6	MCE55/P	65	50	124
НКР-GE50-125/144/A/BAQE/7,5/2 MCE55/P	60167398	3 x 400 В	7,5	10,0	16,1	MCE110/P	65	50	133
НКР-GE50-160/153/A/BAQE/7,5/2 MCE110/P	60167399	3 x 400 В	7,5	10,0	17,4	MCE110/P	65	50	101
НКР-GE50-160/169/A/BAQE/11/2 MCE110/P	60167400	3 x 400 В	11,0	15,0	24,0	MCE150/P	65	50	132
НКР-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 MCE150/P	60167401	3 x 400 В	15,0	20,0	32,5	MCE150/P	65	50	216
НКР-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 MCE55/P	60192082	3 x 400 В	5,5	7,5	12,8	MCE55/P	80	65	122
НКР-GE65-125/137/A/BAQE/7,5/2 MCE110/P	60167402	3 x 400 В	7,5	10,0	17,4	MCE110/P	80	65	131
НКР-GE65-160/157/A/BAQE/11/2 MCE110/P	60167403	3 x 400 В	11,0	15,0	23,4	MCE150/P	80	65	202
НКР-GE65-160/173/A/BAQE/15/2 MCE150/P	60167404	3 x 400 В	15,0	20,0	23,4	MCE150/P	80	65	212
НКР-GE80-160/147-127/A/BAQE/11/2 MCE110/P	60167405	3 x 400 В	11,0	15,0	24,1	MCE150/P	100	80	215
НКР-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 MCE150/P	60167406	3 x 400 В	15,0	20,0	32,6	MCE150/P	100	80	221

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ НА ОБЩЕЙ РАМЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОС KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/Р

= 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	Q, м³/ч (л/мин)	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	
		0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	
KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 MCE30/P	H (M)	19.1	19	18.2	17	15.5																	
KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P		23	23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5													
KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P		19			19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8	16	14.7	13.6										
KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P		23.2			23	23	22.9	22.5	22.2	21.6	20.8	19.8	18.6	17.4	16								
KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P		22.3			22.2	22.1	22	21.5	21	20.5	20	19.2	18.4	17	16	15							
KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P		28.2			28.2	28.1	28	27.8	27.3	27	26.5	25.5	25	24	23.1	22	19.5						
KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P		35.7			35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8	34.5	33.8	33.5	32.5	31.5	30.8	28	24.8					
KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P		17.3						17.3	17.2	17.1	17	16.9	16.8	16.5	16	15.5	14.3	12.4					
KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P		22.6						22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22	21.8	21.4	20.6	19.6	19	15.1			
KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P		24.5						24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.1	24	23.7	23.3	22.4	21.4	20.7	16.3			
KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P		27.8							27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	26.5	25	24.6	19.1			
KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P		22.3									22.1	22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.5	21.4	19.8	17.7	15.1	
KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P		25.1									25	25	25	24.9	24.8	24.7	24.6	24.4	24	22	19		

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/Р

= 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	Q, м³/ч (л/мин)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 MCE22/P		22.3	22.2	21.3	19																			
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1																		
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5																	
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P		22.9		22	21	19.1	16.2																	
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 MCE55/P		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18																
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 MCE22/P		21.5	21.2	19.3																				
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P		24.7	24.5	22.3	16.5																			
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P		28.3	28	26	20.5																			
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P		39.5	39.3	38.2	34.5	26																		
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P		27		25.8	23.9	21.2	16.9																	
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P		34		33	31.7	29.1	25.5																	
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4																
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P		34.3	34.2	31.9	23.5																			
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P		45.3	44.7	41.5	35.5																			
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		55.3	55	51.8	46.4	37																		
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P		39		38.5	36.5	32.5	28																	
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		51		49	48	45	40.5	35																
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/ 11/2 MCE150/P		57		56	55	52.5	48.5	43	36															
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5														
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17												
KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5														
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5												
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30											
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25													
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5												
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40										
KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48												
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5						
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15					
KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19							
KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5							
KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5						
KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29								
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33							
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		21								19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18	17.5	17	15.7	14.2	13.2				
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		25.6								25.5	25.4	25.2	25	24.6	24.3	24	23.4	22.5	21.1	20.2	16			
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P		23.1								22.4	22	21.7	21.3	20.5	19.7	19	18	16						
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 MCE150/P		29.1								28.8	28.5	28.6	28.5	28	27.5	26.6	26	24	22	21				
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		36.4								36.3	36.2	36.1	36	35.7	35.3	34.7	34	32.7	31	30				
KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		37.2								36.8	36.7	36.6	36.5	36	35	34	32.5	30	27	25				
KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P		25.6															24.5	23.8	23	22.5	20.2	17.5	15	11.8

H
(M)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



Стандартизованные центробежные насосы с эластичной муфтой и ПЧ МСЕ/Р на общей раме предназначены для систем водоснабжения и повышения давления таких объектов, как:

- коттеджи;
- многоквартирные дома;
- муниципальные учреждения;
- фермерские хозяйства;
- колодезное водоснабжение;
- полив парников, садов, сельскохозяйственных угодий;
- использование дождевой воды;
- промышленные системы.

Наличие ПЧ DAB МСЕ/Р обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянное давление. Датчик давления входит в комплект поставки. Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). Фланец торцевого уплотнения и опора двигателя изготовлены из чугуна. Фланцы отвечают требованиям стандарта DIN 2533 (DIN 2532 для DN 200). Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически отбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу). Вал насоса выполнен из нержавеющей стали и вращается на подшипниках увеличенного размера, размещенных в промежуточной опоре гидравлической части насоса, заполненной жидкой смазкой. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. По запросу поставляются насосы с сальниковым уплотнением. Насосы комплектуются двух или четырехполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя. Электрическая защита: исполнение электродвигателя соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости ЕЕС 89/336 и последующих поправок, Директивы по низковольтному оборудованию ЕЕС 73/23 и последующих поправок, а также требованиям стандартов CEI 2-3.

Конструктивное исполнение: В3.

Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 440 м³/ч, напор до 70 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 до +140 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар, (1600 кПа), для DN 200 не более 10 Бар.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Фланцы:

PN 16 по DIN 2533

PN 10 по DIN 2532 для DN 200.

Монтаж: в горизонтальном положении.

D CONNECT

МСЕ/Р
СТР. 3

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ электродвигателем И ПЧ МСЕ/Р ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МОДЕЛЬ МСЕ	DN ВСАС ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In A				
	кВт		л. с.						
KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 MCE30/P	60192083	3 x 400 В	3	4	3	MCE30/P	65	40	158
KDNE 40-250/250/A/BAQE/1/4/4 MCE55/P	60192084	3 x 400 В	4	5,5	4	MCE55/P	65	40	209
KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P	60192085	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	65	50	182
KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 MCE55/P	60192086	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	80	65	210
KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P	60167407	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	80	65	270
KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P	60167408	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	80	65	305
KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P	60167409	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	80	65	310
KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P	60167411	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	80	65	310
KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 MCE110/P	60167412	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	100	80	232
KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 MCE150/P	60167413	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	100	80	271
KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P	60167414	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	100	80	290
KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P	60167415	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	100	80	403
KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P	60167416	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	125	100	313
KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4 MCE150/P	60167417	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	125	100	313

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/Р ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МОДЕЛЬ МСЕ	DN ВСАС ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А				
			кВт	л. с.					
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P	60192087	1x220-240 В	2,2	3	2,2	MCE22/P	50	32	104
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60192088	3 x 400 В	3	4	3	MCE30/P	50	32	111
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P	60192089	1x220-240 В	2,2	3	2,2	MCE22/P			97
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60192090	3 x 400 В	3	4	3	MCE30/P	50	32	105
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 MCE55/P	60192091	3 x 400 В	4	5,5	4	MCE55/P	50	32	126
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 MCE15/P	60192092	1x220-240 В	1,5	2	1,5	MCE22/P	50	32	98
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 MCE22/P	60192093	1x220-240 В	2,2	3	2,2	MCE22/P	50	32	106
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60192094	3 x 400 В	3	4	3	MCE30/P	50	32	111
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60192095	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	50	32	145
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60192096	3 x 400 В	3	4	3	MCE30/P	50	32	111
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60192097	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	50	32	145
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167423	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	50	32	152
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 MCE30/P	60192099	3 x 400 В	3	4	3	MCE30/P	50	32	149
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60192098	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	50	32	152
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167424	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	50	32	179
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60192100	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	50	32	152
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167425	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	50	32	190
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167426	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	50	32	250
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167427	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	50	32	261
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60192101	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	65	40	143
KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 MCE55/P	60192102	3 x 400 В	5,5	7,5	5,5	MCE55/P	65	40	169
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167439	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	65	40	178
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167440	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	65	40	186
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167441	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	65	40	160
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167442	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	65	40	234
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167443	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	65	40	244
KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167445	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	65	40	291
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167446	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	65	40	156
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167447	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	65	50	156
KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167448	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	65	50	190
KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167449	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	65	50	201
KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167450	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	65	50	213
KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167451	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	65	50	199
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167452	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	65	50	293
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167453	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	80	65	159
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167454	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	80	65	188
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 MCE110/P	60167455	3 x 400 В	7,5	10	7,5	MCE110/P	80	65	186
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 MCE110/P	60167456	3 x 400 В	11	15	11	MCE150/P	80	65	196
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167457	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	80	65	233
KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167458	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	80	65	292
KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 MCE150/P	60167459	3 x 400 В	15	20	15	MCE150/P	80	65	311

KVCE 30-50-80-120

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы данной серии предназначены для систем водоснабжения и повышения давления. Наличие ПЧ МСЕ/Р обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянное давление. Данные насосы рекомендованы к применению в станциях повышения давления, системах капельного и спринклерного полива, мойках высокого давления. Отличаются инновационной и надежной конструкцией. Корпус гидравлики с присоединительными отверстиями выполнен из технополимера. Присоединительные отверстия расположены ин-лайн и оснащены металлическими резьбовыми вставками.

Рабочие колеса, диффузоры и крышки диффузоров – технополимер.

Корпус гидравлической части, износные кольца и фланец торцевого уплотнения – нерж. сталь марки AISI 304. Торцевое уплотнение – графит/керамика; вал двигателя – нерж. сталь марки AISI 303. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Вал двигателя вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя. Конструктивное исполнение двигателя соответствует стандартам CEI 2-3 и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 220-240 В / 50 / 60 Гц; 3 x 400 В / 50 Гц.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 12 м³/ч, напор до 107 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 до +35 °С при использовании в бытовых условиях (стандарт по безопасности бытовых и аналогичных электрических приборов EN 60335-2-41);

от 0 до +40 °С для других применений.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 12 Бар (1 200 кПа).

Монтаж: вертикально, в фиксированном положении.

МСЕ/Р
СТР. 3АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

НАСОСЫ KVCE 30-50-80-120 С ПЧ МСЕ/Р ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DN ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	DN НАПОР. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	H мм	ВЕС, кг			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2, кВт	л. с.	Ином. А	Q, м ³ /ч																							
						0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9	9,6	10,8	12							
						Q, л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	150	160	180	200						
KVCE 35-30 M MCE11/P	60183574	1 x 230V	0,45	0,6	7,6	H (M)	40,2	39,3	37,3	34,1	29,8	24,3	21,0	13,5											1"¼	1"¼	560	19,5	
KVCE 45-30 M MCE11/P	60183658	1 x 230V	0,65	0,88	8,4		49,7	48,7	46,5	43,1	38,4	32,1	28,5	19,6												1"¼	1"¼	560	19,9
KVCE 50-30 M MCE11/P	60183659	1 x 230V	0,75	1,0	9,6		61,5	59,9	56,8	52,2	46,0	38,0	33,5	22,7												1"¼	1"¼	652	22,5
KVCE 60-30 M MCE11/P	60183660	1 x 230V	0,9	1,2	10,7		69,6	67,6	64,0	58,5	51,1	41,8	36,2	23,8												1"¼	1"¼	652	22,3
KVCE 65-30 M MCE11/P	60183661	1 x 230V	1	1,36	11,6		78,4	76,8	73,5	68,4	61,2	51,9	46,0	33,3												1"¼	1"¼	679	23,9
KVCE 30-50 M MCE11/P	60144871	1 x 230V	0,55	0,75	8,51		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1											1"¼	1"¼	506	19,1
KVCE 40-50 M MCE11/P	60144872	1 x 230V	0,8	1,1	10,2		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9											1"¼	1"¼	562	22,4
KVCE 55-50 M MCE11/P	60144873	1 x 230V	1,0	1,4	12		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6											1"¼	1"¼	562	22,4
KVCE 65-50 M MCE15/P	60144874	1 x 230V	1,1	1,5	14,6		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3											1"¼	1"¼	655	26,4
KVCE 75-50 M MCE15/P	60144875	1 x 230V	1,5	2,0	16,6		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0											1"¼	1"¼	655	26,4
KVCE 30-80 M MCE11/P	60183754	1 x 230V	0,9	1,2	10,2		36,9	36,9	36,6	36,1	35,3	34,3	33,6	32,2	29,5	27,8	25,5	20,3	14,2	10,7						1"¼	1"¼	505	18,7
KVCE 40-80 M MCE11/P	60183745	1 x 230V	1	1,36	12,4		50,1	49,7	49,0	48,0	46,7	45,1	44,2	42	38,5	35,7	32,5	25,5	17,1	12,5						1"¼	1"¼	560	23
KVCE 45-80 M MCE15/P	60183746	1 x 230V	1,5	2	15,5		64,6	64,5	63,9	63,0	61,7	60,0	59,0	56,7	52,5	49,3	45	37,1	26,8	21,1						1"¼	1"¼	634	23
KVCE 55-80 M MCE15/P	60183747	1 x 230V	1,85	2,5	17,8		76,1	75,8	75,1	73,9	72,2	70,0	68,5	66	60,5	56,7	52	41,8	29,5	22,7						1"¼	1"¼	727	27
KVCE 65-80 M MCE22/P	60183748	1 x 230V	2,2	3	19,9		88,6	88,0	86,9	85,5	83,5	81,2	80,0	76,5	71	67,0	62	51,1	37,9	30,5						1"¼	1"¼	727	27
KVCE 35-120 M MCE15/P	60144881	1 x 230V	1,1	1,5	16		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	26,8	24,2	18,0	11,0			1"¼	1"¼	505	23,8
KVCE 45-120 M MCE22/P	60144882	1 x 230V	1,84	2,5	19,5		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	37,5	34,0	26,3	17,0			1"¼	1"¼	635	29,0
KVCE 60-120 T MCE30P	60144883	3 x 400V	2,2	3,0	6,91		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	47	43,4	35,0	24,5			1"¼	1"¼	635	27,1
KVCE 70-120 T MCE30P	60144884	3 x 400V	2,2	3,0	8,26		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	59,2	54,7	44,0	31,0			1"¼	1"¼	730	30,8
KVCE 85-120 T MCE30P	60144885	3 x 400V	2,2	3,0	9,18		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	66,7	61,2	48,9	34,0			1"¼	1"¼	730	30,8

NKVE 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы NKVE 1, 3, 6, 10, 15, 20 S от DAB из нержавеющей стали AISI 304, с муфтой и преобразователем частоты МСЕ-Р, спроектированы для повышения давления в жилых и коммерческих помещениях. Их также можно использовать в сельском хозяйстве в системах полива и орошения. Наличие ПЧ обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянное давление.

Стандартная комплектация включает датчик давления. Во всех моделях все части, соприкасающиеся с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 (по запросу возможно изготовление из нерж. стали AISI 316 версии X).

Межосевое расстояние стандартного размера облегчает замену. Торцевое уплотнение — карбид кремния/графит, начиная от моделей 5,5 кВт съемное без демонтажа двигателя. По запросу возможно торцевое уплотнение для агрессивных жидкостей и различные соединения (круглые и овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы). С помощью жесткой муфты подсоединяются к электрическим двигателям высокой энергоэффективности IE3. Имеют сертификаты WRAS и ACS.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 30 м³/ч, напор до 320 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Макс. содержание гликоля: 30%.

Диапазон температуры жидкости:

от -30 до +120 °C (EPDM);
от -15 до +120 °C (Viton/FKM).

Максимальная температура окружающей среды: +50 °C.

Максимальное рабочее давление: 25 Бар (2 500 кПа).

Степень защиты двигателя: IP 55.

Класс изоляции двигателя: F.

Рабочие колеса:

нержавеющая сталь AISI 304 NKV S;
нержавеющая сталь AISI 316 NKV X (только по запросу)

Напряжение питания:

однофазное 230 В до 2,2 кВт;
трехфазное 380-415 В / 50 Гц до 3 кВт.

Монтаж: в вертикальном положении.

Специальное исполнение по запросу:

модели с различными видами торцевого уплотнения для агрессивных жидкостей и с различными соединениями (круглые и овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы);

модели, в которых части, соприкасающиеся с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали марки AISI 316 (версия X);

другие значения давления и частоты; версия ATEX.



IE3 ≥ 0,75 kW



МСЕ/Р
СТР. 3

АКССУАРЫ
СТР. 194



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новые насосы NKVE снабжены двигателями класса IE3 и удовлетворяют самым высоким на рынке водяных насосов стандартам энергоэффективности




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОД ЛЮБОЙ ЗАПРОС

Предлагают невероятную гибкость использования благодаря полному набору технических характеристик и способности работать при температуре окружающей среды до 50°C.



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Все детали, контактирующие с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (версии X AISI 316). Стандарты качества конструктивных решений, принятые DAB, гарантируют прочность и повышенную износостойчивость моделей.



ЗАМЕНА ПРОСТА, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ

Новая гамма насосов была спроектирована для упрощения фазы замены благодаря унифицированным фланцам и стандартным межосевым расстояниям.

NKVE 15 / 10 S 110 E1 IE3
 РАСХОД ЖИДКОСТИ (м³/ч) _____
 ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС _____
 МАТЕРИАЛЫ*: S=AISI 304; X=AISI 316 _____
 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт x 10 (110 = 11кВт) _____
Тип торцевого уплотнения (E1= СТАНДАРТНОЕ)
 E1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM
 E2= QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
 V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
 V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
 E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM
 Эффективность двигателя _____
 *МАТЕРИАЛЫ:
 "S"- версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304
 "X"- версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 316



NKVE 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ MCE/P



NKVE 1 S C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	0.5	1	1.5	2						2.5
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	8.3	16.7	25.0	33.3						42
NKVE 1/03 S 003 M MCE11/P	60190488	1 x 230 V	0,4	0,5	5,5	H (м)	21,5	20,0	19,0	17,0	14,0	11,0	25	25	752	250	23,8
NKVE 1/05 S 003 M MCE11/P	60190489	1 x 230 V	0,4	0,5	5,5		35,0	33,0	30,5	27,0	22,5	17,0	25	25	797	250	24,8
NKVE 1/07 S 003 M MCE11/P	60190490	1 x 230 V	0,4	0,5	5,5		48,0	45,0	41,5	36,5	30,0	22,0	25	25	842	250	25,8
NKVE 1/09 S 005 M MCE11/P	60190491	1 x 230 V	0,6	0,8	7,2		61,5	58,0	53,0	47,0	39,0	28,5	25	25	887	250	27,2
NKVE 1/11 S 005 M MCE11/P	60190492	1 x 230 V	0,6	0,8	7,2		74,5	69,5	64,0	56,5	46,5	34,0	25	25	932	250	28,2
NKVE 1/13 S 007 M MCE11/P	60190493	1 x 230 V	0,8	1,0	8,1		89,5	84,5	77,5	68,5	57,0	42,0	25	25	993	250	32,5
NKVE 1/15 S 007 M MCE11/P	60190494	1 x 230 V	0,8	1,0	8,1		102,5	96,0	88,0	78,0	64,0	47,0	25	25	1038	250	33,0
NKVE 1/19 S 011 M MCE11/P	60190495	1 x 230 V	1,1	1,5	10,9		131,0	123,5	114,0	101,0	84,0	62,0	25	25	1128	250	36,6
NKVE 1/22 S 011 M MCE11/P	60190496	1 x 230 V	1,1	1,5	10,9		150,5	141,5	130,0	115,0	95,0	69,5	25	25	1195	250	38,1
NKVE 1/25 S 015 M MCE11/P	60190497	1 x 230 V	1,5	2,0	13,9		174,0	164,0	151,5	134,5	112,0	83,5	25	25	1308	250	43,0
NKVE 1/30 S 015 M MCE11/P	60190498	1 x 230 V	1,5	2,0	13,9		206,5	194,5	179,0	158,0	131,0	96,5	25	25	1420	250	45,0
NKVE 1/34 S 022 M MCE15/P	60190499	1 x 230 V	2,2	3,0	19,4		238,0	225,5	208,5	185,5	155,5	116,5	25	25	1510	250	49,0
NKVE 1/37 S 022 M MCE15/P	60190500	1 x 230 V	2,2	3,0	19,4		258,0	244,0	225,5	200,5	167,5	125,0	25	25	1578	250	50,5

NKVE 3 S C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4						4.5
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	16.7	25.0	33.3	42	50.0	58.3	67						75.0
NKVE 3/04 S 003 M MCE11/P	60190501	1 x 230 V	0,4	0,5	5,5	H (м)	30,0	28,5	27,5	26,0	24,0	21,5	18,5	15,0	10,5	25	25	774	250	24,3
NKVE 3/06 S 005 M MCE11/P	60190502	1 x 230 V	0,6	0,8	5,5		44,5	42,5	40,5	38,5	35,5	32,0	27,0	21,5	15,0	25	25	819	250	25,7
NKVE 3/09 S 007 M MCE11/P	60190503	1 x 230 V	0,8	1,0	5,5		67,0	64,0	61,5	58,0	53,5	48,0	41,0	32,5	22,5	25	25	903	250	30,5
NKVE 3/11 S 011 M MCE11/P	60190504	1 x 230 V	1,1	1,5	7,2		82,5	79,5	76,5	72,5	67,0	60,5	52,0	42,0	29,5	25	25	948	250	33,1
NKVE 3/13 S 011 M MCE11/P	60190505	1 x 230 V	1,1	1,5	7,2		96,5	93,0	89,0	84,5	78,0	70,0	60,0	47,5	33,5	25	25	993	250	34,1
NKVE 3/15 S 015 M MCE11/P	60190506	1 x 230 V	1,5	2,0	8,1		112,5	109,0	105,0	99,5	92,5	83,0	71,5	58,0	41,5	25	25	1083	250	38,5
NKVE 3/17 S 015 M MCE11/P	60190507	1 x 230 V	1,5	2,0	8,1		127,0	122,5	118,0	111,5	103,5	93,0	80,0	64,0	45,5	25	25	1128	250	39,0
NKVE 3/21 S 022 M MCE15/P	60190508	1 x 230 V	2,2	3,0	10,9		158,5	153,5	148,0	140,5	130,5	118,0	102,0	83,0	60,0	25	25	1218	250	43,0
NKVE 3/25 S 022 T MCE30/P	60187820	3 x 380-415Δ	2,2	3,0	10,9		187,5	181,0	174,5	165,5	153,5	138,0	119,0	96,0	68,5	25	25	1308	250	45,0
NKVE 3/29 S 030 T MCE30/P	60187821	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	13,9		220,0	213,5	206,5	196,5	183,5	166,0	144,0	117,5	86,0	25	25	1447	250	57,3
NKVE 3/33 S 030 T MCE30/P	60190509	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	13,9		249,5	242,0	234,0	222,0	206,5	187,0	162,0	131,5	95,5	25	25	1537	250	59,3

NKVE 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ MCE/P



NKVE 6 S C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч														
			кВт	л.с.		0	3	3.5	4	4.5	5	5.4	6	7						
NKVE 6/02 S 003 M MCE11/P	60190510	1 x 230 V	0,4	0,5	5,5	15,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,5	11,0	10,0	8,0	32	32	736	250	23,8	
NKVE 6/04 S 005 M MCE11/P	60190511	1 x 230 V	0,6	0,8	7,2	29,5	26,0	25,0	24,0	22,5	21,5	20,5	18,5	14,5	32	32	788	250	25,2	
NKVE 6/06 S 007 M MCE11/P	60190512	1 x 230 V	0,8	1,0	8,1	44,5	39,5	37,5	36,0	34,0	32,5	30,5	28,0	22,0	32	32	856	250	29,5	
NKVE 6/09 S 011 M MCE11/P	60190513	1 x 230 V	1,1	1,5	10,9	67,0	59,0	56,5	54,0	51,5	48,5	46,0	42,5	33,5	32	32	934	250	32,6	
NKVE 6/11 S 015 M MCE11/P	60190514	1 x 230 V	1,5	2,0	13,9	82,5	73,5	71,0	67,5	64,5	61,0	58,0	53,5	42,5	32	32	1031	250	37,5	
NKVE 6/13 S 015 M MCE11/P	60190515	1 x 230 V	1,5	2,0	13,9	97,0	86,0	82,0	78,5	74,5	70,5	67,0	61,5	48,5	32	32	1083	250	38,5	
NKVE 6/16 S 022 M MCE15/P	60190516	1 x 230 V	2,2	3,0	19,4	120,5	108,0	104,0	99,0	94,5	89,5	85,5	78,5	62,5	32	32	1161	250	42,0	
NKVE 6/19 S 022 M MCE15/P	60190517	1 x 230 V	2,2	3,0	19,4	142,0	126,5	121,5	115,5	110,0	104,0	99,0	91,0	72,0	32	32	1239	250	43,5	
NKVE 6/21 S 030 T MCE30/P	60190518	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	7,1	159,0	144,5	139,0	133,0	127,0	120,5	115,0	106,0	85,5	32	32	1340	250	54,8	
NKVE 6/25 S 030 T MCE30/P	60190519	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	7,1	189,0	170,0	164,0	157,5	150,5	142,5	135,5	123,5	98,5	32	32	1444	250	56,8	
NKVE 6/28 S 040 T MCE30/P	60190520	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	8,9	214,0	194,5	188,0	181,0	173,5	164,5	156,5	143,0	115,5	32	32	1522	250	62,0	
NKVE 6/33 S 040 T MCE30/P	60190521	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	8,9	251,5	227,0	219,5	211,0	201,5	191,0	182,0	166,0	133,5	32	32	1652	250	65,0	
NKVE 6/36 S 055 T MCE55/P	60190522	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	12,6	275,0	249,5	241,5	232,5	222,5	211,5	201,5	184,0	148,5	32	32	1928	250	93,1	

NKVE 10 S C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч																		
			кВт	л.с.		0	3	5	6	7	8	9	10	11	14									
NKVE 10/02 S 007 M MCE11/P	60190523	1 x 230 V	0,8	1,0	8,1	20,0	20,0	19,0	18,5	17,5	17,0	16,0	15,0	13,5	9,0	40	40	773	280	28,5				
NKVE 10/03 S 011 M MCE11/P	60185542	1 x 230 V	1,1	1,5	10,9	30,0	30,0	28,5	27,5	26,5	25,5	24,0	22,5	20,5	13,5	40	40	803	280	31,1				
NKVE 10/04 S 015 M MCE11/P	60190524	1 x 230 V	1,5	2,0	13,9	40,5	40,0	38,5	37,0	35,5	34,0	32,5	30,5	28,0	18,0	40	40	878	280	35,0				
NKVE 10/05 S 015 M MCE11/P	60190525	1 x 230 V	1,5	2,0	13,9	50,5	49,5	47,0	45,5	43,5	41,5	39,5	37,0	33,5	21,5	40	40	908	280	35,5				
NKVE 10/06 S 022 M MCE15/P	60188934	1 x 230 V	2,2	3,0	19,4	61,0	60,5	57,5	56,0	54,0	51,5	49,0	46,0	42,0	27,5	40	40	938	280	38,5				
NKVE 10/07 S 022 M MCE15/P	60190526	1 x 230 V	2,2	3,0	19,4	70,5	70,0	66,5	64,5	62,0	59,5	56,0	52,5	48,0	31,0	40	40	968	280	39,0				
NKVE 10/08 S 030 T MCE30/P	60190527	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	7,1	81,5	81,0	78,0	75,5	73,0	70,0	66,5	62,5	57,5	38,0	40	40	1047	280	50,3				
NKVE 10/09 S 030 T MCE30/P	60190528	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	7,1	91,5	91,0	87,5	84,5	81,5	78,0	74,0	69,5	64,0	42,0	40	40	1077	280	50,8				
NKVE 10/10 S 040 T MCE30/P	60190529	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	8,9	102,5	102,5	99,0	96,0	93,0	89,0	84,5	79,5	73,5	49,0	40	40	1107	280	55,0				
NKVE 10/12 S 040 T MCE30/P	60190530	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	8,9	123,0	122,5	117,5	114,0	110,0	105,5	100,5	94,0	87,0	57,5	40	40	1167	280	56,5				
NKVE 10/15 S 055 T MCE55/P	60190531	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	12,6	153,5	153,0	147,0	142,5	138,0	132,0	125,5	118,0	109,0	72,0	40	40	1454	280	85,1				
NKVE 10/17 S 055 T MCE55/P	60190532	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	12,6	173,5	172,5	165,5	160,5	155,0	148,5	141,0	132,5	122,0	80,5	40	40	1514	280	86,1				
NKVE 10/19 S 075 T MCE55/P	60190533	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	16,5	195,0	194,5	187,5	182,0	176,0	169,0	160,5	151,0	139,5	93,0	40	40	1646	280	96,0				
NKVE 10/23 S 075 T MCE55/P	60190534	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	16,5	235,5	234,0	225,0	218,5	211,0	202,0	192,0	180,5	166,5	110,0	40	40	1766	280	98,5				
NKVE 10/24 S 110 T MCE110/P	60190535	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	24,8	248,0	247,0	240,5	234,0	227,0	218,0	208,0	196,0	182,0	122,5	40	40	1891	280	124,5				

NKVE 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ MCE/P



NKVE 15 S C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24					
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	133	167	200	233	266	300	333	367	400					
NKVE 15/02 S 022 M MCE22/P	60185543	1 x 230 V	2,2	3,0	8,1	29,0	26,0	25,0	24,0	23,0	21,5	19,5	17,0	14,0	11,0	50	50	878	300	43,0	
NKVE 15/03 S 030 T MCE30/P	60190536	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	10,9	43,5	39,0	38,0	36,5	34,5	32,5	29,5	26,0	21,5	17,0	50	50	975	300	54,8	
NKVE 15/04 S 040 T MCE55/P	60190537	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	13,9	58,0	52,5	51,0	49,0	46,5	44,0	40,5	35,5	29,5	23,5	50	50	1023	300	60,0	
NKVE 15/05 S 040 T MCE55/P	60190538	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	13,9	72,5	65,5	63,5	60,5	57,5	54,5	49,5	43,0	36,0	28,5	50	50	1071	300	61,5	
NKVE 15/06 S 055 T MCE55/P	60190539	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	19,4	87,5	79,5	77,0	74,0	71,0	67,0	61,5	54,0	46,0	36,5	50	50	1328	300	90,1	
NKVE 15/07 S 055 T MCE55/P	60190540	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	19,4	102,0	92,0	89,0	86,0	82,0	77,5	70,5	62,0	52,5	41,5	50	50	1376	300	91,6	
NKVE 15/08 S 075 T MCE55/P	60190541	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	7,1	117,0	106,5	103,0	99,5	95,0	90,0	82,5	72,5	62,0	49,0	50	50	1496	300	101,5	
NKVE 15/09 S 075 T MCE55/P	60190542	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	7,1	131,5	119,0	115,5	111,0	106,0	100,5	92,0	81,0	69,0	54,5	50	50	1544	300	103,0	
NKVE 15/10 S 110 T MCE110/P	60190543	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	8,9	147,5	134,5	131,0	126,5	121,0	115,0	106,0	94,0	80,5	65,0	50	50	1687	300	130,0	
NKVE 15/12 S 110 T MCE110/P	60190544	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	8,9	176,5	161,0	156,5	151,0	144,5	137,5	126,5	112,0	96,0	77,0	50	50	1783	300	133,0	
NKVE 15/14 S 110 T MCE110/P	60190545	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	12,6	205,5	187,5	182,0	175,5	168,0	159,0	146,0	129,0	110,5	88,0	50	50	1879	300	136,0	
NKVE 15/16 S 150 T MCE150/P	60190546	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	12,6	235,5	214,0	208,0	200,5	192,0	182,5	167,5	148,0	126,5	101,5	50	50	2026	300	147,5	
NKVE 15/17 S 150 T MCE150/P	60190547	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	16,5	249,5	227,5	220,5	213,0	203,5	193,0	177,5	156,5	134,0	107,0	50	50	2074	300	149,0	

NKVE 20 S C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	10	12	14	16	18	20	22	24	28					
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	167	200	233	266	300	333	367	400	467					
NKVE 20/02 S 022 M MCE15/P	60190548	1 x 230 V	2,2	3,0	8,1	31,0	27,5	27,0	26,0	25,0	24,0	22,5	20,5	18,0	12,0	50	50	878	300	43,0	
NKVE 20/03 S 030 T MCE30/P	60190549	3 x 380-415Δ	3,0	4,0	10,9	46,5	41,5	40,5	39,5	38,0	36,5	34,5	31,0	27,5	18,5	50	50	975	300	54,8	
NKVE 20/04 S 040 T MCE55/P	60190550	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	13,9	62,5	56,0	55,0	53,5	51,5	49,5	46,5	42,5	37,0	25,5	50	50	1023	300	60,0	
NKVE 20/05 S 055 T MCE55/P	60189126	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	13,9	78,0	70,0	68,5	66,5	64,5	62,0	58,0	53,0	47,0	32,5	50	50	1280	300	89,1	
NKVE 20/06 S 075 T MCE55/P	60190551	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	19,4	94,5	86,5	84,5	82,5	80,0	77,5	73,5	67,5	60,0	42,5	50	50	1400	300	99,0	
NKVE 20/07 S 075 T MCE55/P	60190552	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	19,4	110,0	100,5	98,0	95,5	93,0	90,0	85,0	77,5	69,0	48,5	50	50	1448	300	100,0	
NKVE 20/08 S 110 T MCE110/P	60190553	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	7,1	126,5	117,0	114,0	112,0	109,0	106,0	100,5	92,5	82,5	59,5	50	50	1591	300	127,5	
NKVE 20/09 S 110 T MCE110/P	60190554	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	7,1	142,5	131,0	128,0	125,5	122,0	118,5	112,5	103,5	92,5	66,5	50	50	1639	300	129,0	
NKVE 20/10 S 110 T MCE110/P	60190555	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	8,9	158,0	145,5	142,0	139,0	135,0	131,5	124,5	114,0	102,0	73,0	50	50	1687	300	130,0	
NKVE 20/12 S 150 T MCE150/P	60190556	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	8,9	189,5	174,5	170,5	167,0	162,0	157,5	149,0	137,0	122,5	87,5	50	50	1834	300	142,0	
NKVE 20/14 S 150 T MCE150/P	60190557	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	12,6	220,5	202,5	198,0	193,5	188,0	182,5	172,5	158,0	141,0	100,5	50	50	1930	300	145,0	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

МОДЕЛЬ
NKVE 1 - 3 - 6 - 10
NKVE 15 - 20

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

¹⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM

²⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM

³⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC- CAR-VITON = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM

⁴⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

NKVE 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы NKVE 32, 45, 65, 95 от DAB с муфтой, оснащенные преобразователем частоты МСЕ/Р, спроектированы для повышения давления в жилых и коммерческих помещениях. Возможно также их использование в сельском хозяйстве в системах полива и орошения.

Имеют высокую эксплуатационную гибкость благодаря наличию ПЧ, который позволяет насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянное давление. Стандартная комплектация включает датчик давления.

Корпус насоса с присоединительными фланцами из чугуна с катодорезным покрытием, рабочие колеса, диффузоры и корпус гидравлической части из нержавеющей стали AISI 304 (по запросу - из нерж. стали AISI 316 версия X).

Согласно проекту, имеют стандартное межосевое расстояние, что облегчает заменяемость. Торцевое уплотнение — карбид кремния/графит, начиная от моделей 5,5 кВт съемное без демонтажа двигателя.

По запросу возможно торцевое уплотнение для агрессивных жидкостей и различные соединения (круглые и овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы).

Все модели из нержавеющей стали AISI 316 - версия X - сертифицированы для использования с питьевой водой (сертификаты WRAS и ACS).

С помощью жесткой муфты подсоединяются к электрическим двигателям высокой энергоэффективности IE3.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 120 м³/ч, напор до 320 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Макс. содержание гликоля: 30%.

Диапазон температуры жидкости:

от -30 до +120 °C (EPDM);
от -15 до +120 °C (Viton/FKM).

Степень защиты двигателя: IP 55.

Класс изоляции двигателя: F.

Рабочие колеса: чугун или нержавеющей сталь AISI 316 NKV X (только по запросу)

Напряжение питания:

однофазное 230 В до 2,2 кВт;
трехфазное 380-415 В / 50 Гц до 3 кВт.

Монтаж: в вертикальном положении.

Специальное исполнение по запросу:

модели с различными видами торцевого уплотнения для агрессивных жидкостей и с различными соединениями (круглые и овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы);

модели, в которых части, соприкасающиеся с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали марки AISI 316 (версия X);

другие значения давления и частоты; версия ATEX.



IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

МСЕ/Р
СТР. 19

АКСЕССУАРЫ
СТР. 203

	NKVE 32	/	13	-	2	X	300	E1	IE3
РАСХОД ЖИДКОСТИ (м ³ /ч)									
ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС									
КОЛИЧЕСТВО И ТИП ПОДРЕЗАННЫХ РАБОЧИХ КОЛЕС									
МАТЕРИАЛЫ*: " " = ЧУГУН/AISI 304; X = AISI 316									
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт x 10 (300 = 30кВт)									
Тип торцевого уплотнения (E1= СТАНДАРТНОЕ)									
E1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM									
E2= QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM									
V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон									
V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон									
E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM									
Эффективность двигателя									

*МАТЕРИАЛЫ:

"S"- версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304

" " стандартная версия с корпусом насоса из чугуна и рабочими колесами из стали AISI 304 (для модели NKV 32-45-65-95)

NKVE 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/Р



NKVE 32 C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45					
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750					
NKVE 32/2 T MCE 55/P	60192237	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	13,1	H (м)	48,5	43,5	42,5	41,0	39,5	36,5	33,5	29,0	23,5	65	65	1311	320	148
NKVE 32/3-2 T MCE 55/P	60192238	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	13,1		60,0	54,5	53,0	50,5	48,0	44,0	38,0	31,5	23,5	65	65	1392	320	152
NKVE 32/3 T MCE 110/P	60167485	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	17,6		73,0	65,0	63,5	61,0	59,0	55,0	50,0	43,5	35,5	65	65	1440	320	163
NKVE 32/4 T MCE 110/P	60167486	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	25,5		98,0	88,0	86,0	83,0	80,5	75,0	69,0	60,0	49,5	65	65	1657	320	218
NKVE 32/5-2 T MCE 110/P	60167487	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	25,5		109,5	99,5	97,0	93,0	89,5	83,0	74,0	63,0	49,5	65	65	1739	320	222
NKVE 32/5 T MCE 150/P	60167488	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	34		122,5	109,5	107,0	103,5	100,0	93,5	85,5	75,0	61,5	65	65	1739	320	236
NKVE 32/6 T MCE 150/P	60167489	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	34		146,5	131,0	128,0	123,5	119,5	111,5	102,0	89,0	73,0	65	65	1821	320	240
NKVE 32/7-2 T MCE 150/P	60167490	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	34		158,0	142,5	139,0	133,5	128,5	119,0	107,0	91,5	72,5	65	65	1903	320	244

NKVE 45 C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	18	25	30	40	54	60	65	70					
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	300	417	500	667	900	1000	1083	1166					
NKVE 45/2-2 T MCE 55/P	60192239	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	13,1	H (м)	38,5	37,0	35,5	34,5	31,0	23	18,5	14,5	10,0	80	80	1345	365	154
NKVE 45/2 T MCE 110/P	60167491	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	17,6		48,5	47,0	45,5	44,0	41,5	34,0	30,5	26,5	23,0	80	80	1393	365	165
NKVE 45/3 T MCE 110/P	60167492	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	25,5		73,5	71,0	69,0	67,0	63,0	52,5	47,0	41,0	34,0	80	80	1610	365	220
NKVE 45/4 T MCE 150/P	60167493	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	34		97,5	94,5	91,5	89,0	84,0	69,5	62,0	54,5	45,0	80	80	1692	365	238

NKVE 65 C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	30	42	45	54	60	72	78	85					
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	500	700	750	900	1000	1200	1300	1417					
NKVE 65/2-2 T MCE 110/P	60192240	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	17,6	H (м)	39,0	37,5	35,5	35,0	33,0	31	25,0	22,0	17,5	100	100	1484	365	169,5
NKVE 65/2 T MCE 110/P	60192241	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	25,5		56,5	51,0	48,5	48,0	46,0	45,0	41,0	38,5	34,5	100	100	1619	365	220,5
NKVE 65/3-2 T MCE 150/P	60192242	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	34		67,5	63,5	60,5	59,5	56,5	54,0	46,5	42,0	35,5	100	100	1711	365	239,0

NKVE 95 C MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР-КИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In А	Q, м³/ч	0	45	60	72	78	85	96	108	118					
			кВт	л.с.		Q, л/мин	0	750	1000	1200	1300	1417	1600	1800	1967					
NKVE 95/2-2 T MCE 110/P	60192243	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	25,5	H (м)	44,5	43,0	41,0	38,5	36,5	34	28,5	21,5	15,0	100	100	1619	380	221
NKVE 95/2 T MCE 150/P	60192244	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	34		62,0	55,5	51,5	49,0	47,5	45,0	41,0	35,0	28,5	100	100	1619	380	235

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

MODEL
NKVE 32 - 45 - 65 - 95

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

⁽¹⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM

⁽²⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM

⁽³⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC - CAR - VITON = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM

⁽⁴⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

НАСОСЫ НКМ-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/С

= 1450 об/мин

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч (л/мин)	H (м)																		
	кВт	л. с.		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	
NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C	0.25	0.33	6.2	5.8	4.2																	
NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C	0.37	0.5	7	6.75	5.85	4.2																
NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C	0.37	0.5	8.9	8.2	4.6																	
NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	0.55	0.75	9.4	9	7.9	5.6																
NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	0.55	0.75	12.7	11.2	7.2																	
NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	1.1	1.5	16	15.4	14.3	12.2																
NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	0.55	0.75	6.6	6.5	6.2	5.7	4.8															
NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C	0.75	1	9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7														
NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5/4 M MCE11/C	1.5	2	15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8													
NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C	3	4	23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19														
NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C	0.75	1	6.5		6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9											
NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C	1.5	2	10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3											
NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/3 /4 T MCE30/C	3	4	16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9										
NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C	4	5.5	23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1										
NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	1.1	1.5	6.5		6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75							
NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	1.1	1.5	7.4		7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4									
NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C	2.2	3	10.5				10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6						
NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/3 /4 T MCE30/C	3	4	15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3							
NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/4/4 T MCE55/C	4	5.5	17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6						
NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	5.5	7.5	24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3						
NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	11	15	34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7		

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч (л/мин)	H (м)																																			
	кВт	л. с.		0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420											
NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C	2.2	3	8.65	8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6																						
NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C	3	4	10.2	10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7																						
NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	5.5	7.5	16.6			16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7																						
NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	11	15	25.6			25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21																						
NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	15	20	32.9				32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24																						
NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	5.5	7.5	12.7					12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5																					
NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7,5/4 T MCE110/C	7.5	10	15.6					15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8																				
NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	11	15	21.1					21	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16																				
NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	15	20	25.5					25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5																				
NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	15	20	19.5											19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9															
NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	11	15	13.2											13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7													

НАСОСЫ НКР-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/С

= 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч (л/мин)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
	кВт	л.с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
НКР-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 М МСЕ11/С	1.1	1.5		17.2	17	15	12.5																		
НКР-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 М МСЕ15/С	1.5	2		21	20.8	19	16.8																		
НКР-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 М МСЕ22/С	2.2	3		27	26.9	25.9	23	19.5																	
НКР-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 М МСЕ11/С	1.1	1.5		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9																	
НКР-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 М МСЕ15/С	1.5	2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5																	
НКР-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 М МСЕ22/С	2.2	3		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8																
НКР-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 Т МСЕ30/С	3	4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9															
НКР-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 Т МСЕ30/С	3	4		35.3	35	33	28																		
НКР-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 Т МСЕ30/С	3	4		30.5	30	29	27	24	19.5																
НКР-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 Т МСЕ55/С	5.5	7.5		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5														
НКР-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 Т МСЕ55/С	5.5	7.5		56.6	55.7	52	45.8	36.2																	
НКР-GE 32-200/190/A/BAQE/5,5/2 Т МСЕ55/С	5.5	7.5		46.9	46.5	45	43	40	35	29															
НКР-GE 32-200/210/A/BAQE/7,5/2 Т МСЕ110/С	7.5	10		58.8	58	57	56	53	49	44															
НКР-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 М МСЕ15/С	1.5	2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7													
НКР-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 М МСЕ22/С	2.2	3		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11													
НКР-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 Т МСЕ30/С	3	4		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5												
НКР-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 Т МСЕ55/С	4	5.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15											
НКР-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 Т МСЕ55/С	5.5	7.5		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24												
НКР-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 Т МСЕ110/С	7.5	10		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5										
НКР-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 Т МСЕ110/С	11	15		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39										
НКР-GE 40-250/230/A/BAQE/15/2 Т МСЕ150/С	15	20		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5										
НКР-GE 50-125/115/A/BAQE/3/2 Т МСЕ30/С	3	4		17				16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9							
НКР-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 Т МСЕ55/С	5.5	7.5		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4					
НКР-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 Т МСЕ110/С	7.5	10		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5				
НКР-GE 50-160/169/A/BAQE/11/2 Т МСЕ110/С	11	15		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5						
НКР-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 Т МСЕ150/С	15	20		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41						
НКР-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 Т МСЕ55/С	5.5	7.5		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12			
НКР-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 Т МСЕ110/С	7.5	10		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12		
НКР-GE 65-160/157/A/BAQE/11/2 Т МСЕ110/С	11	15		32.5								32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6			
НКР-GE 65-160/173/A/BAQE/15/2 Т МСЕ150/С	15	20		40.1								39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9		
НКР-GE 80-160/147-127/A/BAQE/11/2 Т МСЕ110/С	11	15		24															22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12
НКР-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 Т МСЕ150/С	15	20		30.5															29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3

Н
(М)

НКМ-GE / НКР-GE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С МСЕ/С



Консольно-моноблочные центробежные насосы с жесткой муфтой предназначены для широкого ряда применений, таких как:

- Циркуляция горячей воды в системах отопления.
- Циркуляция холодной воды в системах кондиционирования.
- Циркуляция холодной воды в контурах охлаждения.

Наличие ПЧ МСЕ/С обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянный перепад давления. Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). Опора двигателя изготовлена из чугуна. Фланцы отвечают требованиям стандартов DIN 2533 и DIN 2532 для DN 200. Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически сбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу). Вал насоса из нержавеющей стали марки AISI 304. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением конструктивного исполнения ВЗ/В5: двухполюсным для моделей НКР-GE и четырехполюсным для НКМ-GE. Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя.

Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 450 м³/ч, напор до 72 м.

Диапазон температур жидкости: от -10 до +140 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар, (1600 кПа), для DN 200 не более 10 Бар.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Фланцы: PN 16 по DIN 2533.

Специальное исполнение по запросу: насосы для перекачивания жидкостей отличных от воды; электродвигатели для других напряжений и/или частот; ПЧ с модуляцией сигнала 0-10 В.



СТР. 8

МСЕ/П
СТР. 3АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

НАСОСЫ НКМ-GE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. И ПЧ МСЕ/С ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем.						ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг
					кВт	л. с.					кВт	л. с.		
NKM-GE 32-125.1/140	50	32	60142859	MCE11/C	0,25	0,33	4,7	36						
NKM-GE 32-125/142	50	32	60143037	MCE11/C	0,37	0,50	5,5	39						
NKM-GE 32-160.1/169	50	32	60143038	MCE11/C	0,37	0,50	5,5	38						
NKM-GE 32-160/169	50	32	60142862	MCE11/C	0,55	0,75	6,9	46						
NKM-GE 32-200.1/200	50	32	60142863	MCE11/C	0,55	0,75	6,9	55						
NKM-GE 32-200/219	50	32	60192245	MCE11/C	1,10	1,50	10,4	66	60192104	MCE30/C	1,10	1,50	3,2	68,6
NKM-GE 40-125/142	65	40	60142868	MCE11/C	0,55	0,75	6,9	51						
NKM-GE 40-160/166	65	40	60192246	MCE11/C	0,75	1,00	9,9	54	60192105	MCE30/C	0,75	1,00	2,7	56,6
NKM-GE 40-200/219	65	40	60192247	MCE 11/C	1,50	2,00	13,9	70	60192107	MCE30/C	1,50	2,00	4,5	72,6
NKM-GE 40-250/260	65	40							60192248	MCE30/C	3,00	4,00	7,2	98
NKM-GE 50-125/141	65	50	60192249	MCE11/C	0,75	1,00	9,7	55	60192108	MCE30/C	0,75	1,00	подлежит определению	57,6
NKM-GE 50-160/177	65	50	60192250	MCE15/C	1,50	2,00	13,7	64	60192106	MCE30/C	1,50	2,00	4,4	66,6
NKM-GE 50-200/219	65	50							60192251	MCE30/C	3,00	4,00	6,7	90
NKM-GE 50-250/263	65	50							60192252	MCE30/C	4,00	5,50	9,4	105
NKM-GE 65-125/144	80	65	60192253	MCE11/C	1,10	1,50	10,9	65	60192109	MCE30/C	1,10	1,50	подлежит определению	67,6
NKM-GE 65-160/153	80	65	60192254	MCE11/C	1,10	1,50	11,2	67	60192110	MCE30/C	1,10	1,50	3,5	69,6
NKM-GE 65-160/177	80	65	60192255	MCE22/C	2,20	3,00	17,3	80	60192111	MCE30/C	2,20	3,00	5,8	82,6
NKM-GE 65-200/210	80	65							60192256	MCE30/C	3,00	4,00	7,8	97
NKM-GE 65-200/219	80	65							60192257	MCE55/C	4,00	5,50	10,3	105
NKM-GE 65-250/263	80	65							60192258	MCE55/C	5,50	7,50	12,7	168
NKM-GE 65-315/309	80	65							60167494	MCE110/C	11,00	15,00	26,6	263
NKM-GE 80-160/163	100	80							60192262	MCE22/C	2,20	3,00	19,6	87
NKM-GE 80-160/163	100	80							60192112	MCE30/C	2,20	3,00	подлежит определению	89,6
NKM-GE 80-160/177	100	80							60192263	MCE30/C	3,00	4,00	7,6	96
NKM-GE 80-200/222	100	80							60192264	MCE55/C	5,50	7,50	12,9	156
NKM-GE 80-250/270	100	80							60167495	MCE110/C	11,00	15,00	24,4	237
NKM-GE 80-315/305	100	80							60167496	MCE150/C	15,00	20,00	34,7	294
NKM-GE 100-200/200	125	100							60192265	MCE55/C	5,50	7,50	13,7	169
NKM-GE 100-200/214	125	100							60167497	MCE110/C	7,50	10,00	17,7	181
NKM-GE 100-250/250	125	100							60167498	MCE110/C	11,00	15,00	26,0	245
NKM-GE 100-250/270	125	100							60167499	MCE150/C	15,00	20,00	33,2	268
NKM-GE 125-250/243	150	125							60167501	MCE150/C	15,00	20,00	36,7	305
NKM-GE 150-200/218	200	150							60167502	MCE110/C	11,00	15,00	27,8	406

НКР-GE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С

КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ



НАСОСЫ НКР-GE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/С ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем.				ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.							
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А	ВЕС, кг		
					кВт	л. с.			кВт	л. с.				
НКР-GE 32-125.1/115	50	32	60192113	МСЕ11/С	1,10	1,5	10,9	51	60192134	МСЕ30/С	1,10	1,5	подлежит определению	53,6
НКР-GE 32-125.1/125	50	32	60192114	МСЕ15/С	1,50	2,0	14,7	56	60192135	МСЕ30/С	1,50	2,0	подлежит определению	58,6
НКР-GE 32-125.1/140	50	32	60192115	МСЕ22/С	2,20	3,0	19,9	58	60192136	МСЕ30/С	2,20	3,0	5,6	60,6
НКР-GE 32-125/110	50	32	60192116	МСЕ11/С	1,10	1,5	13,7	44	60192137	МСЕ30/С	1,10	1,5	подлежит определению	46,6
НКР-GE 32-125/120	50	32	60192117	МСЕ15/С	1,50	2,0	17,9	56	60192138	МСЕ30/С	1,50	2,0	4,1	58,6
НКР-GE 32-125/130	50	32	60192118	МСЕ22/С	2,20	3,0	24,3	58	60192139	МСЕ30/С	2,20	3,0	подлежит определению	60,6
НКР-GE 32-125/142	50	32							60192119	МСЕ30/С	3,00	4,00	7,0	76
НКР-GE 32-160.1/166	50	32							60192120	МСЕ30/С	3,00	4,00	6,7	70
НКР-GE 32-160.1/177	50	32							60192121	МСЕ55/С	4,00	5,5	8,5	73
НКР-GE 32-160/151	50	32							60192123	МСЕ30/С	3,00	4,0	7,1	70
НКР-GE 32-160/177	50	32							60192124	МСЕ55/С	5,50	7,5	12,7	114
НКР-GE 32-200.1/205	50	32							60192125	МСЕ55/С	5,50	7,5	11,4	114
НКР-GE 32-200/190	50	32							60192126	МСЕ55/С	5,50	7,5	12,3	126
НКР-GE 32-200/210	50	32							60167568	МСЕ110/С	7,50	10,0	17,1	135
НКР-GE 40-125/107	65	40	60192127	МСЕ15/С	1,50	2,0	14,7	61	60192140	МСЕ30/С	1,50	2,0	подлежит определению	63,6
НКР-GE 40-125/120	65	40	60192128	МСЕ22/С	2,20	3,0	19,9	74	60192141	МСЕ30/С	2,20	3,0	подлежит определению	76,6
НКР-GE 40-125/130	65	40							60192129	МСЕ30/С	3,00	4,0	7,2	85
НКР-GE 40-125/139	65	40							60192130	МСЕ55/С	4,00	5,5	9,6	107
НКР-GE 40-160/158	65	40							60192122	МСЕ55/С	5,50	7,5	12,4	119
НКР-GE 40-160/172	65	40							60167569	МСЕ110/С	7,50	10,0	17,1	127
НКР-GE 40-200/210	65	40							60167570	МСЕ110/С	11,00	15,0	24,9	207
НКР-GE 40-250/230	65	40							60167571	МСЕ150/С	15,00	20,0	34,5	220
НКР-GE 50-125/115	65	50							60192131	МСЕ30/С	3,00	4,0	7,2	87
НКР-GE 50-125/135	65	50							60192132	МСЕ55/С	5,50	7,5	12,6	124
НКР-GE 50-125/144	65	50							60167572	МСЕ110/С	7,50	10,0	17,1	133
НКР-GE 50-160/169	65	50							60167573	МСЕ110/С	11,00	15,0	24,0	132
НКР-GE 50-200/200	65	50							60167574	МСЕ150/С	15,00	20,0	32,5	216
НКР-GE 65-125/127	80	65							60192133	МСЕ55/С	5,50	7,5	12,8	122
НКР-GE 65-125/137	80	65							60167575	МСЕ110/С	7,50	10,0	17,4	131
НКР-GE 65-160/157	80	65							60167576	МСЕ110/С	11,00	15,0	23,4	202
НКР-GE 65-160/173	80	65							60167577	МСЕ150/С	15,00	20,0	33,5	212
НКР-GE 80-160/147-127	100	80							60167578	МСЕ110/С	11,00	15,0	24,1	215
НКР-GE 80-160/153	100	80							60167579	МСЕ150/С	15,00	20,0	32,6	221

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/С

= 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	Q, м³/ч (л/мин)	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
		0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/0,55/4 M MCE11/C		6.6	6.6	6.4	5.1															
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/0,75/4 M MCE11/C		6.9		6.75	6.15	4.5														
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/0.75/4 M MCE11/C		9	9.8	9.5	6.6															
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		10.5		10.4	9.6	7.8														
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C		13.8	13.8	13	8.9															
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		12.6		12.3	11.1	8.7														
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		15.7		15.4	14.8	13	9.8													
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C		6.7		6.6	6.5	6	5.3	4.1												
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		8.6		8.5	8.4	8	7.1	5.6												
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C		10.7		10.7	10.6	10.2	9.5	8.3												
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		9.7		9.7	9.4	8.8	7.2													
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C		12.2		12.1	12	11.7	10.4	8.6												
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		15		15	15	14.7	13.8	12.4	10.4											
KDNE 40-250/230/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		17.4			17.2	16.5	15.3	13.7												
KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C		19.1			19	18.2	17	15.5												
KDNE 40-250/260/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C		22.7			22.6	22.1	21	19.5												
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		6.3			6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2									
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C		6.7			6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1								
KDNE 50-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		6			6	5.9	5.6	5.2	4.8											
KDNE 50-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C		7.6			7.6	7.5	7.4	7.2	6.7											
KDNE 50-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		9.4			9.3	9.2	9.2	9.1	8.8											
KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C		10.4			10.3	10.3	10.2	10.1	9.95											
KDNE 50-200/170/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C		9.5			9.3	9.2	8.8	8	6.85											
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		11.8			11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9										
KDNE 50-200/210/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C		14.6			14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11									
KDNE 50-200/219/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C		16			16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4								
KDNE 50-250/220/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C		15.9			15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5									
KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C		23			23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5								
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		5.1					4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8	3.3	2.8						
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/1.5/4 M MCE15/C		6.4					6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4	5	4.65	4.2	3.7				
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C		5.8					5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7								
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C		7.3					7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8	5.25							
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		9.1					9.1	9	8.9	8.7	8.4	8	7.6	7.1	6.4					
KDNE 65-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C		10					10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1	8.7	8.2	7.5					
KDNE 65-200/180/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C		10.4				10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8	8.1							
KDNE 65-200/190/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C		12.1				12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5	9.8	8.8						
KDNE 65-200/219/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C		16.2				16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4	15	14.4	13.5	12.7				
KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C		19					19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8	16	14.7	13.6					
KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C		23.2					23	23	22.9	22.5	22.2	21.6	20.8	19.8	18.6	17.4	16			
KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C		22.3					22.2	22.1	22	21.5	21	20.5	20	19.2	18.4	17	16	15		
KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C		28.2					28.2	28.1	28	27.8	27.3	27	26.5	25.5	25	24	23.1	22	19.5	
KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C		35.7					35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8	34.5	33.8	33.5	32.5	31.5	30.8	28	24.8

H
(M)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

> 1450 об/мин

И ПЧ МСЕ/С

МОДЕЛЬ	Q, м³/ч (л/мин)	0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
		0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
KDNE 80-160/153/A/ BAQE/1/2,2/4 T MCE22/C	H (M)	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6	5.75	5.4	5.2	4.55	3.9	3.6										
KDNE 80-160/161/A/ BAQE/1/3/4 T MCE30/C		8.2	8	7.9	7.75	7.5	7.3	7.05	6.8	6.5	6.25	5.6	4.9	4.6										
KDNE 80-160/177/A/ BAQE/1/4/4 T MCE55/C		10	9.9	9.85	9.8	9.7	9.5	9.3	9.1	8.85	8.7	8.1	7.25	6.9										
KDNE 80-200/170/A/ BAQE/1/3/4 T MCE30/C		9.2	9.1	9	8.7	8.5	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	5.6												
KDNE 80-200/200/A/ BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C		12.7	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	12	11.6	11.4	10.5	9.4	8.8										
KDNE 80-200/222/A/ BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C		15.9	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.4	15.3	15	14.3	13.4	12.8										
KDNE 80-250/230/A/ BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C		17.3	17.3	17.2	17.1	17	16.9	16.8	16.5	16	15.5	14.3	12.4											
KDNE 80-250/260/A/ BAQE/1/11/4 T MCE110/C		22.6	22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22	21.8	21.4	20.6	19.6	19	15.1									
KDNE 80-250/270/A/ BAQE/1/15/4 T MCE150/C		24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.1	24	23.7	23.3	22.4	21.4	20.7	16.3									
KDNE 80-315/290/A/ BAQE/1/15/4 T MCE150/C		27.8		27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	26.5	25	24.6	19.1									
KDNE 100-200/180/A/ BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C		10.1				10.1	10.1	10	9.9	9.7	9.5	9.1	8.5	8.3	7	5.4								
KDNE 100-200/200/A/ BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C		12.9				12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.8	11.6	10.4	8.8								
KDNE 100-200/219/A/ BAQE/1/11/4 T MCE110/C		16				15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.3	15.1	15	14	12.5	10.8							
KDNE 100-250/240/A/ BAQE/1/11/4 T MCE110/C		18.5				18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18	17.9	17.6	17.4	15.7	13.3								
KDNE 100-250/260/A/ BAQE/1/15/4 T MCE150/C		22.3				22.1	22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.5	21.4	19.8	17.7	15.1							
KDNE 100-315/275/A/ BAQE/1/15/4 T MCE150/C		25.1				25	25	25	24.9	24.8	24.7	24.6	24.4	24	22	19								
KDNE 125-250/230/A/ BAQE/1/15/4 T MCE150/C		16.6										16.6	16.6	16.5	16.3	15.6	14.8	13.8	12.5	12.3	9.5			
KDNE 150-200/218-182/A/ BAQE/1/11/4 T MCE110/C		10.4										10.4	10.4	10.3	10.2	9.9	9.5	9.1	8.6	8.1	7.4	6.6	5.8	
KDNE 150-200/224/A/ BAQE/1/15/4 T MCE150/C		13.8										13.6	13.6	13.5	13.3	13	12.6	12.2	11.7	11.2	10.6	9.9	9.2	8.2

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПЧ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЧ МСЕ/С

> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	Q, м³/ч (л/мин)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000
KDNE 32-125.1/110/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C		15.5	15.2	13.9	11.5																			
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C		22.3	22.2	21.3	19																			
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1																		
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5																	
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C		22.9		22	21	19.1	16.2																	
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 T MCE55/C		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18																
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C		21.5	21.2	19.3																				
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C		24.7	24.5	22.3	16.5																			
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C		28.3	28	26	20.5																			
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		39.5	39.3	38.2	34.5	26																		
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C		27		25.8	23.9	21.2	16.9																	
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		34		33	31.7	29.1	25.5																	
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4																
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C		34.3	34.2	31.9	23.5																			
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		45.3	44.7	41.5	35.5																			
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		55.3	55	51.8	46.4	37																		
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		39		38.5	36.5	32.5	28																	
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		51		49	48	45	40.5	35																
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		57		56	55	52.5	48.5	43	36															
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5														
KDNE 40-125/120/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8														
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17												
KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5														
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5												
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30											
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25													
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5												
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40										
KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48												
KDNE 50-125/125/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1	14	13	11.8							
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5						
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15					
KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19							
KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5							
KDNE 50-160/177/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5						
KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29								
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33							
KDNE 65-125/120-110/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C		16								14.4	14	13.6	13.1	12.8	12.2	11.9	11.4	10.2	8.7	8				
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		21								19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18	17.5	17	15.7	14.2	13.2				
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		25.6								25.5	25.4	25.2	25	24.6	24.3	24	23.4	22.5	21.1	20.2	16			
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C		23.1								22.4	22	21.7	21.3	20.5	19.7	19	18	16						
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C		29.1								28.8	28.5	28.6	28.5	28	27.5	26.6	26	24	22	21				
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		36.4								36.3	36.2	36.1	36	35.7	35.3	34.7	34	32.7	31	30				
KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		37.2								36.8	36.7	36.6	36.5	36	35	34	32.5	30	27	25				
KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C		25.6															24.5	23.8	23	22.5	20.2	17.5	15	11.8

H
(м)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С



Стандартизованные центробежные насосы в сборе с эластичной муфтой и ПЧ МСЕ/С на общей раме предназначены для широкого ряда применений, таких как:

- Циркуляция горячей воды в системах отопления.
- Циркуляция холодной воды в системах кондиционирования.
- Циркуляция холодной воды в контурах охлаждения.

ПЧ МСЕ/С производства DAB обеспечивает предельные эксплуатационную гибкость и производительность, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянный перепад давления. Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255). Фланец торцевого уплотнения и опора двигателя изготовлены из чугуна. Фланцы отвечают требованиям стандарта DIN 2533 (DIN 2532 для DN 200).

Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически отбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу). Вал насоса выполнен из нержавеющей стали и вращается на подшипниках увеличенного размера, размещенных в промежуточной опоре гидравлической части насоса, заполненной жидкой смазкой. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. По запросу поставляются насосы с сальниковым уплотнением. Насосы комплектуются двух или четырехполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и увеличения срока службы двигателя ротор вращается на подшипниках увеличенного размера. Электрическая защита: исполнение двигателя соответствует требованиям директивы по электромагнитной совместимости ЕЕС 89/336 и последующих поправок, Директивы по низковольтному оборудованию ЕЕС 73/23 и последующих поправок, а также требованиям стандартов CEI 2-3.

Конструктивное исполнение: В3.
Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 440 м³/ч, напор до 70 м.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °С до +140 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар, 1 600 кПа (для DN 200 не более 10 Бар).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Фланцы:

PN 16 по DIN 2533

PN 10 по DIN 2532 для DN 200.

Монтаж: в горизонтальном положении.

Специальное исполнение по запросу.



МСЕ/Р
СТР. 3

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

НАСОСЫ KDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ.ДВИГ. И ПЧ МСЕ/С - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)	
	DN В САС. ПАТРУБКА	DN НАПОР. ПАТРУБКА
KDNE 32-125.1/140	50	32
KDNE 32-125/142	50	32
KDNE 32-160.1/177	50	32
KDNE 32-160/177	50	32
KDNE 32-200.1/207	50	32
KDNE 32-200/200	50	32
KDNE 32-200/219	50	32
KDNE 40-125/142	65	40
KDNE 40-160/161	65	40
KDNE 40-160/177	65	40
KDNE 40-200/180	65	40
KDNE 40-200/200	65	40
KDNE 40-200/219	65	40
KDNE 40-250/230	65	40
KDNE 40-250/240	65	40
KDNE 40-250/260	65	40

ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем.					ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.				
КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		ВЕС, кг	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		ВЕС, кг
		кВт	л. с.				кВт	л. с.	
60142983	МСЕ11/С	0,55	0,75	87					
60192194	МСЕ11/С	0,75	1	88	60192167	МСЕ30/С	0,75	1	90,6
60192195	МСЕ11/С	0,75	1	95	60192168	МСЕ30/С	0,75	1	97,6
60192196	МСЕ11/С	1,1	1,5	97	60192169	МСЕ30/С	1,1	1,5	99,6
60192197	МСЕ11/С	1,1	1,5	110	60192170	МСЕ30/С	1,1	1,5	112,6
60192198	МСЕ11/С	1,1	1,5	105	60192171	МСЕ30/С	1,1	1,5	107,6
60192199	МСЕ22/С	2,2	3	106	60192172	МСЕ30/С	2,2	3	108,6
60192200	МСЕ11/С	1,1	1,5	90	60192173	МСЕ30/С	1,1	1,5	92,6
60192201	МСЕ11/С	1,1	1,5	95	60192174	МСЕ30/С	1,1	1,5	97,6
60192202	МСЕ15/С	1,5	2	105	60192175	МСЕ30/С	1,5	2	107,6
60192203	МСЕ11/С	1,1	1,5	105	60192176	МСЕ30/С	1,1	1,5	107,6
60192204	МСЕ15/С	1,5	2	109	60192177	МСЕ30/С	1,5	2	111,6
60192205	МСЕ22/С	2,2	3	115	60192178	МСЕ30/С	2,2	3	117,6
60192206	МСЕ22/С	2,2	3	133	60192181	МСЕ30/С	2,2	3	135,6
					60192207	МСЕ30/С	3	4	158
					60192208	МСЕ55/С	4	5,5	209

КDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С



НАСОСЫ КDNE С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ.ДВИГ. И ПЧ МСЕ/С - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем.				ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN В САС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		ВЕС, КГ	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		ВЕС, КГ
					кВт	л. с.				кВт	л. с.	
КDNE 50-125/139	65	50	60192209	МСЕ11/С	1,1	1,5	97	60192182	МСЕ30/С	1,1	1,5	99,6
КDNE 50-125/144	65	50	60192210	МСЕ15/С	1,5	2	105	60192179	МСЕ30/С	1,5	2	107,6
КDNE 50-160/137	65	50	60192211	МСЕ11/С	1,1	1,5	104	60192180	МСЕ30/С	1,1	1,5	106,6
КDNE 50-160/153	65	50	60192212	МСЕ15/С	1,5	2	107	60192183	МСЕ30/С	1,5	2	109,6
КDNE 50-160/169	65	50	60192213	МСЕ22/С	2,2	3	111	60192184	МСЕ30/С	2,2	3	113,6
КDNE 50-160/177	65	50						60192214	МСЕ30/С	3	4	119
КDNE 50-200/170	65	50	60192215	МСЕ15/С	1,5	2	118	60192185	МСЕ30/С	1,5	2	120,6
КDNE 50-200/190	65	50	60192216	МСЕ22/С	2,2	3	127	60192186	МСЕ30/С	2,2	3	129,6
КDNE 50-200/210	65	50						60192217	МСЕ30/С	3	4	131
КDNE 50-200/219	65	50						60192218	МСЕ55/С	4	5,5	131
КDNE 50-250/220	65	50						60192219	МСЕ30/С	3	4	147
КDNE 50-250/263	65	50						60192220	МСЕ55/С	5,5	7,5	182
КDNE 65-125/130	80	65	60192221	МСЕ11/С	1,1	1,5	104	60192187	МСЕ30/С	1,1	1,5	106,6
КDNE 65-125/144	80	65	60192222	МСЕ15/С	1,5	2	107	60192188	МСЕ30/С	1,5	2	109,6
КDNE 65-160/137	80	65	60192223	МСЕ11/С	1,1	1,5	107	60192189	МСЕ30/С	1,1	1,5	109,6
КDNE 65-160/153	80	65	60192224	МСЕ15/С	1,5	2	118	60192190	МСЕ30/С	1,5	2	120,6
КDNE 65-160/169	80	65	60192225	МСЕ22/С	2,2	3	118	60192191	МСЕ30/С	2,2	3	120,6
КDNE 65-160/177	80	65						60192226	МСЕ30/С	3	4	157
КDNE 65-200/180	80	65	60192227	МСЕ22/С	2,2	3	151	60192192	МСЕ30/С	2,2	3	153,6
КDNE 65-200/190	80	65						60192228	МСЕ30/С	3	4	159
КDNE 65-200/219	80	65						60192229	МСЕ55/С	5,5	7,5	209
КDNE 65-250/240	80	65						60192230	МСЕ55/С	5,5	7,5	210
КDNE 65-250/263	80	65						60167580	МСЕ110/С	7,5	10	270
КDNE 65-315/260	80	65						60167581	МСЕ110/С	7,5	10	305
КDNE 65-315/290	80	65						60167582	МСЕ110/С	11	15	310
КDNE 65-315/320	80	65						60167583	МСЕ150/С	15	20	310
КDNE 80-160/153	100	80	60192231	МСЕ22/С	2,2	3	143	60192193	МСЕ30/С	2,2	3	145,6
КDNE 80-160/161	100	80						60192232	МСЕ30/С	3	4	147
КDNE 80-160/177	100	80						60192233	МСЕ55/С	4	5,5	147
КDNE 80-200/170	100	80						60192234	МСЕ30/С	3	4	177
КDNE 80-200/200	100	80						60192235	МСЕ55/С	5,5	7,5	197
КDNE 80-200/222	100	80						60167584	МСЕ110/С	7,5	10	201
КDNE 80-250/230	100	80						60167585	МСЕ110/С	7,5	10	232
КDNE 80-250/260	100	80						60167586	МСЕ110/С	11	15	271
КDNE 80-250/270	100	80						60167587	МСЕ150/С	15	20	290
КDNE 80-315/290	100	80						60167588	МСЕ150/С	15	20	403
КDNE 100-200/180	125	100						60192236	МСЕ55/С	5,5	7,5	223
КDNE 100-200/200	125	100						60167589	МСЕ110/С	7,5	10	222
КDNE 100-200/219	125	100						60167590	МСЕ110/С	11	15	320
КDNE 100-250/240	125	100						60167591	МСЕ110/С	11	15	305
КDNE 100-250/260	125	100						60167592	МСЕ150/С	15	20	313
КDNE 100-315/275	125	100						60167593	МСЕ150/С	15	20	313
КDNE 125-250/230	150	125						60167594	МСЕ150/С	15	20	429
КDNE 150-200/218-182	200	150						60167595	МСЕ110/С	11	15	467
КDNE 150-200/224	200	150						60167596	МСЕ150/С	15	20	467

KDNE С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ МСЕ/С



НАСОСЫ KDNE С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ.ДВИГ. И ПЧ МСЕ/С - ДЛЯ СИСТЕМ ЦИРКУЛЯЦИИ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

МОДЕЛЬ	ТИПОРАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		ПИТАНИЕ 50/60 Гц - 1x230 В перем.				ПИТАНИЕ 50 Гц - 3x400 В перем.					
	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		КОД	МОДЕЛЬ МСЕ	НОМ. МОЩН. P2		ВЕС, кг	
					кВт	л. с.			кВт	л. с.		
KDNE 32-125.1/110	50	32	60192147	MCE15/C	1,5	2	97	60192142	MCE30/C	1,5	2	99,6
KDNE 32-125.1/130	50	32	60192148	MCE22/C	2,2	3	104	60192143	MCE30/C	2,2	3	106,6
KDNE 32-125.1/140	50	32						60192149	MCE30/C	3	4	111
KDNE 32-125/125	50	32	60192150	MCE22/C	2,2	3	97	60192144	MCE30/C	2,2	3	99,6
KDNE 32-125/130	50	32						60192151	MCE30/C	3	4	105
KDNE 32-125/142	50	32						60192152	MCE55/C	4	5,5	126
KDNE 32-160.1/137	50	32	60192153	MCE15/C	1,5	2	98	60192145	MCE30/C	1,5	2	100,6
KDNE 32-160.1/145	50	32	60192154	MCE22/C	2,2	3	106	60192146	MCE30/C	2,2	3	108,6
KDNE 32-160.1/153	50	32						60192155	MCE30/C	3	4	111
KDNE 32-160.1/177	50	32						60192156	MCE55/C	5,5	7,5	145
KDNE 32-160/145	50	32						60192157	MCE30/C	3	4	111
KDNE 32-160/161	50	32						60192158	MCE55/C	5,5	7,5	145
KDNE 32-160/177	50	32						60167597	MCE110/C	7,5	10	152
KDNE 32-200.1/170	50	32						60192160	MCE30/C	3	4	149
KDNE 32-200.1/190	50	32						60192159	MCE55/C	5,5	7,5	152
KDNE 32-200.1/207	50	32						60167598	MCE110/C	7,5	10	179
KDNE 32-200/180	50	32						60192161	MCE55/C	5,5	7,5	152
KDNE 32-200/200	50	32						60167599	MCE110/C	7,5	10	190
KDNE 32-200/210	50	32						60167600	MCE110/C	11	15	250
KDNE 32-200/219	50	32						60167601	MCE150/C	15	20	261
KDNE 40-125/120	65	40						60192162	MCE30/C	3	4	100
KDNE 40-125/142	65	40						60192163	MCE55/C	5,5	7,5	143
KDNE 40-160/145	65	40						60192164	MCE55/C	5,5	7,5	169
KDNE 40-160/161	65	40						60167602	MCE110/C	7,5	10	178
KDNE 40-160/177	65	40						60167603	MCE110/C	11	15	186
KDNE 40-200/180	65	40						60167604	MCE110/C	7,5	10	160
KDNE 40-200/200	65	40						60167605	MCE110/C	11	15	234
KDNE 40-200/219	65	40						60167606	MCE150/C	15	20	244
KDNE 40-250/220	65	40						60167607	MCE150/C	15	20	291
KDNE 50-125/125	65	50						60192165	MCE55/C	5,5	7,5	152
KDNE 50-125/139	65	50						60167608	MCE110/C	7,5	10	156
KDNE 50-125/144	65	50						60167609	MCE110/C	11	15	156
KDNE 50-160/145	65	50						60167610	MCE110/C	7,5	10	190
KDNE 50-160/161	65	50						60167611	MCE110/C	11	15	201
KDNE 50-160/177	65	50						60167612	MCE150/C	15	20	213
KDNE 50-200/180	65	50						60167613	MCE110/C	11	15	199
KDNE 50-200/190	65	50						60167614	MCE150/C	15	20	293
KDNE 65-125/120-110	80	65						60192166	MCE55/C	5,5	7,5	152
KDNE 65-125/130	80	65						60167615	MCE110/C	7,5	10	159
KDNE 65-125/144	80	65						60167616	MCE110/C	11	15	188
KDNE 65-160/137	80	65						60167617	MCE110/C	7,5	10	186
KDNE 65-160/153	80	65						60167618	MCE110/C	11	15	196
KDNE 65-160/169	80	65						60167619	MCE150/C	15	20	233
KDNE 65-200/170	80	65						60167620	MCE150/C	15	20	292
KDNE 80-160/153-136	100	80						60167621	MCE150/C	15	20	311

KI

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Центробежный насос с одним рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304 для систем водоснабжения и повышения давления в жилых и промышленных зданиях (холодное и горячее водоснабжение, системы кондиционирования), для перекачивания термальной воды и использования в промышленных промывочных системах.

Используемые материалы обеспечивают высокое сопротивление окислению и коррозии, позволяют перекачивать жидкость с высокой температурой (90°C).

Другие сферы применения: в системах охлаждения с пропиленгликолем (версия TU V) и этиленгликолем (версия TU E); в промышленных промывочных системах, использующих холодную и горячую воду, антифризы; с маслянистыми или агрессивными жидкостями (версия TV V и VS).

Рабочий диапазон: расход до 11 м³/ч, напор до до 32 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, невязкая, не кристаллизующаяся и химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Диапазон температуры жидкости: от -10°C до +90°C.

Максимальное рабочее давление: 8 Бар (800 кПа).

Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.

Степень защиты: IP 55.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 1 x 220-230 В / 50 Гц, 3 x 230-400 В / 50 Гц.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Специальное исполнение по запросу: специальные торцевые уплотнения:

Версия V Графит / керамика / FKM: для маслянистых жидкостей (до 110°C) и пропиленгликоля.

Версия VS Карбид кремния / карбид кремния /FKM: для маслянистых жидкостей (до 110°C) и при наличии абразивных частиц в перекачиваемой жидкости.

Версия E Карбид кремния / графит / EPDM: вода до 120°C и этиленгликоль.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

KI

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, кВт	l _n А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м ³ /ч	Q=л/мин																
								0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	8,4	9,6	10,8	11,7						
KI 30/90 M	60173605	1x220-230 V	1,4	0,75	1	6,5	-	H (M)	31,4	30,1	27,8	25,1	24,0	21,7	19,0	17,5					1"1/4 G	1" G	13,4	27
KI 30/90 T	60184269	3x230/400 V	1,25	0,75	1	4 / 2,3	IE3		31,4	30,1	27,8	25,1	24,0	21,7	19,0	17,5					1"1/4 G	1" G	12,2	27
KI 30/120 M	60173606	1x220-230 V	1,55	1	1,36	7	-		32,0	30,7	28,9	27,0	26,3	24,8	22,8	21,6	19,2	16,5			1"1/4 G	1" G	13,4	27
KI 30/120 T	60179404	3x230/400 V	1,4	1	1,36	4,7 / 2,7	IE3		32,0	30,7	28,9	27,0	26,3	24,8	22,8	21,6	19,2	16,5			1"1/4 G	1" G	12,3	27
KI 40/120 M*	60173608	1x220-230 V	2,2	1,5	2	9,7	-		40,3	39,1	37,2	35,2	34,5	33,0	31,3	30,4	28,5	26,4	23,0		1"1/4 G	1" G	19,6	18

ИСПОЛНЕНИЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ

Пример: KI 30/90 M с эластомерами и уплотнением из FKM - KI 30/90 M -V

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА	МАТЕРИАЛ МЕХАНИЧЕСКОГО УПЛОТНЕНИЯ	ЭЛАСТОМЕРЫ
-V	Carbon/Alox Ceramic/FKM	FKM
-VS	SiC/SiC/FKM	FKM
-E	Carbon/SiC/EPDM	EPDM

K

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ



Центробежный насос с одним рабочим колесом для водоснабжения и повышения давления в бытовых, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных системах. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо – технополимер. Вал – нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. В однофазном исполнении встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.



K 35/1200 T

Рабочий диапазон: расход от 1,8 до 96 м³/ч, напор до 62 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °C до +50 °C: для K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 36/200, K 40/200.

от -15 °C до +110 °C: для других насосов.

Максимальное рабочее давление:

K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400: **6 бар (600 кПа)**

K 36/200, K 40/200, K 55/200, K 11/500, K 18/500, K 28/500: **8 бар (800 кПа)**

K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800,

K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200: **10 бар (1000 кПа)**

Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.

Степень защиты: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м ³ /ч		H (М)																			
				кВт	л.с.			0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ					
K 20/41 M	102110004	1 x 220 - 240 V ~	0,65	0,37	0,5	3	-	0	20,3	19,4	16,9	13,6	8,3											1" G	1" G	10	39		
K 20/41 T	102110014	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,37	0,5	2,3-1,3	-	0	20,3	19,4	16,9	13,6	8,3												1" G	1" G	9,3	39	
K 30/70 M	102110024	1 x 220 - 240 V ~	1,3	0,75	1	6	-	0	31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5											1" G	1" G	13,9	30
K 30/70 T	60179407	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	4-2,3	IE3	0	31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5											1" G	1" G	13,7	30
K 30/100 M	102110042	1 x 220 - 240 V ~	1,6	1,1	1,5	7,1	-	0	29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5								1½" G	1" G	18,5	21
K 30/100 T	60179858	3 x 230 - 400 V ~	1,6	1,1	1,5	5,4-3,1	IE3	0	29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5								1½" G	1" G	18,2	21
K 36/100 M	102110162	1 x 220 - 240 V ~	2,1	1,85	2,5	8,8	-	0	34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5								1½" G	1" G	23,3	18
K 36/100 T	60179861	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,85	2,5	6-3,5	IE3	0	34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5								1½" G	1" G	19,7	21
K 12/200 M	60168883	1 x 220 - 240 V ~	1,1	0,75	1	5,2	-	0	18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5				1½" G	1½" G	13,7	30	
K 12/200 T	60179406	3 x 230 - 400 V ~	0,97	0,75	1	3,5-2	-	0	18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5				1½" G	1½" G	13,8	30	
K 36/200 M	60152451	1 x 230	3	2,2	3	13,5	-	0	36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5									2" G	1½" G	33,1	18
K 36/200 T	60179375	3 x 230 - 400 V ~	3,1	2,2	3	9,7-5,6	-	0	36,6				36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5					2" G	1½" G	21	18
K 40/200 M	60152452	1 x 230	3,9	3	4	17,5	IE3	0	41,3				41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29					2" G	1½" G	34,9	18
K 40/200 T	60179374	3 x 230 - 400 V ~	3,5	3,6	4	10,9-6,3	IE3	0	41,3				41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29					2" G	1½" G	19	18
K 55/200 M	60152453	1 x 230	5	4	5,5	21,8	IE3	0	54				54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45						2" G	1½" G	39	18
K 55/200 T	60179853	3 x 230 - 400 V ~	5,1	3,7	5	15,9-9,2	IE3	0	54				54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45						2" G	1½" G	39	18

K

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
				кВт	л.с.			0	Q=л/мин	0	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96						
K 14/400 M	102130402	1 x 220 - 240 V ~	2,1	1,85	2,5	9,5	-	19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10								2" G	2" G	24,5	18		
K 14/400 T	60179855	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,85	2,5	6-3,5	IE3	19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10								2" G	2" G	22	21		
K 11/500 M	60168869	1 x 230	2,8	2,2	3	12,5		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5								2½" G	2" G	34,2	18		
K 11/500 T	60179379	3 x 230 - 400 V ~	2,9	2,2	3	9,3-5,4		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5								2½" G	2" G	21	18		
K 18/500 M	60168870	1 x 230	3,9	3	4	18		31	30,7	30,4	30	28	24	17,9											18		
K 18/500 T	60179380	3 x 230 - 400 V ~	3,7	3	4	11,4-6,6		31	30,7	30,4	30	28	24	17,9								2½" G	2" G	19	18		
K 28/500 M	60168871	1 x 230	4,7	4	5,5	21,4		35	34,5	34	32,8	29,3	25,2	20								2½" G	2" G	42	18		
K 28/500 T	60179882	3 x 230 - 400 V ~	4,6	3,7	5	14,2-8,2		35	34,5	34	32,8	29,3	25,2	20								2½" G	2" G	40,6	18		
K 40/400 T	60180172	3 x 400 V ~ ¹	6,7	5,5	7,5	11,7		50,5	49	48	45	37	24									65	50	79	6		
K 50/400 T	60167622	3 x 400 V ~ ¹	8,5	7,5	10	14,5		62	61	60	59	54,5	46									65	50	78,8	6		
K 30/800 T	60167623	3 x 400 V ~ ¹	8,2	7,5	10	14,4		44				42	40	38	35	21,5						80	65	90,2	6		
K 40/800 T	60167624	3 x 400 V ~ ¹	10,2	9,2	12,5	17,1		51,5				50	48	47	43,5	32,5	21					80	65	95	6		
K 50/800 T	60167625	3 x 400 V ~ ¹	12,7	11	15	21		58				56,5	55	53,5	51	41	31					80	65	104,3	6		
K 20/1200 T	60167626	3 x 400 V ~ ¹	8,3	7,5	10	14,3		37,5				36,5	36	35	34	30	26	21	15			80	65	88	6		
K 25/1200 T	60167627	3 x 400 V ~ ¹	9,4	9,2	12,5	16,2		40,7				39	38,5	38	37	33,5	30	25	18			80	65	94	6		
K 35/1200 T	60167628	3 x 400 V ~ ¹	11,8	11	15	20		45						43	42,5	38,5	35	31,5	27			80	65	100	6		

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ - ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
				кВт	л.с.		0	Q=л/мин	0	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30					36	
K 36/200 M	60152451	1 x 230	3,0	2,2	3	13,5	H (M)	36,6	36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5						2" G	1¼" G	33,1	18
K 40/200 M	60152452	1 x 230	3,6	3	4	16,0		41,3	41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29						2" G	1¼" G	34,9	18
K 55/200 M	60152453	1 x 230	5,0	4	5,5	21,8		54		54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45						2" G	1¼" G	39	18
K 11/500 M	60168869	1 x 230	2,5	2,2	3	11,2		24,5							22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5		2½" G	2" G	34,2	18	

К ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ



К 35/40 М



К 70/300 Т

Центробежный насос с двумя рабочими колесами для водоснабжения и повышения давления в бытовых, гражданских, промышленных и сельскохозяйственных системах. Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо – технополимер.

Вал – нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение – графит/керамика. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

В однофазном исполнении встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон: расход от 1,2 до 30 м³/ч, напор до 97 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °С до +50 °С: для К 35/40, К 45/50, К 35/100, К 40/100, К 55/100
от -15 °С до +110 °С: для К 55/50, К 66/100, К 90/100, К 70/300, К 80/300, К 80/400, К 80/400.

Максимальное рабочее давление:
К 35/40, К 35/100, К 40/100: 6 Бар (600 кПа)
К 45/50, К 55/50: 8 Бар (800 кПа)
К 55/100, К 66/100: 10 Бар (1000 кПа)
К 90/100, К 70/300, К 80/300, К 70/400, К 80/400: 12 Бар (1200 кПа).

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Степень защиты: IP 44.

Степень защиты клемной коробки: IP 55.

Класс изоляции: F.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

К - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин													
								0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8					
К 35/40 М	102120004	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	-	43,5	41,5	40	38	33	23,5							1" G	1" G	15,9	27
К 35/40 Т	60179870	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	3,8-2,2	-	43,5	41,5	40	38	33	23,5							1" G	1" G	15	27
К 35/40 М-Р**	102122004	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	IE3	43,5	41,5	40	38	33	23,5							1" G	1" G	16,7	14
К 45/50 М	102120022	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	-	51	49	47,5	46	42	37	30						1 1/4" G	1" G	23,3	21
К 45/50 Т	60179854	3 x 230 - 400 V ~	1,8	1,1	1,5	7,2-4	-	51	49	47,5	46	42	37	30						1 1/4" G	1" G	22,5	21
К 45/50 М-Р**	102122022	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	IE3	51	49	47,5	46	42	37	30						1 1/4" G	1" G	24	21
К 55/50 М	102120162	1 x 220 - 240 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	-	62	60	58	57	52	45	34						1 1/2" G	1" G	27,2	18
К 55/50 Т	60179852	3 x 230 - 400 V ~	2,4	1,85	2,5	8,4-4,8	IE3	62	60	58	57	52	45	34						1 1/2" G	1" G	23,9	21
К 35/100 М	102121002	1 x 220 - 240 V ~	1,56	1,1	1,5	7,1	-	38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5			1 1/2" G	1" G	22	21
К 35/100 Т	60179877	3 x 230 - 400 V ~	1,6	1,1	1,5	6,5-3,5	IE3	38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5			1 1/2" G	1" G	21	21
К 40/100 М	102121032	1 x 220 - 240 V ~	2	1,85	2,5	9	-	44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5		1 1/2" G	1" G	25,9	18
К 40/100 Т	60179869	3 x 230 - 400 V ~	1,8	1,85	2,5	07.amp	-	44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5		1 1/2" G	1" G	22	21
К 55/100 М	60152448	1 x 230	3,4	2,2	3	14,9	-	62			59,5	57	54,5	51	47	39	36			1 1/2" G	1" G	40	18
К 55/100 Т	60179373	3 x 230 - 400 V ~	3,7	2,2	3	11,6-6,7	-	62			59,5	57	54,5	51	47	39	36			1 1/2" G	1" G	19	18
К 66/100 М	60152449	1 x 230	4,4	3	4	19,5	IE3	73			70	67,5	64	60,5	57	49	47			1 1/2" G	1" G	44	18
К 66/100 Т	60179857	3 x 230 - 400 V ~	4,7	3	4	14,6-8,4	-	73			70	67,5	64	60,5	57	49	47			1 1/2" G	1" G	40,7	18
К 90/100 М	60152450	1 x 230	5	4	5,5	21,9	-	83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58			1 1/2" G	1" G	46	18
К 90/100 Т	60179859	3 x 230 - 400 V ~	5,6	4	5,5	16,5-9,5	-	83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58			1 1/2" G	1" G	44	18

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

K

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																			
				кВт	л.с.			0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18					24	30		
K 70/300 T	60179381	3 x 400 V ~ 1	6,9	5,5	7,5	12,9	IE3	H (M)	76							74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5	2" G	1 1/4" G	72	6	
K 80/300 T	60167629	3 x 400 V ~ 1	9,1	7,5	10	15,2			95								93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68	2" G	1 1/4" G	78,5	6
K 70/400 T	60167630	3 x 400 V ~ 1	9,2	9,2	12,5	15,5			86									84	83,2	82,5	82	79	76	65	47	2" G	1 1/4" G	74	6
K 80/400 T	60167631	3 x 400 V ~ 1	10,8	11	15	18,5			97										95	94,5	94	92	89	80	64	2" G	1 1/4" G	79	6

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																						
				кВт	л.с.			0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18					24	30					
K 55/100 M	60152448	1 x 230	3,4	2,2	3	14,9	H (M)	62																			1 1/2" G	1" G	38,1	18		
K 66/100 M	60152449	1 x 230	4,4	3	4	19,5		73																					1 1/2" G	1" G	40,7	18
K 90/100 M	60152450	1 x 230	5,0	4	5,5	21,9		83,5																						1 1/2" G	1" G	44

КС / KCV

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



КС



KCV

Предназначены для подачи воды и других неагрессивных невзрывоопасных жидкостей без содержания твердых или волокнистых включений.

Отлично подходят для циркуляции водных и гликолевых растворов в системах воздушного кондиционирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: благодаря использованию материалов высокого качества и электродвигателю увеличенной мощности насосы серии КС и KCV можно использовать при температуре окружающей среды до 65°C и процентном содержании гликоля в перекачиваемой жидкости до 40%.

НАДЕЖНОСТЬ: компоненты насоса обеспечивают длительный срок службы даже при самых тяжелых условиях эксплуатации

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ: все компоненты, контактирующие с жидкостью, выполнены из термопластика (армированного Норилом), вал насоса из нержавеющей стали.

ГИБКОСТЬ: возможность вращать корпус насоса на 90° для обеспечения универсальности монтажа.

Вся гидравлическая часть (корпус насоса, фланец торцевого уплотнения, рабочее колесо, диффузор) изготовлена из армированного стекловолокном технополимера, торцевое уплотнение - карбид кремния/графит.

Уплотнительные кольца из EPDM.

Насосы комплектуются двухполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением и продолжительным режимом работы S1.

Максимальная температура окружающей среды: 65°C.

Степень защиты двигателя: IP55.

Класс изоляции: F (медный провод, изоляция класса H).

Напряжение питания: 3 x 230-400 В / 50 Гц.

Герметичные, влагостойкие подшипники.

Конструкция двигателя согласно EN 60335-2-41.

Рабочий диапазон: расход от 3 до 45 м³/ч.

Максимальный напор: 24 м.

Максимальное рабочее давление: 6,5 Бар.

Диапазон температуры жидкости: от -10 до +55°C.

Максимальное содержание гликоля: до 40%.

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

Максимальная температура окружающей среды: 65°C.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ В	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТОК СТАТОРА Ом	Q=м³/ч				Q=л/мин									
								0	10	15	20	25	30	40				0	167	250	333
КС 150 T	60180128	3 x 230 - 400 V ~	1,2	870	2,3	IE3	6,28	H (M)	13,6	12,8	11,5	9,5	6,5				2" G	2" G	14		
КС 200 T	60180129	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1260	3,1		3,51		16,8	15,7	15	14	11,8	9				2" G	2" G	16	
КС 250 T	60180130	3 x 230 - 400 V ~	2,3	1900	4,3		2,55		21	20	19,1	17,7	15,5	12				2" G	2" G	19	
КС 300 T	60180131	3 x 230 - 400 V ~	3	2560	5,8		1,72		24,3		23,4	22,5	21,3	19,5	13,9				2" G	2" G	23
KCV 150 T	60180132	3 x 230 - 400 V ~	1,2	870	2,3		6,28		13,6	12,8	11,5	9,5	6,5					2" ВИКТОЛИК.	2" ВИКТОЛИК.	14	
KCV 200 T	60180133	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1260	3,1		3,51		16,8	15,7	15	14	11,8	9				2" ВИКТОЛИК.	2" ВИКТОЛИК.	16	
KCV 250 T	60179377	3 x 230 - 400 V ~	2,3	1900	4,3		2,55		21	20	19,1	17,7	15,5	12				2" ВИКТОЛИК.	2" ВИКТОЛИК.	19	
KCV 300 T	60179378	3 x 230 - 400 V ~	3	2560	5,8		1,72		24,3		23,4	22,5	21,3	19,5	13,9				2" ВИКТОЛИК.	2" ВИКТОЛИК.	23

NKM-G / NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



Консольно-моноблочные центробежные насосы с жесткой муфтой предназначены для применения в различных системах:

- Водоснабжение
- Циркуляция горячей воды в системе отопления.
- Циркуляция холодной воды для кондиционирования воздуха и охлаждения.
- Перекачивание жидкостей в сельском хозяйстве, садоводстве и промышленности.
- Создание насосных станций

Конструктивные особенности:

Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255), опора двигателя изготовлена из чугуна, фланцы в соответствии с DIN 2533. Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически сбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу). Вал насоса из нержавеющей стали марки AISI 304.

Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением: двухполюсным для модели NKP-G и четырехполюсным для NKM-G. Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя. Необходимо установить защиту от перегрузки двигателя в соответствии с действующими нормами. В случае применения с жидкостями большей плотности, чем вода, мощность двигателей должна увеличиваться пропорционально.

Соответствие стандартам: IEC 2-3.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 3x230/400 В 50 Гц до 2,2 кВт включительно, 3 x 400 В Δ 50 Гц более 2,2 кВт.

Скорость вращения: 1450-2900 об/мин.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 460 м³/ч, напор до 96 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +140 °C.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Фланцы: PN 16 DIN 2533.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Специальное исполнение по запросу: насосы для работы с другими жидкостями.

Электродвигатели для других напряжений и/или частот.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА > 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м ³ /ч Q=л/мин	H (M)									
			кВт	л.с.	230 В	400 В			0	6	12	18	24	30				36
NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4	1D1K11BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	-	6.2	5.8	4.2						50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/0.37/4	1D1111B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1	-	7	6.75	5.85	4.2					50	32	33,5
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4	1D1L11B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1	-	8.9	8.2	4.6						50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4	1D1211B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,6	1,5	-	9.4	9	7.9	5.6					50	32	39,8
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4	1D1M11B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,6	1,5	-	12.7	11.2	7.2						50	32	45
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/0,75/4	1D1311B3W	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,12	1,8	IE3	13	12.5	11.1	8.45					50	32	42
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/1,1/4	1D1311B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,33	2,5	IE3	16	15.4	14.3	12.2					50	32	41
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/0.25/4	1D2111BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	-	4.2	4.1	3.7	3	2.1				65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/0.37/4	1D2111B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1	-	5.4	5.3	5	4.4	3.5				65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/0.55/4	1D2111B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-	6.6	6.5	6.2	5.7	4.8				65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/0.55/4	1D2211B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-	7.6	7.6	7.5	6.7	5.5				65	40	40
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/0.75/4	1D2211B3W	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,12	1,8	-	9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7			65	40	35
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/1,1/4	1D2311B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,3	2,5	-	12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7			65	40	41
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/1,5/4	1D2311B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE3	15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8		65	40	42
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/2,2/4	1D2411B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	10,22	5,9	-	20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16			65	40	63
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/3/4	1D2411B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,8	-	23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19			65	40	59

NKM-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=л/мин																							
			кВт	л.с.	230V	400V		0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72				78	84	90	102	114				
NKM-G 50-125/130/A/ BAQE/0,5/4	1D3111B23	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,60	1,5	-	5,5	5,2	5	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6											65	50	43			
NKM-G 50-125/141/A/ BAQE/0,75/4	1D3111B3W	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,12	1,8	IE3	6,5	6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9												65	50	37		
NKM-G 50-160/161/A/ BAQE/1,1/4	1D3211B4W	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,33	2,5		8,6	8,6	8,5	8,2	7,8	7,3	6,7	5,7													65	50	37	
NKM-G 50-160/177/A/ BAQE/1,5/4	1D3211B5W	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,24	3,6		10,7	10,7	10,7	10,5	10,2	9,8	9,2	8,3														65	50	35
NKM-G 50-200/210/A/ BAQE/2,2/4	1D3311B6W	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	10,22	5,9		15,3	15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8	9,4													65	50	55
NKM-G 50-200/219/A/ BAQE/3/4	1D3311B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,8		16,8	16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4	10,9													65	50	52
NKM-G 50-250/263/A/ BAQE/4/4	1D3411B8X	3 x 400 V ~	4	5,5	-	8,2		23,8	23,8	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19	17,1													65	50	56
NKM-G 65-125/130/A/ BAQE/0,75/4	1D4111B3W	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,12	1,8		5,1	4,9	4,8	4,75	4,7	4,4	4,2	3,8	3,4	3	2,5										80	65	52	
NKM-G 65-125/144/A/ BAQE/1,1/4	1D4111B4W	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,33	2,5		6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6	5,75	5,5	5,1	4,65	4,2	3,75										80	65	39
NKM-G 65-160/153/A/ BAQE/1,1/4	1D4211B4W	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,33	2,5		7,4	7,4	7,3	7,15	6,9	6,65	6,25	5,8	5,3	4,4												80	65	42
NKM-G 65-160/165/A/ BAQE/1,5/4	1D4211B5W	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,24	3,6		8,9		8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	7,15	6,6	6											80	65	40
NKM-G 65-160/177/A/ BAQE/2,2/4	1D4211B6W	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	10,22	5,9		10,5			10,4	10,3	10,2	9,9	9,6	9,2	8,75	8,2	7,4	6,6									80	65	52
NKM-G 65-200/210/A/ BAQE/3/4	1D4311B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,8		15,3			15,2	15,2	15,1	14,6	14,1	13,5	12,9	12,2	11,3										80	65	56
NKM-G 65-200/219/A/ BAQE/4/4	1D4311B8X	3 x 400 V ~	4	5,5	-	8,2		17			17	16,9	16,8	16,4	16,2	15,8	15,2	14,3	13,8	12,6									80	65	58
NKM-G 65-250/263/A/ BAQE/5,5/4	1D4411B9X	3 x 400 V ~	5,5	7,5	-	10,6		24,1			23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	21,5	20,8	19,7	18,6	17,3									80	65	142
NKM-G 65-315/279/A/ BAQE/7,5/4	1D4511BAX	3 x 400 V ~	7,5	10	-	14,4		27						26	25,5	25	24,5	23,6	22,7	21,5	20,2	19							80	65	163
NKM-G 65-315/309/A/ BAQE/11/4	1D4511BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	22,4		34,2							33,2	33	32,5	32	31,5	30,7	29,8	29	28	25	21,7				80	65	231

NKM-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	Q=л/мин																					
			кВт	л.с.				0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150	180		
NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1.5/4	1D5211B5W	3 x 230 - 400 V~	1.5	2	6,24	3,6	IE3	H (M)	6.5	6.35	6.3	6.2	5.95	5.75	5.55	5.3	5	4.7	4.5	4.25	3.65	3				100	80	46	
NKM-G 80-160/163/A/BAQE/2,2/4	1D5211B6W	3 x 230 - 400 V~	2.2	3	10,22	5,9	IE3	H (M)	8.65	8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6				100	80	61
NKM-G 80-160/177/A/BAQE/3/4	1D5211B7X	3 x 400 V~	3	4	-	6,8	IE3	H (M)	10.2	10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7			100	80	58	
NKM-G 80-200/200/A/BAQE/4/4	1D5311B8X	3 x 400 V~	4	5.5	-	8,2	IE3	H (M)	13.2			13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7			100	80	83	
NKM-G 80-200/222/A/BAQE/5,5/4	1D5311B9X	3 x 400 V~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (M)	16.6			16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7			100	80	130	
NKM-G 80-250/240/A/BAQE/7,5/4	1D5411BAX	3 x 400 V~	7.5	10	-	14,4	IE3	H (M)	20.4			20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16			100	80	153	
NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11/4	1D5411BBX	3 x 400 V~	11	15	-	22,4	IE3	H (M)	25.6			25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21			100	80	205	
NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15/4	1D5511BCX	3 x 400 V~	15	20	-	30,5	IE3	H (M)	32.9					32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24		100	80	263	
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5/4	1D5511BDX	3 x 400 V~	18.5	25	-	34,3	IE3	H (M)	36.8					36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5		100	80	275	
NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22/4	1D5511BEX	3 x 400 V~	22	30	-	40,2	IE3	H (M)	41					40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29	100	80	298	

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	Q=л/мин																			
			кВт	л.с.				0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210							
NKM-G100-200/200/A/BAQE/5,5/4	1D6311B9X	3 x 400 V~	5.5	7.5	10,6	IE3	H (M)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5						125	100	166
NKM-G100-200/214/A/BAQE/7,5/4	1D6311BAX	3 x 400 V~	7.5	10	14,4	IE3	H (M)	15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8					125	100	149
NKM-G100-250/250/A/BAQE/11/4	1D6411BBX	3 x 400 V~	11	15	22,4	IE3	H (M)	21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16					125	100	213	
NKM-G100-250/270/A/BAQE/15/4	1D6411BCX	3 x 400 V~	15	20	30,5	IE3	H (M)	25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5					125	100	237	
NKM-G100-315/300/A/BAQE/18,5/4	1D6511BDX	3 x 400 V~	18.5	25	34,3	IE3	H (M)	32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23					125	100	257	
NKM-G100-315/316/A/BAQE/22/4	1D6511BEX	3 x 400 V~	22	30	40,2	IE3	H (M)	36						35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24			125	100	272	

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	Q=л/мин																			
			кВт	л.с.				0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420						
NKM-G125-250/243/A/BAQE/15/4	1D7411BCX	3 x 400 V~	15	20	30,5	IE3	H (M)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9						150	125	274
NKM-G125-250/256/A/BAQE/18,5/4	1D7411BDX	3 x 400 V~	18.5	25	34,3	IE3	H (M)	21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12					150	125	290
NKM-G125-250/266/A/BAQE/22/4	1D7411BEX	3 x 400 V~	22	30	40,2	IE3	H (M)	24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15					150	125	309
NKM-G150-200/218/A/BAQE/11/4	1D8311BBX	3 x 400 V~	11	15	22,4	IE3	H (M)	13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7			150	125	280	

NKM-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36					
			кВт	л.с.	230V	400V		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600					
NKM-G 32-125.1/140/B/ BAQE/0.25/4	1D1K21BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	-	H (M)	6.2	5.8	4.2					50	32	32,8		
NKM-G 32-125/142/B/ BAQE/0.37/4	1D1121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1	-		7	6.75	5.85	4.2					50	32	33,5	
NKM-G 32-160.1/169/B/ BAQE/0.37/4	1D1L21B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1	-		8.9	8.2	4.6						50	32	35,6	
NKM-G 32-160/169/B/ BAQE/0.55/4	1D1221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,6	1,5	-		9.4	9	7.9	5.6					50	32	39,8	
NKM-G 32-200.1/200/B/ BAQE/0.55/4	1D1M21B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,6	1,5	-		12.7	11.2	7.2						50	32	45	
NKM-G 32-200/200/B/ BAQE/0.75/4	1D1321B3W	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,12	1,8	IE3		13	12.5	11.1	8.45					50	32	42	
NKM-G 32-200/219/B/ BAQE/1,1/4	1D1321B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,33	2,5			16	15.4	14.3	12.2					50	32	41	
NKM-G 40-125/115/B/ BAQE/0.25/4	1D2121BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	-		4.2	4.1	3.7	3	2.1				65	40	34,2	
NKM-G 40-125/130/B/ BAQE/0.37/4	1D2121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1	-		5.4	5.3	5	4.4	3.5				65	40	35,3	
NKM-G 40-125/142/B/ BAQE/0.55/4	1D2121B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8				65	40	39,4	
NKM-G 40-160/153/B/ BAQE/0.55/4	1D2221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5				65	40	40	
NKM-G 40-160/166/B/ BAQE/0.75/4	1D2221B3W	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,12	1,8	IE3		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7			65	40	35	
NKM-G 40-200/200/B/ BAQE/1,1/4	1D2321B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,3	2,5			12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7				65	40	41
NKM-G 40-200/219/B/ BAQE/1,5/4	1D2321B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8			65	40	42
NKM-G 40-250/245/B/ BAQE/2,2/4	1D2421B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	10,22	5,9			20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16				65	40	63
NKM-G 40-250/260/B/ BAQE/3/4	1D2421B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,8			23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19				65	40	59

NKM-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	РЭ НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИ- ГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84				90	102	114		
			кВт	л.с.			230V	400V	Q=л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200				1300	1400	1500	1700	1900
NKM-G 50-125/130/B/ BAQE/0,55/4	1D3121B23	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,60	1,5	-	5.5	5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6											65	50	43	
NKM-G 50-125/141/B/ BAQE/0,75/4	1D3121B3W	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,12	1,8		6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9											65	50	38	
NKM-G 50-160/161/B/ BAQE/1,1/4	1D3221B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,33	2,5		8.6	8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7											65	50	37	
NKM-G 50-160/177/B/ BAQE/1,5/4	1D3221B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6		10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3											65	50	35	
NKM-G 50-200/210/B/ BAQE/2,2/4	1D3321B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	10,22	5,9		15.3	15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4										65	50	54	
NKM-G 50-200/219/B/ BAQE/3/4	1D3321B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6.8		16.8	16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9										65	50	52	
NKM-G 50-250/263/B/ BAQE/4/4	1D3421B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8.2		23.8	23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1										65	50	56	
NKM-G 65-125/130/B/ BAQE/0,75/4	1D4121B3W	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,12	1,8		5.1	4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5								80	65	52	
NKM-G 65-125/144/B/ BAQE/1,1/4	1D4121B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,33	2,5		6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75							80	65	39	
NKM-G 65-160/153/B/ BAQE/1,1/4	1D4221B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,33	2,5		7.4	7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4									80	65	42	
NKM-G 65-160/165/B/ BAQE/1,5/4	1D4221B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6		8.9		8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6								80	65	40	
NKM-G 65-160/177/B/ BAQE/2,2/4	1D4221B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	10,22	5,9		10.5			10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6						80	65	52	
NKM-G 65-200/210/B/ BAQE/3/4	1D4321B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6.8		15.3			15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3							80	65	56	
NKM-G 65-200/219/B/ BAQE/4/4	1D4321B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8.2		17			17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6						80	65	58	
NKM-G 65-250/263/B/ BAQE/5,5/4	1D4421B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10.6		24.1			23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3						80	65	142	
NKM-G 65-315/279/B/ BAQE/7,5/4	1D4521BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14.4		27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19				80	65	163	
NKM-G 65-315/309/B/ BAQE/11/4	1D4521BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	22.4		34.2								33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7	80	65	231

NKM-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																					
			кВт	л.с.			0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120				150	180		
NKM-G 80-160/153-136/B/BAQE/1.5/4	1D5221B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	46
NKM-G 80-160/163/B/BAQE/2,2/4	1D5221B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	10,22	5,9	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	61
NKM-G 80-160/177/B/BAQE/3/4	1D5221B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,8	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	58
NKM-G 80-200/200/B/BAQE/4/4	1D5321B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,2	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	84
NKM-G 80-200/222/B/BAQE/5,5/4	1D5321B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	130
NKM-G 80-250/240/B/BAQE/7,5/4	1D5421BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,4	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	153
NKM-G 80-250/270/B/BAQE/11/4	1D5421BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	22,4	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	205
NKM-G 80-315/305/B/BAQE/15/4	1D5521BCX	3 x 400 V ~	15	20	-	30,5	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	263
NKM-G 80-315/320/B/BAQE/18,5/4	1D5521BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	-	34,3	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	275
NKM-G 80-315/334/B/BAQE/22/4	1D5521BEX	3 x 400 V ~	22	30	-	40,2	IE3	H (M)	0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	100	80	298

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																		
			кВт	л.с.			0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210						
NKM-G100-200/200/B/BAQE/5,5/4	1D6321B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	10,6	IE3	H (M)	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	142		
NKM-G100-200/214/B/BAQE/7,5/4	1D6321BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	14,4	IE3	H (M)	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	149		
NKM-G100-250/250/B/BAQE/11/4	1D6421BBX	3 x 400 V ~	11	15	22,4	IE3	H (M)	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	213		
NKM-G100-250/270/B/BAQE/15/4	1D6421BCX	3 x 400 V ~	15	20	30,5	IE3	H (M)	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	237		
NKM-G100-315/300/B/BAQE/18,5/4	1D6521BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	34,3	IE3	H (M)	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	257		
NKM-G100-315/316/B/BAQE/22/4	1D6521BEX	3 x 400 V ~	22	30	40,2	IE3	H (M)	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	272		

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																		
			кВт	л.с.			0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420					
NKM-G125-250/243/B/BAQE/15/4	1D7421BCX	3 x 400 V ~	15	20	30,5	IE3	H (M)	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	274	
NKM-G125-250/256/B/BAQE/18,5/4	1D7421BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	34,3	IE3	H (M)	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	290	
NKM-G125-250/266/B/BAQE/22/4	1D7421BEX	3 x 400 V ~	22	30	40,2	IE3	H (M)	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	309	
NKM-G150-200/218/B/BAQE/11/4	1D8321BBX	3 x 400 V ~	11	15	22,4	IE3	H (M)	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	280	

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин																	
			кВт	л.с.	230V	400V		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66				72				
NKP-G 32-125.1/102/A/ BAQE/0,75/2	1D1K11B3U	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,94	1,7		13	12.5	11	8													50	32	30	
NKP-G 32-125.1/115/A/ BAQE/1,1/2	1D1K11B4U	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,16	2,4		17.2	17	15	12.5														50	32	31
NKP-G 32-125.1/125/A/ BAQE/1,5/2	1D1K11B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,20	3		21	20.8	19	16.8														50	32	33
NKP-G 32-125.1/140/A/ BAQE/2,2/2	1D1K11B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6		27	26.9	25.9	23	19.5													50	32	34
NKP-G 32-125/110/A/ BAQE/1,1/2	1D1111B4U	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,16	2,4		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9													50	32	28
NKP-G 32-125/120/A/ BAQE/1,5/2	1D1111B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,20	3		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5													50	32	32
NKP-G 32-125/130/A/ BAQE/2,2/2	1D1111B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8												50	32	34
NKP-G 32-125/142/A/ BAQE/3/2	1D1111B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9											50	32	48
NKP-G 32-160.1 155/A/ BAQE/2,2/2	1D1L11B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6		31.7	32.4	31	26.7														50	32	35
NKP-G 32-160.1 166/A/ BAQE/3/2	1D1L11B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6		36.7	37.3	36.3	32.8	27													50	32	42
NKP-G 32-160.1 177/A/ BAQE/4/2	1D1L11B8V	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,2		42.7	43.4	42.6	38.5	33.9													50	32	59
NKP-G 32-160/151/A/ BAQE/3/2	1D1211B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6		30.5	30	29	27	24	19.5												50	32	45
NKP-G 32-160/163/A/ BAQE/4/2	1D1211B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,2		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22											50	32	32
NKP-G 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2	1D1211B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5										50	32	51
NKP-G 32-200.1 188/A/ BAQE/4/2	1D1M11B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,2		45.3	44.4	40.8	34.4	26.8													50	32	38
NKP-G 32-200.1 205/A/ BAQE/5,5/2	1D1M11B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2		56.6	55.7	52	45.8	36.2													50	32	54
NKP-G 32-200/190/A/ BAQE/5,5/2	1D1311B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2		46.9	46.5	45	43	40	35	29											50	32	57
NKP-G 32-200/210/A/ BAQE/7,5/2	1D1311BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	-	14,4		58.8	58	57	56	53	49	44											50	32	96
NKP-G 40-125/107/A/ BAQE/1,5/2	1D2111B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,20	3		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7									65	40	34
NKP-G 40-125/120/A/ BAQE/2,2/2	1D2111B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11									65	40	36
NKP-G 40-125/130/A/ BAQE/3/2	1D2111B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5								65	40	47
NKP-G 40-125/139/A/ BAQE/4/2	1D2111B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,2		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15							65	40	35
NKP-G 40-160/158/A/ BAQE/5,5/2	1D2211B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24								65	40	51
NKP-G 40-160/172/A/ BAQE/7,5/2	1D2211BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	-	14,4		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5						65	40	90
NKP-G 40-200/210/A/ BAQE/11/2	1D2311BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	-	19,7		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39						65	40	170
NKP-G 40-250/230/A/ BAQE/15/2	1D2411BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	-	26,7		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5						65	40	180
NKP-G 40-250/245/A/ BAQE/18,5/2	1D2411BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	-	33		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5					65	40	192
NKP-G 40-250/260/A/ BAQE/22/2	1D2411BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	-	38,1		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5					65	40	223

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																							
			кВт	л.с.			0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150				
NKP-G 50-125/115/A/BAQE/3/2	1D3111B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	5,6	IE3	H (M)	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9									65	50	48
NKP-G 50-125/125/A/BAQE/4/2	1D3111B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8,2			20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5								65	50	42
NKP-G 50-125/135/A/BAQE/5,5/2	1D3111B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10,2			24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4							65	50	53
NKP-G 50-125/144/A/BAQE/7,5/2	1D3111BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,4			28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5						65	50	87
NKP-G 50-160/153/A/BAQE/7,5/2	1D3211BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,4			31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5								65	50	64
NKP-G 50-160/169/A/BAQE/11/2	1D3211BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,7			39.6		39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5							65	50	96	
NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15/2	1D3311BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,7			55.1		54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41							65	50	176	
NKP-G 50-200/210/A/BAQE/18,5/2	1D3311BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	33			61.7		61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43						65	50	187	
NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22/2	1D3311BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			67.7		67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50						65	50	218	
NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22/2	1D3411BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			73.6		73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49						65	50	223	
NKP-G 50-250/257/A/BAQE/30/2	1D3411BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,1			93		92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72						65	50	351	
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE/4/2	1D4111B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8,2			16			15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8				80	65	40		
NKP-G 65-125/127/A/BAQE/5,5/2	1D4111B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10,2			19.5			19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12			80	65	55		
NKP-G 65-125/137/A/BAQE/7,5/2	1D4111BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,4			23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12		80	65	94		
NKP-G 65-160/157/A/BAQE/11/2	1D4211BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,7			32.5					32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6			80	65	166		
NKP-G 65-160/173/A/BAQE/15/2	1D4211BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,7			40.1					39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9		80	65	172		
NKP-G 65-200/190/A/BAQE/18,5/2	1D4311BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	33			51.1					51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41			80	65	192		
NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22/2	1D4311BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			56.4					56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49			80	65	223		
NKP-G 65-200/219/A/BAQE/30/2	1D4311BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,1			68.9					68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57		80	65	351		

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	ВЕС, кг						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																	
			кВт	л.с.			0	90	102	114	120	150	180	210	240									
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE/11/2	1D5211BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,7	IE3	H (M)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12							100	80	179
NKP-G 80-160/153/A/BAQE/15/2	1D5211BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,7			30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3							100	80	181
NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5/2	1D5211BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	33			35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20						100	80	192
NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22/2	1D5211BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24						100	80	221
NKP-G 80-200/190/A/BAQE/30/2	1D5311BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,1			48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29						100	80	374

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													DNA	DNM	ВЕС, кг						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=л/мин																				
			кВт	л.с.			230V	400V	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54				60	66	72			
NKP-G 32-125.1/102/B/ BAQE/0.75/2	1D1K21B3U	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,94	1,7	IE3	H (M)	13	12.5	11	8												50	32	30	
NKP-G 32-125.1/115/B/ BAQE/1.1/2	1D1K21B4U	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,16	2,4			17.2	17	15	12.5													50	32	31
NKP-G 32-125.1/125/B/ BAQE/1.5/2	1D1K21B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,20	3			21	20.8	19	16.8													50	32	33
NKP-G 32-125.1/140/B/ BAQE/2.2/2	1D1K21B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6			27	26.9	25.9	23	19.5												50	32	34
NKP-G 32-125/110/B/ BAQE/1.1/2	1D1121B4U	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,16	2,4			15.8	15.2	14.5	12.9	9.9												50	32	28
NKP-G 32-125/120/B/ BAQE/1.5/2	1D1121B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,20	3			19.3	18.9	18.2	16.8	14.5												50	32	32
NKP-G 32-125/130/B/ BAQE/2.2/2	1D1121B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6			23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8											50	32	34
NKP-G 32-125/142/B/ BAQE/3/2	1D1121B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6			28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9										50	32	48
NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/2	1D1L21B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6			29.2	29	26.5	20.5													50	32	35
NKP-G 32-160.11 166/B/BAQE/3/2	1D1L21B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6			35.3	35	33	28													50	32	42
NKP-G 32-160.11 177/B/BAQE/4/2	1D1L21B8V	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,2			42.7	43.4	42.6	38.5	33.9												50	32	59
NKP-G 32-160/151/B/ BAQE/3/2	1D1221B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6			30.5	30	29	27	24	19.5											50	32	45
NKP-G 32-160/163/B/ BAQE/4/2	1D1221B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,2			36.2	36	35	33.5	30.5	27	22										50	32	32
NKP-G 32-160/177/B/ BAQE/5,5/2	1D1221B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2			43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5									50	32	51
NKP-G 32-200.11 188/B/BAQE/4/2	1D1M21B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,2			45.3	44.4	40.8	34.4	26.8												50	32	38
NKP-G 32-200.11 205/B/BAQE/5,5/2	1D1M21B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2			56.6	55.7	52	45.8	36.2												50	32	54
NKP-G 32-200/190/B/ BAQE/5,5/2	1D1321B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2			46.9	46.5	45	43	40	35	29										50	32	57
NKP-G 32-200/210/B/ BAQE/7,5/2	1D1321BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	-	14,4			58.8	58	57	56	53	49	44										50	32	96
NKP-G 40-125/107/B/ BAQE/1.5/2	1D2121B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,20	3			14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7								65	40	34
NKP-G 40-125/120/B/ BAQE/2.2/2	1D2121B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	7,97	4,6			19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11								65	40	36
NKP-G 40-125/130/B/ BAQE/3/2	1D2121B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,6			22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5							65	40	47
NKP-G 40-125/139/B/ BAQE/4/2	1D2121B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,2			26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15						65	40	35
NKP-G 40-160/158/B/ BAQE/5,5/2	1D2221B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,2			33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24							65	40	51
NKP-G 40-160/172/B/ BAQE/7,5/2	1D2221BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	-	14,4			40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5					65	40	90
NKP-G 40-200/210/B/ BAQE/11/2	1D2321BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	-	19,7			57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39					65	40	170
NKP-G 40-250/230/B/ BAQE/15/2	1D2421BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	-	26,7			72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5					65	40	180
NKP-G 40-250/245/B/ BAQE/18,5/2	1D2421BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	-	33			83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5				65	40	192
NKP-G 40-250/260/B/ BAQE/22/2	1D2421BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	-	38,1			96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5				65	40	223

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч															DNA	DNM	ВЕС, кг							
			кВт	л.с.			0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150					
NKP-G 50-125/115/B/BAQE/3/2	1D3121B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	5,6	IE3	H (M)	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9							65	50	48			
NKP-G 50-125/125/B/BAQE/4/2	1D3121B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8,2			20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5							65	50	42		
NKP-G 50-125/135/B/BAQE/5,5/2	1D3121B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10,2			24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4							65	50	53	
NKP-G 50-125/144/B/BAQE/7,5/2	1D3121BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,4			28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5							65	50	87
NKP-G 50-160/153/B/BAQE/7,5/2	1D3221BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,4			31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5									65	50	64
NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11/2	1D3221BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,7			39.6	39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5										65	50	96
NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15/2	1D3321BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,7			55.1	54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41										65	50	176
NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5/2	1D3321BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	33			61.7	61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43									65	50	187
NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22/2	1D3321BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			67.7	67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50									65	50	218
NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22/2	1D3421BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			73.6	73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49									65	50	223
NKP-G 50-250/257/B/BAQE/30/2	1D3421BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,1			93	92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72									65	50	351
NKP-G 65-125/120-110/B/BAQE/4/2	1D4121B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8,2			16			15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8						80	65	40	
NKP-G 65-125/127/B/BAQE/5,5/2	1D4121B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10,2			19.5			19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12					80	65	55	
NKP-G 65-125/137/B/BAQE/7,5/2	1D4121BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,4			23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12				80	65	94	
NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11/2	1D4221BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,7			32.5							32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6			80	65	166	
NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15/2	1D4221BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,7			40.1							39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9		80	65	172	
NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5/2	1D4321BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	33			51.1							51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41			80	65	192	
NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22/2	1D4321BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			56.4							56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49			80	65	223	
NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30/2	1D4321BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,1			68.9							68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57		80	65	351	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	ВЕС, кг												
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																							
			кВт	л.с.			0	90	102	114	120	150	180	210	240															
NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11/2	1D5221BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,7	IE3	H (M)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12								100	80	179					
NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15/2	1D5221BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,7			30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3											100	80	181		
NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5/2	1D5221BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	33			35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20											100	80	192	
NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22/2	1D5221BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38,1			38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24												100	80	221
NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2	1D5321BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,1			48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29												100	80	374

НКМ-Г / НКР-Г


СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МОДЕЛЬ
НКМ-Г/НКР-Г 32/125.1
НКМ-Г/НКР-Г 32/160.1
НКМ-Г/НКР-Г 32/200.1
НКМ-Г/НКР-Г 32/125
НКМ-Г/НКР-Г 32/160
НКМ-Г/НКР-Г 32/200
НКМ-Г/НКР-Г 40/125
НКМ-Г/НКР-Г 40/160
НКМ-Г/НКР-Г 40/200
НКМ-Г/НКР-Г 40/250
НКМ-Г/НКР-Г 50/125
НКМ-Г/НКР-Г 50/160
НКМ-Г/НКР-Г 50/200
НКМ-Г/НКР-Г 50/250
НКМ-Г/НКР-Г 65/125
НКМ-Г/НКР-Г 65/160
НКМ-Г/НКР-Г 65/200
НКМ-Г 65/250
НКМ-Г 65/315
НКМ-Г/НКР-Г 80/160
НКМ-Г/НКР-Г 80/200
НКМ-Г 80/250
НКМ-Г 80/315
НКМ-Г 100/200
НКМ-Г 100/250
НКМ-Г 100/315
НКМ-Г 125/250
НКМ-Г 150/200

МОДЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТОРЦЕВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ



МОДЕЛЬ
НКМ-Г / НКР-Г 32/125.1
НКМ-Г / НКР-Г 32/125
НКМ-Г / НКР-Г 32/160.1
НКМ-Г / НКР-Г 32/160
НКМ-Г / НКР-Г 32/200.1
НКМ-Г / НКР-Г 32/200
НКМ-Г / НКР-Г 40/125
НКМ-Г / НКР-Г 40/160
НКМ-Г / НКР-Г 40/200
НКМ-Г / НКР-Г 40/250
НКМ-Г / НКР-Г 50/125
НКМ-Г / НКР-Г 50/160
НКМ-Г / НКР-Г 50/200
НКМ-Г / НКР-Г 50/250
НКМ-Г / НКР-Г 65/125
НКМ-Г / НКР-Г 65/160
НКМ-Г / НКР-Г 65/200
НКМ-Г / НКР-Г 65/250
НКМ-Г / НКР-Г 65/315
НКМ-Г / НКР-Г 80/160
НКМ-Г / НКР-Г 80/200
НКМ-Г / НКР-Г 80/250
НКМ-Г / НКР-Г 80/315
НКМ-Г / НКР-Г 100/200
НКМ-Г / НКР-Г 100/250
НКМ-Г / НКР-Г 100/315
НКМ-Г / НКР-Г 125/250
НКМ-Г / НКР-Г 150/200

КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ

NKM-G / NKP-G OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



Разработаны специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – чугун; вал – нержавеющая сталь; уплотнение корпуса – EPDM; торцевое уплотнение – графит/карбид кремния. Необходимо установить защиту от перегрузки электродвигателя в соответствии с действующими нормами.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 3 x 400В Δ.

Скорость вращения: 1450-2900 об/мин.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 1100 м³/ч, напор до 96 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и минеральных масел, невязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от -25 °С до +140 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Фланцы: PN 16 UNI/EN 1092-1; PN 10 UNI/EN 1092-1 для DN 250.

Монтаж: допускается крепление в горизонтальном или вертикальном положении с обязательным расположением двигателя выше гидравлики.

Специальное исполнение по запросу: насосы для работы с другими жидкостями.

Электродвигатели для других напряжений и/или частот.

NKP-G OVERSIZE

С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2 900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	P2 ном. мощность		Q (м ³ /ч)	H (м)																	Рабочее колесо (мм)		
		кВт	л.с.		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36		40	
NKP-G 32-250A/244/7,5/2	1FLG51BAB	7,5	10	0	33	66	100	133	166	200	233	266	300	333	366	400	433	466	528	594	666	244		
NKP-G 32-250A/254/7,5/2	1FLG51BAB	7,5	10	61	59	57	52,5															254		
NKP-G 32-250A/259/7,5/2	1FLG51BAB	7,5	10	69	67	63	58	52,5	47,5													259		
NKP-G 32-250A/264/11/2	1FLG51BBB	11	15	75	72,5	69	65	59,5	54													264		
NKP-G 32-250/224/11/2	1FL451BBB	11	15	81	79	76	72	67	60													224		
NKP-G 32-250/234/11/2	1FL451BBB	11	15	63				62	61	60	59	58	56	53	50							234		
NKP-G 32-250/244/15/2	1FL451BCB	15	20	71				70	69,5	69	68	66	64	62	58	54						244		
NKP-G 32-250/254/15/2	1FL451BCB	15	20	81				81	80,5	80	79,5	79	77	76	73							254		
NKP-G 32-250/264/18,5/2	1FL451BDB	18,5	25	91				91	91	90,5	90	89	87,5	85	82	78						264		
NKP-G 40-330/290/30/2	1F2B51BFB	30	40	100,5				99,5	99	98,5	98	97	95,5	93	90	84						290		
NKP-G 40-330/310/37/2	1F2B51BGB	37	50	116								115	113	112	111	109	106	104	98	88		310		
NKP-G 40-330/328/45/2	1F2B51BHB	45	60	139									138	137	136	135	134	132	130	125	118	112	328	
				158											158	157,5	157	156,5	156	155	152	146	140	328

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ NKP-G OVERSIZE

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2 900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	H (м)																Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.		0	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160	180	200		
NKP-G 65-250/224/30/2	1FA451BFB	30	40	л/с	0	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2000	2166	2333	2666	3000	3333	224	
NKP-G 65-250/234/30/2	1FA451BFB	30	40		73,5	73	72	71	69	67	65	62	59,3							234	
NKP-G 65-250/24037/2	1FA451BGB	37	50		81	81	80	79	78	76	73,5	71	68,5	65						244	
NKP-G 65-250/254/37/2	1FA451BGB	37	50		89	89	88	87,5	87	85,5	83,5	81	78	73	71					254	
NKP-G 65-250/264/45/2	1FA451BHB	45	60		100	99	98,5	97	96	94	91	88	84	80	76	72				264	
NKP-G 65-330/290/55/2	1FAB51BKB	55	74		110			105	103	100	97	92	87							290	
NKP-G 65-330/310/75/2	1FAB51BLB	75	101		128			125	124	121	118	115	110							310	
NKP-G 65-330/328/75/2	1FAB51BLB	75	101		150			148	147	145	143	139	137	130						328	
NKP-G 80-250/254/55/2	1FB451BKB	55	74		86							84	82,5	81	79,5	77,5	73	68	62	254	
NKP-G 80-250/264/75/2	1FB451BLB	75	101		97							94,5	93,5	92	91	90	86	82	76	264	
NKP-G 80-330/290/75/2	1FBB51BLB	75	101		108							105	103	102	100	98	93	85,5		290	
NKP-G 80-330/310/90/2	1FBB51BMB	90	121		127							126	124	123,5	123	122,5	117	112	103	310	
NKP-G 80-330/328/110/2	1FBB51BNB	110	148		148							146	144	143	142	140	136	130	123,5	328	
NKP-G 100-200/174/22/2	1FC351BEB	22	30		36										34,5	33,5	32	29,5	26	174	

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	H (м)																Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.		0	130	140	160	180	200	220	240	260	280	300	325	350	375	400	425	
NKP-G 100-200/184/A/BAQE/30/2	1FC351BFB	30	40	л/с	0	2166	2333	2666	3000	3333	3666	4000	4333	4666	5000	5416	5833	6250	6666	7012	184
NKP-G 100-200/194/A/BAQE/37/2	1FC351BGB	37	50		48	47	46	45	43	42	39	37									194
NKP-G 100-200/204/A/BAQE/45/2	1FC351BHB	45	60		54	53,3	53	52	51	50	48	45	42								204
NKP-G 100-200/214/55/2	1FC351BKB	55	74		62	61	60,5	60	59	58	56	54	51,5	48							214
NKP-G 100-250/234/75/2	1FC451BLB	75	101		70,5		69	68	66,5	65	62,5	59	54,5								234
NKP-G 100-250/244/75/2	1FC451BLB	75	101		77,5		76	75	73,5	72	70	67	63								244
NKP-G 100-250/254/75/2	1FC451BMB	90	121		86		84,5	83,5	82,5	80,5	79	77	74								254
NKP-G 100-250/264/90/2	1FC451BMB	90	121		95		93	92	91	89	87,5	85	82	79							264
NKP-G 125-160/154-144-8°-174-F7/15/2	1FD251BCB	15	20		21		20	19,5	19	18,5	17,5	16,5	15,5	14	12,5						(154/144/8°/174(F7))
NKP-G 125-160/154-174-F4/18,5/2	1FD251BDB	18,5	25		26		25	24,5	24	23	22	21	20	18,5	16,5						(154/174/F4)
NKP-G 125-160/164-174-F4/22/2	1FD251BEB	22	30		31		29	28,5	28	27,5	26,5	25,5	24,5	23	21	18					(164/174/F4)
NKP-G 125-160/174/30/2	1FD251BFB	30	40		37		35	34	33,5	33	32	31	30	28,5	27	24					174
NKP-G 125-200/184/37/2	1FD351BGB	37	50		39					38,5	38	37,5	36,5	35,5	34,5	33	31				184
NKP-G 125-200/194/55/2	1FD351BKB	55	74		46					45	44,5	44	43	42	41	39,5	39	35			194
NKP-G 125-200/204/55/2	1FD351BKB	55	74		52					51,5	51	50,5	50	49,5	49	47	46	43,5			204
NKP-G 125-200/214/75/2	1FD351BLB	75	101		59					58,5	58	57,5	57	56,5	56	55	53,5	50,5	47,5		214
NKP-G 125-250/235/90/2	1FD451BMB	90	121		71,5					69	68	66,5	65	63,5	62	59,5	57	54			235
NKP-G 125-250/250/110/2	1FD451BNB	110	148		82,5					81	80,5	80	79	78	77	75	73	71	69	66	250
NKP-G 125-250/264/132/2	1FD451BPB	132	177		97					96	95,5	95	94,5	93,5	93	91,5	90	88	86	84	264

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ NKM-G OVERSIZE РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	H (м)																			Рабочее колесо (мм)	
		кВт	л.с.		л/с	0	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120		140
						0	166	200	233	266	300	333	416	500	583	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	2000		2333
NKM-G 40-330/290/4/4	1F2B51B8D	4	5		28	27	26	25	23,5	21,5	19												290		
NKM-G 40-330/310/5,5/4	1F2B51B9D	5,5	7		34,5	33	32	31	30	28	26												310		
NKM-G 40-330/328/5,5/4	1F2B51BAD	5,5	7		39	38,5	38	37	36	34,5	32,5												328		
NKM-G 50-330/290/5,5/4	1F3B51B9D	5,5	7		27				26,5	26	25	24	22	18,5									290		
NKM-G 50-330/310/7,5/4	1F3B51BAD	7,5	10		32,2				31,8	31,4	30,5	30	28	26	17								310		
NKM-G 50-330/328/11/4	1F3B51BBD	11	15		38					37,5	37	36,5	36	34									328		
NKM-G 65-400/350/11/4	1FA851BBD	11	15		38							37	36	35,5	34	31							350		
NKM-G 65-400/370/15/4	1FA851BCD	15	20		43,5							42,5	42	41,5	40	38							370		
NKM-G 65-400/390/15/4	1FA851BCD	15	20		50							48,5	48	47,5	46	43,5	40						390		
NKM-G 65-400/408/18,5/4	1FA851BBD	18,5	25		55							53,5	53	52,5	50,5	48	44,5						408		
NKM-G 80-400/370/22/4	1FA851BED	22	30		49									47	46	45	44	42	39				370		
NKM-G 80-400/390/30/4	1FB851BFD	30	40		55										54	53,5	53	51	49	46	40		390		
NKM-G 80-400/408/30/4	1FB851BFD	30	40		61											60	59	58	56,5	54	51,5	44	36	408	

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	H (м)																			Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.		л/с	0	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	350	400	450	500		
						0	1333	1500	1666	2000	2333	2666	3000	3333	3750	4166	4583	5000	5833	6666	7500	8333		
NKM-G 100-400/350/30/4	1FC851BFD	30	40		41	40	39,5	39	37	35	32												350	
NKM-G 100-400/370/30/4	1FC851BFD	30	40		47	46	45,5	45	43	41	39	36											370	
NKM-G 100-400/390/37/4	1FC851BGD	37	50		53	52	51	50,5	50	48	46	43											390	
NKM-G 100-400/408/37/4	1FC851BGD	37	50		58,5	58	57,5	57	56	54,5	52	49,5	46										408	
NKM-G 125-330/290/18,5/4	1FDB51BDD	18,5	25		28,5				26,5	25,5	24,5	23	20,5										290	
NKM-G 125-330/310/30/4	1FDB51BFD	30	40		33,5				32,5	32	31,5	30	28,5	25									310	
NKM-G 125-330/328/30/4	1FDB51BFD	30	40		38				37,5	37	36,5	36	35	32,5	30								328	
NKM-G 125-400/350/37/4	1FD851BGD	37	50		44				43	41	39	37	33										350	
NKM-G 125-400/370/37/4	1FD851BGD	37	50		50				48	47	45	42,5	38	35									370	
NKM-G 125-400/390/45/4	1FD851BHD	45	60		56,5				55	53,5	52	50	46,5	42	36,5								390	
NKM-G 125-400/408/55/4	1FD851BKD	55	74		61,5			61	60,5	59,5	58	56,5	53,5	50	46	41							408	
NKM-G 150-250/235/15/4	1FH451BCD	15	20		16							14,5	14	13,5	12,5	11,5	9,5						235	
NKM-G 150-250/250/18,5/4	1FH451BDD	18,5	25		18,5							17	16,5	16	15,5	14,5	12,5						250	
NKM-G 150-250/264/22/4	1FH451BED	22	30		22							19,8	19,4	18,8	18,3	17,6	15,6	13	10				264	
NKM-G 150-330/280/30/4	1FHB51BFD	30	40		26									20,5	19,5	19	18	15,5					280	
NKM-G 150-330/300/37/4	1FHB51BGD	37	50		30									29	28	27,5	27	25	22,5				300	
NKM-G 150-330/315/37/4	1FHB51BGD	37	50		33,5									32	31,5	31	30	29	27				315	
NKM-G 150-330/328/45/4	1FHB51BHD	45	60		37									35,7	35,4	35	34,5	33	31	27			328	

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	H (м)																			Рабочее колесо (мм)
		кВт	л.с.		л/с	0	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	350	400	450	500		
						0	1333	1500	1666	2000	2333	2666	3000	3333	3750	4166	4583	5000	5833	6666	7500	8333		
NKM-G 150-400/350/55/4	1FH851BKD	55	74		42,5									42	41,5	41	40,5	40	37	33,5			350	
NKM-G 150-400/370/75/4	1FH851BLD	75	101		47,5									47	46,5	46	45	44	41	38			370	
NKM-G 150-400/390/75/4	1FH851BLD	75	101		53,5									52,7	52,4	51,8	51	49	46	42			390	
NKM-G 150-400/408/90/4	1FH851BMD	90	121		60,5								60	59,5	59	58,5	58	55	51,5	47	42		408	
NKM-G 200-200/214-32°-214-F6/7,5/4	1FE351BAD	7,5	10		8,5								7,6	7,2	6,7	6,5	6	4,6	3,6				214/32°/214(F6)	
NKM-G 200-200/214-16°-214-F6/11/4	1FE351BBD	11	15		10,5								9,4	9	8,6	8,4	8	7	5,6	4			214/16°/214	
NKM-G 200-200/214/11/4	1FE351BBD	11	15		12,4								10,6	10,2	9,8	9,4	9	8	6,8	5,2	3,5		214	

СТАНДАРТ. КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ НКМ-G/НКХ-G OVERSIZE РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	P2 НОМ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	H (м)																	Рабочее колесо (мм)
		кВт	ЛС		л/с	0	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	
				0		5000	5833	6666	7500	8333	9166	10000	10833	11666	12500	13333	14166	15000	16666	18333		
НКМ-G 200-250/235-220-F2/18,5/4	1FE451BDD	18,5	25	13,5			11,5	11	10	9	7,5	6									235/220 (F2)	
НКМ-G 200-250/235/22/4	1FE451BED	22	30	15,5			13,5	13	12,2	11,4	10	8,7	6,8								235	
НКМ-G 200-250/250/30/4	1FE451BFD	30	40	18,4			16,5	16	15,3	14,6	13,6	12,6	11,4	10							250	
НКМ-G 200-250/264/37/4	1FE451BGD	37	50	20,8			19	18,5	18	17,2	16,5	15,5	14,3	12,7	10,5						264	
НКМ-G 200-330/290/45/4	1FEB51BHD	45	60	24				23	22,5	21,5	20	18,5	16								290	
НКМ-G 200-330/310/55/4	1FEB51BKD	55	74	29				28,3	28	27,5	27	25	23,5	20,5	16						310	
НКМ-G 200-330/328/75/4	1FEB51BLD	75	101	33,5				33	32,5	32	31,5	30,5	29,5	27	24						328	
НКМ-G 200-400/350/75/4	1FE851BKD	75	101	37,5				37	36,5	35	33	30,5	27								350	
НКМ-G 200-400/370/90/4	1FE851BMD	90	121	43				42	41,5	40,5	39	37	34								370	
НКМ-G 200-400/390/110/4	1FE851BND	110	148	48,5				48	47,5	47	46	44,5	42	37							390	
НКМ-G 200-400/408/110/4	1FE851BND	110	148	54				53,5	53	52,5	52	51	49,5	46							408	
*НКХ-G 250-330A/275-32°-295-F6/11/6	1FFA51BBF	11	15	7	6	5,7	5,3	4,7	4,3	3,3	2,3										275/32°/295(F6)	
*НКХ-G 250-330A/275-295-F4/15/6	1FFA51BCF	15	20	10	8,7	8,3	7,7	7,3	6,5	5,5	4,5										275/295(F4)	
*НКХ-G 250-330A/295/15/6	1FFA51BCF	15	20	12	10,7	10,3	10	9,5	8,7	8	7	6									295	
*НКХ-G 250-330/310/18,5/6	1FFB51BDF	18,5	25	12,6	11,3	11	10,5	10	9,5	9	8,3	7,3	6,2								310	
*НКХ-G 250-330/320/22/6	1FFB51BEF	22	30	13,6	12,5	12,2	11,7	11,5	11	10,5	9,7	9	7,7								320	
*НКХ-G 250-330/328/30/6	1FFB51BFF	30	40	15	14	13,5	13,3	12,9	12,5	12	11,3	10,5	9,5	8,3							328	
НКМ-G 250-330A/275-32°-295-F6/30/4	1FFA51BFD	30	40	16,5							12,5	11,5	10,5	9,5	8,5	7	5,5				275/32°/295(F6)	
НКМ-G 250-330A/275-16°-295-F6/37/4	1FFA51BGD	37	50	20							15,5	15	14	13	12	10	8				275/16°/295(F6)	
НКМ-G 250-330A/275-295-F4/45/4	1FFA51BHD	45	60	23							18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	13	11				275-295(F4)	
НКМ-G 250-330A/285-295-F4/45/4	1FFA51BHD	45	60	25,5							20,5	20	19	18	17	15,5	14				285/295(F4)	
НКМ-G 250-330A/295/55/4	1FFA51BKD	55	74	28							24	23	22,5	21,5	20	19	17,5	13,5			295	
НКМ-G 250-330/310/75/4	1FFB51BLD	75	101	30							25,5	24,5	24	23	22,5	21,5	20,5	19,5	16,5		310	
НКМ-G 250-330/320/75/4	1FFB51BLD	75	101	33							30	29,5	29	28	27	26,5	25,5	24,5	22	19	320	
НКМ-G 250-330/328/90/4	1FFB51BMD	90	121	35							31,5	30,5	30	29,5	28,5	28	27	26	24	21	328	

* 6-ТИ ПОЛЮСНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 960 ОБ/МИН

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	
	л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	
KDN 50-125/115	H (M)	4.2	4.1	3.9	3.6	3.3	2.9	2.3											
KDN 50-125/120		4.6	4.4	4.3	4	3.7	3.3	2.8											
KDN 50-125/125		5	4.9	4.7	4.5	4.2	3.7	3.3											
KDN 50-125/130		5.6	5.4	5.2	5	4.7	4.2	3.8	3.2										
KDN 50-125/135		6	5.8	5.7	5.5	5.2	4.8	4.3	3.8										
KDN 50-125/139		6.3	6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2										
KDN 50-125/144		6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1									
KDN 50-160/137		6	6	5.9	5.6	5.2	4.8												
KDN 50-160/145		6.8	6.7	6.7	6.5	6.2	5.8												
KDN 50-160/153		7.6	7.6	7.5	7.4	7.2	6.7												
KDN 50-160/161		8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	7.7												
KDN 50-160/169		9.4	9.3	9.2	9.2	9.1	8.8												
KDN 50-160/177		10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	9.95												
KDN 50-200/170		9.5	9.3	9.2	8.8	8	6.85												
KDN 50-200/180		10.6	10.6	10.5	10.1	9.5	8.6	7.3											
KDN 50-200/190		11.8	11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9											
KDN 50-200/200		13.1	13	13	12.8	12.3	11.6	10.6	9.4										
KDN 50-200/210		14.6	14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11										
KDN 50-200/219		16	16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4									
KDN 50-250/220		15.9	15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5										
KDN 50-250/230		17.4	17.3	17.2	17	16.5	15.5	14.2	12.6	10.3									
KDN 50-250/240		19	19	19	18.8	18.2	17.4	16.2	14.7	12.4									
KDN 50-250/250		20.8	20.8	20.7	20.6	20.1	19.2	18.1	17	14.8									
KDN 50-250/263		23	23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5									
KDN 65-125/120/110		3.75			3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.3	1.9								
KDN 65-125/120		4.25			3.9	3.8	3.6	3.3	3.1	2.7	2.3								
KDN 65-125/125		4.7			4.4	4.25	4.1	3.8	3.6	3.25	2.8								
KDN 65-125/130		5.1			4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8	3.3	2.8							
KDN 65-125/135		5.6			5.4	5.3	5.2	4.9	4.7	4.3	3.9	3.5	3						
KDN 65-125/140		6			5.9	5.8	5.7	5.5	5.2	4.9	4.5	4.1	3.6						
KDN 65-125/144		6.4			6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4	5	4.65	4.2	3.7					
KDN 65-160/137		5.8			5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7									
KDN 65-160/145		6.5			6.5	6.3	6	5.7	5.3	4.75	4.1								
KDN 65-160/153		7.3			7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8	5.25								
KDN 65-160/161		8.2			8.1	8.1	7.9	7.7	7.3	6.85	6.3	5.8							
KDN 65-160/169		9.1			9.1	9	8.9	8.7	8.4	8	7.6	7.1	6.4						
KDN 65-160/177		10			10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1	8.7	8.2	7.5						
KDN 65-200/170		9.3		9.3	9.2	9.2	9	8.5	7.9	7.1	6.3								
KDN 65-200/180		10.4		10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8	8.1								
KDN 65-200/190		12.1		12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5	9.8	8.8							
KDN 65-200/200		13.3		13.3	13.3	13.2	13.1	13	12.8	12.3	11.6	10.8							
KDN 65-200/210		14.8		14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.3	13.8	13.4	12.7	12						
KDN 65-200/219	16.2		16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4	15	14.4	13.5	12.7						
KDN 65-250/220	15.8			15.8	15.5	15.1	14.5	14	13.2	12	10.7								
KDN 65-250/230	17.4			17.4	17.2	16.8	16.3	15.7	15	14.1	12.7	11.4							
KDN 65-250/240	19			19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8	16	14.7	13.6							
KDN 65-250/250	20.7			20.7	20.6	20.4	20	19.5	18.8	18	17	15.9	14.5						
KDN 65-250/263	23.2			23	23	22.9	22.5	22.2	21.6	20.8	19.8	18.6	17.4	16					
KDN 65-315/260	22.3			22.2	22.1	22	21.5	21	20.5	20	19.2	18.4	17	16	15				
KDN 65-315/275	25.1			25.1	25	24.8	24.6	24.1	23.5	23	22.5	21.5	20.5	19.4	18.1				
KDN 65-315/290	28.2			28.2	28.1	28	27.8	27.3	27	26.5	25.5	25	24	23.1	22	19.5			
KDN 65-315/305	31.7			31.5	31.4	31.4	31.3	31.2	30.8	30.4	29.6	29	28	27.2	26.1	23.5			
KDN 65-315/320	35.7			35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8	34.5	33.8	33.5	32.5	31.5	30.8	28	24.8		

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)																								
	л/мин		0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
KDN 80-160/147/127	5.7	5.4	5.25	5.05	4.8	4.6	4.35	4.15	3.85	3.6	3.1	2.5	2.2												
KDN 80-160/153/136	6.4	6.2	6.05	5.85	5.7	5.4	5.15	4.8	4.65	4.4	3.85	3.3	3												
KDN 80-160/153	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6	5.75	5.4	5.2	4.55	3.9	3.6												
KDN 80-160/161	8.2	8	7.9	7.75	7.5	7.3	7.05	6.8	6.5	6.25	5.6	4.9	4.6												
KDN 80-160/169	9.1	9	8.85	8.7	8.6	8.35	8.1	7.85	7.6	7.3	6.75	6	5.7												
KDN 80-160/177	10	9.9	9.85	9.8	9.7	9.5	9.3	9.1	8.85	8.7	8.1	7.25	6.9												
KDN 80-200/170	9.2	9.1	9	8.7	8.5	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	5.6														
KDN 80-200/180	10.3	10.2	10.2	10	9.9	9.6	9.2	9	8.6	8.2	7.2														
KDN 80-200/190	11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.7	10.5	10.1	9.8	8.7	6.8													
KDN 80-200/200	12.7	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	12	11.6	11.4	10.5	9.4	8.8												
KDN 80-200/210	14.1	14	14	14	13.9	13.8	13.7	13.6	13.3	13.1	12.1	11.2	10.6												
KDN 80-200/222	15.9	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.4	15.3	15	14.3	13.4	12.8												
KDN 80-250/220	16	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.2	14.9	14.5	13.9	12.8														
KDN 80-250/230	17.3	17.3	17.2	17.1	17	16.9	16.8	16.5	16	15.5	14.3	12.4													
KDN 80-250/240	19	19	19	18.9	18.8	18.7	18.6	18.4	18	17.6	16.6	15.3	14.6												
KDN 80-250/250	20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	19.9	19.6	18.6	17.4	16.8												
KDN 80-250/260	22.6	22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22	21.8	21.4	20.6	19.6	19	15.1											
KDN 80-250/270	24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.1	24	23.7	23.3	22.4	21.4	20.7	16.3											
KDN 80-315/275	24.8		24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24	23	21.4	20.5												
KDN 80-315/290	27.8		27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	26.5	25	24.6	19.1											
KDN 80-315/305	31.4		31.4	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	30.9	30	29	28.5	24											
KDN 80-315/320	34.8		34.7	34.6	34.6	34.5	34.4	34.3	34	33.9	33.8	33.2	32.8	28.8											
KDN 80-315/334	38.3		38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38	37.9	37.6	37	36.9	33.1	28										
KDN 100-200/180	10.1				10.1	10.1	10	9.9	9.7	9.5	9.1	8.5	8.3	7	5.4										
KDN 100-200/190	11.6				11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.5	10.1	10	8.6	7										
KDN 100-200/200	12.9				12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.8	11.6	10.4	8.8										
KDN 100-200/210	14.3				14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14	13.8	13.5	13.3	12.3	10.7	9									
KDN 100-200/219	16				15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.3	15.1	15	14	12.5	10.8									
KDN 100-250/220	15.2				14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.3	13.7	13.4	11.4											
KDN 100-250/230	16.9				16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	15.7	15.3	13.6	11.1										
KDN 100-250/240	18.5				18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18	17.9	17.6	17.4	15.7	13.3										
KDN 100-250/250	20.1				20	20	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2	17.6	15.4										
KDN 100-250/260	22.3				22.1	22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.5	21.4	19.8	17.7	15.1									
KDN 100-250/270	24.3				24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.7	23.5	22.1	20.1	17.3									
KDN 100-315/275	25.1				25	25	25	24.9	24.8	24.7	24.6	24.4	24	22	19										
KDN 100-315/290	28				27.9	27.9	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27	25.5	23										
KDN 100-315/305	31.3				31.1	31.1	31.1	31	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	29	27	24									
KDN 100-315/320	34.5				34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.2	34.1	34	33	31	28.1									
KDN 100-315/334	38.2				38.2	38.1	38.1	38.1	38	38	37.7	37.5	37.3	36.5	34.8	32	28.8								
KDN 125-250/220	15										14.9	14.9	14.8	14.5	14	13	11.8	10.5	9.2						
KDN 125-250/230	16.6										16.6	16.6	16.5	16.3	15.6	14.8	13.8	12.5	12.3	9.5					
KDN 125-250/240	18.2										18.1	18.1	18.1	18	17.7	16.8	15.8	14.5	13.3	11.6	10.1				
KDN 125-250/250	19.9										19.8	19.8	19.7	19.6	19.4	18.7	17.8	16.6	15.5	14	12.3				
KDN 125-250/260	21.7										21.7	21.6	21.5	21.4	21.3	20.6	19.9	18	17.7	16.3	14.6	13			
KDN 125-250/269	23.9										23.9	23.9	23.8	23.6	23.2	22.7	22.1	22.2	20.2	19	17.5	15.6	14		
KDN 150-200/210/170	8.9										8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.3	7.9	7.4	6.8	6.2	5.4	4.5			
KDN 150-200/218/182	10.4										10.4	10.4	10.3	10.2	9.9	9.5	9.1	8.6	8.1	7.4	6.6	5.8			
KDN 150-200/218/200	11.4										11.4	11.4	11.4	11.2	10.9	10.6	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	6.9	5.9		
KDN 150-200/218	12.9										12.7	12.7	12.6	12.4	12.1	11.7	11.2	10.7	10.2	9.6	8.8	8	7.1		
KDN 150-200/224	13.8										13.6	13.6	13.5	13.3	13	12.6	12.2	11.7	11.2	10.6	9.9	9.2	8.2		

H
(M)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDN 32-125.1/105	H (м)	13.8	13.6	12.3	9.7						
KDN 32-125.1/110		15.5	15.2	13.9	11.5						
KDN 32-125.1/115		17.1	16.8	15.5	13.2						
KDN 32-125.1/120		18.8	18.5	17.3	15.1						
KDN 32-125.1/125		20.5	20.3	19.1	17						
KDN 32-125.1/130		22.3	22.2	21.3	19						
KDN 32-125.1/135		24.4	24.1	23.3	21.1	17.8					
KDN 32-125.1/140		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1					
KDN 32-125/115		17.3		16.5	15.1	12.9					
KDN 32-125/120		19		18.2	17	14.9	11.1				
KDN 32-125/125		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5				
KDN 32-125/130		22.9		22	21	19.1	16.2				
KDN 32-125/135		24.9		24	22.1	21.5	18.5	14.7			
KDN 32-125/142		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18			
KDN 32-160.1/137		21.5	21.2	19.3							
KDN 32-160.1/145		24.7	24.5	22.3	16.5						
KDN 32-160.1/153		28.3	28	26	20.5						
KDN 32-160.1/161		32	31.8	30	25						
KDN 32-160.1/169		36	35.7	34.4	29.5						
KDN 32-160.1/177		39.5	39.3	38.2	34.5	26					
KDN 32-160/137		23.7		22.6	20.7	17.6					
KDN 32-160/145		27		25.8	23.9	21.2	16.9				
KDN 32-160/153		30.4		29.5	27.7	25.8	21.2				
KDN 32-160/161		34		33	31.7	29.1	25.5				
KDN 32-160/169		38		37.3	36	33.6	35.7	26.5			
KDN 32-160/177		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4			
KDN 32-200.1/170		34.3	34.2	31.9	23.5						
KDN 32-200.1/180		39.4	39.2	36.7	30						
KDN 32-200.1/190		45.3	44.7	41.5	35.5						
KDN 32-200.1/200		51.5	51	47.3	41	35					
KDN 32-200.1/207		55.3	55	51.8	46.4	37					
KDN 32-200/170		34		33	31	27	21				
KDN 32-200/180	39		38.5	36.5	32.5	28					
KDN 32-200/190	45		43.5	42	39	34	28.5				
KDN 32-200/200	51		49	48	45	40.5	35				
KDN 32-200/210	57		56	55	52.5	48.5	43	36			
KDN 32-200/219	63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5		

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	
KDN 40-125/115	H (M)	16.8		13.3	15.6	15	14.3	13.2	12.6	9.8										
KDN 40-125/120		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8										
KDN 40-125/125		20.4		20	19.5	19	18	16.7	15.3	13.5										
KDN 40-125/130		22		21.8	21.5	21	20	19	17.5	15.7	14									
KDN 40-125/135		24.1		24	23.9	23.4	22.5	21.5	20	18.3	16.4									
KDN 40-125/142		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17								
KDN 40-160/137		23.9			23.8	23	22	20.5	18	15										
KDN 40-160/145		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5										
KDN 40-160/153		31.1			31	30.5	29.5	28	26.5	24	21									
KDN 40-160/161		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5								
KDN 40-160/169		38.4			38.4	38.2	38	37	35	33.5	31	28								
KDN 40-160/177		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30							
KDN 40-200/170		33.6			33	32.6	32	30	26.5	22.5										
KDN 40-200/180		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25									
KDN 40-200/190		43.4			43.1	43	42.7	41	38	35	31.5	27								
KDN 40-200/200		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5								
KDN 40-200/210		54.3			54.1	54	53.6	53	51	48.5	46	42.5	38							
KDN 40-200/219		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40						
KDN 40-250/220		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48								
KDN 40-250/230		69.5			69.3	68.5	67.8	66	63.5	61	58	55	51							
KDN 40-250/240		76.3			76	75.8	75	73	70.5	68	65	62	58.5							
KDN 40-250/250		82.8			82.5	82	81.8	80	78	75.5	72.5	69	66							
KDN 40-250/260		91			90.5	90	89.5	88.5	86.5	84	81	78	74							
KDN 50-125/115		17.1					15.9	15.5	15	14.3	13.6	13	12.2	11.5	10.4	9				
KDN 50-125/120		18.2					17.5	17	16.5	16	15.3	14.7	14	13.2	12	11.2	10			
KDN 50-125/125		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1	14	13	11.8			
KDN 50-125/130	21.5					21.1	20.8	20.5	19.8	19.2	18.5	17.8	17	16.5	15.2	14				
KDN 50-125/135	23.2					23	22.6	22.3	21.8	21.2	20.6	19.9	19.3	18.4	17.5	16.3	13.7			
KDN 50-125/139	24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5			
KDN 50-125/144	25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15		
KDN 50-160/137	24.2					23.8	23.7	23.5	22.5	22	21	20.3	19	18	16.8	15				
KDN 50-160/145	27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19				
KDN 50-160/153	30.3					30.3	30.2	30	29.9	29.5	28.5	27.7	26.5	25.5	24.5	23				
KDN 50-160/161	33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5				
KDN 50-160/169	37.7					37.7	37.5	37.5	37.4	37	36.2	35.7	35.5	34.2	33	31.5	29			
KDN 50-160/177	41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5			
KDN 50-200/170	37.9					37	36.8	36.4	35	34	32	30	27	25						
KDN 50-200/180	42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29					
KDN 50-200/190	47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33				
KDN 50-200/200	52.4					52.2	52	51.8	51.5	50.5	49	47.5	46	44.5	42	40				
KDN 50-200/210	58.4					58.4	58.2	58	57.5	56.5	55.5	54	52.5	51	49	46.5	41.5			
KDN 50-200/219	64					64	64	64	63.5	62.5	61.5	60	58.5	57	55	53	48.5			
KDN 50-250/220	63.7					63.3	63.1	63	62	61	59	57.5	55	53	50	46.5	36			
KDN 50-250/230	69.6					69.3	69	68.8	68.5	68	66	64	62	60	57	54	45			
KDN 50-250/240	76					75.8	75.5	75.3	75	74.5	73	71.5	69	67	65	62	55			
KDN 50-250/250	83.2					83	82.9	82.8	83.5	82	80.5	78.5	77	75	72.5	70	64			
KDN 50-250/263	92.1					92	91.8	91.6	91.5	91.3	89.9	88.5	86.5	84.5	82.5	80	75	61		

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ KDN

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН


С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЭЛ. ДВИГ. = 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) л/мин	0	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	
		0	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	
KDN 65-125/120/110		16	14.4	14	13.6	13.1	12.8	12.2	11.9	11.4	10.2	8.7	8											
KDN 65-125/120		17.8	16	15.8	15.3	17.9	14.4	13.9	13.4	13	11.5	10.3	9.4											
KDN 65-125/125		19.4	17.8	17.5	17.1	16.8	16.4	16	15.4	15	13.5	12.2	11.4											
KDN 65-125/130		21	19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18	17.5	17	15.7	14.2	13.2											
KDN 65-125/135		22.6	21.8	21.5	21.3	21	20.5	20.1	19.6	19.2	18	16.5	15.6											
KDN 65-125/140		24	23.6	23.6	23.4	23	22.8	22.3	22	21.4	20.3	18.9	18	13.8										
KDN 65-125/144		25.6	25.5	25.4	25.2	25	24.6	24.3	24	23.4	22.5	21.1	20.2	16										
KDN 65-160/137		23.1	22.4	22	21.7	21.3	20.5	19.7	19	18	16													
KDN 65-160/145		26.2	25.7	25.5	25	24.6	24	23.5	22.7	22	20	17.8	16.5											
KDN 65-160/153		29.1	28.8	28.5	28.6	28.5	28	27.5	26.6	26	24	22	21											
KDN 65-160/161		32.6	32.5	32.4	32.3	32	31.7	31.3	30.5	30	28.5	26.5	25.5											
KDN 65-160/169		36.4	36.3	36.2	36.1	36	35.7	35.3	34.7	34	32.7	31	30											
KDN 65-160/177		40.1	39.9	39.8	39.7	40	39.8	39.5	39	38.5	37.2	35.5	34.7	28.5										
KDN 65-200/170		37.2	36.8	36.7	36.6	36.5	36	35	34	32.5	30	27	25											
KDN 65-200/180		41.7	41.4	41.3	41.2	41.1	41	40.5	40	39	36.5	34	32											
KDN 65-200/190		48.3	48.2	48.1	48	47.9	47.5	47	41	45	43	40.5	39											
KDN 65-200/200		53.2	53.1	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52	51.8	50	48	46.5											
KDN 65-200/210		59.2	59.1	59	58.9	58.8	58.7	58.5	58.2	58	56.5	54.5	53.5											
KDN 65-200/219		64.9	64.9	64.8	64.5	64.3	64.1	64	63.8	62.5	62.4	61	60	52.5										
KDN 65-250/220		63.2	62.8	62.5	62	61	60	59.5	58	57	54	50.5	48											
KDN 65-250/230		69.5	69.5	69	68.5	68	67	66	65	64	63	58.5	56.5											
KDN 65-250/240		76	75.7	75.5	75	75	74	73	72	71	69	66	64											
KDN 65-250/250		83	82.3	82.3	82.2	82	81.5	81	80	79	76.5	73.5	72	60										
KDN 65-250/263		92.6	91.8	91.8	91.7	91.5	91.5	91	90	89.5	87.5	85	83	72.5										
KDN 65-315/260		92.8				92.7	91.9	90.9	89.7	88.5	85.5	81.9	79.9	67.8										
KDN 65-315/275		105				104.5	103.9	103.1	102.1	101.1	98.5	95.5	93.8	83.3	69.5									
KDN 65-315/290		117.1				117.0	116.5	115.9	115.1	114.3	112.2	109.7	108.3	99.4	87.6									
KDN 65-315/305		130				129.5	129.2	128.7	128.0	127.3	125.5	123.2	121.9	113.8	103.0	89.6								
KDN 65-315/320		143				142.9	142.6	142.1	171.6	140.9	139.3	137.3	136.2	128.9	119.1	106.8	92.0							
KDN 80-160/147/127	H (M)	23								21.5	20.7	20	19.5	17	14.5	11.8	8.8							
KDN 80-160/153/136		25.6									24.5	23.8	23	22.5	20.2	17.5	15	11.8						
KDN 80-160/153		29.3									28	27.3	26.5	26	23.5	20.7	16.5	14.5						
KDN 80-160/161		32.8									32	31.5	30.5	30	27.8	25	21.5	18.5						
KDN 80-160/169		36.5									35.7	35.2	34.5	34.2	32	29.5	26.5	22.6	18.5					
KDN 80-160/177		40									39.5	39.2	38.7	38.5	37	34.8	31.8	27.8	23					
KDN 80-200/170		36.6									35.7	35.5	34.5	34	31	27	21.5							
KDN 80-200/180		41									40.6	40.5	40	39.5	37	33	27.5							
KDN 80-200/190		45.7									45.4	45	44.5	44	42	29	34							
KDN 80-200/200		50.8									50.4	50.2	50	49.6	49	46.5	41	35						
KDN 80-200/210		56.3									55.9	55.8	55.7	55.6	54.8	52	48	43						
KDN 80-200/222		63.6									63.4	63.3	63.2	63.1	63	60	56.5	51.5	45					
KDN 80-250/220		62.6									62.5	62.4	62	61.8	60	55.5	49							
KDN 80-250/230		68.3									68.2	68.1	67.9	67.9	67	63	57	50						
KDN 80-250/240		75.5									75.4	75.3	75.2	75	74.5	71	66.5	58.5						
KDN 80-250/250		82.5									82.3	82	81.9	81.7	82	78.5	74	67.5	60.5					
KDN 80-250/260		90									89.7	89.6	86.5	89.3	89	86.5	82	77	70	61.5				
KDN 80-250/270		97.9									97.8	97.5	91.3	97	96.3	94	89	84	77	69				
KDN 80-315/275		106									106.1	105.3	104.3	103.7	99.4	93.4	85.6	76.0						
KDN 80-315/290		118									118.4	117.8	117.1	116.6	113.2	108.2	101.5	93.2	83.4					
KDN 100-200/180		40.4													40	38	36	33	30.5	28	25			
KDN 100-200/190		46.5													45	44	42	39	37	34.5	31	28		
KDN 100-200/200		51.5													51	50	48.5	46	44	42	39	35	31.5	
KDN 100-200/210		57.5													57	56	55	53	51	49	46	43	39	36
KDN 100-200/219		64													62.5	62	61	60	58	56	53	50	47	43
KDN 100-250/220		61.1													60	59.5	57	54	50.5	46.5	42			
KDN 100-250/230		67.4													66.9	66.5	64	61	58	54	49	44		
KDN 100-250/240		73.5													72.9	71	70.5	69	66	63	58.5	53		
KDN 100-250/250		79.7													79.5	79	78.8	77	74	71	67	62.5		
KDN 100-250/260		88.6													88.2	88.1	88	86	83	79.5	76	71.5	66	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



Консольные центробежные насосы с эластичной муфтой, предназначенные для применения в различных системах:

- Водоснабжение.
- Циркуляция горячей воды для системы отопления.
- Циркуляция холодной воды для кондиционирования воздуха и охлаждения.
- Перекачивание жидкостей в сельском хозяйстве, садоводстве и промышленности.
- Создание насосных станций.

Насосы комплектуются двух или четырехполюсным электродвигателем с муфтой и устанавливаются на опорную раму в соответствии с UNI EN 23661.

Корпус гидравлики изготовлен из чугуна и отвечает требованиям стандарта DIN-EN 733 (уст. DIN 24255), фланец торцевого уплотнения и опора двигателя изготовлены из чугуна, фланцы в соответствии с DIN 2533 (DIN 2532 для DN 200).

Рабочее колесо из чугуна закрытого типа динамически сбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий, износное кольцо горловины рабочего колеса для снижения гидравлических потерь (поставляется по запросу).

Вал насоса из нержавеющей стали вращается на подшипниках увеличенного размера, размещенных в промежуточной опоре гидравлической части насоса, заполненной жидкой смазкой. Стандартизованное по DIN 24960 торцевое уплотнение графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из EPDM. По запросу поставляются насосы с сальниковым уплотнением.

Скорость вращения: 1450-2900 об/мин.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 500 м³/ч, напор до 100 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +140 °C.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар, (1600 кПа), для DN 200 не более 10 Бар.

Фланцы: PN 16 DIN 2533-PN 10 DIN 2532 для DN200.

Монтаж: в горизонтальном положении.

Специальное исполнение по запросу: насосы для работы с другими жидкостями.

Сальниковое уплотнение.

Электродвигатели для других напряжений и/или частот.

IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

KDN - СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА			ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ		СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ ВЕС, кг	С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ ВЕС, кг
	4 полюса	2 полюса	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A		DNA	DNM	КОД			
KDN 32-125.1	4 полюса	0,37	1D1K11113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	-	50	32	1D1K21113	81	86	
		0,55	1D1K11123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	-	50	32	1D1K21123	83	88	
	2 полюса	0,75	1D1K1113U	3 x 230 - 400 V ~	2,9/1,7	IE3	50	32	1D1K2113U	79	84	
		1,1	1D1K1114U	3 x 230 - 400 V ~	4,2/2,4		50	32	1D1K2114U	79	84	
		1,5	1D1K1115U	3 x 230 - 400 V ~	5,2/3		50	32	1D1K2115U	87	92	
		2,2	1D1K1116U	3 x 230 - 400 V ~	8/4,6		50	32	1D1K2116U	92	97	
		3	1D1K1117V	3 x 400 V ~ (I)	5,6		50	32	1D1K2117V	91	96	
		4	1D1K1118V	3 x 400 V ~ (I)	7		50	32	1D1K2118V	84	89	
KDN 32-125	4 полюса	0,37	1D1111113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	-	50	32	1D1121113	81	86	
		0,55	1D1111123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	-	50	32	1D1121123	83	88	
	2 полюса	0,75	1D111113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	50	32	1D112113W	78	83	
		1,1	1D111114U	3 x 230 - 400 V ~	4,2/2,4		50	32	1D112114U	78	83	
		1,5	1D111115U	3 x 230 - 400 V ~	5,2/3		50	32	1D112115U	80	85	
		2,2	1D111116U	3 x 230 - 400 V ~	8/4,6		50	32	1D112116U	85	90	
		3	1D111117V	3 x 400 V ~ (I)	5,6		50	32	1D112117V	85	90	
		4	1D111118V	3 x 400 V ~ (I)	7		50	32	1D112118V	99	104	
KDN 32-160.1	4 полюса	0,37	1D1L11113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	-	50	32	1D1L21113	83	88	
		0,55	1D1L11123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	-	50	32	1D1L21123	86	91	
		0,75	1D1L1113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	50	32	1D1L2113W	80	85	
	1,1	1D1L1114U	3 x 230 - 400 V ~	4,2/2,4	50		32	1D1L2114U	81	86		
	1,5	1D1L1115U	3 x 230 - 400 V ~	5,2/3	50		32	1D1L2115U	88	93		
	2,2	1D1L1116U	3 x 230 - 400 V ~	8/4,6	50		32	1D1L2116U	94	99		
	3	1D1L1117V	3 x 400 V ~ (I)	5,6	50		32	1D1L2117V	91	96		
	4	1D1L1118V	3 x 400 V ~ (I)	7	50		32	1D1L2118V	86	91		
	2 полюса	5,5	1D1L1119V	3 x 400 V ~ (I)	10	50	32	1D1L2119V	117	122		
KDN 32-160		4 полюса	0,37	1D1211113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	-	50	32	1D1221113	83	88
			0,55	1D1211123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	-	50	32	1D1221123	85	90
	0,75		1D121113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	50	32	1D122113W	80	85	
	1,1	1D121114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5	50		32	1D122114W	78	83		
	2,2	1D121116U	3 x 230 - 400 V ~	8/4,6	50		32	1D122116U	84	92		
	3	1D121117V	3 x 400 V ~ (I)	5,6	50		32	1D122117V	91	96		
	4	1D121118V	3 x 400 V ~ (I)	7	50		32	1D122118V	86	91		
	5,5	1D121119V	3 x 400 V ~ (I)	10	50		32	1D122119V	117	122		
	7,5	1D12111AV	3 x 400 V ~ (I)	13,1	50	32	1D12211AV	-	118			

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

**IE3 ≥ 0,75 kW****IE2 ≥ 0,75 kW****EXTRA EU**

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ КОД	СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ ВЕС, КГ	С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ ВЕС, КГ	
	4 полюса	2 полюса					DNA	DNM				
KDN 32-200.1	4 полюса	0,37	1D1M1113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	–	50	32	1D1M2113	87	92	
		0,55	1D1M1123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	–	50	32	1D1M2123	89	94	
		0,75	1D1M113W	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	IE3	50	32	1D1M2113W	95	100	
		1,1	1D1M114W	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5		50	32	1D1M2114W	96	101	
	–	2,2	1D1M116U	3 x 230 - 400 V ~	8/4,6		50	32	1D1M2116U	98	103	
	–	3	1D1M117V	3 x 400 V ~(-1)	5,6		50	32	1D1M2117V	129	134	
	–	4	1D1M118V	3 x 400 V ~(-1)	7		50	32	1D1M2118V	125	130	
	–	5,5	1D1M119V	3 x 400 V ~(-1)	10		50	32	1D1M2119V	124	129	
	–	7,5	1D1M11AV	3 x 400 V ~(-1)	13,1		50	32	1D1M211AV	925	145	
KDN 32-200	4 полюса	0,37	1D131113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975		–	50	32	1D132113	87	92
		0,55	1D131123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5		–	50	32	1D132123	89	94
		0,75	1D13113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	50	32	1D132113W	84	89	
		1,1	1D13114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		50	32	1D132114W	91	96	
		1,5	1D13115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		50	32	1D132115W	87	92	
	–	2,2	1D13116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		50	32	1D132116W	92	97	
	–	3	1D13117V	3 x 400 V ~(-1)	5,6		50	32	1D132117V	92	97	
	–	4	1D13118V	3 x 400 V ~(-1)	7		50	32	1D132118V	86	91	
	2 полюса	–	5,5	1D13119V	3 x 400 V ~(-1)		10	50	32	1D132119V	124	129
–		7,5	1D1311AV	3 x 400 V ~(-1)	13,1		50	32	1D13211AV	151	156	
–		11	1D1311BV	3 x 400 V ~(-1)	19,7		50	32	1D13211BV	214	219	
–		15	1D1311CV	3 x 400 V ~(-1)	26,7	50	32	1D13211CV	221	226		
KDN 40-125	4 полюса	0,37	1D211113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	–	65	40	1D212113	81	86	
		0,55	1D211123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	–	65	40	1D212123	83	88	
		0,75	1D21113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	65	40	1D212113W	78	83	
		1,1	1D21114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		65	40	1D212114W	76	71	
	–	1,5	1D21115U	3 x 230 - 400 V ~	5,2/3		65	40	1D212115U	80	85	
	–	2,2	1D21116U	3 x 230 - 400 V ~	8/4,6		65	40	1D212116U	83	88	
	2 полюса	–	3	1D21117V	3 x 400 V ~(-1)		5,6	65	40	1D212117V	80	85
		–	4	1D21118V	3 x 400 V ~(-1)		7	65	40	1D212118V	84	89
		–	5,5	1D21119V	3 x 400 V ~(-1)		10	65	40	1D212119V	115	120
–		7,5	1D2111AV	3 x 400 V ~(-1)	13,1		65	40	1D21211AV	925	116	
KDN 40-160		4 полюса	0,37	1D221113	3 x 230 - 400 V ~		1,7/0,975	–	65	40	1D222113	85
	0,55		1D221123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	–	65	40	1D222123	89	94	
	0,75		1D22113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	65	40	1D222113W	83	88	
	1,1		1D22114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		65	40	1D222114W	81	86	
	1,5		1D22115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		65	40	1D222115W	87	92	
	–	3	1D22117V	3 x 400 V ~ (-1)	5,6		65	40	1D222117V	91	96	
	–	4	1D22118V	3 x 400 V ~ (-1)	7		65	40	1D222118V	86	91	
	2 полюса	–	5,5	1D22119V	3 x 400 V ~ (-1)		10	65	40	1D222119V	141	146
		–	7,5	1D2211AV	3 x 400 V ~ (-1)		13,1	65	40	1D22211AV	139	144
–		11	1D2211BV	3 x 400 V ~ (-1)	19,7		65	40	1D22211BV	150	155	
–		15	1D2211CV	3 x 400 V ~(-*)	26,7		65	40	1D22211CV	146	151	
KDN 40-200	4 полюса	0,55	1D231123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	–	65	40	1D232123	98	103	
		0,75	1D23113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	65	40	1D232113W	92	97	
		1,1	1D23114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		65	40	1D232114W	91	96	
		1,5	1D23115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		65	40	1D232115W	91	96	
		2,2	1D23116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		65	40	1D232116W	101	106	
		3	1D23117X	3 x 400 V ~(-1)	6,8		65	40	1D232117X	104	109	
	2 полюса	–	4	1D23118V	3 x 400 V ~(-1)		7	65	40	1D232118V	117	122
		–	5,5	1D23119V	3 x 400 V ~ (-1)		10	65	40	1D232119V	127	132
		–	7,5	1D2311AV	3 x 400 V ~ (-1)		13,1	65	40	1D23211AV	121	126
		–	11	1D2311BV	3 x 400 V ~ (-1)		19,7	65	40	1D23211BV	198	203
		–	15	1D2311CV	3 x 400 V ~ (-1)		26,7	65	40	1D23211CV	204	209
		–	18,5	1D2311DV	3 x 400 V ~(-1)		33	65	40	1D23211DV	199	204

* Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА			ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ		СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ	С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ
	4 полюса	2 полюса	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A		D _{NA}	D _{NM}	КОД			
										ВЕС, КГ		
KDN 40-250	4 полюса	1.5	–	1D241115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6	IE3	65	40	1D242115W	111	116
		2.2	–	1D241116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		65	40	1D242116W	119	124
		3	–	1D241117X	3 x 400 V ~ (1)	6,8		65	40	1D242117X	135	140
		4	–	1D241118X	3 x 400 V ~ (1)	8,2		65	40	1D242118X	179	184
	2 полюса	–	11	1D24111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,7		65	40	1D24211BV	213	218
		–	15	1D24111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,7		65	40	1D24211CV	251	256
		–	18,5	1D24111DV	3 x 400 V ~ (1)	33		65	40	1D24211DV	266	271
		–	22	1D24111EV	3 x 400 V ~ (1)	38,1		65	40	1D24211EV	278	283
–	30	1D24111FV	3 x 400 V ~ (1)	52,1	65	40	1D24211FV	332	337			
KDN 50-125	4 полюса	0.37	–	1D3111113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	IE3	65	50	1D3121113	87	92
		0.55	–	1D3111123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5		65	50	1D3121123	90	95
		0.75	–	1D311113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8		65	50	1D312113W	85	90
		1.1	–	1D311114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		65	50	1D312114W	83	88
		1.5	–	1D311115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		65	50	1D312115W	87	92
	2 полюса	–	3	1D311117V	3 x 400 V ~ (1)	5,6		65	50	1D312117V	94	99
		–	4	1D311118V	3 x 400 V ~ (1)	7		65	50	1D312118V	91	96
		–	5,5	1D311119V	3 x 400 V ~ (1)	10		65	50	1D312119V	143	148
		–	7,5	1D31111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,1		65	50	1D31211AV	117	122
		–	11	1D31111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,7		65	50	1D31211BV	120	125
KDN 50-160	4 полюса	0.55	–	1D3211123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	IE3	65	50	1D3221123	97	102
		0.75	–	1D321113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8		65	50	1D322113W	92	97
		1.1	–	1D321114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		65	50	1D322114W	90	95
		1.5	–	1D321115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		65	50	1D322115W	89	94
		2.2	–	1D321116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		65	50	1D322116W	97	102
		3	–	1D321117X	3 x 400 V ~ (1)	6,8		65	50	1D322117X	96	101
	2 полюса	–	4	1D321118V	3 x 400 V ~ (1)	7		65	50	1D322118V	114	119
		–	5,5	1D321119V	3 x 400 V ~ (1)	10		65	50	1D322119V	124	129
		–	7,5	1D32111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,1		65	50	1D32211AV	151	156
		–	11	1D32111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,7		65	50	1D32211BV	165	170
		–	15	1D32111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,7		65	50	1D32211CV	173	178
		–	18,5	1D32111DV	3 x 400 V ~ (1)	33		65	50	1D32211DV	170	175
		–	18,5	1D32111FV	3 x 400 V ~ (1)	52,1		65	50	1D32211FV	302	307
KDN 50-200	4 полюса	0.75	–	1D331113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	65	50	1D332113W	98	103
		1.1	–	1D331114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		65	50	1D332114W	97	102
		1.5	–	1D331115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		65	50	1D332115W	100	105
		2.2	–	1D331116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		65	50	1D332116W	113	118
		3	–	1D331117X	3 x 400 V ~ (1)	6,8		65	50	1D332117X	108	113
		4	–	1D331118X	3 x 400 V ~ (1)	8,2		65	50	1D332118X	101	106
	2 полюса	–	7,5	1D33111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,1		65	50	1D33211AV	150	155
		–	11	1D33111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,7		65	50	1D33211BV	163	168
		–	15	1D33111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,7		65	50	1D33211CV	253	258
		–	18,5	1D33111DV	3 x 400 V ~ (1)	33		65	50	1D33211DV	251	256
		–	22	1D33111EV	3 x 400 V ~ (1)	38,1		65	50	1D33211EV	248	253
		–	30	1D33111FV	3 x 400 V ~ (1)	52,1		65	50	1D33211FV	302	307
		–	30	1D33111FV	3 x 400 V ~ (1)	52,1		65	50	1D33211FV	302	307
KDN 50-250	4 полюса	2.2	–	1D341116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9	IE3	65	50	1D342116W	125	130
		3	–	1D341117X	3 x 400 V ~ (1)	6,8		65	50	1D342117X	124	129
		4	–	1D341118X	3 x 400 V ~ (1)	8,2		65	50	1D342118X	144	149
		5,5	–	1D341119X	3 x 400 V ~ (1)	10,6		65	50	1D342119X	165	170
	2 полюса	–	15	1D34111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,7		65	50	1D34211CV	233	238
		–	18,5	1D34111DV	3 x 400 V ~ (1)	33		65	50	1D34211DV	257	262
		–	22	1D34111EV	3 x 400 V ~ (1)	38,1		65	50	1D34211EV	277	282
		–	30	1D34111FV	3 x 400 V ~ (1)	52,1		65	50	1D34211FV	419	424
		–	37	1D34111GV	3 x 400 V ~ (1)	62,6		65	50	1D34211GV	358	363
		–	45	1D34111HV	3 x 400 V ~ (1)	78,4		65	50	1D34211HV	413	418
		–	45	1D34111HV	3 x 400 V ~ (1)	78,4		65	50	1D34211HV	413	418
		–	45	1D34111HV	3 x 400 V ~ (1)	78,4		65	50	1D34211HV	413	418
		–	45	1D34111HV	3 x 400 V ~ (1)	78,4		65	50	1D34211HV	413	418

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (кВт)		КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		КОД	СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ	С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ	
	4 полюса	2 полюса					DNA	DNM				
KDN 65-125	4 полюса	0.37	1D4111113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	80	65	1D4121113	94	99	
		0.55	1D4111123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	80	65	1D4121123	97	102	
		0.75	1D411113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	IE3	80	65	1D412113W	92	97	
		1.1	1D411114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5		80	65	1D412114W	90	95	
		1.5	1D411115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		80	65	1D412115W	89	94	
	2.2	1D411116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9	80		65	1D412116W	97	102		
	—	4	1D411118V	3 x 400 V ~ (I)	7		80	65	1D412118V	114	119	
	2 полюса	—	5.5	1D411119V	3 x 400 V ~ (I)	10	80	65	1D412119V	124	129	
		—	7.5	1D41111AV	3 x 400 V ~ (I)	13,1	80	65	1D41211AV	120	125	
		—	11	1D41111BV	3 x 400 V ~ (I)	19,7	80	65	1D41211BV	152	157	
—		15	1D41111CV	3 x 400 V ~ (I)	26,7	80	65	1D41211CV	153	158		
—		—	1D421113W	3 x 230 - 400 V ~	3,1/1,8	80	65	1D422113W	95	100		
KDN 65-160	4 полюса	1.1	1D421114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5	IE3	80	65	1D422114W	93	98	
		1.5	1D421115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		80	65	1D422115W	100	105	
		2.2	1D421116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		80	65	1D422116W	104	109	
		3	1D421117X	3 x 400 V ~ (I)	6,8		80	65	1D422117X	134	139	
		—	5.5	1D421119V	3 x 400 V ~ (I)		10	80	65	1D422119V	130	135
	2 полюса	—	7.5	1D42111AV	3 x 400 V ~ (I)		13,1	80	65	1D42211AV	147	152
		—	11	1D42111BV	3 x 400 V ~ (I)		19,7	80	65	1D42211BV	160	165
		—	15	1D42111CV	3 x 400 V ~ (I)		26,7	80	65	1D42211CV	193	198
		—	18.5	1D42111DV	3 x 400 V ~ (I)		33	80	65	1D42211DV	188	193
		—	22	1D42111EV	3 x 400 V ~ (I)		38,1	80	65	1D42211EV	178	183
KDN 65-200	4 полюса	1.1	1D431114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5	IE3	80	65	1D432114W	131	136	
		1.5	1D431115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6		80	65	1D432115W	129	134	
		2.2	1D431116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9		80	65	1D432116W	137	142	
		3	1D431117X	3 x 400 V ~ (I)	6,8		80	65	1D432117X	136	141	
		4	1D431118X	3 x 400 V ~ (I)	8,2		80	65	1D432118X	129	134	
	2 полюса	5.5	1D431119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6		80	65	1D432119X	192	197	
		—	11	1D43111BV	3 x 400 V ~ (I)		19,7	80	65	1D43211BV	244	249
		—	15	1D43111CV	3 x 400 V ~ (I)		26,7	80	65	1D43211CV	252	257
		—	18.5	1D43111DV	3 x 400 V ~ (I)		33	80	65	1D43211DV	257	262
		—	22	1D43111EV	3 x 400 V ~ (I)		38,1	80	65	1D43211EV	290	295
KDN 65-250	4 полюса	—	1D43111FV	3 x 400 V ~ (I)	52,1	80	65	1D43211FV	418	423		
		—	37	1D43111GV	3 x 400 V ~ (I)	62,6	80	65	1D43211GV	431	436	
		3	1D441117X	3 x 400 V ~ (I)	6,8	80	65	1D442117X	164	172		
		4	1D441118X	3 x 400 V ~ (I)	8,2	80	65	1D442118X	164	172		
		5.5	1D441119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6	80	65	1D442119X	193	201		
	2 полюса	7.5	1D44111AX	3 x 400 V ~ (I)	15,3	80	65	1D44211AX	238	246		
		11	1D44111BX	3 x 400 V ~ (I)	22,4	80	65	1D44211BX	277	285		
		—	22	1D44111EV	3 x 400 V ~ (I)	38,1	80	65	1D44211EV	277	285	
		—	30	1D44111FV	3 x 400 V ~ (I)	52,1	80	65	1D44211FV	472	480	
		—	37	1D44111GV	3 x 400 V ~ (I)	62,6	80	65	1D44211GV	502	510	
KDN 65-315	4 полюса	—	1D44111HV	3 x 400 V ~ (I)	78,4	80	65	1D44211HV	589	597		
		—	55	1D44111KV	3 x 400 V ~ (I)	94,6	80	65	1D44211KV	717	725	
		5.5	1D451119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6	80	65	1D452119X	251	259		
		7.5	1D45111AX	3 x 400 V ~ (I)	15,3	80	65	1D45211AX	273	281		
		11	1D45111BX	3 x 400 V ~ (I)	22,4	80	65	1D45211BX	271	279		
	2 полюса	15	1D45111CX	3 x 400 V ~ (I)	30,5	80	65	1D45211CX	272	280		
		18.5	1D45111DX	3 x 400 V ~ (I)	34,3	80	65	1D45211DX	291	299		
		—	45	1D45111HV	3 x 400 V ~ (I)	78,4	80	65	1D45211HV	734	742	
		—	55	1D45111KV	3 x 400 V ~ (I)	94,6	80	65	1D45211KV	740	748	
		—	75	1D45111LV	3 x 400 V ~ (I)	127	80	65	1D45211LV	849	857	
KDN 80-160	4 полюса	—	—	3 x 400 V ~ (I)	153	80	65	1D45211MV	651	659		
		—	110	—	3 x 400 V ~ (I)	185	80	65	1D45211NV	1219	1227	
		1.1	1D521114W	3 x 230 - 400 V ~	4,3/2,5	100	80	1D522114W	115	123		
		1.5	1D521115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6	100	80	1D522115W	113	121		
		2.2	1D521116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9	100	80	1D522116W	129	137		
	2 полюса	3	1D521117X	3 x 400 V ~ (I)	6,8	100	80	1D522117X	124	132		
		4	1D521118X	3 x 400 V ~ (I)	8,2	100	80	1D522118X	117	125		
		5.5	1D521119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6	100	80	1D522119X	155	163		
		—	7.5	1D52111AV	3 x 400 V ~ (I)	13,1	100	80	1D52211AV	163	171	
		—	11	1D52111BV	3 x 400 V ~ (I)	19,7	100	80	1D52211BV	275	283	
2 полюса	—	15	1D52111CV	3 x 400 V ~ (I)	26,7	100	80	1D52211CV	271	279		
	—	18.5	1D52111DV	3 x 400 V ~ (I)	33	100	80	1D52211DV	266	274		
	—	22	1D52111EV	3 x 400 V ~ (I)	38,1	100	80	1D52211EV	211	219		
	—	30	1D52111FV	3 x 400 V ~ (I)	52,1	100	80	1D52211FV	316	324		
	—	37	1D52111GV	3 x 400 V ~ (I)	62,6	100	80	1D52211GV	408	416		

1 Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА			ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ		СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ	С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ
	4 полюса	2 полюса	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In А		DNA	DNM	КОД	ВЕС, КГ	ВЕС, КГ	
KDN 80-200	4 полюса	1.5	-	1D531115W	3 x 230 - 400 V ~	6,2/3,6	IE3	100	80	1D532115W	147	155
		2.2	-	1D531116W	3 x 230 - 400 V ~	10,2/5,9				1D532116W	156	164
		3	-	1D531117X	3 x 400 V ~ (I)	6,8				1D532117X	154	162
		4	-	1D531118X	3 x 400 V ~ (I)	8,2				1D532118X	167	175
		5.5	-	1D531119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6				1D532119X	180	188
		7.5	-	1D53111AX	3 x 400 V ~ (I)	15,3				1D53211AX	169	177
	2 полюса	11	-	1D53111BX	3 x 400 V ~ (I)	22,4		1D53211BX	171	179		
		-	18.5	1D53111DV	3 x 400 V ~ (I)	33		1D53211DV	207	215		
		-	22	1D53111EV	3 x 400 V ~ (I)	38,1		1D53211EV	233	241		
		-	30	1D53111FV	3 x 400 V ~ (I)	52,1		1D53211FV	444	452		
		-	37	1D53111GV	3 x 400 V ~ (I)	62,6		1D53211GV	480	488		
		-	45	1D53111HV	3 x 400 V ~ (I)	78,4		1D53211HV	587	595		
		-	55	1D53111KV	3 x 400 V ~ (I)	94,6		1D53211KV	539	547		
		-	75	1D53111LV	3 x 400 V ~ (I)	127		1D53211LV	609	617		
KDN 80-250	4 полюса	4	-	1D541118X	3 x 400 V ~ (I)	8,2	IE3	100	80	1D542118X	198	206
		5,5	-	1D541119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6				1D542119X	211	219
		7.5	-	1D54111AX	3 x 400 V ~ (I)	15,3				1D54211AX	200	208
		11	-	1D54111BX	3 x 400 V ~ (I)	22,4				1D54211BX	232	240
		15	-	1D54111CX	3 x 400 V ~ (I)	30,5				1D54211CX	252	260
	2 полюса	-	37	1D54111GV	3 x 400 V ~ (I)	62,6		1D54211GV	496	504		
		-	45	1D54111HV	3 x 400 V ~ (I)	78,4		1D54211HV	584	592		
		-	55	1D54111KV	3 x 400 V ~ (I)	94,6		1D54211KV	695	703		
		-	75	1D54111LV	3 x 400 V ~ (I)	127		1D54211LV	641	649		
		-	90	1D54111MV	3 x 400 V ~ (I)	153		1D54211MV	891	899		
KDN 80-315	4 полюса	7.5	-	1D55111AX	3 x 400 V ~ (I)	15,3	IE3	100	80	1D55211AX	371	379
		11	-	1D55111BX	3 x 400 V ~ (I)	22,4				1D55211BX	364	372
		15	-	1D55111CX	3 x 400 V ~ (I)	30,5				1D55211CX	365	373
		18.5	-	1D55111DX	3 x 400 V ~ (I)	34,3				1D55211DX	378	386
		22	-	1D55111EX	3 x 400 V ~ (I)	40,2				1D55211EX	318	326
		30	-	1D55111FX	3 x 400 V ~ (I)	53,7				1D55211FX	384	392
	2 полюса	-	55	1D55111KV	3 x 400 V ~ (I)	94,6		1D55211KV	720	728		
		-	75	-	3 x 400 V ~ (I)	127		1D55211LV	840	848		
		-	90	-	3 x 400 V ~ (I)	153		1D55211MV	663	671		
		-	110	-	3 x 400 V ~ (I)	185		1D55211NV	1231	1239		
KDN 100-200	4 полюса	3	-	1D631117X	3 x 400 V ~ (I)	6,8	IE3	125	100	1D632117X	167	175
		4	-	1D631118X	3 x 400 V ~ (I)	8,2				1D632118X	167	175
		5.5	-	1D631119X	3 x 400 V ~ (I)	10,6				1D632119X	206	214
		7.5	-	1D63111AX	3 x 400 V ~ (I)	15,3				1D63211AX	190	198
		11	-	1D63111BX	3 x 400 V ~ (I)	22,4				1D63211BX	281	289
		15	-	1D63111CX	3 x 400 V ~ (I)	30,5				1D63211CX	355	363
	2 полюса	-	30	1D63111FV	3 x 400 V ~ (I)	52,1		1D63211FV	466	474		
		-	37	1D63111GV	3 x 400 V ~ (I)	62,6		1D63211GV	427	435		
		-	45	1D63111HV	3 x 400 V ~ (I)	78,4		1D63211HV	588	596		
		-	55	1D63111KV	3 x 400 V ~ (I)	94,6		1D63211KV	668	676		
		-	75	1D63111LV	3 x 400 V ~ (I)	127		1D63211LV	621	629		
		-	90	1D63111MV	3 x 400 V ~ (I)	153		1D63211MV	603	611		

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW

EXTRA EU

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА			ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ		СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ	С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ
				КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A		DNA	DNM	КОД	ВЕС, кг	ВЕС, кг	
		4 полюса	2 полюса										
KDN 100-250	4 полюса	5.5	-	1D641119X	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE3	125	100	1D642119X	233	241	
		7.5	-	1D64111AX	3 x 400 V ~ (1)	15,3		125	100	1D64211AX	231	239	
		11	-	1D64111BX	3 x 400 V ~ (1)	22,4		125	100	1D64211BX	266	274	
		15	-	1D64111CX	3 x 400 V ~ (1)	30,5		125	100	1D64211CX	275	283	
		18.5	-	1D64111DX	3 x 400 V ~ (1)	34,3		125	100	1D64211DX	547	555	
	2 полюса	-	45	1D64111HV	3 x 400 V ~ (1)	78,4		125	100	1D64211HV	735	743	
		-	55	1D64111KV	3 x 400 V ~ (1)	94,6		125	100	1D64211KV	741	749	
		-	75	1D64111LV	3 x 400 V ~ (1)	127		125	100	1D64211LV	850	858	
		-	90	1D64111MV	3 x 400 V ~ (1)	153		125	100	1D64211MV	652	660	
		-	110	1D64111NV	3 x 400 V ~ (1)	185		125	100	1D64211NV	1220	1228	
KDN 100-315	4 полюса	11	-	1D65111BX	3 x 400 V ~ (1)	22,4	125	100	1D65211BX	287	295		
		15	-	1D65111CX	3 x 400 V ~ (1)	30,5	125	100	1D65211CX	275	283		
		18.5	-	1D65111DX	3 x 400 V ~ (1)	34,3	125	100	1D65211DX	315	323		
		22	-	1D65111EX	3 x 400 V ~ (1)	40,2	125	100	1D65211EX	342	350		
		30	-	1D65111FX	3 x 400 V ~ (1)	53,7	125	100	1D65211FX	458	466		
		37	-	1D65111GX	3 x 400 V ~ (1)	66,1	125	100	1D65211GX	524	532		
KDN 125-250	4 полюса	7.5	-	1D74111AX	3 x 400 V ~ (1)	15,3	150	125	1D74211AX	291	299		
		11	-	1D74111BX	3 x 400 V ~ (1)	22,4	150	125	1D74211BX	302	310		
		15	-	1D74111CX	3 x 400 V ~ (1)	30,5	150	125	1D74211CX	391	399		
		18.5	-	1D74111DX	3 x 400 V ~ (1)	34,3	150	125	1D74211DX	391	399		
		22	-	1D74111EX	3 x 400 V ~ (1)	40,2	150	125	1D74211EX	433	441		
		30	-	1D74111FX	3 x 400 V ~ (1)	53,7	150	125	1D74211FX	511	519		
KDN 150-200	4 полюса	5.5	-	1D831119X	3 x 400 V ~ (1)	10,6	200	150	1D832119X	446	454		
		7.5	-	1D83111AX	3 x 400 V ~ (1)	15,3	200	150	1D83211AX	451	459		
		11	-	1D83111BX	3 x 400 V ~ (1)	22,4	200	150	1D83211BX	455	463		
		15	-	1D83111CX	3 x 400 V ~ (1)	30,5	200	150	1D83211CX	476	484		
		18.5	-	1D83111DX	3 x 400 V ~ (1)	34,3	200	150	1D83211DX	504	512		

¹ Возможен запуск по схеме "звезда" (Y)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
KDN 32-125.1	1D1K11000	50	32	37
KDN 32-125	1D1111000	50	32	36
KDN 32-160.1	1D1L11000	50	32	38
KDN 32-160	1D1211000	50	32	38
KDN 32-200.1	1D1M11000	50	32	46
KDN 32-200	1D1311000	50	32	46
KDN 40-125	1D2111000	65	40	39
KDN 40-160	1D2211000	65	40	41
KDN 40-200	1D2311000	65	40	49
KDN 40-250	1D2411000	65	40	57
KDN 50-125	1D3111000	65	50	42
KDN 50-160	1D3211000	65	50	44
KDN 50-200	1D3311000	65	50	51
KDN 50-250	1D3411000	65	50	59
KDN 65-125	1D4111000	80	65	46
KDN 65-160	1D4211000	80	65	47
KDN 65-200	1D4311000	80	65	66
KDN 65-250	1D4411000	80	65	93
KDN 65-315	1D4511000	80	65	112
KDN 80-160	1D5211000	100	80	55
KDN 80-200	1D5311000	100	80	84
KDN 80-250	1D5411000	100	80	104
KDN 80-315	1D5511000	100	80	122
KDN 100-200	1D6311000	125	100	96
KDN 100-250	1D6411000	125	100	111
KDN 100-315	1D6511000	125	100	126
KDN 125-250	1D7411000	150	125	135
KDN 150-200	1D8311000	200	150	178

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА



МОДЕЛЬ	КОД	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАПОРН. ПАТРУБКА	ВЕС, кг
KDN 32-125.1	1D1K21000	50	32	37
KDN 32-125	1D1121000	50	32	37
KDN 32-160.1	1D1L21000	50	32	38
KDN 32-160	1D1221000	50	32	38
KDN 32-200.1	1D1M21000	50	32	38
KDN 32-200	1D1321000	50	32	48
KDN 40-125	1D2121000	65	40	40
KDN 40-160	1D2221000	65	40	41
KDN 40-200	1D2321000	65	40	52
KDN 40-250	1D2421000	65	40	58
KDN 50-125	1D3121000	65	50	42
KDN 50-160	1D3221000	65	50	44
KDN 50-200	1D3321000	65	50	52
KDN 50-250	1D3421000	65	50	60
KDN 65-125	1D4121000	80	65	47
KDN 65-160	1D4221000	80	65	49
KDN 65-200	1D4321000	80	65	58
KDN 65-250	1D4421000	80	65	99
KDN 65-315	1D4521000	80	65	114
KDN 80-160	1D5221000	100	80	57
KDN 80-200	1D5321000	100	80	82
KDN 80-250	1D5421000	100	80	107
KDN 80-315	1D5521000	100	80	124
KDN 100-200	1D6321000	125	100	98
KDN 100-250	1D6421000	125	100	115
KDN 100-315	1D6521000	125	100	133
KDN 125-250	1D7421000	150	125	133
KDN 150-200	1D8321000	200	150	178

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ





СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65-125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200

МОДЕЛИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ТОРЦЕВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

- ⁽¹⁾ См. Технический каталог / Уплотнение "Версия BQQE" =
уплотнение с резиновым сильфоном: карбид кремния / карбид кремния / EPDM.
- ⁽²⁾ См. Технический каталог / Уплотнение "Версия BQQV" =
уплотнение с резиновым сильфоном: карбид кремния / карбид кремния / витон
- ⁽³⁾ См. Технический каталог / Уплотнение "Версия BAQV" =
уплотнение с резиновым сильфоном: графит / карбид кремния / витон

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65-125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200

КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕТАЛЕЙ
И УЗЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ
С ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ


ДЛЯ ВЕРСИЙ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ИЗ БРОНЗЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ИЗНОСНОЕ КОЛЬЦО



МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65/125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200


С ИЗНОСНЫМ КОЛЬЦОМ

МОДЕЛЬ
KDN 32-125.1
KDN 32-125
KDN 32-160.1
KDN 32-160
KDN 32-200.1
KDN 32-200
KDN 40-125
KDN 40-160
KDN 40-200
KDN 40-250
KDN 50-125
KDN 50-160
KDN 50-200
KDN 50-250
KDN 65/125
KDN 65-160
KDN 65-200
KDN 65-250
KDN 65-315
KDN 80-160
KDN 80-200
KDN 80-250
KDN 80-315
KDN 100-200
KDN 100-250
KDN 100-315
KDN 125-250
KDN 150-200

С МУФТОЙ-ПРОСТАВКОЙ

KDN OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



Консольные центробежные насосы с осевым всасывающим и радиальным напорными патрубками.

Насосы KDN имеют размеры и номинальные эксплуатационные характеристики согласно EN 733 10 или 16 бар в зависимости от модели.

Всасывающие и нагнетательные фланцы соответствуют EN 7005 PN 10 или 16. Все насосы динамически отбалансированы согласно ISO 1940 класс 6.3, рабочие колеса динамически отбалансированы посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий.

Насос и электродвигатель установлены на общей опорной раме из стали в соответствии с EN 23 661. Благодаря конструкции гидравлической части можно производить сервисное обслуживание без демонтажа корпуса гидравлики от трубопровода.

Насосы комплектуются двух, четырех или шестиполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Электрическая защита: в соответствии с ДИРЕКТИВОЙ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЕЕС 89/336 и последующими поправками, директивой по НИЗКОВОЛЬТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ЕЕС 73/23 и последующими поправками, также соответствие стандартам CEI 2-3.

Расход: макс. 2200 м³/ч.

Напор: макс. 158 м.

Диапазон температуры жидкости: от -25 °C до +140 °C.

Рабочее давление: 10 или 16 Бар в зависимости от модели.

Конструкция двигателя: В3.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: 3 x 230-400В 50 Гц до 2,2 кВт, 400 В Δ 50 Гц более 2,2 кВт.


Специальное исполнение по запросу:

электродвигатели для других напряжений и/или частот.

Двигатели с классом энергоэффективности IE3 поставляются по запросу.

Обратитесь в отдел продаж компании "ДАБ ПАМПС" для получения коммерческого предложения.

KDN OVERSIZE - 2 ПОЛЮСА




KDN OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ




KDN OVERSIZE - 4 ПОЛЮСА



= 1450 об/мин

KDN OVERSIZE - 6 ПОЛЮСОВ



= 970 об/мин

KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



НОВЫЕ МОДЕЛИ



KVC



KVCX

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы предназначены для использования в системах водоснабжения и повышения давления.

Подходят для повысительных установок, подачи в емкости, систем орошения дождевой водой и сельскохозяйственного полива, систем пожаротушения и промывочных систем, перекачки конденсата и охлаждающей воды.

Инновационная и надежная конструкция.

Корпус гидравлики с присоединительными отверстиями выполнен из технополимера с металлическими резьбовыми вставками.

Рабочие колеса, диффузоры и крышки диффузоров – технополимер. Корпус гидравлической части, износные кольца и фланец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь AISI 303.

Торцевое уплотнение – карбид кремния/графит.

Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы вал двигателя вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В однофазной версии встроена защита от перегрузки.

Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Соответствие стандартам CEI 2-3/CEI 61/69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания:

1 x 220-240 В / 50 Гц

3 x 230-400 В / 50 Гц

Рабочий диапазон: расход от 50 до 200 л/мин., напор до 113 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная и по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения (стандарты безопасности EN 60335-2-41).
от 0 °С до +40 °С для других применений.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Максимальное рабочее давление:

12 Бар (1200 кПа).

Монтаж: вертикально, в фиксированном положении.

Специальное исполнение по запросу:

электродвигатели для других напряжений и/или частот.



IE3 ≥ 0,75 kW

IE2 ≥ 0,75 kW EXTRA EU

АКСЕССУАРЫ
СТР. 194

KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	РЕЗЬБА	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P ₂ НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч Q=л/мин	H (м)											
кВт	л. с.		0	0,6				1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	0	10	20	30	40
KVC 15-30 M	60183593	1 x 220 - 240V ~	0,25	0,33	2,8	-	21,5	21,3	20,5	19,0	16,9	14,2	12,6	8,9		1" 1/4	1" 1/4	505	14,7
KVC 15-30 T	60183594	3 x 230 / 400V ~	0,25	0,33	2,3-1,3	-	21,5	21,3	20,5	19,0	16,9	14,2	12,6	8,9		1" 1/4	1" 1/4	505	14,7
KVC 25-30 M	60183412	1 x 220 - 240V ~	0,37	0,5	3,4	-	29,0	28,6	27,4	25,3	22,4	18,5	16,3	10,7		1" 1/4	1" 1/4	505	14,7
KVC 25-30 T	60183416	3 x 230 / 400V ~	0,37	0,5	1,5-2,5	-	29,0	28,6	27,4	25,3	22,4	18,5	16,3	10,7		1" 1/4	1" 1/4	505	14,7
KVC 35-30 M	60183595	1 x 220 - 240V ~	0,45	0,6	4,1	-	40,2	39,3	37,3	34,1	29,8	24,3	21,0	13,5		1" 1/4	1" 1/4	560	14,5
KVC 35-30 T	60183596	3 x 230 / 400V ~	0,45	0,6	2,8-1,6	-	40,2	39,3	37,3	34,1	29,8	24,3	21,0	13,5		1" 1/4	1" 1/4	560	14,5
KVC 45-30 M	60183413	1 x 220 - 240V ~	0,75	1	5,2	-	49,7	48,7	46,5	43,1	38,4	32,1	28,5	19,6		1" 1/4	1" 1/4	560	14,9
KVC 45-30 T	60183417	3 x 230 / 400V ~	0,55	0,75	3-1,7	-	47,1	45,9	43,5	39,8	34,7	28,0	24,0	14,7		1" 1/4	1" 1/4	560	14,9
KVC 50-30 M	60183597	1 x 220 - 240V ~	0,75	1,0	6	-	61,5	59,9	56,8	52,2	46,0	38,0	33,5	22,7		1" 1/4	1" 1/4	652	17,5
KVC 50-30 T	60183599	3 x 230 / 400V ~	0,75	1,0	3,7-2,2	IE3	61,5	59,9	56,8	52,2	46,0	38,0	33,5	22,7		1" 1/4	1" 1/4	652	17,5
KVC 60-30 M	60183414	1 x 220 - 240V ~	1	1,36	6,7	-	69,6	67,6	64,0	58,5	51,1	41,8	36,2	23,8		1" 1/4	1" 1/4	652	17,3
KVC 60-30 T	60183600	3 x 230 / 400V ~	0,8	1,1	3,9-2,3	IE3	69,6	67,6	64,0	58,5	51,1	41,8	36,2	23,8		1" 1/4	1" 1/4	652	17,3
KVC 65-30 M	60183415	1 x 220 - 240V ~	1	1,36	7,3	-	78,4	76,8	73,5	68,4	61,2	51,9	46,0	33,3		1" 1/4	1" 1/4	679	18,9
KVC 65-30 T	60183601	3 x 230 / 400V ~	1	1,36	4,4-2,6	IE3	78,4	76,8	73,5	68,4	61,2	51,9	46,0	33,3		1" 1/4	1" 1/4	679	18,5
KVC 20-50 M	102990360	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,5	-	27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" 1/4	1" 1/4	450	13,5
KVC 20-50 T	102990370	3 x 230 / 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0	-	27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" 1/4	1" 1/4	450	13,5
KVC 30-50 M	102990100	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4	-	41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	1" 1/4	1" 1/4	478	13,7
KVC 30-50 T	102990110	3 x 230 / 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4	-	41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	1" 1/4	1" 1/4	478	13,7
KVC 40-50 M	102990120	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6	-	54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" 1/4	1" 1/4	505	15,8
KVC 40-50 T	60179400	3 x 230 / 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE3	54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" 1/4	1" 1/4	505	15,8
KVC 55-50 M	102990140	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,4	-	68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" 1/4	1" 1/4	533	17,0
KVC 55-50 T	60179398	3 x 230 / 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6	IE3	68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" 1/4	1" 1/4	533	17,0
KVC 65-50 M	102990160	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4	-	82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" 1/4	1" 1/4	600	20,2
KVC 65-50 T	60179914	3 x 230 / 400 V ~	1,1	1,5	7-4	IE3	82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" 1/4	1" 1/4	600	19,8
KVC 75-50 M	102990180	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9	-	96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" 1/4	1" 1/4	627	21,2
KVC 75-50 T	60179915	3 x 230 / 400 V ~	1,5	2	7,7-4,3	IE3	96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" 1/4	1" 1/4	627	20,6

KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA GAS	РЕЗЬБА	H мм	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТ.	Q=м³/ч		Q=л/мин																		
			кВт	л. с.			0	10	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9	10,8					12
KVC 20-80 M	60183688	1 x 220 - 240V ~	0,55	0,75	4,2	-	25,0	24,8	24,4	23,8	23,1	22,3	21,5	20,5	19	17,3	16	11,9	7,4	4,8				G1"¼	G1"¼	505	14,7
KVC 20-80 T	60183405	3 x 230 / 400V ~	0,55	0,75	2,8-1,6	-	25,0	24,8	24,4	23,8	23,1	22,3	21,5	20,5	19	17,3	16	11,9	7,4	4,8				G1"¼	G1"¼	505	14,7
KVC 30-80 M	60183401	1 x 220 - 240V ~	1	1,36	6,5	-	36,9	36,9	36,6	36,1	35,3	34,3	33,6	32,2	29,5	27,8	25,5	20,3	14,2	10,7				G1"¼	G1"¼	505	13,7
KVC 30-80 T	60183411	3 x 230 / 400V ~	1	1,36	3,9-2,3	IE3	36,9	36,9	36,6	36,1	35,3	34,3	33,6	32,2	29,5	27,8	25,5	20,3	14,2	10,7				G1"¼	G1"¼	505	13,9
KVC 40-80 M	60183402	1 x 220 - 240V ~	1,1	1,5	7,4	-	50,1	49,7	49,0	48,0	46,7	45,1	44,2	42	38,5	35,7	32,5	25,5	17,1	12,5				G1"¼	G1"¼	560	18
KVC 40-80 T	60183804	3 x 230 / 400V ~	1	1,5	4,6-2,7	IE3	50,1	49,7	49,0	48,0	46,7	45,1	44,2	42	38,5	35,7	32,5	25,5	17,1	12,5				G1"¼	G1"¼	560	17,6
KVC 45-80 M	60183403	1 x 220 - 240V ~	1,6	2,2	9,7	-	64,6	64,5	63,9	63,0	61,7	60,0	59,0	56,7	52,5	49,3	45	37,1	26,8	21,1				G1"¼	G1"¼	634	18
KVC 45-80 T	60183805	3 x 230 / 400V ~	1,6	2,2	6,2-3,6	IE3	64,6	64,5	63,9	63,0	61,7	60,0	59,0	56,7	52,5	49,3	45	37,1	26,8	21,1				G1"¼	G1"¼	634	17,6
KVC 55-80 M	60183404	1 x 220 - 240V ~	1,85	2,5	11,2	-	76,1	75,8	75,1	73,9	72,2	70,0	68,5	66	60,5	56,7	52	41,8	29,5	22,7				G1"¼	G1"¼	727	22
KVC 55-80 T	60183806	3 x 230 / 400V ~	1,85	2,5	7-4,1	IE3	76,1	75,8	75,1	73,9	72,2	70,0	68,5	66	60,5	56,7	52	41,8	29,5	22,7				G1"¼	G1"¼	727	22,1
KVC 65-80 T	60183807	3 x 230 / 400V ~	2,2	3	8,3-4,8	IE3	88,6	88,0	86,9	85,5	83,5	81,2	80,0	76,5	71	67,0	62	51,1	37,9	30,5				G1"¼	G1"¼	727	22,1
KVC 25-120 M	102990400	1 x 220 - 240V ~	1	1,36	6,5	-	30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	18,2	12,0	7,0		G1"¼	G1"¼	450	17,0
KVC 25-120 T	60179878	3 x 230 / 400V ~	1	1,36	5-2,9	IE3	30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	18,2	12,0	7,0		G1"¼	G1"¼	450	17,1
KVC 35-120 M	102990420	1 x 220 - 240V ~	1,1	1,5	7,4	-	46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	26,8	18,0	11,0		G1"¼	G1"¼	480	20,1
KVC 35-120 T	60179872	3 x 230 / 400V ~	1,1	1,5	6,4-3,7	IE3	46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	26,8	18,0	11,0		G1"¼	G1"¼	480	20,2
KVC 45-120 M	102990440	1 x 220 - 240V ~	1,85	2,5	12	-	62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	37,5	26,3	17,0		G1"¼	G1"¼	507	20,2
KVC 45-120 T	60179863	3 x 230 / 400V ~	1,85	2,5	7,6-4,4	IE3	62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	37,5	26,3	17,0		G1"¼	G1"¼	507	21,9
KVC 60-120 T	60179867	3 x 230 / 400V ~	2,2	3	9-5,2	IE3	78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	47	35,0	24,5		G1"¼	G1"¼	610	21,6
KVC 70-120 T	60179876	3 x 230 / 400V ~	3	4	10,9-6,3	IE3	95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	59,2	44,0	31,0		G1"¼	G1"¼	675	24,0
KVC 85-120 T	60179865	3 x 230 / 400V ~	3	4	12,3-7,1	IE3	112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	66,7	48,9	34,0		G1"¼	G1"¼	702	25,0

NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Корпус напорной и всасывающей камер – чугун с антикоррозионным покрытием. Рабочие колеса, диффузоры и крышки диффузоров – технопolyмер. Износные кольца – нержавеющая сталь AISI 304. Вал гидравлики из нержавеющей стали AISI 416 и соединительная муфта из нержавеющей стали AISI 316. Подшипник центрирующего диффузора из бронзы смазывается перекачиваемой жидкостью.

Торцевое уплотнение – графит/керамика. Валы двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой.

В комплект поставки входят резьбовые ответные фланцы. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В однофазной версии встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 120 м³/ч, напор до 320 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся, химически нейтральная.

Макс. содержание гликоля: 30%.

Диапазон температуры жидкости: от -30 до +120 °C (EPDM); от -15 до +120 °C (Viton/FKM).

Максимальная температура окружающей среды: +50 °C.

Максимальное рабочее давление:

NKV 65, 95: 25 Бар (2 500 кПа);

NKV 32, 45: 32 Бар (3 200 кПа);

Степень защиты двигателя: IP 55.

Класс изоляции двигателя: F.

Рабочие колеса:

нержавеющая сталь AISI 304 NKV S;

нержавеющая сталь AISI 316 NKV X (только по запросу)

Напряжение питания:

однофазное Свяжитесь с продающей сетью;

трехфазное 220-240/380-415 В / 50 Гц до 2,2 кВт;

380-415 В / 50 Гц до 3 кВт.

Специальное исполнение по запросу:

модели с различными видами торцевого уплотнения для агрессивных жидкостей и с различными соединениями (круглые и овальные фланцы, муфты Victaulic, зажимы); модели, в которых части, соприкасающиеся с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали марки AISI 316 (версия X);

другие значения давления и частоты; версия ATEX.



IE3 ≥ 0,75 kW

АКСЕССУАРЫ СТР. 203



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новые насосы NKVE снабжены двигателями класса IE3 и удовлетворяют самым высоким на рынке водяных насосов стандартам энергоэффективности




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОД ЛЮБОЙ ЗАПРОС

Предлагают невероятную гибкость использования благодаря полному набору технических характеристик и способности работать при температуре окружающей среды до 50°C.



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Все детали, контактирующие с жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (версии X AISI 316). Стандарты качества конструктивных решений, принятые DAB, гарантируют прочность и повышенную износоустойчивость моделей.



ЗАМЕНА ПРОСТА, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ

Новая гамма насосов была спроектирована для упрощения фазы замены благодаря унифицированным фланцам и стандартным межосевым расстояниям.

NKVE 15 / 10 S 110 E1 IE3
 РАСХОД ЖИДКОСТИ (м³/ч) _____
 ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС _____
 МАТЕРИАЛЫ*: S=AISI 304; X=AISI 316 _____
 МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт x 10 (110 = 11кВт) _____
Тип торцевого уплотнения (E1= СТАНДАРТНОЕ)
 E1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM
 E2= QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
 V3= QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
 V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон
 E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM
 Эффективность двигателя _____
 *МАТЕРИАЛЫ:
 "S"-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304
 "X"-версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 316

NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 1 S

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	0.5	1	1.5	2	2.5					
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	8.3	16.7	25.0	33.3	42					
NKV 1/2 S T	60190159	810	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0	H (M)	14.5	13.5	12.5	11.5	9.5	7.5	25	25	529	250	17,3
NKV 1/3 S T	60187823	834	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0		21.5	20,0	19,0	17,0	14,0	11,0	25	25	552	250	17,8
NKV 1/4 S T	60190293	869	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0		28,0	26,5	24,5	22,0	18,5	14,0	25	25	574	250	18,3
NKV 1/5 S T	60187914	910	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0		35,0	33,0	30,5	27,0	22,5	17,0	25	25	597	250	18,8
NKV 1/6 S T	60188596	907	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0		41,5	39,0	36,0	32,0	26,5	19,5	25	25	619	250	19,3
NKV 1/7 S T	60189235	948	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0		48,0	45,0	41,5	36,5	30,0	22,0	25	25	642	250	19,8
NKV 1/8 S T	60190164	1.003	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,55	0,75	2,7/1,6		55,0	52,0	48,0	42,5	35,0	26,0	25	25	664	250	20,7
NKV 1/9 S T	60190295	1.042	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,55	0,75	2,7/1,6		61,5	58,0	53,0	47,0	39,0	28,5	25	25	687	250	21,2
NKV 1/10 S T	60190296	1.083	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,55	0,75	2,7/1,6		68,0	64,0	58,5	51,5	43,0	31,5	25	25	709	250	21,7
NKV 1/11 S T	60190297	1.135	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,55	0,75	2,7/1,6		74,5	69,5	64,0	56,5	46,5	34,0	25	25	732	250	22,2
NKV 1/12 S T	60190298	1.242	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7		83,0	78,5	72,0	64,0	53,0	39,5	25	25	770	250	26,0
NKV 1/13 S T	60190299	1.298	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7		89,5	84,5	77,5	68,5	57,0	42,0	25	25	793	250	26,5
NKV 1/14 S T	60188895	1.332	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7		96,0	90,5	83,0	73,0	60,5	44,5	25	25	815	250	26,5
NKV 1/15 S T	60190300	1.349	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7		102,5	96,0	88,0	78,0	64,0	47,0	25	25	838	250	27,0
NKV 1/17 S T	60190301	1.471	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4		118,0	111,5	103,0	91,5	76,0	56,5	25	25	883	250	29,6
NKV 1/19 S T	60190302	1.550	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4		131,0	123,5	114,0	101,0	84,0	62,0	25	25	928	250	30,6
NKV 1/22 S T	60190199	1.668	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4		150,5	141,5	130,0	115,0	95,0	69,5	25	25	995	250	32,1
NKV 1/23 S T	60190303	1.907	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0		160,5	152,0	140,0	124,5	104,0	77,5	25	25	1063	250	36,0
NKV 1/25 S T	60190304	2.031	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0		174,0	164,0	151,5	134,5	112,0	83,5	25	25	1108	250	37,0
NKV 1/27 S T	60190305	2.163	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0		187,0	176,5	162,5	144,0	120,0	88,5	25	25	1153	250	38,0
NKV 1/30 S T	60190306	2.298	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0	206,5	194,5	179,0	158,0	131,0	96,5	25	25	1220	250	39,0	
NKV 1/32 S T	60190307	2.460	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	224,5	213,0	197,0	175,5	147,5	110,5	25	25	1265	250	42,0	
NKV 1/34 S T	60190308	2.592	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	238,0	225,5	208,5	185,5	155,5	116,5	25	25	1310	250	43,0	
NKV 1/37 S T	60190309	2.740	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	258,0	244,0	225,5	200,5	167,5	125,0	25	25	1378	250	44,5	

NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 3 S

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H, мм	МЕЖСЕВОВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4						4.5
			кВт	л.с.		Q=л/мин	0	16.7	25.0	33.3	42	50.0	58.3	67						75.0
NKV 3/2 S T	60190310	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0	15,0	15,0	14,5	13,5	12,5	11,5	10,0	8,0	6,0	25	25	529	250	17,3	
NKV 3/3 S T	60189097	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0	22,5	22,0	21,0	20,0	18,5	17,0	14,5	12,0	8,5	25	25	552	250	17,8	
NKV 3/4 S T	60189488	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,37	0,50	1,7/1,0	30,0	28,5	27,5	26,0	24,0	21,5	18,5	15,0	10,5	25	25	574	250	18,3	
NKV 3/5 S T	60190311	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,55	0,75	2,7/1,6	37,5	36,0	34,5	32,5	30,0	27,0	23,5	18,5	13,0	25	25	597	250	19,2	
NKV 3/6 S T	60190312	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,55	0,75	2,7/1,6	44,5	42,5	40,5	38,5	35,5	32,0	27,0	21,5	15,0	25	25	619	250	19,7	
NKV 3/7 S T	60190313	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7	52,5	50,5	48,5	46,0	43,0	38,5	33,0	26,5	19,0	25	25	658	250	23,5	
NKV 3/8 S T	60188597	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7	59,5	57,5	55,0	52,0	48,0	43,5	37,0	29,5	21,0	25	25	680	250	24,0	
NKV 3/9 S T	60187822	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7	67,0	64,0	61,5	58,0	53,5	48,0	41,0	32,5	22,5	25	25	703	250	24,5	
NKV 3/10 S T	60190314	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	75,0	72,5	70,0	66,5	61,5	55,5	48,0	38,5	27,5	25	25	725	250	26,6	
NKV 3/11 S T	60190315	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	82,5	79,5	76,5	72,5	67,0	60,5	52,0	42,0	29,5	25	25	748	250	27,1	
NKV 3/12 S T	60190316	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	89,5	86,0	83,0	78,5	72,5	65,0	56,0	45,0	31,5	25	25	770	250	27,6	
NKV 3/13 S T	60190317	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	96,5	93,0	89,0	84,5	78,0	70,0	60,0	47,5	33,5	25	25	793	250	28,1	
NKV 3/14 S T	60190318	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0	105,5	102,0	98,5	93,5	86,5	78,0	67,5	54,5	39,5	25	25	860	250	32,0	
NKV 3/15 S T	60190319	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0	112,5	109,0	105,0	99,5	92,5	83,0	71,5	58,0	41,5	25	25	883	250	32,5	
NKV 3/16 S T	60190320	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0	120,0	115,5	111,5	105,5	98,0	88,0	76,0	61,0	43,5	25	25	905	250	32,5	
NKV 3/17 S T	60190321	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0	127,0	122,5	118,0	111,5	103,5	93,0	80,0	64,0	45,5	25	25	928	250	33,0	
NKV 3/18 S T	60190322	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	136,5	132,5	128,0	121,5	113,5	102,5	89,0	72,5	53,0	25	25	950	250	35,5	
NKV 3/19 S T	60190323	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	144,0	139,5	134,5	128,0	119,0	107,5	93,5	76,0	55,5	25	25	973	250	36,0	
NKV 3/21 S T	60190324	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	158,5	153,5	148,0	140,5	130,5	118,0	102,0	83,0	60,0	25	25	1018	250	37,0	
NKV 3/23 S T	60190325	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	173,0	167,5	161,5	153,0	142,0	128,0	110,5	89,5	64,5	25	25	1063	250	38,0	
NKV 3/25 S T	60190326	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	187,5	181,0	174,5	165,5	153,5	138,0	119,0	96,0	68,5	25	25	1108	250	39,0	
NKV 3/27 S T	60190327	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	205,5	199,5	193,0	184,0	171,5	155,0	135,0	110,5	81,0	25	25	1202	250	47,3	
NKV 3/29 S T	60190328	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	220,0	213,5	206,5	196,5	183,5	166,0	144,0	117,5	86,0	25	25	1247	250	48,3	
NKV 3/31 S T	60190329	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	235,0	228,0	220,5	209,5	195,0	176,5	153,0	124,5	91,0	25	25	1292	250	49,3	
NKV 3/33 S T	60190330	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	249,5	242,0	234,0	222,0	206,5	187,0	162,0	131,5	95,5	25	25	1337	250	50,3	

NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 6 S

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	3	3.5	4	4.5	5	5.4	6	7						
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	50.0	58.3	67	75.0	83.3	90	100.0	116.7						
NKV 6/2 S T	60190333	3 x 220-240Δ /380-415V	0,37	0,50	1,7/1,0	15,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,5	11,0	10,0	8,0	32	32	536	250	17,8		
NKV 6/3 S T	60190334	3 x 220-240Δ /380-415V	0,37	0,50	1,7/1,0	22,5	19,5	19,0	18,0	17,0	16,0	15,5	14,0	11,0	32	32	562	250	18,3		
NKV 6/4 S T	60190335	3 x 220-240Δ /380-415V	0,55	0,75	2,7/1,6	29,5	26,0	25,0	24,0	22,5	21,5	20,5	18,5	14,5	32	32	588	250	19,2		
NKV 6/5 S T	60188893	3 x 220-240Δ /380-415V	0,75	1,00	3,9/1,7	37,5	33,5	32,0	30,5	29,0	27,5	26,0	24,0	19,0	32	32	630	250	23,0		
NKV 6/6 S T	60190336	3 x 220-240Δ /380-415V	0,75	1,00	3,9/1,7	44,5	39,5	37,5	36,0	34,0	32,5	30,5	28,0	22,0	32	32	656	250	23,5		
NKV 6/7 S T	60190337	3 x 220-240Δ /380-415V	1,10	1,50	4,1/2,4	52,5	47,0	45,0	43,0	41,0	39,0	37,0	34,0	27,0	32	32	682	250	25,6		
NKV 6/8 S T	60190338	3 x 220-240Δ /380-415V	1,10	1,50	4,1/2,4	59,5	53,5	51,0	48,5	46,5	44,0	42,0	38,5	30,5	32	32	708	250	26,1		
NKV 6/9 S T	60190339	3 x 220-240Δ /380-415V	1,10	1,50	4,1/2,4	67,0	59,0	56,5	54,0	51,5	48,5	46,0	42,5	33,5	32	32	734	250	26,6		
NKV 6/10 S T	60190161	3 x 220-240Δ /380-415V	1,50	2,00	5,1/3,0	75,0	67,5	65,0	62,0	59,0	56,0	53,5	49,0	39,0	32	32	805	250	30,5		
NKV 6/11 S T	60190340	3 x 220-240Δ /380-415V	1,50	2,00	5,1/3,0	82,5	73,5	71,0	67,5	64,5	61,0	58,0	53,5	42,5	32	32	831	250	31,5		
NKV 6/12 S T	60190341	3 x 220-240Δ /380-415V	1,50	2,00	5,1/3,0	89,5	80,0	76,5	73,0	69,5	65,5	62,5	57,5	45,5	32	32	857	250	32,0		
NKV 6/13 S T	60190357	3 x 220-240Δ /380-415V	1,50	2,00	5,1/3,0	97,0	86,0	82,0	78,5	74,5	70,5	67,0	61,5	48,5	32	32	883	250	32,5		
NKV 6/14 S T	60190342	3 x 220-240Δ /380-415V	2,20	3,00	7,8-4,6	105,5	95,5	92,0	88,0	83,5	79,5	76,0	70,0	56,0	32	32	909	250	35,0		
NKV 6/15 S T	60190344	3 x 220-240Δ /380-415V	2,20	3,00	7,8-4,6	113,0	102,0	98,0	93,5	89,0	84,5	80,5	74,0	59,5	32	32	935	250	35,5		
NKV 6/16 S T	60190345	3 x 220-240Δ /380-415V	2,20	3,00	7,8-4,6	120,5	108,0	104,0	99,0	94,5	89,5	85,5	78,5	62,5	32	32	961	250	36,0		
NKV 6/17 S T	60190346	3 x 220-240Δ /380-415V	2,20	3,00	7,8-4,6	127,5	114,5	109,5	105,0	99,5	94,5	90,0	83,0	66,0	32	32	987	250	36,5		
NKV 6/18 S T	60190347	3 x 220-240Δ /380-415V	2,20	3,00	7,8-4,6	135,0	120,5	115,5	110,5	105,0	99,5	94,5	87,0	69,0	32	32	1013	250	37,0		
NKV 6/19 S T	60190348	3 x 220-240Δ /380-415V	2,20	3,00	7,8-4,6	142,0	126,5	121,5	115,5	110,0	104,0	99,0	91,0	72,0	32	32	1039	250	37,5		
NKV 6/20 S T	60190349	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	152,0	138,0	133,0	127,0	121,0	115,0	110,0	101,5	82,0	32	32	1114	250	45,3		
NKV 6/21 S T	60190350	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	159,0	144,5	139,0	133,0	127,0	120,5	115,0	106,0	85,5	32	32	1140	250	45,8		
NKV 6/23 S T	60190351	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	174,0	157,5	151,5	144,5	138,0	131,0	125,0	115,0	92,5	32	32	1192	250	46,8		
NKV 6/25 S T	60190352	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	189,0	170,0	164,0	157,5	150,5	142,5	135,5	123,5	98,5	32	32	1244	250	47,8		
NKV 6/28 S T	60190353	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8	214,0	194,5	188,0	181,0	173,5	164,5	156,5	143,0	115,5	32	32	1322	250	53,0		
NKV 6/30 S T	60190354	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8	229,0	207,5	200,5	193,0	184,5	175,5	167,0	152,5	122,5	32	32	1374	250	54,5		
NKV 6/33 S T	60190355	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8	251,5	227,0	219,5	211,0	201,5	191,0	182,0	166,0	133,5	32	32	1452	250	56,0		
NKV 6/36 S T	60190356	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2	275,0	249,5	241,5	232,5	222,5	211,5	201,5	184,0	148,5	32	32	1728	250	84,1		

NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 10 S

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч		0	3	5	6	7	8	9	10	11	14							
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	50.0	83.3	100.0	116.7	133	150.0	166.7	183	233.3								
NKV 10/2 S T	60187831	3 x 220-240Δ /380-415Y	0,75	1,00	3,9/1,7	H (м)	20,0	20,0	19,0	18,5	17,5	17,0	16,0	15,0	13,5	9,0	40	40	573	280	22,5			
NKV 10/3 S T	60190358	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4		30,0	30,0	28,5	27,5	26,5	25,5	24,0	22,5	20,5	13,5	40	40	603	280	25,1			
NKV 10/4 S T	60190360	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0		40,5	40,0	38,5	37,0	35,5	34,0	32,5	30,5	28,0	18,0	40	40	678	280	29,0			
NKV 10/5 S T	60187635	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,50	2,00	5,1/3,0		50,5	49,5	47,0	45,5	43,5	41,5	39,5	37,0	33,5	21,5	40	40	708	280	29,5			
NKV 10/6 S T	60187634	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6		61,0	60,5	57,5	56,0	54,0	51,5	49,0	46,0	42,0	27,5	40	40	738	280	32,5			
NKV 10/7 S T	60187628	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6		70,5	70,0	66,5	64,5	62,0	59,5	56,0	52,5	48,0	31,0	40	40	768	280	33,0			
NKV 10/8 S T	60190361	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6		81,5	81,0	78,0	75,5	73,0	70,0	66,5	62,5	57,5	38,0	40	40	847	280	41,3			
NKV 10/9 S T	60187630	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6		91,5	91,0	87,5	84,5	81,5	78,0	74,0	69,5	64,0	42,0	40	40	877	280	41,8			
NKV 10/10 S T	60190362	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8		102,5	102,5	99,0	96,0	93,0	89,0	84,5	79,5	73,5	49,0	40	40	907	280	46,0			
NKV 10/11 S T	60190363	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8		113,0	112,5	108,0	105,0	101,5	97,5	92,5	87,0	80,5	53,5	40	40	937	280	46,5			
NKV 10/12 S T	60187915	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8		123,0	122,5	117,5	114,0	110,0	105,5	100,5	94,0	87,0	57,5	40	40	967	280	47,5			
NKV 10/13 S T	60190364	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8		133,0	132,0	127,0	123,0	118,5	113,5	108,0	101,0	93,5	61,5	40	40	997	280	48,0			
NKV 10/15 S T	60185079	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2		153,5	153,0	147,0	142,5	138,0	132,0	125,5	118,0	109,0	72,0	40	40	1254	280	76,1			
NKV 10/17 S T	60190365	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2		173,5	172,5	165,5	160,5	155,0	148,5	141,0	132,5	122,0	80,5	40	40	1314	280	77,1			
NKV 10/19 S T	60185990	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4		195,0	194,5	187,5	182,0	176,0	169,0	160,5	151,0	139,5	93,0	40	40	1396	280	81,0			
NKV 10/21 S T	60190366	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4		215,5	214,5	206,0	200,0	193,5	185,5	176,5	166,0	153,0	101,5	40	40	1456	280	82,5			
NKV 10/23 S T	60190367	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4		235,5	234,0	225,0	218,5	211,0	202,0	192,0	180,5	166,5	110,0	40	40	1516	280	83,5			
NKV 10/24 S T	60185989	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7		248,0	247,0	240,5	234,0	227,0	218,0	208,0	196,0	182,0	122,5	40	40	1641	280	109,5			

NKV 15 S

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч		0	8	10	12	14	16	18	20	22	24							
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	133	167	200	233	266	300	333	367	400								
NKV 15/1 S T	60190368	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	H (м)	14,5	13,0	12,5	12,0	11,5	10,5	9,5	8,5	7,0	5,5	50	50	633	300	30,6			
NKV 15/2 S T	60188235	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6		29,0	26,0	25,0	24,0	23,0	21,5	19,5	17,0	14,0	11,0	50	50	678	300	37,0			
NKV 15/3 S T	60186454	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6		43,5	39,0	38,0	36,5	34,5	32,5	29,5	26,0	21,5	17,0	50	50	775	300	45,8			
NKV 15/4 S T	60187689	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8		58,0	52,5	51,0	49,0	46,5	44,0	40,5	35,5	29,5	23,5	50	50	823	300	51,0			
NKV 15/5 S T	60187690	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8		72,5	65,5	63,5	60,5	57,5	54,5	49,5	43,0	36,0	28,5	50	50	871	300	52,5			
NKV 15/6 S T	60189196	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2		87,5	79,5	77,0	74,0	71,0	67,0	61,5	54,0	46,0	36,5	50	50	1128	300	81,1			
NKV 15/7 S T	60185080	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2		102,0	92,0	89,0	86,0	82,0	77,5	70,5	62,0	52,5	41,5	50	50	1176	300	82,6			
NKV 15/8 S T	60187692	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4		117,0	106,5	103,0	99,5	95,0	90,0	82,5	72,5	62,0	49,0	50	50	1246	300	86,5			
NKV 15/9 S T	60190369	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4		131,5	119,0	115,5	111,0	106,0	100,5	92,0	81,0	69,0	54,5	50	50	1294	300	88,0			
NKV 15/10 S T	60190370	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7		147,5	134,5	131,0	126,5	121,0	115,0	106,0	94,0	80,5	65,0	50	50	1437	300	115,0			
NKV 15/11 S T	60190371	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7		162,0	148,0	143,5	139,0	133,0	126,5	116,5	103,0	88,5	71,0	50	50	1485	300	116,5			
NKV 15/12 S T	60190372	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7		176,5	161,0	156,5	151,0	144,5	137,5	126,5	112,0	96,0	77,0	50	50	1533	300	118,0			
NKV 15/13 S T	60190373	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7		191,0	174,5	169,0	163,5	156,5	148,5	136,5	120,5	103,0	82,5	50	50	1581	300	119,5			
NKV 15/14 S T	60190374	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7		205,5	187,5	182,0	175,5	168,0	159,0	146,0	129,0	110,5	88,0	50	50	1629	300	121,0			
NKV 15/15 S T	60190375	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7		221,0	201,0	195,5	188,5	180,5	171,5	157,5	139,5	119,5	95,5	50	50	1728	300	131,0			
NKV 15/16 S T	60190376	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7		235,5	214,0	208,0	200,5	192,0	182,5	167,5	148,0	126,5	101,5	50	50	1776	300	132,5			
NKV 15/17 S T	60190377	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7		249,5	227,5	220,5	213,0	203,5	193,0	177,5	156,5	134,0	107,0	50	50	1824	300	134,0			

NKV 1-3-6-10-15-20 S

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 20 S

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	10	12	14	16	18	20	22	24						28
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	167	200	233	266	300	333	367	400						467
NKV 20/1 S T	60190378	3 x 220-240Δ /380-415Y	1,10	1,50	4,1/2,4	15,5	13,5	13,0	13,0	12,5	12,0	11,0	10,0	8,5	6,0	50	50	633	300	30,6	
NKV 20/2 S T	60190379	3 x 220-240Δ /380-415Y	2,20	3,00	7,8-4,6	31,0	27,5	27,0	26,0	25,0	24,0	22,5	20,5	18,0	12,0	50	50	678	300	37,0	
NKV 20/3 S T	60186460	3 x 380-415Δ	3,00	4,00	5,6	46,5	41,5	40,5	39,5	38,0	36,5	34,5	31,0	27,5	18,5	50	50	775	300	45,8	
NKV 20/4 S T	60190380	3 x 380-415Δ	4,00	5,50	8	62,5	56,0	55,0	53,5	51,5	49,5	46,5	42,5	37,0	25,5	50	50	823	300	51,0	
NKV 20/5 S T	60190381	3 x 380-415Δ	5,50	7,50	10,2	78,0	70,0	68,5	66,5	64,5	62,0	58,0	53,0	47,0	32,5	50	50	1080	300	80,1	
NKV 20/6 S T	60187641	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4	94,5	86,5	84,5	82,5	80,0	77,5	73,5	67,5	60,0	42,5	50	50	1150	300	84,0	
NKV 20/7 S T	60187642	3 x 380-415Δ	7,50	10,00	14,4	110,0	100,5	98,0	95,5	93,0	90,0	85,0	77,5	69,0	48,5	50	50	1198	300	85,0	
NKV 20/8 S T	60190382	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	126,5	117,0	114,0	112,0	109,0	106,0	100,5	92,5	82,5	59,5	50	50	1341	300	112,5	
NKV 20/9 S T	60187643	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	142,5	131,0	128,0	125,5	122,0	118,5	112,5	103,5	92,5	66,5	50	50	1389	300	114,0	
NKV 20/10 S T	60190383	3 x 380-415Δ	11,00	15,00	19,7	158,0	145,5	142,0	139,0	135,0	131,5	124,5	114,0	102,0	73,0	50	50	1437	300	115,0	
NKV 20/11 S T	60190384	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	174,0	160,0	156,5	153,0	149,0	144,5	137,0	126,0	113,0	81,0	50	50	1536	300	125,5	
NKV 20/12 S T	60190385	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	189,5	174,5	170,5	167,0	162,0	157,5	149,0	137,0	122,5	87,5	50	50	1584	300	127,0	
NKV 20/13 S T	60190386	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	205,0	188,5	184,0	180,0	175,0	170,0	161,0	147,5	132,0	94,0	50	50	1632	300	128,5	
NKV 20/14 S T	60190387	3 x 380-415Δ	15,00	20,00	26,7	220,5	202,5	198,0	193,5	188,0	182,5	172,5	158,0	141,0	100,5	50	50	1680	300	130,0	
NKV 20/15 S T	60190388	3 x 380-415Δ	18,50	25,00	33	237,0	217,5	212,5	208,0	202,0	196,0	185,5	170,5	152,0	108,5	50	50	1794	300	167,0	
NKV 20/16 S T	60190389	3 x 380-415Δ	18,50	25,00	33	252,5	231,5	226,0	221,0	215,0	208,5	197,0	181,0	161,5	115,0	50	50	1842	300	168,5	
NKV 20/17 S T	60190390	3 x 380-415Δ	18,50	25,00	33	268,0	245,5	240,0	234,5	227,5	221,0	209,0	191,5	171,0	121,5	50	50	1890	300	170,0	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

МОДЕЛЬ
NKV 1 - 3 - 6 - 10
NKV 15 - 20

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

- ⁽¹⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/карбид кремния/AISI 316/EPDM
⁽²⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/карбид кремния/AISI 316/FKM
⁽³⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC-CAR-VITON = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM
⁽⁴⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

NKV 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы предназначены для систем водоснабжения и повышения давления, питания котлов и циркуляции горячей воды в системах отопления, перекачки конденсата и систем охлаждения, пожаротушения и промывочных систем, сельскохозяйственного полива. Корпус насоса и фланец – чугун с катодорезным покрытием; рабочие колеса, диффузоры, крышки диффузоров и корпус гидравлической части – нержавеющая сталь AISI 304. Корпус насоса с присоединительными фланцами и опора двигателя – чугун с катодорезным покрытием. Стандартизированное торцевое уплотнение - карбид кремния/ графит / EPDM. Валы двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания:

3 x 400 В / 50 Гц.

Рабочий диапазон: расход от 17 до 120 м³/ч, напор до 320 метров.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизующаяся и химически нейтральная, близкая по характеристикам к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °С до +120 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С (+50 °С по запросу).

Максимальное рабочее давление: 32 Бар (3200 кПа).

Монтаж: вертикально, в фиксированном положении.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.

По запросу поставляются насосы с гидравлической частью, выполненной полностью из нержавеющей стали.

Версия "X" - все компоненты, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. Пожалуйста, обратитесь в отдел продаж компании "ДАБ ПАМПС" для получения дополнительной информации.



IE3 ≥ 0,75 kW

АКСЕССУАРЫ
СТР. 203

	NKV 32	/	13	-	2	X	300	E1	IE3
РАСХОД ЖИДКОСТИ (м ³ /ч)									
ЧИСЛО РАБОЧИХ КОЛЕС									
КОЛИЧЕСТВО И ТИП ПОДРЕЗАННЫХ РАБОЧИХ КОЛЕС									
МАТЕРИАЛЫ*: " " =ЧУГУН/AISI 304; X=AISI 316									
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ P2 кВт x 10 (300 = 30КВТ)									
Тип торцевого уплотнения (E1= СТАНДАРТНОЕ)									
E1= BQGE=графит/карбид кремния/AISI 316/EPDM									
E2= QQGE = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM									
V3 = QQGV = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон									
V4=BQGV=графит/карбид кремния/AISI 316/FKM-Витон									
E5=UUGE=карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM									

Эффективность двигателя

*МАТЕРИАЛЫ:

"S" - версия: корпус двигателя/рабочие колеса/диффузоры из нерж. стали AISI 304

" " стандартная версия с корпусом насоса из чугуна и рабочими колесами из стали AISI 304 (для модели NKV 32-45-65-95)

NKV 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 32

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H, мм	МЕЖСЕКОВЕЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	РЭ НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45					
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750					
NKV 32/2-2 T	60180195	2.768	3 x 380-415Δ	4,0	5,5	8	36,0	33,5	32,5	30,5	29,5	27	22,5	18,0	12,5	65	65	947	320	93	
NKV 32/2 T	60180196	3.069	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	10,2	48,5	43,5	42,5	41,0	39,5	36,5	33,5	29,0	23,5	65	65	1114	320	140	
NKV 32/3-2 T	60180197	3.339	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	10,2	60,0	54,5	53,0	50,5	48,0	44,0	38,0	31,5	23,5	65	65	1196	320	144	
NKV 32/3 T	60167525	3.834	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	14,4	73,0	65,0	63,5	61,0	59,0	55,0	50,0	43,5	35,5	65	65	1243	320	125	
NKV 32/4-2 T	60167526	4.104	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	14,4	84,5	76,5	74,0	70,5	68,0	62,0	55,0	46,0	35,0	65	65	1325	320	132	
NKV 32/4 T	60167527	4.910	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	19,7	98,0	88,0	86,0	83,0	80,5	75,0	69,0	60,0	49,5	65	65	1345	320	203	
NKV 32/5-2 T	60167528	5.277	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	19,7	109,5	99,5	97,0	93,0	89,5	83,0	74,0	63,0	49,5	65	65	1427	320	207	
NKV 32/5 T	60167529	5.277	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7	122,5	109,5	107,0	103,5	100,0	93,5	85,5	75,0	61,5	65	65	1495	320	214	
NKV 32/6-2 T	60167530	5.945	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7	134,0	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91,0	78,0	61,5	65	65	1577	320	218	
NKV 32/6 T	60167531	6.221	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7	146,5	131,0	128,0	123,5	119,5	111,5	102,0	89,0	73,0	65	65	1577	320	218	
NKV 32/7-2 T	60167532	6.221	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7	158,0	142,5	139,0	133,5	128,5	119,0	107,0	91,5	72,5	65	65	1659	320	222	
NKV 32/7 T	60167533	6.495	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33	171,0	152,5	149,0	144,0	139,5	130,0	119,0	103,5	85,0	65	65	1703	320	243	
NKV 32/8-2 T	60167534	7.311	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33	182,5	164,5	160,0	154,0	148,5	137,5	124,0	106,0	84,5	65	65	1785	320	247	
NKV 32/8 T	60167535	7.578	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33	194,5	174,0	169,5	164,0	158,5	147,5	134,5	117,0	95,5	65	65	1785	320	247	
NKV 32/9-2 T	60167536	8.298	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1	208,5	188,5	184,0	177,0	171,0	159,0	144,0	124,5	100,5	65	65	1898	320	283	
NKV 32/9 T	60167537	8.571	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1	221,0	198,0	194,0	187,5	181,5	169,5	155,5	136,0	112,0	65	65	1898	320	283	
NKV 32/10-2 T	60167538	8.571	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1	233,0	210,0	205,0	197,5	191,0	177,5	161,0	139,0	112,0	65	65	1980	320	290	
NKV 32/10 T	60167539	8.997	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	246,5	221,5	217,0	210,0	203,5	190,5	175,0	153,5	126,5	65	65	2075	320	363	
NKV 32/11-2 T	60167540	10.277	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	258,0	233,5	228,5	220,5	213,0	198,5	180,5	156,5	127,0	65	65	2157	320	367	
NKV 32/11 T	60167541	11.128	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	271,0	243,5	238,0	230,5	223,5	209,0	192,0	168,0	138,5	65	65	2157	320	367	
NKV 32/12-2 T	60167542	11.118	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	282,5	255,5	249,5	241,0	233,0	217,0	197,5	171,0	139,0	65	65	2239	320	371	
NKV 32/12 T	60167543	11.509	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	295,0	265,5	259,5	251,0	243,0	227,5	208,5	182,5	150,5	65	65	2239	320	371	
NKV 32/13-2 T	60167544	11.505	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	307,0	277,5	271,0	261,5	252,5	235,5	214,0	185,5	151,0	65	65	2321	320	375	
NKV 32/13 T	60167545	11.502	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	319,5	287,0	280,5	271,5	263,0	246,0	225,5	197,0	162,5	65	65	2321	320	375	

NKV 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 45

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	18	25	30	40	54	60	65	70						
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	300	417	500	667	900	1000	1083	1166						
NKV 45/2-2 T	60180198	2.979	3 x 380-415Δ	5,5	7,5	10,2	38,5	37,0	35,5	34,5	31,0	23	18,5	14,5	10,0	80	80	1149	365	146		
NKV 45/2 T	60167546	3.668	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	14,4	48,5	47,0	45,5	44,0	41,5	34,0	30,5	26,5	23,0	80	80	1196	365	127		
NKV 45/3-2 T	60167547	4.913	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	19,7	63,0	61,5	59,5	58,0	53,5	42,0	36,0	30,0	24,0	80	80	1298	365	205		
NKV 45/3 T	60167548	4.913	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	19,7	73,5	71,0	69,0	67,0	63,0	52,5	47,0	41,0	34,0	80	80	1298	365	205		
NKV 45/4-2 T	60167549	6.128	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7	87,5	85,0	82,0	80,0	74,0	59,5	51,0	43,0	34,0	80	80	1448	365	216		
NKV 45/4 T	60167550	6.125	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7	97,5	94,5	91,5	89,0	84,0	69,5	62,0	54,5	45,0	80	80	1448	365	216		
NKV 45/5-2 T	60167551	6.401	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33	112,0	108,5	105,0	102,0	94,5	76,5	66,0	56,0	45,0	80	80	1574	365	241		
NKV 45/5 T	60167552	6.955	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33	122,0	118,0	114,0	111,0	104,5	86,5	77,0	67,5	56,0	80	80	1574	365	241		
NKV 45/6-2 T	60167553	7.813	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1	137,5	133,5	129,0	126,0	117,5	95,5	83,5	72,0	58,0	80	80	1687	365	276		
NKV 45/6 T	60167554	7.817	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1	147,5	143,5	138,5	135,0	127,0	106,0	95,0	83,5	71,0	80	80	1687	365	276		
NKV 45/7-2 T	60167555	8.927	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	162,5	158,0	153,0	149,5	139,5	115,0	101,0	87,5	73,0	80	80	1864	365	356		
NKV 45/7 T	60167556	8.927	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	172,5	168,0	162,5	158,5	149,5	125,5	112,0	99,0	83,0	80	80	1864	365	356		
NKV 45/8-2 T	60167557	10.232	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	187,0	182,0	176,0	171,5	160,5	132,0	116,5	101,0	83,0	80	80	1946	365	360		
NKV 45/8 T	60167558	10.228	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1	197,0	191,5	185,5	181,0	170,5	142,5	127,5	112,5	94,0	80	80	1946	365	360		
NKV 45/9-2 T	60167559	10.588	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6	211,5	205,5	199,0	194,0	181,5	149,5	132,0	114,5	94,0	80	80	2028	365	384		
NKV 45/9 T	60167560	11.073	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6	221,5	215,5	208,0	203,0	191,5	160,0	143,0	126,0	106,0	80	80	2028	365	384		
NKV 45/10-2 T	60167561	11.616	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6	235,5	229,0	221,5	216,0	202,0	166,5	147,0	127,5	106,0	80	80	2110	365	388		
NKV 45/10 T	60167562	11.619	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6	246,0	239,0	230,5	225,0	212,0	177,0	158,0	139,0	117,0	80	80	2110	365	388		
NKV 45/11-2 T	60167563	14.727	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4	261,0	254,0	245,5	239,5	224,5	186,0	164,5	143,5	119,0	80	80	2232	365	449		
NKV 45/11 T	60167564	14.727	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4	271,0	263,5	255,0	249,0	234,5	196,5	175,5	155,0	130,0	80	80	2232	365	449		
NKV 45/12-2 T	60167565	15.090	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4	285,5	277,5	268,5	261,5	245,5	203,0	179,5	156,5	130,0	80	80	2314	365	453		
NKV 45/12 T	60167566	15.093	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4	295,5	287,5	277,5	271,0	255,5	213,5	191,0	168,5	142,0	80	80	2314	365	453		
NKV 45/13-2 T	60167567	15.090	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4	309,5	301,0	291,0	284,0	266,0	220,5	195,0	170,0	142,0	80	80	2396	365	457		

NKV 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKV 65

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	30	42	45	54	60	72	78	85					
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	500	700	750	900	1000	1200	1300	1417					
NKV 65/2-2 T	60168471	3.630	3 x 380-415Δ	7,5	10,0	14,4	H (M)	39,0	37,5	35,5	35,0	33,0	31	25,0	22,0	17,5	100	100	1266	365	84
NKV 65/2 T	60168472	4.754	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	19,7		56,5	51,0	48,5	48,0	46,0	45,0	41,0	38,5	34,5	100	100	1354	365	155
NKV 65/3-2 T	60168473	5.958	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7		67,5	63,5	60,5	59,5	56,5	54,0	46,5	42,0	35,5	100	100	1446	365	171
NKV 65/3 T	60168474	5.958	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33		84,5	76,0	72,5	71,5	69,0	67,0	61,5	57,5	51,5	100	100	1490	365	213
NKV 65/4-2 T	60168475	6.796	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33		95,5	88,5	84,0	83,0	79,0	75,5	66,0	60,5	52,0	100	100	1582	365	213
NKV 65/4 T	60168476	7.962	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1		113,5	102,5	97,5	96,5	92,5	90,5	83,0	78,0	70,0	100	100	1613	365	255
NKV 65/5-2 T	60168477	7.962	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1		125,0	116,0	110,5	109,0	104,5	101,0	90,0	83,0	72,5	100	100	1801	365	471
NKV 65/5 T	60168478	9.889	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1		142,0	129,0	122,5	121,0	116,5	114,0	105,0	98,5	88,5	100	100	1801	365	471
NKV 65/6-2 T	60168479	9.889	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1		153,0	141,5	134,5	133,0	127,5	123,0	110,0	102,0	89,5	100	100	1893	365	471
NKV 65/6 T	60168480	10.208	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6		170,0	154,0	147,0	145,0	139,5	136,0	125,0	117,5	105,5	100	100	1893	365	517
NKV 65/7-2 T	60168481	10.664	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6		181,5	166,5	158,5	156,5	150,0	145,0	130,5	120,5	106,5	100	100	1985	365	517
NKV 65/7 T	60168482	12.803	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4		199,0	180,5	172,0	169,5	163,5	159,5	147,0	138,0	124,0	100	100	2025	365	653
NKV 65/8-2 T	60168483	14.114	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4		210,0	193,0	184,0	181,5	174,0	168,5	152,0	141,5	125,0	100	100	2117	365	653
NKV 65/8 T	60168484	14.118	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4		227,0	206,0	196,0	193,5	186,0	181,5	167,0	157,0	141,0	100	100	2117	365	653

NKV 95

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	H, мм	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ВЕС, кг
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	45	60	72	78	85	96	108	118					
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	750	1000	1200	1300	1417	1600	1800	1967					
NKV 95/2-2 T	60168485	4.768	3 x 380-415Δ	11,0	15,0	19,7	H (M)	44,5	43,0	41,0	38,5	36,5	34	28,5	21,5	15,0	100	100	1354	380	186
NKV 95/2 T	60168486	5.986	3 x 380-415Δ	15,0	20,0	26,7		62,0	55,5	51,5	49,0	47,5	45,0	41,0	35,0	28,5	100	100	1354	380	196
NKV 95/3-2 T	60168487	6.782	3 x 380-415Δ	18,5	25,0	33		75,5	70,5	66,5	62,5	59,5	56,0	48,5	38,5	28,5	100	100	1490	380	217
NKV 95/3 T	60168488	8.028	3 x 380-415Δ	22,0	30,0	38,1		93,5	84,0	78,0	74,0	72,0	69,0	62,5	53,5	44,0	100	100	1521	380	238
NKV 95/4-2 T	60168489	10.308	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1		108,0	100,0	94,5	89,0	85,5	81,0	71,5	59,0	46,0	100	100	1708	380	343
NKV 95/4 T	60168490	10.308	3 x 380-415Δ	30,0	40,0	52,1		125,5	112,5	105,0	99,5	96,5	92,5	84,0	72,0	60,0	100	100	1708	380	343
NKV 95/5-2 T	60168491	11.170	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6		139,0	127,5	120,0	113,5	109,0	103,5	92,0	76,0	60,0	100	100	1801	380	379
NKV 95/5 T	60168492	11.170	3 x 380-415Δ	37,0	50,0	62,6		156,0	140,0	130,5	123,5	120,0	114,5	104,5	89,0	74,0	100	100	1801	380	379
NKV 95/6-2 T	60168493	14.377	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4		170,5	156,0	146,5	138,5	134,0	127,0	113,5	94,5	75,5	100	100	1933	380	455
NKV 95/6 T	60168494	14.377	3 x 380-415Δ	45,0	60,0	78,4		188,0	169,0	157,0	149,0	144,5	138,5	126,0	108,0	89,5	100	100	1933	380	455

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

МОДЕЛЬ
NKV 32 - 45 - 65 - 95

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

- ⁽¹⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E2 = SIC-SIC-EPDM = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/EPDM
- ⁽²⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V3 = SIC-SIC-VITON = карбид кремния/ карбид кремния/AISI 316/FKM
- ⁽³⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа V4 = SIC- CAR-VITON = карбид кремния/графит/AISI 316/FKM
- ⁽⁴⁾ СПЕЦИАЛЬНОЕ торц. уплотнение типа E5 = WC-WC-EPDM = карбид вольфрама/ карбид вольфрама/AISI 316/EPDM

ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

НОВИНКА



esybox max

Интегрируемая насосная станция для повышения давления воды в коммерческих помещениях. Два исполнения по мощности. Система состоит из модульных элементов, что позволяет получить различные конфигурации из двух, трех, четырех насосов и покрыть потребности в водоснабжении различных типов многоэтажных зданий. Модульное устройство системы позволяет собирать насосные группы непосредственно на объекте (O.S.A. concept), даже одним человеком.

Каждая насосная станция состоит из интегрированных элементов: соединительной гидравлической базы, многоступенчатого вертикального насоса с дисплеем, модулем Wi-Fi, датчиками давления, встроенными обратным клапаном на подаче и расширительным баком.

Частотный преобразователь позволяет поддерживать постоянное давление, регулируя обороты двигателя по запросу. Двигатель с постоянными магнитами охлаждается перекачиваемой водой, обеспечивая большую эффективность и экономию электроэнергии.

Большой дисплей и встроенный модуль Wi-Fi позволяют легко выполнять настройки рабочих параметров с отображением их на смартфоне (через приложение APP DConnect) по месту и удаленно, через сервис DConnect. Расширительный модуль (esy I/O — доп. аксессуар) позволяет осуществлять сопряжение системы Esybox max с другими элементами инженерных сетей (BMS).

Расход: до 17,4 м³/ч (для одной станции)

Напор: 113 м

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, не загрязненная твердыми или абразивными веществами, неагрессивная, некристаллизующаяся и химически нейтральная

Температура жидкости: +50 °C

Максимальная температура окружающей среды: +55 °C

Максимальное входящее давление: 5 бар

Максимальное рабочее давление: 12 бар/1200 кПа

Диапазон регулировки давления на выходе: 1–12 бар (3 бара — заводское значение)

Степень защиты двигателя: IP X5

Класс изоляции двигателя: F

Материал рабочих колес: технопolyмер

Однофазное питание: 208–240 В 50/60 Гц

Трехфазное питание: 380–480 В 50/60 Гц

Типы монтажа: вертикальный

Сертификаты: WRAS, ACS, NSF61



СТР. 15

АКСЕССУАРЫ
СТР. 41

scopri

<https://esyboxline.com/ru/>

МОДЕЛЬ (только насосный агрегат)	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц		In A	Q=м³/ч	H (м)															
		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.			0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12,6	14,4	17,4				
ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	1x208-240 V ~	2,68	3,6	12,5-11,5	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
ESYBOX MAX 60/120 T	60199035	3x380-480 V ~	2,65	3,5	4,4	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
ESYBOX MAX 85/120 T	60195100	3x380-480 V ~	3,5	4,7	5,6	113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	30	6

МОДЕЛЬ	КОД	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE
ESYDOCK MAX	60195200	9	12
2 ESYDOCK MAX	60198332	18	6
3 ESYDOCK MAX	60198333	27	3



ПРИМЕНЕНИЕ



АПАРТАМЕНТЫ
10 этажей,
20 квартир

ОТЕЛЬ
6 этажей,
80 номеров

БОЛЬНИЦА
4 этажа,
100 коек

Данные являются ориентировочными. Пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу или DNA для правильного подбора.

СЕРТИФИКАТЫ



ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ: БЕЗ САМОВСАСЫВАНИЯ



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ




ВОДОПРОВОД

где разрешено законодательством

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

АКСЕССУАРЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ


КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	МОДЕЛЬ	КОД	ТИПОРАЗМЕРЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК	ТИП ФЛАНЦА	МАТЕРИАЛ	PN	NKM-GE - NKP-GE NKM-G - NKP-G	KDNE - KDN
 <p>DN 32</p>	DN 32	109620520	1 x DN 32 + 1 x DN 50	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 40	109620530	1 x DN 40 + 1 x DN 65	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 50	109620540	1 x DN 50 + 1 x DN 65	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 65	109620550	1 x DN 65 + 1 x DN 80	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 32	109620400	1 x DN 32 + 1 x DN 50	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 40	109620410	1 x DN 40 + 1 x DN 65	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 50	109620420	1 x DN 50 + 1 x DN 65	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 50/1	60115139	1 x DN 50 + 1 x DN 80	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16		•
	DN 65	109620430	1 x DN 65 + 1 x DN 80	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 65/1	60115140	1 x DN 65 + 1 x DN 100	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16		•
	DN 80	109620440	1 x DN 80 + 1 x DN 100	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 80/1	60115141	1 x DN 80 + 1 x DN 125	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16		•
	DN 100	109620450	1 x DN 100 + 1 x DN 125	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 125	109620460	1 x DN 125 + 1 x DN 150	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16	•	•
	DN 150	109620470	1 x DN 150 + 1 x DN 200	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)	•	•
	DN 200	109620480	1 x DN 200 + 1 x DN 250	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16 (10 x DN 200)		•
	DN 250/1	109620500	1 x DN 250 + 1 x DN 300	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16		•
DN 300	109620510	1 x DN 300 + 1 x DN 350	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16		•	
DN 350	60115142	1 x DN 350 + 1 x DN 400	ПРИВАРНОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	16		•	

Комплект включает в себя 2 фланца, прокладки, гайки и болты.

АКСЕССУАРЫ

для консольно-моноблочных и стандартизированных центробежных насосов


КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	МОДЕЛЬ	КОД	ТИПОРАЗМЕРЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК	ТИП ФЛАНЦА	МАТЕРИАЛ	PN	NKV / NKVE 10-15-20	NKV / NKVE 32 - 45	NKV / NKVE 65 - 95
 <p>DN 40</p>	DN 40	60119214	2 x DN 40	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	40	•		
	DN 50	60119215	2 x DN 50	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	40	•		
	DN 65	60163388	2 x DN 65	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	40		•	
	DN 80	60163389	2 x DN 80	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	40		•	•
	DN 100	60168815	2 x DN 100	РЕЗЬБОВОЙ	НЕРЖ. СТАЛЬ	25			•

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ	МОДЕЛЬ	КОД	KVC	KVCX
	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ MF 1" ¼	547820550	•	•

Присоединительные фитинги поставляется отдельно, для монтажа одного насоса необходимо два фитинга.

АКСЕССУАРЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫХ НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД	ТИП НАСОСА	НОМ. МОЩН. кВт	РАЗМЕРЫ А x В x Н, мм	НКМ-GE НКМ-G С/ЧЕТЫРЕХПОЛ. ЭЛ. ДВИГ.	НКР-GE НКР-G С/ДВУХПОЛ. ЭЛ. ДВИГ.
 <p>МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №5</p>	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №1	147120800	НКМ-G 65-315/309/1¼	11	90 x 335 x 65	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №5	147120840	НКМ-G 80-250/270/1¼	11	80 x 290 x 40	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №2	147120810	НКМ-G 80-315/305/15/4	15	90 x 335 x 90	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3	147120820	НКМ-G 80-315/320/18,5/4	18,5	100 x 320 x 70	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3		НКМ-G 80-315/334/22/4	22			
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №1	147120800	НКМ-G100-250/250/1¼	11	90 x 335 x 65	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №1		НКМ-G100-250/270/15/4	15			
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3	147120820	НКМ-G100-315/300/18,5/4	18,5	100 x 320 x 70	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3		НКМ-G100-315/316/22/4	22			
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №2	147120810	НКМ-G125-250/243/15/4	15	90 x 335 x 90	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3	147120820	НКМ-G125-250/256/18,5/4	18,5	100 x 320 x 70	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3		НКМ-G125-250/266/22/4	22			
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №4	147120830	НКМ-G150-200/218/1¼	11	80 X 290 X 120	•	
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №6	147120850	НКР-G 32-125/142/ 3/2	3	50 x 100 x 20		•
			НКР-G 32-160/177/5,5/2	5,5			
			НКР-G 40-125/130/ 3/2	3			
			НКР-G 40-125/139/ 4/2	4			
			НКР-G 40-160/158/ 5,5/2	5,5			
	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №7	147120860	НКР-G 40-160/172/ 7,5/2	7,5	70 x 332 x 20		•
			НКР-G 40-200/210/1½	11			
НКР-G 40-250/230/15/2			15				
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №6	147120850	НКР-G 40-250/245/18,5/2	18,5	50 x 100 x 20		•	
		НКР-G 50-125/135/ 5,5/2	5,5				
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №7	147120860	НКР-G 50-125/144/ 7,5/2	7,5	70 x 332 x 20		•	
		НКР-G 50-160/169/1½	11				
		НКР-G 50-200/200/15/2	15				
		НКР-G 50-200/210/18,5/2	18,5				
		НКР-G 65-160/157/1½	11				
		НКР-G 65-160/173/15/2	15				
		НКР-G 65-200/190/18,5/2	18,5				
		НКР-G 80-160/147-127/1½	11				
		НКР-G 80-160/153/15/2	15				
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №8	147120870	НКР-G 80-160/163/18,5/2	18,5	70 x 125 x 20		•	

Поставляются отдельно от насоса. Предназначены для компенсации разницы высот между осевой линией гидравлики и электродвигателя. Комплект состоит из двух металлических опор, Размеры А (ширина), В (длина), Н (высота) приведены в таблице. Опоры с высотой более 20 мм поставляются в комплекте с винтами, гайками и шайбами.



НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

ПОГРУЖНЫЕ
НАСОСЫ



ДРЕНАЖНЫЕ
ВОДЫ



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ВОДЫ



СТОЧНЫЕ
ВОДЫ



ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

FX.DABPUMPS.COM

DAB
WATER • TECHNOLOGY

НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД



NOVA НОВИНКА
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

A7 СТР. 198



NOVA UP
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

A7 СТР. 199



NOVA UP MAE
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

A7 СТР. 199



VERTY NOVA
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
С ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ

A7 СТР. 200



FEKA НОВИНКА
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

CG СТР. 201



FEKA BVP
НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

AF СТР. 202



DRENAG 1000 - 1200
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

C8 СТР. 202



FEKA VS
НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

CJ СТР. 203



DRENAG FX НОВИНКА
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ
ОТВОДА ВОДЫ С ПЕСКОМ И ВОД
СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

FS СТР. 204



GRINDER FX НОВИНКА
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

FS СТР. 205



FEKA FXV НОВИНКА
ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
НАСОСЫ

FS СТР. 206



FEKA FXC НОВИНКА
НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

FS СТР. 208



FK
НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

EM СТР. 211



**FEKA 6000/6100/6200/
6300/8100/8200/8300**
НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

CE - CF СТР. 214



GENIX
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

DC СТР. 215



GENIX VT
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

DC СТР. 216



NOVABOX
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА
И ОТКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

AE СТР. 217



FEKABOX 110
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CK СТР. 217



FEKABOX 200 НОВАЯ
МОДЕЛЬ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CK СТР. 218



FEKAFOS 280
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CK СТР. 219



FEKAFOS 280 DOUBLE
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CK СТР. 219



FEKAFOS 550 DOUBLE
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CK СТР. 220



**FEKAFOS MAXI
1200/3600**
ЕМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CK СТР. 221



NOVAIR
ПОГРУЖНОЙ АЭРАТОР

AK СТР. 227



АКСЕССУАРЫ

СТР. 230



EBOX
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

AT СТР. 235



ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 240

NOVA

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



НОВИНКА



NOVA M-A



NOVA M-NA

Погружной насос для дренажа чистой воды в бытовых и жилых условиях. В честь сорокалетнего юбилея продаж, насос был полностью обновлен, и стал еще более долговечным, надежным и эргономичным в использовании. Он подходит для стационарной или переносной установки и доступен в автоматической версии со встроенным поплавковым выключателем или в ручной версии без поплавка.

Этот насос применяется для опорожнения резервуаров, или цистерн, для дренажа затопленных подвалов, погребов и гаражей, а также для предотвращения затопления при установке в колодцы для дождевых стоков. Также его можно применять в качестве переносного насоса при авариях для слива воды из затопленных помещений.

Для вертикальной установки предусмотрен фитинг на 90°. Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающая решетка выполнены из технополимера. Прочный и надежный насос с тройным уплотнением в масляной камере. Насос обеспечивает всасывание жидкости до минимального уровня 10 мм.

Во всех однофазных насосах предусмотрена тепловая защита. Двигатель выполнен из нержавеющей стали AISI 304, вал – из стали AISI 431 для большей устойчивости к коррозионным воздействиям.

Минимальный и максимальный расход:от 1 м³/ч до 16 м³/ч**Напор до:** 10,2 м**Тип перекачиваемой жидкости:** чистая или дождевая вода**Свободное прохождение:** 5 мм или 10 мм (в зависимости от модели)**Поддерживаемая мин. и макс. температура жидкости:**

от +0 °С до +35 °С для бытового использования;

от +0 °С до +50 °С для иного использования

Резьбовое соединение 1 ¼"**Минимальный уровень водозабора:** 8 мм (зависит от модели)**Максимальная глубина погружения:** 7 м**Материал рабочего колеса:** технополимер**Степень защиты:** IP 68**Класс изоляции двигателя:** F**Макс. время работы без воды** 1 мин**Тип установки:** стационарный или переносной в вертикальном положении

YEARS ANNIVERSARY Celebration

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТР. 210

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СТР. 240

АКСЕССУАРЫ СТР. 229

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM GAS	КАБЕЛЬ*	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/h	0	3	6					9	12
				кВт	Л.с.											
NOVA 180 M A 40th	60195073	1X230 В~	0,19	0,2	0,27	0,9	H (m)	5	3,2				1" ¼	5m H05	4,6	48
NOVA 180 M A 40th	60198013	1X230 В~	0,19	0,2	0,27	0,9		5	3,2				1" ¼	10m H05	4,6	48
NOVA 180 M NA 40th	60195632	1X230 В~	0,19	0,2	0,27	0,9		5	3,2				1" ¼	10m H05	4,6	48
NOVA 200 M NA 40th	60194402	1X230 В~	0,35	0,22	0,30	1,5		7,1	5,6	4,2	2,8	1,5	1" ¼	10m H05	4,6	48
NOVA 300 M A 40th	60194400	1X230 В~	0,35	0,22	0,29	1,5		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2	1" ¼	5m H05	4,6	48
NOVA 300 M A 40th	60198014	1X230 В~	0,35	0,22	0,29	1,5		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2	1" ¼	10m H05	4,6	48
NOVA 600 M A 40th	60191566	1X230 В~	0,66	0,5	0,67	3,0		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	5m H05	7	32
NOVA 600 M A 40th	60198015	1X230 В~	0,66	0,5	0,67	3,0		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	10m H05	7	32
NOVA 600 M NA 40th	60195636	1X230 В~	0,66	0,5	0,67	3,0		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	10m H05	7	32
NOVA 600 T NA 40th	60196306	3X400 В~	0,66	0,5	0,67	1,7		10,4	9	7,8	6,7	5,3	1" ¼	10m H07	7	32

A: автоматический с поплавком

NA: неавтоматический без поплавка

*В соответствии с европейским стандартом EN 60335-2-41 в случае наружного применения силовой кабель должен быть длиной 10 м.

NOVA UP

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



NOVA UP M-A



NOVA UP M-NA

Дренажный насос с автоматическим и ручным режимом работы со съёмным фильтром для откачки жидкости до уровня 2-3 мм обеспечивает максимальное удобство использования.

Подходят для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц диаметром до 10 мм.

Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающая решетка – технополимер.

Корпус электродвигателя, вал и винты – нержавеющая сталь. Тройное сальниковое уплотнение в масляной камере защищает двигатель от попадания перекачиваемой жидкости.

Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с водяным охлаждением и непрерывным режимом работы (S1). Обмотки статора расположены в корпусе двигателя из нержавеющей стали.

Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы.

В электродвигатель встроена защита от перегрузки.

Специальное исполнение NOVA UP X позволяет подсоединить специальный комплект верхнего забора жидкости, данный насос подходит для использования в станциях сбора дождевой воды (см. aquarhof) и монтажа в емкостях для других сфер применения.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 15 м³/ч, напор до 10 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0° до +35 °С для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без длинноволоконистых включений.

Минимальный уровень откачки:

NOVA UP-300M - 120 мм

NOVA UP 300M - 60 мм

NOVA UP X 300M - 70 мм

NOVA UP 600M - 165 мм

NOVA UP 600M - 70 мм

NOVA UP X 600M - 80 мм

Максимальная глубина погружения: 7 м.

Монтаж: вертикально, в фиксированном или свободном положении.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

NOVA UP

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	РЕЗЬБА	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч																				
				кВт	л.с.		0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5	225							
NOVA UP 300 M-A	60152305	1X220-240 В~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (M)																	1" ¼	10 м	5,8	39
NOVA UP 300 M-NA	60152309	1X220-240 В~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (M)																	1" ¼	10 м	5,6	39
NOVA UP 600 M-A	60152306	1X220-240 В~	0,77	0,52	0,69	3,5	H (M)																	1" ¼	10 м	7,3	26
NOVA UP 600 M-NA	60152310	1X220-240 В~	0,77	0,52	0,69	3,5	H (M)																	1" ¼	10 м	7,1	26

A = с поплавком NA = без поплавка

NOVA UP MAE

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



NOVA UP MAE



NOVA UP MAE

Вертикальный дренажный насос со встроенным датчиком уровня, выбором ручного или автоматического режима работы и съёмным фильтром для откачки жидкости до уровня 2-3 мм обеспечивает максимальное удобство использования.

Ползун регулировки уровня включения и отключения насоса позволяет откачивать жидкость до необходимого уровня, предотвращая новые возможности для использования в различных сферах. Вертикальный напорный патрубок и встроенный датчик уровня позволяют использовать насос в небольших дренажных колодцах. Подходят для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц диаметром до 10 мм.

Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающая решетка – технополимер. Корпус электродвигателя, вал и винты – нержавеющая сталь. Тройное сальниковое уплотнение в масляной камере защищает двигатель от попадания перекачиваемой жидкости.

Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с водяным охлаждением и непрерывным режимом работы (S1). Обмотки статора расположены в корпусе двигателя из нержавеющей стали. Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В электродвигатель встроена защита от перегрузки.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 15 м³/ч, напор до 10 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0° до +35 °С для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без длинноволоконистых включений.

Минимальный уровень откачки:

NOVA UP 300 M-AE 60 мм

NOVA UP 600 M-AE 70 мм

Максимальная глубина погружения: 7 м.

Монтаж: вертикально, в фиксированном или свободном положении.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	РЕЗЬБА	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч																				
				кВт	л.с.		0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5	225							
NOVA UP 300 M-AE *	60153572	1X220-240 В~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (M)																	1" ¼	10 м	5,6	39
NOVA UP 600 M-AE *	60153573	1X220-240 В~	0,77	0,52	0,69	3,5	H (M)																	1" ¼	10 м	7,3	26

A = с поплавком NA = без поплавка

VERTY NOVA

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ



Погружные дренажные насосы предназначены специально для применения в узких колодцах размером 20 x 20 см.

Подходят для перекачки чистой воды с содержанием твердых частиц максимальным диаметром до 5 мм.

Насос оборудован встроенным поплавковым выключателем

Антикоррозионные и нержавеющие материалы. Встроенный поплавковый выключатель. Минимально возможный уровень забора воды в ручном режиме- 2-3 мм.

Минимальный уровень осушения и включения в ручном режиме- 10-15.

Ручка для выбора ручного или автоматического режима работы.

Легкий доступ к поплавковому выключателю для чистки через съемную крышку.

В электродвигатель встроена защита от перегрузки. Отличное охлаждение двигателя, позволяющее насосу работать даже при его неполном погружении.

Поставляется с кабелем питания со штепселем, обратным клапаном и присоединительным фитингом.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 10 м³/ч, напор до 9 м.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до +35 °С для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без длинноволокнистых включений.

Минимальный уровень осушения: 10-15 мм в ручном режиме.

Максимальная глубина погружения: 7 м.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ											
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In А	Q=м ³ /ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5					9	10									
VERTY NOVA 200 M	60122636	1x230 В~	0,3	0,2	0,28	1,3	Q=л/МИН	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	Н	6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8	1" 1/4	10 м	4,2	40
VERTY NOVA 400 M	60122637	1x230 В~	0,6	0,4	0,55	2,6	Н (М)	9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5	1" 1/4	10 м	5,1	40									

FEKA

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



НОВИНКА



FEKA M-A



FEKAM-NA

Погружные насосы предназначены для дренажа и подъема легких вод, бытовых сточных вод или дождевых вод в бытовых и жилых условиях, подходят для стационарных или мобильных установок. В честь сорокалетнего юбилея, эти модели были конструктивно обновлены, стали еще более надежными, устойчивыми и эргономичными в использовании. Автоматические версии насосов поставляются со встроенным поплавковым выключателем, ручные версии – без поплавкового выключателя.

Корпус насоса и всасывающая решетка выполнены из технополимера. Тройное кольцевое уплотнение в масляной ванне. Асинхронный мотор погружного типа, непрерывного действия. Статор вставлен в герметичный корпус из нержавеющей стали, ротор установлен на крупногабаритных шарикоподшипниках.

Во всех однофазных насосах предусмотрена тепловая защита. Двигатель выполнен из нержавеющей стали AISI 304, вал – из стали AISI 431 для большей устойчивости к коррозионным воздействиям. Повышенная стойкость к коррозии даже в соленой воде.

Новые компактные и более эффективные двигатели. Герметичный кабельный ввод с быстрозъемным соединением. Уплотнение болтов рабочего колеса - резиновая крышка для предотвращения износа и коррозии болта и вала.

Минимальный и максимальный расход: от 1 м³/ч до 16 м³/ч

Напор до: 7,5 м

Тип перекачиваемой жидкости: сточные воды и дождевые воды

Свободное прохождение: 25 мм

Поддерживаемая мин. и макс. температура жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового использования;

от +0 °С до +50 °С для иного использования

Минимальный уровень водозабора: 38 мм

Максимальная глубина погружения: 7 м

Материал рабочего колеса: технополимер

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции двигателя: F

Макс. время работы без воды: 1 мин

Тип установки: стационарный или переносной в вертикальном положении



YEARS ANNIVERSARY Celebration

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТР. 210

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ СТР. 240

АКСЕССУАРЫ СТР. 229

FEKA 300

НОВЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM GAS	КАБЕЛЬ*	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=m³h Q=l/min	0	3	6	9					12
				кВт	Л.с.											
FEKA 300 M A 40TH	60191897	1X230 В~	0,35	0,22	0,30	1,9	H (m)	6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	5m H05	4,6	48
FEKA 300 M A 40TH	60198016	1X230 В~	0,35	0,22	0,30	1,9		6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	10m H05	4,6	48
FEKA 300 M NA 40TH	60195558	1X230 В~	0,35	0,22	0,30	1,9		6,4	5,5	4,4	3,1	1,6	1" ¼	10m H05	4,6	48

A: автоматический с поплавком

NA: неавтоматический без поплавка

*В соответствии с европейским стандартом EN 60335-2-41 в случае наружного применения силовой кабель должен быть длиной 10 м.

FEKA 600

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM GAS	КАБЕЛЬ*	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=m³h Q=l/min	0	3	6	9	12					15
				кВт	Л.с.												
FEKA 600 M A 40TH	60190343	1X230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1	H (m)	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	5m H05	7	32
FEKA 600 M A 40TH	60198017	1X230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H05	7	32
FEKA 600 M NA 40TH	60194419	1X230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H05	7	32
FEKA 600 T NA 40TH	60196308	1X230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	1" ¼	10m H05	7	32

A: автоматический с поплавком

NA: неавтоматический без поплавка

*В соответствии с европейским стандартом EN 60335-2-41 в случае наружного применения силовой кабель должен быть длиной 10 м.

FEKA BVP

НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



Высокопроизводительные погружные дренажные насосы предназначены для перекачки сточных вод с твердыми частицами диаметром до 38 мм.

Изготовлены из высококачественных антикоррозионных и неокисляющихся материалов. В электродвигатель встроена защита от перегрузки.

Может работать даже при неполном погружении. Встроенный поплавковый выключатель автоматически управляет работой насоса.

Комплектуется кабелем электрического питания со штепселем и присоединительным фитингом без встроенного обратного клапана.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 18 м³/ч, напор до 12 м.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до +35 °С.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды.

Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 38 мм.

Максимальная глубина погружения: 7 м.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														РЕЗЬБА	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НАПАЛ-ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л.с. А	Q=м³/ч Q=л/мин	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15					18	
FEKA BVP 700 M-A	60170334H	1X230 В~	1,0	0,70	0,95	4,6	Н	10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5	1"½	10 м	8	27
FEKA BVP 750 M-A	60170077H	1X230 В~	1,1	0,75	1	5,6	(M)	12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1"½	10 м	8	27

C8

DRENAG 1000 - 1200

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



Погружной дренажный насос из нержавеющей стали: корпус насоса, рабочее колесо, фланец двигателя, фильтр и крышка фильтра, корпус двигателя, корпус насоса с ручкой и кабельный ввод выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Вал – **нержавеющая сталь AISI 316.**

Ручка с изолирующим резиновым покрытием. **Двойное торцевое уплотнение** в промежуточной масляной камере: графит/оксид алюминия со стороны двигателя и карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлической части. Комплекуются асинхронным электродвигателем с водяным охлаждением. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Кабель питания длиной 10 метров с вилкой schuko поставляются в стандартной комплектации. По запросу возможна поставка с другим типом электрической вилки. Все модели поставляются в исполнении с поплавковым выключателем или без него.

Рабочий диапазон: расход от 3 до 24 м³/ч, напор до 14,2 м.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +35 °С для бытового применения;

от 0 °С до +50 °С.

Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, фреатическая вода, вода с песком со строительных площадок и сточные неагрессивные воды.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40 °С.

Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 10 мм.

Максимальная глубина погружения: 7 м.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Монтаж: вертикально, в фиксированном или свободном положении.

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 233

АКСЕССУАРЫ
СТР. 224

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НАПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л.с. А	Q=м³/ч Q=л/мин	0	3	6	9	12	15	18	24						
DRENAG 1000 M-A	103041000	1X230 В~	1,29	1	1,36	6	Н (M)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7	1"½	10	17	24		
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 В~	1,29	1	1,36	6		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7	1"½	10	17	24		
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 В~	1,18	1	1,36	2,43		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7	1"½	10	17	24		
DRENAG 1200 M-A	103041040	1X230 В~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24	
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 В~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24	
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 В~	1,65	1,2	1,6	3,24		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24	

A = с поплавком
NA = без поплавка
T = трехфазный

FEKA VS

НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



Погружной канализационный насос с вихревым рабочим колесом из литой нержавеющей стали подходит для перекачки канализационных и сточных вод, содержащих твердые частицы максимальным диаметром до 50 мм. Ручка с изолирующей резиной. Вал – нержавеющая сталь AISI 316. Двойное торцевое уплотнение в масляной камере: графит/оксид алюминия со стороны двигателя и карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлики. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с водяным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. В моделях однофазного исполнения конденсатор расположен в корпусе электродвигателя. Изготовление в соответствии со стандартами IEC 2-3 IEC 61-69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания:

1 x 220-240 В 50 Гц

3 x 400 В 50 Гц

Непрерывный режим работы S1 только в полностью погруженном состоянии при температуре жидкости не более 35°C. Модели в однофазном исполнении могут быть укомплектованы встроенным поплавковым выключателем для автоматической работы.

Кабель питания: кабель H07RN-F длиной 10 м с вилкой Shuko для моделей однофазного исполнения и кабель H07RN-F длиной 10 метров для моделей трехфазного исполнения.

Рабочий диапазон: расход от 0 до 32 м³/ч, напор до 14 м.

Перекачиваемая жидкость: неагрессивные канализационные и сточные воды.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °C до + 35 °C для бытового применения (EN 60335-2-41), от 0 °C до +50 °C для прочих применений.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости при полном погружении: + 40 °C.

Максимальная глубина погружения: 10 м.

Монтаж: вертикально, в фиксированном или свободном положении.

Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 50 мм.

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 233

АКСЕССУАРЫ
СТР. 224

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										РЕЗЬБА	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	Q=л/мин														
				кВт	л.с.			0	3	6	9	12	15	18	24					30		
FEKA VS 550 M-A	103040000	1X220-240 В~	927	0,55	0,75	4,2	H (M)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8					2"	50	16,3	24
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220-240 В~	927	0,55	0,75	4,2		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8					2"	50	16,3	24
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 В~	900	0,55	0,75	1,64		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8					2"	50	16,3	24
FEKA VS 750 M-A	103040040	1X220-240 В~	1111	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9				2"	50	17,5	24
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220-240 В~	1111	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9				2"	50	17,5	24
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 В~	1038	0,75	1	1,94		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9				2"	50	17,5	24
FEKA VS 1000 M-A	103040080	1X220-240 В~	1469	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1				2"	50	19,3	24
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220-240 В~	1469	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1				2"	50	19,3	24
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 В~	1374	1	1,36	2,51		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1				2"	50	19,3	24
FEKA VS 1200 M-A	103040120	1X220-240 В~	1936	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4			2"	50	20,8	24
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220-240 В~	1936	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4			2"	50	20,8	24
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 В~	1865	1,2	1,6	3,44		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	4			2"	50	20,8	24

DRENAG FX

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



НОВИНКА



Погружной насос Drenag FX предназначен для дренажных, грунтовых или дождевых вод при обслуживании жилых и коммерческих зданий. Применяются для дренажа часто затопляемых объектов, когда необходим высокий напор. Насос сертифицирован в соответствии со стандартом для сточных вод EN 12050-2.

Легкий доступ к основным компонентам насоса, быстрое техническое обслуживание. Уменьшенные габаритные размеры и напорные патрубки с фланцевым и резьбовым соединением, делают его идеальным для замены.

Рабочее колесо открытого типа и износостойкий резиновый диск применяются даже при наличии абразивных частиц. Двойное механическое уплотнение в масляной камере без контакта с перекачиваемой жидкостью. Вал двигателя – нержавеющая сталь AISI 304 (P2 > 1,5 кВт) AISI 431 (P2 < 1,2 кВт)

Однофазный асинхронный двигатель (MA/MNA) и трехфазный двигатель (TNA).

Однофазные версии со встроенным конденсатором оснащены поплавком для обеспечения автоматической работы (версии MA) мощностью до 1,5 кВт. В трехфазных двигателях подключение датчика перегрева является обязанностью пользователя.

Максимальный расход: 30,9 м³/ч.

Напор : до 32 м.

Перекачиваемая жидкость: неагрессивные дренажные, грунтовые или дождевые воды.

Свободный проход 10 мм.

Диапазон температуры жидкости + 50°C. (+60 °C кратковременно)

+ 40°C (версия ATEX)

Резьбовой и фланцевый 1 1/2", DN32, DN40

Рабочее колесо открытого типа

Степень защиты IP 68.

Класс изоляции F.

Макс. время работы без воды 10 мин

Тип установки: мобильная в случае установки на земле, и стационарная с помощью соединительного устройства

Максимальная глубина погружения 20 м.

Специальные версии по запросу разная длина кабеля, разное напряжение и частота

DRENAG FX

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 210

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 240

АКСЕССУАРЫ
СТР. 224

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNM		РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=л/мин														GAS				DN1
				кВт	Л.с.		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45					
DRENAG FX 15.07 MA	60191219	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	H (m)														Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	3x400V	1	0,8	1,1	2,1															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6
DRENAG FX 15.11MA	60191239	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	35	6
DRENAG FX 15.15 MA	60191257	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	38	6
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2															Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	10	39	6

ВЕРСИЯ ATEX



МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG FX 15.07 MNA 220-240/50 EX	60194109
DRENAG FX 15.07 TNA 400/50 EX	60194110
DRENAG FX 15.11 MNA 220-240/50 EX	60194160
DRENAG FX 15.11 TNA 400/50 EX	60194161
DRENAG FX 15.15 MNA 220-240/50 EX	60194218
DRENAG FX 15.15 TNA 400/50 EX	60194219
DRENAG FX 15.22 TNA 400/50 EX	60194280

Доступна версия ATEX для использования в потенциально взрывоопасных средах. (Сертификация по ATEX (Директива ЕС о требованиях к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде): II2G Ex db k IIB T4 или IEC EX: Ex db IIB T4 Gb.)

GRINDER FX

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ



НОВИНКА



GRINDER FX

Погружной насос с измельчителем разработан для дренажа сточных вод в зданиях общественного и коммерческого назначения. Сертифицирован по стандарту Европейского союза EN 12050-1, - подъем сточных вод с фекалиями в зданиях и на строительных площадках

За счет высокопрочного измельчителя из стали AISI 630, насос подходит для установок с трубами малого диаметра или когда требуется высокое давление.

Уменьшенные габаритные размеры и напорные патрубки с фланцевым и резьбовым соединением, делают его идеальным для замены. Легкий доступ к основным компонентам насоса, быстрое техническое обслуживание. Вал двигателя - из нержавеющей стали AISI 304, кабельный ввод быстрого подключения загерметизирован синтетической смолой.

Двойное механическое уплотнение в масляной камере без контакта с перекачиваемой жидкостью.

Однофазный асинхронный двигатель (MA/MNA) и трехфазный двигатель (TNA). Автоматические версии мощностью до 1,5 кВт. Однофазные версии со стартером и конденсатором на отдельной панели, версии MA с поплавком для автоматической работы. В трехфазных двигателях подключение датчика перегрева - обязанность пользователя.

Максимальный расход 19,8 м³/ч,**Напор** до 33 м.

Перекачиваемая жидкость: загрязненная вода с волокнистыми включениями, бумагой или текстилем с бытовыми или городскими отходами.

Диапазон температуры жидкости: + 50°C. (+60 °C кратковременно)

+ 40°C (версия ATEX)

Фланцевый и резьбовой от 1 1/2", DN32, DN40**Рабочее колесо:** измельчающее**Степень защиты:** IP 68.**Класс изоляции:** F.**Макс. время работы без воды:** 10 мин

Тип установки: мобильная в случае установки на земле, и стационарная с помощью соединительного устройства если насос установлен прямо на дне резервуара

Максимальная глубина погружения: 20 м.

Специальные версии по запросу: разная длина кабеля, разное напряжение и частота

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 210ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 240АКСЕССУАРЫ
СТР. 224

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNM		КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	GAS	DN1	ВЕС, кг	
GRINDER FX 15.07 MA	60191222	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3	H (m)	16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35	6
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3		16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35	6
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	3x400V	1	0,8	1,1	2		16,9	15,2	13,4	11,4	9,2	6,7	3,9			Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35	6
GRINDER FX 15.11 MA	60191242	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35	6
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35	6
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	3x400V	1,5	1,1	1,5	2,8		24,9	22,6	20,5	18,3	15,9	13,2	10,1	6,3	1,8	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	35	6
GRINDER FX 15.15 MA	60191260	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	38	6
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	38	6
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	3x400V	2,1	1,6	2,1	3,8		27,3	25,2	23,3	21,4	19,5	17,3	14,8	11,9	8,5	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	38	6
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	3x400V	2,6	2,1	2,8	4,7		32,8	30,5	28,5	26,5	24,4	22,3	19,9	17,2	14,0	Rp 1"1/2	DN32 PN10 / 6 DN40 PN6	39	6

ВЕРСИЯ ATEX



МОДЕЛЬ	КОД
GRINDER FX 15.07 MNA 220-240/50 EX	60194119
GRINDER FX 15.07 TNA 400/50 EX	60194120
GRINDER FX 15.11 MNA 220-240/50 EX	60191241
GRINDER FX 15.11 TNA 400/50 EX	60194170
GRINDER FX 15.15 MNA 220-240/50 EX	60194226
GRINDER FX 15.15 TNA 400/50 EX	60194227
GRINDER FX 15.22 TNA 400/50 EX	60191280

Доступна версия ATEX для использования в потенциально взрывоопасных средах. (Сертификация по ATEX Директива ЕС о требованиях к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде): II2G Ex db k IIB T4 или IEC EX: Ex db IIB T4 Gb.)

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

FEKA FXV

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



НОВИНКА



FEKA FXV

Погружной насос Feка FXV предназначен для слива канализационных стоков в жилых и коммерческих зданиях. Насос сертифицирован по стандарту Европейского союза EN 12050-1, - подъем сточных вод с фекалиями в зданиях и на строительных площадках. Насос подходит для стационарной установки с помощью соединительного устройства или для мобильной установки – при расположении насоса на дне резервуара. Высокопроизводительное супервихревое рабочее колесо для работы с твердыми массами до 50 или 60 мм.

За счет уменьшенных габаритных размеров, фланцевых и резьбовых выпускных отверстий - идеальный вариант для замены. Легкий доступ к основным компонентам насоса, быстрое техническое обслуживание. Двойное механическое уплотнение в масляной камере без контакта с перекачиваемой жидкостью. Вал двигателя - из нержавеющей стали AISI 304, кабельный ввод быстрого подключения загерметизирован синтетической смолой.

Однофазный асинхронный двигатель (МА/MNA) и трехфазный двигатель (TNA). Однофазные версии со встроенным конденсатором оснащены поплавком для обеспечения автоматической работы (МА) мощностью до 1,5 кВт. В трехфазных двигателях подключение датчика перегрева - обязанность пользователя.

Максимальный расход 59,7 м³/ч,

Напор до 18,5 м.

Перекачиваемая жидкость вода с волокнистыми включениями, бумагой или текстилем с бытовыми или городскими отходами

Свободный проход 50 мм или 65 мм в зависимости от модели.

Диапазон температуры жидкости + 50°C. (+60 °C кратковременно)

+ 40°C (версия АТЕХ)

Фланцевый и резьбовой от 2", DN50, DN65

Рабочее колесо вихревое

Степень защиты IP 68.

Класс изоляции F.

Макс. время работы без воды 10 мин

Тип установки: мобильная в случае установки на земле, и стационарная с помощью соединительного устройства

Специальные версии по запросу разная длина кабеля, разное напряжение и частота

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 210

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 240

АКСЕССУАРЫ
СТР. 229

FEKA FXV 20

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM		РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, кВт	Л.с.	In A	Q=m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	GAS	DN1				
FEKA FXV 20.07 MA	60191210	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	H (m)	11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6	
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6	
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4		11,7	10,9	9,6	7,7	5,4	2,9			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6	
FEKA FXV 20.11 MA	60191229	1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6	
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1x230V	1,7	1,2	1,6	8		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6	
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9		13,1	12,9	11,9	10,1	7,7	4,8			Rp 2"	50 PN10/6	50	35	6	
FEKA FXV 20.15 MA	60194185	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6	
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6	
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		16,2	15,6	14,4	12,6	10,4	7,7	4,7		Rp 2"	50 PN10/6	50	39	6	
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	3x400V	2,9	2,2	2,9	5		18,5	18,0	17,1	15,9	14,3	12,2	9,7	6,6	Rp 2"	50 PN10/6	50	40	6	

ВЕРСИЯ АТЕХ



МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXV 20.07 MNA 220-240/50 EX	60194085
FEKA FXV 20.07 TNA 400/50 EX	60194086
FEKA FXV 20.11 MNA 220-240/50 EX	60194135
FEKA FXV 20.11 TNA 400/50 EX	60194136
FEKA FXV 20.15 MNA 220-240/50 EX	60194187
FEKA FXV 20.15 TNA 400/50 EX	60194189
FEKA FXV 20.22 TNA 400/50 EX	60194248

Доступна версия АТЕХ для использования в потенциально взрывоопасных средах. (Сертификация по АТЕХ (Директива ЕС о требованиях к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде): IIG Ex db k IIB T4 или IEC EX: Ex db IIB T4 Gb.)

FEKA FXV

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CARICHE



FEKA FXV 25

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM		РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=m³/h		Q=l/min												GAS	DN1	
				кВт	Л.с.		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60						700
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	3x400V	1	0,7	0,9	2,2	6,3	6,0	5,5	4,8	3,9	2,9	1,8						-	65 PN10/6	65	45	6
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	9,0	8,7	8,3	7,8	7,1	6,3	5,4	4,3	3,2	1,9			-	65 PN10/6	65	48	6
FEKA FXV 25.07 MA	60196348	1x230V	1,5	1	1,3	6,6	8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8						-	65 PN10/6	65	36	6
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1x230V	1,5	1	1,3	6,6	8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8						-	65 PN10/6	65	36	6
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	3x400V	1,3	1	1,3	2,3	8,8	8,1	7,0	5,7	4,3	3,0	1,8						-	65 PN10/6	65	36	6
FEKA FXV 25.11 MA	60191243	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6	11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2					-	65 PN10/6	65	37	6
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6	11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2					-	65 PN10/6	65	37	6
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	11,3	10,7	9,6	8,2	6,6	4,9	3,4	2,2					-	65 PN10/6	65	37	6
FEKA FXV 25.15 MA	60195811	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6	13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5				-	65 PN10/6	65	43	6
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6	13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5				-	65 PN10/6	65	43	6
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	13,7	13,4	12,4	11,0	9,2	7,4	5,5	3,9	2,5				-	65 PN10/6	65	43	6
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	16,5	16,3	15,6	14,5	13,0	11,3	9,4	7,5	5,6	3,8			-	65 PN10/6	65	41	6

ВЕРСИЯ АTEX



МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXV 25.07.4 TNA 400/50 EX	60191270
FEKA FXV 25.12.4 TNA 400/50 EX	60191272
FEKA FXV 25.07 MNA 220-240/50 EX	60196350
FEKA FXV 25.07 TNA 400/50 EX	60196352
FEKA FXV 25.11 MNA 220-240/50 EX	60194139
FEKA FXV 25.11 TNA 400/50 EX	60194194
FEKA FXV 25.15 MNA 220-240/50 EX	60194202
FEKA FXV 25.15 TNA 400/50 EX	60194241
FEKA FXV 25.22 TNA 400/50 EX	60194255

FEKA FXC

SUBMERSIBLE PUMPS FOR EFFLUENT



НОВИНКА



FEKA FXC

Погружной насос Feka FXC предназначен для слива канализационных стоков при обслуживании коммерческих зданий. Насос сертифицирован в соответствии со стандартом для сточных вод EN 12050-2. Насос подходит для стационарной установки с помощью соединительного устройства или мобильной - при расположении насоса на дне резервуара.

Канальное рабочее колесо с антиблокировочной системой, свободное прохождение 50 мм. Подходит для дождевой и грунтовой воды, сточных вод без длинных волокон. Насос подходит для осушения часто затапливаемых объектов, когда требуется высокая скорость потока.

Двойное механическое уплотнение в масляной камере без контакта с перекачиваемой жидкостью. Вал двигателя - из нержавеющей стали AISI 304, кабельный ввод быстро подключения загерметизирован синтетической смолой. За счет уменьшенных габаритных размеров, фланцевых и резьбовых выпускных отверстий - идеальный вариант для замены.

Быстрое техническое обслуживание насоса благодаря конструктивному решению, обеспечивающему легкий доступ к основным компонентам.

Однофазные версии со встроенным конденсатором оснащены поплавком для обеспечения автоматической работы (версии MA) мощностью до 1,5 кВт. В трехфазных двигателях подключение датчика перегрева - обязанность пользователя.

Максимальный расход 71,4 м³/ч

Напор до 19,3

Перекачиваемая жидкость сточные воды, канализационные воды, дождевая вода, воды с включением песка со строящихся объектов

Свободный проход 50 мм

Диапазон температуры жидкости + 50°C.
(+60 °C кратковременно)

+ 40°C (версия АТЕХ)

Фланцевый и резьбовой от 2", DN50, DN65

Рабочее колесо канальное

Степень защиты IP 68.

Класс изоляции F.

Макс. время работы без воды 10 мин

Тип установки: мобильная в случае установки на земле, и стационарная с помощью соединительного устройства

Специальные версии по запросу разная длина кабеля, разное напряжение и частота

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 210ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 240АКСЕССУАРЫ
СТР. 229

FEKA FXC 20

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM		РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	Л.с.	In А	Q=м³/ч		Q=л/мин													GAS	DN1
							0	7	14	22	29	36	43	50	58	65	960	1080					
FEKA FXC 20.07 MA	60191213	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	9,8	8,3	6,7	5,1	3,6	2,4						Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6	
FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	9,8	8,3	6,7	5,1	3,6	2,4						Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6	
FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	3x400V	0,9	0,7	0,9	1,8	9,8	8,3	6,7	5,1	3,6	2,4						Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6	
FEKA FXC 20.11 MA	60191233	1x230V	1,4	1	1,3	6,3	12,4	10,8	9,3	7,8	6,4	5,0	3,6					Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6	
FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	1x230V	1,4	1	1,3	6,3	12,4	10,8	9,3	7,8	6,4	5,0	3,6					Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6	
FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	3x400V	1,3	1	1,3	2,6	12,4	10,8	9,3	7,8	6,4	5,0	3,6					Rp 2"	50 PN10/6	50	37	6	
FEKA FXC 20.15 MA	60191251	1x230V	2	1,5	2,0	9,1	15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2				Rp 2"	50 PN10/6	50	42	6	
FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	1x230V	2	1,5	2,0	9,1	15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2				Rp 2"	50 PN10/6	50	42	6	
FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	3x400V	1,8	1,5	2,0	3,5	15,3	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,7	4,2				Rp 2"	50 PN10/6	50	42	6	
FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	19,1	17,2	15,5	14,0	12,6	11,2	9,8	8,1	6,2			Rp 2"	50 PN10/6	50	43	6	

ВЕРСИЯ АТЕХ



МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXC 20.07 MNA 220-240/50 EX	60194089
FEKA FXC 20.07 TNA 400/50 EX	60194090
FEKA FXC 20.11 MNA 220-240/50 EX	60194140
FEKA FXC 20.11 TNA 400/50 EX	60194141
FEKA FXC 20.15 MNA 220-240/50 EX	60194203
FEKA FXC 20.15 TNA 400/50 EX	60194204
FEKA FXC 20.22 TNA 400/50 EX	60194267

Доступна версия АТЕХ для использования в потенциально взрывоопасных средах. (Сертификация по АТЕХ (Директива ЕС о требованиях к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде): II2G Ex db k IIB T4 или IEC EX: Ex db IIB T4 Gb.)

FEKA FXC

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE GRIGIE

**FEKA FXC 25**

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM		РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE													
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=m³h		0		7		14		22		29				36		43		50		58		65		GAS	DN1	
				кВт	Л.с.		0	7	14	22	29	36	43	50	58	65	0				120	240	360	480	600	720	840	960	1080				
FEKA FXC 25.07 MA	60191216	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1	H (m)	9,4	7,8	6,2	4,6	3,3	2,2	1,4													-	65 PN10/6	50	37	6		
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1		9,4	7,8	6,2	4,6	3,3	2,2	1,4													-	65 PN10/6	50	37	6		
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	3x400V	0,9	0,6	0,8	1,8		9,4	7,8	6,2	4,6	3,3	2,2	1,4													-	65 PN10/6	50	37	6		
FEKA FXC 25.11 MA	60191236	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4		11,9	10,3	8,8	7,4	6,0	4,8	3,5	2,4												-	65 PN10/6	50	38	6		
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4		11,9	10,3	8,8	7,4	6,0	4,8	3,5	2,4												-	65 PN10/6	50	38	6		
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	3x400V	1,4	1,1	1,5	2,6		11,9	10,3	8,8	7,4	6,0	4,8	3,5	2,4												-	65 PN10/6	50	38	6		
FEKA FXC 25.15 MA	60191254	1x230V	2	1,6	2,1	9,3		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1											-	65 PN10/6	50	43	6		
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	1x230V	2	1,6	2,1	9,3		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1											-	65 PN10/6	50	43	6		
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	3x400V	1,9	1,6	2,1	3,6		15,1	13,5	11,8	10,3	8,8	7,3	5,8	4,5	3,1											-	65 PN10/6	50	43	6		
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	3x400V	2,9	2,3	3,1	5		18,9	16,9	15,2	13,8	12,4	11,1	9,8	8,4	6,9	5,1										-	65 PN10/6	50	44	6		

ВЕРСИЯ АТЕХ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXC 25.07 MNA 220-240/50 EX	60194099
FEKA FXC 25.07 TNA 400/50 EX	60194100
FEKA FXC 25.11 MNA 220-240/50 EX	60194150
FEKA FXC 25.11 TNA 400/50 EX	60194151
FEKA FXC 25.15 MNA 220-240/50 EX	60194211
FEKA FXC 25.15 TNA 400/50 EX	60194212
FEKA FXC 25.22 TNA 400/50 EX	60194274

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ

NOVA - FEKA - DRENAG FX - GRINDER FX - FEKA FXV

Ближайшая альтернатива по гидравлическим характеристикам предлагается в таблицах данных моделей насосов.

Предлагаемые модели выбираются путем усреднения производительности по всему рабочему диапазону отдельных насосов, для точных рабочих точек и для выбора лучшего решения, мы предлагаем Вам обратиться к техническому каталогу или к программе DNA.

В случае замены следует проверить соответствие параметров панели управления и насосов.

Мы также рекомендуем проверить соответствие габаритных размеров насоса и вашей системы.

NOVA	
МОДЕЛЬ	КОД
NOVA 180 MA	103002684
NOVA 180 MNA	103002694
NOVA 200 MNA	103002704
NOVA 300 MA	103002724
NOVA 600 MA	103002744
NOVA 600 MNA	103002754
NOVA 600 TNA	103005814

NOVA 40th	
МОДЕЛЬ	КОД
NOVA 180 MA 40th	60195073
NOVA 180 MNA 40th	60195632
NOVA 200 MNA 40th	60194402
NOVA 300 MA 40th	60194400
NOVA 600 MA 40th	60191566
NOVA 600 MNA 40th	60195636
NOVA 600 TNA 40th	60196306

GRINDER 1400-1800/GRINDER 1000-1600	
МОДЕЛЬ	КОД
GRINDER 1000 MA	60141604
GRINDER 1000 MNA	60141603
GRINDER 1000 T	60141602
GRINDER 1200 MA	60141601
GRINDER 1200 MNA	60141600
GRINDER 1200 TNA	60141599
GRINDER 1400 M	103010440
GRINDER 1600 T	60141588
GRINDER 1800 T	103010560

GRINDER FX 15	
МОДЕЛЬ	КОД
GRINDER FX 15.07 MA	60191222
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221
GRINDER FX 15.11 MA	60191242
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279

FEKA	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 600 MA	103002774
FEKA 600 MNA	103002784
FEKA 600 TNA	103005824

FEKA 40th	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 300 MA 40th	60191897
FEKA 300 MNA 40th	60195558
FEKA 600 MA 40th	60190343
FEKA 600 MNA 40th	60194419
FEKA 600 TNA 40th	60196308

FEKA 1400-1800 / FEKA 2000	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 2015.2 M	60145478
FEKA 2015.2 MNA	60145479
FEKA 2015.2 T	60145480
FEKA 1400 M	103010240
FEKA 1800 T	103010360
FEKA 2025.2 T	60145481
FEKA 2030.2 T	60145482

FEKA FXV 20	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXV 20.07 MA	60191210
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209
FEKA FXV 20.11 MA	60191229
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228
FEKA FXV 20.15 MA	60194185
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265

DRENAG 1400-1800	
МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG 1400 M	103010040
DRENAG 1800 T	103010160

DRENAG FX 15	
МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG FX 15.07 MA	60191219
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218
DRENAG FX 15.11 MA	60191239
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238
DRENAG FX 15.15 MA	60191257
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277

FEKA 2500	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 2515.4T	60141724
FEKA 2500.4T	103018080
FEKA 2515.2T	60141726
FEKA 2500.2 T	103018000
FEKA 2700.2 T	103018040

FEKA FXV 25	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271
FEKA FXV 25.07 MA	60196348
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351
FEKA FXV 25.11 MA	60191243
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267

DRENAG 1600 - 3000	
МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG 1600 M-A	60141710
DRENAG 1600 T-NA	60141711
DRENAG 2000 T-NA	60141712
DRENAG 2500 T-NA	60141713
DRENAG 3000 T-NA	60141714

FEKA FXC 25	
МОДЕЛЬ	КОД
FEKA FXC 25.07 MA	60191216
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215
FEKA FXC 25.11 MA	60191236
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235
FEKA FXC 25.15 MA	60191254
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275

FK

НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



Разработаны для перекачивания канализационных и сточных вод из зданий и площадок в частных, коммерческих и промышленных зонах в соответствии с Европейским стандартом EN 12050-1. Новое вихревое рабочее колесо с назавивающимися лопастями, высокоэффективное одноканальное рабочее колесо изготовлено по Европейскому стандарту EN12050-1. Двойное торцевое уплотнение картриджного типа в масляной камере с парой трения карбид кремния / карбид кремния со стороны гидравлики и карбид кремния/графит со стороны двигателя предотвращает протечки в независимости от направления вращения вала. Присоединительный фланец напорной части DN 65, DN 80, DN 100 с радиальным пазом по стандарту EN 1092-1.

Вязкость жидкости: 1 мм²/с. Электродвигатели класса энергоэффективности IE3, трехфазные, с короткозамкнутым ротором. Продолжительный режим работы S1 допускается в полностью погруженном состоянии и повторно-кратковременный режим S3 с откачкой жидкости до минимального уровня при неполном погружении. По запросу поставляется модель с датчиком обнаружения влаги в масляной камере при наличии протечек. В обмотки статора встроены термоконтакты с порогом срабатывания 150°C, которые подключаются в шкаф управления для защиты электродвигателя от перегрузки.

Вал – нержавеющая сталь.

По запросу доступна версия во взрывозащищенном исполнении (сертификаты ATEX: II2G Ex db k IIB T4 или IECEx: Ex db IIB T4 Gb).

Тип рабочего колеса: FKV: Вихревое.

FKC: Одноканальное.

Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 65 - 100 мм.

Номинальная мощность: 1,1 - 11 кВт.

Присоединение: DN 65 / 80 / 100 / 150.

Рабочий диапазон: расход от 4,3 до 280 м³/ч, напор до 41 м.

Перекачиваемая жидкость: сточные и канализационные воды от зданий и площадок в частных, коммерческих и промышленных зонах.

РН жидкости: 6.5 - 12.

Диапазон температуры жидкости:

от 0° до +40 °С.

Для получения информации о более высоких температурах жидкости обратитесь в отдел продаж компании "ДАБ ПАМПС".

Макс. глубина погружения: 20 м (с подходящей длиной кабеля).

Монтаж: монтаж на муфте в вертикальном положении.

Соответствие стандартам: EN 12050-1 e Ex (ATEX, IECEx).

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Макс. кол-во запусков: 20 в час.

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 233

АКСЕССУАРЫ
СТР. 224



КЛАСС
ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

IE3

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (КЛАССА IE3)

Новые электродвигатели премиум класса энергоэффективности IE3 значительно сокращают затраты на энергопотребление. Температура перекачиваемой жидкости до +40° С и более в специальном исполнении. Встроенная защита от перегрева. Класс изоляции F.



КАРТРИДЖНОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Запатентованное картриджное торцевое уплотнение является существенным преимуществом данного насоса: оно упрощает техническое обслуживание, позволяет повысить надежность насоса и сократить время его ремонта. Двойное торцевое уплотнение картриджного типа в масляной камере с парой трения карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлики и карбид кремния/графит со стороны двигателя предотвращает протечки в независимости от направления вращения вала. Уплотнительные элементы и манжета из эластомера Viton.



EN 12050-1

НОВОЕ НЕЗАСОРЕЯЕМОЕ ВИХРЕВОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Гарантированная, надежная и непрерывная работа насоса в коммунальных системах является основным показателем качества оборудования. Новая конструкция вихревого рабочего колеса и гидравлической части насоса позволяют эффективно и без засоров перекачивать сточные воды с твердыми включениями.

Соответствие стандарту
EN 12050-1



EN 12050-1

НОВОЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Новая высокоэффективная гидравлика разработана специально для продолжительной откачки сточных вод с низким содержанием волокнистых включений.

Соответствие стандарту
EN 12050-1

FK

НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



FKV 65

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ КОД	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ КОД	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч Q=л/мин	0	8	16	23	31	39	47	55				62	72
						кВт	л.с.															
FKV 65.11.4 T5	60172586	60176718	60178992	3 x 400 В~ DOL	1,3	1,1	1,5	3,3	H (M)	9,1	8,7	7,7	6,4	4,9	3,4	2,2				65	55	105
FKV 65 22.2 T5	60171422	60176719	60178993	3 x 400 В~ DOL	2,5	2,2	3,0	4,8		16,5	14,1	11,4	8,5	5,8	3,5	2,1				65	65	105
FKV 65 30.2 T5	60170389	60176720	60176081	3 x 400 В~ DOL	3,3	3,0	4,0	5,7		21,1	19,3	16,6	13,4	10	6,9	4,3	2,6			65	65	105
FKV 65 40.2 T5	60171423	60172163	60178994	3 x 400 В~ DOL	4,6	4,0	5,5	7,5		27,2	25,8	23,5	20,6	17,2	13,7	10,3	7,2	4,8	3,0	65	65	147

FKV 80

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ КОД	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ КОД	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг			
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч Q=л/мин	0	12	24	36	48	60	72	84				96	108	
						кВт	л.с.																0
FKV 80 11.4 T5	60171443	60176715	60178995	3 x 400 В~ DOL	1,3	1,1	1,5	3,5	H (M)	7,0	6,3	5,0	3,6	2,1						80	80	114	
FKV 80 15.4 T5	60171444	60176716	60178996	3 x 400 В~ DOL	1,8	1,5	2,0	3,8		9,3	9,0	7,8	6,1	4,2	2,7	1,9				80	80	114	
FKV 80 22.4 T5	60170418	60176717	60178997	3 x 400 В~ DOL	2,5	2,2	3,0	4,7		11,5	11,4	10,5	9,1	7,3	5,4	3,7				80	80	115	
FKV 80 40.4 T5	60171445	60172165	60178998	3 x 400 В~ DOL	4,5	4,0	5,5	8,6		17,5	16,7	15,5	14,0	12,4	10,7	9,0	7,4			80	80	170	
FKV 80 40.2 T5	60171424	60172158	60178999	3 x 400 В~ DOL	4,6	4,0	5,5	7,7		22,1	20,1	16,5	12,2	8,0	4,6	2,9				80	80	153	
FKV 80 60.2 T5	60171425	60172166	60179000	3 x 400 В~ Y/D	6,9	6,0	8,2	11,7		29,1	27,5	24,4	20,3	15,7	11,4	7,9				80	80	168	
FKV 80 75.2 T5	60170434	60172167	60179001	3 x 400 В~ Y/D	8,3	7,5	10,2	13,7		32,1	31,2	28,5	24,5	19,9	15,1	10,6	7,1	5,1			80	80	218
FKV 80 92.2 T5	60171426	60172168	60179002	3 x 400 В~ Y/D	10,2	9,2	12,5	18,0		35,9	35,5	33,1	29,2	24,4	19,3	14,3	10,2	7,3			80	80	218
FKV 80 110.2 T5	60170429	60172169	60179003	3 x 400 В~ Y/D	12,1	11,0	15,0	21,0		40,9	40,7	38,7	35,2	30,6	25,6	20,3	15,5	11,4	8,5		80	80	218

FKV 100

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ КОД	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ КОД	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг			
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч Q=л/мин	0	15	30	45	60	75	90	105				126	144	
						кВт	л.с.																0
FKV 100 30.4 T5	60171446	60172170	60179004	3 x 400 В~ DOL	3,5	3,0	4,0	8,0	H (M)	11,8	10,9	9,6	8,0	6,2	4,6	3,1				100	100	167	
FKV 100 40.4 T5	60171447	60172171	60179005	3 x 400 В~ DOL	4,5	4,0	5,5	8,9		14,0	13,1	11,9	10,4	8,8	7,1	5,4	3,9				100	100	167
FKV 100 55.4 T5	60171448	60172172	60179006	3 x 400 В~ Y/D	6,2	5,5	7,5	11,3		15,9	15,5	14,8	13,7	12,3	10,8	9,2	7,5	5,4			100	100	221
FKV 100 75.4 T5	60170428	60172173	60179007	3 x 400 В~ Y/D	8,3	7,5	10,0	14,3		19,0	18,8	18,3	17,4	16,3	15	13,5	11,9	9,6	7,7		100	100	221

D: Прямой запуск электродвигателя (DOL)
 Y/D: Запуск по схеме "Звезда/Треугольник"
 S: Версия с датчиком обнаружения влаги в масле

FK

НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



FKC 65

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг									
	КОД	КОД	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In А	Q=м³/ч	0	9,6	19,2	28,8	38,4	48	57,6	67,2				76,8	90	Q=л/мин	0	160	320	480	640	800
FKC 65 22.2 T5	60176795	60180431	60180454	3 x 400 В~ DOL	2,6	2,2	3	4,8	H (M)	20,0	17,1	14,8	12,8	11,2	9,7	8,3	6,8	5,3	2,8	65	50	104							
FKC 65 30.2 T5	60176857	60180439	60180462	3 x 400 В~ DOL	3,4	3	4	5,8		26,5	22,6	19,4	16,7	14,6	12,8	11,2	9,8	8,2	5,8	65	50	104							

FKC 80

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг									
	КОД	КОД	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In А	Q=м³/ч	0	21	42	63	84	105	126	147				168	189	Q=л/мин	0	350	700	1050	1400	1750
FKC 80 15.4 T5	60176796	60180432	60180455	3 x 400 В~ DOL	1,8	1,5	2	3,5	H (M)	8,9	7,4	6,2	5,0	3,8	2,5						80	80	116						
FKC 80 22.4 T5	60176858	60180440	60180463	3 x 400 В~ DOL	2,6	2,2	3	4,7		13,9	11,3	9,3	7,6	6,2	4,7	2,9					80	80	116						
FKC 80 30.4 T5	60176871	60180443	60180466	3 x 400 В~ DOL	3,6	3	4	7,6		13,9	11,8	10,1	8,7	7,4	6,1	4,7	3,0				80	80	183						
FKC 80 40.4 T5	60176872	60180444	60180467	3 x 400 В~ DOL	4,7	4,0	5,5	8,9		17,4	15,0	13,1	11,5	10,2	8,9	7,6	6,2				80	80	182						
FKC 80 55.4 T5	60176854	60180437	60180460	3 x 400 В~ Y/D	6,3	5,5	7,5	8,6		21	18,8	16,8	15,1	13,5	12	10,6	9,3	7,9			80	80	235						
FKC 80 75.4 T5	60176855	60180438	60180461	3 x 400 В~ Y/D	8,5	7,5	10	14,1		24,6	21,9	19,7	17,8	16	14,5	13	11,5	9,8	8	80	80	237							

FKC 100

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг									
	КОД	КОД	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In А	Q=м³/ч	0	30	60	90	120	150	180	210				240	288	Q=л/мин	0	500	1000	1500	2000	2500
FKC 100 15.4 T5	60176859	60180441	60180464	3 x 400 В~ DOL	1,8	1,5	2	3,9	H (M)	8,9	6,8	5,0	3,3								100	100	117						
FKC 100 22.4 T5	60176860	60180442	60180465	3 x 400 В~ DOL	2,6	2,2	3	4,7		14,1	10,7	8,1	6,0	3,9							100	100	117						
FKC 100 30.4 T5	60176873	60180445	60180468	3 x 400 В~ DOL	3,3	3	4	7,7		9,8	9,0	7,9	6,8	5,5	4,2	3,0					100	100	190						
FKC 100 40.4 T5	60176874	60180446	60180469	3 x 400 В~ DOL	4,2	4	5,5	8,6		13,1	11,4	9,8	8,3	6,9	5,4	4,0					100	100	190						
FKC 100 55.4 T5	60176850	60180434	60180457	3 x 400 В~ Y/D	5,7	5,5	7,5	11,4		17,4	15,4	13,5	11,8	10,2	8,7	7,1	5,5	3,9			100	100	238						
FKC 100 75.4 T5	60176851	60180435	60180458	3 x 400 В~ Y/D	8,1	7,5	10	14,6		22,5	20,1	18	16	14,2	12,5	10,9	9,2	7,5	4,6	100	100	238							

FKC 150

МОДЕЛЬ	СТАНДАРТ. ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ С ДАТЧИКОМ ВЛАГИ	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРСИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг									
	КОД	КОД	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In А	Q=м³/ч	0	36	72	108	144	180	216	252				288	324	Q=л/мин	0	600	1200	1800	2400	3000
FKC 150 30.4 T5	60177074	60180448	60180471	3 x 400 В~ DOL	3,7	3	4,1	7,8	H (M)	9,7	8,7	7,6	6,3	5,0	3,5	2,1					150	100	193						
FKC 150 40.4 T5	60176875	60180447	60180470	3 x 400 В~ DOL	4,5	4	5,5	8,7		13,3	11,4	9,8	8,1	6,6	5,0	3,3	1,5				150	100	193						
FKC 150 55.4 T5	60176852	60180436	60180459	3 x 400 В~ Y/D	6	5,5	7,5	11,3		17,3	14,8	12,7	10,9	9,3	7,7	6,2	4,7	2,9			150	100	240						
FKC 150 75.4 T5	60176853	60180433	60180456	3 x 400 В~ Y/D	8,4	7,5	10,1	14,7		22,5	19,6	17,2	15	13,1	11,4	9,7	8,1	6,3	4,3	150	100	242							

АКССЕСУАРЫ И ОПЦИИ

ОПОРА	FKC 65	FKV 65/80	FKC 80/100	FKC 100/150	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ВЕС, кг
	•				ОПОРА Ø325 FK	60170329	10,5
		•			ОПОРА Ø330 FK	60170330	10,5
			•	до 2,2кВт	ОПОРА Ø355 FK	60170331	11,4
				выше 2,2 кВт	ОПОРА Ø400 FK	60184584	10,3

МОДЕЛЬ	КОД
CABLE 20MT - 4G1.5+3X1 07RN8-F	по запросу
CABLE 30MT - 4G1.5+3X1 07RN8-F	по запросу
CABLE 50MT - 4G1.5+3X1 07RN8-F	по запросу
CABLE 20MT - 7G2,5+3X1 07RN8-F	по запросу
CABLE 30MT - 7G2,5+3X1 07RN8-F	по запросу
CABLE 50MT - 7G2,5+3X1 07RN8-F	по запросу
OR FKM (VITON®)	по запросу

FEKA 6000 / 6100/ 6200/ 6300/ 8100/ 8200/ 8300

НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



FEKA 6000



ОДНОКАНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО



FEKA 8000



ТРЕХЛОПАСТНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

Чугунные канализационные насосы: с одноканальным рабочим колесом (модели 6000) и трехлопастным рабочим колесом (модели 8000) предназначены для откачки сточных вод с твердыми включениями максимальным диаметром **80-108 мм**.

Корпус двигателя, гидравлическая часть и рабочее колесо – чугун EN GJL 200.

Двойное торцевое уплотнение в масляной камере: графит/сталь со стороны двигателя, карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлики. По запросу поставляется версия с датчиком обнаружения влаги в масляной камере.

Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы.

В обмотки статора встроены термоконтакты, которые подключаются в шкаф управления для защиты электродвигателя от перегрузки.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Непрерывный режим работы S1 в полностью погруженном состоянии.

В стандартную комплектацию входит кабель питания **HO7RN-F длиной 10 метров**.

Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 80-108 мм.

Рабочий диапазон: расход от 36 до 780 м³/ч, напор до 28 м.

Перекачиваемая жидкость: неагрессивные сточные, дренажные воды.

Свободный проход: 150 мм.

Диапазон температуры жидкости: от 0° до + 40°С.

Максимальная глубина погружения: 20 м.

Монтаж: вертикально.

ШКАФЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СТР. 233

АКСЕССУАРЫ
СТР. 224

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DMM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л.с.	In А	Q=м ³ /ч	0	24	36	48	60	72	90	108	126	150	180	210	240			270	300	360	420	480	600	780		
FEKA 6200.4T	103019050	3X400 В~	Y/Δ	15,8	14,9	19,9	30	H (M)	21	20,5	20,3	20	19,5	18,8	18,2	17,4	16,2	15,5	14,1	12,8	11,8	10,2	8,4	4,2							150	95
FEKA 6250.4T	103019060	3X400 В~	Y/Δ	24	18,5	24,7	40		25	24,7	24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	16	14	11						150	108
FEKA 6300.4T	103019070	3X400 В~	Y/Δ	23	21	28	45		26	24,9	24	23,8	23,4	23	22	21	20,5	19,8	19	18	16,8	16	14,4	12,3	8						150	108
FEKA 8150. 6T	60141737	3X400 В~	Y/Δ	10,7	8,5	11,3	22		8,53	8,05	7,83	7,6	7,45	7,3	7,15	6,9	6,7	6,45	6	5,6	5,24	4,6	4,2	3,34	2,34	1,56					200	80
FEKA 8200. 6T	60141738	3X400 В~	Y/Δ	13,4	11,4	15,2	27		11,2	18	10,5	10,3	9,97	9,7	9,5	9,2	8,8	8,46	8	7,4	6,95	6,3	5,6	4,4	3,6	2,67	1,07				200	80
FEKA 8250. 6T	60141739	3X400 В~	Y/Δ	17	13,5	18	36		14,4	14	13,7	13,5	13,2	13	12,6	12,34	12	11,52	11,1	10,6	10	9,4	8,7	7,3	6,5	5,5	3,3				200	80
FEKA 8300. 6T	60141740	3X400 В~	Y/Δ	22	19,3	25,7	46		17	16,6	16,2	16	15,6	15	14,7	14,5	14,2	13,8	13,5	13	12,4	12	11,4	10	9	7,6	5	2,6			200	80

GENIX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



НОВЫЕ МОДЕЛИ

GENIX



GENIX WL



Станция предназначена для отвода сточных вод из туалета, биде, умывальника или душевой кабины и в случае монтажа новых точек водоразбора при реконструкции, ремонте или капитальной перепланировке здания. К модели 110 можно подключить унитаз и одну точку водоразбора, к модели 130 унитаз и три точки водоразбора. Стандартные модели имеют низкий уровень шума, еще более низкий уровень шума в исполнении «Комфорт». Производительный и надежный насос, измельчитель с лезвиями из никелированной нержавеющей стали значительно продлевают срок службы станции и не требуют ежедневного технического обслуживания. Простое техобслуживание в случае засорения или блокировки электродвигателя с возможностью демонтажа насосного блока путем откручивания двух винтов, уникальный сливной клапан, обеспечивающий чистоту и отсутствие проблем при техобслуживании. Перекидной клапан встроен в напорную часть, в моделях 130 дополнительно встроен в боковые нижние впускные патрубки. По запросу доступна звуковая сигнализация в случае переполнения емкости, а также переходник для подключения GENIX к уже существующим сливным трубам.

Диапазон температуры жидкости: от 0° до + 50 °С.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды с фекальными массами согласно EN 12050-3.



Дополнительные сертификаты: VDE-GS, LGA, VDE-EMC.

Объем емкости: одобрено для объемов смыва 6 и 9 литров согласно EN 12050-3.

Степень защиты: IP44.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								H макс. (м)	Дополнительные вводы	DNM mm	ВЕС, кг							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт		In А	Q=м³/ч																	
			кВт	л.с.		0	0,9	1,8	3	4,2	5,4	5,7											
GENIX 110	60165319	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	Q=л/мин								8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	1 (up)	22/25/28/32/36/40	10
GENIX 130	60161880	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	2 (side) + 1 (up)	10,3									
GENIX COMFORT 110	60165322	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	1 (up)	11,2									
GENIX COMFORT 130	60165318	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	2 (side) + 1 (up)	11,7									
GENIX WL 110	60185327	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	1 (up)	10									
GENIX WL 130	60185581	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	2 (side) + 1 (up)	10,3									

АКСЕССУАРЫ



GENIX



GENIX WL

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ GENIX
www.dabpumps.com/genix

GENIX VT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



НОВИНКА



Станция предназначена для отвода сточных вод от умывальника, душевой кабины, стиральной или посудомоечной машины в тех случаях, когда они не могут быть отведены самотеком. Эти насосные станции собирают и откачивают сточные воды через трубу малого диаметра до ближайшего канализационного стока. К модели 110 подключается одна точка водозабора с высоким выпуском, например, умывальник. К модели 130 можно подключить до трех точек водозабора, в том числе с низким выпуском: душевую кабину, биде или ванну. Предлагаемые модели характеризуются низким уровнем шума и надежностью, которая гарантирована благодаря мощному двигателю, позволяющему работать также при высоких температурах до 90°C.

Очень простое техобслуживание в случае блокировки, с возможностью доступа к двигателю без демонтажа всей установки, что обеспечивает чистоту и отсутствие проблем при техобслуживании. В комплект монтажа входят переходные фланцы для труб разного диаметра, с быстрым подсоединением и встроенными обратными клапанами. По запросу поставляется звуковая сигнализация, срабатывающая в случае переполнения емкости, а также переходник для подключения GENIX к уже существующим сливным трубам.

Напряжение питания: 1x230 В / 50 Гц.

Диапазон температуры жидкости: от 0° до + 75 °С и до 90 °С в течение 30 мин.

Класс изоляции: В.

Управление: автоматическое


Сертификаты: LGA.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 90 м³/ч, напор до 8 м.

Степень защиты: IP44

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								H max ACCORDING EN12050-3 (m)	INLETS	DNM mm	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт		In A	Q=л/м ³ /ч											
			кВт	л.с.		Q=л/мин	0	0,9	1,8	4,2	5,4	5,7					6,7
GENIX VT 010	60185582	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,5	H (M)	8,8	8,4	8	6,9	4,8	3,3	1,9	6	1	22/25/28/ 32/36/40	10
GENIX VT 030	60185583	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,5	H (M)	8,8	8,4	8	6,9	4,8	3,3	1,9	6	3		10,3

АКСЕССУАРЫ

	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	60166477		ПЕРЕХОДНИК	60168126
---	-----------------------	----------	--	------------	----------



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ GENIX
www.dabpumps.com/genix

NOVABOX

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД



Автоматические станции для сбора и отвода бытовых сточных вод от ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин, установленных в подвалах или ниже уровня канализационной сети.

Комплектуются насосом NOVA 300 с кабелем питания длиной 5 метров и вилкой, установленным на опоре из технополимера, емкостью на 30 литров из технополимера и обратным клапаном в напорной части.

Поставляется в сборе с насосом и полной готовностью к эксплуатации.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 7,2 м³/ч, напор до 6,9 м.

Диапазон температуры жидкости:

от +50 °С до +90 °С (не более 3 минут работы).

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без твердых частиц и/или волокон.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции двигателя: F.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ВЕС, КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		IN А	Q М ³ /Ч	Н М	
				КВТ	Л.С.				
NOVABOX 30/3001 M 40th	60196309	1x220-240 В ~	0,29	0,22	0,3	1,3	1-7,2	6,3-1	9,2

FEKABOX 110

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



Автоматические канализационные станции идеально подходят для сбора и перекачивания в канализационную сеть бытовых сточных вод при монтаже ниже уровня канализационной сети. FEKABOX 110 состоит из полиэтиленовой емкости с эффективным объемом 110 литров и крышки с пластмассовым уплотнением.

Серия FEKABOX комплектуется только одним однофазным автоматическим насосом со встроенным поплавковым выключателем, который заказывается отдельно, шкаф управления не требуется.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 24 м³/ч, напор до 9 м.

Макс. температура жидкости: +50 °С.

Перекачиваемая жидкость:

сточные воды и бытовые стоки.

Совместимость с жидкостями по стандарту с EN12050 2.

Комплект поставки:

- Полный комплект для установки насоса
- Кабельный ввод для насоса
- Муфта 2 «F x 1 x ¼ M для FEKA 600

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СТР. 219

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ Л	РАЗМЕР ММ	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ	ВЕС, КГ
FEKABOX 110	60123162	110	700x380x560	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750 MA	3xDN110, 2xDN50 вход 1xDN50 вентиляция 1xDN40 аварийный слив	8,5

НОВАЯ ЛИНЕЙКА FEKAVOX И FEKAFOS



пример

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметичная конструкция гарантирует отсутствие неприятных запахов и протечек. Соответствует требованиям европейского стандарта EN12050-1.

Легкий вес и устойчивость к химическим и механическим воздействиям

Наличие подъемного устройства в накопительной емкости упрощает монтаж и обслуживание насоса.

Крышка закручивается без помощи болтов

Емкость выполнена из полностью перерабатываемых материалов.


Комплектуется поплавковыми выключателями и дополнительным поплавковым сигнализатором уровня

FEKAFOS DOUBLE – готовое профессиональное решение с двумя насосами. Компактные размеры и доступная цена.

СК

FEKAVOX 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



Ёмкости для сбора и откачки бытовых сточных вод от дренажных систем разных типов или ливневой канализации при расположении ниже уровня канализационной сети, например, гаражей или подвалов, из которых сток самотеком в канализацию невозможен. Насос, установленный в емкости, откачивает сточные воды в канализацию. Бак обеспечивает возможность присоединения впускных, выпускных и вентиляционных патрубков, позволяя использовать его даже в небольших помещениях.

В ёмкости можно установить насос с режущим механизмом, измельчающий частицы в сточной воде и перекачивающий их на большое расстояние.

Серия FEKAVOX комплектуется только одним автоматическим однофазным насосом с поплавковым выключателем, который заказывается отдельно.

Комплект поставки:

- Подъемное устройство 2" PP и кронштейн предотвращения вращения для FEKA VS
- Кабельный сальник для насоса
- Соединение 2" F x 1 x 1/4 M для FEKA 600
- Комплект зажимов-фиксаторов FEKA VS

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С FEKAVOX 200 FX

- Подъемное устройство (чугун) DA-050.
- Кабельный ввод для насоса

Рабочий диапазон: расход от 1 до 24 м³/ч, напор до 15 м.

Максимальная температура жидкости: 45 °С.

Перекачиваемая жидкость: грунтовая вода, дождевая вода, сточные воды и вода из рек и озер.

Совместимость с жидкостями по стандарту EN12050-1/2.

Монтаж: внутри или снаружи здания. Установка на полу, под землей или в помещении.

Материал: полиэтилен.

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 219

МОДЕЛЬ	КОД	ЁМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	СОЕДИНЕНИЕ	ВЕС, кг
FEKAVOX 200	60162080	200	750x600x779	FEKA 600 M-A, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-A	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	23,2
FEKAVOX 200 FX	60198414	200	750x600x779	GRINDER FX MA, DRENAG FX MA, FEKA FXV 20 MA, FEKA FXC 20 MA	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	27

FEKAFOS 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



Ёмкости для сбора и откачки бытовых сточных вод от дренажных систем разных типов или ливневой канализации при расположении ниже уровня канализационной сети, например, гаражей или подвалов, из которых сток самотеком в канализацию невозможен. Насос, установленный в емкости, откачивает сточные воды в канализацию. Емкость обеспечивает возможность присоединения впускных, выпускных и вентиляционных патрубков, позволяя использовать его даже в небольших помещениях.

В ёмкости можно установить насос с режущим механизмом, измельчающий частицы в сточной воде и перекачивающий их на большое расстояние.

Серия FEKAFOS комплектуется одним однофазным или трехфазным насосом без поплавкового выключателя, насос и шкаф управления заказываются отдельно.

Комплект поставки:

- Подъемное устройство DSD2" и кронштейн предотвращения вращения для FEKA VS
- 4 кабельных сальника для насоса и поплавковых выключателей
- Соединение 2" F x 1 x 1/4 M для FEKA 600
- Комплект зажимов-фиксаторов FEKA VS
- 2 поплавок и зажим сигнального поплавка

Материал: полиэтилен

Рабочий диапазон: расход от 1 до 48 м³/ч, напор до 23 м.

Максимальная температура жидкости: +45 °С.

Перекачиваемая жидкость: грунтовая вода, дождевая вода, сточные воды и вода из рек и озер. Совместимость с жидкостями по стандарту EN12050-1/2.

Монтаж: внутри или снаружи здания. Установка на полу, под землей или в помещении.

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 219

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	СОЕДИНЕНИЕ	ВЕС, кг
FEKAFOS 280 2"	60162044	280	750x600x940	FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	40,5

FEKAFOS 280 DOUBLE

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



Ёмкости для сбора и откачки бытовых сточных вод от дренажных систем разных типов или ливневой канализации при расположении ниже уровня канализационной сети, например, гаражей или подвалов, из которых сток самотеком в канализацию невозможен. Насос, установленный в емкости, откачивает сточные воды в канализацию. Бак обеспечивает возможность присоединения впускных, выпускных и вентиляционных патрубков, позволяя использовать его даже в небольших помещениях.

В ёмкости можно установить насос с режущим механизмом, измельчающий частицы в сточной воде и перекачивающий их на большое расстояние.

Серия FEKAFOS комплектуется двумя однофазными или трехфазными насосами без поплавкового выключателя, насосы и шкаф управления заказываются отдельно.

Комплект поставки:

- 2 подъемных устройства DSD2" и кронштейн предотвращения вращения для FEKA VS
- 6 кабельных сальников для двух насосов и поплавковых выключателей
- 2 комплекта зажимов-фиксаторов FEKA VS
- 3 поплавок и зажим сигнального поплавка

Материал: полиэтилен.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 36 м³/ч, напор до 25 м.

Максимальная температура жидкости: + 45 °С.

Перекачиваемая жидкость: грунтовая вода, дождевая вода, сточные воды и вода из рек и озер.

Монтаж: внутри или снаружи здания. Установка на полу, под землей или в помещении. Совместимость с жидкостями по стандарту EN12050-1/2.

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 219

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	СОЕДИНЕНИЕ	ВЕС, кг
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60163426	280	750x600x940	FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	53,7

FEKAFOS 550 DOUBLE

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



Автоматические станции для сбора и перекачивания бытовых и промышленных сточных вод в канализационную сеть. Состоят из ёмкости на 550 литров из полиэтилена высокой плотности с 2 крышками, выдерживающими большую нагрузку (максимальная масса 100 кг), снабженных герметичными уплотнениями, предотвращающими выброс газов и жидкостей. Поставляется с 2 подъемными устройствами (DSD2) для облегчения техобслуживания насоса.

Серия FEKAFOS комплектуется одним или двумя однофазными или трехфазными насосами без поплавкового выключателя, насосы и шкаф управления заказываются отдельно.

Комплект поставки:

- 2 подъемных устройства DSD2" и кронштейн для предотвращения вращения для FEKA VS
- 6 кабельных сальников для двух насосов и поплавковых выключателей
- 2 комплекта зажимов-фиксаторов FEKA VS
- 3 поплавка и зажим сигнального поплавка

Материал: полиэтилен.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 32 м³/ч, напор до 23 м.

Максимальная температура жидкости: + 45 °С.

Перекачиваемая жидкость: грунтовая вода, дождевая вода, сточные воды и вода из рек или озер. Совместимость с жидкостями по стандарту EN12050 1/2.

Монтаж: внутри или снаружи здания. Установка на полу, под землей или в помещении. Крышки выдерживают нагрузку массой до 100кг.

ТАБЛИЦА
ПОДБОРА
СТР. 219

МОДЕЛЬ	КОД	ЁМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С*	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС, кг
FEKAFOS 550 DOUBLE	60166306	550	770x1200x945	FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T, GRINDER FX MNA/TNA, DRENAG FX MNA/TNA, FEKA FXV 20 MNA/TNA, FEKA FXC 20 MNA/TNA	2xDN110 Ввод 1xDN50 Вентиляция	94

* Для установки насоса FEKA 2000 необходимы опоры для FEKAFOS 550 арт. 60174813. Ёмкость, насосы и шкаф управления заказываются отдельно.

FEKAFOS MAXI 1200-3600

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ИЗ ДВУХ НАСОСОВ



Автоматическая станция для сбора и откачивания сточных вод при использовании с насосами серии FK. Подходит для откачки чистой и дождевой воды, бытовых и промышленных сточных вод.

Состоит из цилиндрического полиэтиленового резервуара с дном соответствующей для насоса формы и позволяющей избежать застоя воды. Верхняя крышка имеет защитную сетку и полиэтиленовую крышку с системой блокировки и уплотнениями для предотвращения запаха. **Доступна емкость от 1200 л до 3600 л с регулируемым расстоянием от впускной трубы до поверхности.**

Емкость может поставляться с дополнительной камерой, укомплектованной двумя задвижками и двумя обратными клапанами. Станция предназначена для использования двух насосов, для сточных вод либо дренажных, однофазных не автоматизированных либо трехфазных с диаметром напорного патрубка от DN50 до DN80. Насосы заказываются отдельно в комплекте с панелью управления.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 100 м³/ч, напор до 40 м.

Диапазон температуры жидкости: + 50 °С.

Перекачиваемая жидкость: грунтовая вода, дождевая вода, бытовые и промышленные сточные воды.

Комплект поставки: опоры для монтажа 2-х насосов, впускной и напорный патрубки, система слива, кабельные вводы, поплавки, решетка из нержавеющей стали и крышка с замком.

ВЕРСИИ ПО ЗАПРОСУ:

GR: с фильтром впускного отверстия и защитной крышкой-сеткой на входе насоса.

CV: с дополнительной камерой с задвижками и обратными клапанами из высокопрочного чугуна.

CV + GR: с дополнительной камерой, фильтрующей решеткой и защитной крышкой-сеткой.

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ		ВЕРСИЯ GR		ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЕМКОСТЬ, л	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСОСАМИ	РАЗМЕРЫ, мм	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС ** кг
МОДЕЛЬ	КОД	КОД	ЕМКОСТЬ, л					
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50	60185601	60190475	1200	800	FEKA VS GRINDER FX MNA/TNA DRENAG FX MNA/TNA FEKA FXV 20 MNA/TNA FEKA FXC 20 MNA/TNA	1250 x 1250 x 1420	1x DN125 Ввод 2x DN50 Выход 1x DN50 Вентиляция	140
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50	60185602	60190476	1700			1250 x 1250 x 1870		165
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50	60185603	60190477	2200			1250 x 1250 x 2320		190
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50	60185604	60190478	3600			1250 x 1250 x 3670		285
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65	60184840	60190479	1200	800	FK DN65	1250 x 1250 x 1420	1x DN160 Ввод 2x DN65 Выход 1x DN50 Вентиляция	170
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65	60185605	60190480	1700			1250 x 1250 x 1870		195
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65	60184841	60190481	2200			1250 x 1250 x 2320		220
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	60184842	60190482	3600			1250 x 1250 x 3670		315
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80	60184843	60190483	1200	800	FK DN80	1250 x 1250 x 1420	1x DN160 Ввод 2x DN80 Выход 1x DN50 Вентиляция	183
FEKAFOS 1700 MAXI - DN80	60185606	60190484	1700			1250 x 1250 x 1870		208
FEKAFOS 2200 MAXI - DN80	60184844	60190485	2200			1250 x 1250 x 2320		233
FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	60184845	60190486	3600			1250 x 1250 x 3670		328

ВЕРСИЯ CV		ВЕРСИЯ CV + GR		ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЕМКОСТЬ, л	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСОСАМИ	РАЗМЕРЫ, мм	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС ** кг
МОДЕЛЬ	КОД	КОД	ЕМКОСТЬ, л					
FEKAFOS 1200 MAXI - DN50	60190464	60190415	1200	800	FEKA VS GRINDER FX MNA/TNA DRENAG FX MNA/TNA FEKA FXV 20 MNA/TNA FEKA FXC 20 MNA/TNA	1250 x 1500 x 1420	1x DN125 Ввод 2x DN50 Выход 1x DN50 Вентиляция	215
FEKAFOS 1700 MAXI - DN50	60190465	60190451	1700			1250 x 1500 x 1870		240
FEKAFOS 2200 MAXI - DN50	60190466	60190452	2200			1250 x 1500 x 2320		265
FEKAFOS 3600 MAXI - DN50	60190413	60190453	3600			1250 x 1500 x 3670		360
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65	60190468	60190454	1200	800	FK DN65	1250 x 1500 x 1420	1x DN160 Ввод 2x DN65 Выход 1x DN50 Вентиляция	265
FEKAFOS 1700 MAXI - DN65	60190469	60190455	1700			1250 x 1500 x 1870		290
FEKAFOS 2200 MAXI - DN65	60190470	60190456	2200			1250 x 1500 x 2320		315
FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	60190471	60190457	3600			1250 x 1500 x 3670		410
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80	60190472	60190458	1200	800	FK DN80	1250 x 1500 x 1420	1x DN160 Ввод 2x DN80 Выход 1x DN50 Вентиляция	298
FEKAFOS 1700 MAXI - DN80	60190473	60190460	1700			1250 x 1500 x 1870		323
FEKAFOS 2200 MAXI - DN80	60190474	60190461	2200			1250 x 1500 x 2320		348
FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	60190414	60190462	3600			1250 x 1500 x 3670		443

* цена относится только к емкости. Насос и шкаф управления нужно заказывать отдельно.

** При заказе версии с решетками следует добавить еще 15 кг

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ D400 1200 X 1200	60190463	Для установки на уровне земли на специально подготовленную армированную бетонную конструкцию. - Стальная рама для крепления на перекрытии из железобетона. - Крышка из высокопрочного чугуна D400 1200x1200 - Растроб для подъема и защиты от повреждений

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

СТАНЦИИ, НАСОСЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД
FEKABOX 110	60164870	FEKA 600 M-A SV	60169489H
		FEKA VS 550 M-A	103040000
		FEKA VS 750 M-A	103040040
FEKABOX 200	60162080	FEKA 600 M-A	60169489H
		FEKA VS 550 M-A	103040000
		FEKA VS 750 M-A	103040040
		FEKA VS 1000 M-A	103040080
		FEKA VS 1200 M-A	103040120
FEKABOX 200 FX	60198414	FEKA FXV 20.07 MA	60191210
		FEKA FXV 20.11 MA	60191229
		FEKA FXV 20.15 MA	60194185
		FEKA FXV 25.07 MA	60196348
		FEKA FXV 25.11 MA	60191243
		FEKA FXV 25.15 MA	60195811
		GRINDER FX 15.07 MA	60191222
		GRINDER FX 15.11 MA	60191242
		GRINDER FX 15.15 MA	60191260



FEKABOX 110



FEKABOX 200

Ёмкость и насос заказываются отдельно.

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА		МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	КОД
FEKAFOS 280 2"	60162044	FEKA VS 550 M-NA	103040010	ED1M	60170005	EBOX PLUS D	60163217
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	ED1T	108320330		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	ED1M	60170005		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	ED1T	108320330		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	ED1,5M	60170006		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	ED1,5T	108320340		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	ED1,5M	60170006		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	ED1,5M	60170006		
		FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	ED1,5M	60170006		
		FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	ED2M	108320350		
		FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	ED2,5T	108320350		
		FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	ED2,5T	108320350		
		FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	ED1,5M	60170006		
		FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	ED1,5M	60170006		
		FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	ED1,5T	108320340		
		FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	ED2M	108320350		
		FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	ED2,5T	108320350		
		FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	ED2,5T	108320350		
		GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	ED1M	60170005		
		GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	ED1T	108320330		
		GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	ED1,5M	60170006		
		GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	ED1,5T	108320340		
		GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	ED2M	108320350		
		GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	ED1,5T	108320340		
		GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	ED2,5T	108320350		



FEKAFOS 280

* Для установки насоса FEKA 2000 необходимы опоры для FEKAFOS 280 арт. 60174311.
Ёмкость, насосы и шкаф управления заказываются отдельно.

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

СТАНЦИИ, НАСОСЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	КОД
FEKAFOS 280 DOUBLE	60163426	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	EBOX PLUS D	60163217
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	E2D2M	60170021		
		FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	E2D2T	108320440		
		FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	E2D4M	108320460		
		FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	E2D4M	108320460		
		FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	E2D3M	60170025		
		GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	E2D3M	60170025		
		GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	E2D4M	108320460		
		GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	E2D5T	108320460		
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	E2D5T	108320460				



FEKAFOS 280
DOUBLE

Vasca, pompa e quadro elettrico sono forniti separatamente e devono essere ordinati separatamente.

Per la scelta di un quadro diverso dal EBOX PLUS D fare riferimento alle tabelle di selezione pompa più quadro nella sezione quadri EBOX CTP. 293

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

СТАНЦИИ, НАСОСЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	КОД
FEKAFOS 550 DOUBLE	60166306	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	EBOX PLUS D	60163217
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	E2D2M	60170021		
		FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	E2D2T	108320440		
		FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	E2D4M	108320460		
		FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	E2D4M	108320460		
		FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	E2D3M	60170025		
		GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	E2D3M	60170025		
		GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	E2D4M	108320460		
		GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	E2D5T	108320460		
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	E2D5T	108320460				



FEKAFOS 550
DOUBLE

Vasca, pompa e quadro elettrico sono forniti separatamente e devono essere ordinati separatamente.

Per la scelta di un quadro diverso dal EBOX PLUS D fare riferimento alle tabelle di selezione pompa più quadro nella sezione quadri EBOX CTP. 293

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

ЕМКОСТИ, НАСОСЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ



FEKAFOS MAXI

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД *	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	КОД
FEKAFOS MAXI 1200 - DN50 FEKAFOS MAXI 1700 - DN50 FEKAFOS MAXI 2200 - DN50 FEKAFOS MAXI 3600 - DN50	60185601 60185602 60185603 60185604	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	EBOX PLUS D	60163217
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	E2D2M	60170021		
		FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	E2D2T	108320440		
		FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	E2D4M	108320460		
		FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	E2D5T	108320460		
		FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	E2D2M	60170021		
		FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	E2D2T	108320440		
		FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	E2D3M	60170025		
		FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	E2D3T	108320450		
		FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	E2D4M	108320460		
		FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	E2D3T	108320450		
		FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	E2D5T	108320460		
		GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	E2D3M	60170025		
		GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	E2D3M	60170025		
		GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	E2D3T	108320450		
		GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	E2D4M	108320460		
		GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	E2D5T	108320460		
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	E2D5T	108320460				

Vasca, pompa e quadro elettrico sono forniti separatamente e devono essere ordinati separatamente.

Per la scelta di un quadro diverso dal EBOX PLUS D fare riferimento alle tabelle di selezione pompa più quadro nella sezione quadri EBOX CTP. 293

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

ЕМКОСТИ, НАСОСЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ



FEKAFOS MAXI

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД *	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	КОД
FEKAFOS 1200 MAXI - DN65 FEKAFOS 1700 MAXI - DN65 FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 FEKAFOS 3600 MAXI - DN65	60184840 60185605 60184841 60184842	FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	E2D3M	60170025	EBOX PLUS D	60163217
		FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	E2D3M	60170025		
		FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	E2D4M	108320460		
		FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	E2D5T	108320460		
		FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	E2D3T	108320450		
		FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	E2D3T	108320450		
		FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	E2D3M	60170025		
		FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	E2D3T	108320450		
		FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	E2D4M	108320460		
		FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	E2D5T	108320460		
		FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	E2D5T	108320460		
		FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	E2D3T	108320450		
		FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	E2D3T	108320450		
		FKV 65.11.4 T5 400D	60172586	E2D3T	108320450		
		FKV 65.22.2 T5 400D	60171422	E2D5T	108320460		
		FKV 65.30.2 T5 400D	60170389	E2D5T	108320460		
		FKV 65.40.2 T5 400D	60171423	E2D8T	60170062		
FKC 65.22.2 T5 400D	60176795	E2D5T	108320460				
FKC 65.30.2 T5 400D	60176857	E2D5T	108320460				
FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 FEKAFOS 1700 MAXI - DN80 FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 FEKAFOS 3600 MAXI - DN80	60184843 60185606 60184844 60184845	FKV 80.11.4 T5 400D	60171443	E2D3T	108320450	EBOX PLUS D	60163217
		FKV 80.15.4 T5 400D	60171444	E2D3T	108320450		
		FKV 80.22.4 T5 400D	60170418	E2D5T	108320460		
		FKV 80.40.4 T5 400D	60171445	E2D8T	60170062		
		FKV 80.40.2 T5 400D	60171424	E2D8T	60170062		
		FKV 80.60.2 T5 400Y/D	60171425	E2D15T SD	60170047		
		FKV 80.75.2 T5 400Y/D	60170434	E2D15T SD	60170047		
		FKV 80.92.2 T5 400Y/D	60171426	E2D30T SD	60170065		
		FKV 80.110.2 T5 400Y/D	60170429	E2D30T SD	60170065		
		FKC 80.15.4 T5 400D	60176796	E2D3T	108320450		
		FKC 80.22.4 T5 400D	60176858	E2D5T	108320460		
		FKC 80.30.4 T5 400D	60176871	E2D8T	60170062		
		FKC 80.40.4 T5 400D	60176872	E2D8T	60170062		
		FKC 80.55.4 T5 400Y/D	60176854	E2D15T SD	60170047		
FKC 80.75.4 T5 400Y/D	60176855	E2D30T SD	60170065				

Vasca, pompa e quadro elettrico sono forniti separatamente e devono essere ordinati separatamente.

Per la scelta di un quadro diverso dal EBOX PLUS D fare riferimento alle tabelle di selezione pompa più quadro nella sezione quadri EBOX CTP. 293

NOVAIR

ПОГРУЖНОЙ АЭРАТОР



Погружной аэратор предназначен для аэрации бытовых стоков в небольших системах водоочистки. Также аэратор применяют для насыщения кислородом воды в прудах и рыбных фермах. Специальная конструкция аэратора NOVAIR обеспечивает оптимальное насыщение кислородом стоков на водоочистных сооружениях за счет подачи большого и плотного облака мелких пузырьков. Во избежание уничтожения присутствующих в воде микроорганизмов при запуске аэратора гидродинамические исследования специалистов DAB PUMPS специально были сконцентрированы на профиле лопастей рабочего колеса. Установка в вертикальном положении: корпус аэратора оснащен опорой. Электродвигатель охлаждается жидкостью, соприкасающейся с большой площадью поверхности его корпуса. Кабель питания защищен от попадания воды и образования протечек; устройство кабельного ввода облегчает техобслуживание аэратора и замену кабеля. Превосходная износостойкость вала двигателя из нержавеющей стали с защитной керамической втулкой поверх уплотнительных колец гарантирует продолжительный срок службы аэратора. Корпус насоса, кабельный ввод и рабочее колесо выполнены из технополимера. Аэратор оснащен двухполюсным погружным асинхронным электродвигателем с диапазоном мощности от 0,18 до 0,4 кВт со встроенной защитой от перегрузки. Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. Тройное сальниковое уплотнение в масляной камере защищает двигатель от попадания перекачиваемой жидкости.

Рабочий диапазон: подача воздуха от 2 до 17 м³/ч на глубине 20–90 см от оси впускного патрубка.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Диапазон температуры жидкости: от 0 до 35 °С при использовании в бытовых условиях в соответствии со стандартом EN 60335-2-41.

Перекачиваемая жидкость: бытовые стоки из отстойника без волокнистых и твердых включений; чистая вода.


Напряжение питания:

1 x 220-240 В/ 50 Гц.


Кабель питания: H07RN8-F, 2, 5 и 10 м; может комплектоваться штепселем стандарта SCHUKO. В комплект входят прокладка и присоединительный фитинг с углом 90 градусов для вертикального забора воздуха.





МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ПОДАЧА ВОЗДУХА, м ³ /ч (л/мин)	ГЛУБИНА		ДУ НАПОРН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 ГЦ	МАКС. МОЩН. P1, кВт	НОМ. МОЩН. P2		Ином. А	ПОДАЧА ВОЗДУХА, м ³ /ч (л/мин)	1	2	3	4	6	8	10	12	14	17,5	МАКС.	МИН.									
				кВт	л. с.			16,6	33,3	50	66,6	100	133,3	166,6	200	233,3	291,6	см	см									
NOVAIR 200 M-NA	60168124	1X220-240 В~	0,28	0,18	0,24	1,4	Глубина, см	80	60	45	30	20						8	80	20	1"	2 м / H07RN8-F	3,5	32				
NOVAIR 200 M-NA	60169563	1X220-240 В~	0,28	0,18	0,24	1,4		80	60	45	30	20						8	80	20	1"	5 м / H07RN8-F	3,5	32				
NOVAIR 200 M-NA	60172219	1X220-240 В~	0,28	0,18	0,24	1,4		80	60	45	30	20						8	80	20	1"	10 м / H07RN8-F	3,5	32				
NOVAIR 600 M-NA	60171450	1X220-240 В~	0,63	0,40	0,54	3		90	85	75	65	57	50	42,5	34	27	20	17,5	90	20	1 1/4"	2 м / H07RN8-F	5,4	32				
NOVAIR 600 M-NA	60170247	1X220-240 В~	0,63	0,40	0,54	3		90	85	75	65	57	50	42,5	34	27	20	17,5	90	20	1 1/4"	5 м / H07RN8-F	5,4	32				
NOVAIR 600 M-NA	60170078	1X220-240 В~	0,63	0,40	0,54	3		90	85	75	65	57	50	42,5	34	27	20	17,5	90	20	1 1/4"	10 м / H07RN8-F	5,4	32				

погружные насосы для дренажных и фекальных вод








АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ БЛОКИ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ





ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	SOCCORRER	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ		КОД
	•	•	•	•	•	•	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	5 м кабель	159260030
								10 м кабель	159260040
								15 м кабель	159260050
								20 м кабель	159260070
	•	•	•	•	•	•	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АТЕХ	10 м	60119025
								20 м	002718001
	•	•	•	•	•	•	ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 300 г		002910501
	•	•				•	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ-ФИКСАТОРОВ КАБЕЛЯ ДЛЯ FEKA VS-VX		147121370


АКСЕССУАРЫ





ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FEKA 6000/8000	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
		●				DSD2- ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ FEKA VS-VX 550-1200	109530080
		●				КРОНШТЕЙН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ FEKA VS-VX 550-1200	147121490
				●		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ FEKA 6000 DN 150	109530150
				●		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ FEKA 8000 DN 200	60141748


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
			●			DA-050 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	60195865
			●	●		DA-065 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN65	60170310
				●		DA-V65 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN65	60167993
				●		DA-V80 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN80	60167994
				●		DA-V100 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN100	60169609
				●		DA-V150 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN150	60169610

ОПОРА	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
				●		ОПОРА Ø325 FK	60170329
				●		ОПОРА Ø330 FK	60170330
				●		ОПОРА Ø355 FK	60170331
				●		ОПОРА Ø400 FK	60184584




АКСЕССУАРЫ


ЦЕПЬ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	●	●	●	●	●	ЦЕПЬ ЗМТ AISI 316 МАКС 150КГ	60171183
						ЦЕПЬ ЗМТ AISI 316 МАКС 350КГ	60178908
						ЦЕПЬЗМТ AISI 316 МАХ 700КГ	60171189


АДАПТЕРЫ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN65	60169712
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN80	60169713
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN100	60169715
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN150	60169717
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK65 FEKA2500	60172547
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK80 FEKA 3000	60171768
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK100 FEKA 4000	60171770
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK150 FEKA 6000	60171772
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK 65 FEKA 3000	60171774
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK80 FEKA 4000	60171776
			●			АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FX GRINDER — FEKA DN32 DN40 DN50	60196199
			●			АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FX — FLYGT DN50	60196203
			●			90° 2" GAS FX	60195856
			●			90° 1" 1/2 GAS FX	60195857

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
			●	●		КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN16	60172458
				●		КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN16	60172460
				●		КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN100 PN16	60172461






АКСЕССУАРЫ


ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKAVOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	•					ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ¼ - РЕЗЬБОВОЙ PN10	002130285
	•	•	•			ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ½ - РЕЗЬБОВОЙ PN10	002130286
	•	•	•		•	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 2" - РЕЗЬБОВОЙ PN10	002130287
	•	•	•	•	•	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 2" 1/2 - РЕЗЬБОВОЙ PN10	60171217
	•	•	•	•	•	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 3" - РЕЗЬБОВОЙ PN10	60171218
	•					ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ¼ - РЕЗЬБОВОЙ	60160625
	•	•	•			ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	60160626
	•	•	•		•	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2" - РЕЗЬБОВОЙ	60160627
	•	•	•	•		ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	60160628
		•	•		•	DN50 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160629
		•	•	•	•	DN65 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160630
				•		DN 80 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160631
				•		DN100 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160632
				•		DN 150 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160633
					•	DN200 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160634

КОМПЛЕКТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKAVOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	•	•	•		•	КОМПЛЕКТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА	538860000

ЗАДВИЖКИ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKAVOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
		•	•		•	ЗАДВИЖКА DN 50	60163811
		•	•	•	•	ЗАДВИЖКА DN 65	60163812
				•	•	ЗАДВИЖКА DN 80	60163813
				•	•	ЗАДВИЖКА DN 100	60163814
				•	•	ЗАДВИЖКА DN 150	60163815
					•	ЗАДВИЖКА DN 200	60163816

АКСЕССУАРЫ

СИГНАЛИЗАТОРЫ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKAVOX/FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	•	•	•			БЛОК УПРАВЛЕНИЯ AS 1 С/СИГНАЛИЗАТОРОМ	108310000
	•	•	•	•	•	СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ, 230 В, 50 Гц	002789002
						СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ, 24 В, 50 Гц	002789000
						СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ SOCCORRER	60113217
	•	•	•	•		ЛАМПА МИГАЮЩАЯ СИГНАЛЬНАЯ, 230 В, 5 Вт, 50/60 Гц	60169271

ДАТЧИК УРОВНЯ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKAVOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	•	•	•	•		ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 м С КАБЕЛЕМ 20 м ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ E-Vox	60114675

E.BOX

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



e.box plus D



e.box basic

e.box plus – блок управления для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами в дренажных и канализационных системах бытового, гражданского или промышленного назначения.

e.box basic – блок управления для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами в дренажных и канализационных системах бытового, гражданского или промышленного назначения.

Напряжение питания:

e.box plus 1 x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В.
(автоматический выбор)

e.box basic 1x 230 В.

Частота: 50–60 Гц.

Номинальная мощность насосов:

e.box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт

e.box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт

Максимальный ток: 12 А + 12 А.

Пусковой конденсатор: комплект поставляется отдельно.

Температура окружающей среды:

от -10 °С до + 40 °С.

Температура хранения: от -25 °С до + 55 °С.

Относительная влажность воздуха: 90% при 20 °С.

Максимальная высота установки: 1000 метров над уровнем моря.

Степень защиты: IP 55.

Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60335-1.

D CONNECT АКСЕССУАРЫ
СТР. XV

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	ПУСК	НОМ. МОЩН. P2		МАКС. ТОК, А	ДИСПЛЕЙ
				кВт x2	л. с. x2		
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		
E.BOX BASIC D 230/50-60	60163216	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	•
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	•
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		

ДИСПЛЕЙ



Благодаря меню настройки установка блоков, оснащенных дисплеем, становится гораздо проще.

Управление также упрощается благодаря отображаемому режиму работы в реальном времени и набору дополнительных функций, таких как защита от заклинивания дренажных насосов, архив ошибок, выбор языка и защита настроек паролем.

E-BOX


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ



С ФУНКЦИЕЙ ДРЕНАЖА/ЗАПОЛНЕНИЯ

Идеальное решение для управления канализационными насосными станциями, для автоматической работы систем дренажа или заполнения емкостей при сборе дождевой воды и сточных вод.

- В шкаф подключаются поплавки грушевидной или стандартной формы (не более 5 шт- 2 или 3 на включение-отключение насосов, 2 для аварийной сигнализации)
- Работает по датчику уровня (0–10 В/4–20 мА)
- Меняет порядок включения насосов при каждом новом запуске, через каждые 24 часа или заданный интервал времени.



АКСЕССУАРЫ

	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	кабель 5 м	159260030
		кабель 10 м	159260040
		кабель 15 м	159260050
		кабель 20 м	159260070
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ГРУША	10 м	002718000
		20 м	002718001
	ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 м С КАБЕЛЕМ 20 м ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ E-Box	60114675	

	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ ПУСКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 40 МКФ	60169268
	КОМПЛЕКТ ПУСКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 30 МКФ	60169269
	КОМПЛЕКТ ПУСКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 20 МКФ	60169270
	ЛАМПА МИГАЮЩАЯ СИГНАЛЬНАЯ, 230 В, 5 Вт, 50/60 Гц	60169271
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 16 БАР (FOR B. SETS WITH CONTR. PANEL E-BOX).	60116837

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ E.VOX

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ NOVA/DRENAG + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК
NOVA 600 M NA 40TH	60195636	1x230 В~	0,66	0,5	0,67	3	ПРЯМОЙ
NOVA 600 T NA 40TH	60196306	3x400 В~	0,66	0,5	0,67	1,7	ПРЯМОЙ
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1x230 В~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3x400 В~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1x230 В~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3x400 В~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
EVOX BASIC 230/50-60	EVOX PLUS 230-400V/50-60	EVOX BASIC D 230/50-60	EVOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
373	525	474	617
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FEKA + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК
FEKA 600 M NA 40TH	60194419	1x230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1	ПРЯМОЙ
FEKA 600 T NA 40TH	60196308	3x400 В~	0,68	0,5	0,67	1,8	ПРЯМОЙ
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1x220 - 240 В~	0,92	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3x400 В~	0,90	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1x220 - 240 В~	1,11	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3x400 В~	1,03	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1x220 - 240 В~	1,46	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3x400 В~	1,37	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1x220 - 240 В~	1,93	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3x400 В~	1,86	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
EVOX BASIC 230/50-60	EVOX PLUS 230-400V/50-60	EVOX BASIC D 230/50-60	EVOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
373	525	474	617
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ DRENAG FX + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	3x400V	1	0,8	1,1	2,1
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2

МОДЕЛЬ			
EVOX BASIC 230/50-60	EVOX PLUS 230-400V/50-60	EVOX BASIC D 230/50-60	EVOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
373	525	474	617
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
	•		•

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ E.VOX

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FKV + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A
FKV 65.11.4 T5 400D	60172586	3 x 400 В~	1,3	1,1	1,5	3,3
FKV 65 22.2 T5 400D	60171422	3 x 400 В~	2,5	2,2	3,0	4,8
FKV 65 30.2 T5 400D	60170389	3 x 400 В~	3,3	3,0	4,0	5,7
FKV 65 40.2 T5 400D	60171423	3 x 400 В~	4,6	4,0	5,5	7,5
FKV 80 11.4 T5 400D	60171443	3 x 400 В~	1,3	1,1	1,5	3,5
FKV 80 15.4 T5 400D	60171444	3 x 400 В~	1,8	1,5	2,0	3,8
FKV 80 22.4 T5 400D	60170418	3 x 400 В~	2,5	2,2	3,0	4,7
FKV 80 40.4 T5 400D	60171445	3 x 400 В~	4,5	4,0	5,5	8,6
FKV 80 40.2 T5 400D	60171424	3 x 400 В~	4,6	4,0	5,5	7,7
FKV 100 30.4 T5 400D	60171446	3 x 400 В~	3,5	3,0	4,0	8,0
FKV 100 40.4 T5 400D	60171447	3 x 400 В~	4,5	4,0	5,5	8,9

Per le pompe con potenza superiore a 5.5кВт o avviamento Y/D vedere quadri ED.

МОДЕЛЬ			
EVOX BASIC 230/50-60	EVOX PLUS 230-400V/50-60	EVOX BASIC D 230/50-60	EVOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
373	525	474	617
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FKS + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A
FKS 65 22.2 T5	60176795	3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,8
FKS 65 30.2 T5	60176857	3x400 V DOL	3,4	3	4,1	5,8
FKS 80 15.4 T5	60176796	3x400 V DOL	1,8	1,5	2,1	3,5
FKS 80 22.4 T5	60176858	3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,7
FKS 80 30.4 T5	60176871	3x400 V DOL	3,6	3	4,1	7,6
FKS 80 40.4 T5	60176872	3x400 V DOL	4,7	4	5,5	8,9
FKS 100 15.4 T5	60176859	3x400 V DOL	1,8	1,5	2,1	3,9
FKS 100 22.4 T5	60176860	3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,7
FKS 100 30.4 T5	60176873	3x400 V DOL	3,3	3	4,1	7,7
FKS 100 40.4 T5	60176874	3x400 V DOL	4,2	4	5,5	8,6
FKS 150 30.4 T5	60177074	3x400 V DOL	3,7	3	4,1	7,8
FKS 150 40.4 T5	60176875	3x400 V DOL	4,5	4	5,5	8,7

Per tensioni di alimentazione della pompa diverse dallo standard 400V contattare la nostra rete vendita.
Per pompe con potenza superiore a 4кВт o avviamento Y/D vedere quadri ED.

МОДЕЛЬ			
EVOX BASIC 230/50-60	EVOX PLUS 230-400V/50-60	EVOX BASIC D 230/50-60	EVOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
373	525	474	617
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ED ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО НАСОСА



Корпус шкафа управления сделан из негорючего пластика, поставляется с кронштейном для монтажа на стену. Шкаф управления защищает насос от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.

Модели ED3M, ED3MHS, от ED2,5 до ED30T SD позволяют подключить встроенные в обмотки статора термоконтакты для защиты от перегрузки электродвигателя при их наличии. Модели ED3MHS и ED2, 4MHS имеют дополнительный встроенный конденсатор для увеличения пускового момента.

В корпус встроены:

- Выключатель питания, расположенный за закрываемой крышкой
- Клеммы для подключения элементов управления
- Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
- Амперметрическая защита
- Тумблер управления на передней панели
- Ручной режим – 0 – Автоматический режим
- Индикатор работы насосов
- Индикатор напряжения

Напряжение питания:

230V 1~ ± 10%

400V 3~ ± 10%

Частота: 50-60 Гц.

Температура окружающей среды:

от -10 °C до +40 °C.

Температура хранения:

-25 °C + 55 °C.

Относительная влажность воздуха:

50% при 40 °C MAX (90% при 20 °C).

Степень защиты: IP55.

Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60204-1 и EN 60439-1.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
				кВт	Л.С.		
ED0,1M	60169998	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,1	0,1	1	0,63-1A
ED0,3M	60170001	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6A
ED0,75M	60170003	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4A
ED1M	60170005	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3A
ED1,5M	60170006	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10A
ED2M	60170007	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,5	2	14	9-14A
ED2,4M	60170009	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	18	13-18A
ED3MHS / 40UF+250UF	60170010	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
ED3M / 40UF	60170012	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
ED0,08T	60170013	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,1	0,08	1	0,4-0,63A
ED0,5T	60170015	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,4	0,5	2	1-1,6A
ED1T	108320330	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5A
ED1,5T	108320340	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4A
ED2,5T	108320350	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3A
ED4T	60170054	3X400 В~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10A
ED8T	60170055	3X400 В~	ПРЯМОЙ	5,9	8	14	9-14A
ED11T	60170056	3X400 В~	ПРЯМОЙ	8,1	11	18	13-18A
ED14T	60170057	3X400 В~	ПРЯМОЙ	10,3	14	23	17-23A
ED15T	60170058	3X400 В~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32A
ED7,5T SD	108320840	3X400/690 В~	Y/Δ	5,5	7,5	14	9-14A
ED15T SD	60170075	3X400/690 В~	Y/Δ	11,0	15	23	17-23A
ED20T SD	60170059	3X400/690 В~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32A
ED25T SD	60170060	3X400/690 В~	Y/Δ	18,4	25	40	30-40A
ED30T SD	60170061	3X400/690 В~	Y/Δ	22,1	30	50	37-50A

АКСЕССУАРЫ

	РЕЛЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЛАГИ В МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ	60172920
--	---	----------

* Шкафы управления, в которые можно установить реле для подключения датчика обнаружения влаги в масляной камере дополнительно.

** Шкафы управления, в которых реле для подключения датчика обнаружения влаги в масляной камере установлено в стандартной комплектации.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

E2D ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ НАСОСОВ



Корпус шкафа управления сделан из негорючего пластика. Модели E2D50TSD и E2D60TSD поставляются в металлическом корпусе. Шкаф управления защищает насосы от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.

Модели E2D6M, E2D6MHS, от E2D5T до E2D60T SD позволяют подключить встроенные в обмотки статора термоконтакты для защиты от перегрузки электродвигателя при их наличии. Модели E2D6MHS имеют дополнительный встроенный конденсатор для увеличения пускового момента.

В корпус встроены:

- Выключатель питания, расположенный за закрываемой крышкой
- Клеммы для подключения элементов управления
- Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
- Амперометрическая защита
- Тумблер управления на передней панели
- Ручной режим – 0 – Автоматический режим
- Индикатор работы насосов
- Индикатор напряжения

Напряжение питания:

230V 1~ ± 10%

400V 3~ ± 10%

Частота: 50-60 Гц.

Температура окружающей среды:

от -10 °C до +40 °C.

Температура хранения:

-25 °C + 55 °C.

Относительная влажность воздуха:

50% при 40 °C MAX (90% при 20 °C).

Степень защиты: IP55.

Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60204-1 и UNI EN 60439/-1.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
				кВт	Л.С.		
E2D0,6M	60170017	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6А
E2D1,5M	60170019	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4А
E2D2M	60170021	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3А
E2D6M / 40UF	60170023	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
E2D6MHS / 40UF+250UF	60170024	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
E2D3M	60170025	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10А
E2D4M	60170027	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,5	2	16	10-16А
E2D4,8M	60170028	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	20	16-20А
E2D2T	108320440	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5А
E2D3T	108320450	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4А
E2D5T	108320460	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3А
E2D8T	60170062	3X400 В~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10А
E2D15T	60170046	3X400 В~	ПРЯМОЙ	5,5	7,5	16	10-16А
E2D22T	60170063	3X400 В~	ПРЯМОЙ	8,1	11	20	16-20А
E2D28T	60170064	3X400 В~	ПРЯМОЙ	10,3	14	25	20-25А
E2D30T	108320750	3X400 В~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32А
E2D15T SD	60170047	3X400/690 В~	Y/Δ	5,5	7,5	16	10-16А
E2D30T SD	60170065	3X400/690 В~	Y/Δ	11,0	15	25	18-25А
E2D40T SD	60170066	3X400/690 В~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32А
E2D50T SD	60170067	3X400/690 В~	Y/Δ	18,4	25	45	32-45А
E2D60T SD	60170068	3X400/690 В~	Y/Δ	22,1	30	63	40-63А

АКСЕССУАРЫ

	РЕЛЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЛАГИ В МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ	60172920
--	---	----------

* Шкафы управления, в которые можно установить реле для подключения датчика обнаружения влаги в масляной камере дополнительно.

** Шкафы управления, в которых реле для подключения датчика обнаружения влаги в масляной камере установлено в стандартной комплектации.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЕЗD ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕХ НАСОСОВ



Корпус шкафа управления сделан из негорючего пластика. Модели ЕЗD22,5TSD поставляются в металлическом корпусе. Шкаф управления защищает насосы от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска. Модели ЕЗD9M, Е9D6MHS, от ЕЗD12T до ЕЗD90T SD позволяют подключить встроенные в обмотки статора термоконтакты для защиты от перегрузки электродвигателя при их наличии. Модели ЕЗD9MHS имеют дополнительный встроенный конденсатор для увеличения пускового момента.

В корпус встроены:

- Выключатель питания, расположенный за закрываемой крышкой
- Клеммы для подключения элементов управления
- Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
- Амперометрическая защита
- Тумблер управления на передней панели
- Ручной режим – 0 – Автоматический режим
- Индикатор работы насосов
- Индикатор напряжения

Напряжение питания:

230V 1~ ± 10%

400V 3~ ± 10%

Частота: 50-60 Гц.

Температура окружающей среды:

от -10 °C до +40 °C.

Температура хранения:

-25 °C + 55 °C.

Относительная влажность воздуха:

50% при 40 °C MAX (90% при 20 °C).

Степень защиты: IP55.

Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60204-1 и UNI EN 60439/-1.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
				кВт	Л.С.		
ЕЗD0,9M	60170030	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6А
ЕЗD2,25M	60170032	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4А
ЕЗD3M	60170033	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3А
ЕЗD9M / 40UF	60170035	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
ЕЗD9MHS / 40UF+250UF	60170037	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
ЕЗD4,5M	60170039	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10А
ЕЗD6M	60170041	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,5	2	14	9-14А
ЕЗD7,2M	60170042	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	18	13-18А
ЕЗD3T	108330440	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5А
ЕЗD4,5T	108330450	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4А
ЕЗD7,5T	60115082	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3А
ЕЗD12T	60170069	3X400 В~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10А
ЕЗD22,5T	60170070	3X400 В~	ПРЯМОЙ	5,5	7,5	14	9-14А
ЕЗD33T	60170071	3X400 В~	ПРЯМОЙ	8,1	11	18	13-18А
ЕЗD42T	60170049	3X400 В~	ПРЯМОЙ	10,3	14	23	17-23А
ЕЗD45T	60170050	3X400 В~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32А
ЕЗD22,5T SD	60170051	3X400/690 В~	Y/Δ	5,5	7,5	14	9-14А
ЕЗD45T SD	60170072	3X400/690 В~	Y/Δ	11,0	15	23	17-23А
ЕЗD60T SD	60170073	3X400/690 В~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32А
ЕЗD75T SD	60170074	3X400/690 В~	Y/Δ	18,4	25	40	30-40А
ЕЗD90T SD	60170052	3X400/690 В~	Y/Δ	22,1	30	50	37-50А

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА NOVA + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
NOVA 180 M NA 40TH	60195632	1X230 В~	0,19	0,2	0,27	0,9	ПРЯМОЙ	•			ED0,1M	60169998
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 200 M NA 40TH	60194402	1X230 В~	0,35	0,22	0,3	1,5	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 600 M NA 40TH	60195636	1X230 В~	0,66	0,5	0,67	3	ПРЯМОЙ	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
NOVA 600 T NA 40TH	60196306	3X400 В~	0,66	0,5	0,67	1,7	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FEKA + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 300 M NA 40TH	60195558	1X230 В~	0,35	0,22	0,3	1,9	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA 600 M NA 40TH	60194419	1X230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1	ПРЯМОЙ	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
FEKA 600 T NA 40TH	60196308	3X400 В~	0,68	0,5	0,67	1,8	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 В~	0,92	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 В~	0,90	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 В~	1,11	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 В~	1,03	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 В~	1,46	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 В~	1,37	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 В~	1,93	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 В~	1,86	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА DRENAG + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1x230 В~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3x400 В~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1x230 В~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3x400 В~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450

ТАБЛИЦА ПОДБОРА DRENAG FX + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	3x400V	1	0,8	1,1	2,1	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФЕКА FXC + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	3x400V	0,9	0,7	0,9	1,8	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	1x230V	1,4	1	1,3	6,3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	3x400V	1,3	1	1,3	2,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	1x230V	2	1,5	2	9,1	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	3x400V	1,8	1,5	2	3,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	3x400V	0,9	0,6	0,8	1,8	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	3x400V	1,4	1,1	1,5	2,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	1x230V	2	1,6	2,1	9,3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	3x400V	1,9	1,6	2,1	3,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	3x400V	2,9	2,3	3,1	5	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА GRINDER FX + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	3x400V	1	0,8	1,1	2	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	3x400V	1,5	1,1	1,5	2,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	3x400V	2,1	1,6	2,1	3,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	3x400V	2,6	2,1	2,8	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФЕКА FXV + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320340
									•		E2D2T	108320450
										•	E3D3T	108330450
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1x230V	1,7	1,2	1,6	8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	3x400V	2,9	2,2	2,9	5	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	3x400V	1	0,7	0,9	2,2	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320340
									•		E2D2T	108320450
										•	E3D3T	108330450
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1x230V	1,5	1	1,3	6,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	3x400V	1,3	1	1,3	2,3	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320340
									•		E2D2T	108320450
										•	E3D3T	108330450
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФЕКА + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 6200.4T	103019050	3X400/690 В~	15,8	14,9	19,9	30	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 6250.4T	103019060	3X400/690 В~	24	18,5	24,7	40	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052
FEKA 6300.4T	103019070	3X400/690 В~	23	21	28	45	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052
FEKA 8150. 6T	60141737	3X400 В~	11,2	8,5	11,3	22	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FEKA 8200. 6T	60141738	3X400 В~	13,4	11,4	15,2	27	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 8250. 6T	60141739	3X400 В~	17	13,5	18	36	Y/Δ	•			ED25T SD	60170060
									•		E2D50T SD	60170067
										•	E3D75T SD	60170074
FEKA 8300. 6T	60141740	3X400 В~	22	19,3	25,7	46	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FXV + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FKV 65.11.4 T5 400D	60172586	3x400В~	1,3	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKV 65 22.2 T5 400D	60171422	3x400В~	2,5	2,2	3,0	4,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 65 30.2 T5 400D	60170389	3x400В~	3,3	3,0	4,0	5,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 65 40.2 T5 400D	60171423	3x400В~	4,6	4,0	5,5	7,5	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 80 11.4 T5 400D	60171443	3x400В~	1,3	1,1	1,5	3,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKV 80 15.4 T5 400D	60171444	3x400В~	1,8	1,5	2,0	3,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKV 80 22.4 T5 400D	60170418	3x400В~	2,5	2,2	3,0	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 80 40.4 T5 400D	60171445	3x400В~	4,5	4,0	5,5	8,6	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 80 40.2 T5 400D	60171424	3x400В~	4,6	4,0	5,5	7,7	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	60171425	3x400В~	6,9	6,0	8,2	11,7	УΔ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	60170434	3x400В~	8,3	7,5	10,2	13,7	УΔ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	60171426	3x400В~	10,2	9,2	12,5	18,0	УΔ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	60170429	3x400В~	12,1	11,0	15,0	21,0	УΔ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FKV 100 30.4 T5 400D	60171446	3x400В~	3,5	3,0	4,0	8,0	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 100 40.4 T5 400D	60171447	3x400В~	4,5	4,0	5,5	8,9	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	60171448	3x400В~	6,2	5,5	7,5	11,3	УΔ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	60170428	3x400В~	8,3	7,5	10,0	14,3	УΔ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФКС + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАХ	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
ФКС 65 22.2 Т5	60176795	3x400В~	2,6	2,2	3,0	4,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
ФКС 65 30.2 Т5	60176857	3x400В~	3,4	3,0	4,1	5,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
ФКС 80 15.4 Т5	60176796	3x400В~	1,8	1,5	2,1	3,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
ФКС 80 22.4 Т5	60176858	3x400В~	2,6	2,2	3,0	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
ФКС 80 30.4 Т5	60176871	3x400В~	3,6	3,0	4,1	7,6	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
ФКС 80 40.4 Т5	60176872	3x400В~	4,7	4,0	5,5	8,9	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
ФКС 80 55.4 Т5	60176854	3x400В~	6,3	5,5	7,5	8,6	УΔ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
ФКС 80 75.4 Т5	60176855	3x400В~	8,5	7,5	10,3	14,1	УΔ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
ФКС 100 15.4 Т5	60176859	3x400В~	1,8	1,5	2,1	3,9	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
ФКС 100 22.4 Т5	60176860	3x400В~	2,6	2,2	3,0	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
ФКС 100 30.4 Т5	60176873	3x400В~	3,3	3,0	4,1	7,7	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
ФКС 100 40.4 Т5	60176874	3x400В~	4,2	4,0	5,5	8,6	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
ФКС 100 55.4 Т5	60176850	3x400В~	5,7	5,5	7,5	11,4	УΔ	•			ED7,5T SD	60170069
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
ФКС 100 75.4 Т5	60176851	3x400В~	8,1	7,5	10,3	14,6	УΔ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
ФКС 150 30.4 Т5	60177074	3x400В~	3,7	3,0	4,1	7,8	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
ФКС 150 40.4 Т5	60176875	3x400В~	4,5	4,0	5,5	8,7	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
ФКС 150 55.4 Т5	60176852	3x400В~	6,0	5,5	7,5	11,3	УΔ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
ФКС 150 75.4 Т5	60176853	3x400В~	8,4	7,5	10,3	14,7	УΔ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072

погружные насосы для дренажных и фекальных вод

ЗАМЕТКИ

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.

ДОГОНИ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ



esybox DIVER

7" ЭЛЕКТРОННЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС
С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



СКАЧАЙТЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



IDEA

4" ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D1

СТР. 254



DIVER - DIVER HF

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

A9

СТР. 255



PULSAR

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

D3

СТР. 257



PULSAR DRY

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

D3

СТР. 258



DIVERTRON

6" ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ

AA EZ

СТР. 259



DTRON 2

7" МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

AA

СТР. 261

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



DTRON 3

7" МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

AA

СТР. 262

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



ESYBOX DIVER

7" МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ИНВЕРТОРОМ

E7

СТР. 263

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



MICRA HS

3" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

F4

СТР. 264



MICRA

3" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D4

СТР. 265



S4

МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D2

СТР. 266



4GG

4" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

E1

СТР. 270



4GX

4" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

F1

СТР. 271



4TW

4" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

E2

СТР. 272



40L

4" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

E3

СТР. 273



SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DK

СТР. 274



SS7

7" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

EY

СТР. 281



SS8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DU

СТР. 283



SS10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DW

СТР. 285



SMC6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DK

СТР. 286



SMC8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DU

СТР. 288



SMC10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DW

СТР. 291



SMC12

12" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

DY

СТР. 293




6GF - 6GX

6" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

E4

СТР. 294



TR6

6" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CW

СТР. 295



TR8

8" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CX

СТР. 296




TR10

10" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CY

СТР. 297



TR12

12" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CZ

СТР. 298



АКСЕССУАРЫ

СТР. 300

IDEA

4" ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



ОДНОФАЗНЫЙ



ТРЕХФАЗНЫЙ

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

Погружной скважинный насос с одним вихревым рабочим колесом (Idea 75-100) или двумя вихревыми рабочими колесами (Idea 150) для установки в скважинах 4" или больше. Предназначены для использования в скважинах, колодцах или накопительных емкостях бытовых систем водоснабжения и полива.

Корпус насоса и опора двигателя – чугун. Рабочее колесо – латунь.

Вал двигателя и сетчатый фильтр – нержавеющая сталь.

Комплектуются двухполюсным асинхронным электродвигателем из нержавеющей стали, охлаждаемым перекачиваемой жидкостью.

Ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный срок службы двигателя. Торцевое уплотнение – графит/оксид алюминия. **В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки и пусковой конденсатор установлен в прочном, электрически изолированном корпусе из пластмассы высокой плотности. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.**

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Диапазон температуры жидкости: от 0° С до +35°С.

Макс. кол-во запусков: 20 в час.

Макс. глубина погружения: 20 м.

Монтаж: в скважинах размером 4" или больше, колодцах или емкостях, в вертикальном положении.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Съемный кабель питания H07RN-F длиной 15 м.

Поставляется с нейлоновым тросом длиной 15 м.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 об/мин)								
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР		Q м³/ч л/мин	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
				кВт	л.с.		мкФ	Vc		7	10	15	20	25	30	35	40
IDEA 75 M	60122482	1x230 В ~	0,8	0,55	0,75	4	16	450	H (м)	39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100 M	60122483	1x230 В ~	1,1	0,75	1	4,7	20	450		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150 M	60133713	1x230 В ~	2,2	1	1,5	10,5	35	450		90	81	70	60	48	35	22	10
IDEA 75 T	60122353	3x400 В ~	0,65	0,55	0,75	1,5	-	-		39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100T	60122354	3x400 В ~	1,1	0,75	1	2,3	-	-		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150T	60140605	3x400 В ~	2,5	1	1,5	4,3	-	-		90	81	70	60	48	35	22	10

DIVER - DIVER HF

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

CB⁽¹⁾

⁽¹⁾Необходим для однофазных моделей

Насосы DIVER предназначены для бытовых систем водоснабжения из колодцев и накопительных емкостей, характеризуются низким уровнем шума. Многоступенчатая гидравлическая часть расположена на валу электродвигателя, охлаждаемого перекачиваемой жидкостью. Рабочие колеса и диффузоры из технополимера, усиленного стекловолокном с износостойким упорным кольцом из нержавеющей стали. Корпус насоса, присоединительный патрубков, всасывающая решетка и вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Опора двигателя – латунь. Для защиты электродвигателя от попадания перекачиваемой жидкости используется торцевое уплотнение карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлики и сальник со стороны электродвигателя. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем, охлаждаемым перекачиваемой жидкостью. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. По запросу поставляется пусковой конденсаторный блок для моделей с однофазным электродвигателем, имеющий встроенную защиту от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. Модели в однофазном исполнении могут быть укомплектованы встроенным поплавковым выключателем для автоматической работы.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания:

1 x 230 В / 50 Гц

3 x 230 В / 50 Гц и 3 x 400 В / 50 Гц.

Кабель питания: съемный кабель H07RN-F длиной 10 м.

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

DIVER

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ≈ 2800 об/мин)										РЕЗЬБА	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In А	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8		
DIVER 75 M-A	60121469	1x230 В~	0,85	0,55	0,75	4,6	39	35	33	30	26	22	18	14	9	1"¼	9
DIVER 75 M-NA	60121655	1x230 В~	0,85	0,55	0,75	4,6	39	35	33	30	26	22	18	14	9	1"¼	9
DIVER 75 T-NA	60121656	3x230 В~	0,8	0,55	0,75	2,9	39	35	33	30	26	22	18	14	9	1"¼	9
DIVER 75 T-NA	60121657	3x400 В~	0,8	0,55	0,75	1,7	39	35	33	30	26	22	18	14	9	1"¼	9
DIVER 100 M-A	60121470	1x230 В~	1,1	0,75	1	5,9	55	50	45	41	35	30	25	18	11	1"¼	11
DIVER 100 M-NA	60121658	1x230 В~	1,1	0,75	1	5,9	55	50	45	41	35	30	25	18	11	1"¼	11
DIVER 100 T-NA	60121659	3x230 В~	1,2	0,75	1	4,2	55	50	45	41	35	30	25	18	11	1"¼	11
DIVER 100 T-NA	60121660	3x400 В~	1,2	0,75	1	2,4	55	50	45	41	35	30	25	18	11	1"¼	11
DIVER 150 M-A	60121471	1x230 В~	1,6	1	1,5	7,8	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	16
DIVER 150 M-NA	60121661	1x230 В~	1,6	1	1,5	7,8	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	16
DIVER 150 T-NA	60121662	3x230 В~	1,55	1	1,5	5,7	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	16
DIVER 150 T-NA	60121663	3x400 В~	1,55	1	1,5	3,3	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	16
DIVER 150 M-A *	60141617	1x230 В~	1,6	1	1,5	7,8	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	17
DIVER 150 M-NA*	60141618	1x230 В~	1,6	1	1,5	7,8	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	17
DIVER 150 T-NA *	60141619	3x230 В~	1,55	1	1,5	5,7	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	17
DIVER 150 T-NA *	60141620	3x400 В~	1,55	1	1,5	3,3	80	72	67	60	52	45	35	26	16	1"¼	17
DIVER 200 M-A	60121472	1x230 В~	2,3	1,5	2	10,7	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 M-NA	60121664	1x230 В~	2,3	1,5	2	10,7	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 T-NA	60121476	3x230 В~	2,15	1,5	2	8,5	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 T-NA	60121665	3x400 В~	2,15	1,5	2	4,9	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 M-A *	60141621	1x230 В~	2,3	1,5	2	10,7	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 M-NA*	60141623	1x230 В~	2,3	1,5	2	10,7	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 T-NA*	60141624	3x230 В~	2,15	1,5	2	8,5	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21
DIVER 200 T-NA *	60141625	3x400 В~	2,15	1,5	2	4,9	101	96	90	85	70	60	47	35	21	1"¼	21

A = Автоматический, с поплавком NA = Неавтоматический, без поплавка

* Поставляется с 20 м кабелем

СКВАЖИНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИНЫХ НАСОСОВ

DIVER - DIVER HF

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ



DIVER HF

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										РЕЗЬБА	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ln А	Q м³/ч л/мин	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5			12
				кВт	л.с.			0	25	50	75	100	125	150	175			200
DIVER 100 HF M-A	60121666	1x230 В~	1,1	0,75	1	6,2		Н (м)	30	28	26	24	22	20	16	13	10	1"¼
DIVER 100 HF M-NA	60121667	1x230 В~	1,1	0,75	1	6,2	30		28	26	24	22	20	16	13	10	1"¼	11,5
DIVER 100 HF T-NA	60121668	3x230 В~	1,2	0,75	1	4,3	30		28	26	24	22	20	16	13	10	1"¼	11,5
DIVER 100 HF T-NA	60121669	3x400 В~	1,2	0,75	1	2,5	30		28	26	24	22	20	16	13	10	1"¼	11,5
DIVER 150 HF M-A	60121670	1x230 В~	1,7	1	1,5	8,1	42		40	38	35	32	28	24	20	15	1"¼	13
DIVER 150 HF M-NA	60121671	1x230 В~	1,7	1	1,5	8,1	42		40	38	35	32	28	24	20	15	1"¼	13
DIVER 150 HF T-NA	60121473	3x230 В~	1,8	1	1,5	6	42		40	38	35	32	28	24	20	15	1"¼	13
DIVER 150 HF T-NA	60121672	3x400 В~	1,8	1	1,5	3,5	42		40	38	35	32	28	24	20	15	1"¼	13
DIVER 200 HF M-A	60121673	1x230 В~	2,15	1,5	2	10,8	59		55	51	48	44	39	34	28	20	1"¼	15,2
DIVER 200 HF M-NA	60121674	1x230 В~	2,15	1,5	2	10,8	59		55	51	48	44	39	34	28	20	1"¼	15,2
DIVER 200 HF T-NA	60121474	3x230 В~	2,1	1,5	2	8,5	59		55	51	48	44	39	34	28	20	1"¼	15,2
DIVER 200 HF T-NA	60121475	3x400 В~	2,1	1,5	2	4,9	59		55	51	48	44	39	34	28	20	1"¼	15,2

A = Автоматический, с поплавком **NA** = Неавтоматический, без поплавка

PULSAR

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ



Насосы PULSAR предназначены для бытовых систем водоснабжения из колодцев и накопительных емкостей, характеризуются низким уровнем шума.

Многоступенчатая гидравлическая часть расположена на валу электродвигателя, охлаждаемого перекачиваемой жидкостью. Рабочие колеса, диффузоры, сетчатый фильтр и корпус масляной камеры – износостойкий термолластик. Корпус насоса, присоединительный патрубок, всасывающая решетка и вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Уплотнения- NBR. Винты – нержавеющая сталь.

Двойное торцевое уплотнение в промежуточной масляной камере: керамика/графит со стороны двигателя и карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлики. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с водяным охлаждением и продолжительным режимом работы (S1).

Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Производятся в соответствии со стандартами CEI 2-3 и CEI 61-69 (EN 60335-2-41).



Рабочий диапазон: расход от 0,9 до 7,2 м³/ч, напор до 86 м.

Максимально допустимое содержание песка: 50 г/м³.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Диапазон температуры жидкости: от 0° С до + 40° С.

Кабель питания: съемный кабель H07RN-F длиной 20 м.

Кабель в комплекте с вилкой SCHUKO EEC 7-VII-UNEL 47166-68 для моделей однофазного исполнения.

Модели в однофазном исполнении могут быть укомплектованы встроенным поплавковым выключателем для автоматической работы.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								РЕЗЬБА	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q м ³ /ч л/мин	H (м)								
				кВт	л.с.			0	1,2	2,4	3,6	4,8	6			7,2
PULSAR 30/50 M-A	104160000	1x230 В~	0,94	0,55	0,75	4,5	42	38,2	33,8	24,8	13,5				1 1/4" G	17,3
PULSAR 30/50 M-NA	104160010	1x230 В~	0,94	0,55	0,75	4,5	42	38,2	33,8	24,8	13,5				1 1/4" G	16,7
PULSAR 30/50 T-NA	104160420	3x230 В~	0,87	0,55	0,75	2,85	42	38,2	33,8	24,8	13,5				1 1/4" G	17,3
PULSAR 30/50 T-NA	104160020	3x400 В~	0,87	0,55	0,75	1,65	42	38,2	33,8	24,8	13,5				1 1/4" G	17,3
PULSAR 40/50 M-A	104160030	1x230 В~	1,12	0,75	1	5,2	56	51	45	33	18				1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/50 M-NA	104160040	1x230 В~	1,12	0,75	1	5,2	56	51	45	33	18				1 1/4" G	17
PULSAR 40/50 T-NA	104160450	3x230 В~	1,03	0,75	1	3,2	56	51	45	33	18				1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/50 T-NA	104160050	3x400 В~	1,03	0,75	1	1,85	56	51	45	33	18				1 1/4" G	17,5
PULSAR 50/50 M-A	104160060	1x230 В~	1,45	1	1,36	6,5	72	65,5	58	43,6	24,5				1 1/4" G	18,5
PULSAR 50/50 M-NA	104160070	1x230 В~	1,45	1	1,36	6,5	72	65,5	58	43,6	24,5				1 1/4" G	18
PULSAR 50/50 T-NA	104160480	3x230 В~	1,35	1	1,36	4,15	72	65,5	58	43,6	24,5				1 1/4" G	18,5
PULSAR 50/50 T-NA	104160080	3x400 В~	1,35	1	1,36	2,4	72	65,5	58	43,6	24,5				1 1/4" G	18,5
PULSAR 65/50 M-A	104160090	1x230 В~	1,70	1,2	1,6	7,8	86	78,5	70	52,8	29				1 1/4" G	19,5
PULSAR 65/50 M-NA	104160100	1x230 В~	1,70	1,2	1,6	7,8	86	78,5	70	52,8	29				1 1/4" G	19
PULSAR 65/50 T-NA	104160510	3x230 В~	1,60	1,2	1,6	5	86	78,5	70	52,8	29				1 1/4" G	19,5
PULSAR 65/50 T-NA	104160110	3x400 В~	1,60	1,2	1,6	2,9	86	78,5	70	52,8	29				1 1/4" G	19,5
PULSAR 30/80 M-A	104160230	1x230 В~	1,12	0,75	1	5,2	47	45	42	36	30	21	12	1 1/4" G	17,5	
PULSAR 30/80 M-NA	104160240	1x230 В~	1,12	0,75	1	5,2	47	45	42	36	30	21	12	1 1/4" G	17	
PULSAR 30/80 T-NA	104160650	3x230 В~	1,03	0,75	1	3,2	47	45	42	36	30	21	12	1 1/4" G	17,5	
PULSAR 30/80 T-NA	104160250	3x400 В~	1,03	0,75	1	1,85	47	45	42	36	30	21	12	1 1/4" G	17,5	
PULSAR 40/80 M-A	104160260	1x230 В~	1,45	1	1,36	6,5	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" G	18,5	
PULSAR 40/80 M-NA	104160270	1x230 В~	1,45	1	1,36	6,5	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" G	18	
PULSAR 40/80 T-NA	104160680	3x230 В~	1,35	1	1,36	4,15	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" G	18,5	
PULSAR 40/80 T-NA	104160280	3x400 В~	1,35	1	1,36	2,4	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" G	18,5	
PULSAR 50/80 M-A	104160290	1x230 В~	1,70	1,2	1,6	7,8	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" G	19,5	
PULSAR 50/80 M-NA	104160300	1x230 В~	1,70	1,2	1,6	7,8	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" G	19	
PULSAR 50/80 T-NA	104160710	3x230 В~	1,60	1,2	1,6	5	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" G	19,5	
PULSAR 50/80 T-NA	104160310	3x400 В~	1,60	1,2	1,6	2,9	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" G	19,5	

A = Автоматический, с поплавком NA = Неавтоматический, без поплавка

PULSAR DRY

5" ПОГРУЖНЫЕ МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ



Насосы PULSAR DRY предназначены для бытовых систем водоснабжения из колодцев, накопительных емкостей и систем повышения давления. Низкий уровень шума позволяет использовать данные насосы в системах повышения давления в неветилируемых помещениях или на площадках, подверженных затоплению. Многоступенчатая гидравлическая часть расположена на валу электродвигателя, охлаждаемого перекачиваемой жидкостью. Рабочие колеса, диффузоры, фильтр и корпус масляной камеры – износостойкий термопластик. Корпус насоса, всасывающий и присоединительный патрубки, вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Опора двигателя – латунь, защищенная от коррозии цинковым покрытием. Уплотнения – NBR. Винты – нержавеющая сталь. Двойное торцевое уплотнение в масляной камере: керамика/графит со стороны двигателя и карбид кремния/карбид кремния со стороны гидравлики. Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с водяным охлаждением и продолжительным режимом работы (S1).

Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы ротор вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Производятся в соответствии со стандартами IEC 2-3 и IEC 61-69 (EN 60335-2-41).

Рабочий диапазон: расход от 0,9 до 7,2 м³/ч, напор до 86 м.

Макс. допустимое содержание песка: 50 г/м³.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +40 °C.

Максимальная глубина погружения: 20 м.

Кабель питания: съемный кабель H07RN-F длиной 15 м с вилкой SCHUKO EEC 7-VII-UNEL 47166-68 для однофазного исполнения.

Модели в однофазном исполнении могут быть укомплектованы встроенным поплавковым выключателем для автоматической работы.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								РЕЗЬБА	DNA GAS	ВЕС, кг		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q м ³ /ч л/мин	H (м)										
				кВт	л.с.			0	1,2	2,4	3,6	4,8	6				7,2	
PULSAR DRY 30/50 M-NA	104165200	1x230 В~	0,94	0,55	0,75	4,4	42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4"	1 1/4"	16,7		
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165410	3x230 В~	0,87	0,55	0,75	2,85	42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4"	1 1/4"	17,3		
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165210	3x400 В~	0,87	0,55	0,75	1,65	42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4"	1 1/4"	17,3		
PULSAR DRY 40/50 M-NA	104165220	1x230 В~	1,12	0,75	1	5,2	56	51	45	33	18			1 1/4"	1 1/4"	17,3		
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165430	3x230 В~	1,03	0,75	1	3,2	56	51	45	33	18			1 1/4"	1 1/4"	17		
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165230	3x400 В~	1,03	0,75	1	1,85	56	51	45	33	18			1 1/4"	1 1/4"	17		
PULSAR DRY 50/50 M-NA	104165240	1x230 В~	1,45	1	1,36	6,5	72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"	1 1/4"	18		
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165450	3x230 В~	1,35	1	1,36	4,15	72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"	1 1/4"	18,5		
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165250	3x400 В~	1,35	1	1,36	2,4	72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"	1 1/4"	18,5		
PULSAR DRY 65/50 M-NA	104165260	1x230 В~	1,70	1,2	1,6	7,8	86	78,5	70	52,8	29			1 1/4"	1 1/4"	19		
PULSAR DRY 60/50 T-NA	104165470	3x230 В~	1,60	1,2	1,6	5	86	78,5	70	52,8	29			1 1/4"	1 1/4"	19,5		
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165270	3x400 В~	1,60	1,2	1,6	2,9	86	78,5	70	52,8	29			1 1/4"	1 1/4"	19,5		
PULSAR DRY 30/80 M-NA	104165300	1x230 В~	1,12	0,75	1	5,2	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4"	1 1/4"	17		
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165510	3x230 В~	1,03	0,75	1	3,2	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4"	1 1/4"	17,5		
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165310	3x400 В~	1,03	0,75	1	1,85	51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4"	1 1/4"	17,5		
PULSAR DRY 40/80 M-NA	104165320	1x230 В~	0,78	1	1,36	6,5	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4"	1 1/4"	18		
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165530	3x230 В~	0,60	1	1,36	4,15	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4"	1 1/4"	18,5		
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165330	3x400 В~	0,60	1	1,36	2,4	64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4"	1 1/4"	18,5		
PULSAR DRY 50/80 M-NA	104165340	1x230 В~	0,94	1,2	1,6	7,8	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	1 1/4"	19		
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165550	3x230 В~	0,87	1,2	1,6	5	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	1 1/4"	19,5		
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165350	3x400 В~	0,87	1,2	1,6	2,9	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	1 1/4"	19,5		

A = Автоматический, с поплавком NA = Неавтоматический, без поплавка

DIVERTRON

ПОГРУЖНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ



DIVERTRON



DIVERTRON X

Многоступенчатые погружные насосы со встроенными элементами управления для автоматической работы насоса. В корпус встроены плата управления, реле давления и датчик протока.

Встроенная защита от работы без воды.

Удобство использования.

Высокая надежность.

Доступны модели с 3 или 4 рабочими колесами

В комплекте поставки кабель питания длиной 15 м.

Доступны модели с сетчатым фильтром или боковым патрубком для подключения комплекта верхнего забора воды.

Рекомендуется монтировать с расширительным баком (стр.294.)



Рабочий диапазон: расход от 1 до 5,4 м³/ч, напор до 46 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных включений, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до +35°С.

Максимальная глубина погружения: 12 м.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Монтаж: фиксированно или свободно, в вертикальном положении.

Режим работы: ручной или автоматический со встроенной платой управления (продолжительный режим работы при полном погружении).

Присоединение: 1"

Максимальный диаметр насоса: 150 мм.

DIVERTRON



АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									Ø	ДЛИНА КАБЕЛЯ М
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	Л.С.	Q М³/Ч Л/МИН	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1	5,4		
DIVERTRON 1000 M	60122623	1 x 230 В	0,55	0,75	Н (М)	36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVERTRON X 1000 M	60122625	1 x 230 В	0,55	0,75		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVERTRON 1200 M	60122626	1 x 230 В	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15
DIVERTRON X 1200 M	60122627	1 x 230 В	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
DIVERTRON 1000 X + 1 М КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЗАБОРА ВОДЫ	60165968
DIVERTRON 1200 X + 1 М КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЗАБОРА ВОДЫ	60165972



ЭВОЛЮЦИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

ДТРОН

7" МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НОВАЯ СЕРИЯ



ПОВЫШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ



ДОЖДЕВАЯ
ВОДА



САДОВОДСТВО
И ПОЛИВ



ГРУНТОВЫЕ
ВОДЫ



[DTRON2.RU](https://dtron2.ru)

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

DTRON 2

7" МНОГООРУБЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


НОВИНКА


DTRON 2

7-дюймовый погружной электронный насос с несколькими рабочими колесами для чистой воды, используется в колодцах, резервуарах. А также в жилых домах и помещениях для повышения давления в водопроводе, повторного использования дождевой воды, садоводства и орошения.

Электронный режим работы позволяет насосу автоматически запускаться и останавливаться в соответствии с требованиями системы и защищает от сухого хода. Встроенный перекидной клапан. Рукоятка из технополимера для удобства перемещения и установки насоса. Благодаря инновационной модульной конструкции гидравлическую часть, мотор, электрическую часть и фильтр можно снять отдельно, что упрощает техническое обслуживание. Двойное механическое уплотнение в масляной камере обеспечивает водонепроницаемость.

Высоту всасывания можно регулировать внизу до 8 см соответствующим аксессуаром (стандартная комплектация).

Блок NFC для использования поплавкового уровнемера (поставляется отдельно) подсоединяется без вскрытия насоса и нарушения его герметичности. Встроен расширительный бачок, внешний дополнительный бак не требуется. Кабель с быстроразъемным соединением для облегчения установки внутри резервуаров с защитой от выдергивания.

Доступна версия X с впускным отверстием размером 1 дюйм и Комплектом X, который включает всасывающий шланг 1 метр и поплавков для предотвращения всасывания загрязнений снизу (Комплект X поставляется отдельно).

Расход (макс.): 7,2 м³/ч

Напор до: 45 м

Макс. глубина погружения: 12 м

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых или абразивных частиц, невязкая, неагрессивная, не кристаллизующаяся, химически нейтральная

Свободное прохождение: 2 мм

Диапазон температур рабочей жидкости: от 0 до +50 °C

Макс. глубина погружения: 15 м

Задание установки включения: 2,4 бара (+/-0,2)

Внешнее соединение: резьба 1" 1/4

Макс. диаметр насоса: 185 мм

Класс защиты: IP 68

Класс изоляции двигателя: F

Кабель питания (м) и вилка: 10/15 м со штекером

Тип установки: фиксированная, горизонтальная или вертикальная, с погружением или полупогружением. Можно установить на поверхности, ниже уровня воды или снаружи в вертикальном положении с помощью дополнительного устройства DOC68 (поставляется отдельно).

Специальные исполнения по запросу: версия X (требуется аксессуар Комплект X); версия для питьевой воды; версия для установки на поверхности (требуется аксессуар DOC68).


**АКСЕССУАРЫ
СТР. 300**

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	Л.с.	In А	Q=m³h Q=l/min	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6			7,3	7,5		
DTRON2 35/90	60195238	1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4	H (m)	37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6						11,4	15	
DTRON2 45/90	60188290	1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,8	4,2		45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6						11,4	15
DTRON2 35/120	60195251	1 x 220-240 V ~	0,9	0,6	0,8	4		38,0	37,6	36,3	34,0	31,5	28,9	26,0	23,2	20,0	16,3	12,0	9,8	7,5	2,2	0,7	11,4	15		

ВЕРСИЯ X

МОДЕЛЬ	КОД
DTRON2 X 35/90	60195250
DTRON2 X 45/90	60195236
DTRON2 X 35/120	60195257
DTRON2 X 35/90 + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196488
DTRON2 X 45/90 + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196489
DTRON2 X 35/120 + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196490



DTRON 3

7" МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


НОВИНКА


DTRON 3

7-дюймовый погружной электронный насос с несколькими рабочими колесами для чистой воды, используется в колодцах, резервуарах. А также в жилых домах и помещениях для повышения давления в водопроводе, повторного использования дождевой воды, садоводства и орошения.

Электронное автоматическое включение/выключение, встроенное реле давления, защита от сухого хода. Встроенный перекидной клапан. Рукоятка из технополимера – насос удобно перемещать и монтировать. Двойное механическое уплотнение в масляной камере обеспечивает водонепроницаемость. Высота всасывания регулируется снизу до 8 см соответствующим аксессуаром (стандартная комплектация).

Блок NFC для использования поплавкового уровнемера (поставляется отдельно) подсоединяется без нарушения герметичности насоса. Оснащен технологией PLC, которая позволяет обмениваться данными с внешним контроллером Com Vox (стандартная комплектация). Встроен расширительный бачок, внешний дополнительный бак не требуется. Блок питания 15 метров с вилкой.

Контроллер Com Vox (стандартная комплектация) позволяет устанавливать давление включения и следить за аварийными сигналами. Доступна версия X с впускным отверстием размером 1 дюйм и Комплектом X, который включает всасывающий шланг 1 метр и поплавок для предотвращения всасывания загрязнений снизу (Комплект X поставляется отдельно).

Два идентичных насоса DTRON 3 можно объединить для работы в двояном или попеременном режиме.

Расход (макс.): 7,2 м³/ч

Напор до: 45 м

Макс. глубина погружения: 12 м

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых или абразивных частиц, невязкая, неагрессивная, не кристаллизующаяся, химически нейтральная

Свободное прохождение: 2 мм

Диапазон температур рабочей жидкости: от 0 до +50 °C

Макс. глубина погружения: 15 м

Задание уставки включения: 2,4 бара (+/-0,2)

Внешнее соединение: резьба 1" 1/4

Макс. диаметр насоса: 185 мм

Класс защиты: IP 68

Класс изоляции двигателя: F

Кабель питания (м) и вилка: 10/15 м со штекером

Тип установки: фиксированная, горизонтальная или вертикальная, с погружением или полупогружением. Можно установить на поверхности, ниже уровня воды или снаружи в вертикальном положении с помощью дополнительного устройства DOC68 (поставляется отдельно).

Специальные исполнения по запросу: версия X (требуется аксессуар Комплект X); версия для питьевой воды; версия для установки на поверхности (требуется аксессуар DOC68).

**АКСЕССУАРЫ
СТР. 300**

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	Л.с.	In A	Q=m³/h	0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3			6,6	7,3	7,5	
DTRON3 35/90	60195016	1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4	H (m)	37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6						11,6	15
DTRON3 45/90	60188287	1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,8	4,2		45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6					11,6	15
DTRON3 35/120	60195034	1 x 220-240 V ~	0,9	0,6	0,8	4		38,0	37,6	36,3	34,0	31,5	28,9	26,0	23,2	20,0	16,3	12,0	9,8	7,5	2,2	0,7	11,6	15	

ВЕРСИЯ X

МОДЕЛЬ	КОД
DTRON3 X 35/90	60195012
DTRON3 X 45/90	60194987
DTRON3 X 35/120	60195032
DTRON3 X 35/90 + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196491
DTRON3 X 45/90 + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196492
DTRON3 X 35/120 + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196493



*Фото носит ориентировочный характер, аксессуар поставляется в разобранном виде.

ESYBOX DIVER

7" МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ИНВЕРТОРОМ



НОВИНКА



ESYDIVER

7-дюймовый многоступенчатый насос с электронным управлением и частотным регулированием для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров. Применяется в жилых объектах для повышения давления в водопроводе, а также сбора дождевой воды, садоводства и орошения.

Частотно-регулируемый привод служит для управления насосом в соответствии с требованиями системы и обеспечивает защиту от сухого хода. VFD saves energy. В комплект поставки входит приспособление, позволяющее отрегулировать высоту всасывания до 8 см.

Блок NFC (Near Field Communication) позволяет использовать поплавковый датчик (поставляется отдельно), подсоединяется без вскрытия насоса и нарушения герметичности. Встроен расширительный бачок, внешний дополнительный бак не требуется. Насос поддерживает технологии связи PLC и Wi-Fi (стандартная версия). Устройство DConnect Box 2 и приложение DConnect предназначены для проверки и регулирования давления в системе, слежения за предупреждениями и контроля за остатком воды в резервуаре непосредственно со смартфона или планшета (Android or iOS). DConnect Box 2 входит в стандартный комплект поставки. Два идентичных насоса Esybox Diver при объединении в общий блок, могут работать параллельно или попеременно. Доступна версия X с впускным отверстием размером 1 дюйм и Комплектом X, который включает всасывающий шланг 1 метр и поплавок для предотвращения всасывания донного осадка (Комплект X поставляется отдельно).

Расход (макс.): 7,2 м³ /ч

Напор до: 55 м

Макс. глубина погружения: 12 м (стандартная версия)

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых или абразивных частиц, невязкая, неагрессивная, не кристаллизующаяся, химически нейтральная

Свободное прохождение: 2 мм

Диапазон температур рабочей жидкости: от 0 до +50 °C

Макс. глубина погружения: 15 м

Задание уставки включения: 2,4 бара (+/-0,2)

Внешнее соединение: резьба 1" 1/4

Макс. диаметр насоса: 185 мм

Класс защиты: IP 68

Класс изоляции двигателя: F

Кабель питания (м) и вилка: 10/15 м со штекером

Тип установки: стационарный монтаж в горизонтальном или вертикальном положении, с полным или частичным погружением. Допускается поверхностный монтаж ниже или выше уровня воды в вертикальном положении с использованием вспомогательного приспособления DOC68 (поставляется отдельно).

Специальные исполнения по запросу: версия X (требуется аксессуар Комплект X); версия для питьевой воды; версия для установки на поверхности (требуется аксессуар DOC68).

D CONNECT

СТР. XVI

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	Л.с.	In А	Q=m ³ h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2		
ESYBOX DIVER	60188296	1 x 220-240 V ~	1,3	0,95	1,3	5,5	Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	17	15
							H (m)	55	55	55	55	55	55	53	44	34	26	17	7,5			

ПРИМЕНЕНИЕ



Esybox Diver

Виллы и небольшие кондоминиумы
до 6 этажей и максимум 9 квартир


СЕРТИФИКАТЫ



ПОДХОДИТ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ЕМКОСТИ



РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СБОРА
ДОЛЖДЕВОЙ ВОДЫ



КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ
ДО 8 М

ВЕРСИЯ X

МОДЕЛЬ	КОД
ESYBOX DIVER X	60195078
ESYBOX DIVER X + KIT ASPIRAZIONE 1m	60196494



18.5 X 65 CM

*Фото носит ориентировочный характер, аксессуар поставляется в разобранном виде.

DAB
WATER • TECHNOLOGY

MICRA HS

3" ПОГРУЖНЫЕ МНОГУСТУПЕНЧАТЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

НОВАЯ МОДЕЛЬ



Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 3 дюйма и более. Предназначены для бытовых систем водоснабжения и полива из скважин.

MICRA HS – это трехфазный скважинный насос, управляемый однофазным частотным преобразователем (ACTIVE DRIVER PLUS). Гидравлическая часть соединяется с электродвигателем с помощью жесткой муфты. Рабочие колеса и диффузоры выполнены из технополимера NORYL. Корпус гидравлики, вал с соединительной муфтой, фильтр и защитная планка кабеля изготовлены из нержавеющей стали. Суппорт и напорный патрубок выполнены из латуни. Перекидной клапан встроены в гидравлику. Погружной асинхронный двухполюсный электродвигатель полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с латунными фланцами. Медный короткозамкнутый ротор вращается на упорном подшипнике Kingsbury. Охлаждение блока упорного подшипника и втулок обеспечивается смесью воды и гликоля, что исключает риск загрязнения. Корпус статора закрытого типа выполнен из нержавеющей стали AISI 304L. Блок управления ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2 предварительно настроен на работу с частотой 130 Гц.

*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».



Допустимое отклонение напряжения питания: 1 x 230 В (+10% / -20%).

Номинальная частота: 130 Гц (7600 об./мин).

Макс. фазный ток электродвигателя: 10,5 А.

Минимальное рабочее напряжение: 184 В.

Максимальное рабочее напряжение: 264 В.

Напряжение питания насоса: 3 x 230 В.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 5 м³/ч, напор до 150 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +35 °C.

Максимально допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости: 30 г/м³.

Монтаж: в скважинах диаметром 3 дюйма и более, накопительных емкостях, в вертикальном положении. В случае установки в горизонтальном положении необходимо обеспечить минимальную нагрузку на упорный подшипник.

Кабель питания: съемный кабель питания длиной 1,4 м или 60 м (также доступны в качестве аксессуаров экранированные кабели 30м, 60м, 90м).

Комплект поставки: электрический насос, оснащенный стандартным кабелем питания и ActiveDriver.

D CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	Кабель 1,4 м	Кабель 60 м	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Q м ³ /ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 6300 об/мин)										DNM GAS	ДЛИНА КАБЕЛЯ м		
	КОД	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5				
MICRA HS 2/5	60180974	60192436	1x230 В ~	1,1	H (м)	80	68	55	40	24							1"	1,4	
MICRA HS 2/7	60180975	60192437	1x230 В ~	1,4		105	90	73	55	32								1"	1,4
MICRA HS 2/9	60180976	60192438	1x230 В ~	1,7		128	108	87	62	38								1"	1,4
MICRA HS 2/11	60180977	60192439	1x230 В ~	2,0		150	130	102	75	45								1"	1,4
MICRA HS 3/2	60180978	60192440	1x230 В ~	1,0				40	37	33	29	24	20					1"	1,4
MICRA HS 3/3	60180979	60192441	1x230 В ~	1,3				52	48	43	38	34	28					1"	1,4
MICRA HS 3/4	60180980	60192442	1x230 В ~	1,6				65	61	56	50	44	36					1"	1,4
MICRA HS 3/5	60180981	60192443	1x230 В ~	1,9				78	74	68	61	54	45					1"	1,4
MICRA HS 4/3	60180982	60192444	1x230 В ~	1,6						50	46	42	39	35	29			1"	1,4
MICRA HS 4/4	60180983	60192445	1x230 В ~	1,9						63	59	55	49	43	34			1"	1,4

* Экранированный кабель

MICRA

3" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

CB⁽¹⁾

BOOSTER

Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 3 дюйма и более. Предназначены для бытовых систем водоснабжения и полива из скважин. Гидравлическая часть соединяется с электродвигателем с помощью жесткой муфты. Рабочие колеса и диффузоры выполнены из технополимера NORYL. Корпус гидравлики, вал с соединительной муфтой, фильтр и защитная планка кабеля изготовлены из нержавеющей стали. Суппорт и напорный патрубок выполнены из латуни. Перекидной клапан встроен в гидравлику.

Погружной асинхронный двухполюсный электродвигатель полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с латунными фланцами.

Медный короткозамкнутый ротор вращается на упорном подшипнике Kingsbury. Охлаждение блока упорного подшипника и втулок обеспечивается смесью воды и гликоля, что исключает риск загрязнения.

В пусковой конденсаторный блок для моделей однофазного исполнения встроена защита от перегрузки.

Корпус статора закрытого типа выполнен из нержавеющей стали AISI 304, заполнен терморезиновой резиной с высокой изолирующей способностью и превосходной теплоотдачей.



Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +35 °C.

Максимально допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости: 40 г/м³.

Степень защиты электродвигателя: IP 68.

Класс изоляции: F.

Макс. кол-во запусков: 20 в час.

Кабель питания:

MICRA 50 – 1 м;

MICRA 75 – 1,2 м;

MICRA 100 – 1,4 м.

По запросу доступны комплекты: насос с однофазным электродвигателем с 15 м кабелем и блоком управления с дополнительным пусковым конденсатором.

⁽¹⁾Необходим для однофазных моделей



*Программа DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС».

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n - 2800 об/мин)												
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	DNM резьба	ВЕС, кг	Q м ³ /ч л/мин	H (м)										
				кВт	л.с.					0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7		
MICRA 50 M	0090114	1x230 В ~	0,65	0,37	0,5	3,3	1"	9		5	10	15	20	25	30	35	40	45		
MICRA 75 M	0090418	1x230 В ~	0,95	0,55	0,75	5,1	1"	10,2	45	41	38	35	31	27	21	14	6			
MICRA 75 T	0090618	3x400 В ~	0,9	0,55	0,75	1,9	1"	10,2	68	64	59	54	48	42	33	23	11			
MICRA 100 M	0090817	1x230 В ~	1,2	0,75	1	6,1	1"	13,6	68	64	59	54	48	42	33	23	11			
MICRA 100 T	0090944	3x400 В ~	1,15	0,75	1	2,4	1"	13,6	90	84	78	72	65	56	44	30	14			
MICRA 50 M + 15 м. кабель + Control Box Booster*	0090116	1x230 В ~	0,65	0,37	0,5	3,3	1"	12,7	90	84	78	72	65	56	44	30	14			
MICRA 75 M + 15 м. кабель + Control Box Booster*	0090419	1x230 В ~	0,95	0,55	0,75	5,1	1"	14,1	45	41	38	35	31	27	21	14	6			
MICRA 100 M + 15 м. кабель + Control Box Booster*	0090818	1x230 В ~	1,2	0,75	1	6,1	1"	16,4	68	64	59	54	48	42	33	23	11			
									90	84	78	72	65	56	44	30	14			

* Блок с 2-мя конденсаторами для увеличения пускового момента

S4 – МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



4-дюймовые многоступенчатые скважинные насосы, предназначенные для повышения давления воды, добычи воды из недр, садоводства и орошения в бытовых и коммерческих целях и перекачки воды в сельском хозяйстве

Гидравлическая часть - нержавеющая сталь AISI 304, детали, контактирующие с жидкостью, а также рабочие колеса и диффузоры - из технополимера. Встроенный перекидной клапан и всасывающий фильтр.

В однофазной версии конденсатор и защита от перегрузки, сбрасываемые вручную, находятся в электрической панели управления, ее можно заказать отдельно (кроме версии в комплекте). В трехфазной версии защита должна быть обеспечена пользователем. 40L - это двухполюсный асинхронный маслозаполненный двигатель, детали которого, контактирующие с водой, изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304L. Охлаждение и смазка шариковых подшипников обеспечиваются специальной жидкостью, одобренной для контакта с пищевыми продуктами.

Статор с заменяемой обмоткой установлен в корпусе из нержавеющей стали AISI 304L, закрепленном стальными штифтами на верхней опоре двигателя. Он оснащен углеродно-керамическим механическим уплотнением.

Двигатель подходит для использования с частотно-регулируемым приводом (30-50 Гц). Электрическая панель управления может заказываться отдельно в зависимости от выбранной конфигурации.

Рабочий диапазон: до 21,6 м³/ч

Напор до 368 метров

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, без твердых или абразивных веществ, невязкая, неагрессивная, не кристаллизующаяся, химически нейтральная

Максимальный диаметр насоса: 99 мм

Максимальное количество песка: 150 г/м³

Материал раб. колес: технополимер

Диапазон температур рабочей жидкости: от 0 °C до +40 °C

Максимальная глубина погружения: 40L: 250 м

Макс. число пусков: 20/ч

Класс защиты двигателя: IP 68

Класс изоляции двигателя: F

ТОЛЬКО ДЛЯ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС.

ONLY FOR
EXTRA
MARKETS

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕСКУ

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		DNM	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1x230 ~ V					ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x400 ~ V			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x230 ~ V				
	кВт	Л.с.		КОД НАСОСА	In A	ВЕС, кг	КОД CONTROL BOX	КОМПЛЕКТ: насос, двигатель 40L, кабель, control box и страховочный трос		КОД НАСОСА	In A	ВЕС, кг	КОД НАСОСА	In A	ВЕС, кг	
							КОД КТ	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ВЕС, кг							
S4 1/10	0,37	0,5	1 1/4"	60197348	3,5	9,6	108003210	60197277	15	14,3	60197350	1,2	9,6	60197349	2,1	9,6
S4 1/13	0,37	0,5	1 1/4"	60197351	3,5	10	108003210	60197278	15	18,6	60197353	1,2	10	60197352	2,1	10
S4 1/19	0,55	0,75	1 1/4"	60197354	4,5	11,9	108003220	60197279	30	20,8	60197356	2,2	11	60197355	3,8	11
S4 1/26	0,75	1	1 1/4"	60197357	6,3	14,1	108003270	60197280	30	25,7	60197359	2,6	12,8	60197358	4,5	12,8
S4 1/37	1,1	1,5	1 1/4"	60197364	8,5	16,8	108003280	60197281	40	29,1	60197366	3,6	15,8	60197365	6,2	15,8
S4 2/7	0,37	0,5	1 1/4"	60197367	3,5	9,3	108003210	60197282	15	13,6	60197369	1,2	9,3	60197368	2,1	9,3
S4 2/10	0,55	0,75	1 1/4"	60197370	4,5	10,7	108003220	60197283	15	15	60197372	2,2	9,8	60197371	3,8	9,8
S4 2/14	0,75	1	1 1/4"	60197373	6,3	12,5	108003270	60197284	30	19,2	60197375	2,6	11,2	60197374	4,5	11,2
S4 2/20	1,1	1,5	1 1/4"	60197376	8,5	14,4	108003280	60197285	40	23,3	60197378	3,6	13,4	60197377	6,2	13,4
S4 2/28	1,5	2	1 1/4"	60197379	10,8	18,1	108003290	60197286	40	27	60197383	4,6	16,1	60197380	7,9	16,1
S4 2/40	2,2	3	1 1/4"	60197384	15	23,6	108003300	60197287	40	32,5	60197386	6	22,5	60197385	10,4	22,5
S4 2/52	3	4	1 1/4"								60197388	7,5	27,1	60197387	13	27,1
S4 3/6	0,37	0,5	1 1/4"	60197389	3,5	9,5	108003210	60197288	15	13,8	60197392	1,2	9,5	60197390	2,1	9,5
S4 3/9	0,55	0,75	1 1/4"	60197393	4,5	10,9	108003220	60197289	15	15,2	60197396	2,2	10	60197394	3,8	10
S4 3/13	0,75	1	1 1/4"	60197397	6,3	12,7	108003270	60197290	30	19,4	60197399	2,6	11,4	60197398	4,5	11,4
S4 3/19	1,1	1,5	1 1/4"	60197400	8,5	15	108003280	60197291	40	23,9	60197403	3,6	14	60197401	6,2	14
S4 3/25	1,5	2	1 1/4"	60197405	10,8	17,7	108003290	60197292	40	26,6	60197407	4,6	15,7	60197406	7,9	15,7
S4 3/32	2,2	3	1 1/4"	60197408	15	22,1	108003300	60197293	40	30,9	60197411	6	21	60197409	10,4	21
S4 3/39	2,2	3	1 1/4"	60197412	15	24,1	108003300	60197294	40	33	60197414	6	23	60197413	10,4	23
S4 3/45	3	4	1 1/4"								60197417	7,5	26,8	60197416	13	26,8
S4 3/51	3	4	1 1/4"								60197419	7,5	28,1	60197418	13	28,1
S4 3/67	4	5,5	1 1/4"								60197421	9,6	33,1	60197420	16,6	33,1

** В комплекте двигатель и насос поставляются в разобранном виде, в одной упаковке

* Цена не включает стоимость control box

S4 – МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		DNM
	кВт	Л.с.	
S4 4/4	0,37	0,5	1 1/4"
S4 4/7	0,55	0,75	1 1/4"
S4 4/9	0,75	1	1 1/4"
S4 4/14	1,1	1,5	1 1/4"
S4 4/19	1,5	2	1 1/4"
S4 4/27	2,2	3	1 1/4"
S4 4/35	3	4	1 1/4"
S4 4/48	4	5,5	1 1/4"
S4 6/5	0,55	0,75	1 1/4"
S4 6/7	0,75	1	1 1/4"
S4 6/10	1,1	1,5	1 1/4"
S4 6/14	1,5	2	1 1/4"
S4 6/21	2,2	3	1 1/4"
S4 6/29	3	4	1 1/4"
S4 6/38	4	5,5	1 1/4"
S4 6/52	5,5	7,5	1 1/4"
S4 8/4	0,75	1	2"
S4 8/6	1,1	1,5	2"
S4 8/8	1,5	2	2"
S4 8/13	2,2	3	2"
S4 8/17	3	4	2"
S4 8/23	4	5,5	2"
S4 8/32	5,5	7,5	2"
S4 8/43	5,5	7,5	2"
S4 12/5	1,1	1,5	2"
S4 12/8	1,5	2	2"
S4 12/11	2,2	3	2"
S4 12/15	3	4	2"
S4 12/20	4	5,5	2"
S4 12/27	5,5	7,5	2"
S4 12/36	7,5	10	2"
S4 16/5	1,5	2	2"
S4 16/8	2,2	3	2"
S4 16/11	3	4	2"
S4 16/15	4	5,5	2"
S4 16/20	5,5	7,5	2"
S4 16/28	7,5	10	2"


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1x230 ~ V						ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x400 ~ V			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x230 ~ V			
КОД НАСОСА	In A	ВЕС, кг	КОД CONTROL BOX	КОМПЛЕКТ: насос, двигатель 40L, кабель, control box и страховочный трос			КОД НАСОСА	In A	ВЕС, кг	КОД НАСОСА	In A	ВЕС, кг
				КОД KIT	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ВЕС, кг						
60197422	3,5	9	108003210	60197295	15	13,3	60197424	1,2	9	60197423	2,1	9
60197425	4,5	10,4	108003220	60197296	15	14,7	60197427	2,2	9,5	60197426	3,8	9,5
60197428	6,3	12,1	108003270	60197297	15	16,4	60197430	2,6	10,8	60197429	4,5	10,8
60197431	8,5	14	108003280	60197298	30	20,7	60197433	3,6	13	60197432	6,2	13
60197434	10,8	17,3	108003290	60197299	40	26,2	60197436	4,6	15,3	60197435	7,9	15,3
60197437	15	21,9	108003300	60197300	40	30,8	60197439	6	20,8	60197438	10,4	20,8
							60197441	7,5	24,9	60197440	13	24,9
							60197443	9,6	28,7	60197442	16,6	28,7
60197444	4,5	10,4	108003220	60197301	15	14,7	60197446	2,2	9,5	60197445	3,8	9,5
60197447	6,3	12,1	108003270	60197302	15	16,4	60197449	2,6	10,8	60197448	4,5	10,8
60197451	8,5	13,8	108003280	60197303	15	18,1	60197453	3,6	12,8	60197452	6,2	12,8
60197454	10,8	16,6	108003290	60197304	30	23,3	60197456	4,6	14,6	60197455	7,9	14,6
60197457	15	22,1	108003300	60197305	30	28,8	60197459	6	21	60197458	10,4	21
							60197463	7,5	25,6	60197460	13	25,6
							60197465	9,6	29,2	60197464	16,6	29,2
							60197467	13,1	40,2	60197466	22,6	40,2
60197468	6,3	11,4	108003270	60197306	15	16,6	60197470	2,6	10,1	60197469	4,5	10,1
60197471	8,5	12,9	108003280	60197307	15	18,3	60197473	3,6	11,9	60197472	6,2	11,9
60197474	10,8	15,3	108003290	60197308	15	20,9	60197476	4,6	13,3	60197475	7,9	13,3
60197477	15	19,2	108003300	60197309	30	28,2	60197479	6	18,1	60197478	10,4	18,1
							60197481	7,5	21,5	60197480	13	21,5
							60197483	9,6	25,5	60197482	16,6	25,5
							60197485	13,1	34,9	60197484	22,6	34,9
							60197487	13,1	38,4	60197486	22,6	38,4
60197488	8,5	13,6	108003280	60197310	15	18,3	60197490	3,6	12,6	60197489	6,2	12,6
60197491	10,8	16,9	108003290	60197311	15	21,6	60197494	4,6	14,9	60197493	7,9	14,9
60197495	15	20,9	108003300	60197312	15	25,6	60197497	6	19,8	60197496	10,4	19,8
							60197499	7,5	24,4	60197498	13	24,4
							60197501	9,6	27,9	60197500	16,6	27,9
							60197503	13,1	38,6	60197502	22,6	38,6
							60197505	16,9	46,9	60197504	29,2	46,9
60197506	10,8	16,1	108003290	60197314	15	21,8	60197508	4,6	14,1	60197507	7,9	14,1
60197509	15	20,5	108003300	60197315	15	27,1	60197511	6	19,4	60197510	10,4	19,4
							60197513	7,5	24,3	60197512	13	24,3
							60197515	9,6	28	60197514	16,6	28
							60197517	13,1	37,6	60197516	22,6	37,6
							60197519	16,9	46,7	60197518	29,2	46,7

** В комплекте двигатель и насос поставляются в разобранном виде, в одной упаковке

* Цена не включает стоимость control box



ПРИМЕР УСТАНОВКИ СКВАЖИННОГО НАСОСА + ACTIVE DRIVER PLUS



AD PLUS
СТР. 5

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА	МОДЕЛЬ БЛОКА ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ACTIVE DRIVER	МАКС. ДЛИНА КАБЕЛЯ		
						1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²
S4 C 13 - M	504100622	1x230 В~	ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1	60149661	1x230 В~	60 м	100 м	160 м
S4 C 19 - T	504104412	3x230 В~	ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2	60170687	1x230 В~	100 м	170 м	270 м
S4 D 13 - T	504104532	3x230 В~	ACTIVE DRIVER PLUS M/T 2.2	60170687	1x230 В~	100 м	170 м	270 м
S4 D 21 - T	504103652	3x400 В~	ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3.0	60169808	3x400 В~	160 м	280 м	-
S4 E 23 - T	504103852	3x400 В~	ACTIVE DRIVER PLUS T/T 5.5	60170715	3x400 В~	130 м	215 м	350 м

4GG

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДИАМЕТРОМ 4" ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный погружной электродвигатель диаметром 4". Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали AISI 304. Подшипниковый узел и графитовые втулки охлаждаются и смазываются смесью воды с гликолем. Ротор вращается на самоцентрирующемся упорном подшипнике Kingsbury, что позволяет ему выдерживать высокие осевые нагрузки. Герметичный корпус статора выполнен из нержавеющей стали и заполнен изоляционной термореактивной смолой с высокой теплоотдачей.

Для быстро и удобного технического обслуживания предусмотрен съемный кабельный ввод. Кабель сертифицирован по стандартам ACS, WRAS и KTW. Двигатель подходит для использования с преобразователем частоты (30–50 Гц).

Для однофазной версии 50 Гц конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском помещены в распределительный шкаф, который поставляется отдельно.

Для трехфазной версии защиту от перегрузки должен обеспечить пользователь.

Присоединение: стандарт NEMA, 4".

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания:

однофазное 220–230 В/50 Гц;

трехфазное 400 В/50 Гц, 230 В/50 Гц.

Кабель питания, включенный в поставку:

1,7 м для двигателя мощностью до 2,2 кВт включительно;

2,7 м для двигателя мощностью до 3 кВт включительно;

3,5 м для двигателя мощностью до 7,5 кВт.

Специальное исполнение по запросу: кабель питания различной длины; возможность работы с различным напряжением питания; термическая защита (50 Гц- встроенный конденсатор- от 0,5 до 1,5 л.с.).

tesla



АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	КОД	P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	Cs/Cп	МОЩН. P1 (Вт)	ОБ/мин¹	Cos φ	КПД, %	C (µF)	CABLE	
													Ø мм²	Длина, м
4GG - 0,37 КВТ - 230 V - M	60122739	0,5	0,37	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 КВТ - 230 V - M	60122740	0,75	0,55	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 КВТ - 230 V - M	60122741	1	0,75	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 КВТ - 230 V - M	60122742	1,5	1,1	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,90	62	35	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 КВТ - 230 V - M	60122743	2	1,5	1x230 V ~	11	3,7	0,62	2320	2830	0,91	65	40	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 КВТ - 230 V - M	60122744	3	2,2	1x230 V ~	16	3,1	0,6	3460	2810	0,89	65	60	4x1,5	1,7
4GG - 3 КВТ - 230 V - M	60185921	4	3	1x230 V ~	23,5	3,6	0,51	4900	2830	0,9	62	90	4x2	2,7
4GG - 3,7 КВТ - 230 V - M	60122779	5	3,7	1x230 V ~	25	3,6	0,51	5500	2850	0,95	65	90	4x2	2,7
4GG - 4 КВТ - 230 V - M	60185385	5,5	4	1x230 V ~	27	3,6	0,51	6000	2840	0,96	67	90	4x2	2,7
4GG - 0,37 КВТ - 400 V - T	60122746	0,5	0,37	3x400 V ~	1,4	3,8	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,37 КВТ - 230 V - T	60122745	0,5	0,37	3x230 V ~	2,7	3,7	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 КВТ - 400 V - T	60122748	0,75	0,55	3x400 V ~	1,9	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 КВТ - 230 V - T	60122747	0,75	0,55	3x230 V ~	3,3	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 КВТ - 400 V - T	60122750	1	0,75	3x400 V ~	2,4	5,0	3,2	1190	2830	0,73	63	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 КВТ - 230 V - T	60122749	1	0,75	3x230 V ~	4,1	5,1	3,2	1190	2830	0,72	63	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 КВТ - 400 V - T	60122752	1,5	1,1	3x400 V ~	3,4	4,1	3,3	1720	2830	0,76	64	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 КВТ - 230 V - T	60122751	1,5	1,1	3x230 V ~	5,7	4,2	3,3	1720	2830	0,72	64	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 КВТ - 400 V - T	60122754	2	1,5	3x400 V ~	4,4	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 КВТ - 230 V - T	60122753	2	1,5	3x230 V ~	7,6	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 КВТ - 400 V - T	60122756	3	2,2	3x400 V ~	5,9	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 КВТ - 230 V - T	60122755	3	2,2	3x230 V ~	10,2	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GG - 3,0 КВТ - 400 V - T	60122758	4	3	3x400 V ~	8,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GG - 3,0 КВТ - 230 V - T	60122757	4	3	3x230 V ~	14,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GG - 4,0 КВТ - 400 V - T	60122760	5,5	4	3x400 V ~	10	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x1,5	2,7
4GG - 4,0 КВТ - 230 V - T	60122759	5,5	4	3x230 V ~	17,3	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x2	2,7
4GG - 5,5 КВТ - 400 V - T	60122762	7,5	5,5	3x400 V ~	14	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x1,5	2,7
4GG - 5,5 КВТ - 230 V - T	60122761	7,5	5,5	3x230 V ~	24,2	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x2	2,7
4GG - 7,5 КВТ - 400 V - T	60122763	10	7,5	3x400 V ~	17,4	4,8	2,9	9520	2850	0,080	79	-	4x2	3,5

4GX

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДИАМЕТРОМ 4" ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный погружной электродвигатель диаметром 4" полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 316. Подшипниковый узел и втулки охлаждаются и смазываются смесью воды с гликолем. Ротор вращается на самоцентрирующемся упорном подшипнике Kingsbury, что позволяет ему выдерживать высокие осевые нагрузки. Герметичный корпус статора выполнен из нержавеющей стали и заполнен изоляционной термореактивной смолой с высокой теплоотдачей.

По запросу возможна поставка версии 4GX, полностью выполненной из нерж. стали AISI 316.

Для быстрого и удобного технического обслуживания предусмотрен съемный кабельный ввод. Кабель сертифицирован по стандартам ACS, WRAS и KTW. Двигатель подходит для использования с преобразователем частоты (30–50 Гц).

Конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском помещены в распределительный шкаф, который поставляется отдельно.

Для трехфазной версии защиту должен обеспечить пользователь.

Присоединение: стандарт NEMA, 4".

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания:

однофазное 220-230 В/50 Гц;

трехфазное 400 В/50 Гц, 230 В/50 Гц.

Кабель питания, включенный в поставку:

1,7 м для двигателя мощностью до 2,2 кВт включительно;

2,7 м для двигателя мощностью до 3 кВт включительно;

3,5 м для двигателя мощностью до 7,5 кВт.

Специальное исполнение по запросу: кабель питания различной длины; возможность работы с различным напряжением питания; термическая защита (50 Гц- встроенный конденсатор- от 0,5 до 1,5 л.с.).



AISI 316

МОДЕЛЬ	КОД	P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	Cs/Сп	МОЩН. P1 (Вт)	ОБ/мин ¹	Cos φ	КПД, %	C (μF)	CABLE	
													Ø мм ²	Длина, м
4GX - 0,37 КВТ - 230 В - М	60141577	0,5	0,37	1x230 В ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВТ - 230 В - М	60141580	0,75	0,55	1x230 В ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВТ - 230 В - М	60141584	1	0,75	1x230 В ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВТ - 230 В - М	60141590	1,5	1,1	1x230 В ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,90	62	35	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВТ - 230 В - М	60141593	2	1,5	1x230 В ~	11	3,7	0,62	2320	2830	0,91	65	40	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВТ - 230 В - М	60141596	3	2,2	1x230 В ~	16	3,1	0,6	3460	2810	0,89	65	60	4x1,5	1,7
4GX - 0,37 КВТ - 400 В - Т	60141578	0,5	0,37	3x400 В ~	1,4	3,8	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,37 КВТ - 230 В - Т	60141579	0,5	0,37	3x230 В ~	2,7	3,7	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВТ - 400 В - Т	60141581	0,75	0,55	3x400 В ~	1,9	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВТ - 230 В - Т	60141582	0,75	0,55	3x230 В ~	3,3	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВТ - 400 В - Т	60141586	1	0,75	3x400 В ~	2,4	5,0	3,2	1190	2830	0,73	63	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВТ - 230 В - Т	60141589	1	0,75	3x230 В ~	4,1	5,1	3,2	1190	2830	0,72	63	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВТ - 400 В - Т	60141591	1,5	1,1	3x400 В ~	3,4	4,1	3,3	1720	2830	0,76	64	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВТ - 230 В - Т	60141592	1,5	1,1	3x230 В ~	5,7	4,2	3,3	1720	2830	0,72	64	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВТ - 400 В - Т	60141594	2	1,5	3x400 В ~	4,4	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВТ - 230 В - Т	60141595	2	1,5	3x230 В ~	7,6	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВТ - 400 В - Т	60141597	3	2,2	3x400 В ~	5,9	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВТ - 230 В - Т	60141598	3	2,2	3x230 В ~	10,2	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GX - 3,0 КВТ - 400 В - Т	60141607	4	3	3x400 В ~	8,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GX - 3,0 КВТ - 230 В - Т	60141608	4	3	3x230 В ~	14,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GX - 4,0 КВТ - 400 В - Т	60141612	5,5	4	3x400 В ~	10	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x1,5	2,7
4GX - 4,0 КВТ - 230 В - Т	60141613	5,5	4	3x230 В ~	17,3	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x2	2,7
4GX - 5,5 КВТ - 400 В - Т	60141614	7,5	5,5	3x400 В ~	14	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x1,5	2,7
4GX - 5,5 КВТ - 230 В - Т	60141615	7,5	5,5	3x230 В ~	24,2	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x2	2,7
4GX - 7,5 КВТ - 400 В - Т	60141616	10	7,5	3x400 В ~	17,4	4,8	2,9	9520	2850	0,080	79	-	4x2	3,5

4TW

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДИАМЕТРОМ 4" ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



4TW от DAB – однофазный погружной электродвигатель диаметром 4", спроектированный для использования в системах повышения давления, озеленения и ирригации, для забора грунтовых вод бытового и промышленного назначения и в системах сельскохозяйственного полива. Детали, контактирующие с водой, выполнены из нерж. стали AISI 304. Корпус статора закрытого типа заполнен смолой. Охлаждение и смазка осуществляется смесью воды с гликолем.

Двигатель 4TW в комплекте с корпусом насоса способен повышать давление воды, забирать воду из скважин, емкостей или резервуаров; его также можно использовать для орошения огородов и садов среднего и большого размера. Встроенный конденсатор позволяет обойтись без внешнего шкафа управления и контроля.

Присоединение: стандарт NEMA, 4".

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Напряжение питания: однофазное 220-230 В/50 Гц; трехфазное 400 В/50 Гц, 230 В/50 Гц.

Кабель питания, включенный в поставку:

1,7 м для двигателя мощностью до 2,2 кВт включительно;

2,7 м для двигателя мощностью до 3 кВт включительно;

3,5 м для двигателя мощностью до 7,5 кВт.

Специальное исполнение по запросу: кабель питания различной длины; возможность работы с различным напряжением питания; термическая защита (50 Гц- встроенный конденсатор- от 0,5 до 1,5 л.с.).



АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	Cs/Сп	МОЩН. P1 (Вт)	ОБ/мин'	Cos φ	КПД, %	С (μF)	CABLE	
														Ø мм²	Длина, м
4TW - 0,37 КВТ - 230 V - M	60191544	362	0,5	0,37	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	3x1,5	1,7
4TW - 0,55 КВТ - 230 V - M	60191545	391	0,75	0,55	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	3x1,5	1,7
4TW - 0,75 КВТ - 230 V - M	60191546	440	1	0,75	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	3x1,5	1,7
4TW - 1,1 КВТ - 230 V - M	60191547	491	1,5	1,1	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,92	62	35	3x1,5	1,7

40L

4" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный перематываемый скважинный электродвигатель диаметром 4". Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали AISI 304.

Подшипники охлаждаются и смазываются специальным маслом, сертифицированным по FDA. Перематываемый статор встроен в корпус из нерж. стали AISI 304, присоединен шпильками из нерж. стали к переднему фланцу двигателя. Для быстрого и удобного технического обслуживания предусмотрен съемный кабельный ввод. Кабель сертифицирован по стандартам ACS, WRAS и KTW.

Двигатель подходит для использования с преобразователем частоты (30–50 Гц). В пусковой конденсаторный блок для моделей однофазного исполнения встроена защита от перегрузки с возможностью ручного перезапуска.

Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

По запросу в обмотки двигателя могут быть встроены датчики РТ100 для защиты от перегрузки.

Присоединение: стандарт NEMA, 4".

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Минимальная скорость потока для охлаждения: 0,3 м/с при 35 °С.

Диапазон напряжения питания: + 6 % / -10 %.

Макс. кол-во запусков: 20 в час.

Макс. глубина погружения: 250 м.

Горизонтальный монтаж: 0,5 - 10 л.с.

tesla

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €	P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	Cs/Cп	МОЩН. P1 (Вт)	ОБ/мин ¹	Cos φ	КПД, %	C (μF)	CABLE	
														Ø мм ²	Длина, м
40L - 0,37 КВТ - 230 V - M	60168915	218	0,5	0,37	1x230 V ~	3,5	2,6	0,64	725	2800	0,9	51	16	4x1,5	1,7
40L - 0,55 КВТ - 230 V - M	60168916	229	0,75	0,55	1x230 V ~	4,5	2,7	0,60	950	2800	0,92	58	20	4x1,5	1,7
40L - 0,75 КВТ - 230 V - M	60168917	240	1	0,75	1x230 V ~	6,3	3,2	0,64	1275	2820	0,88	59	25	4x1,5	1,7
40L - 1,1 КВТ - 230 V - M	60168918	265	1,5	1,1	1x230 V ~	8,5	2,9	0,54	1780	2800	0,91	62	35	4x1,5	1,7
40L - 1,5 КВТ - 230 V - M	60168919	318	2	1,5	1x230 V ~	10,8	3,2	0,43	2160	2800	0,87	69	40	4x1,5	1,7
40L - 2,2 КВТ - 230 V - M	60169099	398	3	2,2	1x230 V ~	14	3,2	0,57	3060	2800	0,87	78	60	4x1,5	1,7
40L - 3 КВТ - 230 V - M	60183432	725	4	3	1x230 V ~	23,5	3,6	0,51	4900	2830	0,9	62	90	4x2	2,7
40L - 3,7 КВТ - 230 V - M	60169100	765	5	3,7	1x230 V ~	25,4	3,6	0,51	5500	2850	0,95	66	90	4x2	2,7
40L - 4 КВТ - 230 V - M	60185382	788	5,5	4	1x230 V ~	27	3,6	0,51	6000	2840	0,96	67	90	4x2	2,7
40L - 0,37 КВТ - 400 V - T	60168928	208	0,5	0,37	3x400 V ~	1,6	3,3	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
40L - 0,37 КВТ - 230 V - T	60168920	208	0,5	0,37	3x230 V ~	2,8	3,2	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 КВТ - 400 V - T	60168929	212	0,75	0,55	3x400 V ~	2,2	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
40L - 0,55 КВТ - 230 V - T	60168921	212	0,75	0,55	3x230 V ~	3,8	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 КВТ - 400 V - T	60168930	220	1	0,75	3x400 V ~	2,6	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 0,75 КВТ - 230 V - T	60168922	220	1	0,75	3x230 V ~	4,5	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 КВТ - 400 V - T	60168931	243	1,5	1,1	3x400 V ~	3,6	4,4	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,1 КВТ - 230 V - T	60168923	243	1,5	1,1	3x230 V ~	6,2	4,5	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 КВТ - 400 V - T	60168932	277	2	1,5	3x400 V ~	4,6	4,3	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 1,5 КВТ - 230 V - T	60168924	277	2	1,5	3x230 V ~	7,9	4,4	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 КВТ - 400 V - T	60167638	357	3	2,2	3x400 V ~	6	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
40L - 2,2 КВТ - 230 V - T	60168925	357	3	2,2	3x230 V ~	10,4	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
40L - 3 КВТ - 400 V - T	60167644	514	4	3	3x400 V ~	7,9	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
40L - 3 КВТ - 230 V - T	60168926	514	4	3	3x230 V ~	13,6	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
40L - 4 КВТ - 400 V - T	60167647	614	5,5	4	3x400 V ~	10,2	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x1,5	2,7
40L - 4 КВТ - 230 V - T	60168927	614	5,5	4	3x230 V ~	17,6	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x2	2,7
40L - 5,5 КВТ - 400 V - T	60169101	721	7,5	5,5	3x400 V ~	13,1	5,3	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x1,5	2,7
40L - 5,5 КВТ - 230 V - T	60169103	721	7,5	5,5	3x230 V ~	22,6	5,4	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x2	2,7
40L - 7,5 КВТ - 400 V - T	60169102	849	10	7,5	3x400 V ~	16,9	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5
40L - 7,5 КВТ - 230 V - T	60169104	832	10	7,5	3x230 V ~	29,2	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые **полуосевые** погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 6 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик. Находят широкое применение в бытовых и промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных и промывочных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса и рабочие колеса из штампованной стали AISI 304. Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления.

Для работы с преобразователем частоты смотрите технические характеристики подключаемого электродвигателя.

Версии, доступные по запросу:

- Корпус насоса из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей.
- Рабочие колеса из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей.

Рабочий диапазон:

расход до 75 м³/ч, напор до 670 м.

Макс. концентрация песка в жидкости: 50 г/м³.

Максимальная температура окружающей среды: 30 °C (50 °C в версиях по запросу).

Диаметр напорного патрубка (с внутр. резьбой):

SS6 A - SS6 B: 2 1/2"

SS6 C: 3"

SS6 D - SS6 E: 4"

Насос может быть выполнен в стандартной версии или из нержавеющей стали и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 4", 6" или 8":

4GG: погружной скважинный электродвигатель 4" с неразборным статором
40L: погружной скважинный электродвигатель 4" с масляным охлаждением подшипников

6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором
TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором

TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором



АКСЕССУАРЫ
СТР. 301

SS6A ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P ₂	кВт	л.с.	Q=м ³ /час	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0				17,0
SS6A 01	60170099	4"	0,55	0,75		9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	2 1/2"	5	566	
SS6A 02	60170100	4"	1,1	1,5		19	19	19	18	17	16	15	13	10	9	2 1/2"	7	676	
SS6A 03	60170101	4"	1,5	2		28	28	28	27	26	24	22	19	15	13	2 1/2"	8	799	
SS6A 04	60170102	4"	2,2	3		37	37	37	36	35	32	29	25	20	18	2 1/2"	10	904	
SS6A 05	60170103	4"	2,2	3		47	47	46	45	43	41	37	32	26	22	2 1/2"	11	965	
SS6A 06	60170104	4"	2,2	3		56	56	56	54	52	49	44	38	31	27	2 1/2"	13	1025	
SS6A 07	60170105	4"	3	4		65	66	65	64	61	57	51	44	36	31	2 1/2"	14	1237	
SS6A 08	60170106	4"	4	5,5		75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 1/2"	15	753	
SS6A 08	60167875	6"	4	5,5		75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	2 1/2"	15	753	
SS6A 09	60170107	4"	4	5,5	H (m)	84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 1/2"	17	814	
SS6A 09	60167876	6"	4	5,5		84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	2 1/2"	17	814	
SS6A 10	60170108	4"	4	5,5		93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 1/2"	18	874	
SS6A 10	60167877	6"	4	5,5		93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	2 1/2"	18	874	
SS6A 11	60170109	4"	4	5,5		103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 1/2"	20	935	
SS6A 11	60167878	6"	4	5,5		103	103	102	100	96	89	81	70	56	49	2 1/2"	20	935	
SS6A 12	60170110	4"	5,5	7,5		112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 1/2"	21	995	
SS6A 12	60167879	6"	5,5	7,5		112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	2 1/2"	21	995	
SS6A 13	60170111	4"	5,5	7,5		121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 1/2"	23	1056	
SS6A 13	60167880	6"	5,5	7,5		121	122	121	118	113	105	95	82	67	58	2 1/2"	23	1056	

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS6A ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	17,0			
			кВт	л.с.	Q=л/сек	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	4,7			
SS6A 14	60170112	4"	5,5	7,5		131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 1/2"	24	1116
SS6A 14	60167881	6"	5,5	7,5		131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	2 1/2"	24	1116
SS6A 15	60170113	4"	5,5	7,5		140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 1/2"	26	1177
SS6A 15	60167882	6"	5,5	7,5		140	140	139	136	130	122	110	95	77	67	2 1/2"	26	1177
SS6A 16	60170116	4"	7,5	10		149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 1/2"	27	1237
SS6A 16	60167885	6"	7,5	10		149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	2 1/2"	27	1237
SS6A 17	60170118	4"	7,5	10		159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 1/2"	28	1298
SS6A 17	60167886	6"	7,5	10		159	159	158	154	148	138	124	108	87	76	2 1/2"	28	1298
SS6A 18	60170120	4"	7,5	10		168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 1/2"	30	1358
SS6A 18	60167887	6"	7,5	10		168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	2 1/2"	30	1358
SS6A 19	60170122	4"	7,5	10		177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 1/2"	31	1419
SS6A 19	60167888	6"	7,5	10		177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	2 1/2"	31	1419
SS6A 20	60170124	4"	7,5	10		187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 1/2"	33	1479
SS6A 20	60167889	6"	7,5	10		187	187	186	182	174	162	146	127	102	89	2 1/2"	33	1479
SS6A 21	60170125	4"	7,5	10		196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 1/2"	34	1540
SS6A 21	60167892	6"	7,5	10		196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	2 1/2"	34	1540
SS6A 22	60167893	6"	9,3	12,5		205	206	204	200	191	178	161	139	113	98	2 1/2"	36	1600
SS6A 23	60167894	6"	9,3	12,5		215	215	214	209	200	186	168	146	118	102	2 1/2"	37	1661
SS6A 24	60167895	6"	9,3	12,5		224	225	223	218	209	195	176	152	123	107	2 1/2"	39	1721
SS6A 25	60167896	6"	9,3	12,5		233	234	232	227	217	203	183	158	128	111	2 1/2"	40	1782
SS6A 26	60167897	6"	9,3	12,5		243	244	242	236	226	211	190	165	133	116	2 1/2"	41	1842
SS6A 27	60167898	6"	11	15		252	253	251	245	235	219	198	171	138	120	2 1/2"	43	1903
SS6A 28	60167899	6"	11	15		261	262	260	254	243	227	205	177	143	124	2 1/2"	44	1963
SS6A 29	60167900	6"	11	15		270	272	270	263	252	235	212	184	149	129	2 1/2"	46	2024
SS6A 30	60167901	6"	11	15		280	281	279	272	261	243	220	190	154	133	2 1/2"	47	2084
SS6A 31	60167902	6"	13	17,5		289	290	288	281	269	251	227	196	159	138	2 1/2"	49	2145
SS6A 32	60167903	6"	13	17,5		298	300	297	290	278	259	234	202	164	142	2 1/2"	50	2205
SS6A 33	60167904	6"	13	17,5		308	309	307	300	287	268	242	209	169	147	2 1/2"	52	2266
SS6A 34	60167905	6"	13	17,5		317	318	316	309	295	276	249	215	174	151	2 1/2"	53	2326
SS6A 35	60167906	6"	13	17,5		326	328	325	318	304	284	256	221	179	156	2 1/2"	54	2387
SS6A 36	60167907	6"	13	17,5		336	337	335	327	313	292	264	228	184	160	2 1/2"	56	2447
SS6A 37	60167908	6"	13	17,5		345	347	344	336	321	300	271	234	190	164	2 1/2"	57	2508
SS6A 38	60167909	6"	15	20		354	356	353	345	330	308	278	240	195	169	2 1/2"	59	2568
SS6A 39	60167910	6"	15	20		364	365	362	354	339	316	286	247	200	173	2 1/2"	91	2879
SS6A 40	60167911	6"	15	20		373	375	372	363	348	324	293	253	205	178	2 1/2"	92	2939
SS6A 41	60167912	6"	15	20		382	384	381	372	356	332	300	259	210	182	2 1/2"	94	3000
SS6A 42	60167913	6"	18,5	25		392	393	390	381	365	341	308	266	215	187	2 1/2"	96	3060
SS6A 43	60167914	6"	18,5	25		401	403	400	390	374	349	315	272	220	191	2 1/2"	98	3121
SS6A 44	60167915	6"	18,5	25		410	412	409	399	382	357	322	278	225	196	2 1/2"	100	3181
SS6A 45	60167916	6"	18,5	25		420	421	418	408	391	365	330	285	231	200	2 1/2"	101	3242
SS6A 46	60167917	6"	18,5	25		429	431	428	418	400	373	337	291	236	204	2 1/2"	103	3302
SS6A 47	60167918	6"	18,5	25		438	440	437	427	408	381	344	297	241	209	2 1/2"	105	3363
SS6A 48	60167919	6"	18,5	25		448	450	446	436	417	389	352	304	246	213	2 1/2"	107	3423
SS6A 49	60167920	6"	18,5	25		457	459	455	445	426	397	359	310	251	218	2 1/2"	108	3484
SS6A 50	60169215	6"	22	30		466	468	465	454	434	405	366	316	256	222	2 1/2"	110	3544
SS6A 51	60169216	6"	22	30		476	478	474	463	443	414	373	323	261	227	2 1/2"	112	3605
SS6A 52	60169217	6"	22	30		485	487	483	472	452	422	381	329	266	231	2 1/2"	114	3665
SS6A 53	60169218	6"	22	30		494	496	493	481	460	430	388	335	272	236	2 1/2"	116	3726
SS6A 54	60169219	6"	22	30		504	506	502	490	469	438	395	342	277	240	2 1/2"	117	3786
SS6A 55	60169220	6"	22	30		513	515	511	499	478	446	403	348	282	244	2 1/2"	119	3847
SS6A 56	60169221	6"	22	30		522	524	520	508	487	454	410	354	287	249	2 1/2"	121	3907
SS6A 57	60169223	6"	22	30		532	534	530	517	495	462	417	361	292	253	2 1/2"	123	3968
SS6A 58	60169225	6"	22	30		541	543	539	526	504	470	425	367	297	258	2 1/2"	125	4028
SS6A 59	60169227	6"	22	30		550	553	548	536	513	478	432	373	302	262	2 1/2"	126	4089
SS6A 60	60169228	6"	22	30		560	562	558	545	521	486	439	380	307	267	2 1/2"	128	4149

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS6B ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0			
			кВт	л.с.														
SS6B 01	60170130	4"	0,75	1	H (m)	11	11	11	10	10	9	9	9	8	6	2 1/2"	5	330
SS6B 02	60170131	4"	1,5	2		23	22	22	21	20	19	18	17	15	13	2 1/2"	6,5	390
SS6B 03	60170132	4"	2,2	3		34	33	33	31	30	28	27	26	23	19	2 1/2"	8	451
SS6B 04	60170133	4"	3	4		45	44	43	42	40	37	36	34	30	26	2 1/2"	9,5	511
SS6B 05	60170144	4"	3	4		56	55	54	52	50	47	45	43	38	32	2 1/2"	11	572
SS6B 06	60170145	4"	4	5,5		68	66	65	63	60	56	54	51	45	39	2 1/2"	12,5	632
SS6B 06	60167925	6"	4	5,5		68	66	65	63	60	56	54	51	45	39	2 1/2"	12,5	632
SS6B 07	60170146	4"	4	5,5		79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 1/2"	14	693
SS6B 07	60167199	6"	4	5,5		79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	2 1/2"	14	693
SS6B 08	60170147	4"	5,5	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 1/2"	16	753
SS6B 08	60167926	6"	5,5	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	2 1/2"	16	753
SS6B 09	60170148	4"	5,5	7,5		102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 1/2"	17	814
SS6B 09	60167927	6"	5,5	7,5		102	100	98	94	90	84	80	77	68	58	2 1/2"	17	814
SS6B 10	60170149	4"	5,5	7,5		113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 1/2"	18	874
SS6B 10	60167200	6"	5,5	7,5		113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	2 1/2"	18	874
SS6B 11	60170150	4"	7,5	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 1/2"	20	935
SS6B 11	60167928	6"	7,5	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	2 1/2"	20	935
SS6B 12	60170151	4"	7,5	10		135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 1/2"	21	995
SS6B 12	60167929	6"	7,5	10		135	133	130	126	120	112	107	102	91	78	2 1/2"	21	995
SS6B 13	60170152	4"	7,5	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 1/2"	23	1056
SS6B 13	60167201	6"	7,5	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	2 1/2"	23	1056
SS6B 14	60170153	4"	7,5	10		158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 1/2"	24	1116
SS6B 14	60167930	6"	7,5	10		158	155	152	147	140	130	125	119	106	91	2 1/2"	24	1116
SS6B 15	60167202	6"	9,3	12,5		169	166	163	157	150	140	134	128	113	97	2 1/2"	26	1177
SS6B 16	60167931	6"	9,3	12,5		181	177	173	168	160	149	143	136	121	103	2 1/2"	27	1237
SS6B 17	60167203	6"	9,3	12,5		192	188	184	178	170	158	152	145	128	110	2 1/2"	29	1298
SS6B 18	60167932	6"	11	15		203	199	195	189	180	168	161	153	136	116	2 1/2"	30	1358
SS6B 19	60167933	6"	11	15		214	210	206	199	190	177	170	162	143	123	2 1/2"	31	1419
SS6B 20	60167204	6"	11	15		226	221	217	210	199	186	179	170	151	129	2 1/2"	33	1479
SS6B 21	60167934	6"	15	20		237	232	228	220	209	196	188	179	159	136	2 1/2"	34	1540
SS6B 22	60167205	6"	15	20	248	243	238	230	219	205	196	187	166	142	2 1/2"	36	1600	
SS6B 23	60167935	6"	15	20	260	254	249	241	229	214	205	196	174	149	2 1/2"	37	1661	
SS6B 24	60167206	6"	15	20	271	266	260	251	239	224	214	204	181	155	2 1/2"	39	1721	
SS6B 25	60167938	6"	15	20	282	277	271	262	249	233	223	213	189	162	2 1/2"	40	1782	
SS6B 26	60167939	6"	15	20	293	288	282	272	259	242	232	221	196	168	2 1/2"	42	1842	
SS6B 27	60167207	6"	15	20	305	299	293	283	269	252	241	230	204	175	2 1/2"	43	1903	
SS6B 28	60167940	6"	15	20	316	310	303	293	279	261	250	238	211	181	2 1/2"	45	1963	
SS6B 29	60167941	6"	18,5	25	327	321	314	304	289	270	259	247	219	188	2 1/2"	46	2024	
SS6B 30	60167208	6"	18,5	25	339	332	325	314	299	280	268	255	227	194	2 1/2"	47	2084	

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS6B HYDRAULIC PART

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0			
			кВт	л.с.	Q=л/сек	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,2	4,4	5,0	5,6			
SS6B 31	60167209	6"	18,5	25	H (m)	350	343	336	325	309	289	277	264	234	200	2 ½"	49	2145
SS6B 32	60167942	6"	18,5	25		361	354	347	335	319	298	286	272	242	207	2 ½"	50	2205
SS6B 33	60167210	6"	18,5	25		372	365	358	346	329	307	295	281	249	213	2 ½"	52	2266
SS6B 34	60167943	6"	18,5	25		384	376	368	356	339	317	304	289	257	220	2 ½"	53	2326
SS6B 35	60167944	6"	22	30		395	387	379	367	349	326	313	298	264	226	2 ½"	55	2387
SS6B 36	60167211	6"	22	30		406	398	390	377	359	335	322	306	272	233	2 ½"	56	2447
SS6B 37	60167945	6"	22	30		418	409	401	388	369	345	330	315	279	239	2 ½"	58	2508
SS6B 38	60167212	6"	22	30		429	420	412	398	379	354	339	323	287	246	2 ½"	59	2568
SS6B 39	60167946	6"	22	30		440	432	423	409	389	363	348	332	294	252	2 ½"	91	2879
SS6B 40	60167213	6"	22	30		451	443	433	419	399	373	357	340	302	259	2 ½"	93	2939
SS6B 41	60167947	6"	22	30		463	454	444	430	409	382	366	349	310	265	2 ½"	95	3000
SS6B 42	60167948	6"	30	40		474	465	455	440	419	391	375	357	317	272	2 ½"	96	3060
SS6B 43	60167949	6"	30	40		485	476	466	450	429	401	384	366	325	278	2 ½"	98	3121
SS6B 44	60167950	6"	30	40		497	487	477	461	439	410	393	374	332	284	2 ½"	100	3181
SS6B 45	60167951	6"	30	40		508	498	488	471	449	419	402	383	340	291	2 ½"	102	3242
SS6B 46	60167952	6"	30	40		519	509	498	482	459	429	411	391	347	297	2 ½"	103	3302
SS6B 47	60167953	6"	30	40		531	520	509	492	469	438	420	400	355	304	2 ½"	105	3363
SS6B 48	60167954	6"	30	40		542	531	520	503	479	447	429	408	362	310	2 ½"	107	3423
SS6B 49	60167955	6"	30	40		553	542	531	513	489	457	438	417	370	317	2 ½"	109	3484
SS6B 50	60167956	6"	30	40		564	553	542	524	499	466	447	425	378	323	2 ½"	111	3544
SS6B 51	60167957	6"	30	40		576	564	553	534	509	475	456	434	385	330	2 ½"	112	3605
SS6B 52	60167958	6"	30	40		587	575	563	545	519	485	464	442	393	336	2 ½"	114	3665
SS6B 53	60167959	6"	30	40		598	586	574	555	529	494	473	451	400	343	2 ½"	116	3726
SS6B 54	60169229	6"	30	40		610	597	585	566	539	503	482	459	408	349	2 ½"	118	3786
SS6B 55	60169236	6"	30	40		621	609	596	576	549	512	491	468	415	356	2 ½"	120	3847
SS6B 56	60169237	6"	30	40		632	620	607	587	559	522	500	476	423	362	2 ½"	121	3907
SS6B 57	60169238	6"	37	50		643	631	618	597	569	531	509	485	430	369	2 ½"	123	3968
SS6B 58	60169239	6"	37	50		655	642	628	608	578	540	518	493	438	375	2 ½"	125	4028
SS6B 59	60169240	6"	37	50		666	653	639	618	588	550	527	502	446	381	2 ½"	127	4089
SS6B 60	60169241	6"	37	50		677	664	650	629	598	559	536	510	453	388	2 ½"	129	4149

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS6C HYDRAULIC PART

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	6,0	10,0	14,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	38,0				H (m)
			кВт	л.с.	Q=л/сек	0,0	1,7	2,8	3,9	5,0	6,1	7,2	8,3	9,4	10,6				
SS6C 01	60170154	4"	1,1	1,5	12	11	11	11	10	9	8	7	6	5	3"	6	364		
SS6C 02	60170155	4"	2,2	3	12	11	11	11	10	9	8	7	6	5	3"	9	459		
SS6C 03	60170156	4"	3	4	35	34	33	32	30	28	25	22	19	15	3"	11	554		
SS6C 04	60170157	4"	4	5,5	47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	13	649		
SS6C 04	60167215	6"	4	5,5	47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	3"	13	649		
SS6C 05	60170158	4"	5,5	7,5	59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	15	744		
SS6C 05	60167216	6"	5,5	7,5	59	57	55	53	50	47	42	37	32	25	3"	15	744		
SS6C 06	60170159	4"	5,5	7,5	70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	17	839		
SS6C 06	60167217	6"	5,5	7,5	70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	3"	17	839		
SS6C 07	60170160	4"	7,5	10	82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	19	934		
SS6C 07	60167962	6"	7,5	10	82	80	78	74	70	65	59	52	44	35	3"	19	934		
SS6C 08	60170161	4"	7,5	10	94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	21	1029		
SS6C 08	60167218	6"	7,5	10	94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	3"	21	1029		
SS6C 09	60167963	6"	9,2	12,5	105	103	100	96	90	84	76	67	57	45	3"	23	1124		
SS6C 10	60167964	6"	9,2	12,5	117	114	111	106	100	93	85	75	63	50	3"	25	1219		
SS6C 11	60167219	6"	9,2	12,5	129	126	122	117	110	103	93	82	70	55	3"	27	1314		
SS6C 12	60167965	6"	11	15	141	137	133	128	120	112	102	90	76	60	3"	29	1409		
SS6C 13	60167220	6"	11	15	152	149	144	138	131	121	110	97	82	65	3"	31	1504		
SS6C 14	60167966	6"	15	20	164	160	155	149	141	131	119	105	89	70	3"	33	1599		
SS6C 15	60167221	6"	15	20	176	172	166	159	151	140	127	112	95	75	3"	36	1694		
SS6C 16	60167967	6"	15	20	187	183	178	170	161	149	136	120	101	80	3"	38	1789		
SS6C 17	60167222	6"	15	20	199	195	189	181	171	159	144	127	108	85	3"	40	1884		
SS6C 18	60167968	6"	18,5	25	211	206	200	191	181	168	153	135	114	90	3"	42	1979		
SS6C 19	60167223	6"	18,5	25	223	217	211	202	191	177	161	142	121	95	3"	44	2074		
SS6C 20	60167225	6"	18,5	25	234	229	222	213	201	186	170	150	127	100	3"	46	2169		
SS6C 21	60167226	6"	18,5	25	246	240	233	223	211	196	178	157	133	105	3"	48	2264		
SS6C 22	60167969	6"	22	30	258	252	244	234	221	205	187	165	140	110	3"	50	2359		
SS6C 23	60167227	6"	22	30	269	263	255	244	231	214	195	172	146	115	3"	52	2454		
SS6C 24	60167970	6"	22	30	281	275	266	255	241	224	203	180	152	120	3"	54	2549		
SS6C 25	60167971	6"	22	30	293	286	277	266	251	233	212	187	159	125	3"	56	2644		
SS6C 26	60167228	6"	22	30	305	298	289	276	261	242	220	195	165	130	3"	58	2739		
SS6C 27	60167972	6"	30	40	316	309	300	287	271	252	229	202	171	136	3"	60	2834		
SS6C 28	60167973	6"	30	40	328	320	311	298	281	261	237	210	178	141	3"	63	2929		
SS6C 29	60167974	6"	30	40	340	332	322	308	291	270	246	217	184	146	3"	65	3024		
SS6C 30	60167229	6"	30	40	351	343	333	319	301	280	254	225	190	151	3"	67	3119		
SS6C 31	60167975	6"	30	40	363	355	344	330	311	289	263	232	197	156	3"	69	3214		
SS6C 32	60167976	6"	30	40	375	366	355	340	321	298	271	240	203	161	3"	71	3309		
SS6C 33	60167977	6"	30	40	387	378	366	351	331	308	280	247	209	166	3"	73	3404		
SS6C 34	60167230	6"	30	40	398	389	377	361	341	317	288	255	216	171	3"	75	3499		
SS6C 35	60167978	6"	30	40	410	401	388	372	351	326	297	262	222	176	3"	77	3594		
SS6C 36	60167979	6"	30	40	422	412	400	383	361	336	305	270	228	181	3"	79	3689		
SS6C 37	60167980	6"	30	40	433	423	411	393	371	345	314	277	235	186	3"	81	3784		
SS6C 38	60167981	6"	30	40	445	435	422	404	381	354	322	285	241	191	3"	83	3879		
SS6C 39	60167231	6"	37	50	457	446	433	415	392	364	331	292	247	196	3"	124	4224		
SS6C 40	60167982	6"	37	50	469	458	444	425	402	373	339	300	254	201	3"	126	4319		
SS6C 41	60167983	6"	37	50	480	469	455	436	412	382	348	307	260	206	3"	129	4414		
SS6C 42	60167984	6"	37	50	492	481	466	446	422	392	356	315	266	211	3"	132	4509		
SS6C 43	60167232	8"	45	60	504	492	477	457	432	401	365	322	273	216	3"	134	4604		
SS6C 44	60167985	8"	45	60	515	504	488	468	442	410	373	330	279	221	3"	137	4699		
SS6C 45	60167986	8"	45	60	527	515	499	478	452	420	381	337	285	226	3"	139	4794		
SS6C 46	60167233	8"	45	60	539	526	511	489	462	429	390	344	292	231	3"	142	4889		
SS6C 47	60167988	8"	45	60	551	538	522	500	472	438	398	352	298	236	3"	145	4984		
SS6C 48	60167989	8"	45	60	562	549	533	510	482	448	407	359	304	241	3"	147	5079		
SS6C 49	60167503	8"	45	60	574	561	544	521	492	457	415	367	311	246	3"	150	5174		
SS6C 50	60169242	8"	45	60	586	572	555	532	502	466	424	374	317	251	3"	152	5269		
SS6C 51	60169243	8"	45	60	597	584	566	542	512	476	432	382	323	256	3"	155	5364		
SS6C 52	60169244	8"	55	75	609	595	577	553	522	485	441	389	330	261	3"	158	5459		
SS6C 53	60169245	8"	55	75	621	607	588	563	532	494	449	397	336	266	3"	160	5554		
SS6C 54	60169246	8"	55	75	633	618	599	574	542	503	458	404	342	271	3"	163	5649		

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS6D HYDRAULIC PART

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0			
			кВт	л.с.	Q=л/сек	0,0	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7			
SS6D 01	60170162	4"	2,2	3	H (m)	14	13	12	11	10	10	9	8	7	5	4"	7	382
SS6D 02	60170163	4"	4	5,5		28	25	24	22	21	19	18	16	14	10	4"	10	494
SS6D 02	60167245	6"	4	5,5		28	25	24	22	21	19	18	16	14	10	4"	10	494
SS6D 03	60170164	4"	5,5	7,5		42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	12	606
SS6D 03	60167246	6"	5,5	7,5		42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	4"	12	606
SS6D 04	60170165	4"	7,5	10		56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	15	718
SS6D 04	60167247	6"	7,5	10		56	50	47	44	41	38	35	32	27	21	4"	15	718
SS6D 05	60170166	4"	7,5	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	18	830
SS6D 05	60167248	6"	7,5	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	4"	18	830
SS6D 06	60167249	6"	9,2	12,5		84	75	71	67	62	57	53	47	41	31	4"	20	942
SS6D 07	60167250	6"	11	15		98	88	83	78	72	67	61	55	47	36	4"	23	1054
SS6D 08	60167251	6"	15	20		112	101	95	89	83	77	70	63	54	42	4"	26	1166
SS6D 09	60167252	6"	15	20		126	113	107	100	93	86	79	71	61	47	4"	28	1278
SS6D 10	60167987	6"	18,5	25		140	126	119	111	103	96	88	79	68	52	4"	31	1390
SS6D 11	60167253	6"	18,5	25		154	138	130	122	114	105	97	87	74	57	4"	34	1502
SS6D 12	60167254	6"	22	30		168	151	142	133	124	115	105	95	81	62	4"	36	1614
SS6D 13	60167990	6"	22	30		182	163	154	144	134	125	114	102	88	68	4"	39	1726
SS6D 14	60167255	6"	22	30		196	176	166	155	145	134	123	110	95	73	4"	42	1838
SS6D 15	60167991	6"	30	40		210	188	178	167	155	144	132	118	101	78	4"	44	1950
SS6D 16	60167256	6"	30	40		224	201	190	178	165	153	141	126	108	83	4"	47	2062
SS6D 17	60167992	6"	30	40		238	214	202	189	176	163	149	134	115	88	4"	49	2174
SS6D 18	60167257	6"	30	40		252	226	213	200	186	172	158	142	122	93	4"	52	2286
SS6D 19	60167995	6"	37	50		266	239	225	211	197	182	167	150	128	99	4"	55	2398
SS6D 20	60167996	6"	37	50		280	251	237	222	207	192	176	158	135	104	4"	57	2510
SS6D 21	60167997	6"	37	50		294	264	249	233	217	201	184	166	142	109	4"	60	2622
SS6D 22	60167998	6"	37	50		308	276	261	244	228	211	193	173	149	114	4"	63	2734
SS6D 23	60167258	6"	37	50		322	289	273	255	238	220	202	181	155	119	4"	65	2846
SS6D 24	60167999	6"	45	60		336	302	285	267	248	230	211	189	162	125	4"	68	2958
SS6D 25	60168000	8"	45	60		350	314	296	278	259	239	220	197	169	130	4"	71	3070
SS6D 26	60167259	8"	45	60		364	327	308	289	269	249	228	205	176	135	4"	73	3182
SS6D 27	60168001	8"	45	60		378	339	320	300	279	259	237	213	182	140	4"	76	3294
SS6D 28	60167260	8"	45	60		392	352	332	311	290	268	246	221	189	145	4"	79	3406
SS6D 29	60168002	8"	45	60		406	364	344	322	300	278	255	229	196	151	4"	81	3518
SS6D 30	60167261	8"	45	60	420	377	356	333	310	287	264	237	203	156	4"	84	3630	
SS6D 31	60168003	8"	55	75	434	390	368	344	321	297	272	244	209	161	4"	86	3742	
SS6D 32	60168004	8"	55	75	448	402	379	355	331	307	281	252	216	166	4"	89	3854	
SS6D 33	60167262	8"	55	75	462	415	391	366	341	316	290	260	223	171	4"	92	3966	

SS6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS6E HYDRAULIC PART

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм
			НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	20,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0				
			кВт	л.с.	Q=л/сек	0,0	5,6	11,1	12,5	13,9	15,3	16,7	18,1	19,4	20,8				
SS6E 01	60171006	4"	2,2	3	H (m)	15	13	10	10	9	9	8	8	7	6	4"	7	382	
SS6E 02	60171007	4"	4	5,5		30	26	21	20	19	18	17	15	14	11	4"	10	494	
SS6E 02	60167265	6"	4	5,5		30	26	21	20	19	18	17	15	14	11	4"	10	494	
SS6E 03	60171008	4"	5,5	7,5		45	38	31	30	28	27	25	23	20	17	4"	12	606	
SS6E 03	60167266	6"	5,5	7,5		45	38	31	30	28	27	25	23	20	17	4"	12	606	
SS6E 04	60171009	4"	7,5	10		60	51	42	40	38	36	33	31	27	23	4"	15	718	
SS6E 04	60167267	6"	7,5	10		60	51	42	40	38	36	33	31	27	23	4"	15	718	
SS6E 05	60167268	6"	9,2	12,5		75	64	52	50	47	45	42	38	34	28	4"	18	830	
SS6E 06	60167269	6"	11	15		90	77	62	59	57	54	50	46	41	34	4"	20	942	
SS6E 07	60167270	6"	15	20		105	90	73	69	66	63	59	54	48	40	4"	23	1054	
SS6E 08	60167271	6"	15	20		120	103	83	79	75	71	67	61	54	45	4"	26	1166	
SS6E 09	60168005	6"	18,5	25		135	115	94	89	85	80	75	69	61	51	4"	28	1278	
SS6E 10	60167272	6"	18,5	25		150	128	104	99	94	89	84	77	68	56	4"	31	1390	
SS6E 11	60168006	6"	22	30		165	141	115	109	104	98	92	85	75	62	4"	34	1502	
SS6E 12	60167273	6"	22	30		180	154	125	119	113	107	100	92	82	68	4"	36	1614	
SS6E 13	60168007	6"	30	35		195	167	135	129	123	116	109	100	88	73	4"	39	1726	
SS6E 14	60167274	6"	30	35		210	180	146	139	132	125	117	108	95	79	4"	42	1838	
SS6E 15	60168008	6"	30	40		225	192	156	149	141	134	126	115	102	85	4"	44	1950	
SS6E 16	60168009	6"	30	40		240	205	167	159	151	143	134	123	109	90	4"	47	2062	
SS6E 17	60167275	6"	30	40		255	218	177	169	160	152	142	131	116	96	4"	50	2174	
SS6E 18	60168010	6"	37	50		270	231	187	178	170	161	151	138	122	102	4"	52	2286	
SS6E 19	60168011	6"	37	50		285	244	198	188	179	170	159	146	129	107	4"	55	2398	
SS6E 20	60167276	6"	37	50		300	257	208	198	189	179	167	154	136	113	4"	58	2510	
SS6E 21	60167277	6"	37	50		315	269	219	208	198	188	176	161	143	119	4"	60	2622	
SS6E 22	60168012	6"	45	60		330	282	229	218	207	197	184	169	150	124	4"	63	2734	
SS6E 23	60168013	8"	45	60		345	295	239	228	217	205	193	177	157	130	4"	65	2846	
SS6E 24	60167278	8"	45	60		360	308	250	238	226	214	201	184	163	135	4"	68	2958	
SS6E 25	60168014	8"	55	75		375	321	260	248	236	223	209	192	170	141	4"	71	3070	
SS6E 26	60168015	8"	55	75		390	334	271	258	245	232	218	200	177	147	4"	73	3182	
SS6E 27	60168016	8"	55	75		405	346	281	268	255	241	226	208	184	152	4"	76	3294	
SS6E 28	60167279	8"	55	75	420	359	292	278	264	250	234	215	191	158	4"	79	3406		
SS6E 29	60168017	8"	55	75	435	372	302	287	273	259	243	223	197	164	4"	81	3518		
SS6E 30	60167280	8"	55	75	450	385	312	297	283	268	251	231	204	169	4"	84	3630		

SS7

7" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые **полусеверные** погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 7 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик. Находят широкое применение в бытовых и промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных и промывочных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса и рабочие колеса из штампованной стали AISI 304. Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления.

Для работы с преобразователем частоты смотрите технические характеристики подключаемого электродвигателя.

Версии, доступные по запросу:

- **Корпус насоса** из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей
- **Рабочие колеса** из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей

Рабочий диапазон: расход до 110 м³/ч, напор до 423 м.

Макс. концентрация песка в жидкости: 50 г/м³.

Макс. температура окружающей среды: 30 °C

(50 °C в версиях по запросу).

Диаметр напорного патрубка (с внутр. резьбой): 5"

Насос может быть выполнен в стандартной версии или из нержавеющей стали и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 6" или 8":
 6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором
 TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором
 TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SS7A ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	Н, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м ³ /час	0,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0						
		кВт	л.с.		Q=л/сек	0,0	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8					
SS7A 01	60167429	4	5,5	H (m)	19	19	18	17	16	15	14	12	11	8	5"	26	571	6"		
SS7A 02	60167430	7,5	10		38	37	36	34	32	30	28	25	21	17	5"	30	699	6"		
SS7A 03	60167431	11	15		58	56	54	51	49	45	42	37	32	25	5"	34	827	6"		
SS7A 04	60167432	15	20		77	74	72	69	65	61	56	50	42	33	5"	38	955	6"		
SS7A 05	60167433	18,5	25		96	93	90	86	81	76	69	62	53	41	5"	42	1083	6"		
SS7A 06	60167434	22	30		115	111	108	103	97	91	83	74	63	50	5"	46	1211	6"		
SS7A 07	60168018	26	35		135	130	126	120	114	106	97	87	74	58	5"	50	1339	6"		
SS7A 08	60167435	30	40		154	149	144	137	130	121	111	99	84	66	5"	54	1467	6"		
SS7A 09	60168019	37	50		173	167	161	154	146	136	125	111	95	75	5"	58	1595	6"		
SS7A 10	60167436	37	50		192	186	179	172	162	152	139	124	105	83	5"	62	1723	6"		
SS7A 11	60168025	45	60		211	204	197	189	179	167	153	136	116	91	5"	66	1851	8"		
SS7A 12	60167437	45	60		231	223	215	206	195	182	167	149	127	99	5"	70	1979	8"		
SS7A 13	60168026	55	75		250	241	233	223	211	197	181	161	137	108	5"	74	2107	8"		
SS7A 14	60168027	55	75		269	260	251	240	227	212	195	173	148	116	5"	78	2235	8"		
SS7A 15	60167438	55	75		288	278	269	257	244	227	208	186	158	124	5"	82	2363	8"		
SS7A 16	60168028	63	85		307	297	287	275	260	243	222	198	169	133	5"	86	2491	8"		
SS7A 17	60168029	75	100		327	316	305	292	276	258	236	210	179	141	5"	89	2619	8"		
SS7A 18	60168030	75	100		346	334	323	309	292	273	250	223	190	149	5"	93	2747	8"		
SS7A 19	60168031	75	100		365	353	341	326	309	288	264	235	200	158	5"	97	2875	8"		
SS7A 20	60168032	75	100		384	371	359	343	325	303	278	248	211	166	5"	101	3003	8"		
SS7A 21	60168033	75	100		404	390	377	360	341	318	292	260	221	174	5"	105	3131	8"		
SS7A 22	60168034	92	125		423	408	395	378	357	334	306	272	232	182	5"	109	3259	8"		

СКВАЖИНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИНЫХ НАСОСОВ

SS7

7" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS7B ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	20,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	115,0				
		кВт	л.с.	Q=л/сек	0,0	5,6	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	31,9				
SS7B 01	60168045	5,5	7,5	H (m)	21	21	20	20	19	18	17	16	14	11	5"	26	571	6"
SS7B 02	60167460	11	15		43	43	41	39	38	36	34	32	28	21	5"	30	699	6"
SS7B 03	60167461	15	20		64	64	61	59	56	54	51	47	43	32	5"	34	827	6"
SS7B 04	60168035	22	30		85	86	81	78	75	72	68	63	57	43	5"	38	955	6"
SS7B 05	60167462	30	40		106	107	101	98	94	90	85	79	71	54	5"	42	1083	6"
SS7B 06	60167463	37	50		128	128	122	117	113	108	102	95	85	64	5"	46	1211	6"
SS7B 07	60168036	37	50		149	150	142	137	132	126	119	111	100	75	5"	50	1339	6"
SS7B 08	60167464	45	60		170	171	162	156	150	144	136	126	114	86	5"	54	1467	8"
SS7B 09	60168037	45	60		192	193	183	176	169	162	153	142	128	96	5"	58	1595	8"
SS7B 10	60167482	55	75		213	214	203	196	188	180	170	158	142	107	5"	62	1723	8"
SS7B 11	60168038	63	85		234	235	223	215	207	197	187	174	157	118	5"	66	1851	8"
SS7B 12	60167483	75	100		256	257	243	235	225	215	204	190	171	128	5"	70	1979	8"
SS7B 13	60168039	75	100		277	278	264	254	244	233	221	206	185	139	5"	74	2107	8"
SS7B 14	60168040	75	100		298	300	284	274	263	251	238	221	199	150	5"	78	2235	8"
SS7B 15	60168041	92	125		319	321	304	293	282	269	255	237	214	161	5"	82	2363	8"
SS7B 16	60168042	92	125		341	342	325	313	301	287	272	253	228	171	5"	86	2491	8"
SS7B 17	60168043	92	125		362	364	345	332	319	305	289	269	242	182	5"	90	2619	8"
SS7B 18	60168044	110	150		383	385	365	352	338	323	306	285	256	193	5"	94	2747	8"
SS7B 19	60168046	110	150		405	407	385	372	357	341	323	300	271	203	5"	98	2875	8"
SS7B 20	60168047	110	150		426	428	406	391	376	359	340	316	285	214	5"	102	3003	8"

SS8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые **полуосевые** погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 8 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик. Находят широкое применение в бытовых и промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных и промывочных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса и рабочие колеса из штампованной стали AISI 304.

Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления.

Для работы с преобразователем частоты смотрите технические характеристики подключаемого электродвигателя.

Версии, доступные по запросу:

- **Корпус насоса** из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей
- **Рабочие колеса** из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей

Рабочий диапазон: расход до 210 м³/ч, напор до 555 м.

Макс. концентрация песка в жидкости: 50 г/м³.

Макс. температура окружающей среды: 30 °C (50 °C в версиях по запросу).

Диаметр напорного патрубка (с внутр. резьбой): 6"

Насос может быть выполнен в стандартной версии или из нержавеющей стали и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 6", 8" или 10":

6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором

TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором

TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

TR10: погружной скважинный электродвигатель 10" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SS8A ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	Н, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м ³ /час	0,0	30,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0				
		кВт	л.с.															
SS8A 01	60168101	7,5	10	Н (m)	28	26	23	22	21	20	18	16	15	12	6"	32	686	6"
SS8A 02	60168102	15	20		56	52	46	44	42	39	36	33	29	24	6"	38	842	6"
SS8A 03	60168103	22	30		83	78	69	66	63	59	54	49	44	37	6"	45	997	6"
SS8A 04	60168104	30	40		111	104	91	88	83	78	73	66	58	49	6"	51	1153	6"
SS8A 05	60168105	37	50		139	129	114	110	104	98	91	82	73	61	6"	57	1309	6"
SS8A 06	60168106	45	60		167	155	137	131	125	118	109	99	87	73	6"	64	1465	8"
SS8A 07	60168107	55	75		194	181	160	153	146	137	127	115	102	86	6"	70	1620	8"
SS8A 08	60168108	63	85		222	207	183	175	167	157	145	132	116	98	6"	76	1776	8"
SS8A 09	60168109	75	100		250	233	206	197	188	176	163	148	131	110	6"	83	1932	8"
SS8A 10	60168110	75	100		278	259	229	219	208	196	182	165	145	122	6"	89	2087	8"
SS8A 11	60168117	92	125		305	285	252	241	229	216	200	181	160	135	6"	95	2243	8"
SS8A 12	60168118	92	125		333	311	274	263	250	235	218	198	174	147	6"	101	2399	8"
SS8A 13	60168119	92	125		361	337	297	285	271	255	236	214	189	159	6"	108	2554	8"
SS8A 14	60168120	110	150		389	362	320	307	292	274	254	231	203	171	6"	114	2710	8"
SS8A 15	60168121	110	150		416	388	343	329	313	294	272	247	218	184	6"	120	2866	8"
SS8A 16	60168128	132	180		444	414	366	351	333	313	290	264	232	196	6"	127	3022	10"
SS8A 17	60168129	132	180		472	440	389	373	354	333	309	280	247	208	6"	133	3177	10"
SS8A 18	60168130	132	180		500	466	412	394	375	353	327	297	262	220	6"	139	3333	10"
SS8A 19	60168131	147	200		527	492	435	416	396	372	345	313	276	233	6"	145	3489	10"
SS8A 20	60168132	147	200		555	518	457	438	417	392	363	330	291	245	6"	152	3644	10"

SS8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SS8B ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	40,0	70,0	90,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0				
		кВт	л.с.		Q=л/сек	0,0	11,1	19,4	25,0	33,3	36,1	38,9	41,7	44,4				
SS8B 01.B1	60168135	9,3	12,5	H (m)	27	25	23	22	19	18	17	16	14	12	6"	32	686	6"
SS8B 01	60168136	11	15		33	31	28	27	24	23	21	19	17	14	6"	32	686	6"
SS8B 02.B2	60168137	18,5	25		54	50	46	44	39	37	34	32	28	24	6"	39	842	6"
SS8B 02	60168138	22	30		65	61	57	53	48	45	42	38	34	29	6"	39	842	6"
SS8B 03.B3	60168139	30	40		80	75	70	66	58	55	52	47	42	35	6"	45	997	6"
SS8B 03	60168140	37	50		98	92	85	80	71	68	63	58	51	43	6"	45	997	6"
SS8B 04	60168142	45	60		131	122	113	107	95	90	84	77	68	58	6"	52	1153	8"
SS8B 05.B3	60168143	55	75		146	136	126	119	106	100	94	86	76	64	6"	58	1309	8"
SS8B 05	60168144	55	75		163	153	142	134	119	113	105	96	85	72	6"	58	1309	8"
SS8B 06	60168149	75	100		196	183	170	160	143	135	126	115	102	87	6"	65	1465	8"
SS8B 07	60168151	75	100		228	214	198	187	166	158	147	135	119	101	6"	71	1620	8"
SS8B 08	60168153	92	125		261	245	227	214	190	180	168	154	136	115	6"	78	1776	8"
SS8B 09	60168154	110	150		294	275	255	240	214	203	189	173	153	130	6"	84	1932	8"
SS8B 10	60168155	110	150	326	306	283	267	238	225	210	192	171	144	6"	91	2087	8"	
SS8B 11	60168156	132	180	359	336	312	294	261	248	231	211	188	159	6"	97	2243	10"	
SS8B 12	60168157	132	180	392	367	340	320	285	270	252	231	205	173	6"	104	2399	10"	
SS8B 13	60168159	147	200	424	397	368	347	309	293	273	250	222	187	6"	110	2554	10"	

SS8C ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0,0	50,0	70,0	90,0	110,0	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0				
		кВт	л.с.		Q=л/сек	0,0	13,9	19,4	25,0	30,6	36,1	41,7	47,2	52,8				
SS8C 01.B1	60169247	9,2	12,5	H (m)	24	22	21	20	18	17	16	14	12	9	6"	34	686	6"
SS8C 01	60168162	11	15		30	28	26	24	23	22	20	18	15	11	6"	34	686	6"
SS8C 02.B2	60169248	18,5	25		48	44	42	39	37	34	32	28	23	17	6"	40	842	6"
SS8C 02	60168163	22	30		60	55	52	49	46	43	40	35	29	22	6"	40	842	6"
SS8C 03.B2	60169249	30	40		78	72	68	64	60	56	52	46	38	28	6"	47	997	6"
SS8C 03	60168165	37	50		90	83	78	73	69	65	60	53	44	32	6"	47	997	6"
SS8C 04	60168166	45	60		120	111	104	98	92	86	80	71	58	43	6"	53	1153	8"
SS8C 05	60168167	55	75		150	139	130	122	115	108	99	88	73	54	6"	60	1309	8"
SS8C 06.B3	60169462	63	85		162	150	141	132	124	116	107	95	79	58	6"	66	1465	8"
SS8C 06	60168168	75	100		180	166	156	147	138	129	119	106	88	65	6"	66	1465	8"
SS8C 07.B3	60169463	75	100		192	177	167	156	147	138	127	113	94	69	6"	73	1620	8"
SS8C 07	60168169	92	125		210	194	182	171	161	151	139	124	102	76	6"	73	1620	8"
SS8C 08	60168170	92	125		240	222	208	195	184	172	159	141	117	87	6"	79	1776	8"
SS8C 09	60168171	110	150		270	249	234	220	207	194	179	159	132	97	6"	86	1932	8"
SS8C 10	60168172	110	150		300	277	260	244	230	215	199	176	146	108	6"	92	2087	8"
SS8C 11	60168173	132	180		330	305	286	269	253	237	219	194	161	119	6"	99	2243	10"
SS8C 12	60168174	147	200	360	333	312	293	276	259	239	212	175	130	6"	105	2399	10"	
SS8C 13	60168176	147	200	390	360	338	318	299	280	258	229	190	141	6"	112	2554	10"	
SS8C 14	60169464	170	230	420	388	364	342	322	302	278	247	205	152	6"	118	2710	10"	
SS8C 15	60169465	190	260	450	416	390	366	345	323	298	265	219	162	6"	124	2866	10"	
SS8C 16	60169466	190	260	480	443	416	391	368	345	318	282	234	173	6"	131	3022	10"	

SS10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые **полуосевые** погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 10 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик. Находят широкое применение в бытовых и промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных и промывочных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса и рабочие колеса из штампованной стали AISI 304.

Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления.

Для работы с преобразователем частоты смотрите технические характеристики подключаемого электродвигателя.

Версии, доступные по запросу:

- Корпус насоса из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей
- Рабочие колеса из нерж. стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей

Рабочий диапазон: расход до 290 м³/ч, напор до 385 м.

Макс. концентрация песка в жидкости: 50 г/м³.

Максимальная температура окружающей среды: 30 °C (50 °C в версиях по запросу).

Диаметр напорного патрубка (с внутр. резьбой): 6"

Насос может быть выполнен в стандартной версии или из нержавеющей стали и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 6", 8" или 10":

6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором

TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором

TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

TR10: погружной скважинный электродвигатель 10" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SS10A ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м ³ /час	0,0	50,0	100,0	140,0	180,0	200,0	220,0	240,0	260,0	290,0				
		кВт	л.с.															
SS10A 01.B1	60168180	15	20	H (m)	29	27	25	22	20	19	18	16	15	11	6"	44	794	6"
SS10A 01	60169211	18,5	25		39	36	33	30	27	25	24	22	19	15	6"	44	794	6"
SS10A 02.B2	60169212	30	40		58	54	49	44	40	37	35	32	29	22	6"	55	970	6"
SS10A 02	60168182	37	50		77	72	66	59	53	50	47	44	39	30	6"	55	970	6"
SS10A 03.B3	60169467	45	60		87	81	74	66	59	56	53	49	44	34	6"	66	1147	8"
SS10A 03.B1	60169468	55	75		106	99	91	81	73	69	65	60	53	41	6"	66	1147	8"
SS10A 03	60169469	63	85		116	108	99	89	80	75	71	65	58	45	6"	66	1147	8"
SS10A 04.B2	60169470	75	100		135	126	115	103	93	88	82	76	68	53	6"	76	1323	8"
SS10A 04	60168185	75	100		155	145	132	119	106	100	94	87	78	60	6"	76	1323	8"
SS10A 05	60168186	92	125		194	181	165	148	133	125	118	109	97	75	6"	87	1499	8"
SS10A 06	60168187	110	150	232	217	198	178	159	151	141	131	117	91	6"	98	1675	8"	
SS10A 07	60168188	132	180	271	253	231	207	186	176	165	152	136	106	6"	109	1851	10"	
SS10A 08	60168189	147	200	310	289	264	237	212	201	189	174	156	121	6"	119	2028	10"	
SS10A 09	60168190	170	230	349	325	298	267	239	226	212	196	175	136	6"	130	2204	10"	
SS10A 10	60168191	190	260	387	362	331	296	265	251	236	218	195	151	6"	141	2380	10"	

SMC6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые полусеверные погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 6 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик.

Находят широкое применение в промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием, рабочие колеса из литой нержавеющей стали AISI 304 динамически сбалансированы и закреплены на валу с помощью шпонки. Вал на соосных подшипниках, защищен втулками по всей длине.

Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления. Напорный патрубок с внутренней резьбой.

Технические характеристики подключаемых электродвигателей и требования для работы с преобразователем частоты вы найдете в техпаспорте конкретной модели.

По запросу доступна версия SMN, полностью выполненная из нержавеющей стали AISI 316.

Рабочий диапазон: расход до 84 м³/ч, напор до 452 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Максимальное количество запусков: см. технические характеристики электродвигателя. Скорость потока для охлаждения: см. технические характеристики электродвигателя.

Максимальная концентрация песка в жидкости: 40 г/м³.

Температура окружающей среды: 30°C.

Минимальный рекомендуемый уровень погружения: 1 м.

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении.

Насос может быть выполнен в стандартной версии или целиком из нержавеющей стали, и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 4", 6" или 8":
 4GG: погружной скважинный электродвигатель 4" с неразборным статором
 40L: погружной скважинный электродвигатель 4" с масляным охлаждением подшипников
 6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором
 TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором
 TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SMC6 30 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м ³ /час	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42					
		кВт	л.с.														Q=л/мин				
SMC6 30/4E	60177213	5,5	7,5	H (m)	66,5	63	62	60,5	59	57	54,5	51,5	47,5	42,5	36,5	23	2½"	28	634	4"	
SMC6 30/5E	60177214	7,5	10		83	79	77	75,5	73,5	71	68	64	59	53	45	28,5	2½"	33	710	6"	
SMC6 30/7G	60177215	9,3	12,5		113	107,5	105,5	102,5	99	95,5	90	84	76,5	67,5	56,5	32,5	2½"	42	875	6"	
SMC6 30/8E	60177216	11	15		133	126	123,5	120,5	117,5	113,5	108,5	102	94	84	71,5	45	2½"	46	958	6"	
SMC6 30/10F	60177217	13	17,5		161,5	150,5	148	144,5	140,5	136	129	120	109	96	79,5	49	2½"	55	1123	6"	
SMC6 30/11E	60177218	15	20		182,5	171	167,5	164	159,5	154,5	147	137,5	125,5	111	93	58	2½"	60	1205	6"	
SMC6 30/12E	60177219	18,5	25		199,5	186,5	183	178,5	174	168,5	160	149,5	136,5	121	101,5	63,5	2½"	65	1288	6"	
SMC6 30/14E	60177220	18,5	25		232,5	217,5	213,5	208,5	203	196,5	187	174,5	159,5	141	118	73,5	2½"	74	1453	6"	
SMC6 30/15E	60177221	22	30		249	233	228,5	223,5	217,5	210,5	200	187	170,5	151	126,5	79	2½"	78	1535	6"	
SMC6 30/17F	60177222	22	30		274,5	256	251,5	245,5	239	230,5	219	204	185	162,5	135	82	2½"	88	1700	6"	
SMC6 30/20F	60177223	26	35		322,5	304	297,5	290	282	272,5	259	240,5	217,5	189	155	92,5	2½"	101	1948	6"	
SMC6 30/22E	60177224	30	40		361	339	332	325	318	306	291	271,5	246	215	177	106,5	2½"	110	2113	6"	
SMC6 30/25F	60177225	37	50		403	380	372	362,5	352,5	340,5	323,5	301	271,5	236	193,5	115,5	2½"	124	2360	6"	
SMC6 30/28F	60177226	37	50		451,5	425,5	416,5	405,5	394,5	381,5	362	337	304	264,5	216,5	129	2½"	138	2608	6"	

SMC6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SMC6 45 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час																
		кВт	л.с.	0	12	18	24	30	36	42	45	48	54	60	66					
SMC6 45/3H	60177227	4	5,5	39	35,5	33,5	32	30,5	28,5	26	24,5	23	18,5	14	9	3"	26	664	4"	
SMC6 45/4H	60177228	5,5	7,5	52	47,5	45	43	41	38,5	35	33	30,5	25,5	19	13	3"	31	773	4"	
SMC6 45/5G	60177229	7,5	10	70	64	61,5	59,5	57	54	49,5	47	44	37,5	29,5	20	3"	37	888	6"	
SMC6 45/6F	60177230	9,2	12,5	85,5	78,5	75	72,5	69,5	66	60,5	57,5	53,5	45	35	24,5	3"	42	1003	6"	
SMC6 45/7E	60177231	11	15	101	95,5	92	89	85	80	72,5	68,5	64	53,5	41,5	28,5	3"	47	1118	6"	
SMC6 45/8E	60177232	15	20	116	110	106,5	103	99	93	85	80,5	75	63	48	31,5	3"	53	1233	6"	
SMC6 45/10F	60177233	15	20	140,5	130	124,5	119,5	114,5	108	99	93,5	87,5	73,5	57	39,5	3"	64	1463	6"	
SMC6 45/11F	60177234	18,5	25	154,5	143	137	131,5	125,5	118,5	108,5	102,5	96	80,5	62,5	43,5	3"	69	1578	6"	
SMC6 45/12F	60177236	18,5	25	168,5	156	149	143,5	137	129,5	118,5	112	104,5	87,5	68	47	3"	74	1693	6"	
SMC6 45/13F	60177237	22	30	182,5	168,5	161,5	155,5	148,5	140	128	121	113	95	73,5	51	3"	80	1808	6"	
SMC6 45/14E	60177238	22	30	201,5	190,5	183,5	177	169	159	144,5	136	126,5	105,5	81,5	57	3"	85	1923	6"	
SMC6 45/17F	60177239	26	35	238,5	220,5	211	203	194	183	167,5	158	147,5	123,5	95,5	66	3"	101	2268	6"	
SMC6 45/20F	60177240	30	40	280,5	259,5	248,5	238,5	228	215	196,5	186	173,5	145,5	112	75	3"	117	2613	6"	
SMC6 45/22G	60177241	37	50	308	284,5	274	263	250	234	212,5	200,5	187	157	121	78,5	3"	128	2843	6"	
SMC6 45/24F	60177242	37	50	336,5	311	298	286	273,5	258	236	222,5	208	174	134,5	93	3"	139	3073	6"	

SMC6 60 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час																
		кВт	л.с.	0	18	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84					
SMC6 60/2G	60177243	4	5,5	26,5	24,5	23,5	22,5	21,5	20	18,5	16	14	11	8	5	3"	21	549	4"	
SMC6 60/3G	60177244	5,5	7,5	39,5	37	35,5	34	32,5	30,5	28	24,5	21	17	13	8	3"	26	664	4"	
SMC6 60/4G	60177245	7,5	10	52	50,5	48,5	47	45	42	39	34,5	30	25	19,5	13	3"	31	773	6"	
SMC6 60/5G	60177246	9,2	12,5	65	63	60,5	58,5	56	52,5	48,5	43	37	31	24	16	3"	37	888	6"	
SMC6 60/6G	60177247	11	15	78	75,5	72,5	70	67,5	63	58	51,5	44,5	36,5	28	18,5	3"	42	1003	6"	
SMC6 60/7E	60177248	13	17,5	94,5	89	83,5	81	77,5	72,5	67	59,5	51	42	32	22,5	3"	47	1118	6"	
SMC6 60/8E	60177249	15	20	108	101,5	95,5	92,5	88,5	83	76,5	68	58,5	47,5	36,5	25,5	3"	53	1233	6"	
SMC6 60/9E	60177250	18,5	25	121,5	114	107,5	104	99,5	93	86	76	65,5	53,5	41	28	3"	58	1348	6"	
SMC6 60/10E	60177251	18,5	25	135	126,5	119,5	115,5	110,5	103,5	95,5	84,5	72,5	59	45	31	3"	64	1463	6"	
SMC6 60/11E	60177252	22	30	148	139,5	131,5	127	121,5	113,5	104,5	93	79,5	65	49,5	34	3"	69	1578	6"	
SMC6 60/12E	60177253	22	30	161,5	152	143	138,5	132,5	124	114	101	87	70,5	54	36,5	3"	74	1693	6"	
SMC6 60/14E	60177254	26	35	188,5	178,5	169,5	163,5	156,5	146	134	119,5	103,5	85,5	66,5	44,5	3"	85	1923	6"	
SMC6 60/16E	60177255	30	40	215,5	204	193,5	187	178,5	166,5	153	136,5	118	97,5	75,5	50,5	3"	96	2153	6"	
SMC6 60/18F	60177256	37	50	238	225	213,5	206	196,5	183	167	148,5	128	105	80	52,5	3"	106	2383	6"	
SMC6 60/20E	60177257	37	50	269,5	255	242	233,5	223	208	191,5	170	147	121,5	94	62,5	3"	117	2613	6"	
SMC6 60/24E	60177258	45	60	323,5	306	290	280	267,5	249,5	229,5	204	176,5	145,5	112	74,5	3"	139	3073	6"	

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

SMC8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые полуосевые погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 8 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик.

Находят широкое применение в промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием, рабочие колеса из литой нержавеющей стали AISI 304 динамически сбалансированы и закреплены на валу с помощью шпонки. Вал на соосных подшипниках, защищен втулками по всей длине.

Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления. Напорный патрубок с внутренней резьбой.

Технические характеристики подключаемых электродвигателей и требования для работы с преобразователем частоты вы найдете в техпаспорте конкретной модели.

По запросу доступна версия SMN, полностью выполненная из нержавеющей стали AISI 316.

Рабочий диапазон: расход до 192 м³/ч, напор до 488 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Максимальное количество запусков: см. технические характеристики электродвигателя. Скорость потока для охлаждения: см. технические характеристики электродвигателя.

Максимальная концентрация песка в жидкости: 40 г/м³.

Температура окружающей среды: 30°C.

Минимальный рекомендуемый уровень погружения: 1 м.

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении.

Насос может быть выполнен в стандартной версии или целиком из нержавеющей стали, и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 4", 6" или 8":

4GG: погружной скважинный электродвигатель 4" с неразборным статором
4OL: погружной скважинный электродвигатель 4" с масляным охлаждением подшипников

6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором

TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором

TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SMC8 60 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м ³ /час	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90					
		кВт	л.с.																			
SMC8 60/1D	60177259	4	5,5	Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	5"	32	551	6"	
SMC8 60/2I	60177260	5,5	7,5															5"	42	687	6"	
SMC8 60/2F	60177261	7,5	10															5"	42	687	6"	
SMC8 60/3G	60177262	9,3	12,5															5"	52	823	6"	
SMC8 60/3F	60177263	11	15															5"	53	823	6"	
SMC8 60/4H	60177264	11	15															5"	63	959	6"	
SMC8 60/4G	60177265	13	17,5															5"	63	959	6"	
SMC8 60/4F	60177266	15	20															5"	63	959	6"	
SMC8 60/5G	60177267	18,5	25															5"	74	1095	6"	
SMC8 60/5F	60177268	18,5	25															5"	74	1095	6"	
SMC8 60/6G	60177269	22	30															5"	84	1231	6"	
SMC8 60/6F	60177270	22	30															5"	85	1231	6"	
SMC8 60/7G	60177271	22	30															5"	95	1367	6"	
SMC8 60/8G	60177272	26	35															5"	105	1503	6"	
SMC8 60/8F	60177273	30	40															5"	106	1503	6"	
SMC8 60/9E	60177274	37	50															5"	117	1639	6"	
SMC8 60/10E	60177277	37	50															5"	128	1775	6"	
SMC8 60/11F	60177278	45	60															5"	140	1911	8"	
SMC8 60/11D	60177281	45	60															5"	140	1911	8"	
SMC8 60/12D	60177282	55	75															5"	150	2047	8"	
SMC8 60/13D	60177283	55	75															5"	161	2183	8"	
SMC8 60/14E	60177284	63	85															5"	172	2319	8"	
SMC8 60/15F	60177285	63	85															5"	182	2455	8"	
SMC8 60/15C	60177286	75	100															5"	183	2455	8"	
SMC8 60/15B	60177287	75	100															5"	184	2455	8"	
SMC8 60/16B	60177288	75	100															5"	195	2591	8"	
SMC8 60/18B	60177289	92	125															5"	216	2863	8"	
SMC8 60/19B	60177290	92	125															5"	227	2999	8"	

SMC8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SMC8 85 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2	Q=л/мин	Q=м³/час																	
				0	36	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	1900				
SMC8 85/1A	60177291	5,5	7,5	27	21,5	20	19,5	18,5	18	17,5	16,5	15,5	14,5	13	12	10,5	5"	32	551	6"	
SMC8 85/2F	60177292	7,5	10	44	34,5	30,5	29,5	28	27	25	23	21	18,5	16,5	14	12,5	5"	41	687	6"	
SMC8 85/2D	60177293	9,3	12,5	51	41	36,5	35	33,5	32,5	31,5	29,5	27	24,5	21,5	19	16	5"	42	687	6"	
SMC8 85/3F	60177294	11	15	66	52	46	44	42	40	37,5	35	31,5	27,5	24,5	21,5	18	5"	52	823	6"	
SMC8 85/3E	60177295	13	17,5	75	60,5	54,5	52,5	50	48,5	46	43,5	40	35,5	31,5	27,5	23	5"	52	823	6"	
SMC8 85/3B	60177298	15	20	78,5	63	57	55	53	51	49	46,5	42,5	38,5	34	30	25	5"	52	823	6"	
SMC8 85/4E	60177299	18,5	25	91	72	65	62,5	60	57	54	50	45,5	41	35,5	30	24,5	5"	63	959	6"	
SMC8 85/4D	60177303	18,5	25	103	81,5	73	70	67	65	62,5	59	54	49	43,5	38	32,5	5"	63	959	6"	
SMC8 85/4B	60177304	22	30	105	85,5	77	74	71	68,5	65,5	62,5	57,5	52	46,5	40,5	34,5	5"	63	959	6"	
SMC8 85/5E	60177306	22	30	124	99	89	85	81,5	78,5	74,5	69,5	63	57	50	43,5	36,5	5"	73	1095	6"	
SMC8 85/5A	60177307	26	35	136	113	102	98	94	91	87,5	83,5	77,5	70,5	63	56	48,5	5"	74	1095	6"	
SMC8 85/6E	60177308	26	35	148	119	107	102	98	94	89,5	83	76	68	60	52	43,5	5"	84	1231	6"	
SMC8 85/6B	60177309	30	40	157	128	116	111	107	103	98,5	93	85	77	68	59,5	50,5	5"	84	1231	6"	
SMC8 85/7E	60177310	30	40	173	139	125	120	116	110	104	97,5	88,5	79,5	70	61	51	5"	94	1367	6"	
SMC8 85/7D	60177311	37	50	178	145	131	126	121	116	111	105	95	85	75	65	54,5	5"	95	1367	6"	
SMC8 85/8D	60177312	37	50	202	161	145	140	134	128	122	116	105	93,5	81,5	70	57	5"	105	1503	6"	
SMC8 85/8C	60177313	45	60	212	173	157	151	146	141	135	128	118	106	94,5	83	70	5"	107	1503	8"	
SMC8 85/9C	60177314	45	60	237	194	175	169	162	157	150	142	131	117	104	91	76,5	5"	117	1639	8"	
SMC8 85/10C	60177315	55	75	267	218	196	189	182	176	170	162	150	137	122	106	90	5"	128	1775	8"	
SMC8 85/11C	60177316	55	75	291	239	215	207	199	192	184	174	160	146	130	114	97	5"	138	1911	8"	
SMC8 85/12D	60177317	63	85	304	251	227	218	209	201	193	182	167	150	132	114	95	5"	149	2047	8"	
SMC8 85/13E	60177318	63	85	329	262	236	227	217	208	198	188	170	152	133	114	93	5"	159	2183	8"	
SMC8 85/13C	60177319	75	100	336	281	257	247	237	229	219	206	190	172	153	134	114	5"	160	2183	8"	
SMC8 85/14C	60177320	75	100	359	301	276	265	255	245	234	221	203	183	163	142	120	5"	170	2319	8"	
SMC8 85/15C	60177321	75	100	385	322	294	284	273	263	251	237	218	196	174	152	129	5"	181	2455	8"	
SMC8 85/17C	60177322	92	125	436	365	333	322	310	298	285	269	246	222	197	173	146	5"	202	2727	8"	
SMC8 85/18C	60177323	92	125	462	387	353	340	328	315	301	285	261	235	209	183	154	5"	213	2863	8"	

SMC8 110 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2	Q=л/мин	Q=м³/час																	
				0	36	66	84	96	102	108	114	120	126	138	156	2600					
SMC8 110/2H	60177324	13	17,5	47,5	42,5	39,5	37	35,5	34,5	33,5	32	30,5	28,5	24,5	17	5"	36	729	6"		
SMC8 110/3G	60177325	18,5	25	69,5	63	57,5	53	50,5	49	47	45	42	39,5	33	22	5"	46	886	6"		
SMC8 110/3B	60177326	22	30	76	69	64	60,5	57,5	56	54	51,5	49	46	39	27,5	5"	46	886	6"		
SMC8 110/4F	60177327	26	35	95	87,5	80,5	75,5	72	69,5	67	63,5	60	56	47,5	32,5	5"	56	1043	6"		
SMC8 110/5I	60177443	30	40	112,5	103,5	95	89	84	81,5	78	74	69,5	64,5	53,5	35,5	5"	66	1200	6"		
SMC8 110/5F	60177444	37	50	118	109,5	101,5	95,5	91	88	85	80,5	76	71	60,5	41,5	5"	66	1200	6"		
SMC8 110/6H	60177445	37	50	137,5	126	117	109,5	103,5	100	96	90,5	85	79	66	45	5"	76	1357	6"		
SMC8 110/6F	60177446	45	60	144,5	134	124,5	117,5	112	109	105,5	100,5	95	89	76	53,5	5"	76	1357	8"		
SMC8 110/6B	60177447	45	60	155,5	144	134,5	127	121	117,5	113,5	108,5	102,5	96,5	83	59,5	5"	76	1357	8"		
SMC8 110/7C	60177448	55	75	178,5	165,5	154	146	139	135	130,5	124,5	117,5	110	92,5	63,5	5"	86	1514	8"		
SMC8 110/9L	60177449	55	75	200,5	186	171,5	161,5	154	149	143	136	127,5	118,5	98,5	66	5"	106	1828	8"		
SMC8 110/9G	60177450	63	85	209	194,5	180	170	162	157	152	146	137,5	128,5	108,5	74,5	5"	106	1828	8"		
SMC8 110/9B	60177451	75	100	225,5	212	196,5	185,5	176,5	171,5	165,5	159,0	150,5	141,0	121,0	88,0	5"	106	1828	8"		
SMC8 110/10B	60177452	75	100	251,0	235,5	218	206	196	190,5	184	177	167,5	157	134,5	97,5	5"	116	1985	8"		
SMC8 110/11B	60177453	92	125	276	259	240	226,5	215,5	209,5	202,5	194,5	184	172,5	147,5	107,5	5"	126	2142	8"		
SMC8 110/13E	60177454	92	125	313	294	272	257	244,5	238	230	221	209	196,5	167,5	117,5	5"	146	2456	8"		
SMC8 110/14C	60177455	110	150	351	329,5	305,5	288,5	274,5	266,5	257,5	247,5	234	219,5	188	137	5"	156	2613	8"		
SMC8 110/15C	60177456	110	150	376	353	327,5	309	294	285,5	276	265,5	251	235,5	201,5	146,5	5"	166	2770	8"		

SMC8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SMC8 135 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час		0	36	72	96	108	120	132	144	156	168	180					192
		кВт	л.с.	Q=l/min		0	600	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000					3200
SMC8 135/2M	60177457	13	17,5	H (m)	47,5	42	37,5	34,5	33	30,5	28	24,5	20,5	16	12	8,5	5"	43	729	6"	
SMC8 135/2F	60177458	15	20		52	46	41	38,5	36,5	34,5	32	29	25	21	16,5	12	5"	43	729	6"	
SMC8 135/2C	60177459	18,5	25		55	48,5	43,5	41	39	37	34,5	31	27	23	19	15,5	5"	43	729	6"	
SMC8 135/3N	60177460	18,5	25		63,5	58,5	53,5	49	45,5	42	37	32	26	20	14		5"	55	886	6"	
SMC8 135/3L	60177461	22	30		70	64	57,5	53	50,5	47	42,5	37,5	31,5	25	19	13,5	5"	55	886	6"	
SMC8 135/3B	60177462	26	35		82,5	75	68,5	64	61	58	54,5	49,5	43	36	29,5	22	5"	55	886	6"	
SMC8 135/4E	60177463	30	40		101	90	82	76,5	72,5	68,5	63	56,5	49,5	41,5	33	24	5"	67	1043	6"	
SMC8 135/4C	60177464	37	50		106	95	88	82	78	73,5	68	61,5	54	45,5	36,5	26,5	5"	67	1043	6"	
SMC8 135/5F	60177465	37	50		121,5	111	101,5	94	89	84	77,5	69	60	50	39,5	28	5"	79	1200	6"	
SMC8 135/5E	60177466	45	60		128,5	118	108	100	95,5	90,5	84,5	77	68	58,5	47,5	35,5	5"	81	1200	8"	
SMC8 135/6F	60177467	45	60		151	135,5	125	116	110,5	104	96,5	86,5	76	64	51,5	38	5"	93	1357	8"	
SMC8 135/7G	60177468	55	75		176	159,5	147	137	130,5	123	114	102	89	75	60	44,5	5"	105	1514	8"	
SMC8 135/7E	60177469	55	75		181	164	151,5	141,5	135,5	128	119	107	94	80	65	49,5	5"	105	1514	8"	
SMC8 135/8G	60177470	63	85		201,5	182	168	156,5	149,5	140,5	130	117	102	85,5	68,5	51	5"	117	1671	8"	
SMC8 135/9G	60177471	75	100		220	200,5	185	171,5	163	153,5	141,5	127	110,5	93	74	54	5"	129	1828	8"	
SMC8 135/9C	60177472	75	100		238	219,5	201,5	187	178,5	169	158	143,5	128	110,5	91	69,5	5"	129	1828	8"	
SMC8 135/11C	60177473	92	125		291	268,5	246,5	228,5	218	206,5	193	175,5	156,5	135	111	85	5"	154	2142	8"	
SMC8 135/13C	60177474	110	150	343,5	317	291	270	258	244	228	207,5	185	159,5	131,5	100,5	5"	178	2456	8"		

SMC10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые **полуосевые** погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 10 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик.

Находят широкое применение в промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса из чугуна с катафорезным покрытием, рабочие колеса из литой нержавеющей стали AISI 304 динамически сбалансированы и закреплены на валу с помощью шпонки. Вал на соосных подшипниках, защищен втулками по всей длине.

Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления. Напорный патрубок с внутренней резьбой, поставляется в комплекте с ответным фланцем, болтами и уплотнителями.

Технические характеристики подключаемых электродвигателей и требования для работы с преобразователем частоты вы найдете в техпаспорте конкретной модели.

По запросу доступна версия SMN, полностью выполненная из нержавеющей стали AISI 316.



Рабочий диапазон: расход до 400 м³/ч, напор до 453 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Максимальное количество запусков: см. технические характеристики электродвигателя. Скорость потока для охлаждения: см. технические характеристики электродвигателя.

Максимальная концентрация песка в жидкости: 30 г/м³.

Температура окружающей среды: 30°C.

Минимальный рекомендуемый уровень погружения: 2 м.

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении.

Насос может быть выполнен в стандартной версии или целиком из нержавеющей стали, и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 4", 6" или 8":

4GG: погружной скважинный электродвигатель 4" с неразборным статором

4OL: погружной скважинный электродвигатель 4" с масляным охлаждением подшипников

6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором

TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором

TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SMC10 200 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	Q=л/мин																
		кВт	л.с.		0	60	84	108	132	150	168	180	192	210	234	258					
SMC10 200/1M	60177475	11	15	32	25,5	24	22	20,5	19	17,5	16,5	15	12,5	9		6"	66	687	6"		
SMC10 200/1L	60177476	13	17,5	35,5	29	27	25,5	24	22,5	21	19,5	18	15,5	11,5	6,5	6"	66	687	6"		
SMC10 200/1H	60177477	15	20	40	33	30,5	29	27	25,5	24	23	21,5	19	16	12	6"	66	687	6"		
SMC10 200/1G	60177478	18,5	25	41	34	32	30	28	26,5	25	24	22,5	20	17	13	6"	66	687	6"		
SMC10 200/1C	60177479	18,5	25	45	37	34,5	32,5	30,5	29	27,5	26	24,5	22	18,5	14	6"	66	687	6"		
SMC10 200/1A	60177480	22	30	48	39	36,5	34,5	32,5	31,5	29,5	28,5	27	24	19,5	14	6"	66	687	6"		
SMC10 200/2M	60177481	22	30	64	51,5	48	44,5	41	38,5	35,5	33	30	25,5	17,5		6"	92	847	6"		
SMC10 200/2L	60177482	26	35	70,5	58,5	55	52	48,5	46	43	40,5	37,5	32,5	24	14,5	6"	92	847	6"		
SMC10 200/2H	60177483	30	40	79,5	66	62	58,5	55	52	48,5	46	43	38	30	20,5	6"	92	847	6"		
SMC10 200/2G	60177484	37	50	84	70,5	66,5	62,5	59	56	52,5	50	47	41,5	34	25	6"	92	867	6"		
SMC10 200/2E	60177485	37	50	90	77	72	68	64	61	58	56	53	48	40,5	31	6"	92	867	6"		
SMC10 200/2B	60177486	45	60	94,5	80	75,5	71,5	67,5	64,5	61	59	55,5	50,5	43	34,5	6"	92	867	8"		
SMC10 200/3H	60177487	45	60	117	99	93,5	89	84	80	75,5	72	67,5	59,5	47,5	33	6"	118	1047	8"		
SMC10 200/3G	60177488	55	75	130	110	104	98,5	93	88,5	84	80	75,5	67,5	56	42	6"	118	1047	8"		
SMC10 200/3E	60177489	55	75	137	116,5	110	104,5	99	94,5	90	86,5	81,5	73,5	62,5	48,5	6"	118	1047	8"		
SMC10 200/3B	60177490	63	85	143	122	115,5	109,5	104	99,5	94,5	91,5	86,5	78,5	67,5	54	6"	118	1047	8"		
SMC10 200/4G	60177491	75	100	168,5	142,5	134,5	128	121	115	108,5	104	97,5	86,5	70,5	51	6"	162	1227	8"		
SMC10 200/4D	60177492	75	100	183,5	156	148	141	133,5	128	121,5	117	110,5	100	84	65,5	6"	162	1227	8"		
SMC10 200/5I	60177493	75	100	200	169	159,5	151,5	142,5	135,5	127,5	121,5	113,5	100,5	80	56,5	6"	187	1407	8"		
SMC10 200/5F	60177494	92	125	224	192	180,5	171,5	163	157	150	144,5	137	124	104	80	6"	187	1583	8"		
SMC10 200/6I	60177495	92	125	241	204,5	193,5	184,5	174,5	166,5	156,5	149,5	140	124	99	69	6"	213	1755	8"		
SMC10 200/6F	60177496	110	150	269	230	216,5	205,5	195,5	188,5	180	173	164	149	124,5	96	6"	213	1671	8"		
SMC10 200/7H	60177497	110	150	283	241,5	227,5	216,5	205,5	197	186,5	178,5	167	147,5	118	83	6"	239	1851	8"		
SMC10 200/7E	60177498	132	180	319	271	256,5	244	231,5	222	211	203	192,5	174	148	116,5	6"	239	1851	10"		
SMC10 200/8D	60177499	147	200	366,5	314	295,5	281	267	256,5	245	236,5	224,5	203,5	172,5	135,5	6"	264	2031	10"		
SMC10 200/9D	60177500	170	230	412	353,5	332,5	316	300,5	288,5	275,5	266	252,5	229	194	152,5	6"	290	2211	10"		
SMC10 200/10E	60177501	190	260	453	388	365	347	330	317	302	291,5	276,5	250	211	165	6"	316	2391	10"		

SMC10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



SMC10 320 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	0	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420					
		кВт	л.с.		Q=l/min	0	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500					7000
SMC10 320/10	60177502	22	30	H (m)	34	27,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22	20	16,5	12,5			6"	64,5	703	6"	
SMC10 320/1M	60177503	26	35		36	29,5	28,5	27,5	27	26	25	22,5	19,5	16	12,5			6"	64,5	703	6"
SMC10 320/1F	60177504	30	40		40	32,5	31	30	29,5	28,5	27,5	26	23	19,5	15,5	10,5		6"	64,5	703	6"
SMC10 320/1D	60177505	37	50		43,5	34,5	33	32	31,5	31	30,5	29	26	22,5	18,5	14		6"	64,5	703	6"
SMC10 320/1B	60177506	37	50		46	37	35	34,5	33,5	33	32,5	31	28,5	25	21	16,5		6"	65,5	703	6"
SMC10 320/2P	60177507	45	60		62	52	50,5	49	47	44	40,5	35,5	29	22			6"	91	898	8"	
SMC10 320/2N	60177508	45	60		67,5	57,5	55,5	53,5	51,5	49	45,5	41,5	36	29,5	22,5	14		6"	91	898	8"
SMC10 320/2M	60177509	55	75		71	61	59	57,5	55,5	53,5	50,5	46,5	41	34	27	19,5		6"	91	898	8"
SMC10 320/2H	60177510	55	75		72	64	61,5	60	58,5	56,5	54	50,5	45,5	38,5	31	21		6"	91	898	8"
SMC10 320/2D	60177511	63	85		77	67	65	63,5	62	60,5	58	54,5	49,5	43	35,5	27		6"	91	898	8"
SMC10 320/3I	60177512	75	100		106	93,5	90,5	88	85,5	82	77,5	71,5	63	53,5	42,5	31,5		6"	116	1177	8"
SMC10 320/3C	60177513	92	125		117,5	104,5	102	99	96	94	91	86	79,5	70	57	41		6"	116	1177	8"
SMC10 320/4G	60177514	110	150		150	134,5	130	126,5	123	119	113,5	106,5	96,5	84,5	71	56		6"	160	1372	8"
SMC10 320/4B	60177515	132	180		162	147	142,5	138,5	135	130,5	125,5	118,5	108,5	96,5	84,5	69,5		6"	160	1372	10"
SMC10 320/5L	60177516	132	180		181	162	157	152,5	148	142,5	136	127	114,5	99	81,5	63		6"	185,5	1568	10"
SMC10 320/5E	60177517	150	200		196	177,5	172	167	162,5	157	150,5	141,5	129	114,5	98	79,5		6"	185,5	1568	10"
SMC10 320/6G	60177518	170	230		225	201,5	195,5	190	184,5	178	170	160	145	127	106	83,5		6"	211	1763	10"
SMC10 320/7L	60177519	190	260		253,5	227	219,5	213,5	207	199,5	190	178	160	138,5	114,5	88,5		6"	236,5	1959	10"

SMC12

12" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



Многоступенчатые полусеверные погружные электронасосы предназначены для скважин диаметром 12 дюймов и более и отличаются широким диапазоном расходно-напорных характеристик.

Находят широкое применение в промышленных системах подъема воды, водоснабжения и повышения давления, используются для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных системах и в системах сельскохозяйственного полива.

Предназначены для перекачивания чистой воды без агрессивных примесей, без твердых включений и абразивных частиц.

Конструктивные характеристики насоса

Корпус насоса из чугуна с катодозщитным покрытием, рабочие колеса из литой нержавеющей стали AISI 304 динамически сбалансированы и закреплены на валу с помощью шпонки. Вал на соосных подшипниках, защищен втулками по всей длине.

Насос оснащен обратным клапаном с низкой потерей давления. Напорный патрубок с внутренней резьбой, поставляется в комплекте с ответным фланцем, болтами и уплотнителями.

Технические характеристики подключаемых электродвигателей и требования для работы с преобразователем частоты вы найдете в техпаспорте конкретной модели.

По запросу доступна версия SMN, полностью выполненная из нержавеющей стали AISI 316

Рабочий диапазон: расход до 540 м³/ч, напор до 320 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Максимальное количество запусков: см. технические характеристики электродвигателя.

Скорость потока для охлаждения: см. технические характеристики электродвигателя.

Максимальная концентрация песка в жидкости: 40 г/м³.

Температура окружающей среды: 30°C.

Минимальный рекомендуемый уровень погружения: 2,5 м.

Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении.

Насос может быть выполнен в стандартной версии или целиком из нержавеющей стали, и в зависимости от потребляемой мощности гидравлической части комплектоваться двигателем 4", 6" или 8":

4GG: погружной скважинный электродвигатель 4" с неразборным статором

4OL: погружной скважинный электродвигатель 4" с масляным охлаждением подшипников

6GF: погружной скважинный электродвигатель 6" с неразборным статором

TR6: погружной скважинный электродвигатель 6" с перематываемым статором

TR8: погружной скважинный электродвигатель 8" с перематываемым статором

АКСЕССУАРЫ
СТР. 300

SMC12 360 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	Q=л/мин																
		кВт	л.с.		0	180	210	240	270	285	300	315	330	360	390	420					450
SMC12 360/1A	60177520	45	60	H (m)	55,5	46	44,5	43	41,5	40,5	39,5	38	36,5	33,5	29,5	25	20	7"	136	899	8"
SMC12 360/1B	60177521	55	75		63	51	49,5	48	46,5	46	45	44	42,5	39	35,5	31	26	7"	136	899	8"
SMC12 360/1C	60177522	75	100		65,5	54,5	53,5	52	50,5	49,5	49	48	46,5	44	40,5	37	33	7"	136	899	8"
SMC12 360/2A	60177523	75	100		100,5	85	82,5	79	75	72,5	69,5	66,5	62,5	53,5	43,5	33		7"	174	1099	8"
SMC12 360/2B	60177524	92	125		117,5	97,5	95	92	88,5	86,5	84	81	77,5	68,5	58,5	47		7"	174	1099	8"
SMC12 360/2C	60177525	110	150		130,5	107,5	105	102,5	99,5	98	96,5	94,5	91,5	85,5	77,5	68,5	57,5	7"	178	1124	8"
SMC12 360/3A	60177526	132	180		168,5	139	134	129,5	125	122	119,5	116,5	112	101,5	86,5	65		7"	217	1324	10"
SMC12 360/3B	60177527	147	200		185	153,5	149	144	139,5	137	134	131	127	117,5	104,5	87	61,5	7"	217	1324	10"
SMC12 360/4A	60177528	190	260		224,5	193	188	182,5	176	171,5	167	162	155,5	140	122,5	102		7"	255	1524	10"
SMC12 360/5A	60177529	220	300		295,5	237,5	230	221,5	213,5	207,5	201,5	193	183,5	163,5	138	105		7"	294	1724	12"
SMC12 360/5B	60177530	250	340	319,5	259	252	244,5	236	231	224,5	217,5	208	187,5	166,5	137,5	100	7"	294	1724	12"	

SMC12 420 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													РЕЗЬБА	ВЕС, кг	H, мм	ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	
		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ P2		Q=м³/час	Q=л/мин																
		кВт	л.с.		0	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510					540
SMC12 420/1A	60177531	45	60	H (m)	52	39,5	38	36,5	35	34	32,5	30,5	28,5	26	22,5	19	14	7"	134	899	8"
SMC12 420/1B	60177532	55	75		58,5	44,5	43	41,5	40	39	38	36,5	35	32,5	30	26,5	22	7"	134	899	8"
SMC12 420/2A	60177533	92	125		101,5	80,5	78	75,5	73	70,5	67,5	64,5	60,5	56	51,5	46	40,5	7"	170	1099	8"
SMC12 420/2B	60177534	110	150		114,5	90,5	88	85,5	83	80,5	77,5	74,5	71	66	61	54	46	7"	174	1124	8"
SMC12 420/3A	60177535	132	180		134	111	107,5	104	100,5	96,5	92,5	88	82	75,5	68	59,5	50,5	7"	211	1324	10"
SMC12 420/3B	60177536	147	200		156,5	124	120,5	117	114	110	106,5	102,5	97	90,5	83,5	75,5	66,5	7"	211	1324	10"
SMC12 420/4A	60177537	190	260		196	154	149,5	145	140,5	135,5	130	124	116,5	107,5	97	85,5	72	7"	247	1524	10"
SMC12 420/4B	60177538	220	300		221	173,5	169	165	161	156,5	152	147	139,5	131	121,5	110,5	96	7"	247	1524	12"
SMC12 420/5A	60177539	250	340		260,5	204	198	192,5	187	182	176,5	170,5	162	152	139	121,5	100	7"	284	1724	12"

6GF / 6GX

6" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Погружные электродвигатели диаметром 6 дюймов спроектированы для использования в системах повышения давления, озеленения и ирригации, для забора грунтовых вод в бытовой и промышленной сфере и в системах сельскохозяйственного полива.

Модель 6GX:

- выполнена из нержавеющей стали AISI 316
- снабжена торцевым уплотнением SiC/SiC.

Модель 6GF:

- из нерж. стали AISI 304; детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из чугуна с катодозащитным покрытием.

Корпус статора закрытого типа заполнен смолой. Охлаждение и смазывание смесью воды с гликолем. Двигатели 6GF / 6GX в комплекте с гидравлической частью способны забирать воду из скважин диаметром 6 дюймов и более (или из емкостей и резервуаров). Однофазные модели комплектуются внешним распределительным шкафом, в который помещены конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском

По запросу поставляются различные версии, возможна установка датчика температуры PT100 или PTC; доступны также модели с запуском по схеме "звезда-треугольник".



Присоединение: NEMA, 6"

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP 68

Минимальная скорость потока для охлаждения: 0,3 м/с при 35 °С.

Диапазон напряжения питания: + 6 % / -10 %

Макс. кол-во запусков: 25 в час.

Макс. глубина погружения: 300 м.

Горизонтальный монтаж: 5,5 - 50 л.с.

Специальное исполнение по запросу: кабель питания различной длины, возможность работы с различным напряжением или частотой, однофазная версия (до 15 л.с.)



6GF / 6GX ПРЯМОЙ ЗАПУСК

МОДЕЛЬ	STANDARD	МОДЕЛЬ	AISI 316
	КОД		КОД
6GF - 4 КВТ	0605500	6GX - 4 КВТ	60141626
6GF - 5,5 КВТ	0607500	6GX - 5,5 КВТ	60141627
6GF - 7,5 КВТ	0610000	6GX - 7,5 КВТ	60121376
6GF - 9,2 КВТ	0612500	6GX - 9,2 КВТ	60141628
6GF - 11 КВТ	0615000	6GX - 11 КВТ	60131136
6GF - 13 КВТ	60179200	6GX - 13 КВТ	60180702
6GF - 15 КВТ	0620000	6GX - 15 КВТ	60141629
6GF - 18,5 КВТ	0625000	6GX - 18,5 КВТ	60141630
6GF - 22 КВТ	0630000	6GX - 22 КВТ	60141631
6GF - 30 КВТ	0640000	6GX - 30 КВТ	60141632
6GF - 37 КВТ	0650000	6GX - 37 КВТ	60141633
6GF - 45 КВТ	0660000	6GX - 45 КВТ	60174647

В поставку входит 1 кабель

P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Ином., А	In/Inом	МОЩН. P1 (Вт)	ОБ/мин ¹	Cos φ	КПД, %	CABLE	
									Ø мм ²	Длина, м
5,5	4	3 x 400 В~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
7,5	5,5	3 x 400 В~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
10	7,5	3 x 400 В~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
12,5	9,2	3 x 400 В~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
15	11	3 x 400 В~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
17,5	13	3 x 400 В~	29	4,6	16100	2840	0,8	81	4x4	4
20	15	3 x 400 В~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
25	18,5	3 x 400 В~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
30	22	3 x 400 В~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
40	30	3 x 400 В~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
50	37	3 x 400 В~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4
60	45	3 x 400 В~	95	5,5	55000	2840	0,83	82	4x8	4

По запросу возможны версии с напряжением 3 x 230 В и мощностью до 22 кВт

6GF / 6GX ЗАПУСК ПО СХЕМЕ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК"

МОДЕЛЬ	STANDARD	МОДЕЛЬ	AISI 316
	КОД		КОД
6GF - 4 КВТ	0605620	6GX - 4 КВТ	60141634
6GF - 5,5 КВТ	0607510	6GX - 5,5 КВТ	60141635
6GF - 7,5 КВТ	0611750	6GX - 7,5 КВТ	60141636
6GF - 9,2 КВТ	0614000	6GX - 9,2 КВТ	60141637
6GF - 11 КВТ	0617500	6GX - 11 КВТ	60141638
6GF - 13 КВТ	60180703	6GX - 13 КВТ	60180704
6GF - 15 КВТ	0622500	6GX - 15 КВТ	60141639
6GF - 18,5 КВТ	0627500	6GX - 18,5 КВТ	60141640
6GF - 22 КВТ	0632400	6GX - 22 КВТ	60133153
6GF - 30 КВТ	0642500	6GX - 30 КВТ	60141641
6GF - 37 КВТ	0650005	6GX - 37 КВТ	60141642
6GF - 45 КВТ	60174646	6GX - 45 КВТ	60174648

В поставку входят 2 кабеля

P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Ином., А	In/Inом	МОЩН. P1 (Вт)	ОБ/мин ¹	Cos φ	КПД, %	CABLE	
									Ø мм ²	Длина, м
5,5	4	3 x 400 В~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
7,5	5,5	3 x 400 В~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
10	7,5	3 x 400 В~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
12,5	9,2	3 x 400 В~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
15	11	3 x 400 В~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
17,5	13	3 x 400 В~	29	4,6	16100	2840	0,8	81	4x4	4
20	15	3 x 400 В~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
25	18,5	3 x 400 В~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
30	22	3 x 400 В~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
40	30	3 x 400 В~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
50	37	3 x 400 В~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4
60	45	3 x 400 В~	95	5,5	55000	2840	0,83	82	4x8	4

По запросу возможно изготовление двигателя для работы с напряжением 3 x 230В до 22 кВт включительно.

TR6

6" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный погружной скважинный электродвигатель диаметром 6" с **перематываемым статором**. Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 и чугуна с катодозащитным покрытием. Подшипниковый узел и графитовые втулки охлаждаются и смазываются смесью воды с гликолем.

Короткозамкнутый ротор вращается на самоцентрирующемся упорном подшипнике Митчелла. По запросу доступны модели двигателей полностью из нерж. стали AISI 316 или AISI 904. Торцевое уплотнение: керамика/графит в двигателях стандартного исполнения и карбид кремния/карбид кремния в двигателях из нерж. стали AISI 316.

По запросу доступны модели двигателей для использования с частотным преобразователем (30–60 Гц). Двигатель комплектуется трехжильным плоским кабелем длиной 5 м, подключенным к обмоткам статора и кабелю заземления. Поставляются модели с прямым запуском и запуском по схеме «звезда-треугольник».

Кабель сертифицирован по стандартам ACS и WRAS. Для защиты электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. По запросу в обмотки двигателя могут быть встроены датчики РТС или РТ100 для защиты от перегрузки.

В моделях стандартного исполнения изоляция обмоток статора из ПВХ.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ПО ЗАПРОСУ ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБМОТОК СТАТОРА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИАМИДА (PE2+PA).

Присоединение: NEMA 6".

Степень защиты: IP68.

Минимальная скорость потока для охлаждения: 0,5 м/с.

Диапазон напряжения питания: + 6 % / -10 %.

Макс. кол-во запусков: 15 в час.

Макс. глубина погружения: 300 м.

Максимальное рабочее давление: 60 Бар.

Горизонтальный монтаж: 7,5 - 50 л.с.



ПРЯМОЙ ЗАПУСК

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR607 - 5,5 КВТ	60144263	60146662	60146624	60146684	7,5	5,5	3x400 В~	13,7	3,5	2870	4x6	5
TR610 - 7,5 КВТ	60144264	60146663	60146625	60146685	10	7,5	3x400 В~	18,2	3,6	2860	4x6	5
TR612 - 9,2 КВТ	60144265	60146664	60146626	60146686	12,5	9,2	3x400 В~	21,7	3,5	2850	4x6	5
TR615 - 11 КВТ	60144266	60146665	60146627	60146687	15	11	3x400 В~	26,2	3,7	2860	4x6	5
TR617 - 13КВТ	60144267	60146667	60146628	60146688	17,5	13	3x400 В~	30,5	3,8	2850	4x6	5
TR620 - 15 КВТ	60144268	60146668	60146629	60146689	20	15	3x400 В~	34,8	4,2	2860	4x6	5
TR625 - 18,5 КВТ	60144269	60146669	60146630	60146690	25	18,5	3x400 В~	41,4	4,5	2860	4x6	5
TR630 - 22 КВТ	60144270	60146670	60146631	60146691	30	22	3x400 В~	49,0	5,5	2880	4x6	5
TR635 - 26 КВТ	60144271	60146671	60146632	60146692	35	26	3x400 В~	58,1	5,7	2880	4x6	5
TR640 - 30 КВТ	60144272	60146672	60146633	60146693	40	30	3x400 В~	64,9	5,0	2870	4x10	5
TR650 - 37 КВТ	60144273	60146673	60146634	60146694	50	37	3x400 В~	80,5	5,1	2860	4x10	5
TR660 - 45 КВТ	-	-	-	60164305	60	45	3x400 В~	93,1	5,1	2825	4x10	5

В поставку входит 1 кабель

ЗАПУСК ПО СХЕМЕ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК"

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR615 - 11 КВТ	60144277	-	60146635	-	15	11	3x400 В~	26,2	3,7	2860	4x6	5
TR617 - 13 КВТ	60144278	60146676	60146636	60146696	17,5	13	3x400 В~	30,5	3,8	2850	4x6	5
TR620 - 15 КВТ	60144279	60146677	60146637	60146697	20	15	3x400 В~	34,8	4,2	2860	4x6	5
TR625 - 18,5 КВТ	60144280	60146678	60146638	60146698	25	18,5	3x400 В~	41,4	4,5	2860	4x6	5
TR630 - 22 КВТ	60144281	60146679	60146639	60146699	30	22	3x400 В~	49,0	5,5	2880	4x6	5
TR635 - 26 КВТ	60144282	60146681	60146640	60146700	35	26	3x400 В~	58,1	5,7	2880	4x6	5
TR640 - 30 КВТ	60144283	60146682	60146641	60146701	40	30	3x400 В~	64,9	5,0	2870	4x6	5
TR650 - 37 КВТ	60144284	60146683	60146642	60146702	50	37	3x400 В~	80,5	5,1	2860	4x6	5
TR660 - 45 КВТ	-	-	-	60164306	60	45	3x400 В~	93,1	5,1	2825	4x6	5

В поставку входят 2 кабеля

TR8

8" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный погружной скважинный электродвигатель диаметром 8" с **перемотываемым статором**. Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 и чугуна с катафорезным покрытием. Подшипниковый узел и графитовые втулки охлаждаются и смазываются смесью воды с гликолем. Короткозамкнутый ротор вращается на самоцентрирующемся упорном подшипнике Митчелла. По запросу доступны модели двигателей полностью из нерж. стали AISI 316 или AISI 904. Торцевое уплотнение: керамика/графит в двигателях стандартного исполнения и карбид кремния/карбид кремния в двигателях из нерж. стали AISI 316. По запросу доступны модели двигателей для использования с частотным преобразователем (30–60 Гц).

Двигатель комплектуется трехжильным плоским кабелем длиной 5 м, подключенным к обмоткам статора и кабелю заземления. Поставляются модели с прямым запуском и запуском по схеме «звезда-треугольник».

Кабель сертифицирован по стандартам ACS и WRAS. Для защиты электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. По запросу в обмотки двигателя могут быть встроены датчики РТС или РТ100 для защиты от перегрузки. В моделях стандартного исполнения изоляция обмоток статора из ПВХ.

для использования электродвигателей с преобразователем частоты по запросу доступна версия с изоляцией обмоток статора из сшитого полиэтилена и полиамида (PE2+PA).

Присоединение: NEMA 8".

Степень защиты: IP 68.

Минимальная скорость потока для охлаждения: 0,5 м/с.

Диапазон напряжения питания: + 6 % / -10 %.

Макс. кол-во запусков: 10 в час.

Макс. глубина погружения: 300 м.

Максимальное рабочее давление: 60 Бар.

Горизонтальный монтаж: 30 - 125 л.с.



ПРЯМОЙ ЗАПУСК

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Ином., А	Iп/Ином	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR840 - 30КВТ	60144580	60144600	60146726	60146759	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	2890	4x16	5
TR850 - 37КВТ	60144581	60144601	60146727	60146760	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	2890	4x16	5
TR860 - 45КВТ	60144582	60144602	60146728	60146761	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	2910	4x16	5
TR875 - 55КВТ	60144583	60144603	60146729	60146762	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	2900	4x16	5
TR885 - 63КВТ	60144584	60144604	60146730	60146763	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	2910	4x16	5
TR8100 - 75КВТ	60144585	60144605	60146731	60146764	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	2910	4x16	5
TR8125 - 92КВТ	60144586	60144606	60146732	60146765	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	2890	4x25	5
TR8150 - 110КВТ	60144587	60144607	60146733	60146767	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	2890	4x25	5

В поставку входит 1 кабель

ЗАПУСК ПО СХЕМЕ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК"

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Ином., А	Iп/Ином	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR840 - 30КВТ	60144590	60144610	60146734	60146768	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	2890	4x10	5
TR850 - 37КВТ	60144591	60144611	60146735	60146769	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	2890	4x10	5
TR860 - 45КВТ	60144592	60144612	60146736	60146770	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	2910	4x10	5
TR875 - 55КВТ	60144593	60144613	60146737	60146771	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	2900	4x16	5
TR885 - 63КВТ	60144594	60144614	60146738	60146772	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	2910	4x16	5
TR8100 - 75КВТ	60144595	60144615	60146739	60146773	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	2910	4x16	5
TR8125 - 92КВТ	60144596	60144616	60146740	60146774	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	2890	4x16	5
TR8150 - 110КВТ	60144597	60144617	60146741	60146775	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	2890	4x16	5

В поставку входят 2 кабеля

TR10

10" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный погружной скважинный электродвигатель диаметром 10" с **перемазываемым статором**. Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 и чугуна с катодорезным покрытием. Подшипниковый узел и графитовые втулки охлаждаются и смазываются смесью воды с гликолем.

Короткозамкнутый ротор вращается на самоцентрирующемся упорном подшипнике Митчелла. По запросу доступны модели двигателей полностью из нерж. стали AISI 316 или AISI 904. Торцевое уплотнение: керамика/графит в двигателях стандартного исполнения и карбид кремния/карбид кремния в двигателях из нерж. стали AISI 316.

По запросу доступны модели двигателей для использования с частотным преобразователем (30–60 Гц).

Двигатель комплектуется трехжильным плоским кабелем длиной 5 м, подключенным к обмоткам статора и кабелю заземления. Поставляются модели с прямым запуском и запуском по схеме «звезда-треугольник».

Кабель сертифицирован по стандартам ACS и WRAS. Для защиты электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. По запросу в обмотки двигателя могут быть встроены датчики РТС или РТ100 для защиты от перегрузки.

В моделях стандартного исполнения изоляция обмоток статора из ПВХ.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ПО ЗАПРОСУ ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБМОТОК СТАТОРА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИАМИДА (PE2+PA).

Присоединение: 10".

Степень защиты: IP 68 .

Минимальная скорость потока для охлаждения: 0,5 м/с.

Диапазон напряжения питания: + 6 % / -10 %.

Макс. кол-во запусков: 8 в час.

Макс. глубина погружения: 300 м.

Максимальное рабочее давление: 60 Бар.

Горизонтальный монтаж: 100 - 230 л.с.



ПРЯМОЙ ЗАПУСК

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Ином., А	Iп/Ином	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR10100 - 75КВТ	60146792	60146838	60146818	60146852	100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	2910	4x50	8
TR10125 - 92КВТ	60146793	60146839	60146819	60146853	125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	2910	4x50	8
TR10150 - 110КВТ	60146794	60146840	60146820	60146854	150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	2910	4x50	8
TR10180 - 132КВТ	60146795	60146841	60146821	60146855	180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	2910	4x50	8
TR10200 - 147КВТ	60146796	60146842	60146822	60146856	200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	2920	4x50	8
TR10230 - 170КВТ	-	60146843	-	60146857	230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	2920	4x50	8
TR10260 - 190КВТ	-	60146844	-	60146858	260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	2930	4x50	8

В поставку входит 1 кабель

ЗАПУСК ПО СХЕМЕ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК"

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Ином., А	Iп/Ином	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR10100 - 75КВТ	60146797	60146845	60146823	60146859	100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	2910	4x35	8
TR10125 - 92КВТ	60146798	60146846	60146824	60146860	125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	2910	4x35	8
TR10150 - 110КВТ	60146815	60146847	60146825	60146861	150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	2910	4x35	8
TR10180 - 132КВТ	60146816	60146848	60146826	60146862	180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	2910	4x35	8
TR10200 - 147КВТ	60146817	60146849	60146827	60146863	200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	2920	4x35	8
TR10230 - 170КВТ	-	60146850	-	60146864	230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	2920	4x35	8
TR10260 - 190КВТ	-	60146851	-	60146865	260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	2930	4x35	8

В поставку входят 2 кабеля

TR12

12" ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ



Двухполюсный асинхронный погружной скважинный электродвигатель диаметром 12" с **перематываемым статором**. Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304 и чугуна с катафорезным покрытием. Подшипниковый узел и графитовые втулки охлаждаются и смазываются смесью воды с гликолем.

Короткозамкнутый ротор вращается на самоцентрирующемся упорном подшипнике Митчелла. По запросу доступны модели двигателей полностью из нерж. стали AISI 316 или AISI 904. Торцевое уплотнение: керамика/графит в двигателях стандартного исполнения и карбид кремния/карбид кремния в двигателях из нерж. стали AISI 316.

По запросу доступны модели двигателей для использования с частотным преобразователем (30–60 Гц). Двигатель комплектуется трехжильным плоским кабелем длиной 5 м, подключенным к обмоткам статора и кабелю заземления. Поставляются модели с прямым запуском и запуском по схеме «звезда-треугольник».

Кабель сертифицирован по стандартам ACS и WRAS. Для защиты электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам. По запросу в обмотки двигателя могут быть встроены датчики РТС или РТ100 для защиты от перегрузки.

В моделях стандартного исполнения изоляция обмоток статора из ПВХ.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ПО ЗАПРОСУ ДОСТУПНА ВЕРСИЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБМОТОК СТАТОРА ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИАМИДА (PE2+PA).

Присоединение: 12".

Степень защиты: IP 68 .

Минимальная скорость потока для охлаждения: 0,5 м/с.

Диапазон напряжения питания: + 6 % / -10 %.

Макс. кол-во запусков: 5 в час.

Макс. глубина погружения: 300 м.

Максимальное рабочее давление: 60 Бар.

Горизонтальный монтаж: 180 - 260 л.с.

Направление вращения: по запросу;

в стандартном исполнении против часовой стрелки.



ПРЯМОЙ ЗАПУСК

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR12180 - 132КВТ	60146880	60146896	60146888	60146910	180	132	3x400 В~	266	5,0	2930	4x70	8
TR12200 - 147КВТ	60146881	60146897	60146889	60146911	200	147	3x400 В~	290	6,2	2930	4x70	8
TR12230 - 170КВТ	60146882	60146898	60146890	60146912	230	170	3x400 В~	329	6,1	2920	4x70	8
TR12260 - 190КВТ	60146883	60146899	60146891	60146913	260	190	3x400 В~	371	6,2	2930	4x70	8
TR12300 - 220КВТ	-	60146900	-	60146914	300	220	3x400 В~	424	6,1	2920	4x70	8
TR12340 - 250КВТ	-	60146901	-	60146915	340	250	3x400 В~	481	5,9	2920	4x70	8

В поставку входит 1 кабель

ЗАПУСК ПО СХЕМЕ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК"

МОДЕЛЬ	СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ		AISI 316		P2 (л.с.)	P2 кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	Iном., А	Iп/Iном	ОБ/мин ¹	CABLE	
	PVC	PE2 + PA	PVC	PE2 + PA							Ø мм ²	Длина, м
	КОД	КОД	КОД	КОД								
TR12180 - 132КВТ	60146884	60146903	60146892	60146917	180	132	3x400 В~	266	5,0	2930	4x70	8
TR12200 - 147КВТ	60146885	60146904	60146893	60146918	200	147	3x400 В~	290	6,2	2930	4x70	8
TR12230 - 170КВТ	60146886	60146905	60146894	60146919	230	170	3x400 В~	329	6,1	2920	4x70	8
TR12260 - 190КВТ	60146887	60146906	60146895	60146920	260	190	3x400 В~	371	6,2	2930	4x70	8
TR12300 - 220КВТ	-	60146907	-	60146921	300	220	3x400 В~	424	6,1	2920	4x70	8
TR12340 - 250КВТ	-	60146908	-	60146922	340	250	3x400 В~	481	5,9	2920	4x70	8


В поставку входят 2 кабеля


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ И ПОГРУЖНЫХ СКВАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ



АКСЕССУАРЫ


СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Для правильного электрического подключения следует использовать кабель сечением, большим или равным сечению кабеля двигателя. Сечение прокладываемого электрического кабеля следует подбирать в зависимости от длины кабельной линии.

КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	MICRA	MICRA HS	S4	SS + 6GF	SMC + 6GF
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ 1 пог. м, 4 X 1,5 мм ²	60149594	•	•	•		
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ 1 пог. м, 4 X 2,5 мм ²	60149595	•	•	•		
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ 1 пог. м, 4 X 4 мм ²	60149596	•	•	•	•	•
Для применения с преобразователем частоты рекомендуем использовать экранированные кабели.							

КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	MICRA	MICRA HS	S4	SS + 6GF	SMC + 6GF
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 1,5 мм ²	002730041	•	•	•	•	
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 2,5 мм ²	002730051	•	•	•	•	
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 4 мм ²	002730061	•	•	•	•	•
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 6 мм ²	002730080	•	•	•	•	•
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 10 мм ²	002730085	•	•	•	•	•
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 16 мм ²	002730090	•	•	•	•	•
	КАБЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ Н07 RN-F, 1 пог. м, 4 x 25 мм ²	002730096	•	•	•	•	•


ЭЛЕКТРОДУРВНЯ ЖИДКОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	MICRA	MICRA HS	S4	SS + 6GF	SMC + 6GF
	ЭЛЕКТРОДУРВНЯ ЖИДКОСТИ Предназначен для шкафа управления и защиты типа ES. Идеально подходит для токопроводящих жидкостей с максимальной температурой +40 °С. Подключается кабелем сечением 1,5 мм ² с электрической прочностью изоляции на пробой 550 В и чувствительностью к сопротивлению изоляции ≤ 53 кОм.	002775000			•	•	•
	КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, 1 пог. м, 1 x 1,5 мм ²	002730038			•	•	•
АКСЕССУАРЫ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ТОЛЬКО К ШКАФАМ ES							

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	MICRA	MICRA HS	S4	SS + 6GF	SMC + 6GF
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ (для кабеля сечением 1 мм ²)	60141658	•	•			
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ (для кабелей сечением 1,5; 2,5; 4; 6 мм ²)	547120020			•	•	•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ (для кабелей сечением 10; 16; 25 мм ²)	547120030			•	•	•
	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	AAGCA		•	•	•	•


АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПО ДЛИНЕ




ОДНОФАЗНЫЙ



ТРЕХФАЗНЫЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ MICRA HS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ MICRA HS 4*1,5 ДЛИНОЙ 30М	60180969
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ MICRA HS 4*1,5 ДЛИНОЙ 60М	60180970
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ MICRA HS 4*1,5 ДЛИНОЙ 90М	60180971

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4" И 6"	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД				
			4GG	4TW	40L	6GF
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX1,5 мм², 20 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153539	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX1,5 мм², 40 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153541	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX1,5 мм², 60 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153543	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX1,5 мм², 80 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153544	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX1,5 мм², 100 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60185874	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX2,5 мм², 20 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153547	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX2,5 мм², 40 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153614	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX2,5 мм², 60 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60185875	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX2,5 мм², 80 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60185876	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX2,5 мм², 100 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"GG/4"OL	60153550	•		•	
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 3GX1,5 мм², 30 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 4"TW	60153537		•		
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX4 мм², 20 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60172853				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX4 мм², 40 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185877				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX4 мм², 60 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185878				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX4 мм², 80 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185879				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX4 мм², 100 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185880				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX6 мм², 20 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185881				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX6 мм², 40 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60178067				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX6 мм², 60 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185882				•
	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX6 мм², 80 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185883				•
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX6 мм², 100 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185884				•	
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX10 мм², 20 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185885				•	
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX10 мм², 40 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185886				•	
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX10 мм², 60 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185887				•	
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX10 мм², 80 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185888				•	
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ 4GX10 мм², 100 м, С КОННЕКТОРОМ ДЛЯ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ 6"GF	60185889				•	

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ


КОМПЛЕКТ БЫСТРОСЪЕМНОГО КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4GG	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ БЫСТРОСЪЕМНОГО КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4GG 4*1,5 ДЛИНОЙ 1,7 М	5002315
КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 4" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4GG (4" ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 200/300 КГ	60123038
	КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4GG (4" ВОДОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 600 КГ	60123039
	КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 4"OL (4" МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)	60151299
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ СЕРИИ DIVERTRON	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЗАБОРА ВОДЫ НАСОСОВ DIVERTRON X	60187735
	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ДЛЯ НАСОСОВ DIVERTRON	60117315
 	DCONNECT BOX 2 Благодаря DConnect Box 2 и новому приложению вы можете производить диагностику насоса, задавать начальные и конечные значения параметров, просматривать подробную информацию о сигналах тревоги и следить за состоянием системы прямо на вашем смартфоне. (Только для продуктов, входящих в состав Estyle, в том числе Estylebox Diver а также DTron 3).	60196424
	NFC ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ Подключается только к DConnect Box 2, контролирует уровень воды в баке и уведомляет об этом пользователя через приложение. (Только для DTron 3 и Estylebox diver).	60184570
	NFC ПОПЛАВОК Определяет уровень воды в резервуаре, предотвращая его опорожнение, а также служит защитой от заклинивания насоса, предотвращая сухой ход из-за слишком низкого уровня воды.	60184577
	DOC68 DOC68 позволяет устанавливать DTron и Estylebox Diver вне помещения в качестве поверхностного насоса со степенью защиты IP68.	60192274

АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

СВ – ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАСОСА


- Корпус из ударопрочного термопластика
- 2-х полюсный выключатель
- Степень защиты: IP 43
- Пусковой конденсатор
- Токовая защита от перегрузки

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ, кВт		ТОКОВАЯ ЗАЩИТА	КОНДЕНСАТОР μ F	РАЗМЕРЫ, мм	ВЕС, кг	DIVER		MICRA	
				кВт	л. с.								
	СВ 16/5	60149564	1x230 В ~	0,55	0,75	5 А	16	85 x 170 x 65	0,65	•	DIVER 75 M		
	СВ 20/6	60149565	1x230 В ~	0,75	1	6 А	20	85 x 170 x 65	0,65	•	DIVER 100 M DIVER 100 HF M		
	СВ 30/9	60149566	1x230 В ~	1,1	1,5	9 А	30	85 x 170 x 65	0,65	•	DIVER 150 M DIVER 150 HF M		
	СВ 35/12	60148895	1x230 В ~	1,5	2	12 А	35	85 x 170 x 65	0,65	•	DIVER 200 M DIVER 200 HF M		
	СВ 05/12	60140961	1 x 230 В ~	0,37	0,5	5 А	12	85 x 170 x 65	0,65			•	MICRA 50 M
	СВ 06/16	60140962	1 x 230 В ~	0,55	0,75	6 А	16	85 x 170 x 65	0,65			•	MICRA 75 M
	СВ 07/20	60140963	1 x 230 В ~	0,75	1	7 А	20	85 x 170 x 65	0,65			•	MICRA 100 M

ESC PLUS

Блок для защиты и управления одно- или трехфазным насосом с прямым пуском. Два режима работы: ручной и автоматический. Насос защищен от работы без воды посредством измерения cos F (зонд уровня не требуется). Корпус защищен от электрического удара и самовозгорания благодаря особому термопластику. Выключатель на корпусе блока. Напряжение питания: 1 x 230 В +/- 5%, 3 x 400 В +/- 5%. Электронный дисплей с индикацией состояния. Предназначен для работы с мощностью двигателей от 0,37 кВт до 11 кВт. Степень защиты: IP 4.

Конденсатор для насосов с однофазным электродвигателем заказывается отдельно. Дополнительные контакты для подключения электродов уровня, реле давления и поплавков. Дистанционное управление. Функциональные особенности:
- защита от перегрузки
- защита от пропадания фаз
- защита от высокого напряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от работы без воды

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ, кВт	МАКС. ТОК А	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС, кг
						А	В	Н	
	ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 В	0,37 - 2,2	< 18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 В	0,37 - 3,0	< 9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 В	4,0 - 7,5	< 20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 В	7,5 - 11	< 30	215	170	75	1,6


АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

блок управления 4"

Пусковой конденсаторный блок управления скважинными насосами имеет встроенный конденсатор, клеммную колодку для присоединения реле давления или поплавка.

Поставляется с 1,5 м кабелем. Корпус блока изготовлен из негорючего пластика.


	МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	ТОКОВАЯ ЗАЩИТА А	КОНДЕНСАТОР μF	ВЕС, кг
	CONTROL BOX 4" 0,5	108003210	0,37	4	16	1,7
	CONTROL BOX 4" 0,75	108003220	0,55	5	20	1,7
	CONTROL BOX 4" 1	108003270	0,75	7	25	1,7
	CONTROL BOX 4" 1,5	108003280	1,1	10	35	1,7
	CONTROL BOX 4" 2	108003290	1,5	13	40	1,7
	CONTROL BOX 4" 3	108003300	2,2	16	60	1,7

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BOOSTER BOX

Блок управления для увеличения пускового момента однофазных насосов мощностью от 0,37 до 3,7 кВт. Включает в себя микровыключатель для ручного перезапуска, дополнительный пусковой и рабочий конденсаторы, клеммную колодку для электрических соединений.

Электрический штепсель не входит в комплект. Степень защиты IP54.

Диапазон температуры окружающей среды: от -10 °C до +40 °C. В комплект поставки входит кронштейн для настенного монтажа.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт	МАКС. ТОК А	РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР μF	ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР μF	ВЕС, кг
	CBV 05/16 (0,37 кВт)	4616050	1 x 230 В	0,37	5	16	53-64	0,85
	CBV 06/20 (0,55 кВт)	4620060	1 x 230 В	0,55	6	20	53-64	0,85
	CBV 09/25 (0,75 кВт)	4625090	1 x 230 В	0,75	9	25	100-130	1,5
	CBV 12/35 (1,1 кВт)	4635120	1 x 230 В	1,1	12	35	100-130	1,1
	CBV 15/40 (1,5 кВт)	4640150	1 x 230 В	1,5	15	40	189-250	1,1
	CBV 20/60 (2,2 кВт)	49050200	1 x 230 В	2,2	20	60	189-250	1,5
	CBV 32/90 (3,7 кВт)	49090320	1 x 230 В	3,7	32	90	315-400	1,5


АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ES 1 M - ES 3 M

Шкаф управления для защиты однофазных скважинных насосов с функцией защиты от работы без воды, перегрузки и короткого замыкания с ручным перезапуском в случае аварии.
Может работать с 1,2 или 3 электродами уровня жидкости в зависимости от места установки.


Степень защиты: IP 55.
Диапазон температуры окружающей среды: от -10 °С до +40 °С.
Стандартная комплектация для работы с электродами уровня и настенным кронштейном.
Корпус шкафа изготовлен из негорючего пластика.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МОЩНОСТЬ, кВт р2 МОТ.	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	МАКС. ТОК, А	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС, кг
							А	В	Н	
	ES 1 M	108000130	1x220-240 В	0,37-0,55-0,75	1,85	10	270	300	190	5,6
	ES 3 M	108000140	1x220-240 В	1,1-1,5-2,2	2,2	16	270	300	190	5,6

ES 0,75 T - 1 T - 1,5 T - 3 T - 4 T - 7,5 T

Шкаф управления для защиты трехфазных скважинных насосов от работы без воды, перегрузки и короткого замыкания с ручным перезапуском в случае аварии.
Может работать с 1,2 или 3 электродами уровня жидкости в зависимости от места установки.

Степень защиты: IP 55.
Диапазон температуры окружающей среды: от -10 °С до +40 °С.
Стандартная комплектация для работы с электродами уровня и кронштейном для настенной установки. Корпус шкафа изготовлен из негорючего пластика.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МОЩНОСТЬ, кВт р2 МОТ.	МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	МАКС. ТОК, А	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС, кг
							А	В	Н	
	ES 0,75 T	108000240	3 x 400 В	0,37-0,55	0,88	1,6	270	300	190	5,6
	ES 1 T	108000250	3 x 400 В	0,75	1,38	2,5	270	300	190	5,6
	ES 1,5 T	108000260	3 x 400 В	1,1	2,2	4	270	300	190	5,6
	ES 3 T	108000270	3 x 400 В	1,5 - 2,2	3,5	6,3	270	300	190	5,6
	ES 4 T	108000280	3 x 400 В	3	5,5	10	270	300	190	5,6
	ES 7,5 T	108000290	3 x 400 В	4-5,5	7,5	14	270	300	190	5,6

АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ ES

Электрические шкафы управления для автоматической работы трехфазных скважинных насосов с реле давления или поплавком.

Предназначены для запуска электродвигателя с прямым запуском или запуском по схеме "звезда-треугольник".

Корпус шкафа изготовлен из негорючего пластика. Шкаф защищает насос от перегрузки, короткого замыкания, сбоя электропитания, ручной перезапуск в случае аварии.

В комплект поставки входит:

- выключатель электрического питания на передней двери с возможностью блокировки
- трансформатор для внешнего управления напряжением 24 В

- соединительные клеммы для подключения насосов, поплавков мин./макс. уровня, реле давления
 - модуль для подключения электрода уровня для защиты от работы без воды
 - соединительные клеммы для подключения удаленной звуковой или световой аварийной сигнализации
 - тумблер управления на передней панели Ручной режим – 0 – Автоматический режим
 - лампы сигнализации на передней панели
- Диапазон температуры окружающей среды: -10°C +40°C.
Степень защиты: IP55.
Соответствие стандартам EN 60204-1 и EN 60439-1.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ, кВт	МАКС. ТОК, А	ВЕС, кг
	ES 7,5 T	108000290	3 x 400 V	4 - 5,5	14	5,6
	ES 10 T	108000600	3 x 400 V	7,5	18	5,6
	ES 12,5 T	108000610	3 x 400 V	9,2	25	5,9
	ES 15 T	108000620	3 x 400 V	11	25	8
	ES 20 T	108000630	3 x 400 V	15	32	8,1
	ES 25 T	108000640	3 x 400 V	18,5	40	8,3
	ES 30 T	108000650	3 x 400 V	22	63	8,5
	ES 40 T	108000660	3 x 400 V	30	80	8,2
	ES 50 T	108000670	3 x 400 V	37	90	9
	ES 60 T	108000680	3 x 400 V	45	100	9
	ES 75 T	60168893	3 x 400 V	55	109	-
	ES 85 T	60168895	3 x 400 V	63	126	-
	ES 100 T	60168897	3 x 400 V	75	148	-
	ES 125 T	60168899	3 x 400 V	92	185	-
	ES 150 T	60168901	3 x 400 V	110	217	-
	ES 180 T	60168903	3 x 400 V	132	257	-
	ES 200 T	60168905	3 x 400 V	147	300 A	-
	ES 230 T	60168907	3 x 400 V	170	348 A	-
	ES 260 T	60168909	3 x 400 V	190	405 A	-
	ES 300 T	60168911	3 x 400 V	220	424 A	-
	ES 340 T	60168913	3 x 400 V	250	481	-
	ES 10 T S/D	108000700	3 x 400 V	7,5	18	5,6
	ES 12,5 T S/D	108000710	3 x 400 V	9,2	25	5,9
	ES 15 T S/D	108000720	3 x 400 V	11	25	8
	ES 20 T S/D	108000730	3 x 400 V	15	32	8,1
	ES 25 T S/D	108000740	3 x 400 V	18,5	40	8,3
	ES 30 T S/D	108000750	3 x 400 V	22	63	8,5
	ES 40 T S/D	108000760	3 x 400 V	30	80	8,2
	ES 50 T S/D	108000770	3 x 400 V	37	90	9
	ES 60 T S/D	108000780	3 x 400 V	45	100	9
	ES 75 T S/D	60168894	3 x 400 V	55	109	-
	ES 85 T S/D	60168896	3 x 400 V	63	126	-
	ES 100 T S/D	60168898	3 x 400 V	75	148	-
	ES 125 T S/D	60168900	3 x 400 V	92	185	-
	ES 150 T S/D	60168902	3 x 400 V	110	217	-
	ES 180 T S/D	60168904	3 x 400 V	132	257	-
	ES 200 T S/D	60168906	3 x 400 V	147	300 A	-
	ES 230 T S/D	60168908	3 x 400 V	170	348	-
	ES 260 T S/D	60168910	3 x 400 V	190	405	-
	ES 300 T S/D	60168912	3 x 400 V	220	424	-
	ES 340 T S/D	60168914	3 x 400 V	250	481	-



АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ 4" СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ




ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Кожух охлаждения необходимо использовать при монтаже в горизонтальном положении, монтаже вне скважины или при отсутствии минимальной скорости потока для нормального охлаждения электродвигателя скважинного насоса.

Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью электродвигателя.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		
	л.с.	кВт	4GG - 4GX	40L	4TW
ОДНОФАЗН.	0,5	0,37	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179
	0,75	0,55			
	1	0,75	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180	
	1,5	1,1			
	2	1,5			
	3	2,2	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180		
5	3,7				

ТРЕХФАЗН.	0,5	0,37	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178
	0,75	0,55		
	1	0,75		
	1,5	1,1	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179
	2	1,5		
	3	2,2		
	4	3	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180
	5,5	4		
	7,5	5,5		
10	7,5			



	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400	60125178
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525	60125179
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885	60125180
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (2 ШТ.)	60125181
	ФИЛЬТР	60125182

НА ФОТО: КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ + КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ + ФИЛЬТР

АКСЕССУАРЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ 6" СКВАЖИННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ




ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Кожух охлаждения необходимо использовать при монтаже в горизонтальном положении, монтаже вне скважины или при отсутствии минимальной скорости потока для нормального охлаждения электродвигателя скважинного насоса.

Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью электродвигателя.

Обратите внимание: продукт не подходит для насосов 7 и 8 дюймов.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	
	л.с.	кВт	6GF-6GX	TR6
ТРЕХФАЗН.	5,5	4	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 725 60144213	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 60144217
	7,5	5,5		
	10	7,5		
	12,5	9,3		
	15	11	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 60144217	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 60144218
	17,5	13		
	20	15		
	25	18,5		
	30	22	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 60144218	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 1490 60146397
	35	26		
40	30			
50	37			



	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 725	60144213
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 960	60144217
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 1.220	60144218
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 1.490	60146397
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (2 ШТ.)	60146398
	ФИЛЬТР	60146399

НА ФОТО: КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ + КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ + ФИЛЬТР

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ



СКАЧАЙТЕ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



НОВЫЕ
МОДЕЛИ



2 E.SYBOX WITH E.SYTWIN

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

E7

СТР. 310



E.SYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

НОВИНКА

G4

СТР. 311



1/2/3 KVC AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS

BY

СТР. 317



2 JET AD / 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS

BY

СТР. 319



2/3 KVCXE MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

НОВЫЕ
МОДЕЛИ

BY

СТР. 320



1-2-3 KVE ADAC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ADAC

EJ

СТР. 321



1/2/3/4 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

EJ

СТР. 322



2/3 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ MCE-P И DCONNECT

НОВЫЕ
МОДЕЛИ

EJ

СТР. 326



2 JET

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ САМОВСАСЫВАЮЩИМИ НАСОСАМИ

C1

СТР. 328



2 EURO / 2 EUROINOX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

C1

СТР. 329



2KI

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304

C1

СТР. 330



2K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

C1

СТР. 331



1/2/3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

C3

СТР. 332



1/2/3 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

C3

СТР. 332



1/2/3/4 NKV

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

C2

СТР. 334



2 NKV 10/15/20 E.BOX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

C2

СТР. 335



1/2/3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ К И NKP-G

C4

СТР. 336



1/2/3/4 NKV FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

C4

СТР. 340



1/2/3/4 NKP-G/NKM-G FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

C4

СТР. 342



АКСЕССУАРЫ

СТР. 343

2 E.SYBOX С E.SYTWIN

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



E.SYBOX+E.SYTWIN - это комплектная насосная станция для систем водоснабжения и повышения давления.

Установка комплекта 2 E.SYBOX+E.SYTWIN не требует каких-либо дополнительных компонентов. Состоит из двух многоступенчатых самовсасывающих насосов со встроенным в плату преобразователем частоты, датчиком давления и расхода, ЖК-дисплеем высокого разрешения для настройки и встроенным расширительным баком на 2 литра для каждого насоса.

Электродвигатель с водяным охлаждением, защита корпуса из АБС-пластика со звукопоглощением, амортизирующие опоры и ПЧ обеспечивают крайне низкий уровень шума (45 дБ) и компактность.

Встроенное в плату управления устройство беспроводной связи позволяет объединять E.SYBOX в насосные группы для работы станции в режиме основной-резервный или основной пиковый.

Комплект включает две насосных станции E.SYBOX и монтажный комплект E.SYTWIN.

Степень защиты: IP X4.

Класс изоляции: F.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых частиц или абразивных веществ, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизирующаяся и химически нейтральная.

Максимальная температура жидкости: 40 °С.

Максимальная температура окружающей среды: 50 °С.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа).

D+CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	
		P1 MAX		I MAX 2 x A	Q, м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4				
		кВт x 2	л. с. x 2		Q, л/с	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240				
КОМПЛЕКТ 2 E.SYBOX + E.SYTWIN	60170272	1x220-240 В ~	1,55	2,1	10	H (м)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1" 1/4	1" 1/4	66

ПРИМЕНЕНИЕ



e.sytwin

Для частных домов, многоквартирных жилых комплексов, коммерческих объектов.


СЕРТИФИЦИРОВАНО



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ ИЗ:



КОЛОДЦЫ ГЛУБИНОЙ ДО 8 МЕТРОВ



ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ



РЕЗЕРВУАРЫ



ВОДОПРОВОДА

там, где это разрешено законом


Один E.SYBOX
размеры
57 x 27 x 35 см

УРОВЕНЬ
ШУМА**
43 db(A)



1000€

ЭКОНОМИЯ
НА СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ



* По сравнению с традиционными станциями повышения давления, в условиях среднего использования.

** Уровень шума измерялся с расстояния 1 метр в свободном пространстве.

discover **e.syline**
<https://esyline.dabpumps.com>



ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

НОВИНКА



Интегрируемая насосная станция для повышения давления воды в коммерческих помещениях. Два исполнения по мощности. Система состоит из модульных элементов, что позволяет получить различные конфигурации из двух, трех, четырех насосов и покрыть потребности в водоснабжении различных типов многоэтажных зданий (даже более 14 этажей). Модульное устройство системы позволяет собирать насосные группы непосредственно на объекте (O.S.A. concert), даже одним человеком. Каждая насосная станция состоит из интегрированных элементов: соединительной гидравлической базы, многоступенчатого вертикального насоса с дисплеем, модулем WI-FI, датчиками давления, встроенными обратным клапаном на подаче и расширительным баком.

Частотный преобразователь позволяет поддерживать постоянное давление, регулируя обороты двигателя по запросу. Двигатель с постоянными магнитами охлаждается перекачиваемой водой, обеспечивая большую эффективность и экономию электроэнергии.

Большой дисплей и встроенный модуль Wi-Fi позволяют легко выполнять настройки рабочих параметров с отображением их на смартфоне (через приложение APP DConnect) по месту и удаленно, через сервис DConnect. Расширительный модуль (esy I/O — доп. аксессуар) позволяет осуществлять сопряжение системы ESYBOX MAX с другими элементами инженерных сетей (BMS).

Расход: до 17,4 м³ /ч (для одной станции)

Напор: 113 м

Тип перекачиваемой жидкости: чистая, не загрязненная твердыми или абразивными веществами, неагрессивная, некристаллизовавшаяся и химически нейтральная

Температура жидкости: +50 °С

Максимальная температура окружающей среды: +55 °С

Максимальное входящее давление: 5 бар

Максимальное рабочее давление: 12 бар/1200 кПа

Диапазон регулировки давления на выходе: 1–12 бар (3 бара — заводское значение)

Степень защиты двигателя: IP X5

Класс изоляции двигателя: F

Материал рабочих колес: технополимер

Однофазное питание: 208–240 В 50/60 Гц

Трехфазное питание: 380–480 В 50/60 Гц


Типы монтажа: вертикальный

Сертификаты: WRAS, ACS, NSF61



СТР. 15

АКСЕССУАРЫ
СТР. 41



esybox max
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

scopri

<https://esyboxline.com/ru/>

МОДЕЛЬ (только насосный агрегат)	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц	P2 номинал. мощность		In A				
			кВт	л. с.					
ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	1x208-240 V ~	2,68	3,6	12,5-11,5	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
ESYBOX MAX 60/120 T	60199035	3x380-480 V ~	2,65	3,5	4,4	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	29	6
ESYBOX MAX 85/120 T	60195100	3x380-480 V ~	3,5	4,7	5,6	1"1/4 / 2"	1"1/4 / 2"	30	6

МОДЕЛЬ	КОД	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
ESYDOCK MAX	60195200	9	12
2 ESYDOCK MAX	60198332	18	6
3 ESYDOCK MAX	60198333	27	3



ESYDOCK



2 ESYDOCK



3 ESYDOCK

ПРИМЕНЕНИЕ



АПАРТАМЕНТЫ
10 этажей,
20 квартир

ОТЕЛЬ
6 этажей,
80 номеров

БОЛЬНИЦА
4 этажа,
100 коек

Данные являются ориентировочными. Пожалуйста, обратитесь к техническому каталогу или DNA для правильного подбора.

СЕРТИФИКАТЫ



ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ИСТОЧНИКИ ВОДЫ: БЕЗ САМОВСАСЫВАНИЯ



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ



ВОДОПРОВОД

где разрешено законодательством

ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ




Эффективность на современном уровне

Мы совместили частотный преобразователь DAB и концептуально новый двигатель с постоянными магнитами. Мы также разработали совершенно новую гидравлику, которая стала революционной с точки зрения энергоэффективности.

20%

Экономия
электроэнергии



А логистика?

Esybox Max оптимизирует хранение оборудования на вашем складе. Там, где когда-то помещался один насос теперь можно разместить три, что повышает производительность в три раза! То есть вы можете разместить всю систему на одной палете, а это значит, что ваш клиент может забрать сразу до 4 насосов.

Это эффективно!



1 СТАНЦИЯ 2KVC AD



6 насосов ESYBOX MAX
+
3 док-станции 2ESYDOCK MAX



На раз-два

Установите Esydock в трубопроводную систему и просто включите насосы. Быстро настройте в приложении DConnect, и все готово.



ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

**Легко перемещать и устанавливать**

Гибкая система, которую просто собрать на месте. Если есть трудности с доставкой оборудования к месту установки насосов из-за узких лестниц, коридоров и т. д., то вы можете собрать систему на месте, при этом надо будет переместить маленькие легкие коробки и без особых сложностей собрать оборудование на месте установки.

**D+CONNECT****Доступное дистанционное управление с веб-интерфейсом**

Через свой смартфон Вы можете подключиться к насосу с помощью простого интерфейса. Язык, время и единицы измерения на месте установки определяются автоматически, что сэкономит вам время при первом подключении. Все настройки можно делать дистанционно, что позволяет осуществлять полный контроль без нежелательных сюрпризов. Простое и интуитивно понятное приложение DConnect облегчает мониторинг продуктов DAB.



D+CONNECT
— ВСТРОЕННОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ —












ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИЙ

НАСОСНАЯ ГРУППА (НАСОС + ДОК-СТАНЦИЯ)	НАСОС			ДОК-СТАНЦИЯ		
	МОДЕЛЬ	КОД	КОЛИЧЕСТВО НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО ДОК-СТАНЦИЙ
 esybox max	ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	1 НАСОС 	ESYDOCK MAX	60195200	1 ДОК-СТАНЦИЯ 
	ESYBOX MAX 60/120 T	60199035				
	ESYBOX MAX 85/120 T	60195100				
 2 esybox max *	ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	2 НАСОСА 	2 ESYDOCK MAX	60198332	1 ДОК-СТАНЦИЯ 
	ESYBOX MAX 60/120 T	60199035				
	ESYBOX MAX 85/120 T	60195100				
 3 esybox max	ESYBOX MAX 60/120 M	60199039	3 НАСОСА 	3 ESYDOCK MAX	60198333	1 ДОК-СТАНЦИЯ 
	ESYBOX MAX 60/120 T	60199035				
	ESYBOX MAX 85/120 T	60195100				

*Имея 2 блока по 2 Esybox Max с НАБОРОМ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ (код 60202520), вы получаете группу из 4 насосных агрегатов.

ГАБАРИТЫ
(НАСОС+ДОК-СТАНЦИЯ)
77 x 38 x 38 см

ЗВУКОВОЕ
ДАВЛЕНИЕ**
63
дБ(А)



ГАБАРИТЫ
(ТОЛЬКО ДОК-СТАНЦИЯ)
23 x 38 x 38 см

esybox max

ГАБАРИТЫ
(НАСОС+ДОК-СТАНЦИЯ)
77 x 81 x 38 см



ГАБАРИТЫ
(ТОЛЬКО ДОК-СТАНЦИЯ)
23 x 81 x 38 см

2 esybox max

ГАБАРИТЫ
(НАСОС+ДОК-СТАНЦИЯ)
77 x 125 x 38 см



ГАБАРИТЫ
(ТОЛЬКО ДОК-СТАНЦИЯ)
23 x 125 x 38 см

3 esybox max

Для конфигурации версии 2/3/4 Esybox Max, вы можете объединить панель управления и комплект стоек, чтобы облегчить электрическое разделение насосов.

** Звуковое давление измерено на расстоянии 1 метра в свободном поле. 50 л/мин и 6 бар.

ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



ТАБЛИЦА ПОДБОРА

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12,6	14,4	17,4
	Q=l/min	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
ESYBOX MAX 60/120 M	H (m)	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	4,8	7,2	9,6	12,6	17,4	16,8	19,2	21,6	25,2	28,8	34,8
	Q=l/min	0	80	120	160	200	240	280	320	360	420	480	580
2 ESYBOX MAX 60/120 M	H (m)	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
2 ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
2 ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5





МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	37,8	43,2	52,2
	Q=l/min	0	120	180	240	300	360	420	480	540	630	720	870
3 ESYBOX MAX 60/120 M	H (m)	8	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
3 ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
3 ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

МОДЕЛЬ	Q=m³/h	0	9,6	14,4	19,2	24	28,8	33,6	38,4	43,2	50,4	57,6	69,6
	Q=l/min	0	160	240	320	400	480	560	640	720	840	960	1160
4 ESYBOX MAX 60/120 M	H (m)	80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
4 ESYBOX MAX 60/120 T		80	79,5	77,1	73,4	68,5	62	55,5	48,2	41	30,5	21	4
4 ESYBOX MAX 85/120 T		113	110	106,5	101	93	84	75	65,5	56,7	43,5	31	8,5

АКСЕССУАРЫ ESYBOX MAX

ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

RAGGRUPPAMENTO: G4

	ОПИСАНИЕ	ESYBOX MAX	2 ESYBOX MAX	3 ESYBOX MAX	4 ESYBOX MAX	КОД
	<p>МОДУЛЬ ВВОДА / ВЫВОДА ESY I/O</p> <p>Электронный модуль расширения позволяет ESYbox Max взаимодействовать с внешними устройствами ввода/вывода (например: поплавковый выключатель, реле давления, удаленная сигнализация) и с модулями BMS (система управления зданием).</p>	●	●	●	●	60200914
	<p>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Щиты подключения для 2 или 3 насосов в комплекте с магнитно-термическими выключателями для подачи тока к системам с несколькими насосами. Щиты можно установить на стене или непосредственно на устройства ESYbox Max с помощью специального комплекта стоек.</p>	CONTROL PANEL E2G5,2 M 230V	● 1 x 230 V		● 2 x 1 x 230 V	60201595
		CONTROL PANEL E2G7 T 400V	● 3 x 400 V		● 2 x 3 x 400 V	60201596
		CONTROL PANEL E3G10.5 T 400V		● 3 x 400 V		60201597
	<p>КОМПЛЕКТ СТОЕК</p> <p>Используется для установки панелей управления EG на корпусе 2ESYdock max или 3 ESYdock max. Состоит из стойки, болта и нижнего зажимного кронштейна (все из стали).</p>		●	●	● 2 x	60201600
	<p>КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ</p> <p>Комплект, состоящий из двух 3-насосных комплектов и двух 2-дюймовых патрубков для подключения подачи и всасывания пары 2 esydock max для создания 4-насосных групп ESYbox Max.</p>				●	60202520

1/2/3 KVC AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS



1-2-3 KVC A.D. – насосные станции с вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами серии KVC и блоками частотного регулирования Active Driver Plus, предназначены для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления. Наличие блока частотного управления Active Driver Plus обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление. Наличие постоянного давления является необходимым требованием многих современных систем водоснабжения.

Основные преимущества – надежность, удобство эксплуатации и минимальные затраты на техническое обслуживание.

Конструктивные особенности и основные компоненты:

- Станция состоит из одного, двух или трех вертикальных многоступенчатых центробежных насосов KVC (4 по запросу).
- Опорная рама станций выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорами.
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из нержавеющей стали.
- Блок Active Driver Plus расположен на напорном патрубке каждого насоса.
- Расширительный бак объемом 8 л (для версии с насосами 85/120 18 литров).
- Один шкаф защиты и управления для насосных станций с двумя или тремя насосами.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 36 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +40 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40°С.

Макс. рабочее давление: 12 Бар (1200 кПа).

Степень защиты: IP55.

Специальное исполнение по запросу: 4-х насосная станция; другие напряжения и/или частоты.

Все станции с блоками Active Driver Plus комплектуются расширительным баком объемом 8 литров и присоединительными коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.



AD PLUS
СТР. 5

АКСЕССУАРЫ
СТР. 337

1 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД
1 KVC A.D. 75/50 M	60122640
1 KVC A.D. 65/80 M	60122644
1 KVC A.D. 35/120 M	60122645
1 KVC A.D. 45/120 M	60122646
1 KVC A.D. 60/120 T	60122647
1 KVC A.D. 85/120 T	60122649

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок		
	кВт	л. с.						
1 x 230 В ~	1,5	2	0,5-2,4-4,8	94-81-40	1" ¼	1" ¼	39	
1 x 230 В ~	2,2	3	0,7-4,8-9	88-71-31	1" ¼	1" ¼	40	
1 x 230 В ~	1,1	1,5	1,2-6-12	46-37-12	1" ¼	1" ¼	34	
1 x 230 В ~	1,85	2,5	1,2-6-12	62-52-17	1" ¼	1" ¼	35	
3 x 400 В ~	2,2	3	1,2-6-12	78-63-25	1" ¼	1" ¼	39	
3 x 400 В ~	3	4	1,2-6-12	112-90-34	1" ¼	1" ¼	42	

2 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД
2 KVC A.D. 30/50 M	60122650
2 KVC A.D. 55/50 M	60122651
2 KVC A.D. 75/50 T	60122655
2 KVC A.D. 30/80 M	60122656
2 KVC A.D. 30/80 T	60122657
2 KVC A.D. 45/80 M	60122659
2 KVC A.D. 45/80 T	60122660
2 KVC A.D. 65/80 T / N	60122661
2 KVC A.D. 65/80 T	60122662
2 KVC A.D. 35/120 M	60122663
2 KVC A.D. 45/120 M	60122665
2 KVC A.D. 45/120 T	60122666
2 KVC A.D. 60/120 T	60122667
2 KVC A.D. 70/120 T	60122668
2 KVC A.D. 85/120 T	60122669

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок		
	кВт x 2	л. с. x 2						
1 x 230 В ~	0,55	0,75	0,5-4,8-9,6	41-35-17	2"	2"	76	
1 x 230 В ~	1	1,36	0,5-4,8-9,6	68-58-29	2"	2"	83	
3 x 400 В ~	1,5	2	0,5-4,8-9,6	94-81-40	2"	2"	91	
1 x 230 В ~	0,9	1,2	0,7-9,6-18	37-30-11	2"	2"	80	
3 x 400 В ~	1	1,3	0,7-9,6-18	37-30-11	2"	2"	80	
1 x 230 В ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	89	
3 x 400 В ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	89	
3 x 400 В ~ + N	2,2	3	0,7-9,6-18	88-71-31	2"	2"	93	
3 x 400 В ~	2,2	3	0,7-9,6-18	88-71-31	2"	2"	93	
1 x 230 В ~	1,1	1,5	1,2-12-24	46-37-12	2"	2"	81	
1 x 230 В ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	83	
3 x 400 В ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	83	
3 x 400 В ~	2,2	3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	89	
3 x 400 В ~	3	4	1,2-12-24	95-78-31	2"	2"	95	
3 x 400 В ~	3	4	1,2-12-24	112-90-34	2"	2"	97	

1/2/3 KVC AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS



3 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	H, м	Всас. патрубков	Напор. патрубков	
			кВт х 3	л. с. х 3					
3 KVC A.D. 30/50 M	60122670	1 x 230 В ~	0,55	0,75	0,5-7,2-14,4	41-35-17	2"½	2"½	97
3 KVC A.D. 75/50 T / N	60122672	3 x 400 В ~ + N	1,5	2	0,5-7,2-14,4	94-81-40	2"½	2"½	97
3 KVC A.D. 30/80 T / N	60122673	3 x 400 В ~ + N	0,9	1,2	0,7-14,4-27	37-30-11	2"½	2"½	97
3 KVC A.D. 40/80 T / N	60140189	3 X 400 V ~ + N	1	1,3	0,7-14,4-27	50-39-13	2"½	2"½	97
3 KVC A.D. 45/80 T / N	60122674	3 x 400 В ~ + N	1,1	1,5	0,7-14,4-27	65-53-21	2"½	2"½	97
3 KVC A.D. 65/80 T / N	60122675	3 x 400 В ~ + N	2,2	3	0,7-14,4-27	88-71-31	2"½	2"½	97
3 KVC A.D. 35/120 T	60122677	3 x 400 В ~	1,1	1,5	1,2-18-36	46-37-12	2"½	2"½	156
3 KVC A.D. 45/120 T / N	60122678	3 x 400 В ~ + N	1,85	2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	156
3 KVC A.D. 45/120 T	60122679	3 x 400 В ~	1,85	2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	153
3 KVC A.D. 60/120 T	60122680	3 x 400 В ~	2,2	3	1,2-18-36	78-63-25	2"½	2"½	153
3 KVC A.D. 70/120 T	60122682	3 x 400 В ~	3	4	1,2-18-36	95-78-31	2"½	2"½	153
3 KVC A.D. 85/120 T	60122683	3 x 400 В ~	3	4	1,2-18-36	112-90-34	2"½	2"½	153

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в прочной картонной упаковке на деревянной палете; прилагается инструкция с электрической схемой.

2 JET AD / 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS



2 JET A.D. – 2 EURO A.D. – 2 EUROINOX A.D. - насосные станции с блоками частотного регулирования Active Driver Plus, предназначены для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления.

Наличие блока частотного управления Active Driver Plus обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление. Наличие постоянного давления является необходимым требованием многих современных систем водоснабжения.

Основные преимущества – надежность, удобство эксплуатации и минимальные затраты на техническое обслуживание.

Конструктивные особенности и основные компоненты:

- **2 JET A.D.** – насосная станция с двумя центробежными самовсасывающими насосами с корпусом гидравлики из чугуна.
- **2 EURO A.D.** – насосная станция с двумя многоступенчатыми центробежными насосами с корпусом гидравлики из чугуна.
- **2 EUROINOX A.D.** – насосная станция с двумя многоступенчатыми центробежными самовсасывающими насосами с корпусом гидравлики из нержавеющей стали.
- Опорная рама станций выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорам.
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из гальванизированной стали (нержавеющая сталь для станций 2 EUROINOX A.D.).
- Блок Active Driver Plus расположен на напорном патрубке каждого насоса.
- Расширительный бак объемом 8 л.
- Шкаф защиты и управления.

Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 15 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до +40 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40°С.

Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Специальное исполнение по запросу:

другие напряжения и/или частоты.

Комплектуются расширительным баком объемом 8 литров



D CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

АКСЕССУАРЫ
СТР. 337

2 JET AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
кВт X 2	л. с. X 2								
2JET AD 132 M	500140040	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	45,6—27,2	2"	1" ½	56
2JET AD 151 M	500140070	1 x 230 В ~	1,1	1,5	0,6—9	58—38	2"	1" ½	96
2JET AD 251 M	500140090	1 x 230 В ~	1,85	2,5	0,6—14,4	60—34,2	2"	1" ½	105

2 EURO/EUROINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
кВт x 2	л. с. x 2								
2EURO AD 50/50 M	500140260	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26,5	2"	1" ½	57
2EUROINOX AD 50/50 M	500140360	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26	2"	1" ½	57

2/3 KVCXE MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



НОВИНКА



DConnect inluso

Станция повышения давления с 2-мя или 3-мя насосами KVCX, одним частотным преобразователем MCE-P, установленным в базовой конфигурации. Насосная станция предназначена для увеличения давления в коммерческих зданиях, а также для использования в сельском хозяйстве и системах ирригации. Использование вертикальных насосов позволило существенно уменьшить габариты установки. На каждую группу из 2-х или 3-х насосов поставляется расширительный бак. Основание выполнено из оцинкованного листового металла с антивибрационными резиновыми опорами. Входной и выходной коллекторы выполнены из оцинкованной стали. Обратный клапан на входе у каждого насоса. Возможность дистанционного управления благодаря сервису DConnect.

DConnect Box (смонтирован на панели со степенью защиты IP65) входит в стандартную комплектацию. Облачная система, управляемая через сайт internetofpumps.com через приложение DConnect (для Android или iOS), позволяет удаленно контролировать работу насосных станций и получать оповещения о сбоях в режиме реального времени через чрезвычайно функциональный и понятный пользовательский интерфейс.

Рабочий диапазон от 0,5 до 36 м³/ч с напором до 112 м.

Перекачиваемая жидкость чистая, без твердых частиц и абразивов, невязкая, неагрессивная, некристаллическая и химически нейтральная.

Диапазон температур жидкости от 0°C до +40°C

Максимальная температура окружающей среды +40°C

Максимальное рабочее давление 12 бар / 1200 кПа.

Класс защиты IP55.

Специальные исполнения по запросу с требованием различного напряжения или частоты вращения, возможна установка четырех насосов. установка четырех насосов.



СТР. 8

MCE/P
СТР. 141

АКСЕССУАРЫ
СТР. 337


МОДЕЛЬ	КОД
2KVCXE 30/80 T+N MCE/P DCONNECT	60198585
2KVCXE 45/80 T+N MCE/P DCONNECT	60198586
2KVCXE 35/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198587
2KVCXE 45/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198588
2KVCXE 60/120 T MCE/P DCONNECT	60198589
3KVCXE 45/120 T+N MCE/P DCONNECT	60198591
3KVCXE 60/120 T MCE/P DCONNECT	60198592

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
ЧАСТОТА 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м³/ч	H м	A	M	
	кВт	Л.с.					
3 X 400 V ~ + N	2 x 0,8	2 x 1,1	07-9,6-18	37-30-11	2"	2"	80
3 X 400 V ~ + N	2 x 1,1	2 x 1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	90
3 X 400 V ~ + N	2 x 1,1	2 x 1,5	1,2-12-24	46-37-12	2"	2"	81
3 X 400 V ~ + N	2 x 1,85	2 x 2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	85
3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	90
3 X 400 V ~ + N	3 x 1,85	3 x 2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	160
3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	1,2-18-36	78-63-25	2"½	2"½	160

1-2-3 KVE ADAC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ADAC

НОВЫЕ МОДЕЛИ



1 - 2 - 3 KVE ADAC – насосные станции с вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами серии KV частотными преобразователями ADAC, предназначены для поддержания постоянного давления в системах водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления с температурой перекачиваемой жидкости до 90°C. Станции комплектуются вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами, гарантирующими высокие производительность и КПД. Основными преимуществами данных насосных станций являются надежность и небольшие габаритные размеры. Наличие преобразователя частоты ADAC обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать постоянное давление, необходимое в современных системах водоснабжения.

Конструктивные особенности и основные компоненты:

- Станция состоит из одного, двух или трех вертикальных многоступенчатых центробежных насосов KV.
- Опорная рама станций выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорами.
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из нержавеющей стали с заглушками.
- Шаровые краны на всасывающем и напорном патрубках каждого насоса.
- Перекидной клапан на всасывающем патрубке каждого насоса.
- Расширительный бак объемом 8 л.
- Шкаф защиты и управления.
- Частотный преобразователь ADAC для каждого насоса.



Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 42 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °С до +90 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40°С.

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 44.

Специальное исполнение по запросу:

другие напряжения и / или частоты.

Станция укомплектована 1 расширительным баком емкостью 8 литров



D CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

АКСЕССУАРЫ
СТР. 337

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Присоединительные размеры		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
кВтx2	л. с. x2								
1KVE 6/11 M ADAC	60185040	1 x 230 V	1 x 1,85	1 x 2,5	0,5 - 8	95 - 25	1" 1/4	1" 1/2	38
1KVE 10/6 M ADAC	60185041	1 x 230 V	1 x 1,85	1 x 2,5	0,5 - 12	55 - 25	1" 1/4	1" 1/2	38
2KVE 6/7 T+N ADAC	60170226	3 x 400 + N	2 x 1,1	2 x 1,5	2 - 16	60 - 20	2"	2"	100
2KVE 6/15 T+N ADAC	60183072	3 x 400 + N	2 x 2,2	2 x 3,0	2 - 16	132 - 38	2"	2"	116
2KVE 10/5 T+N ADAC	60170229	3 x 400 + N	2 x 1,5	2 x 2	3 - 29	50 - 25	2"	2"	101
2KVE 10/6 T+N ADAC	60170230	3 x 400 + N	2 x 1,85	2 x 2,5	3 - 29	55 - 20	2"	2"	104
2KVE 10/8 T ADAC	60170231	3 x 400 V	2 x 2,2	2 x 3	3 - 29	70 - 30	2"	2"	122
3KVE 10/6 T+N ADAC	60185042	3 x 400 V + N	3 x 1,85	3 x 2,5	4 - 40	55 - 25	DN80	DN80	200
3KVE 10/8 T ADAC	60185043	3 x 400 V	3 x 2,2	3 x 3,0	4 - 40	75 - 30	DN80	DN80	220

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в прочной картонной упаковке на деревянной палете; прилагается инструкция с электрической схемой.

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE



НОВЫЕ МОДЕЛИ



Новые станции повышения давления с переменной частотой вращения роторов NKVE от DAB предназначены для бытовых и промышленных систем повышения давления и для систем сельскохозяйственного полива. Станции состоят из одного, двух, трех или четырех многоступенчатых насосов NKV с преобразователем частоты MCE-P, установленном в стандартных моделях.

В моделях с насосами NKV 10, 15, 20 S все части, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В моделях с насосами NKV 32, 45 корпус насоса и верхний присоединительный фланец из чугуна с катодорезным покрытием, рабочие колеса, диффузоры и корпус гидравлической части из нержавеющей стали AISI 304.

Преобразователь частоты MCE-P, установленный на каждом насосе, позволяет поддерживать постоянное давление. Станция комплектуется шкафом защиты и управления. Каждый насос оборудован обратным клапаном на напорном патрубке, датчиком давления и расширительным баком. Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

По запросу поставляется версия X, в которой все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали AISI 316.

Насосные станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

С помощью жесткой муфты насосы соединены с электродвигателями класса энергоэффективности IE3.

Рабочий диапазон:

расход от 0,5 до 280 м³/ч, напор до 140 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +120°C (80°C с установленным расширительным баком).

Макс. температура окружающей среды: +50°C.

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Степень защиты: IP 55.

Специальное исполнение по запросу:

- другие напряжения и / или частоты;
- оборудование для перекачивания жидкостей другого типа;
- станции с числом насосов до 6;
- версия X, в которой все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали AISI 316.

Насосные станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

В комплект станции входит по одному расширительному баку емкостью до 18 л для каждого насоса, а также всасывающие и напорные коллекторы из выполнены из нержавеющей стали AISI 304



D CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

АКСЕССУАРЫ
СТР. 337

1 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Q, м ³ /ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P ₂								
			кВт	л. с.							
1NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60170559	3 X 400V ~	3	4	5,8	13	7	6	1"1/2	2"	115
1NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60170560	3 X 400V ~	3	4	7,1	13	9	7,7	1"1/2	2"	123
1NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60170561	3 X 400V ~	4	5,5	10,1	13	12	10	1"1/2	2"	137
1NKVE 10/14 S T MCE 400-50	60170562	3 X 400V ~	5,5	7,5	12,6	13	14	10	1"1/2	2"	150
1NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60170563	3 X 400V ~	5,5	7,5	12,6	24	7,5	6,5	2"	2"1/2	160
1NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60170564	3 X 400V ~	7,5	10	17	24	11	10	2"	2"1/2	175
1NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60170565	3 X 400V ~	11	15	24,8	24	13	12	2"	2"1/2	190
1NKVE 20/5 S T MCE 400-50	60170566	3 X 400V ~	5,5	7,5	12,9	29	7	6	2"	2"1/2	165
1NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60170567	3 X 400V ~	7,5	10	16,5	29	8,5	7,5	2"	2"1/2	200
1NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60170568	3 X 400V ~	11	15	24,8	29	11,5	10	2"	2"1/2	220

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P



2 NKVE 10-15-20- 32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In, А						
			кВт	л. с.							
2NKVE 10/5 S T MCE 400-50	60148092	3 x 400 В ~	2x2,2	2x3	2x3,8	26	5	4,0	2" ½	2" ½	186
2NKVE 10/6 S T MCE 400-50	60151474	3 x 400 В ~	2x2,2	2x3	2x5,8	26	6	5,0	2" ½	2" ½	187
2NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60148094	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x5,8	26	7	6	2" ½	2" ½	214
2NKVE 10/8 S T MCE 400-50	60148095	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	26	8	6,5	2" ½	2" ½	216
2NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60148096	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x7,1	26	9	7,7	2" ½	2" ½	218
2NKVE 10/10 S T MCE 400-50	60148097	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	10	8,5	2" ½	2" ½	237
2NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60148098	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	12	10	2" ½	2" ½	240
2NKVE 10/14 S T MCE 400-50	60148099	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	26	14	10	2" ½	2" ½	298
2NKVE 15/3 S T MCE 400-50	60148100	3 x 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	48	4	3,5	100	80	238
2NKVE 15/4 S T MCE 400-50	60148101	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	5	4	100	80	258
2NKVE 15/5 S T MCE 400-50	60148102	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	6,5	5	100	80	261
2NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60148103	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	48	7,5	6,5	100	80	317
2NKVE 15/7 S T MCE 400-50	60148104	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	48	9	8	100	80	319
2NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60148115	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x17	48	11	10	100	80	344
2NKVE 15/9 S T MCE 400-50	60148105	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x17,6	48	12	11	100	80	347
2NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60148106	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	48	13	12	100	80	459
2NKVE 20/3 S T MCE 400-50	60148107	3 x 400 В ~	2x4	2x5,5	2x7,1	58	4	3,5	100	80	228
2NKVE 20/4 S T MCE 400-50	60148108	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x10,1	58	6	5	100	80	256
2NKV 20/5 S T MCE 400-50	60148109	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,9	58	7	6	100	80	260
2NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60148110	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	58	8,5	7,5	100	80	284
2NKVE 20/7 S T MCE 400-50	60148111	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	58	10	9	100	80	286
2NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60148112	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	58	11,5	10	100	80	350
2NKVE 20/9 S T MCE 400-50	60148113	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	58	13	12	100	80	352
2NKVE 20/10 S T MCE 400-50	60148114	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	58	14	13	100	80	374
2NKVE 32/2 T MCE 400-50	60166808	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	90	4,8	4	125	100	476
2NKVE 32/3-2 T MCE 400-50	60166809	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	90	6,0	5	125	100	484
2NKVE 32/3 T MCE 400-50	60166810	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	90	7,3	6	125	100	506
2NKVE 32/4 T MCE 400-50	60166811	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	90	9,8	8	125	100	616
2NKVE 32/5-2 T MCE 400-50	60166812	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x24,8	90	10,9	9	125	100	624
2NKVE 32/5 T MCE 400-50	60166813	3 x 400 В ~	2x15	2x20	2x33,6	90	12,2	10	125	100	652
2NKVE 32/6 T MCE 400-50	60166814	3 x 400 В ~	2x15	2x20	2x33,6	90	14,6	12	125	100	660
2NKVE 45/2-2 T MCE 400-50	60166815	3 x 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x12,6	140	3,8	3	150	125	488
2NKVE 45/2 T MCE 400-50	60166816	3 x 400 В ~	2x7,5	2x10	2x16,5	140	4,8	4	150	125	510
2NKVE 45/3 T MCE 400-50	60166817	3 x 400 В ~	2x11	2x15	2x25,1	140	7,3	6,5	150	125	620
2NKVE 45/4 T MCE 400-50	60166818	3 x 400 В ~	2x15	2x20	2x33,6	140	9,7	8,5	150	125	656

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P



3 NKVE 10-15-20- 32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м ³ /ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		I _n , А						
			кВт	л. с.							
3NKVE 10/5 S T MCE 400-50	60148118	3 x 400 В ~	3x2,2	3x3	3x3,8	39	5	4,0	80	80	425
3NKVE 10/6 S T MCE 400-50	60148119	3 x 400 В ~	3x2,2	3x3	3x5,8	39	6	5,0	80	80	428
3NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60148120	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x5,8	39	7	6	80	80	468
3NKVE 10/8 S T MCE 400-50	60148121	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	39	8	6,5	80	80	471
3NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60148122	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,1	39	9	7,7	80	80	473
3NKVE 10/10 S T MCE 400-50	60148123	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	39	10	8,5	80	80	503
3NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60148124	3 x 400 В ~	3x4	2x5,5	3x10,1	39	12	10	80	80	508
3NKVE 10/14 S T MCE 400-50	60148125	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	39	14	10	80	80	593
3NKVE 15/3 S T MCE 400-50	60148126	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	72	4	3,5	125	100	486
3NKVE 15/4 S T MCE 400-50	60148127	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	5	4	125	100	516
3NKVE 15/5 S T MCE 400-50	60148128	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	6,5	5	125	100	520
3NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60148129	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	72	7,5	6,5	125	100	605
3NKVE 15/7 S T MCE 400-50	60148130	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	72	9	8	125	100	608
3NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60148131	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17	72	11	10	125	100	645
3NKVE 15/9 S T MCE 400-50	60148132	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17,6	72	12	11	125	100	649
3NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60148133	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	72	13	12	125	100	818
3NKVE 20/3 S T MCE 400-50	60148134	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x7,1	87	4	3,5	125	100	471
3NKVE 20/4 S T MCE 400-50	60148135	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x10,1	87	6	5	125	100	513
3NKVE 20/5 S T MCE 400-50	60148136	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,9	87	7	6	125	100	519
3NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60148137	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	87	8,5	7,5	125	100	556
3NKVE 20/7 S T MCE 400-50	60148138	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	87	10	9	125	100	559
3NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60148139	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	87	11,5	10	125	100	655
3NKVE 20/9 S T MCE 400-50	60148140	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	87	13	12	125	100	658
3NKVE 20/10 S T MCE 400-5	60148141	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	87	14	13	125	100	691
3NKVE 32/2 T MCE 400-50	60166819	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	135	4,8	4	150	125	714
3NKVE 32/3-2 T MCE 400-50	60166820	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	135	6,0	5	150	125	726
3NKVE 32/3 T MCE 400-50	60166821	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	135	7,3	6	150	125	759
3NKVE 32/4 T MCE 400-50	60166822	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	135	9,8	8	150	125	924
3NKVE 32/5-2 T MCE 400-50	60166823	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x24,8	135	10,9	9	150	125	936
3NKVE 32/5 T MCE 400-50	60166824	3 x 400 В ~	3x15	3x20	3x33,6	135	12,2	10	150	125	978
3NKVE 32/6 T MCE 400-50	60166825	3 x 400 В ~	3x15	3x20	3x33,6	135	14,6	12	150	125	990
3NKVE 45/2-2 T MCE 400-50	60166826	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x12,6	210	3,8	3	200	150	732
3NKVE 45/2 T MCE 400-50	60166827	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x16,5	210	4,8	4	200	150	765
3NKVE 45/3 T MCE 400-50	60166828	3 x 400 В ~	3x11	3x15	3x25,1	210	7,3	6,5	200	150	930
3NKVE 45/4 T MCE 400-50	60166829	3 x 400 В ~	3x15	3x20	3x33,6	210	9,7	8,5	200	150	984

1/2/3/4 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P



4 NKVE 10-15-20- 32-45 MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		In, А						
			кВт	л. с.							
4NKVE 10/5 S T MCE 400-50	60163261	3 x 400 В	4x2,2	4x3	4x4,9	52	5	4	100	80	327
4NKVE 10/6 S T MCE 400-50	60163262	3 x 400 В	4x2,2	4x3	4x5,4	52	6	5	100	80	571
4NKVE 10/7 S T MCE 400-50	60163263	3 x 400 В	4x3	4x4	4x5,8	52	7	6	100	80	624
4NKVE 10/8 S T MCE 400-50	60163264	3 x 400 В	4x3	4x4	4x7,1	52	8	6,5	100	80	628
4NKVE 10/9 S T MCE 400-50	60163265	3 x 400 В	4x3	4x4	4x7,1	52	9	7,7	100	80	631
4NKVE 10/10 S T MCE 400-50	60163266	3 x 400 В	4x4	4x5,5	4x10,1	52	10	8,5	100	80	671
4NKVE 10/12 S T MCE 400-50	60163267	3 x 400 В	4x4	4x5,5	4x10,1	52	12	10	100	80	678
4NKVE 15/3 S T MCE 400-50	60163268	3 x 400 В	4x3	4x4	4x7,37	96	4	3,5	150	125	648
4NKVE 15/4 S T MCE 400-50	60163269	3 x 400 В	4x4	4x5,5	4x10,1	96	5	4	150	125	688
4NKVE 15/5 S T MCE 400-50	60163270	3 x 400 В	4x4	4x5,5	4x10,1	96	6,5	5	150	125	694
4NKVE 15/6 S T MCE 400-50	60163271	3 x 400 В	4x5,5	4x7,5	4x12,6	96	7,5	6,5	150	125	807
4NKVE 15/7 S T MCE 400-50	60163272	3 x 400 В	4x5,5	4x7,5	4x13,1	96	9	8	150	125	811
4NKVE 15/8 S T MCE 400-50	60163273	3 x 400 В	4x7,5	4x10	4x17	96	11	10	150	125	860
4NKVE 15/9 S T MCE 400-50	60163274	3 x 400 В	4x7,5	4x10	4x17,6	96	12	11	150	125	865
4NKVE 15/10 S T MCE 400-50	60163275	3 x 400 В	4x11	4x15	4x24,8	96	13	12	150	125	919
4NKVE 20/3 S T MCE 400-50	60163276	3 x 400 В	4x4	4x5,5	4x7,1	116	4	3,5	150	125	628
4NKVE 20/4 S T MCE 400-50	60163277	3 x 400 В	4x5,5	4x7,5	4x10,1	116	6	5	150	125	684
4NKVE 20/5 S T MCE 400-50	60163278	3 x 400 В	4x5,5	4x7,5	4x12,9	116	7	6	150	125	692
4NKVE 20/6 S T MCE 400-50	60163279	3 x 400 В	4x7,5	4x10	4x16,5	116	8,5	7,5	150	125	741
4NKVE 20/7 S T MCE 400-50	60163280	3 x 400 В	4x7,5	4x10	4x16,5	116	10	9	150	125	745
4NKVE 20/8 S T MCE 400-50	60163281	3 x 400 В	4x11	4x15	4x24,8	116	11,5	10	150	125	873
4NKVE 20/9 S T MCE 400-50	60163282	3 x 400 В	4x11	4x15	4x24,8	116	13	12	150	125	877
4NKVE 20/10 S T MCE 400-50	60163283	3 x 400 В	4x11	4x15	4x24,8	116	14	13	150	125	921
4NKVE 32/2 T MCE 400-50	60166830	3 x 400 В ~	4x5,5	4x7,5	4x12,6	180	4,8	4	200	150	952
4NKVE 32/3-2 T MCE 400-50	60166831	3 x 400 В ~	4x5,5	4x7,5	4x12,6	180	6,0	5	200	150	968
4NKVE 32/3 T MCE 400-50	60166832	3 x 400 В ~	4x7,5	4x10	4x16,5	180	7,3	6	200	150	1012
4NKVE 32/4 T MCE 400-50	60166833	3 x 400 В ~	4x11	4x15	4x24,8	180	9,8	8	200	150	1232
4NKVE 32/5-2 T MCE 400-50	60166834	3 x 400 В ~	4x11	4x15	4x24,8	180	10,9	9	200	150	1248
4NKVE 32/5 T MCE 400-50	60166835	3 x 400 В ~	4x15	4x20	4x33,6	180	12,2	10	200	150	1304
4NKVE 32/6 T MCE 400-50	60166836	3 x 400 В ~	4x15	4x20	4x33,6	180	14,6	12	200	150	1320
4NKVE 45/2-2 T MCE 400-50	60166837	3 x 400 В ~	4x5,5	4x7,5	4x12,6	280	3,8	3	250	200	976
4NKVE 45/2 T MCE 400-50	60166838	3 x 400 В ~	4x7,5	4x10	4x16,5	280	4,8	4	250	200	1020
4NKVE 45/3 T MCE 400-50	60166839	3 x 400 В ~	4x11	4x15	4x25,1	280	7,3	6,5	250	200	1240
4NKVE 45/4 T MCE 400-50	60166840	3 x 400 В ~	4x15	4x20	4x33,6	280	9,7	8,5	250	200	1312

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ MCE-P И DCONNECT



НОВИНКА



Новая насосная станция с преобразователем частоты MCE-P для повышения давления в коммерческих зданиях, системах орошения и сельского хозяйства. В состав входит 2 или 3 многоступенчатых насоса типа NKV. В насосах NKV 10, 15, 20 S элементы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполненные из нержавеющей стали AISI 304. В насосах NKV 32, 45 корпус имеет катодное покрытие, рабочие колеса, диффузор и рубашка насоса выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Частотный преобразователь MCE-P монтируется на насос и обеспечивает поддержание постоянного давления.

Для каждой насосной группы предусмотрен щит управления. Один обратный клапан, один датчик давления и расширительный бак для каждого насоса. Входной и выходной коллекторы выполнены из нержавеющей стали AISI 304. По запросу возможно изготовление станции в версии X, в которой элементы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 316.

Станции повышения давления поставляются в сборе, настроенные и испытанные непосредственно на заводе-изготовителе, в комплект входит инструкция по эксплуатации и протокол испытаний.

Насосы соединены жесткой муфтой с энергоэффективными электродвигателями (IE3) **DConnect Box (установлено на панель IP 65) входит в стандартную комплектацию.**

Облачным сервисом можно управлять с сайта internetofpumps.com или через приложение DConnect App (для Android или iOS). Насосными станциями можно управлять удаленно, а также получать оповещения об ошибках в режиме реального времени через функциональный и понятный пользовательский интерфейс.

Рабочий диапазон

до 280 м³/ч с напором до 102 метров

Перекачиваемая жидкость Чистая, без твердых частиц и абразивов, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная и химически нейтральная

Температура перекачиваемой жидкости

от 0°C до +120°C

(80°C при наличии расширительного бака)

Максимальная температура окружающей среды +50°C

Максимальное рабочее давление 16 бар / 1600 кПа

Степень защиты IP55

Специальное исполнение по запросу Да, под разные напряжения и частоту или перекачивание определенной жидкости, насосная станция с шестью насосами, версия X с элементами, контактирующими с перекачиваемой жидкостью, выполненными из нержавеющей стали AISI 316.

Станции повышения давления поставляются в сборе, настроенные и испытанные непосредственно на заводе-изготовителе, в комплект входит инструкция по эксплуатации и протокол испытаний.



Станции включают 1 расширительный бак емкостью 18 литров для каждого насоса, а также входной и выходной коллекторы из нержавеющей стали AISI 304

IE3 ≥ 0,75 kW



СТР. VIII

MCE/P
СТР. 3

АКСЕССУАРЫ
СТР. 337

2 NKVE 10-15-20-32-45 MCE/P E DCONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	D _{NA}	D _{NM}	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ, МОЩН, P2		I _n , А						
	кВт		л, с,								
2NKVE 10/6 T MCE 400 DCONNECT	60198186	3 X 400 В ~	2x2,2	2x3	2x5,4	26	6	5,0	2"½	2"½	187
2NKVE 10/7 T MCE 400 DCONNECT	60198580	3 X 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	26	7	6	2"½	2"½	214
2NKVE 10/8 T MCE 400 DCONNECT	60198183	3 X 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	26	8	6,5	2"½	2"½	216
2NKVE 10/10 T MCE 400 DCONNECT	60198581	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	10	8,5	2"½	2"½	237
2NKVE 10/12 T MCE 400 DCONNECT	60198160	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	26	12	10	2"½	2"½	240
2NKVE 15/3 T MCE 400 DCONNECT	60198167	3 X 400 В ~	2x3	2x4	2x7,37	48	4	3,5	100	80	238
2NKVE 15/4 T MCE 400 DCONNECT	60198148	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	5	4	100	80	258
2NKVE 15/5 T MCE 400 DCONNECT	60198156	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	48	6,5	5	100	80	261
2NKVE 15/6 T MCE 400 DCONNECT	60198177	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	13,1	48	7,5	6,5	100	80	317
2NKVE 15/7 T MCE 400 DCONNECT	60198189	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	48	9	8	100	80	319
2NKVE 20/3 T MCE 400 DCONNECT	60198193	3 X 400 В ~	2x4	2x5,5	2x10,1	58	4	3,5	100	80	228
2NKVE 20/4 T MCE 400 DCONNECT	60198197	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	58	6	5	100	80	256
2NKV 20/5 T MCE 400 DCONNECT	60198171	3 X 400 В ~	2x5,5	2x7,5	2x13,1	58	7	6	100	80	260
2NKVE 32/3 T MCE 400 DCONNECT	60198176	3 X 400 В ~	2x7,5	2x10	2x17,6	90	7,3	6	125	100	506
2NKVE 45/3 T MCE 400 DCONNECT	60198256	3 X 400 В ~	2x11	2x15	2x25,5	140	7,3	6,5	150	125	620

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 - 32 - 45 MCE/P DCONNECT

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ MCE-P И DCONNECT



МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Q, м³/ч	МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2								In, А
			кВт	л. с.							
3NKVE 10/9 T MCE 400 DCONNECT	60198290	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	39	9	7,7	80	80	473
3NKVE 10/10 T MCE 400 DCONNECT	60198239	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	39	10	8,5	80	80	503
3NKVE 10/15 T MCE 400 DCONNECT	60198582	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	39	14	10	80	80	593
3NKVE 15/3 T MCE 400 DCONNECT	60198293	3 x 400 В ~	3x3	3x4	3x7,37	72	4	3,5	125	100	486
3NKVE 15/4 T MCE 400 DCONNECT	60198291	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	5	4	125	100	516
3NKVE 15/5 T MCE 400 DCONNECT	60198269	3 x 400 В ~	3x4	3x5,5	3x10,1	72	6,5	5	125	100	520
3NKVE 15/7 T MCE 400 DCONNECT	60198583	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	72	9	8	125	100	608
3NKVE 20/4 T MCE 400 DCONNECT	60198282	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	87	6	5	125	100	513
3NKVE 20/5 T MCE 400 DCONNECT	60198245	3 x 400 В ~	3x5,5	3x7,5	3x13,1	87	7	6	125	100	519
3NKVE 20/7 T MCE 400 DCONNECT	60198584	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17,6	87	10	9	125	100	559
3NKVE 32/3 T MCE 400 DCONNECT	60198260	3 x 400 В ~	3x7,5	3x10	3x17,6	135	7,3	6	150	125	759

2 JET

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ САМОВСАСЫВАЮЩИМИ НАСОСАМИ



Станции повышения давления 2 Jet от DAB, укомплектованные двумя самовсасывающими насосами Jet и блоком управления E.Vox Plus с дисплеем, спроектированы для повышения давления и забора подземных воды в бытовой и коммерческой сфере.

Самовсасывающие насосы Jet могут забирать воду из колодцев глубиной до 8 м., при этом допускается присутствие в жидкости воздуха или примеси песка.

Блок управления E.Vox Plus позволяет изменять порядок запуска насосов при каждом пуске и, при подключении к нему поплавка или реле давления, защищает насосы от сухого хода.

В комплект входит соединительное крепление для устройства подачи воздуха. Каждый насос Jet оснащен расширительным баком. Станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 14,4 м³/ч, напор до 62 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +40 °С.

Макс. температура окружающей среды: +40 °С.

Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).

Специальное исполнение по запросу:

- другие напряжения и / или частоты.

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммной панели).

**В комплекте
2 расширительных бака
емкостью по 18 л.**



IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X2	л. с. X 2					
2 JET 102 M	500121140	1 x 230 В ~	0,75	1	0,6—7,2	47—25,8	2"	1"½	71
2 JET 132 M	500121160	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	45,6—27,2	2"	1"½	109
2 JET 151 M	500121060	1 x 230 В ~	1,1	1,5	0,6—9	58—38	2"	1"½	101
2 JET 151 T	60179945	3 x 400 В ~	1,1	1,5	0,6—9	58—38	2"	1"½	105
2 JET 251 M	500121100	1 x 230 В ~	1,85	2,5	0,6—14,4	60—34,2	2"	1"½	75
2 JET 251 T	60179946	3 x 400 В ~	1,85	2,5	0,6—14,4	60—34,2	2"	1"½	108

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне; прилагается инструкция с электрической схемой.

По запросу возможно изготовление двигателя для работы с напряжением 3 x 230В.

2 EURO / 2 EUROINOX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ



Станции повышения давления с горизонтальными многоступенчатыми насосами 2 Euro и 2 EuroInox от DAB предназначены для использования в бытовой и промышленной сфере.

В модели 2 Euro корпус насоса из чугуна, модель 2 EuroInox оснащена самовсасывающими насосами с корпусом из нержавеющей стали.

Каждая станция комплектуется двумя насосами, двумя расширительными баками и одним блоком управления E.Vox с дисплеем (E.Vox Plus), который позволяет изменять порядок запуска насосов при каждом пуске и, при подключении к нему поплавка или реле сухого хода, защищает насосы от работы без воды.

В комплект входит соединительное крепление для устройства подачи воздуха. Каждый насос оснащен расширительным баком.

Станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 14,5 м³/ч, напор до 72 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизованная и химически нейтральная.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до +40 °С.

Макс. температура окружающей среды:

+40°С. Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа). Специальное исполнение по запросу:

- другие напряжения и / или частоты.

Степень защиты: IP 44 (IP 55 на клеммной панели).

В комплекте 2 расширительных бака емкостью по 18 л.



IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

AD PLUS
СТР. 5

2 EURO

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X2	л. с. X2					
2 EURO 40/50 M	500127150	1 x 230 В ~	0,75	1	0,6—9,6	55—19	2"	1 1/2"	57
2 EURO 50/50 M	500127200	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26,5	2"	1 1/2"	56
2 EURO 40/80 M	500127300	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1 1/2"	56
2 EURO 40/80 T	60179949	3 x 400 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1 1/2"	58

2 EUROINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X2	л. с. X2					
2 EUROINOX 40/50 M	500128150	1 x 230 В ~	0,75	1	0,6—9,6	55—19	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 50/50 M	500128200	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—9,6	68—26,5	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 40/80 M	500128300	1 x 230 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 40/80 T	60179954	3 x 400 В ~	1	1,36	0,6—14,4	58—16	2"	1 1/2"	58

Станция поставляется в собранном виде, после прохождения проверочных испытаний, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне; прилагается инструкция с электрической схемой.

По запросу возможно изготовление двигателя для работы с напряжением 3 x 230В.

2 KI

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304



НОВИНКА



Станции повышения давления 2KI специально предназначены для работы с термальными водами, промышленной промывки, повышения давления в бытовой и промышленной сфере (для работы с холодными и горячими жидкостями, для рефрижераторов) и подходят для работы с горячей водой с температурой до 90°C.

Станции комплектуются двумя одноступенчатыми центробежными насосами KI из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии (по запросу возможно изготовление специальных торцевых уплотнений для агрессивных жидкостей). Станции 2KI отличаются предельной надежностью, просты в эксплуатации и требуют минимального техобслуживания.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- 2 центробежных электронасоса KI из нержавеющей стали AISI 304;
- опорная рама укомплектована 4 резиновыми ножками, компенсирующими вибрацию;
- 1 расширительный бак емкостью 18 л.;
- всасывающий и нагнетающий шаровые клапаны с патрубком на каждом насосе;
- всасывающий перекидной клапан на каждом насосе;
- 2 заглушки для коллекторов из нержавеющей стали AISI 304;
- 1 датчик давления на напорном коллекторе (определение давления).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электрический блок управления E.Vox с дисплеем из ударопрочного самозатухающего пластика с классом защиты IP 55 установлен на напорном коллекторе системы. Блок защищает электронасосы и последовательно их запускает,

сохраняя заданное значение давления в системе. С помощью дисплея можно изменить среднее значение давления. Также можно изменять порядок запуска насосов в каждом рабочем цикле.

Рабочий диапазон:

расход от 0,5 до 22 м³/ч, напор до 40 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до +90 °С.

Макс. температура окружающей среды:

+40°C. Макс. рабочее давление: PN 8 (8 Бар).

Степень защиты: IP 55

Специальное исполнение по запросу:

- специальные напряжения (трехфазное 230-415 В / 50 Гц)
- коллекторы из нерж. стали AISI 316
- специальные торцевые уплотнения (керамика/графит/FKM-Viton - SiC/SiC/ FKM-Viton)

Станции 2KI комплектуются 1 расширительным баком емкостью 18 л., всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.



D+CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. кВт X2	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
				кВт X2	л.с. X 2					
2KI 30/90 M 230/50	60188354	1x220-240 V	1,4	0,75	1	0-10-17	31-25-17	2"	1"1/2	49
2KI 30/120 M 230/50	60188902	1x220-240 V	1,55	1	1,36	0-10-20	32-27-18	2"	1"1/2	51
2KI 40/120 M 230/50	60188904	1x220-240 V	2,2	1,5	2	0-11-22	40-35-23	2"	1"1/2	57

2K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ДВУХСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ К



Каждая станция повышения давления 2K от DAB серийно комплектуется двумя двухступенчатыми насосами К, двумя расширительными баками и одним блоком управления E.Box с дисплеем.

Эти станции спроектированы для повышения давления в гражданской и коммерческой сфере и для сельскохозяйственного полива. Станция 2K идеально подходит для повышения давления воды и для использования в системах ирригации в сельском хозяйстве. Блок управления E.Box Plus (с дисплеем), помимо прочих функций, позволяет изменять порядок запуска насосов при каждом пуске и, при подключении к нему поплавка или реле сухого хода, защищает насосы от работы без воды.

В комплект входит соединительное крепление для устройства подачи воздуха.

Станции поставляются в собранном виде, после прохождения заводских испытаний и предварительно настроенные; прилагаются инструкции по монтажу и эксплуатации и отчеты об испытаниях.

Рабочий диапазон:

расход от 1 до 19 м³/ч, напор до 85 м.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от -10 °С до +70 °С.

Макс. температура окружающей среды: +40°С. Макс. рабочее давление: 10 Бар (1000 кПа).

Специальное исполнение по запросу:

- другие напряжения и / или частоты.

Степень защиты:

IP 44 (IP 55 на клеммной панели).

Комплектуются 2 расширительными баками по 18 л.



IE3 ≥ 0,75 kW

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X 2	л.с. X 2					
2 K35/40 M	500124020	1 X 230V ~	0,75	1	1,2-11	41,5-16	2"	1 1/2"	64
2 K45/50 M	500124040	1 X 230V ~	1,1	1,5	1,2-13,2	49-25	2"	1 1/2"	80
2 K45/50 T	60179955	3 X 400V ~	1,1	1,5	1,2-13,2	49-25	2"	1 1/2"	80
2 K55/50 M	500124060	1 X 230V ~	1,85	2,5	2-12,0	58-34	2"	1 1/2"	80
2 K55/50 T	60179956	3 X 400V ~	1,85	2,5	2-12,0	58-34	2"	1 1/2"	80
2 K55/100 T	60179957	3 X 400V ~	2,2	3	1,8-19,2	60-36	2 1/2"	2 1/2"	130
2 K66/100 T	60179958	3 X 400V ~	3	4	1,8-19,2	71-47	2 1/2"	2 1/2"	139
2 K90/100 T	60179959	3 X 400V ~	4	5,5	1,8-19,2	83-58	2 1/2"	2 1/2"	138

Насосные станции поставляются после прохождения заводских испытаний, в сборе, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне. По запросу возможно исполнение для работы с напряжением 3 x 230 В.

1/2/3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 1-2-3 МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ KVC



Станции повышения давления с постоянной скоростью 1-2-3 KVC с 1, 2 или 3 многоступенчатыми центробежными вертикальными насосами наилучшим образом подходят для бытового использования и для небольших установок гражданского или промышленного назначения. Благодаря электрическому блоку, которым комплектуются станции из 2 и 3 насосов, обеспечивается автоматическое изменение порядка запуска насосов, управление с помощью главного переключателя и защита электронасосов с помощью термоманитных выключателей. Станции 2KVC комплектуются блоком управления E.Vox с дисплеем.

Станции отличаются предельной надежностью, просты в эксплуатации и требуют минимального техобслуживания.

Основные конструктивные характеристики:

- от 1 до 3 многоступенчатых вертикальных электронасосов KVC;
- опорная рама из листового металла укомплектована 4 резиновыми ножками, компенсирующими вибрацию;
- всасывающий и напорный коллекторы из нержавеющей стали.

Управление и контроль:

- 1KVC: в однофазном исполнении комплектуется двухполюсным реле давления с кабелем питания со штепселем; в трехфазном исполнении комплектуется блоком аварийного выключения двигателя с кнопкой перезапуска.
- 2KVC: комплектуется блоком E.Vox с дисплеем.
- 3KVC: комплектуется блоком E3G с реле сухого хода.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 36 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °C до +40 °C.

Макс. температура окружающей среды: +40 °C

Макс. рабочее давление: PN12 (12 бар).

Специальное исполнение по запросу: обратитесь в отдел продаж.

Степень защиты: IP55

Станции комплектуются одним расширительным баком 18 л. для каждого насоса, всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали.



IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X 2	л. с. X 2					
1KVC 75/50 M 230-50	60122105	1 X 230 V ~	1,5	2	0,5-2,4-4,8	94-81-40	1"¼	1"½	33
1KVC 55/80 M 230-50	60122109	1 X 230 V ~	1,5	2	0,7-4,8-9	76-61-23	1"¼	1"½	33
1KVC 65/80 T 400-50	60179965	3 X 400 V ~	2,2	3	0,7-4,8-9	88-71-31	1"¼	1"½	34
1KVC 45/120 M 230-50	60122111	1 X 230 V ~	1,85	2,5	1,2-6-12	62-52-17	1"¼	1"½	44
1KVC 70/120 T 400-50	60179966	3 X 400 V ~	3	4	1,2-6-12	95-78-31	1"¼	1"½	38
1KVC 85/120 T 400-50	60179967	3 X 400 V ~	3	4	1,2-6-12	112-90-34	1"¼	1"½	39

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X 2	л. с. X 2					
2KVC 30/50 M 230-50	60122127	1 X 230 V ~	0,55	0,75	0,5-4,8-9,6	41-35-17	2"	2"	70
2KVC 45/80 M 230-50	60122134	1 X 230 V ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	82
2KVC 45/80 T 400-50	60179972	3 X 400 V ~	1,1	1,5	0,7-9,6-18	65-53-21	2"	2"	82
2KVC 55/80 M 230-50	60122135	1 X 230 V ~	1,5	2	0,7-9,6-18	76-61-23	2"	2"	84
2KVC 65/80 T 400-50	60179974	3 X 400 V ~	2,2	3	0,7-9,6-18	88-71-31	2"	2"	85
2KVC 45/120 M 230-50	60122137	1 X 230 V ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	86
2KVC 45/120 T 400-50	60179976	3 X 400 V ~	1,85	2,5	1,2-12-24	62-52-17	2"	2"	86
2KVC 60/120 T 400-50	60179977	3 X 400 V ~	2,2	3	1,2-12-24	78-63-25	2"	2"	90
2KVC 70/120 T 400-50	60179978	3 X 400 V ~	3	4	1,2-12-24	95-78-31	2"	2"	94
2KVC 85/120 T 400-50	60179979	3 X 400 V ~	3	4	1,2-12-24	112-90-34	2"	2"	95

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м ³ /ч	H, м	Всас. патрубок	Напор. патрубок	
			кВт X 2	л. с. X 2					
3KVC 45/80 T 400-50	60179981	3 X 400 V ~	1,1	1,5	0,7-14,4-27	65-53-21	2"½	2"½	128
3KVC 65/80 T 400-50	60179982	3 X 400 V ~	2,2	3	0,7-14,4-27	88-71-31	2"½	2"½	133
3KVC 45/120 T 400-50	60179983	3 X 400 V ~	1,85	2,5	1,2-18-36	62-52-17	2"½	2"½	134
3KVC 60/120 T 400-50	60179984	3 X 400 V ~	2,2	3	1,2-18-36	78-63-25	2"½	2"½	140
3KVC 70/120 T 400-50	60179985	3 X 400 V ~	3	4	1,2-18-36	95-78-31	2"½	2"½	146
3KVC 85/120 T 400-50	60179986	3 X 400 V ~	3	4	1,2-18-36	112-90-34	2"½	2"½	148

Станции поставляются с расширительными баками и стандартным креплением для устройства подачи воздуха.

DAB
WATER • TECHNOLOGY

1/2/3 KV 3- 6 -10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 1-2-3 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАСОСАМИ



Станции повышения давления с **постоянной скоростью** 1-2-3 KV с 1, 2 или 3 многоступенчатыми центробежными вертикальными насосами предназначены для бытового использования и для небольших установок гражданского, сельскохозяйственного или промышленного назначения и **подходят для работы с горячей водой с температурой до 90°C**. Благодаря электрическому блоку, которым комплектуются станции из 2 и 3 насосов, обеспечивается автоматическое изменение порядка запуска насосов, управление с помощью главного переключателя и защита электронасосов с помощью магнитотермических переключателей. Станции 2KV комплектуются блоком управления E.Vox с дисплеем. Отличительные особенности станций - небольшие габариты, прочность и предельная надежность.

Основные конструктивные характеристики:

- от 1 до 3 многоступенчатых вертикальных электродвигателей KV;
- опорная рама из листового металла укомплектована 4 резиновыми ножками, компенсирующими вибрацию;
- всасывающий и напорный коллекторы из оцинкованной стали.

Управление и контроль:

- 1KVC: в однофазном исполнении комплектуется двухполюсным реле давления с кабелем питания со штепселем; в трехфазном исполнении комплектуется блоком аварийного выключения двигателя с кнопкой перезапуска.
- 2KVC: комплектуется блоком E.Vox D с дисплеем.
- 3KVC: комплектуется блоком E3G с реле сухого хода.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 40 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °C до +90 °C.

Макс. температура окружающей среды: +40°C. Макс. рабочее давление: PN16 (16 бар).

Специальное исполнение по запросу: обратиться в отдел продаж.

Степень защиты: IP 55.

В поставку входит по одному расширительному баку емкостью 18 л. для каждого насоса.



IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT

МОДЕЛЬ	КОД
1 KV3/10 M	500310100
1 KV3/12 M	500310120
1 KV6/9 T	60179993
1 KV6/11 T	60179995
1 KV10/8 T	60179997

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
VOLTAGE 50 Hz	НОМ. МОЩН. P2		Q м³/ч	H м	DNA	DNM	
	кВт	л.с.					
1 X 230 V ~	1,1	1,5	1,8-7,2	73,5-15,5	1" ¼	1" ½	39
1 X 230 V ~	1,5	2	1,8-7,2	92-29	1" ¼	1" ½	40
3 X 400 V ~	1,5	2	2-8,5	74-22	1" ¼	1" ½	40
3 X 400 V ~	1,85	2,5	2-8,5	90-27	1" ¼	1" ½	38
3 X 400 V ~	2,2	3	3-13,5	73,5-28	1" ¼	1" ½	43

МОДЕЛЬ	КОД
2 KV6/9 M	500320292
2 KV10/5 M	500320452
2 KV3/15 T	60180000
2 KV6/7 T	60180002
2 KV6/9 T	60180003
2 KV6/11 T	60180004
2 KV6/15 T	60180005
2 KV10/6 T	60180006
2 KV10/8 T	60180007

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
VOLTAGE 50 Hz	НОМ. МОЩН. P2		Q м³/ч	H м	DNA	DNM	
	кВт	л.с.					
1 X 230 V ~	1,5	2	4,8-17	74-22	2"	2"	108
3 X 400 V ~	1,85	2,5	3,6-14,4	115,5-36	2"	2"	110
3 X 400 V ~	1,1	1,5	4,8-17	55-17	2"	2"	100
3 X 400 V ~	1,5	2	4,8-17	74-22	2"	2"	102
3 X 400 V ~	1,85	2,5	4,8-17	90-27	2"	2"	108
3 X 400 V ~	2,2	3	4,8-17	123-37	2"	2"	128
3 X 400 V ~	1,85	2,5	6-26,4	55-21	2" ½	2" ½	108
3 X 400 V ~	2,2	3	6-26,4	73,5-28	2" ½	2" ½	114

МОДЕЛЬ	КОД	PRICE €
3 KV6/11 T	60180010	8.587
3 KV6/15 T	60180011	9.713
3 KV10/6 T	60180012	8.024
3 KV10/8 T	60180013	8.493

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
VOLTAGE 50 Hz	НОМ. МОЩН. P2		Q м³/ч	H м	DNA	DNM	
	кВт	л.с.					
3 X 400 V ~	1,85	2,5	7,2-25,5	90-27	2" ½	2" ½	170
3 X 400 V ~	2,2	3	7,2-25,5	123-37	2" ½	2" ½	177
3 X 400 V ~	1,85	2,5	9-39,6	55-21	DN80	DN80	210
3 X 400 V ~	2,2	3	9-39,6	73,5-28	DN80	DN80	225

1/2/3/4 NKV

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ

НОВЫЕ МОДЕЛИ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Насосные станции данной серии комплектуются одним, двумя, тремя или четырьмя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами NKV.

Рабочие колеса выполнены из нерж. стали AISI 304; **все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионностойких материалов.**

Насосы комплектуются трехфазным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, валы двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой. Корпус насоса – чугун; рабочее колесо – нержавеющая сталь AISI 304; вал гидравлики – нерж. сталь; торцевое уплотнение – карбид кремния/карбид кремния.

Насосы смонтированы на единой опорной раме из листовой гальванизированной стали.

По запросу возможна комплектация жокей-насосом KV 3.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Всасывающий коллектор из нерж. стали, напорный коллектор, датчик давления, шкаф управления, расширительные баки (1, 2, 3 или 4 по количеству насосов) объемом 20 л каждый. Наличие запорного крана на всасывающем патрубке каждого насоса, запорного крана и обратного клапана на напорном патрубке каждого насоса.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Металлический корпус шкафа управления имеет степень защиты IP 54. Шкаф установлен на специальную стойку, смонтированную на опорной раме станции.

Электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно подключаются по схеме прямого запуска; более мощные электродвигатели подключаются по схеме запуска "звезда-треугольник". На передней части панели расположены переключатель режимов АВТ.-0-РУЧН. и световые индикаторы.



Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 280 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +120°C (80°C с установленными расширительными баками).

Максимальная температура окружающей среды: +40°C (до 50°C по запросу).

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа), (25 Бар по запросу).

Степень защиты: IP 44 (IP55 по запросу).

Специальное исполнение по запросу: другие напряжения и / или частоты.

Станции комплектуются одним расширительным баком 18 л. для каждого насоса, всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.



IE3 ≥ 0,75 kW

1/2/3/4 NKV

МОДЕЛЬ	КОД
1NKV 10/5 S T	60180242
1NKV 10/6 S T	60180243
1NKV 10/7 S T	60180244
1NKV 10/8 S T	60180245
1NKV 10/9 S T	60180249
1NKV 10/10 S T	60180250
1NKV 10/12 S T	60180251
1NKV 10/15 S T	60180252
1NKV 15/3 S T	60180253
1NKV 15/4 S T	60180254
1NKV 15/5 S T	60180255
1NKV 15/6 S T	60180256
1NKV 15/7 S T	60180257
1NKV 15/8 S T	60169613
1NKV 15/9 S T	60169614
1NKV 15/10 S T	60169615
1NKV 20/3 S T	60180258
1NKV 20/4 S T	60180259
1NKV 20/5 S T	60180260
1NKV 20/6 S T	60169616
1NKV 20/7 S T	60169617
1NKV 20/8 S T	60169618
1NKV 20/9 S T	60169620
1NKV 20/10 S T	60169623
1NKV 32/2-2 T	60180261
1NKV 32/2 T	60180262
1NKV 32/3-2 T	60180263
1NKV 32/3 T	60169626
1NKV 32/4-2 T	60169628
1NKV 32/4 T	60169629
1NKV 32/5-2 T	60169630
1NKV 32/5 T	60169662
1NKV 32/6-2 T	60169664
1NKV 32/6 T	60169665
1NKV 45/2-2 T	60180264
1NKV 45/2 T	60169666
1NKV 45/3-2 T	60169667
1NKV 45/3 T	60169668
1NKV 45/4-2 T	60169669
1NKV 45/4 T	60169670
1NKV 45/5-2 T	60169671
1NKV 45/5 T	60169672
1NKV 45/6-2 T	60169673
1NKV 45/6 T	60169675

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/5 S T	60180265
2NKV 10/6 S T	60180266
2NKV 10/7 S T	60180267
2NKV 10/8 S T	60180268
2NKV 10/9 S T	60180269
2NKV 10/10 S T	60180270
2NKV 10/12 S T	60180271
2NKV 10/15 S T	60180272
2NKV 15/3 S T	60180273
2NKV 15/4 S T	60180274
2NKV 15/5 S T	60180275
2NKV 15/6 S T	60180276
2NKV 15/7 S T	60180277
2NKV 15/8 S T	60169709
2NKV 15/9 S T	60169710
2NKV 15/10 S T	60169711
2NKV 20/3 S T	60180278
2NKV 20/4 S T	60180279
2NKV 20/5 S T	60180280
2NKV 20/6 S T	60169722
2NKV 20/7 S T	60169724
2NKV 20/8 S T	60169725
2NKV 20/9 S T	60169726
2NKV 20/10 S T	60169727
2NKV 32/2-2 T	60180281
2NKV 32/2 T	60180282
2NKV 32/3-2 T	60180283
2NKV 32/3 T	60169728
2NKV 32/4-2 T	60169729
2NKV 32/4 T	60169730
2NKV 32/5-2 T	60169731
2NKV 32/5 T	60169732
2NKV 32/6-2 T	60169733
2NKV 32/6 T	60169734
2NKV 45/2-2 T	60180284
2NKV 45/2 T	60169735
2NKV 45/3-2 T	60169736
2NKV 45/3 T	60169737
2NKV 45/4-2 T	60169738
2NKV 45/4 T	60169739
2NKV 45/5-2 T	60169740
2NKV 45/5 T	60169741
2NKV 45/6-2 T	60169743
2NKV 45/6 T	60169744

МОДЕЛЬ	КОД
3NKV 10/5 S T	60180285
3NKV 10/6 S T	60180286
3NKV 10/7 S T	60180287
3NKV 10/8 S T	60180288
3NKV 10/9 S T	60180289
3NKV 10/10 S T	60180290
3NKV 10/12 S T	60180291
3NKV 10/15 S T	60180292
3NKV 15/3 S T	60180293
3NKV 15/4 S T	60180294
3NKV 15/5 S T	60180295
3NKV 15/6 S T	60180296
3NKV 15/7 S T	60180297
3NKV 15/8 S T	60169770
3NKV 15/9 S T	60169771
3NKV 15/10 S T	60169776
3NKV 20/3 S T	60180298
3NKV 20/4 S T	60180299
3NKV 20/5 S T	60180300
3NKV 20/6 S T	60169778
3NKV 20/7 S T	60169779
3NKV 20/8 S T	60169780
3NKV 20/9 S T	60169781
3NKV 20/10 S T	60169782
3NKV 32/2-2 T	60180301
3NKV 32/2 T	60180302
3NKV 32/3-2 T	60180303
3NKV 32/3 T	60169783
3NKV 32/4-2 T	60169784
3NKV 32/4 T	60169785
3NKV 32/5-2 T	60169786
3NKV 32/5 T	60169787
3NKV 32/6-2 T	60169788
3NKV 32/6 T	60169789
3NKV 45/2-2 T	60180304
3NKV 45/2 T	60169790
3NKV 45/3-2 T	60169792
3NKV 45/3 T	60169793
3NKV 45/4-2 T	60169794
3NKV 45/4 T	60169795
3NKV 45/5-2 T	60169796
3NKV 45/5 T	60169797
3NKV 45/6-2 T	60169798
3NKV 45/6 T	60169799

МОДЕЛЬ	КОД
4NKV 10/5 S T	60180306
4NKV 10/6 S T	60180307
4NKV 10/7 S T	60180309
4NKV 10/8 S T	60180311
4NKV 10/9 S T	60180314
4NKV 10/10 S T	60180315
4NKV 10/12 S T	60180316
4NKV 15/3 S T	60180317
4NKV 15/4 S T	60180318
4NKV 15/5 S T	60180319
4NKV 15/6 S T	60180320
4NKV 15/7 S T	60180322
4NKV 15/8 S T	60169829
4NKV 15/9 S T	60169827
4NKV 15/10 S T	60169828
4NKV 20/3 S T	60180324
4NKV 20/4 S T	60180325
4NKV 20/5 S T	60180326
4NKV 20/6 S T	60169832
4NKV 20/7 S T	60169833
4NKV 20/8 S T	60169834
4NKV 20/9 S T	60169835
4NKV 20/10 S T	60169836
4NKV 32/2-2 T	60180329
4NKV 32/2 T	60180330
4NKV 32/3-2 T	60180331
4NKV 32/3 T	60169830
4NKV 32/4-2 T	60169837
4NKV 32/4 T	60169831
4NKV 32/5-2 T	60169838
4NKV 32/5 T	60169839
4NKV 32/6-2 T	60169840
4NKV 32/6 T	60169841
4NKV 45/2-2 T	60180332
4NKV 45/2 T	60169842
4NKV 45/3-2 T	60169843
4NKV 45/3 T	60169844
4NKV 45/4-2 T	60169845
4NKV 45/4 T	60169846
4NKV 45/5-2 T	60169847
4NKV 45/5 T	60169848
4NKV 45/6-2 T	60169849
4NKV 45/6 T	60169850

2 NKV 10/15/20 С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ E.BOX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С 2 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ



НОВЫЕ МОДЕЛИ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Станции комплектуются двумя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами NKV. Рабочие колеса выполнены из нерж. стали AISI 304; все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионноустойчивых материалов. Насосы комплектуются трехфазным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, валы двигателя и гидравлики соединены жесткой муфтой. Насосы смонтированы на единой опорной раме из листовой гальванизированной стали.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Всасывающий и напорный коллекторы из нерж. стали, датчик давления, блок управления, два расширительных бака, запорный кран на всасывающем патрубке каждого насоса, запорный кран и перекидной клапан на напорном патрубке каждого насоса.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Встроенный контроллер изменяет порядок запуска насосов при каждом пуске или раз в 24 часа в зависимости от настройки.

Для защиты насосов от работы без воды к блоку управления можно подключить поплавковый выключатель или реле сухого хода (поставляются отдельно).

Низковольтная контрольная цепь управления в комплекте с трансформатором и предохранителем.

Напряжение питания: 3 x 400 В.

Напряжение питания насосов: 3 x 400 В.

Частота питания: 50-60 Гц.

Монтаж: в вертикальном положении.

Рабочий диапазон: расход от 4 до 58 м³/ч.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °С до + 80 °С.

Максимальная температура окружающей среды: +40°С.

Максимальное рабочее давление: 14 Бар (1400 кПа).

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон регулирования давления: от 3 до 14 Бар.

Степень защиты: IP55.

Станции комплектуются одним расширительным баком 18 л. для каждого насоса, всасывающим и напорным коллекторами из нержавеющей стали AISI 304.



IE3 ≥ 0,75 kW

D+CONNECT


2 NKV 15/20 С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ E-BOX

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/5 T S E.BOX 400/50	60180333
2NKV 10/6 T S E.BOX 400/50	60180334
2NKV 10/7 T S E.BOX 400/50	60180335
2NKV 10/8 T S E.BOX 400/50	60180336
2NKV 10/9 T S E.BOX 400/50	60180337
2NKV 10/10 T S E.BOX 400/50	60180338
2NKV 10/12 T S E.BOX 400/50	60180339
2NKV 10/15 T S E.BOX 400/50	60180340
2NKV 15/3 T S E.BOX 400/50	60180341
2NKV 15/4 T S E.BOX 400/50	60180342
2NKV 15/5 T S E.BOX 400/50	60180343
2NKV 15/6 T S E.BOX 400/50	60180344
2NKV 15/7 T S E.BOX 400/50	60180345
2NKV 20/3 T S E.BOX 400/50	60180346
2NKV 20/4 T S E.BOX 400/50	60180348
2NKV 20/5 T S E.BOX 400/50	60180349

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		In A	Ø		ВЕС, кг
	НОМ. МОЩН. P2			Всас. патрубков	Напор. патрубков	
	кВт	л. с.				
3 x 400 50Hz	2x2,2	2x3	2x4,7	2" 1/2	2" 1/2	238
3 x 400 50Hz	2x2,2	2x3	2x4,7	2" 1/2	2" 1/2	239
3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	2" 1/2	2" 1/2	259
3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	2" 1/2	2" 1/2	261
3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	2" 1/2	2" 1/2	263
3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	2" 1/2	2" 1/2	282
3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	2" 1/2	2" 1/2	286
3 x 400 50Hz	2x5,5	2x7,5	2x11	2" 1/2	2" 1/2	342
3 x 400 50Hz	2x3	2x4	2x5,8	100	80	276
3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	100	80	280
3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	100	80	285
3 x 400 50Hz	2x5,5	2x7,5	2x11	100	80	374
3 x 400 50Hz	2x5,5	2x7,5	2x11	100	80	377
3 x 400 50Hz	2x4	2x5,5	2x7,6	100	80	284
3 x 400 50Hz	2x5,5	2x7,5	2x11	100	80	364
3 x 400 50Hz	2x5,5	2x7,5	2x11	100	80	366

1/2/3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ К И NKP-G



Данные насосные станции предназначены для систем водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления.

Станции комплектуются: одним, двумя или тремя центробежными насосами серий К (с двумя рабочими колесами) и NKP-G, рамой из гальванизированной стали, всасывающим и напорным коллекторами (станции с одним насосом комплектуются только напорным коллектором); запорным краном на всасывающей патрубке каждого насоса, запорным краном и обратным клапаном на напорном патрубке каждого насоса, одним, двумя или тремя расширительными баками (по количеству насосов) объемом 20 л, датчиком давления (реле давления для 2-3 К 55/200), манометром на напорном коллекторе.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Металлический корпус шкафа управления имеет степень защиты IP 54. Шкаф установлен на специальную стойку, смонтированную на опорной раме станции.

Электродвигатели мощностью до 7,5 кВт включительно подключаются по схеме прямого запуска; более мощные электродвигатели подключаются по схеме запуска "звезда-треугольник". На передней части панели расположены переключатель режимов АВТ.-0-РУЧН. и световые индикаторы.

Все станции стандартно имеют функцию еженедельных проверок.

По запросу возможна комплектация жockey-насосом серии KVСХ.

Насосные станции поставляются после прохождения заводских испытаний, в сборе, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне.

Напряжение питания: 3 x 400 В.

Напряжение питания насосов: 3 x 400 В.

Частота питания: 50-60 Гц.

Монтаж: в вертикальном положении.

Рабочий диапазон: расход от 4 до 720 м³/ч.

Диапазон температуры жидкости: от -15 °С до + 70 °С (максимальная температура 40 °С для станций с жockey-насосом).

Максимальная температура окружающей среды: +40°С.

Максимальное рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа).

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Степень защиты: IP55.

IE3 ≥ 0,75 kW

1 K - 1NKP-G

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300 400-50	60180350
1K 80/300 400-50	60169853
1K 70/400 400-50	60169854
1K 80/400 400-50	60169855
1NKP-G 32-160/151 3 400-50	60180351
1NKP-G 32-160/163 4 400-50	60180352
1NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60180353
1NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60169856
1NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60180354
1NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60169857
1NKP-G 40-200/210 11 400-50	60169858
1NKP-G 40-250/230 15 400-50	60169859
1NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60169860
1NKP-G 40-250/260 22 400-50	60169861
1NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60169862
1NKP-G 50-160/169 11 400-50	60169863
1NKP-G 50-200/200 15 400-50	60169864
1NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60169865
1NKP-G 50-200/219 22 400-50	60169866
1NKP-G 50-250/230 22 400-50	60169867
1NKP-G 50-250/257 30 400-50	60169868
1NKP-G 65-160/157 11 400-50	60169869
1NKP-G 65-160/173 15 400-50	60169870
1NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	60169871
1NKP-G 65-200/200 22 400-50	60169872
1NKP-G 65-200/219 30 400-50	60169873
1NKP-G 80-160/153 15 400-50	60169874
1NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	60169875
1NKP-G 80-160/169 22 400-50	60169876
1NKP-G 80-200/190 30 400-50	60169878

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС + ЖОКЕЙ-НАСОС KVСХ

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300-KVСХ 65-50 400-50	60180355
1K 80/300-KVСХ 65-50 400-50	60169879
1K 70/400-KVСХ 65-80 400-50	60169880
1K 80/400-KVСХ 65-80 400-50	60169881
1NKP-G 32-160/151 3-KVСХ 65-50 400-50	60180356
1NKP-G 32-160/163 4-KVСХ 65-50 400-50	60180357
1NKP-G 32-200/190 5,5-KVСХ 65-50 400-50	60180358
1NKP-G 32-200/210 7,5-KVСХ 65-50 400-50	60169882
1NKP-G 40-160/158 5,5-KVСХ 65-50 400-50	60180359
1NKP-G 40-160/172 7,5-KVСХ 65-50 400-50	60169883
1NKP-G 40-200/210 11-KVСХ 65-80 400-50	60169884
1NKP-G 40-250/230 15-KVСХ 65-80 400-50	60169885
1NKP-G 40-250/245 18,5-KVСХ 65-80 400-50	60169886
1NKP-G 40-250/260 22-KVСХ 65-80 400-50	60169887
1NKP-G 50-160/153 7,5-KVСХ 65-50 400-50	60169888
1NKP-G 50-160/169 11-KVСХ 65-80 400-50	60169889
1NKP-G 50-200/200 15-KVСХ 65-80 400-50	60169890
1NKP-G 50-200/210 18,5-KVСХ 65-80 400-50	60169891
1NKP-G 50-200/219 22-KVСХ 65-80 400-50	60169892
1NKP-G 50-250/230 22-KVСХ 65-80 400-50	60169894
1NKP-G 50-250/257 30-KVСХ 65-80 400-50	60169895
1NKP-G 65-160/157 11-KVСХ 65-80 400-50	60169896
1NKP-G 65-160/173 15-KVСХ 65-80 400-50	60169897
1NKP-G 65-200/190 18,5-KVСХ 65-80 400-50	60169898
1NKP-G 65-200/200 22-KVСХ 65-80 400-50	60169899
1NKP-G 65-200/219 30-KVСХ 65-80 400-50	60169901
1NKP-G 80-160/153 15-KVСХ 65-80 400-50	60169902
1NKP-G 80-160/163 18,5-KVСХ 65-80 400-50	60169903
1NKP-G 80-160/169 22-KVСХ 65-80 400-50	60169904
1NKP-G 80-200/190 30-KVСХ 65-80 400-50	60169905

1/2/3 НКР-G / К

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ К И НКР-G



2К - 2НКР-G

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T	60180360
2 K55/200 T + PS	60180361
2K 70/300 400-50	60180362
2K 80/300 400-50	60169906
2K 70/400 400-50	60169907
2K 80/400 400-50	60169908
2НКР-G 32-160/151 3 400-50	60180363
2НКР-G 32-160/163 4 400-50	60180364
2НКР-G 32-200/190 5,5 400-50	60180365
2НКР-G 32-200/210 7,5 400-50	60169909
2НКР-G 40-160/158 5,5 400-50	60180366
2НКР-G 40-160/172 7,5 400-50	60169910
2НКР-G 40-200/210 11 400-50	60169911
2НКР-G 40-250/230 15 400-50	60169913
2НКР-G 40-250/245 18,5 400-50	60169914
2НКР-G 40-250/260 22 400-50	60169915
2НКР-G 50-160/153 7,5 400-50	60169916
2НКР-G 50-160/169 11 400-50	60169917
2НКР-G 50-200/200 15 400-50	60169918
2НКР-G 50-200/210 18,5 400-50	60169919
2НКР-G 50-200/219 22 400-50	60169920
2НКР-G 50-250/230 22 400-50	60169921
2НКР-G 50-250/257 30 400-50	60169922
2НКР-G 65-160/157 11 400-50	60169923
2НКР-G 65-160/173 15 400-50	60169924
2НКР-G 65-200/190 18,5 400-50	60169925
2НКР-G 65-200/200 22 400-50	60169926
2НКР-G 65-200/219 30 400-50	60169927
2НКР-G 80-160/153 15 400-50	60169928
2НКР-G 80-160/163 18,5 400-50	60169929
2НКР-G 80-160/169 22 400-50	60169930
2НКР-G 80-200/190 30 400-50	60169931

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ЖОКЕЙ-НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T)	60180367
2 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T) + PS	60180368
2K 70/300-KVCX 65-50 400-50	60180369
2K 80/300-KVCX 65-50 400-50	60169932
2K 70/400-KVCX 65-80 400-50	60169933
2K 80/400-KVCX 65-80 400-50	60169934
2НКР-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60180370
2НКР-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60180371
2НКР-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180372
2НКР-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169935
2НКР-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180373
2НКР-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169936
2НКР-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60169937
2НКР-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60169938
2НКР-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169939
2НКР-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60169940
2НКР-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169941
2НКР-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60169942
2НКР-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60169943
2НКР-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169944
2НКР-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60169945
2НКР-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60169946
2НКР-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60169947
2НКР-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	60169948
2НКР-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	60169949
2НКР-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169950
2НКР-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	60169951
2НКР-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	60169952
2НКР-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	60169953
2НКР-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	60169954
2НКР-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	60169955
2НКР-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	60169956

1/2/3 НКР-G / К

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСАМИ СЕРИЙ К И НКР-G



3 К - 3 НКР-G

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T	60180374
3 K55/200 T + PS	60180375
3K 70/300 400-50	60180376
3K 80/300 400-50	60169957
3K 70/400 400-50	60169958
3K 80/400 400-50	60169959
3НКР-G 32-160/151 3 400-50	60180377
3НКР-G 32-160/163 4 400-50	60180378
3НКР-G 32-200/190 5,5 400-50	60180379
3НКР-G 32-200/210 7,5 400-50	60169960
3НКР-G 40-160/158 5,5 400-50	60180380
3НКР-G 40-160/172 7,5 400-50	60169961
3НКР-G 40-200/210 11 400-50	60169962
3НКР-G 40-250/230 15 400-50	60169963
3НКР-G 40-250/245 18,5 400-50	60169964
3НКР-G 40-250/260 22 400-50	60169965
3НКР-G 50-160/153 7,5 400-50	60169966
3НКР-G 50-160/169 11 400-50	60169967
3НКР-G 50-200/200 15 400-50	60169968
3НКР-G 50-200/210 18,5 400-50	60169969
3НКР-G 50-200/219 22 400-50	60169970
3НКР-G 50-250/230 22 400-50	60169972
3НКР-G 50-250/257 30 400-50	60169975
3НКР-G 65-160/157 11 400-50	60169985
3НКР-G 65-160/173 15 400-50	60169987
3НКР-G 65-200/190 18,5 400-50	60169988
3НКР-G 65-200/200 22 400-50	60169989
3НКР-G 65-200/219 30 400-50	60169990
3НКР-G 80-160/153 15 400-50	60169991
3НКР-G 80-160/163 18,5 400-50	60169992
3НКР-G 80-160/169 22 400-50	60169993
3НКР-G 80-200/190 30 400-50	60169994

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ЖОКЕЙ-НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T)	60180383
3 K55/200 T (ЖОКЕЙ-НАСОС KV 6/7 T) + PS	60180384
3K 70/300-KVCX 65-50 400-50	60180385
3K 80/300-KVCX 65-50 400-50	60169995
3K 70/400-KVCX 65-80 400-50	60169996
3K 80/400-KVCX 65-80 400-50	60169997
3НКР-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60180386
3НКР-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60180387
3НКР-G 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 400-50	60180388
3НКР-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60169999
3НКР-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60180389
3НКР-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60170000
3НКР-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60170002
3НКР-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60170004
3НКР-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170008
3НКР-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60170011
3НКР-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60170014
3НКР-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60170016
3НКР-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60170018
3НКР-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170020
3НКР-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60170022
3НКР-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60170026
3НКР-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60170029
3НКР-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	60170031
3НКР-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	60170034
3НКР-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170036
3НКР-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	60170038
3НКР-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	60170040
3НКР-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	60170043
3НКР-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	60170044
3НКР-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	60170045
3НКР-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	60170048


2 E.SYBOX С E.SYTWIN

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ




2 E.SYBOX С E.SYTWIN УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПОТРЕБНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШИРОКОМУ ДИАПАЗОНУ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

СТАНЦИИ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ - 2 KVC A.D., 2JET A.D., 2EURO A.D., 2EUROINOX A.D

	МОДЕЛЬ	КОД
	2 KVC A.D. 30/50 M	60122650
2 KVC A.D. 55/50 M	60122651	
2 KVC A.D. 30/80 M	60122656	
2JET A.D. 132 M	500140040	
2JET A.D. 151 M	500140070	
2EURO A.D. 40/80 M	500140280	
2EUROINOX A.D. 40/80 M	500140380	
2EURO A.D. 50/50 M	500140260	
2EUROINOX A.D. 50/50 M	500140360	

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2 JET

	МОДЕЛЬ	КОД
	2 JET 102 M	500121140
2 JET 132 M	500121160	
2 JET 151 M	500121060	
2 JET 151 T IE3	60179945	
2 JET 251 M	500121100	
2 JET 251 T IE3	60179946	




КИТ 2 ESYBOX + ESYTWIN
60170272


СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2 EURO, 2 EUROINOX

	МОДЕЛЬ	КОД
	2 EURO 40/50 M	500127150
2 EURO 50/50 M	500127200	
2 EURO 40/80 M	500127300	
2 EURO 40/80 T IE3	60179949	
2 EUROINOX 40/50 M	500128150	
2 EUROINOX 50/50 M	500128200	
2 EUROINOX 40/80 M	500128300	
2 EUROINOX 40/80 T IE3	60179954	

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2 K

	МОДЕЛЬ	КОД
	2 K35/40 M	500124020
2 K45/50 M	500124040	
2 K55/50 M	500124060	

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ - 2KVC

	МОДЕЛЬ	КОД
	2KVC 30/50 M 230-50	60122127
2KVC 45/80 M 230-50	60122134	

1 / 2 / 3 / 4 NKV FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ



Станции пожаротушения DAB серии FF DRU для систем пожаротушения в зданиях различной этажности: жилых домах, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурно-социального назначения. Станции представляют собой готовые комплекты насосных установок на базе вертикальных и горизонтальных насосов DAB серий NKV, KDN, NKM-G/NKP-G. Пожарные установки поставляются на единой раме, включают в себя трубную обвязку, запорную арматуру, манометры и реле давления, а также высокотехнологичный прибор управления EGE, благодаря которому, насосная установка может использоваться в спринклерных, дренажных системах пожаротушения, а также в системах с гидрантами. По запросу, насосная установка включает в себя жойки – насос, который также установлен на единой раме. Контроллер управления, размещенный внутри шкафа управления EGE, отображает всю необходимую информацию о состоянии установки пожаротушения в графическом виде, предоставляет доступ к настройкам и журналу, а также позволяет передавать информацию по каналу связи напрямую в пункт наблюдения. В стандартной комплектации шкаф управления EGE имеет функцию управления двумя электрозадвижками, имеет встроенный АВР, 2 ввода по питанию.

Станции пожаротушения DAB могут быть изготовлены на базе любых центробежных насосов DAB как горизонтальных, так и вертикальных (серий NKV, KV, KVC, NKP/NKM-G), и других. Станцию пожаротушения DAB, не включенную в данный список можем изготовить по вашему запросу. Обращайтесь к региональным представителям вашего региона.

Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 280 м³/ч.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0°C до +120°C (80°C с установленными расширительными баками).

Максимальная температура окружающей среды: +40°C (до 50°C по запросу).

Макс. рабочее давление: 16 Бар (1600 кПа), (25 Бар по запросу).

Степень защиты: IP 44 (IP55 по запросу).

Специальное исполнение по запросу: другие напряжения и / или частоты.

IE3 ≥ 0,75 kW

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ NKV FF DRU


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	DAВ СЕРИЯ	P2 мощность одного насоса [kW]
2NKV 10/2 T 400/50 0,75 FF DRU DNA 2"1/2	60191935	NKV 10	0,75
2NKV 10/3 T 400/50 1,1 FF DRU DNA 2"1/2	60188896	NKV 10	1,1
2NKV 10/4 T400/50 1,5 FF DRU DNA 2"1/2	60189878	NKV 10	1,5
2NKV 10/5 T400/50 1,5 FF DRU DNA 2"1/2	60188861	NKV 10	1,5
2NKV 10/6 T400/50 2,2 FF DRU DNA 2"1/2	60196429	NKV 10	2,2
2NKV 10/7 T400/50 2,2 FF DRU DNA 2"1/2	60196284	NKV 10	2,2
2NKV 10/8 T400/50 3 FF DRU DNA 2"1/2	60191393	NKV 10	3
2NKV 10/9 T400/50 3 FF DRU DNA 2"1/2	60198162	NKV 10	3
2NKV 10/10 T400/50 4 FF DRU DNA 2"1/2	60198168	NKV 10	4
2NKV 10/12 T400/50 4 FF DRU DNA 2"1/2	60198169	NKV 10	4
2NKV 10/15 T400/50 5,5 FF DRU DNA 2"1/2	60198175	NKV 10	5,5
2NKV 15/2 T400/50 2,2 FF DRU DNA100	60191199	NKV 15	2,2
2NKV 15/3 T400/50 3 FF DRU DNA100	60193364	NKV 15	3
2NKV 15/4 T 400/50 4 FF DRU DNA100	60186320	NKV 15	4
2NKV 15/5 T400/50 4 FF DRU DNA100	60190398	NKV 15	4
2NKV 15/6 T400/50 5,5 FF DRU DNA100	60192711	NKV 15	5,5
2NKV 15/7 T400/50 5,5 FF DRU DNA100	60190407	NKV 15	5,5
2NKV 15/8 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	60198114	NKV 15	7,5
2NKV 15/9 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	60198117	NKV 15	7,5
2NKV 15/10 T400/50 11 FF DRU DNA100	60197961	NKV 15	11
2NKV 15/12 T400/50 11 FF DRU DNA100	60197990	NKV 15	11
2NKV 20/2 T400/50 2,2 FF DRU DNA100	60195715	NKV 20	2,2
2NKV 20/3 T400/50 3 FF DRU DNA100	60195519	NKV 20	3
2NKV 20/4 T400/50 4 FF DRU DNA100	60189344	NKV 20	4
2NKV 20/5 T400/50 5,5 FF DRU DNA100	60187720	NKV 20	5,5
2NKV 20/6 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	60187258	NKV 20	7,5
2NKV 20/7 T400/50 7,5 FF DRU DNA100	60195819	NKV 20	7,5
2NKV 20/8 T400/50 11 FF DRU DNA100	60187473	NKV 20	11
2NKV 20/9 T400/50 11 FF DRU DNA100	60197565	NKV 20	11
2NKV 20/10 T400/50 11 FF DRU DNA100	60197992	NKV 20	11
2NKV 32/2-2 T400/50 4 FF DRU DNA125	60189035	NKV 32	4
2NKV 32/2 T400/50 5,5 FF DRU DNA125	60190416	NKV 32	5,5
2NKV 32/3-2 T400/50 5,5 FF DRU DNA125	60187725	NKV 32	5,5
2NKV 32/3 T400/50 7,5 FF DRU DNA125	60187416	NKV 32	7,5
2NKV 32/4-2T400/50 7,5 FF DRU DNA125	60188857	NKV 32	7,5

1 / 2 / 3 / 4 NKV FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРУТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ



2NKV 32/4 T400/50 11 FF DRU DNA125	60188598	NKV 32	11
2NKV 32/5-2 T400/50 11 FF DRU DNA125	60187470	NKV 32	11
2NKV 32/5 T400/50 15 FF DRU DNA125	60192802	NKV 32	15
2NKV 32/6-2 T400/50 15 FF DRU DNA125	60188844	NKV 32	15
2NKV 32/6 T400/50 15 FF DRU DNA125	60195396	NKV 32	15
2NKV 32/7-2 T400/50 15 FF DRU DNA125	60191531	NKV 32	15
2NKV 32/7 T400/50 18,5 FF DRU DNA125	60198368	NKV 32	18,5
2NKV 32/8-2 T400/50 18,5 FF DRU DNA125	60192883	NKV 32	18,5
2NKV 32/8 T400/50 18,5 FF DRU DNA125	60198370	NKV 32	18,5
2NKV 45/2-2 T400/50 5,5 FF DRU DNA150	60196295	NKV 45	5,5
2NKV 45/2 T400/50 7,5 FF DRU DNA150	60198136	NKV 45	7,5
2NKV 45/3-2 T400/50 11 FF DRU DNA150	60190433	NKV 45	11
2NKV 45/3 T400/50 11 FF DRU DNA150	60190450	NKV 45	11
2NKV 45/4-2 T400/50 15 FF DRU DNA150	60198040	NKV 45	15
2NKV 45/4 T400/50 15 FF DRU DNA150	60190402	NKV 45	15
2NKV 45/5-2 T400/50 18,5 FF DRU DNA150	60198382	NKV 45	18,5
2NKV 45/5 T400/50 18,5 FF DRU DNA150	60189418	NKV 45	18,5
2NKV 45/6-2 T400/50 22 FF DRU DNA150	60198381	NKV 45	22
2NKV 45/6 T400/50 22 FF DRU DNA150	60190406	NKV 45	22
2NKV 65/2-2 T400/50 7,5 FF DRU DNA200	60198128	NKV 65	7,5
2NKV 65/2 T400/50 11 FF DRU DNA200	60198004	NKV 65	11
2NKV 65/3-2 T400/50 15 FF DRU DNA200	60198073	NKV 65	15
2NKV 65/3 18,5 FF DRU DNA150		NKV 65	18,5
2NKV 65/4-2 T400/50 18,5 FF DRU DNA200	60198383	NKV 65	18,5
2NKV 65/4 T400/50 22 FF DRU DNA200	60198394	NKV 65	22
2NKV 65/5 T400/50 30 FF DRU DNA200	60188228	NKV 65	30
2NKV 65/6-2 T400/50 30 FF DRU DNA200	60195388	NKV 65	30
2NKV 65/6 T400/50 37 FF DRU DNA200	60198409	NKV 65	37
2NKV 95/2-2 T400/50 11 FF DRU DNA200	60198007	NKV 95	11
2NKV 95/2 T400/50 15 FF DRU DNA200	60198110	NKV 95	15
2NKV 95/3-2 T400/50 18,5 FF DRU DNA200	60198369	NKV 95	18,5
2NKV 95/3 T400/50 22 FF DRU DNA200	60198398	NKV 95	22
2NKV 95/4-2 T400/50 30 FF DRU DNA200	60198416	NKV 95	30
2NKV 95/4 T400/50 30 FF DRU DNA200	60188620	NKV 95	30
2NKV 95/5-2 T400/50 37 FF DRU DNA200	60198418	NKV 95	37
2NKV 95/5 T400/50 37 FF DRU DNA200	60191204	NKV 95	37
2NKV 95/6 T400/50 45 FF DRU DNA200	60198417	NKV 95	45




1 / 2 / 3 / 4 NKP-G/NKM-G FF DRU

СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ




СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ NKP-G/NKM-G FF DRU


НАИМЕНОВАНИЕ	ДАВ СЕРИЯ	P2 мощность одного насоса [kW]
2NKP-G 32-125.1/140 2,2 FF DRU	NKP-G 32	2,2
2NKP-G 32-160/151 3 FF DRU	NKP-G 32	3
2NKP-G 32-160/163 4 FF DRU	NKP-G 32	4
2NKP-G 32-200/190 5,5 FF DRU	NKP-G 32	5,5
2NKP-G 32-200/210 7,5 FF DRU	NKP-G 32	7,5
2NKP-G 40-160/158 5,5 FF DRU DNA100	NKP-G 40	5,5
2NKM-G 40-200/219 1,5 FF DRU DNA100	NKM-G 40	1,5
2NKM-G 40-250/245 2,2 FF DRU DNA100	NKM-G 40	2,2
2NKM-G 40-250/260 3 FF DRU DNA100	NKM-G 40	3
2NKP-G 40-160/172 7,5 FF DRU DNA100	NKP-G 40	7,5
2NKP-G 40-200/210 11 FF DRU DNA100	NKP-G 40	11
2NKP-G 40-250/230 15 FF DRU DNA100	NKP-G 40	15
2NKP-G 40-250/245 18,5 FF DRU DNA100	NKP-G 40	18,5
2NKP-G 40-250/260 22 FF DRU DNA100	NKP-G 40	22
2NKP-G 50-125/115 3 FF DRU DNA 100	NKP-G 50	3
2NKP-G 50-125/125 4 FF DRU DNA100	NKP-G 50	4
2NKP-G 50-125/135 5,5 FF DRU DNA100	NKP-G 50	5,5
2NKP-G 50-160/153 7,5 FF DRU DNA100	NKP-G 50	7,5
2NKP-G 50-160/169 11 FF DRU DNA100	NKP-G 50	11
2NKP-G 50-200/200 15 FF DRU DNA100	NKP-G 50	15
2NKP-G 50-200/210 18,5 FF DRU DNA100	NKP-G 50	18,5
2NKP-G 50-200/219 22 FF DRU DNA100	NKP-G 50	22
2NKP-G 50-250/230 22 FF DRU DNA100	NKP-G 50	22
2NKP-G 50-250/257 30 FF DRU DNA100	NKP-G 50	30
2NKM-G 50-125/141 0,75 FF DRU DNA100	NKM-G 50	0,75
2NKM-G 50-200/210 2,2 FF DRU DNA100	NKM-G 50	2,2
2NKM-G 50-200/219 3 FF DRU DNA100	NKM-G 50	3
2NKM-G 50-250/263 4 FF DRU DNA100	NKM-G 50	4
2NKP-G 65-125/137 7,5 FF DRU DNA125	NKP-G 65	7,5
2NKP-G 65-160/157 11 FF DRU DNA125	NKP-G 65	11
2NKP-G 65-160/173 15 FF DRU DNA125	NKP-G 65	15
2NKP-G 65-200/190 18,5 FF DRU DNA125	NKP-G 65	18,5
2NKP-G 65-200/200 22 FF DRU DNA125	NKP-G 65	22
2NKP-G 65-200/210 22 FF DRU DNA125	NKP-G 65	22
2NKP-G 65-200/219 30 FF DRU DNA125	NKP-G 65	30
2NKM-G 65-160/153 1,1 FF DRU DNA125	NKM-G 65	1,1
2NKM-G 65-250/263 5,5 FF DRU DNA125	NKM-G 65	5,5
2NKP-G 80-160/147 11 FF DRU DNA150	NKP-G 80	11
2NKP-G 80-160/153 15 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	15
2NKP-G 80-160/163 18,5 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	18,5
2NKP-G 80-160/169 22 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	22
2NKP-G 80-200/190 30 T400/50 FF DRU DNA150	NKP-G 80	30
2NKM-G 80-160/177 3 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	3
2NKM-G 80-200/200 4 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	4
2NKM-G 80-200/222 5,5 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	5,5
2NKM-G 80-250/240 7,5 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	7,5
2NKM-G 80-250/270 11 T400/50 FF DRU DNA150	NKM-G 80	11
2NKP-G 100-200/204 45 FF DRU DNA200	NKP-G 100	45
2NKM-G 100-200/200 5,5 FF DRU DNA200	NKM-G 100	5,5
2NKM-G 100-200/214 7,5 FF DRU DNA200	NKM-G 100	7,5
2NKM-G 100-250/250 11 FF DRU DNA200	NKM-G 100	11
2NKM-G 100-250/270 15 FF DRU DNA200	NKM-G 100	15
2NKM-G 100-315/300 18,5 FF DRU DNA200	NKM-G 100	18,5
2NKM-G 100-315/316 22 FF DRU DNA200	NKM-G 100	22
2NKM-G 125-250/243 15 FF DRU DNA250	NKM-G 125	15
2NKM-G 125-250/256 18,5 FF DRU DNA250	NKM-G 125	18,5
2NKM-G 125-250/266 22 FF DRU DNA250	NKM-G 125	22






АКСЕССУАРЫ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ	МОДЕЛЬ	КОД
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1" 1/2 MF	002260316
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 2" 1/2 MF 10B	60118994


ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ	МОДЕЛЬ	КОД
	ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ FF 2" - PN 16	002139107
	ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ FF 2" 1/2 - PN 16	002139108


ШАРОВЫЙ КРАН	МОДЕЛЬ	КОД
	ШАРОВЫЙ КРАН MF 1" (ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА)	002132054


РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	МОДЕЛЬ	КОД
	РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ ХМР А06L 1/4" F IP 43	002717002
	КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ	547120850
	КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	547120860


АКСЕССУАРЫ


НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	КОД
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 5 М	159260030
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 10 М	159260040

ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА	МОДЕЛЬ	КОД
	ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 1"	547120440
	ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 1" ¼	547120450
	ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА 1" ½	547120460


РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	МОДЕЛЬ	КОД
	8 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141866
	18 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 10 БАР, V - G	60141867
	18 Л. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, 16 БАР, V - G	60141868


МОДУЛЬ ДЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗАПУСКА НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД
	МОДУЛЬ ДЛЯ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗАПУСКА НАСОСОВ SZ 3	002773493


ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	МОДЕЛЬ	КОД
	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 16 БАР (Е.ВОХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ)	60116837

АКСЕССУАРЫ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ СЕРИЙ К И НКР-G

ВИБРОВСТАВКА	МОДЕЛЬ	КОД
 <p>ВИБРОВСТАВКА РЕЗЬБОВАЯ FF 2"½ Py 16</p>	ВИБРОВСТАВКА FF 2"½ Py 16	002139108
	ВИБРОВСТАВКА DN 80	002139209
	ВИБРОВСТАВКА DN 100	002139210
	ВИБРОВСТАВКА DN 125	002139211
	ВИБРОВСТАВКА DN 150	002139212
	ВИБРОВСТАВКА DN 200 - KDN 80-160/KDN 80-200	002139263
	ВИБРОВСТАВКА DN 250 - KDN 100 - KDN 80-250/80-315	002139264
	ВИБРОВСТАВКА DN 300	002139215

КОМПЛЕКТ РЕЛЕ СУХОГО ХОДА	МОДЕЛЬ	КОД
	КОМПЛЕКТ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЫ	547120850

ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ	МОДЕЛЬ	КОД
 <p>ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С СЕТЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ DN 80</p>	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 80	60111919
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 100	60111920
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 125	60111921
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 150	60111922
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 200	60111923
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 250	60111925
	ДОННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ DN 300	60111926



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ОТ DAB

1

ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ

Чтобы принять участие в программе мотивации DABBONUS, зарегистрируйтесь на сайте <http://club.dabpump.ru>. В разделе помощь (FAQ) узнайте, как воспользоваться системой бонусов.



ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ

Пройди курс обучения на портале <http://club.dabpump.ru> и получи допуск к программе накопления бонусов в личном кабинете. Лучшие студенты получают призы и денежное вознаграждение.

2

3

ПРОЕКТИРУЙ, ПРОДАВАЙ, МОНТИРУЙ

Применяй полученные знания на практике! Начни продавать премиальное оборудование DAB своим клиентам. Получай с каждого проекта, продажи или монтажа бонусные баллы*.



ЗАГРУЖАЙ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Регистрируй свои проекты, продажи, работы в разделе БОНУС в личном кабинете с компьютера или мобильного телефона. Ожидай подтверждения начисления бонусных баллов.

4

5

ПОЛУЧАЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Каждый квартал меняй накопленные баллы на подарочные сертификаты, или пополняй счет мобильного телефона, кошелек web-money, yandex деньги, qiwi. А также выводи на банковскую карту!



*Список оборудования и количество баллов смотрите на сайте

club.dabpump.ru



ПРЕМИУМ СЕРВИС

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС от DAB - уникальное предложение на рынке насосного оборудования. Приобретая премиальный продукт от DAB PUMPS, Вы можете быть уверены в получении быстрого и качественного сервисного обслуживания при возникновении неполадок или некорректной работе насосного оборудования в гарантийный период. При наступлении сервисного случая или наличия претензий к работе, специалист сервисного центра приедет на объект заказчика для устранения возникших неполадок в течение 1 дня с момента получения заявки. Выезд и работы по диагностике являются бесплатными. Если случай признан гарантийным, в этот же день будет произведен ремонт или замена оборудования на новое.

	ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*	СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ	На объекте заказчика	В мастерской сервисного центра. Выезд на объект заказчика является платным
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ	1 день с момента получения заявки**	3-5 дней с момента доставки оборудования в мастерскую сервисного центра
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ	Бесплатно	Бесплатно. При признании сервисного случая негарантийным, работы по диагностике оплачивает заказчик
ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ	В день проведения работ по диагностике при признании сервисного случая гарантийным	В зависимости от наличия запасных частей на складе сервисного центра и складе ООО «ДАБ ПАМПС»

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС»

8 800 500 48 17

Оформить заявку на выезд специалиста сервисного центра для ремонта премиального оборудования DAB PUMPS, а также получить консультацию можно по телефону «горячей линии». Звонок из любого региона России бесплатный. Стоимость звонка с мобильного телефона согласно тарифу вашего оператора. Время приема заявок по телефону «горячей линии» с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

*перечень оборудования указан на сайте www.dabpump.ru

**при поступлении заявки на сервисное обслуживание премиального оборудования в выходные или праздничные дни, время работ по диагностике составляет 2 рабочих дня.

***перечень городов, участвующих в программе DAB «ПРЕМИУМ СЕРВИС», указан на сайте www.dabpump.ru