

Напольные бойлеры косвенного нагрева Parpol с одним теплообменником. Серия VS Ultra на 150 – 3000 литров.

Особенности продукта



- Высокопроизводительный теплообменник
- Эмаль толщиной 450 мкм с добавлением титана
- Рабочее давление до 10 бар
- Экологически чистая изоляция
- Установлен магниевых анода для защиты от коррозии
- Корпус производится из оцинкованных листов с электростатическим порошковым покрытием
- Быстросъемный технический фланец
- Установка электрического тэна во фланец
- Гильза под датчик котла/термостат
- Линия рециркуляции
- Установлен термометр
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Все резьбы внутренние

PARPOL VS Ultra		150	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	mm	450	500	600	600	750	850	1100	1100	1280	1280
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	mm	550	600	700	700	850	950	1200	1200	1380	1380
ВЫСОТА	mm	1240	1240	1270	2080	2240	2250	2100	2470	2350	2590
РАЗМЕР ПАЛЛЕТА	cm	550X550	600X600	700X700	700X700	85X85	95X95	120X120	120X120	140X140	140X140
ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	inch	3/4	3/4	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2	2
ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	inch	3/4	3/4	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2	2
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ	inch	3/4	3/4	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2	2
ВХОД В ТЕПЛООБМЕННИК	inch	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
ВЫХОД ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА	inch	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛООБМЕННИКА	inch	1,02	1,13	1,74	2,17	3,05	3,48	5,23	5,65	6,96	7,83
СОЕДИНЕНИЕ АНОДА	inch	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
ВХОД ДЛЯ ТЭНА	inch	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
ФЛАНЕЦ	inch	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
ОБЩИЙ ВЕС	kg	69,7	76,8	114,8	160,8	247,2	279,8	407	465,8	661,8	723,08
ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ПЛОТНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	kg/m ³	44	44	44	44	15	15	15	15	15	15