

Благодарим Вас за покупку продукции «Гейзер»!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Это руководство предназначено для помощи в установке корпуса, внимательно прочитайте его. Неправильное обращение или установка могут привести к повреждению корпуса.

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус фильтра предназначен для установки на магистраль холодной воды с различными картриджами: механической очистки, картриджей комплексной очистки Арагон, специального назначения - для умягчения, обезжелезивания, кондиционирования воды.

Корпус изготовлен из прочного пластика с высококачественными, литыми латунными ниппелями*, выполненными методом механической обработки (точения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | 10BB | 20BB | 20SL |
|---|-------|---------|---------|
| Рабочее давление, атм | | до 7 | |
| Температура очищаемой воды, °С | | +4..+40 | |
| Производительность, л/мин (с картриджем мех. очистки 10 мкм) | до 20 | до 40 | до 20 |
| Габаритные размеры, мм: высота | 370 | 570 | 570 |
| диаметр крышки | 185 | 185 | 130 |
| Присоединительные размеры, дюйм | 1 | | 1/2 3/4 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус
2. Крышка
3. Ключ для корпуса
4. Уплотнительное кольцо
5. Ниппель* - 2 шт.
6. Кронштейн
7. Саморезы - 4 шт.
8. Инструкция
9. Упаковка

* Зависит от комплектации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Подключение должно производиться только квалифицированным специалистом.

При самостоятельном подключении следуйте данной инструкции.

Непрозрачная колба и крышка сделаны из прочного армированного пластика, а прозрачные колбы - из материала SAN.

Вода подается через отверстие с надписью "IN" (Вход).

Перед началом установки корпуса перекройте подачу воды в магистраль.

При установке ответной муфты водопровода к резьбовому ниппелю, ниппель необходимо зафиксировать от проворота гаечным ключом.

Кронштейн позволяет надежно закрепить корпус к стене. Расположите корпус на расстоянии не менее 15 см от пола (для удобной замены картриджа).

После подключения корпуса осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. С помощью кнопки, расположенной на крышке корпуса, сбросьте воздушный пузырь, образовавшийся в корпусе. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или металлических соединений осторожно подтяните соединения с помощью соответствующего ключа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ КАРТРИДЖА

Для замены картриджа:

- перекройте подачу воды и сбросьте давление воды в корпусе с помощью кнопки или открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставьте под фильтр ёмкость для слива воды из корпуса;
- отсоедините корпус от подводов или, не отсоединяя, отверните колбу с помощью ключа;
- удалите старый картридж, промойте колбу и крышку;
- установите новый картридж и заверните колбу*, не прикладывая больших усилий;
- откройте воду и проверьте систему на герметичность.

* Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

Внимание! При установке не допускайте перекоса картриджа внутри корпуса!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Внимание! Каждый корпус проверяется под давлением 12 атм. Поставщик гарантирует надежность уплотнения и отсутствие подтекания из-под ниппелей. При длительном хранении возможно высыхание уплотнения (льна). В этом случае допускается его замена квалифицированным специалистом(!), так как излишнее или недостаточное количество льна может привести к нарушению герметичности или появлению трещин на крышке.

- Предохраняйте корпус от падений, ударов, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.
- Подключение к магистрали производится в соответствии с маркировкой на крышке (стрелка, "IN", "OUT").
- При работе системы водоочистки воздух из корпуса должен быть удален. Для этого используйте кнопку на крышке со стороны входа.
- При подключении к магистрали не допускать проворота ниппелей.
- Срок хранения картриджа без нарушения упаковки - 3 года при температуре от +4°C до +40°C.
- Корпус не предназначен для использования в неотапливаемых помещениях.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель не несет ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- корпус использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Срок службы корпуса - 5 лет.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

ТУ 3697-023-48981941-2014

Не требует обязательной сертификации.

Производитель: Organic Filter Co., Ltd.

No 1, Alley 78, Lane 38, Sec. 1, Yuanlu Rd.

Sihu Township, Changhua 514, Taiwan Органик Фильтер Ко.. Лтд., Тайвань

Импортер: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А,

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Красных Партизан, 459

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

Уфа, ул. 50 лет Октября, 28

Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39

Екатеринбург, ул. Амурдсена, д. 52.

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136

Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152

Румыния, Бухарест, Сектор 2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140

Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +7 (383) 335-78-50

тел.: +7 (347) 229-48-91

тел.: +7 (8452) 49-27-70

тел.: +7 (343) 318-26-39

тел.: +3 (71) 675-653-00

тел.: +3 (8111) 744-20-77

тел.: +4 (20) 222-368-239

тел.: + (40) 317-10-17-90

тел.: +7 (727) 313-29-68



ГЕЙЗЕР

ГЕЙЗЕР

Корпус
магистрального фильтра
для холодной воды

10BV
20BV
20SL

с ниппелями
без ниппелей

1/2"
3/4"
1"



прозрачный
непрозрачный

Инструкция
по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____