



#### Телескопическая штанга TL 7 H

Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).









- 1 Широкие функциональные возможности
- Для мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды.
- Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
- 2 Максимальная эргономичность
- Защита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы.
- Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги.

- 3 Очень удобна в использовании
- Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов.
- С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги.
- 4 Максимум безопасности
- Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
- Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.

# **Технические характеристики и комплекта- ция**





#### Телескопическая штанга TL 7 H

| Технические характеристи         | ки |               |
|----------------------------------|----|---------------|
| № для заказа                     |    | 4.762-610.0   |
| Штрих-код (EAN)                  |    | 4054278716411 |
| Длина телескопической штанги     | M  | 2–7           |
| Температура воды на входе        | °C | макс. 60      |
| Материал                         |    | композитный   |
| Elements                         |    | 7             |
| Соединительная резьба            |    | M 18          |
| Масса (с упаковкой)              | КГ | 4,63          |
|                                  |    |               |
| Комплектация                     |    |               |
| Tool less clamp force adjustment |    |               |
| Anti-Spin                        |    | 1             |
| Регулировка усилия зажима без    |    |               |
| применения инструментов          |    |               |
| Крюк для шланга                  |    |               |
| Ограничитель выдвигания          |    |               |

## Телескопическая штанга TL 7 H 4.762-610.0







|                                      |   | № для заказа | Производи-<br>тельность | Температура<br>воды на вхо-<br>де | Длина | Длина | Цена | Описание  |  |
|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------|---|--|
| Teleskopstangen                      |   |              |                         |                                   | ,     |       |      |   |  |
| Адаптер низкого давления, для<br>TL  | 1 | 4.580-097.0  |                         | макс. 40 °С                       |       |       |      | Адаптер низкого давления для телескопической штанги<br>представляет собой устанавливаемый на ней без приме-<br>нения инструментов шаровой кран. Предназначен специ-<br>ально для работы с вращающимися щетками. |  |
| Адаптер высокого давления, для<br>TL | 2 | 4.775-154.0  |                         | макс. 60 °С                       |       |       |      | Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правшей, так и для левшей.        |  |

<sup>□</sup> Доступные аксессуары.

### Телескопическая штанга TL 7 H 4.762-610.0





|                                  |   | № для заказа | Производи-<br>тельность | Температура<br>воды на вхо-<br>де | Длина | Длина | Цена | Описание  |  |
|----------------------------------|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------|------|---|--|
| Schläuche                        |   |              |                         |                                   |       |       |      |   |  |
| Шланг высокого давления iSolar 7 | 1 | 6.392-978.0  |                         | макс. 155 °С                      |       |       |      | Высококачественный эластичный шланг высокого давле-<br>ния в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 7. Наруж-<br>ная поверхность шланга отличается повышенным сколь-<br>жением, обеспечивающим легкое изменение рабочей<br>длины штанги. |  |

<sup>□</sup> Доступные аксессуары.

### Телескопическая штанга TL 7 H 4.762-610.0





|   |   | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание |   |
|---|---|--------------|--|--|--|--|------|----------|---|
| Принадлежности                                      |   |              |  |  |  |  |      |          |   |
| <b>Принадлежности</b> Универсальный плечевой ремень | 1 | 2.042-016.0  |  |  |  |  |      |          |   |
|   |   |              |  |  |  |  |      |          | _ |

<sup>□</sup> Доступные аксессуары.