



441 308 238

## SCU1425 FRAMELESS

Черный холодильный шкаф

### Особенности продукта

- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Распашная стеклянная дверь с алюминиевой рамой
- Вентилируемое охлаждение
- Замок

Черный холодильник-витрина для демонстрации то

Холодильник-витрина SCU1425 FRAMELESS черного цвета предназначен для демонстрации находящихся внутри него продуктов. Интеллектуальная светодиодная внутренняя подсветка вмонтирована в раму дверцы и освещает продукты спереди (по одной вертикальной полосе с каждой стороны и по одной горизонтальной сверху). Черная отделка подчеркивает продукты в шкафу, выделяя их, привлекая внимание к тому, что находится внутри холодильника. Дверца безкаркасная, то есть стекло доходит до края дверцы, создавая гладкую, бесшовную отделку передней части устройства. Вентилятор обеспечивает равномерное охлаждение по всему шкафу и ускоренное понижение температуры продуктов при пополнении запасов. В таком холодильнике-витрине ваши продукты будут выделяться на фоне остальных.

### Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	97 / 86
Общий / полезный объем	л	387 / 347

### Конструкция и материал

Количество и тип дверей		1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло		Да
Перенавешиваемая дверь		Нет
Количество и тип полок		5 из черного листового металла
Цвет полок		Черный
Размеры полок		492 x 405 mm
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры		2 регулируемые ножки
Ролики		2 ролика
наружная отделка		Черный
внутренняя отделка		Черный АБС
внутренняя подсветка		LED внутри дверной рамы
Замок		Да

### Охлаждение и функции

Тип контроллера		Механический
Тип охлаждения		Вентилируемый
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	85
Термометр		Да

### Питание и потребление

Энергетическая классификация		D
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1.87
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	683
Max Ambient		30°C at 55% RH
Входная мощность	Вт	235
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45

### Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	505 x 462 x 1742
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	595 x 595 x 1990
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	665 x 715 x 2150
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54



Дверь без рамы

Замок