

C 80

D

Производительность

40 до 60 кг/ч



A

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Автоматическое сито C 80 – ваш надёжный помощник для решения следующих задач: протирка супов-пюре и соусов, отделение сока с мякотью от кожуры и семечек, приготовление сока из мягких плодов и т. д.

B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Автоматическое сито C80 однофазное. Мощность 650 Вт. Скорость 1500 об/мин. Настольная модель на ножках из нерж. стали. Поставляется с цилиндром-ситом с отверстиями 1 мм. Непрерывная загрузка продуктов. Непрерывный выброс жмыха и готового продукта. Производительность модели: от 40 до 60 кг/ч.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе F

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная мощность	650 Watts
Электрические характеристики	Однофазный 230В/50/1 5,7 А – поставляется со штепсельной вилкой
Скорость	1500 об/мин
Размеры (ДхШхВ)	620 x 360 x 520 мм
Возможность переработки	95%
Вес-нетто	21 кг
Артикул	55012

НОРМЫ

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 60529-2000

E

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель предназначен для интенсивного использования.
- Мощность 650 Вт.
- Цельный корпус с моторным блоком, ситом и ножками из нерж. стали
- Магнитная системы защиты и защита от перегрева
- 1 скорость 1500 об/мин

ФУНКЦИЯ СИТА

- Непрерывная загрузка чистых овощей и фруктов, даже с косточками и черенками.
- Воронка для непрерывного выброса готового продукта: мякоть, суп, повидло.
- Труба для непрерывного выброса отходов: косточки, кожура, корка, рыбы кости...
- Съёмные резиновые лопасти вращаются со скоростью 1500 об/мин
- Все части снимаются для лёгкой очистки.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- 1 сито с отверстиями диаметром 1 мм для тонкого протирания

С 80

**F** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- 1 сито с отверстиями диаметром 0,5 мм – арт. 57009
- 1 сито с отверстиями диаметром 3 мм – арт. 57008
- 1 сито с отверстиями диаметром 5 мм – арт. 57023
- Дополнительные резиновые лопасти (1 шт.) – арт. 100338



**G** ЧЕРТЕЖИ

230 В/50/1 – поставляется со шнуром питания и штепсельной вилкой

