

IT Installazione di Esprecious

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni d'uscita e numerosi accessori:
 - Foglio di cartone per calibrare i macinacaffè
 - Flessibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

- Ingredienti
- Bilancia elettronica
- Tazza
- Caraffa da almeno 1 litro

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni d'uscita e numerosi accessori:
 - Foglio di cartone per calibrare i macinacaffè
 - Flessibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

- Ingredienti
- Bilancia elettronica
- Tazza
- Caraffa da almeno 1 litro

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Preberite knjižico z varnostnimi navodili (700.403.347).
- Odpriete vrata s ključem.
- Odstranite zaboj za odpad iz stroja; le-ta vsebuje izhod za pijače in številne dele opreme:

- Kartonska plošča za umerjanje mlina za kavo
 - Povezovalna cev
 - Ključ za nastavitve mlina
 - Trak s tabletami za čiščenje kuhalnika
 - Ščetka za odstranjevanje raztresenega praška (sestavine)
 - Ščetka (spiralna) za čiščenje "kanala" in zaboja za sestavine
 - Lijak za postopek odstranjevanja kotlovc
- Postavite izhod za pijače in ga potisnite na njegovo mesto z leve na desno (sl. 1).
 - Povežite črno cev z mešalnco enoto (sl. 2A).
 - Povežite rjavo cev s kuhalnikom (sl. 2B).
 - Vrnite nazaj zaboj za odpad.
 - Obesite ščetko (sl. 3A).
 - Postavite pladenj za kapljanje na sprednjo stran stroja.
 - Odstranite pritriljni nosilec s kuhalnika s pomočjo zvezdastega izvijača od 15 mm ali ravnega izvijača od 5 mm (sl. 3B).
 - Održite pritriljni nosilec za transport stroja v prihodnje.
 - Priključite stroj na filter za vodo ali neposredno na dovod vode s pomočjo priložene povezovalne cevi.
 - Odpriete dovod vode.
 - Vstavite vtič v električno vtičnico ***(ozemljenaj!)***
 - Vklopite stroj s pomočjo stikala za vklop/izklop (sl. 3C).
 - Zaprte vrata.
 - Sedaj sledite navodilom na zaslonu za ostanek postopka namestitve. To traja najmanj 30 minut.

Vsekakor boste potrebovali naslednje:

- sestavine
- elektronske tehtnice
- Posodo
- D. Vrč od min. 1 litra

EL Εγκατάσταση του Esprecious

Αυτό το έγγραφο ισχύει για τα μοντέλα:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Επιθεωρήστε το μηχάνημα πριν από τη χρήση και ελέγξτε το για ζημιές

- Διαβάστε το φυλλάδιο ασφαλείας (700.403.347).
- Ανοίξτε την πόρτα με το κλειδί.
- Βγάλτε το δοχείο απορριμμάτων από τη μηχανή. Αυτό περιέχει την έξοδο ποτών και μια σειρά από αξεσουάρ:
 - γαρτονένια πλάκα για τη βαθμονόμηση του(των) μύλου(ων) καφέ
 - Flexibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

- Ingredienti
- Bilancia elettronica
- Tazza
- Caraffa da almeno 1 litro

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni d'uscita e numerosi accessori:
 - Foglio di cartone per calibrare i macinacaffè
 - Flessibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Prečítajte knjižico za varnostnimi navodili (700.403.347).
- Otvorite vrata s ključem.
- Izvadite spremnik za otpad iz uređaja; sadrži izlaz za pića i i brojne dijelove opreme:
 - Kartonska ploča za kalibriranje mlina za kavu
 - Spojna cijev
 - Ključ za podešavanje mlina
 - Traka s tabletama za čišćenje kuhala
 - Četka za uklanjanje prosutog praška (sastojaka)
 - Četka (spiralna) za čišćenje "kanala" i spremnika za sastojke
 - Lijevak za postupak uklanjanja kamena
- Postavite izlaz za pića, gurnite ga na njegovo mjesto s lijeva na desno (sl. 1).
- Spojite crnu cijev na jedinicu za miješanje (sl. 2A).
- Spojite smeđu cijev na kuhalo (sl. 2B).
- Vratite spremnik za otpad na njegovo mjesto.
- Obesite četku (sl. 3A).
- Postavite pliticu za prouijevanje s prednje strane stroja.
- Uklonite pričvrtni nosač s kuhala, zvezdasti odvijač od 15 mm ili ravni od 5 mm (sl. 3B).
- Zadržite pričvrtni nosač za buduće prenošenje stroja.
- Priključite stroj na filter za vodu ili neposredno na dovod vode uz pomoć isporučene spojne cijevi.
- Otvorite dovod vode.
- Uključajte utikač u električnu utičnicu ***(uzemljeni!)***
- Uključite stroj uz pomoć prekidača za uključivanje / isključivanje (sl. 3C).
- Su tedarikini açın.
- Sada slijedite upute na zaslonu za preostali dio instalacijskog postupka To će potrajati oko 30 minuta.

U svakom slučaju, bit će vam potrebno sljedeće:

- sastojci
- elektronske vage
- posuda
- vrč od min. 1 litra

CZ Instalace stroje Esprecious

Dokument je platný pro tato čísla modelů:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Stroj před použitím zkontrolujte a ověřte, zda není poškozen

- Přečtěte si bezpečnostní brožuru (700.403.347).
- Otevřete dveře klíčem.
- Sejměte odpadkový koš ze stroje. Koš obsahuje nápojový výstup a řadu příslušenství:
 - Lepenkový štítek pro kalibraci mlýnků na kávu
 - Připojovací hadice
 - Klíč pro nastavení mlýnků
 - Proužek s čistícími tabletami pro vařič
 - Kartáč pro odstranění rozsypaných ingrediencí
 - Kartáč (spirála) pro čištění výsyvky "skluzu" a kanystrů s ingrediencemi
 - Nálevka pro postup odstraňování vodního kamene
- Umístěte nápojový výstup na místo zasunutím zleva doprava (obr. 1).
- Připojte černou trubici k jednotce mixéru (obr. 2A).
- Připojte hnědou trubici k varné jednotce (obr. 2B).
- Nasaďte zpět odpadkový koš.
- Zavěste kartáč (obr. 3A).
- Položte odkapávací misku před stroj.
- Odstraňte fixační držák z vařiče, je připevněn 15mm torxem nebo 5mm plochým šroubem (obr. 3B).
- Uchovejte fixační držák pro budoucí přepravu stroje.
- Připojte zařízení k vodnímu filtru nebo přímo k přívodu vody pomocí dodávané připojovací hadice.
- Otevřete přívod vody.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky ***(uzemnění!)***
- Zapněte stroj pomocí vypínače (tlačítka on/off) (obr. 3C).
- Zavřete dveře.
- Nyní postupujte podle zbývajících částí instalačního postupu na obrazovce. Dokončení postupu zabere nejméně 30 minut.

Pro dokončení postupu budete také potřebovat:

- Ingredience
- Elektronické váhy
- Sálek
- Džbán (min. 1 litr)

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni d'uscita e numerosi accessori:
 - Foglio di cartone per calibrare i macinacaffè
 - Flessibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

- Ingredienti
- Bilancia elettronica
- Tazza
- Caraffa da almeno 1 litro

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Prečítajte knjižico z varnostnimi navodili (700.403.347).
- Otvorite vrata s ključem.
- Izvadite spremnik za otpad iz stroja; le-ta vsebuje izhod za pijače in številne dele opreme:
 - Kartonska ploča za kalibriranje mlina za kavu
 - Spojna cijev
 - Ključ za podešavanje mlina
 - Traka s tabletama za čišćenje kuhala
 - Četka za uklanjanje prosutog praška (sastojaka)
 - Četka (spiralna) za čišćenje "kanala" i spremnika za sastojke
 - Lijevak za postupak uklanjanja kamena
- Postavite izlaz za pića, gurnite ga na njegovo mjesto s lijeva na desno (sl. 1).
- Spojite crnu cijev na jedinicu za miješanje (sl. 2A).
- Spojite smeđu cijev na kuhalo (sl. 2B).
- Vratite spremnik za otpad na njegovo mjesto.
- Obesite četku (sl. 3A).
- Postavite pliticu za prouijevanje s prednje strane stroja.
- Uklonite pričvrtni nosač s kuhala, zvezdasti odvijač od 15 mm ili ravni od 5 mm (sl. 3B).
- Zadržite pričvrtni nosač za buduće prenošenje stroja.
- Priključite stroj na filter za vodu ili neposredno na dovod vode uz pomoć isporučene spojne cijevi.
- Otvorite dovod vode.
- Uključajte utikač u električnu utičnicu ***(uzemljeni!)***
- Uključite stroj uz pomoć prekidača za uključivanje / isključivanje (sl. 3C).
- Su tedarikini açın.
- Sada slijedite upute na zaslonu za preostali dio instalacijskog postupka To će potrajati oko 30 minuta.

U svakom slučaju, bit će vam potrebno sljedeće:

- Bileşenler
- Elektronik tartı
- Kap
- Min. 1 litrelik sürahi

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni d'uscita e numerosi accessori:
 - Foglio di cartone per calibrare i macinacaffè
 - Flessibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

PL Instalacja ekspresu do kawy Esprecious

Niniejsza instrukcja dotyczy modeli o następujących kodach:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Obecnyj dokładnie urządzenie przed użyciem i sprawdź, czy nie jest uszkodzone.

- Przeczytaj instrukcję nt. bezpieczeństwa (700.403.347).
- Otwórz pokrywę kluczem.
- Wyjmij pojemnik na resztki z urządzenia; znajduje się w nim wylewka do napojów oraz szereg innych akcesoriów:
 - Kartonowa płytka do kalibracji młynka/młynków do kawy
 - Wąż połączeniowy
 - Klucz do regulacji młynka/młynków
 - Pasek z pastylkami do czyszczenia zaparzacza
 - Szczotka do usuwania rozsypanego proszku (składniki napojów)
 - Szczotka (spiralna) do czyszczenia "wsypu" oraz pojemnika/pojemników na składniki
 - Lejek używany przy odkamienianiu.
- Załóż wylewkę do napojów, wsuń ją na miejsce od lewej w prawo (rys. 1).
- Podłącz czarną rękę do elementu mieszającego (rys. 2A).
- Podłącz brązową rękę do zaparzacza (rys. 2B).
- Załóż z powrotem pojemnik na resztki.
- Umieść tacę odciekową przed urządzeniem.
- Usuń element mocujący z zaparzacza, używając wkrętaka typu Torx 15 lub srubokrętu płaskiego 5 mm (rys. 3B). Zachowaj element mocujący do celów transportowych w przyszłości.
- Podłącz urządzenie do filtra wody lub bezpośrednio do doprowadzenia wody za pomocą dołączonego węzła.
- Otwórz dopływ wody.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego ***(uziemione!)***
- Włącz urządzenie przełącznikiem wł./wyl. (rys. 3C).
- Zamknij pokrywę.
- W dalszej części wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie. Reszta procedury zajmie co najmniej 30 minut.

Będą do tego potrzebne:

- Składniki
- Waga elektroniczna
- Filiżanka
- Min. 1-litrowy dzbanek

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni d'uscita e numerosi accessori:
 - Foglio di cartone per calibrare i macinacaffè
 - Flessibile di collegamento
 - Chiave per regolare i macinacaffè
 - Striscia con compresse di pulizia
 - Spazzola per rimuovere la polvere caduta (ingredienti)
 - Spazzola (a spirale) per pulire lo "scivolo" e i contenitori degli ingredienti
 - Imbuto per la procedura di disincrostazione
- Inserire i bocchettoni d'uscita, farli scorrere in posizione da sinistra a destra (Fig. 1).
- Collegare il tubo nero all'unità di miscelazione (Fig. 2A).
- Collegare il tubo marrone alla miscelatrice (Fig. 2B).
- Reinserire il bidone dei rifiuti.
- Appendere la spazzola (Fig. 3A).
- Posizionare il vassoio raccogli gocce sul frontale della macchina.
- Rimuovere la staffa di fissaggio dalla miscelatrice, Torx 15 o punta piatta da 5 mm (Fig. 3B). Conservare la staffa di fissaggio per futuri trasporti della macchina.
- Collegare la macchina al filtro dell'acqua o direttamente alla fonte d'acqua utilizzando il flessibile di collegamento in dotazione.
- Aprire la fonte di erogazione dell'acqua.
- Inserire la spina nella presa di alimentazione ***Imessa a terra!***
- Accendere la macchina tramite l'interruttore acceso/spento (Fig. 3C).
- Chiudere lo sportello.
- A questo punto seguire le istruzioni a schermo per completare la procedura di installazione. La procedura richiede almeno 30 minuti.

In ogni caso sono necessari:

- Ingredienti
- Bilancia elettronica
- Tazza
- Caraffa da almeno 1 litro

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Prečítajte knjižico z varnostnimi navodili (700.403.347).
- Otvorite vrata s ključem.
- Izvadite spremnik za otpad iz stroja; le-ta vsebuje izhod za pijače in številne dele opreme:

- Kartonska plošča za umerjanje mlina za kavu
 - Povezovalna cev
 - Ključ za nastavitve mlina
 - Traka s tabletami za čiščenje kuhalnika
 - Ščetka za odstranjevanje raztresenega praška (sestavine)
 - Ščetka (spiralna) za čiščenje "kanala" in zaboja za sestavine
 - Lijak za postopek odstranjevanja kotlovc
- Postavite izhod za pijače in ga potisnite na njegovo mesto z leve na desno (sl. 1).
 - Povežite črno cev z mešalnco enoto (sl. 2A).
 - Povežite rjavo cev s kuhalnikom (sl. 2B).
 - Vrnite nazaj zaboj za odpad.
 - Obesite ščetko (sl. 3A).
 - Postavite pladenj za kapljanje na sprednjo stran stroja.
 - Odstranite pritriljni nosilec s kuhalnika s pomočjo zvezdastega izvijača od 15 mm ali ravnega izvijača od 5 mm (sl. 3B).
 - Održite pritriljni nosilec za transport stroja v prihodnje.
 - Priključite stroj na filter za vodo ali neposredno na dovod vode s pomočjo priložene povezovalne cevi.
 - Odpriete dovod vode.
 - Vstavite vtič v električno vtičnico ***(ozemljenij!)***
 - Vklopite stroj s pomočjo stikala za vklop/izklop (sl. 3C).
 - Zaprte vrata.
 - Sedaj sledite navodilom na zaslonu za ostanek postopka namestitve. To traja najmanj 30 minut.

Vsekakor boste potrebovali naslednje:

- sestavine
- elektronske vaigi
- Čaška
- Min. 1 litreni dzbanek

Il presente documento è valido per i numeri di modello:

- ESP1-001
- ESP1-002
- ESP2-001
- ESP2-002

Ispezionare la macchina prima di usarla e controllare che non vi siano danni.

- Leggere il manuale sulla sicurezza (700.403.347).
- Aprire lo sportello con la chiave.
- Estrarre il cestino dei rifiuti dalla macchina: contiene i bocchettoni