



UR600SG

Холодильный шкаф со стеклом GN2/1

Особенности продукта

- Новый дизайн
- Шкаф из нержавеющей стали
- Распашная стеклянная дверь
- Электронный термостат
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки GN2/1
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентилируемое охлаждение

Размеры и содержимое

Общая площадь экспозиции	м2	0.91
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	112 / 107
Общий / полезный объем	л	605 / 570

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь	
Высокопрочное стекло	Да	
Перенавешиваемая дверь	Да	
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	GN2/1	
Размеры нижних полок	650 x 305	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
Ролики	2 ролика	
наружная отделка	SS430	
внутренняя отделка	Белый АБС	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Вентилируемый	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	г	100
Термометр	Да	

Питание и потребление

Энергетическая классификация	В	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	2.25
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	820
Мощность		
Входная мощность	Вт	130
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	653 x 580 x 1680
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	777 x 695 x 1895
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	850 x 770 x 2070
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	42



Внутренний



Прочные колеса по