TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

SFI185 HC-CF VS

Холодильно-морозильная бонета

Особенности продукта

• Легкое переключение между холодильным и морозильным режимом
• Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
• Превосходный обзор товаров
• Раздвижные гнутые крышки
• Идеально сочетается с нашей верхней секцией MTF
• Регулируемая фальшбаза
• Светодиодная внутренняя подсветка
• Бампера
• Соединительные элементы для создания островной витрины доступны в качестве опции.

Торцевая секция для супермаркетов для создания за

Данная торцевая секция из серии SFI идеально подходит для создания островных витрин в супермаркетах, бакалейных магазинах, магазинах кормов для животных и т. д. Изогнутые стеклянные раздвижные крышки обеспечивают полный обзор продуктов внутри. Энергоэффективное светодиодное внутреннее освещение на задней стенке устройства прекрасно освещает продукты. Компрессор с переменной производительностью обеспечивает регулирование температуры при необходимости. Благодаря этому до 20 % повышается энергоэффективность устройства по сравнению с аналогичной моделью без компрессора с переменной производительностью и, следовательно, экономичность в эксплуатации. Линейка SFI также поставляется в виде морозильной камеры и в нескольких цветах – для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.

Размеры и содержимое		
Общая площадь экспозиции	м2	1.25
Температурный диапазон	°C	От -24 до -18 / От -1 до +8
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	165 / 150
Общий / полезный объем	л	786 / 500
Конструкция и материал		
Количество и тип крышек		2 гнутые раздвижные стеклянные крышки
Количество и тип корзин		
Разделительная система		Да
Количество разделителей	шт	4
Ножки / опоры		6 регулируемых ножек
наружная отделка		Белый
внутренняя отделка		Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет
внутренняя подсветка		LED горизонтальный
Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Статический
Тип разморозки		Автоматический, горячий газ
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	110
Термометр		Да
Питание и потребление		
Энергетическая классификация		C
Max Ambient		30°C 55% RH
Потребляемая энергия	квт/24ч	4.31
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1573.15
Мощность		
Входная мощность	вт	890
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(A)	48
Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	1720 x 720 x 627
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1856 x 858 x 832
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	1920 x 915 x 920
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	26

Цифровой пульт управления

Регулируемая фальшбаза