



## UF400V

Морозильный шкаф с глухой дверью

### Особенности продукта

- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Электронный термостат
- Автооттайка
- Регулируемые полки
- Динамическое охлаждение
- Замок
- Регулируемые ножки с колесиками сзади

### Размеры и содержимое

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| Температурный диапазон | °C | От -24 до -10 |
| Климатический класс    |    | 4             |
| Вес брутто / нетто     | кг | 85 / 80       |
| Общий / полезный объем | л  | 400 / 340     |

### Конструкция и материал

|                                |       |                          |
|--------------------------------|-------|--------------------------|
| Количество и тип дверей        |       | 1 распашная глухая дверь |
| Перенавешиваемая дверь         |       | Да                       |
| Количество и тип полок         |       | 4 решетчатые белые полки |
| Цвет полок                     |       | Белый                    |
| Размеры полок                  |       | 490 x 420 mm             |
| Максимальная нагрузка на полки | кг/м2 | 110                      |
| Ножки / опоры                  |       | 4 регулируемые ножки     |
| Ролики                         |       | 2 ролика                 |
| наружная отделка               |       | Белый                    |
| внутренняя отделка             |       | Белый АБС                |
| внутренняя подсветка           |       | Нет                      |
| Замок                          |       | Да                       |

### Охлаждение и функции

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| Тип контроллера       |   | Электронный    |
| Тип охлаждения        |   | Динамический   |
| Тип разморозки        |   | Автоматический |
| Хладагент             |   | R290           |
| Количество хладагента | г | 80             |
| Термометр             |   | Да             |

### Питание и потребление

|                              |           |                |
|------------------------------|-----------|----------------|
| Энергетическая классификация |           | D              |
| Max Ambient                  |           | 30°C at 55% RH |
| Потребляемая энергия         | кВт/24ч   | 5.48           |
| Годовое энергопотребление    | кВт ч/год | 2000           |
| Мощность                     |           |                |
| Входная мощность             | Вт        | 300            |
| Напряжение / Частота         | V/Hz      | 220-240/50     |
| Уровень шума                 | дБ(А)     | 40             |

### Габаритные размеры

|                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| Внутренний размер (ШxГxВ)      | мм | 484 x 470 x 1620 |
| Габаритный размер (Ш x Г x В)  | мм | 600 x 585 x 1855 |
| Размер в упаковке (ШxГxВ)      | мм | 690 x 650 x 2050 |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | шт | 54               |



Вентиляторное охлаждение



Регулируемые полки