



RK1420X1

Холодильный шкаф GN2/1

Особенности продукта

- Шкаф из нержавеющей стали
- Контроллер с поддержкой Bluetooth и ближней связи NFC
- Экспорт данных, соответствующий требованиям HACCP
- Динамическое охлаждение
- Самозакрывающиеся дверцы с упором на 105 градусов
- Регулируемые полки GN2/1
- Конденсатор, не требующий обслуживания
- Прочные колеса
- Замок

Двухдверный холодильник из нержавеющей стали д

RK1420X1 — это энергоэффективный холодильник для профессиональных кухонь. Он потребляет на 53 % меньше энергии по сравнению с предыдущей моделью RK1420. Этот вертикальный холодильник изготовлен из прочной нержавеющей стали SS304, что позволяет ему выдерживать работу в условиях загруженной кухни. Он оснащен регулируемыми полками GN2/1, а дверца имеет упор под углом 105 градусов для легкого доступа и загрузки. Корпус оснащен прочными колесиками, что удобно при уборке. Он оснащен эффективной системой вентилируемого охлаждения, благодаря которой содержимое остается свежим, а температуру легко установить с помощью цифрового контроллера. Контроллер оснащен функциями NFC и Bluetooth. Это значит, что с помощью приложения вы можете управлять освещением, следить за температурой в шкафу и даже экспортировать данные для составления отчетов.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От -2 до +8
Климатический класс		5
Вес брутто / нетто	кг	226 / 208
Общий объем	л	1300
Общий / полезный объем	л	1300 / 954

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	2 распашные самозакрывающиеся глухие двери	
Количество и тип полок	6 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	530x650	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	25
Ролики	4 колеса	
наружная отделка	SS304	
внутренняя отделка	SS304	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки		
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	г	110
Термометр	Да	

Питание и потребление

Энергетическая классификация	A	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1.27
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	464
Входная мощность	Вт	360
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	47

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	1240 x 700 x 1501
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1420 x 875 x 2090
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	1445 x 905 x 2150
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	16



Регулируемые полки



Цифровой термостат

Вес брутто / нетто	кг	/
Общий / полезный объем	л	
Количество и тип дверей		
Количество и тип полок		
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	x x
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	x x



Особенности продукта

