

[illegible]

Evaporatore verticale
fisso "no Leak"

Filtro Aria smontabile
e pulibile

Filtro anticalcare
ispezionabile

Telaio in acciaio INOX

- Bin 350
- Bin 550V DS
- Double Roller Bin 100
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200

	T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	670	1477
	21° C	70° F	15° C	60° F	620	1367






Ice Scales

Muster 600



Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 670 kg



► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
		10° C	50° F	21° C	70° F	32° C	90° F
Temperatura aria	10° C	670 kg					
	50° F		1477 lbs				
	21° C			620 kg			
	70° F				1367 lbs		
	32° C					520 kg	
	90° F						1146 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 463 mm / 18 4/16" - 187 mm / 7 6/16" - 3/4"
 - ② Ingresso acqua cond. 463 mm / 18 4/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
 - ③ Scarico acqua: 428 mm / 16 14/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
 - ④ Connessione elettrica: 434 mm / 17 1/16" - 257 mm / 10 2/16"
 - ⑤ Scarico acqua cond.: 472 mm / 18 9/16" - 60 mm / 2 6/16" - 12 mm / 8/16"
 - ⑥ Collegamento remoto.: 473 mm / 18 10/16" - 257 mm / 10 2/16"
- ② ③ Solo con condensazione ad acqua

► Dati tecnici

Produzione in 24h	620 kg / 1367 lbs
Condensazione	A - W
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Potenza media assorbita	2565 W
Fusibile	16 A
Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 7,4 l/kg - 88,7 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm)	900 - 588 - 705
(L-P-H in)	35 7/16 - 23 2/16 - 27 12/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	965 - 655 - 880
(L-P-H in)	38 - 25 13/16 - 34 10/16
Peso netto	151 kg / 333 lbs
Peso lordo	166 kg / 366 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

