



# KORAL LINE

## K540E

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Категория    | Моечная машина для размещения под столешницей |
| Модели линии | KORAL LINE                                    |
| корзины      | 500x500                                       |
| размеры      | 585x600x815h                                  |

Линия **KORAL** отличается большой гаммой моделей, подходящей для самых разных нужд. Система управления посредством электронной платы предлагает широкие возможности персонализации в зависимости от ваших потребностей, позволяя точно настраивать любые параметры, и гарантирует всегда оптимальные результаты мойки.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi IKLOUD, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

С посудомоечной машиной **K540E** можно мыть стаканы разных форм и размеров и 18 тарелок за цикл с Ø макс 395 мм, благодаря поставляемым корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (540 тарелок/час). Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и осуществлять частичную замену чистой воды при каждом мытье.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический **электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря** точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Термостоп** (Термостоп) следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить **простое техобслуживание** со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

| Технические характеристики                                         | KORAL LINE K540E                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Габ.размеры - (mm) L - P - H                                       | 585x600x815h                     |
| Кол-во кассет/час (+55°C)                                          | Max 40                           |
| Макс.высота бокала                                                 | 365mm                            |
| Ø макс.тарелки                                                     | 395mm                            |
| Противень                                                          | GN 1/1 (Special basket required) |
| ТЭН ванны - Емкость ванны                                          | 2,6kW - 22l                      |
| Мощность бойлера - Емкость бойлера                                 | 2,5kW - 7,3l                     |
| Мощность моющего насоса                                            | 0,52kW / 0,7Hp                   |
| Номинальная мощность /Мощность тока                                | 3,12kW / 16A                     |
| Стандартное питание и напряжение                                   | 230V1N - 50Hz                    |
| Рекомендуемый подвод воды                                          | +55°C                            |
| Жесткость воды                                                     | 7°F - 10°F                       |
| Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар) | 2,4l                             |
| Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства            | STANDARD                         |
| <b>Базовая комплектация</b>                                        |                                  |
| Держатель для приборов                                             | 2                                |
| Корзина для стаканов 500x500x100mm                                 | 1                                |
| Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm                               | 1                                |
| <b>OPTIONAL</b>                                                    |                                  |
| Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD                  | -                                |
| Насос давления 0,5Hp                                               | ●                                |
| Сливной насос 32 Вт C Ecoclean                                     | ●                                |
| Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм                     | ●                                |
| Фильтров из нержавеющей стали                                      | ●                                |
| Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200mm               | ●                                |
| наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170mm                 | ●                                |
| Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм                          | ●                                |
| Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"                        | ●                                |
| Плавное включение "SOFT Start"                                     | ●                                |
| "DOUBLE Load" Двойная опора для корзины                            | ●                                |
| ● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается  |                                  |

## K540E

