



EVOLUTION RANGE EVO101

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	EVOLUTION RANGE
корзины	500x500
размеры	1150x770x1615h mm

Линия EVOLUTION, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

Компактная гамма EVO101–EVO201 (с разделительным баком в стандартной комплектации) разработанная для получения высокой производительности в ограниченном пространстве, совмещает в себе эффективность и экономный расход воды. Потребление электроэнергии и воды соответствует необходимой производительности в целях оптимизации расходов на основе ваших потребностей. Двухпоточный моющий насос обеспечивает хорошее давление даже при самых трудных загрязнениях, а предварительное мытье справится со сложными остатками пищи, собирая их в легко опорожняемый кассетный фильтр. В зоне высушивания используется воздух при низкой температуре для деликатной обработки даже самой хрупкой посуды. Полезный проход 450мм позволяет вводить разные виды тарелок, блоков, гастроремкостей, кастрюль и различных приборов.

Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Технические характеристики	
Габ.размеры - (mm) L - P - H	1150x770x1615h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во касет/час	120/60
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	22 kW (50°) - 28,5 kW (15°)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz
Мойка	
ёмкость бака (lt)	70 lt
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ	
Нагревательный элемент бойлера (kW)	9,5 kW
Расход воды	150 lt/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
OPTIONAL	
Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Угловой сушильный тоннель	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

EVO101

