



ADVANCE RANGE CH110-S

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	620x770x1470/1930h

Модели линии **ADVANCE** с автоматическим умягчителем чрезвычайно эффективно удаляют известковые отложения. Фактически, умягчитель полностью автономен и автоматически регулирует интервалы регенерации в зависимости от жесткости поступающей воды; ваша задача состоит только в том, чтобы заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение “нет соли”. Регенерация смол происходит во время циклов мойки, поэтому не требуется время простоя.

Посудомоечная машина **CH110-S** навесного типа – правильное решение для предприятий, сталкивающихся с необходимостью мыть разнообразную посуду. Она способна мыть стаканы, тарелки, предметы среднего размера и подносы GN 1/1 при ширине всего 620 мм, обеспечивая максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час).

Модели вытяжек оснащены легко снимаемой подставкой для корзины для легкой очистки и округлой формованной ванной со встроенными фильтрами для обеспечения идеального дренажа и абсолютной гигиены. Система запуска цикла **‘PUSH TO START’** обеспечивает меньшее количество отходов, предотвращая запуск пустой мойки.

Панель **ADVANCE** — это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали **AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH110-S
Габ.размеры - (мм) L - P - H	620x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15°f - 40°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Система "Energy Pro Green"	●
● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается	

CH110-S

