



ADVANCE RANGE CH150

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x600
размеры	720x770x1470/1930h

Надежность и простота использования: это ключевые слова серии **ADVANCE**. Панель **ADVANCE** – это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Купольная посудомоечная машина **CH150** может мыть до 22 тарелок для пищи в очень узком пространстве: ширина всего 720 мм при сохранении той же глубины, что и традиционные входные/выходные столы из нержавеющей стали, с максимальной производительностью 60 корзин/час (1320 тарелок/час). Благодаря мощному моющему насосу и моющим рукавам данная модель подходит как для посуды, столовых приборов, хлебных корзин, противней GN 1/1 и 600x400, так и для посуды размером до 500x600x410мм. Модели с куполом оснащены легко снимаемой подставкой для корзины для легкой очистки и закругленной цельнотянутой ванной со встроенными фильтрами для идеального слива и абсолютной гигиены. Система запуска цикла **PUSH TO START** обеспечивает меньшее количество отходов, предотвращая запуск «пустых» моек.

Электронная панель позволяет вам управлять различными параметрами, чтобы предоставить полный уровень настройки машины, соответствующий вашим потребностям. Функция «Термостоп» осуществляет контроль, благодаря которому мойка и ополаскивание начинаются только при достижении желаемой температуры. Стандартный двойной электрический дозатор ополаскивающего и моющего средства обеспечивает максимальную гигиену при каждом цикле мойки с большой экономией: литые моющие и ополаскивающие рукава надежны и долговечны. Корпус полностью изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304** и спроектирован с техническим отсеком спереди для облегчения сервисного обслуживания. Мы производим прочные и надежные посудомоечные машины, чтобы помочь Вам еще лучше справиться с каждым моментом вашего дня.

МОДЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH150
Габ.размеры - (mm) L - P - H	720x770x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Ø макс.тарелки	400mm
Макс.высота кастрюли	395mm
Литраж корзины для хлеба	60 (H=400mm)
Противень	GN1/1 - 60x40
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74 kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Кассета для 4 подносов/противней	1
Корзина для стаканов 500x600x100мм	1
Корзина для 22 тарелок 500x600x100 мм	1
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	●
Система "Energy Pro Green"	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается

CH150

