



ELITECH RANGE ELS60TH

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
-----------	--

Модели линии	ELITECH RANGE
--------------	---------------

корзины	500X500
---------	---------

размеры	620x770x1520/2025h
---------	--------------------

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подсоединение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Инновационный дисплей **UNIKO** с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления **Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

Купольная посудомоечная машина **ELS60TH** является оптимальным решением для всех потребностей, связанных с мытьем разных типов посуды, в частности, стаканов, тарелок, предметов средних размеров до 500x500x390(в.)мм и гастроремкостей GN 1/1 620мм ширины, гарантируя максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час). Посудомоечная машина оборудована автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Умягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мойки, поэтому останавливать машину не требуется. Ее практичная **панель управления, расположенная на высоте оператора**, хорошо видна и проста в управлении, особенно при угловой установке. Купольные машины оснащены легко снимаемой рамой для корзины в целях упрощения чистки, а также **штампованной закругленной ванной со встроенными фильтрами** для обеспечения идеального слива и оптимальной чистоты. Система запуска машинки “ **PUSH TO START** ” гарантирует экономию ресурсов, предотвращая холостой запуск машины.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета**. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить **простое техобслуживание** со стороны технического специалиста.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ELITECH RANGE ELS60TH
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x770x1520/2025h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T / 230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt GUARANTEED
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Ополаскивание Aquatech system	si
Встроенный умягчитель	si
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	2
воронка для соли	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Опционально 230V/3	●
Насос давления 0,5Hp	-
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200mm	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170mm	●
Дистанционный контроллер с ЖК-дисплеем	-
Система "Energy Pro Green"	●
Модуль подключения Wi-Fi	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

ELS60TH

