



KERA RANGE KE40UT

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	KERA RANGE
корзины	400x400
размеры	470x535x710h

Посудомоечные машины серии **Kera** сочетают в себе **технологии**, **дизайн** и **отличную производительность** с акцентом на **экологичность**. Оснащенные новейшими технологиями в стандартной комплектации, они гарантируют идеальную стирку и безупречную гигиену в каждом цикле. Благодаря **встроенному Bluetooth и Wi-Fi**, каждой моделью можно полностью управлять дистанционно с помощью **Krupps Remote Control** приложения и **iKloud** цифровой платформы.

Серия **Kera** разработана для обеспечения максимальной чистоты при **экономии более 30% ежедневного потребления энергии**.

Инновационная трехфазная стекломойка **KE40UT** представляет собой превосходное сочетание **передовых технологий**, **привлекательного дизайна** и **первоклассной производительности мытья посуды**, предлагая комплексное решение для нужд баров, винных магазинов и ресторанов.

Удобный **TFT сенсорный дисплей вертикальный** предлагает беспрецедентный опыт управления, делая каждый шаг интуитивно понятным. Технология **Acquatech System** обеспечивает постоянную температуру, давление и расход, а **“Level Control” саморегулирующаяся система** поддерживает постоянный уровень воды в баке. Рабочая высота 310 мм позволяет точно мыть чашки, стаканы, блюда и тарелки.

Модель **KE40UT** также отличается **выдающейся экономией электроэнергии**, обеспечивая безупречную уборку и экологическую эффективность. Благодаря **передовым возможностям подключения** она является идеальным решением для уборки будущего.

Технические характеристики	KERA RANGE KE40UT
Габ.размеры - (mm) L - P - H	470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	285mm
Ø макс.тарелки	305mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	4,5kW - 3,9lt
Мощность моющего насоса	0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10°f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Acquatech system	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150mm	2
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	-
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170mm	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70mm	●
2 Корзина для стаканов Ø400mm	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	-
Плавное включение "SOFT Start"	-
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●
Модуль подключения Wi-Fi	-

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается

KE40UT

