



ОБОРУДОВАНИЕ  
ПОД ВЫНОСНОЕ  
ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ  
REMOTE REFRIGERATION EQUIPMENT



# Lazio

Охлаждаемый стеллаж

**+2...+4°C** Гастрономический  
**0...+2°C** Мясо / рыба  
**+4...+10°C** Фруктовый



- Строгое соблюдение температурного режима
- Полки глубиной 600 мм
- Максимум полезной площади

**LAZIO L:**  
 Глубина: 700 / 900 мм  
 Высота: 2000 мм

**LAZIO H:**  
 Глубина: 900 мм  
 Высота: 2200 мм

Показатель	Lazio L 7				Lazio L 9				Lazio H			
	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Площадь экспозиции, м <sup>2</sup>	2,6 / 3,9 / 5,2 / 7,8				3,38 / 5,01 / 6,74 / 10,1				4,22 / 6,32 / 8,43 / 12,65			
Полезный объем, м <sup>3</sup>	0,75 / 1,1 / 1,5 / 2,3				0,76 / 1,15 / 1,53 / 2,29				0,95 / 1,43 / 1,91 / 2,96			
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	1,62 / 2,43 / 3,24 / 4,86				2,59 / 3,42 / 4,54 / 6,21				2,59 / 3,42 / 4,54 / 6,21			
Номинальная мощность, Вт	90 / 135 / 180 / 270				144 / 190 / 252 / 345				144 / 190 / 252 / 345			
Холодопотребление, Вт	1 900 / 2 700 / 3 800 / 5 100				1 400 / 2 300 / 3 200 / 4 700				1 750 / 2 700 / 3 500 / 5 300			
Шумовые характеристики, Дб (А)	<65				<65				<65			

# Lazio S

Полувертикальная горка

**+4...+10°C**

Фруктовый

**+2...+4°C**

Гастрономический

**0...+2°C**

Мясо / рыба



- Максимальная обзорность выкладки
- Строгое соблюдение температурного режима
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Удобная и продуманная конструкция

**LAZIO S:**

Глубина: 900 мм

Высота: 1500 мм

Показатель	1250	1875	2500	3750
Габаритные размеры без боковин, мм	1 250x1 270x1 320	1 875x1 270x1 320	2 500x1 270x1 320	3 750x1 270x1 320
Площадь экспозиции, м <sup>2</sup>	2,34	3,5	4,68	7,02
Полезный объем, м <sup>3</sup>	0,6	0,9	1,2	1,8
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	1,62	2,43	2,59	3,58
Номинальная мощность, Вт	90	135	144	198
Холодопотребление, Вт	1 200	1 800	2 200	3 500
Шумовые характеристики, Дб (А)	<65	<65	<65	<65

# Rimini

Охлаждаемые стеллажи

**+4...+10°C**

Фруктовый

**+2...+4°C**

Гастрономический

**0...+2°C**

Мясо / рыба

**-1...+1°C**

Пресервы



ВОЗМОЖНОСТЬ  
УСТАНОВКИ  
СТЕКЛОПАКЕТОВ

ДО 57% МЕНЬШЕ  
ХОЛОДОПОТРЕБЛЕНИЕ



- Максимальная обзорность выкладки
- Строгое соблюдение температурного режима
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Возможность добавить дополнительный ярус полок
- Высота проема под загрузку 1750 мм

Показатель	Rimini L 9*				Rimini H 9*			
	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750
Площадь экспозиции, м <sup>2</sup>	3,38 / 5,01 / 6,74 / 10,1				4,22 / 6,32 / 8,43 / 12,65			
Полезный объем, м <sup>3</sup>	0,76 / 1,15 / 1,53 / 2,29				0,95 / 1,43 / 1,91 / 2,96			
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут	2,59 / 3,42 / 4,54 / 6,21				2,34 / 3,42 / 4,54 / 6,21			
Номинальная мощность, Вт	144 / 190 / 252 / 345				144 / 190 / 252 / 345			
Холодопотребление, Вт	1 400 / 2 300 / 3 200 / 4 700				1 750 / 2 700 / 3 500 / 5 300			
Шумовые характеристики, Дб (А)	<65				<65			

**RIMINI L:**

Глубина: 700/ 900 мм  
Высота: 2000 мм

**RIMINI H:**

Глубина: 900 мм  
Высота: 2200 мм

\* данные для горки глубиной 900 мм